

ČASŤ		MODELY	LM-M140A/D/X
[Zákl. údaje]	Napájanie	Vid' zadný panel zariadenia.	
	Spotreba energie	40 W	
	Hmotnosť	6.3 kg	
	Vonkajšie rozmery (š x v x h)	273 x 330 x 360 mm	
[CD]	Kmitočtová odozva	40 - 18000 Hz	
	Odstup signálu od šumu	70 dB	
	Dynamický rozsah	70 dB	
[Rádio]	FM	Ladiaci rozsah	87.5 - 108.0 MHz alebo 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
		Medzifrekvenčný kmitočet	10.7 MHz
		Odstup signálu od šumu	60/55 dB
		Kmitočtová odozva	60-10000 Hz
	AM (MW)	Ladiaci rozsah	522 - 1611 kHz alebo 530 - 1610 kHz
		Medzifrekvenčný kmitočet	450 kHz
		Odstup signálu od šumu	35 dB
		Kmitočtová odozva	100 - 1800 Hz
[Zosilňovač]	Výstupný výkon	12.5 W + 12.5 W	
	T.H.D	0.15 %	
	Kmitočtová odozva	40 - 25000 Hz	
	Odstup signálu od šumu	80 dB	
[MAGNETOFÓN]	Rýchlosť pásy	4.75 cm/sek.	
	Chvenie	0.25 % (MTT -111, JIS-WTD)	
	Doba pretáčania dopredu/dozadu	120 sek (C-60)	
	Kmitočtová odozva	250 - 8000Hz	
	Odstup signálu od šumu	43 dB	
	Odstup kanálov	50 dB(P/B)/45dB(R/P)	
	Odstup výmazu	55 dB (MTT-5511)	
[REPRODUKTORY]		<b>LMS-M140</b>	
	Typ	2 pásmový 2 reproduktor	
	Odpor	6 Ω	
	Kmitočtová odozva	60 - 18000 Hz	
	Úroveň akustického tlaku	85 dB/W (1m)	
	Menovitý vstupný výkon	12.5 W	
	Maximálny vstupný výkon	25 W	
	Net Dimensions (š x v x h)	200 X 326 X 185 mm	
Čistá hmotnosť (1EA)	2.31 kg		

\* Nákresy a technické údaje môže výrobca meniť bez predchádzajúceho oznámenia.