

раздел		МОДЕЛИ	LM-M140A/D/X
[Общи]	Електрозахранване	Погледнете на задния панел.	
	Разход на енергия	40 W	
	Тегло	6.3 kg	
	Външни размери (Д x В x Ш)	273 x 330 x 360 mm	
[CD]	Честотна характеристика	40 - 18000 Hz	
	Съотношение сигнал-шум	70 dB	
	Динамичен обхват	70 dB	
[Радио]	FM	Радио обхват	87.5 - 108.0 MHz или 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
		Средна честота	10.7 MHz
		Съотношение сигнал-шум	60/55 dB
		Честотна характеристика	60 - 10000 Hz
	AM (MW)	Радио обхват	522 - 1611 kHz или 530 - 1610 kHz
		Средна честота	450 kHz
		Съотношение сигнал-шум	35 dB
		Честотна характеристика	100 - 1800 Hz
[Усилва-тел]	Електрозахранване на изхода	12.5 W + 12.5 W	
	T.H.D	0.15%	
	Честотна характеристика	40 - 25000 Hz	
	Съотношение сигнал-шум	80 dB	
[КАСЕТА]	Скорост на касетата	4.75cm/sec	
	Нискочестотно трептене	0.25% (MTT -111, JIS-WTD)	
	Време за пренавиване напред/назад	120 sec (C-60)	
	Честотна характеристика	250 - 8000Hz	
	Съотношение сигнал-шум	43dB	
	Разделяне на каналите	50dB(P/B)/45dB(R/P)	
[Говорители]	Коефициент на изтриване	55dB (MTT-5511)	
	МОДЕЛИ	<b>LMS-M140</b>	
	Тип	2 пътеки 2 говорителя	
	Импеданс	6 Ω	
	Честотна характеристика	60 - 18000 Hz	
	Ниво на налягането на звука	85 dB/W (1m)	
	Изчислено електрозахранване на входа	12.5 W	
	Максимално електрозахранване на входа	25 W	
Нетни размери (Д x В x Ш)	200 X 326 X 185 mm		
Нетно тегло	2.31 kg		

\* Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.