

# Manuel d'utilisation

**L1520B**

**L1720B**

**N'**oubliez pas de lire le chapitre **Précautions importantes** avant d'utiliser cet appareil.  
Conservez ce manuel (CD) à portée de main pour pouvoir le consulter facilement.

**R**eportez-vous à l'étiquette du produit et transmettez l'information portée sur cette étiquette à votre distributeur chaque fois que vous faites appel au service après-vente.

**Cet appareil est conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité. Cependant, un mauvais usage peut entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie. Afin de garantir un fonctionnement correct de toutes les protections présentes dans ce moniteur, veuillez à observer les règles d'installation, d'utilisation et d'entretien énoncées ci-dessous.**

## Sécurité générale

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil. Si vous deviez néanmoins en utiliser un autre, assurez-vous qu'il est conforme aux normes du pays. Si le cordon d'alimentation présente un défaut, veuillez contacter le fabricant ou le service de réparation agréé le plus proche afin de vous procurer un cordon fonctionnel.

Le cordon d'alimentation constitue le dispositif principal de déconnexion. Assurez-vous que la prise électrique reste facilement accessible après l'installation.

Ne faites fonctionner le moniteur qu'à partir d'une des sources d'alimentation électrique spécifiées dans ce manuel ou affichées sur le moniteur. Si vous n'êtes pas certain du type d'installation et d'alimentation électrique dont votre local est équipé, consultez votre distributeur.

La surcharge en courant alternatif des prises, fiches et câbles de raccordement est dangereuse. Il en va de même pour les cordons d'alimentation endommagés et les prises/fiches électriques cassées. Toutes ces conditions peuvent causer des chocs électriques et des incendies. Pour tout remplacement de ces matériels, faites appel à un technicien de maintenance.

N'ouvrez pas le moniteur.

- Il ne contient aucun élément qui puisse faire l'objet d'une intervention de l'utilisateur.
- Il recèle des hautes tensions dangereuses, même lorsque l'alimentation est coupée.
- S'il ne fonctionne pas correctement, contactez le distributeur.

Pour éviter les risques de blessure physique :

- Ne placez pas le moniteur sur un plan incliné, à moins de l'y fixer solidement.
- Utilisez uniquement les supports recommandés par le fabricant.

Pour éviter les risques d'incendie ou de sinistre :

- Éteignez toujours le moniteur lorsque vous quittez la pièce pour un temps prolongé. Ne le laissez jamais allumé lorsque vous sortez de chez vous.
- Veillez à ce que les enfants ne fasse pas tomber le moniteur ou n'insèrent d'objets dans les ouvertures du boîtier. Certains composants internes renferment des tensions électriques dangereuses.
- N'ajoutez pas d'accessoires non prévus pour le moniteur.
- En cas d'orage ou lorsque vous devez laisser le moniteur longtemps sans surveillance, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.



## Installation

Ne faites reposer ou rouler aucun objet sur le cordon d'alimentation et placez le moniteur de façon à protéger le cordon.

N'utilisez pas le moniteur en milieu humide, par exemple à côté d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'un lave-linge, dans un sous-sol ou près d'une piscine. Les moniteurs disposent d'orifices de ventilation destinés à évacuer la chaleur générée par leur fonctionnement. Si ces orifices sont obturés, cette chaleur peut nuire au fonctionnement du moniteur et causer un incendie. Vous ne devez donc JAMAIS :

- Placer le moniteur sur un lit, un divan, un tapis : les événements placés sous le moniteur doivent rester libres.
- Encastrer le moniteur dans un espace clos, à moins qu'une ventilation adaptée soit installée.
- Couvrir les orifices de ventilation avec des vêtements ou autres tissus.
- Placer le moniteur à proximité d'un radiateur ou d'une source de chaleur.

Ne jamais frotter ou gratter l'écran LCD à matrice active avec un objet dur. Vous risquez de rayer ou d'endommager définitivement l'écran.

N'appuyez jamais sur l'écran LCD longtemps avec le doigt, car cela peut créer des images rémanentes.

L'écran peut comporter des pixels défectueux. Ils apparaissent sous la forme de taches rouges, vertes ou bleues. Cependant, ces pixels n'ont aucune influence sur les performances de l'écran.

Si possible, utilisez les résolutions recommandées pour obtenir une qualité d'image optimale. Lorsque vous utilisez une résolution différente de celles recommandées, les images affichées peuvent être de mauvaise qualité. Cette caractéristique est due à la technologie LCD.

## Nettoyage

- Débranchez le moniteur avant de nettoyer l'écran.
- Utilisez un linge légèrement humide. N'utilisez pas d'aérosol directement sur l'écran : le produit risque de couler dans l'écran et de provoquer un choc électrique.

## Réemballage

- Conservez le carton et le matériel d'emballage. Ils représentent le moyen de transport idéal de l'appareil. En cas de déménagement ou d'expédition, réutilisez l'emballage d'origine.

## Mise en décharge sûre


- La lampe fluorescente utilisée dans ce produit contient une petite quantité de mercure.
- Ne jetez pas cet appareil avec le reste de vos déchets ménagers. L'élimination de ce produit doit s'effectuer conformément aux réglementations en vigueur dans votre pays.



- Avant de mettre en service le moniteur, assurez-vous qu'il est éteint, et que le l'ordinateur et les autres périphériques sont également éteints.

## Déplier le socle

1. Placez le moniteur, face vers le haut, sur un coussin ou un chiffon doux. Tirez le socle jusqu'au premier cran (65°) en le tenant à deux mains.
2. Dépliez le socle jusqu'à 90° en tirant légèrement plus fort. Ne pas forcer pour déplier le socle à fond, vous pourriez endommager le moniteur.
3. Placez le moniteur sur son socle et ajustez l'angle à votre convenance. Réglez l'angle du socle en tenant la partie supérieure du moniteur à deux mains.




4. Placez le moniteur sur son socle et ajustez l'angle à votre convenance. Réglez l'angle du socle en tenant le haut du moniteur à deux mains.



## Replier le support

1. Placez-vous en face du moniteur et poussez-le vers l'arrière, comme indiqué sur l'illustration.




Ne le poussez pas à plus de 180°, cela pourrait endommager le socle.

- L'illustration décrit le mode de connexion général. Votre moniteur peut présenter des différences avec le modèle.




Évitez de toucher ou d'appuyer sur l'écran en dépliant ou en repliant le socle.

## Connexion à l'ordinateur




- 1.** Séparer le capot arrière en faisant glisser sa partie inférieure vers le bas, comme indiqué sur l'illustration.



- 2.** Connecter le câble d'entrée et le câble d'alimentation (voir page suivante).



- 3.** Quand les câbles sont connectés, replacer le capot arrière sur la rainure de la partie supérieure et pousser vers le haut.



- 4.** Insérez le couvercle arrière sur les rainures de chaque côté, en le tenant par le bas.




## Connexion à l'ordinateur

1. Connectez le câble vidéo. Une fois le câble connecté, serrez les vis papillon pour assurer une bonne connexion. ①
2. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur facilement accessible et proche du moniteur. ②

### REMARQUE

- La vue arrière de l'appareil est volontairement simplifiée.
- Elle représente un modèle général ; il se peut que votre moniteur soit différent.




3. Appuyez sur le bouton  figurant sur le panneau avant pour allumer l'alimentation. Lorsque l'alimentation du moniteur est allumée, la fonction 'Self Image Setting Function' ('Réglage automatique de l'image') est automatiquement exécutée. (Mode Analogique uniquement)

REGLAGE AUTOMATIQUE  
DE LA RESOLUTION

### REMARQUE

'Self Image Setting Function' ('Réglage automatique de l'image'): Cette fonction fournit à l'utilisateur des réglages d'écran optimaux. Lorsque l'utilisateur connecte le moniteur pour la première fois, cette fonction règle automatiquement l'écran aux réglages optimaux sur des signaux d'entrée individuels. Si vous souhaitez régler le moniteur en cours d'utilisation ou exécuter cette fonction encore une fois manuellement, appuyez sur le bouton "AUTO/SELECT" sur le panneau avant du moniteur. Sinon, vous pouvez exécuter l'option "Réinitialisation" sur l'écran de réglage OSD. Soyez cependant prudent : cette option initialise tous les éléments de menu, sauf "Langue".

## Commandes du panneau



Commande	Fonction
<b>1</b> Bouton d'alimentati	Ce bouton permet d'allumer et d'éteindre le moniteur.
<b>2</b> Témoin d'alimentation	Ce voyant est bleu quand l'affichage fonctionne normalement (Mode activé). Si l'écran est en mode Sommeil (économie d'énergie), cette couleur de témoin change sur ambre.
<b>3</b> Bouton AUTO/SELECT	Ce bouton permet de saisir et de valider les valeurs choisies dans le menu affiché.
<b>4</b> Boutons ▼▲◀▶	Ces boutons permettent de sélectionner et de paramétrer les éléments du menu affiché.
<b>5</b> Bouton MENU	Ce bouton permet de faire apparaître et disparaître l'affichage du menu à l'écran.



## Control

## Direct Access Function

### 3 RÉGLAGE AUTOMATIQUE D'IMAGE



Lorsque vous réglez le moniteur, appuyez sur le bouton **AUTO/SELECT** pour entrer dans le menu à l'écran. Cette option permet de régler automatiquement l'affichage suivant la résolution en cours.

L'affichage optimal est

Moniteur 15 pouces : **1024x768**

Moniteur 17 pouces : **1280x1024**

### 4 ▼ LightView ▲

**JOUR** Cette option vous permet de choisir le réglage de l'image le plus approprié à l'environnement (luminosité ambiante, type d'image, etc.).

**NUIT**

- **JOUR** : forte luminosité ambiante
- **NUIT** : faible luminosité ambiante
- **TEXTE** : pour l'affichage de textes (traitement de texte, etc.)
- **FILM** : pour les images animées (vidéo ou cinéma)
- **PHOTO** : pour les images fixes ou les dessins
- **NORMAL** : ce sont des conditions normales de fonctionnement.



Accès au réglage du contraste et de la luminosité.

### 5 OSD VERROUILLAGE/DEVERROUILLAGEE : MENU



Cette fonction vous permet de verrouiller les paramètres de commande actuels afin qu'ils ne soient pas modifiés par inadvertance.

Appuyez sur le **bouton MENU** et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Le message "**OSD VERROUILLAGE**" devrait apparaître.

Vous pouvez déverrouiller les commandes OSD à n'importe quel moment en appuyant sur le **bouton MENU** pendant 5 secondes. Le message "**OSD DEVERROUILLAGEE**" devrait apparaître.



## Réglage de l'affichage

Grâce au système de menu à l'écran OSD, vous pouvez en quelques instants régler la taille de l'image, sa position, ainsi que d'autres paramètres. Le bref exemple ci-dessous vous permettra de vous familiariser avec ces commandes. La section qui suit définit dans ses lignes générales le fonctionnement des réglages et des sélections que vous pouvez effectuer avec l'OSD.

### REMARQUE

- Avant de procéder au réglage de l'image, laissez le moniteur se stabiliser pendant une trentaine de minutes.

Pour effectuer des réglages dans l'OSD, procédez comme suit :



- 1** Appuyez sur le **bouton MENU**. Le menu principal de l'OSD apparaît.
- 2** Pour accéder aux commandes, utilisez les **boutons ▼ ou ▲**. Lorsque l'icône de votre choix apparaît en surbrillance, appuyez sur le **bouton AUTO/SELECT**.
- 3** Utilisez les **boutons ▼ ▲ ▶ ◀** pour amener l'élément au niveau voulu.
- 4** Pour accepter les modifications, appuyez sur le **bouton MENU**.
- 5** Pour sortir de l'OSD, appuyez sur le **bouton MENU**.

# Sélection et réglage de l'OSD

Le tableau ci-dessous détaille les menus de commande, de réglage et de paramétrage de l'OSD.

Menu principal	Sous-menu			Référence
IMAGE	LUMINOSITÉ		●	Réglage de la luminosité et du contraste de l'image
	CONTRASTE		●	
	GAMMA		●	
COULEUR	PRÉDÉF	6500K	●	Personnalisation de la couleur de l'écran
		9300K	●	
	ROUGE		●	
	VERT		●	
	BLEU		●	
POSITION	HORIZONTALE		●	Réglage de la position de l'écran
	VERTICALE		●	
CHEMINEMENT	HORLOGE		●	Optimisation de la clarté et de la stabilité de l'image
	PHASE		●	
INSTALLATION	LANGUE		●	Personnalisation du statut de l'écran en fonction de l'environnement de l'utilisateur
	OSD	HORIZONTALE	●	
		VERTICALE	●	
	BALANCE DES BLANCS		●	
	VOYANT D'ALIMENTATION		●	
	RÉINITIALISATION		●	
● : Réglable				

## REMARQUE

- L'ordre des icônes est différent suivant le modèle (C9~C11).





Maintenant que vous connaissez la procédure de sélection et de réglage des éléments à l'aide du système OSD, voici la liste de tous les icônes (ainsi que leur nom et description) présents dans le menu OSD.


## REMARQUE

- Les langues du menu à l'écran (OSD) peuvent être différentes de celles du manuel.




## Pour régler la luminosité et le contraste de l'image

Réglage OSD	Description
	<p> <b>LUMINOSITÉ</b> Réglage de la luminosité de l'écran.</p> <p> <b>CONTRASTE</b> Réglage du contraste de l'écran.</p> <p> <b>GAMMA</b> Définition d'une valeur gamma personnalisée : -50/0/50 Sur le moniteur, une valeur gamma élevée donne une image blanchâtre et une valeur gamma faible donne une image à contraste élevé.</p>

## Pour personnaliser la couleur de l'écran


Réglage OSD	Description
	<p><b>PRÉDÉF 6500K/9300K</b> Sélection de la couleur de votre choix.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6500K Blanc tirant sur le rouge.</li> <li>9300K Blanc tirant sur le bleu.</li> </ul> <p><b>ROUGE</b> <b>VERT</b> <b>BLEU</b> Définition des niveaux de couleur de votre choix.</p>

## Pour régler la position de l'écran



Réglage OSD	Description
	<p> <b>Horizontale Position</b> Positionnement de l'image de droite à gauche.</p> <p> <b>Verticale Position</b> Positionnement de l'image de haut en bas.</p>



## Pour optimiser la clarté et la stabilité de l'image

Réglage OSD	Description
 <p>The screenshot shows the 'CHEMINEMENT' (Alignment) menu. It has two sliders: 'HORLOGE' (Clock) set to 50 and 'PHASE' set to 50. A 'MENU' button is at the bottom right.</p>	<p><b>HORLOGE</b> Réduction des barres ou bandes verticales visible à l'arrière-plan. La taille horizontale de l'écran est également modifiée.</p> <p><b>PHASE</b> Réglage de la netteté de l'écran. Cet élément permet de supprimer tout bruit numérique vertical ainsi que d'améliorer la netteté des caractères.</p>

## Pour personnaliser l'écran en fonction de l'environnement de l'utilisateur

Réglage OSD	Description
 <p>The screenshot shows the 'INSTALLATION' menu. 'LANGUE' is set to 'FRANÇAIS'. Below it are 'OSD POSITION' settings for 'HORIZONTALE' and 'VERTICALE', both set to 50. The resolution '1024 X 768 60HZ' is displayed at the bottom.</p>	<p><b>LANGUE</b> Choix de la langue d'affichage des noms des commandes.</p>
 <p>The screenshot shows the 'INSTALLATION' menu. 'BALANCE DES BLANCS' is set to 'NON', 'VOYANT D'ALIMENTATION' is set to 'ON', and 'RÉINITIALISATION' is set to 'NON'. The resolution '1024 X 768 60HZ' is displayed at the bottom.</p>	<p><b>OSD POSITION</b> Réglage de la position de l'OSD à l'écran.</p> <p><b>BALANCE DES BLANCS</b> Si la sortie de la carte vidéo diverge des spécifications requises, le niveau des couleurs peut être dégénéré en raison d'une distorsion du signal vidéo. À l'aide de cette fonction, le niveau du signal est réglé pour adapter le niveau de sortie standard de la carte vidéo afin de fournir l'image optimale. Activez cette fonction lorsque les couleurs blanc et noir sont présentes sur l'écran.</p> <p><b>VOYANT D'ALIMENTATION</b> Utiliser cette fonction pour régler le voyant d'alimentation, à l'avant du moniteur, sur <b>ON</b> (MARCHE) ou <b>OFF</b> (ARRÊT). Si vous sélectionnez <b>OFF</b> (Arrêt), l'écran s'éteindra. Si, à tout moment, il est réglé sur <b>ON</b> (MARCHE), le voyant s'allumera automatiquement.</p> <p><b>RÉINITIALISATION</b> Retour à toutes les valeurs d'usine sauf pour le paramètre "LANGUE". Appuyez sur la touche ► pour réinitialiser immédiatement.</p>

Si cette mesure n'améliore pas la qualité de l'image à l'écran, rétablissez les réglages d'usine par défaut. Si nécessaire, exécutez une nouvelle fois la fonction de balance des blancs. Cette fonction sera activée uniquement si le signal d'entrée est un signal analogique.



Avant de demander une intervention, vérifiez les points suivants.

## Absence d'image

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Le cordon d'alimentation du moniteur est-il branché ?</li><li>● La diode témoin d'alimentation est-elle allumée ?</li><li>● L'appareil est-il sous tension et le voyant est-il bleu ou vert ?</li><li>● La diode témoin d'alimentation est-elle orange ?</li><li>● L'écran affiche-t-il le message "COUPURE"?</li><li>● L'écran affiche-t-il le message "VERIF SIGNAL"?</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez le branchement du cordon d'alimentation à la prise secteur.</li><li>• Appuyez sur le bouton de mise sous tension.</li><li>• Réglez la luminosité et le contraste.</li><li>• Si le moniteur est en mode d'économie d'énergie, bougez la souris ou appuyez sur une touche du clavier. L'image doit alors réapparaître.</li><li>• Allumez le PC.</li><li>• Ce message apparaît lorsque le signal du PC (émis par la carte vidéo) est déphasé par rapport à la fréquence horizontale ou verticale du moniteur.<br/>Reportez-vous à la section 'Spécifications' du manuel pour reconfigurer le moniteur.</li><li>• Ce message apparaît lorsque le câble vidéo reliant votre PC au moniteur est débranché. Vérifiez le câble et essayez à nouveau.</li></ul> |
|---|---|

## L'écran affiche-t-il le message "OSD VERROUILLAGE"?

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Le message "OSD VERROUILLAGE" s'affiche-t-il lorsque vous appuyez sur le bouton MENU ?</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vous pouvez protéger les paramètres de commande actuels afin qu'ils ne soient pas modifiés par inadvertance. Vous pouvez déverrouiller les commandes OSD à n'importe quel moment en appuyant sur le <b>bouton MENU</b> pendant 5 secondes. Le message "OSD DÉVERROUILLAGE" devrait apparaître.</li></ul> |
|--|--|

## L'image ne s'affiche pas correctement

### ● L'image est mal positionnée

- Appuyez sur le bouton **AUTO/SELECT** pour régler automatiquement l'image de façon idéale. Si le résultat ne vous convient pas, réglez la position de l'image à l'aide des icônes H Position (position horizontale) et V Position (position verticale) dans le menu OSD.
- Dans **Panneau de configuration --> Affichage --> Paramètres**, vérifiez si la fréquence ou la résolution a changé. Si tel est le cas, réglez à nouveau la carte vidéo sur la résolution recommandée.

### ● Des barres ou des bandes verticales apparaissent en arrière-plan.

- Appuyez sur le bouton **AUTO/SELECT** pour régler automatiquement l'image de façon idéale. Si le résultat ne vous convient pas, utilisez l'icône **HORLOGE** dans le menu OSD pour résoudre le problème.

### ● Un bruit numérique horizontal est visible, ou les caractères ne sont pas clairs.

- Appuyez sur le bouton **AUTO/SELECT** pour régler automatiquement l'image de façon idéale. Si le résultat ne vous convient pas, utilisez l'icône **PHASE** dans le menu OSD pour résoudre le problème.
- Dans **Panneau de configuration --> Affichage --> Paramètres**, choisissez la résolution d'écran conseillée ou réglez l'image de façon appropriée. Paramétrez les options de couleur sur 24 bits (vraies couleurs) ou supérieur.

### ● Il n'y a qu'une seule couleur à l'écran ou les couleurs ne sont pas normales.

- Vérifiez la connexion du câble de signal. Utilisez un tournevis pour le serrer si nécessaire.
- Assurez-vous que la carte vidéo est correctement installée dans son emplacement.
- Paramétrez les options de couleur sur 24 bits (vraies couleurs) ou supérieur dans **Panneau de configuration -- Paramètres**.

### ● L'écran clignote.

- Vérifiez si l'écran est en mode entrelacé. Si tel est le cas, passez à la résolution recommandée.
- Assurez-vous que la tension est suffisante. Elle doit être supérieure à **100-240 V 50/60Hz CA**.





## Avez-vous installé le pilote d'affichage ?

● **Avez-vous installé le pilote d'affichage ?**

- Assurez-vous d'installer les pilotes d'affichage à partir de la disquette ou du CD fourni avec le moniteur. Vous pouvez aussi télécharger le pilote à partir de notre site Web : <http://www.lge.com>.

● **L'écran affiche-t-il le message "Moniteur non reconnu, moniteur Plug&Play (VESA DDC)" trouvé ?**



- Vérifiez que la carte vidéo prend en charge la fonction Plug&Play.

<b>Écran</b>	Écran plat LCD TFT à matrice active de 15 pouces (38,1 cm) Traitement anti-éblouissement Zone visualisable de 15 pouces Pas de masque 0,297 mm		
<b>Entrée sync</b>	Fréquence horiz.	30 - 63 kHz (automatique)	
	Fréquence vertic.	56 -75 Hz (automatique)	
	Forme	TTL séparé, positif/négatif	
<b>Entrée vidéo</b>	Entrée signal	Connecteur D-Sub à 15 broches	
	Forme	RVB analogique (0,7 Vp-p/75 ohm)	
<b>Résolution</b>	Maxi	VESA 1024 x 768 @ 75 Hz	
	Recommandée	VESA 1024 x 768 @ 60 Hz	
<b>Plug &amp; Play</b>	DDC 2B		
<b>Consommation</b>	Mode activé	≤ 23W	
	Mode veille	≤ 1W	
	Mode arrêt	≤ 1W	
<b>Dimensions et poids (Avec socle pivotant)</b>	<b>Position dépliée</b>		<b>Position pliée</b>
			
	<b>Largeur</b>	36,38 cm / 14,32 pouces	36,38 cm / 14,32 pouces
	<b>Hauteur</b>	33,07 cm / 13,02 pouces	35,80 cm / 14,09 pouces
	<b>Profondeur</b>	22,00 cm / 8,66 pouces	11,37 cm / 4,48 pouces
	<b>Net</b>	3,2 kg (7,05 livres)	
	<b>Inclinaison du socle</b>	Horizontale	0°~25°
<b>Alimentation</b>	CA 100-240 V~ 50/60 Hz 0,6 A		
<b>Environnement</b>	<b>Conditions de fonctionnement</b>		
	Température	10° C à 35° C	
	Humidité	10 % à 80% sans condensation	
	<b>Conditions de stockage</b>		
	Température	-20° C à 60° C	
Humidité	5 % à 95 % sans condensation		
<b>Socle pivotant</b>	Fixe ( <input type="radio"/> ), mobile ( <input type="checkbox"/> )		
<b>Câble vidéo</b>	Fixe ( <input type="checkbox"/> ), mobile ( <input type="radio"/> )		
<b>Cordon d'alimentation</b>	Prise secteur ou prise PC		

**REMARQUE**

- Les informations du présent document sont passibles de modification sans préavis.



<b>Écran</b>	Écran plat LCD TFT à matrice active de 17 pouces (43,2 cm) Traitement anti-éblouissement Zone visualisable de 17 pouces Pas de masque 0,264 mm	
<b>Entrée sync</b>	Fréquence horiz.	30 - 83 kHz (automatique)
	Fréquence vertic.	56 - 75 Hz (automatique)
	Forme	TTL séparé, positif/négatif TTL composite, positif/négatif SOG (Synchro. sur le vert)
<b>Entrée vidéo</b>	Entrée signal	Connecteur D-Sub à 15 broches
	Forme	RVB analogique (0,7 Vp-p/75 ohm)
<b>Résolution</b>	Maxi	VESA 1280 x 1024@75 Hz
	Recommandée	VESA 1280 x 1024@60Hz
<b>Plug &amp; Play</b>	DDC 2B	
<b>Consommation</b>	Mode activé	≤ 35W
	Mode veille	≤ 1W
	Mode arrêt	≤ 1W
<b>Dimensions et poids (Avec socle pivotant) Inclinaison du socle</b>	<b>Position dépliée</b>	<b>Position pliée</b>
		
	<b>Largeur</b> 39,40 cm / 15,51 pouces	39,40 cm / 15,51 pouces
	<b>Hauteur</b> 37,90 cm / 14,92 pouces	41,20 cm / 16,22 pouces
	<b>Profondeur</b> 23,20 cm / 9,13 pouces	12,70 cm / 5,00 pouces
	<b>Net</b>	4,5 kg (9,92 livres)
<b>Allimentation</b>	Inclinaison	0°~25°
<b>Environnement</b>	CA 100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A	
	<b>Conditions de fonctionnement</b>	
	Température	10° C à 35° C
	Humidité	10 % à 80% sans condensation
	<b>Conditions de stockage</b>	
	Température	-20° C à 60° C
	Humidité	5 % à 95 % sans condensation
<b>Socle pivotant</b>	Fixe ( O ), mobile ( )	
<b>Câble vidéo</b>	Fixe ( ), mobile ( O )	
<b>Cordon d'alimentation</b>	Prise secteur ou prise PC	

**REMARQUE**

- Les informations du présent document sont passibles de modification sans préavis.

## Modes prédéfinis (résolution)

### ● Moniteur 15 pouces

	Modes prédéfinis (résolution)		Fréquence horiz. (kHz)	Fréquence vertic. (Hz)
1	VGA	640 x 350	31,468	70
2	VGA	720 x 400	31,468	70
3	VGA	640 x 480	31,469	60
4	VESA	640 x 480	35,000	66,67
5	VESA	640 x 480	37,861	72,8
6	VESA	640 x 480	37,500	75
7	VESA	800 x 600	35,156	56,25
8	VESA	800 x 600	37,879	60
9	VESA	800 x 600	48,077	72
10	VESA	800 x 600	46,875	75
11	MAC	832 x 624	49,725	75
*12	VESA	1024 x 768	48,363	60
13	VESA	1024 x 768	56,476	70
14	VESA	1024 x 768	60,023	75

### ● Moniteur 17 pouces

	Modes prédéfinis (résolution)		Fréquence horiz. (kHz)	Fréquence vertic. (Hz)
1	VGA	640 x 350	31,469	70
2	VGA	720 x 400	31,468	70
3	VGA	640 x 480	31,469	60
4	VESA	640 x 480	37,500	75
5	VESA	800 x 600	37,879	60
6	VESA	800 x 600	46,875	75
7	MAC	832 x 624	49,725	75
8	VESA	1024 x 768	48,363	60
9	VESA	1024 x 768	60,023	75
10	MAC	1152 x 870	68,681	75
11	VESA	1152 x 900	61,805	65
*12	VESA	1280 x 1024	63,981	60
13	VESA	1280 x 1024	79,976	75

\* Mode Recommandée

## voyant

MODE	Couleur LED
Mode activé	Bleu
Mode veille	Orange
Mode arrêt	Arrêt




# Installation de la fixation murale standard VESA

**Ce moniteur est conforme aux normes VESA en matière de montage et de sûreté.**

- 1.** Placer l'avant du moniteur vers le bas, sur un linge ou toute autre surface douce, puis retirer le couvercle arrière.




- 2.** Faire glisser la partie inférieure du couvercle à deux mains, comme indiqué sur l'illustration.



- 3.** Séparer la base du socle avec un tournevis, comme indiqué.

- 4.** Installer la fixation murale standard VESA.



## **Support mural VESA**

Connecté à un autre objet (montage sur socle et montage mural. ce moniteur accepte les supports compatibles VESA.) Pour plus de renseignements, reportez-vous au manuel de montage mural VESA.

## **Fixation de sécurité Kensington - en option**

Relié à un câble de blocage vendu séparément dans tout magasin informatique.

