

Lietotāja pamācība

W2361V
W2261VP
W2261VG
W2361VG

Pirms lietot izstrādājumu, uzmanīgi izlasiet nodaļu „Svarīgas norādes”. Turiet lietotāja pamācību par rokai turpmākai izmantošanai.

Atrodiet aizmugurē uzlīmēto etiķeti un sniedziet uz tās norādīto informāciju izplatītājam, ja nepieciešams veikt remontu.

Šī iekārta ir izstrādāta un izgatavota tā, lai nodrošinātu jūsu personisko drošību, taču tās nepareiza lietošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos. Lai nodrošinātu visu šajā displejā ietvertu aizsardzības pasākumu pienācīgu darbību, ievērojiet uzstādīšanas, lietošanas un apkopes pamatnoteikumus.

Drošība

Izmantojiet tikai ierīces piegādes komplektā esošo barošanas strāvas kabeli. Gadījumā, ja izmantojat citu barošanas strāvas kabeli, kuru nav piegādājis izstrādājuma piegādātājs, pārliecinieties, ka tas ir sertificēts atbilstoši piemērojamiem nacionālajiem standartiem. Ja barošanas kabelis ir kaut kādi bojāts, lūdzam sazināties ar ražotāju vai tuvāko autorizēto remonta pakalpojumu sniedzēju, lai to apmainītu.

Barošanas strāvas kabelis tiek izmantots kā strāvas atvienošanas ierīce. Nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas strāvas izvada kontakts būtu vienkārši sasniedzams.

Darbiniet displeju tikai no šīs lietošanas pamācības specifikācijā vai uz displeja norādīta strāvas avota. Ja nezināt, kāda veida strāvas padeve ierīkota jūsu mājās, konsultējieties ar jūsu izplatītāju.

Pārslogoti maiņstrāvas izvadi un pagarinātāju kabeli ir bīstami. Tāpat bīstami ir arī nodiluši kabeli un bojātas kontaktdakšas. Tas var būt elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās cēlonis. Izsauciet sava servisa tehniķi, lai tos nomainītu.

Kamēr šī ierīce pievienota maiņstrāvas sienas kontaktlīdžai, tā nav atvienota no maiņstrāvas barošanas avota pat tad, ja ierīce ir izslēgta.

Neatveriet displeju!

- Iekšā nav detaļu, kurām būtu nepieciešams veikt apkopi.
- Iekšienē ir bīstams augstspriegums, pat ja strāvas padeve ir atslēgta.
- Sazinieties ar jūsu izplatītāju, ja ierīce nedarbojas, kā nākas.

Lai izvairītos no savainojumiem:

- nenovietojiet displeju uz slīpa plaukta, to pienācīgi nenostiprinot;
- izmantojiet tikai izgatavotāja ieteikto statni.
- Lūdzam nemit ekrānu zemē, nepakļaut to triecieniem un nemit tam ar jebkādiem priekšmetiem. Tas var būt savainojumu, izstrādājuma defektu un ekrāna bojājumu cēlonis.

Lai izvairītos no aizdegšanās un briesmām:

- vienmēr izslēdziet displeju, ja uz ilgāku laiku izejat no telpas. Nekad neatstājiet displeju ieslēgtu, ja aizejat no mājām;
- neļaujiet bērniem bāzt displeja korpusa atverēs nekādus priekšmetus. Dažas iekšējās detaļas var būt zem bīstama sprieguma;
- nepievienojiet piederumus, kas nav paredzēti šim displejam;
- Ja displejs ilgāku laiku tiek atstāts bez uzraudzības, atvienojiet to no sienas kontakta.
- Negaisa un zibeņošanas laika nekad nepieskarieties barošanas kabelim un signāla kabelim, jo tas var būt ļoti bīstami. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Par uzstādīšanu

Nepieļaujiet, ka kaut kas gulstas vai veļas pār barošanas kabeli, nenovietojiet displeju vietā, kur tā barošanas kabeli varētu sabojāt.

Neizmantojiet displeju ūdens tuvumā, piemēram, vannas, mazgājamās bļodas, virtuves izlietnes tuvumā, veļas mazgātavā, mitrā pagrabā vai līdzās peldbaseinam. Displeja korpusā ir ierīkotas ventilācijas atveres, kas ļauj izvadīt darbības laikā izstrādāto siltumu. Ja šīs atveres tiek bloķētas, karstums var izraisīt bojājumus, kuru dēļ var notikt aizdegšanās. Tādēļ NEKAD:

- Nebloķējiet apakšējās ventilācijas atveres, novietojot displeju uz gultas, dīvāna, grīdsegas u.tml.;
- Neievietojiet displeju iebūvētās nišās, ja nav nodrošināta pienācīga ventilācija;
- Neapsedziet atveres ar audumu vai citu materiālu;
- Nenovietojiet displeju līdzās radiatoram vai siltuma avotam.

Neberzējiet un neskrāpējiet šķidro kristālu displeja aktīvo matricu ar kaut ko cietu, kas to neatgriezeniski var saskrāpēt un sabojāt.

Nespiediet ilgstoši ar pirkstu uz šķidro kristālu ekrāna, jo tas var izraisīt „spoku” attēlu rašanos.

Uz ekrāna var parādīties defekti sarkanu, zaļu vai zilu plankumu veidā. Tomēr tas kopumā neatstāj iespaidu uz displeja sniegumu.

Ja iespējams, izmantojiet rekomendēto izšķirtspēju, lai panāktu jūsu LSD displejam vislabāko attēla kvalitāti. Ja tiek izmantota nevis rekomendētā, bet cita izšķirtspēja, uz ekrāna var parādīties mērogoti vai apstrādāti attēli. Tomēr tas raksturīgs šķidro kristālu panelim ar fiksēto izšķirtspēju.

Nekustīga attēla ilgstošā paturēšana ekrānā var radīt ekrāna un attēlu ierakstīšanas procesa bojājumus. Pārļiecinieties, vai monitorā tiek lietots ekrāns □ājs. Šī parādība var rasties arī attiecībā uz citu ražotāju produktiem, un uz to neizpaužas garantijas noteikumi.


Nepakļaujiet triecienam vai neskrāpējiet ekrāna priekšpusi un malas ar metāla objektiem. Pretējā gadījumā tas var izraisīt ekrāna bojājumus.

Pārļiecinieties, vai panelis atrodas ar skatu pret jums, un, lai to paceltu, satveriet to abās rokās. Ja produkts nokrīt, bojātais produkts var izraisīt elektrošoku, vai var izcelties ugunsgrēks. Par remonta iespējām sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Nenovietojiet to karstās vai mitrās vietās.

Tīrīšana

- Pirms sākt tīrīt displeja ekrānu, atvienojiet to no elektriskā tīkla.
- Izmantojiet nedaudz mitru (ne slapju) lupatu. Nesmidziniet aerosolus tieši uz ekrāna, jo šāda smidzināšana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Tīrot produktu, atvienojiet elektrības padevi un viegli notīriet ar mīkstu audumu, lai to nesaskrāpētu. Netīriet to ar mitru audumu, kā arī neapsmidziniet produktu ar ūdeni vai citiem šķidrumiem. Varat gūt elektrošoku.
(Neizmantojiet ķīmikālijas, piemēram, benzolu, krāsas atšķaidītājus vai alkoholu saturošas vielas)
- Izsmidziniet ūdeni uz mīksta auduma 2 līdz 4 reizes un ar to notīriet priekšējo rāmi. Tīriet tikai vienā virzienā. Pārāk mitrs audums var atstāt nospiedumus.



Pēc izsaiņošanas


- Neaizsviediet kartonu un iesaiņojuma materiālus. Tie var būt ideāli piemēroti ierīces transportēšanai. Pārsūtot ierīci uz citu vietu, iesaiņojiet to oriģinālajā iesaiņojuma materiālā.

Iznīcināšana

- Šajā ierīcē izmantotā fluorescējošā spuldze satur nelielu daudzumu dzīvsudraba.
- Neiznīciniet šo ierīci kopā ar parastajiem mājstaimniecības atkritumiem.
- Ī izstrādājuma iznīcināšana jāveic atbilstoši vietējiem noteikumiem.

Pamatnes statņa pievienošana


1. Novietojiet monitoru ar ekrānu uz leju uz spilvena vai mīkstas drānas.
2. Ievietojiet statņa pamatu statnē pareizā virzienā, ka uzrādīts attēlā, tad pievilkt skrūvi, kas piestiprināta statņa pamatam.



3. Pēc pamatnes ievietošanas uzmanīgi uzceliet monitoru un pavērsiet to ar priekšpusi pret sevi.

Statņa izjaukšana

1. Novietojiet monitoru ar ekrānu uz leju uz spilvena vai mīkstas drānas.
2. Atslābināt skrūvi, kas piestiprināta statņa pamatam, tad noņemt statņa pamatu no statnes.



Svarīgi


- Šajā attēlā attēlots parastais savienojuma modelis. Jūsu monitors var atšķirties no attēlā redzamā izstrādājuma.
- Negrieziet izstrādājumu kājām gaisā, turot tikai aiz pamatnes. Tas var nokrist un savainot jums kājas.

Displeja pievienošana

- Pirms uzstādīt monitoru, nodrošiniet, lai monitoram, datora sistēmai un citām pievienotajām ierīcēm tiktu izslēgta strāvas padeve.

Displeja novietošana

1. Noregulējiet ekrāna paneli, lai panāktu maksimāli ērtu tā stāvokli.
 - Vertikālā leņķa diapazons : -5° - 17°



Ergonomika

Lai uzturētu ergonomisku un komfortablu skatīšanās stāvokli, ieteicams, lai monitora piešķiebuma leņķis virzienā uz priekšu nepārsniegtu 5 grādus.

Datora izmantošana


1. Pārliecinieties, vai dators un izstrādājums ir izslēgts. Pievienojiet kabeli, kā parādīts tālāk redzamajā shēmā ① līdz ② .

- A Pieslēdziet DVI-D kabeli
- B Pieslēdziet D-sub kabeli (PC)
- C Pieslēdziet D-sub kabeli (Mac)
- D Pieslēdziet HDMI kabeli

PIEZĪME

- Tas ir vienkāršots skats no aizmugures.
- Šis skats no aizmugures parāda parastu modeli, taču jūsu displejs var atšķirties no šeit redzamā.
- Lai nodrošinātu atbilstošu produkta lietošanu, lietotājam jāizmanto ekranētus signāla saskarnes kabelus (D-sub 15 kontaktu kabelis, DVI kabelis) ar ferīta serdēm.


■ W2261VP/W2261VG




Mac adapteris

Lai pieslēgtos pie Apple Macintosh datora, nepieciešams īpašs spraudkontakta adapteris, kas ļauj pāriet no 15 adatu augsta blīvuma (3 rindu) D-sub VGA savienojuma uz 15 kontaktu 2 rindu savienojumu.

■ W2361V/W2361VG



2. Lai ieslēgtu strāvas padevi, pieskarieties sānu slēdžu paneļa pogai. Kad monitors ir ieslēgts, automātiski tiek veikta funkcija "Self Image Setting Function" (Attēla pašiestatīšanas funkcija). (Tikai D-sub signāla kabeļa ieeja)




PIEZĪME


'Self Image Setting Function'? Šī funkcija lietotājam nodrošina optimālus displeja iestatījumus. Kad monitors tiek pievienots pirmoreiz, šī funkcija automātiski noregulē displeju uz konkrētajam ienākošajam signālam optimāliem iestatījumiem.

Funkcija "AUTO/SET" (AUTOMĀTISKI/IESTATĪT)? Ja ierīces izmantošanas laikā vai pēc izšķirtspējas maiņas radušās problēmas, piemēram, neskaidrs ekrāns, izplūduši burti, mirgojošs vai izliekts ekrāns, pieskarieties funkcijas pogai AUTO/SET (AUTOMĀTISKI/IESTATĪT), lai uzlabotu izšķirtspēju.

Priekšējais vadības panelis



Vadības ierīce	Funkcija
1 FUN poga	Izmantojiet šo pogu, lai ievadītu EZ ZOOMING, 4:3 IN WIDE, PHOTO EFFECT, CINEMA MODE (REŽĪMĀ "KINO"), VOLUME, TIME CONTROL (LAIKA KONTROLE) iestatījumus, papildinformāciju skatiet V16-V17 lpp.
2 MENU poga	Izmantojiet šo pogu, lai ierītu ekrāna displeja izvēlnē vai izietu no tās. OSD LOCKED/UNLOCKED Šī funkcija ļauj jums nobloķēt šī brīža vadības iestatījumus, lai tos nejauši neizmainītu. Lai nobloķētu OSD iestatījumus, nospiediet un vairākas sekundes turiet nospiestu MENU pogu. Parādīsies paziņojums "OSD LOCKED (OSD BLOĶĒTS)". Jūs varat jebkurā laikā atbloķēt OSD iestatījumus, uz vairākām sekundēm nospiežot MENU pogu. Parādīsies paziņojums "OSD UNLOCKED (OSD ATBLOĶĒTS)".

Vadības ierīce	Funkcija
3 ▲▼ Pogas	Izmantojiet šīs pogas, lai noregulētu ekrāna displeja (OSD) funkcijas.
▼ Pogas (f ENGINE)	Papildu informāciju sk. V18-V19. lpp. 
▲ Pogas (SOURCE)	Izmantojiet šo pogu, lai aktivizētu DSUB, DVI vai HDMI savienotāju. Šo iespēju izmanto, kad displejam ir pieslēgti divi datori. *HDMI ir optimizēts darbam ar audiovizuālo aprīkojumu.
4 AUTO/SET poga	Ar šo pogu izvēlieties jebkuru ikonu ekrāna displejā. ATTĒLA AUTOMĀTISKĀ REGULĒŠANA Regulējot displeja iestatījumus, pirms ieiet ekrāna displeja (OSD) režīmā, vienmēr nospiediet AUTO/SET pogu. Tas automātiski iestātīs jūsu displeja attēlu uz pašreizējai izšķirtspējai ideālajiem iestatījumiem. Labākais displeja režīms ir: 1920 x 1080
5 Strāvas padeves poga	Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu displeju. Pārvietojiet taustiņu līdz sarkanām marķējumām (atrodas otrā pusē).
6 Strāvas padeves indikators	Šis indikators iedegās sarkanā, kad displejs strādā normāli ("On" - ieslēgts). Ja displejs ir enerģijas taupīšanas režīmā ("Sleep" režīms), šis indikators sāk mirgot.

Ekrāna regulēšana

Izmantojot ekrāna displeja vadības ierīces, var ātri un ērti regulēt attēla izmērus, stāvokli un darbības parametrus. Zemāk redzams neliels piemērs, kas iepazīstina ar vadības ierīču izmantošanu. Turpmākā nodaļa apraksta pieejamos regulējumus un izvēles, kas ir pieejamas, izmantojot ekrāna displeju (OSD).

PIEZĪME

- Pirms regulēt attēlu, ļaujiet displejam stabilizēties vismaz 30 minūtes.

Lai ekrāna displejā veiktu attēla regulēšanu, izpildiet šādas darbības:

MENU → ▲ ▼ → **AUTO/SET** → ▲ ▼ → **MENU**

- 1 Nospiediet **MENU** pogu – ekrāna displejā tiek atvērta galvenā izvēlne.
- 2 Lai piekļūtu vadības izvēlnēm, izmantojiet taustiņus **▲ vai ▼**. Kad izgaismojas vajadzīgā ikona, nospiediet pogu **AUTO/SET**.
- 3 Izmantojiet pogas **▲** un **▼**, lai noregulētu parametram vajadzīgo līmeni. Izmantojiet **AUTO/SET** pogu, lai izvēlētos citus apakšizvēlnes punktus.
- 4 Nospiediet vienreiz **MENU** pogu, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē un izvēlētos citu funkciju. Nospiediet **MENU** pogu divreiz, lai izietu no ekrāna displeja (OSD) režīma.

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Turpmākajā tabulā aprakstītas ekrāna displeja vadības, regulēšanas un iestatījumu izvēlnes.

Galvenā izvēlne	Apakšizvēlne	R	D	H	Norāde	
EZ ZOOMING		●	●		Lai regulētu izšķirtspēju	
4:3 IN WIDE		●	●	●	Lai regulētu attēla lielumu	
PHOTO EFFECT	NORMAL	●	●		Lai regulētu ekrāna krāsu režīmu	
	GAUSSIAN BLUR	●	●			
	SEPIA	●	●			
	MONOCHROME	●	●			
CINEMA MODE		●	●		Fokusējas uz kustīga attēla pēc izvēles	
VOLUME				●	Skaļuma nostādīšana	
TIME CONTROL		●	●	●	Kontrolē izmantošanas laiku	
PICTURE	BRIGHTNESS	●	●	●	Regulē attēla spilgtumu, kontrastu un gammu	
	CONTRAST	●	●	●		
	GAMMA	●	●	●		
	**BLACK LEVEL			●	Nobīdes līmeņa iestatīšana	
COLOR	PRESET	sRGB	●	●	●	Regulē ekrāna krāsas
		6500K	●	●	●	
		9300K	●	●	●	
	RED	●	●	●		
	GREEN	●	●	●		
	BLUE	●	●	●		
TRACKING	HORIZONTAL	●			Regulē ekrāna pozīciju	
	VERTICAL	●				
	CLOCK	●				
	PHASE	●			Lai uzlabotu attēla skaidrumu un stabilitāti, noregulējiet ekrāna asuma	
	SHARPNESS	●	●	●		
SETUP	LANGUAGE	●	●	●	Pielāgo ekrāna statusu lietotāja videi	
	OSD POSITION	HORIZONTAL	●	●		●
		VERTICAL	●	●		●
	*WHITE BALANCE	●				
	**OVERSCAN			●		
	RTC	●	●	●		
	POWER INDICATOR	●	●	●		
	FACTORY RESET	●	●	●		
FLATRON F-ENGINE	MOVIE	●	●	●	Lai izvēlētos vai pielāgotu attēla iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm	
	*INTERNET	●	●			
	**GAME			●		
	USER	●	●	●		
	*NORMAL	●	●			
	**STANDARD			●		
	*DEMO	●	●			
	**SPORTS			●		

● : Regulējams

R: DSUB ieeja

* : tikai D-sub/DVI ieejai

D: DVI ieeja

** : tikai HDMI ieejai

H: HDMI ieeja


PIEZĪME

- Atkarībā no modeļa (V11~V19) ekrāna ikonu kārtība var atšķirties no šeit norādītās.

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana


Iepriekš tika aprakstīta parametru izvēlēšanās un regulēšana, izmantojot ekrāna displeja (OSD) sistēmu. Tālāk tiek aprakstītas visas izvēlnē (MENU) esošās ikonas, sniegti to nosaukumi un apraksti.

Nospiediet MENU pogu – ekrāna displejā tiek atvērta OSD galvenā izvēlne.



- MENU : iziet
- ▼ ▲ : regulē (palielina/samazina)
- SET : ievada
 - ↓ : izvēlas citu apakšizvēlni
 - ↻ : Atsākt, lai izvēlētos apakšizvēlni

Pogas tips



PIEZĪME

- OSD (ekrāna displeja) izvēlņu valodas monitorā var atšķirties no pamācībā norādītās.

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Galvenā izvēlne


Apakšizvēlne

Apraksts



PICTURE

DSUB/DVI ievade



BRIGHTNESS

Regulē ekrāna spilgtumu.


CONTRAST

Regulē ekrāna kontrastu.

GAMMA

Iestata izvēlēto gammas vērtību:
-50/0/50 Monitorā krāsu gammas lielās vērtības rada bālganu attēlu, bet mazās krāsu gammas vērtības – kontrastainus attēlus.

HDMI ievade



BLACK LEVEL (SPILGTUMS)


Jūs varat iestatīt nobīdes līmeni. Ja izvēlaties "HIGH"(Augsts), ekrāns būs spilgts, bet, ja izvēlaties "LOW"(Zems), ekrāns būs tumšs. (tikai HDMI ieejai)

* **Nobīde?** Kā videosignāla kritērijs, tas ir tumšākais iespējamais monitora ekrāns.

- MENU :iziet
- ▼ : samazina
- ▲ : palielina
- SET : izvēlas citu apakšizvēlni



COLOR



PRESET

Izvēlas ekrāna krāsu:

- sRGB: iestatiet ekrāna krāsu atbilstoši sRGB standarta krāsu specifikācijai.
- 6500K: nedaudz iesarkani baltu.
- 9300K: nedaudz zilgani baltu.

RED

Iestata jūsu izvēlēto sarkanās krāsas līmeni.

GREEN

Iestata jūsu izvēlēto zaļās krāsas līmeni.

BLUE

Iestata jūsu izvēlēto zilās krāsas līmeni.

- MENU :iziet
- ▼ : samazina
- ▲ : palielina
- SET : izvēlas citu apakšizvēlni

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana


Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne

Apraksts



TRACKING




HORIZONTAL

Nobīda attēlu pa labi un pa kreisi.

VERTICAL

Pārvieto attēlu uz augšu un leju.



CLOCK

Samazina jebkādas redzamas vertikālas joslas vai svītras ekrāna fonā. Mainīsies arī ekrāna horizontālais izmērs.

PHASE

Regulē displeja fokusu. Šis parametrs ļauj noņemt jebkādus horizontālus traucējumus un padarīt attēlu skaidrāku vai asāku.

SHARPNESS

Lai noregulētu ekrāna skaidrību.

- MENU :iziet
- ▼ : samazina
- ▲ : palielina
- SET : izvēlas citu apakšizvēlni

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana


Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne


Apraksts




SETUP



DSUB/DVI ievade



HDMI ievade



- MENU :iziet
- ▼ : regulē
- ▲ : regulē
- SET : izvēlas citu apakšizvēlni

LANGUAGE Lauj izvēlēties valodu, kādā tiks parādīti vadības izvēlņu nosaukumi.

OSD POSITION Regulē ekrāna displeja loga izvietojumu ekrānā.

WHITE BALANCE Ja videokartes izejas signāls atšķiras no vajadzīgās specifikācijas, krāsu līmenis video signāla izkropļojumu dēļ var pasliktināties. Izmantojot šo funkciju, signāla līmenis tiek noregulēts tā, lai atbilstu videokartes standarta izvada līmenim un nodrošinātu optimālu attēlu. Aktivējiet šo funkciju, ja uz ekrāna ir baltā un melnā krāsa. (tikai DSUB ievadei)

OVERSCAN (PLAŠĀKA EKRĀNA REŽĪMS) Lai izvēlētos izvades attēla diapazonu DTV sinhronizācijai HDMI ievadē. (tikai HDMI ievadei)

Rekomendējam ieslēgt "overscan" funkciju audio-video iekārtu pieslēgšanas laikā.

RTC Iestatot ON (IESLĒGTS), jūs aktivizējat atbildes laika vadības (RTC) funkciju. Iestatot OFF (IZSLĒGTS), jūs deaktivizējat atbildes laika vadības (RTC) funkciju.

POWER INDICATOR Izmantojiet šo funkciju, lai uz priekšējā paneļa esošo strāvas indikatoru iestatītu ieslēgtā ON vai izslēgtā OFF stāvoklī. Ja iestatīsiet izslēgtu OFF stāvokli, tas izdzīsīs. Iestatot šo parametru ON, strāvas padeves indikators ieslēgsies automātiski.


FACTORY RESET Atjauno visus rūpnīcas noklusējuma iestatījumus, izņemot valodu (**LANGUAGE**). Nospiediet ▲, ▼ pogu, lai atiestatītu nekavējoties.

Ja tas viss neuzlabo attēla kvalitāti, atjaunojiet rūpnīcas noklusējuma iestatījumus. Ja nepieciešams, vēlreiz izpildiet baltā balansa funkciju. Šī funkcija ir iespējama tikai tad, ja ieejas signāls ir analogais.


Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

■ ■ ■ OSD ekrāns parādās kad pieskarās FUN pogai monitorā labajā apakšējā daļā.

DSUB/DVI ieeja




HDMI ieeja



Galvenā izvēlne

Apakšizvēlne

Apraksts



EZ ZOOMING

EZ Zoom samazina displeja izšķirtspēju viena soļa palielinājumos. Pogas nospiešana vienreiz samazina izšķirtspēju par vienu soli, bet pogas nospiešana otrreiz, atgriež izšķirtspējai oriģinālos displeja iestatījumus.

*Šī funkcija darbojas tikai tad, ja datorā ir uzstādīts forteManager.

*HDMI ievadē ForteManager netiek atbalstīts.



4:3 IN WIDE

Lai izvēlētos ekrāna attēla lielumu.



WIDE


4:3

- **WIDE (PLATS):** Tas rāda platā skatā neatkarīgi no video signāla ieejas.
- **4:3:** Maina attēla signāla koeficientu uz 4:3.



PHOTO EFFECT (FOTOEFEKTS)

Ekrāna krāsas izvēle.



NORMAL



GAUSSIAN BLUR




SEPIA



MONOCHROME

- **NORMAL (NORMĀLS)**
PHOTO EFFECT (FOTO EFEKTS) funkcija ir izslēgta.
- **GAUSSIAN BLUR (GAUSA MIGLOJUMS)**
Šī iespēja padara tumšu, asu ekrānu gaišāku un neskaidrāku.
- **SEPIA (SĒPIJA)**
Šī iespēja maina ekrāna krāsu uz sēpijas toni. Sēpija ir brūnās krāsas tonis.
- **MONOCHROME (MELNBALTS)**
Šī iespēja maina ekrāna krāsu uz pelēko toni. Ekrāna attēls tiek attēlots vienīgi baltā, melnā un pelēkā krāsā.

*Opcija fotoefekts var nestrādāt ar HDMI ieeju. (Fotoefekts darbojas DSUB formātā)



CINEMA MODE (REŽĪMS "KINO")



Labāka fokusēšana uz kustīga attēla kas atrodas izvēlētajā laukā.

*Šī funkcija darbojas tikai gadījumā ja ForteManager ir instalēts jūsu PC. (tikai DSUB/DVI ieejai)



VOLUME

Lai uzstādīt austiņu skaļumu. (tikai HDMI ieejai)




TIME CONTROL (LAIKA KONTROLE)

Atgādina lietotājam par laiku parādot OSD modinātāju un mirgošo LED. Izvēle: OFF/1HR/2HR (Izslēgt /1 stunda/2 stundas)

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana


■ ■ ■ OSD ekrāns parādās kad pieskarās **f-ENGINE** pogai monitorā labajā apakšējā daļā.



Galvenā izvēlne


Apakšizvēlne

Apraksts




MOVIE (KINOFILMA) Izvēlieties šo iespēju, kad skatāties video vai kinofilmu.

DSUB/DVI ieeja




INTERNET (INTERNETS) Izvēlieties šo iespēju, kad strādājat ar dokumentu (Word utt.).

HDMI ieeja



GAME (SPĒLE) Izvēlieties šo iespēju, kad spēlējat spēli.


DSUB/DVI ieeja



NORMAL (NORMĀLS) Izvēlieties šo iespēju, kad vēlaties izmantot ierīci vispārīgai lietošanai.

*Parasts režīms: f-ENGINE ir izslēgts.

HDMI ieeja




STANDARD (STANDARTS) Izvēlieties šo iespēju, kad vēlaties izmantot oriģinālo standarta video.

* Vispārīgajā (Standarta) režīmā funkcija f-ENGINE ir izslēgta.

Ekrāna displeja (OSD) izvēle un regulēšana

Galvenā izvēlne


DSUB/DVI ieeja



DEMO


Šo izmanto reklamēšanai veikalā. Ekrāns tiks sadalīts, lai kreisajā pusē parādītu standarta režīmu, bet labajā – videorežīmu, lai klienti var novērtēt atšķirību pēc videorežīma izmantošanas.

HDMI ieeja



SPORTS (SPORTS)

Izvēlieties šo iespēju, kad skatāties sporta pārraides.




USER (LIETOTĀJS)

ACE un RCM var nostādīt manuāli. (tikai DSUB/DVI ieejai), KRĀSU vai PIESĀTINĀJUMU (tikai HDMI ieejai).

Noregulēto vērtību varat saglabāt vai atjaunot pat gadījumā, ja tiek izmantots cits vides iestatījums.

Lai regulētu apakšizvēlnes USER (Lietotājs) funkcijas, pieskarieties AUTO/SET pogai

DSUB/DVI ieeja



...ACE(Adaptive Clarity Enhancer - adaptīvs skaidruma uzlabotājs): Tiek izvēlēts attēla skaidruma režīms.

- 0 Netiek izmantots.
- 1 Vājš skaidruma vai spīduma kontrasts.
- 2 Stiprs skaidruma vai spīduma kontrasts.

...RCM(Real Color Management - faktiskās krāsas pārvaldība): Tiek izvēlēts attēla krāsu režīms.

- 0 Netiek izmantots
- 1 Zaļās krāsas pastiprināšana
- 2 Miesas krāsas tonis
- 3 Krāsu pastiprināšan

HDMI ieeja



... **HUE** (KRĀSA): Regulējiet ekrāna krāsu.

... **SATURATION** (PIESĀTINĀJUMS): Regulējiet ekrāna PIESĀTINĀJUMU.

- MENU : iziet
- ▼ : samazina
- ▲ : palielina
- SET : izvēlas citu apakšizvēlni

Pirms izsaukt servisa tehniķi, pārbaudiet tālāk norādīto.

Nav attēla

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Vai ir pievienots barošanas strāvas kabelis?● Vai deg strāvas padeves indikators?● Vai strāvas padeves indikators mirgo?● Uz ekrāna redzams paziņojums 'OUT OF RANGE'.● Uz ekrāna redzams paziņojums 'CHECK SIGNAL CABLE'. | <ul style="list-style-type: none">• Pārbaudiet vai barošanas kabelis ir pareizi pievienots pie strāvas izvada.• Nospiediet strāvas padeves ieslēgšanas pogu (Power).• Ja displejs ir pārslēdzies strāvas ekonomijas režīmā, pamēģiniet pakustināt peli vai nospīest uz klaviatūras kādu taustiņu, lai izsauktu attēlu.• Pamēģiniet ieslēgt datoru.• Šāds paziņojums parādās, ja signāls no datora (videokartes) neatbilst displeja horizontālai vai vertikālai frekvencei. Izlasiet lietošanas pamācības nodaļu „Specifikācija” un vēlreiz konfigurējiet displeju.• Šāds paziņojums parādās, ja nav pievienots signāla kabelis starp datoru un jūsu displeju. Pārbaudiet signāla kabeli un mēģiniet vēlreiz |
|--|--|

Uz ekrāna redzams paziņojums 'OSD LOCKED'.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Vai, nospiežot MENU pogu, uz ekrāna redzams paziņojums 'OSD LOCKED'? | <ul style="list-style-type: none">• Jūs varat nodrošināt pašreizējos vadības elementu iestatījumus, lai tos nevarētu nejauši izmainīt. Ekrāna izvēlnes OSD vadības elementus var atbloķēt jebkurā laikā, uz dažām sekundēm pieskaroties pogai MENU (IZVĒLNE). Parādīsies ziņojums "OSD UNLOCKED (EKRĀNA IZVĒLNE OSD ATBLOKĒTA)". |
|--|---|

Nepareizs displeja attēls

● Nepareizs displeja attēls izvietojums.

- Nospiediet **AUTO/SET** pogu, lai automātiski noregulētu ideālus displeja attēla iestatījumus. Ja rezultāts ir neapmierinošs, noregulējiet attēla stāvokli, izmantojot ekrāna displejā esošās **augstuma (H) un vertikālā (V) stāvokļa** ikonas.
- Pārbaudiet **Control Panel -> Display -> Settings** – vai nav izmainīti frekvences un izšķirtspējas iestatījumi. Ja izmainīti, tad vēlreiz iestatiet videokartei rekomendēto izšķirtspēju.

● Ekrāna fonā saskatāmas vertikālas joslas vai svītras.

- Nospiediet **AUTO/SET** pogu, lai automātiski noregulētu ideālus displeja attēla iestatījumus. Ja rezultāts ir neapmierinošs, samaziniet vertikālās joslas vai svītras, izmantojot ekrāna displeja **CLOCK** ikonas funkcijas.

● Ekrāna attēlā redzami horizontāli traucējumi vai tēli ir neskaidri.

- Nospiediet **AUTO/SET** pogu, lai automātiski noregulētu ideālus displeja attēla iestatījumus. Ja rezultāts ir neapmierinošs, samaziniet horizontālās joslas vai svītras, izmantojot ekrāna displeja **PHASE** ikonas funkcijas.
- Pārbaudiet **Control Panel -> Display -> Settings** un iestatiet displejam rekomendēto izšķirtspēju vai noregulējiet displeja attēlam ideālos iestatījumus. Iestatiet krāsu iestatījumus, kas ir augstāki par 24 bitu dabīgo krāsu (true color) iestatījumiem.

Svarīgi

- Pārbaudiet **Control Panel -> Display -> Settings** – vai nav izmainīti frekvences un izšķirtspējas iestatījumi. Ja izmainīti, tad vēlreiz iestatiet videokartei rekomendēto izšķirtspēju.
- Ja ieteicamā izšķirtspēja (optimālā izšķirtspēja) nav izvēlēta, burti, iespējams, būs izplūduši un ekrāns neskaidrs, nošķelts vai slīps. Pārliedzinieties, ka izvēlaties ieteicamo izšķirtspēju.
- Iestatīšanas metode dažādos datoros un operētājsistēmās var atšķirties, kā arī iepriekš minēto izšķirtspēju var nenodrošināt videokartes iespējas. Šādā gadījumā vērsieties pie datora vai videokartes ražotāja.
- Pie HDMI intermitējošā signāla (1920 x 1080i) ievades statiskais attēls raustīsies, taču kustīgais attēls neraustīsies. Tādēļ ieteicamā izšķirtspēja ir 1920 x 1080 pie 60Hz.

Nepareizs displeja attēls

● Ekrāna krāsas ir monohromas vai nenormālas.

- Pārbaudiet, vai pareizi pievienots signālkabelis; izmantojiet skrūvgriezi, lai to pienācīgi nostiprinātu.
- Pārliedzinieties, vai videokarte ir pareizi ievietota ligzdā.
- Izvēlnes sadaļā **Control Panel – Settings** iestatiet krāsu iestatījumus, kas ir augstāki par 24 bitu dabīgo krāsu (true color) iestatījumiem.

● Ekrāns ņirb un mirgo.

- Pārbaudiet, vai ekrāns ir iestatīts uz rindpārļēces režīmu, ja ir, tad nomainiet to uz rekomendēto izšķirtspēju.

Vai esat ieinstalējis displeja draiveri?

● Vai esat ieinstalējis displeja draiveri?

- Pārliedzinieties, ka esat ieinstalējis ekrāna draiveri no displeja piegādes komplektā esošā draiveru CD (vai disketes). Jūs varat lejupielādēt draiveri no mūsu interneta vietnes: <http://www.lge.com>.

● Vai ir redzams neatpazīta monitora paziņojums 'Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found'?

- Pārbaudiet, vai videokarte atbalsta Plug&Play funkciju.

Displejs	21,5 collas (54,6cm); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD Pretapžilbināšanas pārklājums Redzamais diagonāles izmērs: 54,6 cm Pikseļa izmērs 0,248*0,248 mm		
Sinhr. ievade	Horizontāla frekvence	30 - 83kHz (automātiski)	
	Vertikālā frekvence	Analogais, Digitāls: 56 - 75 Hz (automātiski) HDMI: 56 - 61 Hz (automātiski)	
	Ievada forma	Atsevišķs TTL, pozitīvs/negatīvs SOG (sinhronizācija uz zaļo) Digitāls (HDCP)	
Video ievads	Signāla ievads	15 kontaktu D-Sub savienotājs DVI - D savienotājs (digitāls) 19 kontaktu HDMI savienotājs	
	Ievada forma	Analogais (0,7Vp-p/75om), Digitāls, HDMI	
Izšķirtspēja	Maks.	D-sub Analogais: VESA 1920 x 1080@60Hz Digitāls: VESA 1920 x 1080@60Hz	
	Ieteicamā	VESA 1920 x 1080@60Hz	
Plug&Play	DDC 2B (Digitāls, HDMI), DDC 2AB (Analogais)		
Strāvas patēriņš	Ieslēgts	: 39W(Tipisks)	
	Gaidīšanas režīms	≤ 1W	
	Izslēgts	≤ 1W	
Izmēri un svars	Ar pamatni		Bez pamatnes
	Platums	51,90 cm / 20,43 collas	51,90 cm / 20,43 collas
	Augstums	38,73 cm / 15,24 collas	33,08 cm / 13,02 collas
	Dziļums	19,32 cm / 7,61 collas	6,34 cm / 2,50 collas
	Neto	4,2 kg (9,26 lbs)	
Locīšanas	Vertikālais leņķis	-5°~17°	
Barošanas strāva	Maiņstr. 100-240V~ 50/60Hz 1,0 A		
Vides apstākļi	Ekspluatācijas apstākļi		
	Temperatūra	10°C - 35°C	
	Rel. mitrums	10 % - 80 % nekondensējošs	
	Uzglabāšanas apstākļi		
	Temperatūra	-20°C kuni 60°C	
	Rel. mitrums	5 % kuni 90 % nekondensējošs	
Locīšanas/ grozišanas statnis	Pievienots(), atvienots (O)		
Signālkabelis	Pievienots(), atvienots (O)		
Barošanas kabelis	Seina vāljundpesa vai personaalrūti vāljundpesa tūiipi		

PIEZĪME

- Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdinājuma.

Displejs	21,5 collas (54,6cm); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD Pretapžilbuma pārklājums Redzamais diagonāles izmērs: 54,6 cm Pikseļa izmērs 0,248*0,248 mm		
Sinhr. ievade	Horizontāla frekvence	30 - 83kHz (automātiski)	
	Vertikālā frekvence	Analogais, Digitāls: 56 - 75 Hz (automātiski) HDMI: 56 - 61 Hz (automātiski)	
	Ievada forma	Atsevišķs TTL, pozitīvs/negatīvs SOG (sinhronizācija uz zaļo) Digitāls (HDCP)	
Video ievads	Signāla ievads	15 kontaktu D-Sub savienotājs DVI - D savienotājs (digitāls) 19 kontaktu HDMI savienotājs	
	Ievada forma	Analogais (0,7Vp-p/75om), Digitāls, HDMI	
Izšķirtspēja	Maks.	D-sub Analogais: VESA 1920 x 1080@60Hz Digitāls: VESA 1920 x 1080@60Hz	
	Ieteicamā	VESA 1920 x 1080@60Hz	
Plug&Play	DDC 2B (Digitāls, HDMI), DDC 2AB (Analogais)		
Strāvas patēriņš	Ieslēgts	: 39W(Tipisks)	
	Gaidīšanas režīms	≤ 1W	
	Izslēgts	≤ 1W	
Izmēri un svars		Ar pamatni	Bez pamatnes
	Platums	51,90 cm / 20,43 collas	51,90 cm / 20,43 collas
	Augstums	38,73 cm / 15,24 collas	33,08 cm / 13,02 collas
	Dziļums	19,32 cm / 7,61 collas	6,34 cm / 2,50 collas
	Neto	4,2 kg (9,26 lbs)	
Locīšanas	Vertikālais leņķis	-5°~17°	
Barošanas strāva	Maiņstr. 100-240V~ 50/60Hz 1,0 A		
Vides apstākļi	Ekspluatācijas apstākļi		
	Temperatūra	10°C - 35°C	
	Rel. mitrums	10 % - 80 % nekondensējošs	
	Uzglabāšanas apstākļi		
Temperatūra	-20°C kuni 60°C		
Rel. mitrums	5 % kuni 90 % nekondensējošs		
Locīšanas/ grozīšanas statnis	Pievienots(), atvienots (O)		
Signālkabelis	Pievienots(), atvienots (O)		
Barošanas kabelis	Seina vāljundpesa vai personaalrūti vāljundpesa tūipi		

PIEZĪME

- Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdinājuma.

Displejs	23 collas (58,4 cm); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD Pretapžilbināšanas pārklājums Redzamais diagonāles izmērs: 58,4 cm Pikseļa izmērs 0,266*0,266 mm		
Sinhr. ievade	Horizontāla frekvence	30 - 83kHz (automātiski)	
	Vertikālā frekvence	Analogais, Digitāls: 56 - 75 Hz (automātiski) HDMI: 56 - 61 Hz (automātiski)	
	Ievada forma	Atsevišķs TTL, pozitīvs/negatīvs SOG (sinhronizācija uz zaļo) Digitāls (HDCP)	
Video ievads	Signāla ievads	15 kontaktu D-Sub savienotājs DVI - D savienotājs (digitāls) 19 kontaktu HDMI savienotājs	
	Ievada forma	Analogais (0,7Vp-p/75ohm), Digitāls, HDMI	
Izšķirtspēja	Maks.	D-sub Analogais: VESA 1920 x 1080@60Hz Digitāls: VESA 1920 x 1080@60Hz	
	Ieteicamā	VESA 1920 x 1080@60Hz	
Plug&Play	DDC 2B (Digitāls, HDMI), DDC 2AB (Analogais)		
Strāvas patēriņš	Ieslēgts	: 42 W (Tipisks)	
	Gaidīšanas režīms	≤ 1 W	
	Izslēgts	≤ 1 W	
Izmēri un svars		Ar pamatni	Bez pamatnes
	Platums	55,69 cm / 21,93 collas	55,69 cm / 21,93 collas
	Augstums	40,76 cm / 16,05 collas	34,09 cm / 13,42 collas
	Dziļums	19,32 cm / 7,61 collas	6,78 cm / 2,67 collas
	Neto	4,5 kg (9,56 lbs)	
Locīšanas	Vertikālais leņķis	-5°~17°	
Barošanas strāva	Maiņstr. 100-240V~ 50/60Hz 1,0 A		
Vides apstākļi	Ekspluatācijas apstākļi		
	Temperatūra	10°C - 35°C	
	Rel. mitrums	10 % - 80 % nekondensējošs	
	Uzglabāšanas apstākļi		
	Temperatūra	-20°C kuni 60°C	
	Rel. mitrums	5 % kuni 90 % nekondensējošs	
Locīšanas/ grozīšanas statnis	Pievienots(), atvienots (O)		
Signālkabelis	Pievienots(), atvienots (O)		
Barošanas kabelis	Seina vāljundpesa vai personaarvuti vāljundpesa tūiipi		

PIEZĪME

- Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdinājuma.

Displejs	23 collas (58,4 cm); Flat Panel aktīvā matrica – TFT LCD Pretapžilbuma pārklājums Redzamais diagonāles izmērs: 58,4 cm Pikseļa izmērs 0,266*0,266 mm		
Sinhr. ievade	Horizontāla frekvence	30 - 83kHz (automātiski)	
	Vertikālā frekvence	Analogais, Digitāls: 56 - 75 Hz (automātiski) HDMI: 56 - 61 Hz (automātiski)	
	Ievada forma	Atsevišķs TTL, pozitīvs/negatīvs SOG (sinhronizācija uz zaļo) Digitāls (HDCP)	
Video ievads	Signāla ievads	15 kontaktu D-Sub savienotājs DVI - D savienotājs (digitāls) 19 kontaktu HDMI savienotājs	
	Ievada forma	Analogais (0,7Vp-p/75om), Digitāls, HDMI	
Izšķirtspēja	Maks.	D-sub Analogais: VESA 1920 x 1080@60Hz Digitāls: VESA 1920 x 1080@60Hz	
	Ieteicamā	VESA 1920 x 1080@60Hz	
Plug&Play	DDC 2B (Digitāls, HDMI), DDC 2AB (Analogais)		
Strāvas patēriņš	Ieslēgts	: 42 W (Tipisks)	
	Gaidīšanas režīms	≤ 1 W	
	Izslēgts	≤ 1 W	
Izmēri un svars		Ar pamatni	Bez pamatnes
	Platums	55,69 cm / 21,93 collas	55,69 cm / 21,93 collas
	Augstums	40,76 cm / 16,05 collas	34,09 cm / 13,42 collas
	Dziļums	19,32 cm / 7,61 collas	6,78 cm / 2,67 collas
	Neto	4,5 kg (9,56 lbs)	
Locīšanas	Vertikālais leņķis	-5°~17°	
Barošanas strāva	Maiņstr. 100-240V~ 50/60Hz 1,0 A		
Vides apstākļi	Ekspluatācijas apstākļi		
	Temperatūra	10°C - 35°C	
	Rel. mitrums	10 % - 80 % nekondensējošs	
	Uzglabāšanas apstākļi		
Temperatūra	-20°C kuni 60°C		
Rel. mitrums	5 % kuni 90 % nekondensējošs		
Locīšanas/ grozīšanas statnis	Pievienots(), atvienots (O)		
Signālkabelis	Pievienots(), atvienots (O)		
Barošanas kabelis	Seina vāljundpesa vai personaalrūti vāljundpesa tūipi		

PIEZĪME

- Šajā dokumentā ietvertā informācija var būt izmainīta bez brīdinājuma.

Iepriekš iestatītie režīmi (izšķirtspēja)

DSUB/DVI sinhronizācija

Displeja režīmi(Izšķirtspēja)		Horizontāla frekvence(kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	65,290	60
*12	1920 x 1080	67,500	60

*Ieteicamais režīms

HDMI sinhronizācija

Displeja režīmi(Izšķirtspēja)		Horizontāla frekvence(kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)
1	480P	31,50	60
2	576P	31,25	50
3	720P	37,50	50
4	720P	45,00	60
5	1080i	28,12	50
6	1080i	33,75	60
7	1080P	56,25	50
8	1080P	67,50	60

Indikators

Režīms	Gaismas diodes krāsa
Ieslēgts	sarkans
Gaidīšanas režīms	mirgo
Izslēgts	Izsl

Digitally yours ■■■■■

