




Kasutusjuhend

FB164 (FB164-D0P, FBS164V)



ENERGY STAR® on USA registreeritud kaubamärk.



iPod on Apple Inc. USA-s ja teistes riikides registreeritud kaubamärk.

P/NO : MFL62755731

EESTI

Ettevaatusabinõud



ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (KA MITTE TAGAKAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



See võrdkõlgse kolmnurga sees asuv noolekujulise peaga piksenoole kujutis on mõeldud kasutaja teavitamiseks toote korpuses olevast isoleerimata ohtlikust voolupingest, mis võib olla piisavalt tugev, et kujutada endast inimestele elektrilöögi tekitamise ohtu.




See võrdkõlgse kolmnurga sees asuv hüüumärk on mõeldud kasutaja teavitamiseks tootega kaasas olevas dokumendis sisalduvatest tähtsatest kasutus- ja hooldusjuhistest.

HOIATUS! TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.

HOIATUS! Ärge paigutage seadet suletud või kitsasse kohta, näiteks raamaturiilisse või muusse sarnasesse kohta.

ETTEVAATUST! Käesolev seade kasutab lasersüsteemi.

Toote õige kasutamise tagamiseks lugege antud kasutusjuhendit hoolikalt ning säilitage see hilisemaks tutvumiseks. Kui seade vajab hooldust, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Juhtnuppude, seadistuste või protseduuride kasutamine muul viisil kui siinkirjeldatu võib viia ohtliku kiirguse tekkimiseni. Laserkiirega otsese kokkupuute vältimiseks ärge üritage korpust avada. Avatuna on laserkiirgus nähtav. ÄRGE VAADAKE KIIRE SISSE.



ETTEVAATUST! Vältige vee sattumist seadmele ning ärge asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

Toitejuhet puudutav HOIATUS

Valdav osa seadmetest soovitatakse ühendada eraldi vooluringi, see tähendab ühendamist pistikusse, mis varustab vooluga ainult seda elektroonilist seadet ning millel ei ole rohkem kontakte ega haruvooluringe. Vaadake kontrollimiseks juhendis toodud täpseid tehnilisi nõudeid. Ärge põhjustage seinakontaktide ülekoormust. Ülekoormatud seinakontaktid, lahtised

2

või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või kahjustatud isolatsiooniga juhtmed on ohtlikud. Kõik taolised olukorrad võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnmisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage seadme kasutamine ning laske juhe volitatud hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada. Kaitske toitejuhet füüsilise või mehaanilise väärtarvituse, nt väänamise, keerutamise, pigistamise, ukse vahele jätmise või pealeastumise eest. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ning juhtme seadmest väljumise kohale. Seadme vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake seadme juhe vooluvõrgust välja. Seadet paigaldades jälgige, et pistik oleks kergesti ligipääsetav.

Antud seade on varustatud portatiivse patarei või akuga.

Alljärgnevalt on kirjeldatud patarei või aku ohutut käitlemist.

Eemaldage tühi aku või patarei, sealjuures toimige paigaldamisele vastupidises järjekorras. Vältimaks keskkonna saastamist ja võimalikku ohtu inimeste ja loomade tervisele, tuleb tühjad akud või patareid panna vastavasse konteinerisse, mis asuvad selleks ette nähtud kogumispunktides. Ärge käideldge akusid või patareid koos muude jäätmetega. Soovitatav on kasutada lokaalseid, tasuta tagastatavaid patareid ja akusid. Vältige seadme sattumist suure kuumuse kätte (nt päikesepaiste, tuli vms.).



Vananenud seadme käitlemine

1. Kui toode on tähistatud ristiga läbi kriipsutatud ratastega prügikonteinerit kujutava märgistusega, tähendab see, et tootele rakendub Euroopa Liidu direktiiv 2002/96/EÜ.
2. Kõigi elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlus peab toimuma olmeprügiveost eraldi, läbi riiklikult või kohaliku omavalitsuse poolt määratud spetsiaalsete kogumispunktide.
3. Teie vananenud seadme korrektne käitlemine aitab ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
4. Täpsema teabe saamiseks oma vananenud seadme käitlemise kohta pöörduge palun kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitlusettevõtte või kaupluse poole, kust te antud toote ostsite.



Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et kõnealune/kõnealused toode/tooted on vastavuses direktiivide 2004/108/EÜ, 2006/95/EÜ ja 2009/125/EÜ oluliste nõuete ja muude asjakohaste sätetega.

Esindaja Euroopas:

LG Electronics Service Europe B.V
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)

Tere tulemast tutvuma oma uue DVD MICRO Hi-Fi SÜSTEEMIGA!

Sisukord

Seadistamine	4
Põhiseade	5
Kaugjuhtimispuut	6
Ekraanikuva esialgse keele seaded - VALIKULINE	7
Piirkonnakoodi esialgne seadmine - VALIKULINE	7
Üldseadete kohandamine	8-9
Kella seadistamine	9
Telerist tuleva heli seadistamine	10
Plaaditeabe kuvamine	11
Plaadi või faili esitamine	11-13
Raadio kuulamine	14
Muusika kuulamine kaasaskantavast mängijast	15
USB-seadme kasutamine	15
USB-seadmele salvestamine	16
iPod'is olevate palade esitus	17
Keelekoodid	18
Piirkonnakoodid	18
Törkeotsing	19
Esitatavate plaatide liigid	20
Tehnilised andmed	21

ETTEVAATUST! Ärge paigaldage ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade vastavalt tootja juhistele.

Avad ja pilud korpusel on õhuvahetuse ning toote töökindluse tagamiseks ning seadme ülekuumenemise vältimiseks. Avausi ei tohi blokeerida seadme asetamisega voodile, diivanile, vaibale või mõnele muule samasele pehmele pinnale. Käesolevat seadet ei tohi integreerida näiteks raamaturiilisse või samasesse konstruktsiooni, välja arvatud piisava õhu ligipääsu tagamisel või tootja juhiste järgimisel.

Ettevaatusabinõud puutenuppude kasutamisel

- Kasutage puutenuppe puhaste ja kuivade kätega.
 - Niiskes keskkonnas pühkige kogu niiskus puutenuppudele enne kasutamist.
- Ärge vajutage puutenuppe kõvasti.
 - Kui kasutate liiga palju jõudu, võite vigastada puutenuppude sensorit.
- Funktsiooni rakendamiseks puudutage vastavat nuppu.
- Vältige juhtivate materjalide, näiteks metallist esemete kokkupuutumist puutenuppudega. See võib põhjustada talitlushäireid.

Seadistamine

Seadme ühendamine teleri ja antennidega

1 Ühendage kaablite abil seade ja teler (DVD-mängija, digiseade vm).


Kontrollige oma teleri pesasid ja valige ühendus **A**, **B**. Pildikvaliteet paraneb **A**-st **B** suunas.

SCART-ühendus (A)

Ühendage seadme TO TV pesa SCART-kaabli abil teleriga..

FM-antenni ühendamine

Vastuvõtt on parim, kui antenni kaks otsa on sirgelt ja horisontaalselt..



Komponendi videoühendus (B)

Ühendage seadme COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT väljundpesad Y PB PR-kaabli abil teleri vastavate sisendpesadega.
- Kui teie teler toetab täiskaadrivormingu signaale, peate kasutama seda ühendust ja määrama seadistuses [Display] suvandi [Progressive Scan] olekusse [On] (vt lk 8).

Videoväljundi ühendus (A)

Ühendage seadme VIDEO OUTPUT (MONITOR) pesa videokaabli abil teleri vastavate sisendpesadega.

Ühendage kõlari kaablid mängijaga

Kaabli ühendamiseks seadmega vajutage iga plastikut sõrmist, et avada ühendusterminali. Paigaldage juhe ja vabastage sõrmis. Ühendage iga juhtme must ots – (miinus) märgiga tähistatud pesadesse ning teine ots + (pluss) märgiga tähistatud pesadesse.

2 Ühendage seadme toitejuhe seinakontakti.

Põhiseade

Pealmised juhtnupud

FUNC.


(Funktsioon) valib funktsiooni.

⏻/⏹ (toide)

Lülitab seadme sisse ja välja.

CD-plaadi ava

- Ärge suruge plaati jõuga CD-pessa.
- Ärge lükake ega tõmmake plaati selle väljutamise ajal.
- Pärast plaadi väljutamist vajutage veel kord ▲, et see uuesti sisestada.
- **Sisestage plaat CD-pessa, sildiga pool seadme esikülje poole.**



iPod'i dokk

USB REC.
USB-seadmele salvestamine.

▲
Väljutab või sisestab ava kaudu CD-plaadi.

USB-port

Eesmised juhtnupud

EQ/ DEMO

Saate valida fikseeritud kõlaefekti.
Pressione **DEMO** quando estiver desligado para demonstrar a funcção no ecrã.

CLOCK

(Vt „Kella seadistamine“.)

TIMER

(Vt „Mängija kasutamine äratuskellana“.)

SET/ RDS


Kinnitab seadistuse.

PORTABLE IN

Kaasaskantava seadme ühendamiseks ja selle heli kuulamiseks süsteemi kõlarite kaudu.

PHONES

Kõrvaklappide pesa



Kuvaaken

■ **STOP**
Peatamine
|<< / >>|

Skannimine/ häälestamine/ otsimine

▶ / ||
Esita/ paus

VOL +/-
Helitugevuse reguleerimine

Kaugjuhtimispult

RETURN (↶): menüüs tagasi liikumine või seadistusmenüüst väljumine.

REC (●): otsesalvestus USB-le.

STOP (■): peatab esituse või salvestamise.

PLAY (▶), **MO./ST.:** alustab esitust. Valib mono/ stereo.

PAUSE/STEP (||): esituse seiskamine.

SKIP (◀◀/▶▶): liigub järgmise või eelmise peatüki/ pala/ faili juurde.

SCAN (◀◀/▶▶): otsing taha- või ettepoole.

TV juhtnupud: juhtnupud teleri jaoks (ainult LG telerile).

Teleri juhtimine

Te saate LG teleritel reguleerida helitugevust, sisendallikat ning kasutada toitenuppu. Hoidke all nuppu **POWER** (TV) ja vajutage korduvalt nuppu **PR/CH** (+/-), kuni teler lülitub sisse või välja.

PROG./MEMO.: avab või suleb programmimenüü.

CLEAR: eemaldab palanumbri programmiloendist.

RDS: raadioandmesüsteem.

PTY: esitab erinevaid RDS-kuvasid.

Paigaldage patareid kaugjuhtimispuldi

Veenduge, et patareidel tähistatud poolused pluss (+) ja miinus (-) kattuksid samade tähistega kaugjuhtimispuldil.



FUNCTION: valib funktsiooni ja sisendallika.

SLEEP: võimaldab valida viiteaja 10 kuni 180 minutit, mille täitumisel lülitub mängija välja. Järelejäänud aja vaatamiseks vajutage nuppu **SLEEP**. (Dimmer : tuhmistab esipaneeli LED-tuld (valgustkiirgav diod) töötavas olekus poole võrra.)

⏻ **POWER:** lülitab seadme sisse (ON) või välja (OFF).

▲ **OPEN/CLOSE:** avab ja sulgeb plaadisalve.

TITLE: kui DVD-plaadil on pealkirjamenüü, ilmub see ekraanile. Vastasel korral võib ilmuda plaadimenüü.

DISPLAY: avab ekraanikuva.

MENU: ligipääs DVD-plaadi menüüle.

SETUP: avab või suleb häälestusmenüü.

PRESET (Λ V): valib raadioprogrammi.

TUN. (+/-): häälestab soovitud raadiojaama.

^ v < > (üles/ alla/ vasakule/ paremale): kasutatakse ekraanikuvadel navigeerimiseks.

ENTER: kinnitab menüüs tehtud valiku.

TV→SPK: režiimi AUX OPT otse valimiseks.

MUTE: vaigistab heli.

VOL (Volume) (+/-): reguleerib kõlari helitugevust.

EQ/ LG EQ (EKVALAISERI efekt): saate valida kõlaefekti.

REPEAT/RANDOM: valib esitusrežiimi. (KORDUSREŽIIM, JUHUESITUS)

SUBTITLE: võimaldab esituse ajal valida soovitud subtiitrikeeled.

0-9 numbrilahvid: valivad menüüs nummerdatud suvandeid.

Ekraanikuva esialgse keele seaded - VALIKULINE

Seadme esmakordsel kasutamisel ilmub teleriekraanile algne keeleseadistuse menüü. Enne seadme kasutamist peate valida keele.

	KAUGJUHTIMISPULDIL
1 Lülitage toide sisse Ilmub keelteloend.	POWER
2 Valige keel	< > ^ v
3 Vajutage	ENTER
4 Kinnitamiseks vajutage	ENTER

Piirkonnakoodi esialgne seadmine - VALIKULINE

Seadme esmakordsel kasutamisel peate vastavalt alltoodud juhistele määrama piirkonnakoodi.

	KAUGJUHTIMISPULDIL
1 Kuvage seadistusmenüü	SETUP
2 Valige esimesel tasandil "LOCK" menüü	^ v
3 Liikuge teisele tasandile Teisel tasandil ilmub aktiivne piirkonnakood.	>
4 Liikuge kolmandale tasandile	>
5 Sisestage uus parool	Numbriklahvid (0-9) ja ENTER
6 Sisestage veel kord uus parool	Numbriklahvid (0-9) ja ENTER
7 Valige geograafilise piirkonna kood Pärast Rating'u (Piiranguaste) valimist parool aktiveeritakse.	^ v < >
8 Vajutamise kinnitamiseks Veenduge, et viite piirkonnakoodi seadistamise lõpule.	ENTER

Üldseadete kohandamine

	KAUGJUHTIMISPULDIL
1 Kuvage seadistusmenüü	SETUP
2 Valige soovitud suvand esimesel tasandil	^ V
3 Liikuge teisele tasandile	>
4 Valige soovitud suvand teisel tasandil	^ V
5 Liikuge kolmandale tasandile	>
6 Muutke sätet	^ V, ENTER

Üldseadete kohandamine - veel võimalusi

Keeleseadete kohandamine

OSD (Menu Language) – valige keel seadistusmenüü ja ekraanikuvade jaoks.

Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu – valige keel plaadi heli/ plaadi subtiitrite/ plaadi menüü jaoks.

[Original] : tähistab plaadi algupärast keelt.

[Other] : muu keele valimiseks sisestage numbriklahve vajutades neljakohaline number vastavalt keelekoodide loendile vastavas peatükis (vt lk 18) ning vajutage nuppu **ENTER**. Kui teete enne nupu **ENTER** vajutamist vea, vajutage **CLEAR**.

[Off] (Plaadi subtiitritele) : lülitab subtiitrid välja.

Kuvaseadete kohandamine

TV Aspect – valige oma teleriekraani kuju põhjal kasutatav kuvasuhe.

[4:3] valige juhul, kui seade on ühendatud standardse 4:3 teleriga.

[16:9] valige juhul, kui seade on ühendatud 16:9 laiekraaniga teleriga.

Display Mode – kui te valisite 4:3, peate määratlema, kuidas kuvatakse teie teleriekraanil laiekraanprogramme ja -filme.

[Letterbox] kuvab laiekraanipildi mustade ribadega ekraani üla- ja alaosas.

[Panscan] täidab kogu 4:3 ekraani, kärpides pilti vastavalt vajadusele.

TV Output Select (TV-väljundi valik) – Valige vastavalt TV-ühenduse liigile sobiv suvand.

[RGB] : kui teie teler on ühendatud SCART-pesaga.

[YPbPr] : kui teie teler on ühendatud seadme COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN pesadega.

- Kui muudate häälestusmenüüs seade TV Output Select (Teleri väljundi valik) valikult YPbPr valikule RGB, eriti juhul, kui ühendate seadme komponentvideoühenduse teel, läheb ekraan mustaks. Sellisel juhul ühendage videokaabel pesaga MONITOR ja valige häälestusmenüüst uuesti YPbPr.

Progressive Scan (täiskaadrilaotus, komponentvideoühendustele) –

Valige, kas COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT pesad väljastavad täiskaadrignaali. Kui teie teler toetab täiskaadrivormingu signaale, võimaldab [On] valimine teil nautida täpse värviesituse ja kõrge kvaliteediga pilti. Kui teie teler ei toeta täiskaadrivormingu signaali, valige [Off].

Määrates Progressive Scan ekslikult olekusse [On], peate seadme taaskäivitama. Esmalt eemaldage seadmest plaat. Seejärel vajutage ja hoidke viie sekundi jooksul all nuppu STOP. Videoväljundil taastatakse standardseadistus ja teleriekraanile ilmub taas pilt.

Audioseadete kohandamine

DRC (Dünaamilise diapasoni juhtimine) – muutke heli selgeks, kui helitugevus on maha keeratud (ainult Dolby Digital puhul). Selle efekti saavutamiseks määrake olek [On].

Vocal – valige [On], et ühendada karaoke-kanalid ja tavaline stereo. See funktsioon on saadaval vaid mitme kanaliga karaoke-DVD-de puhul.

Lukustusseadete kohandamine

Lukustussuvandite avamiseks peate sisestama neljakohalise parooli. Kui te ei ole veel parooli sisestanud, palutakse teil seda nüüd teha.

1 Sisestage neljakohaline parool ja vajutage **ENTER**.

2 Sisestage parool uuesti ja vajutage kinnitamiseks nuppu **ENTER**. Kui te numbri sisestamisel eksite, vajutage **CLEAR** ja parandage viga.

Area Code – valige esituspiirangu tasemenähtena geograafilise piirkonna kood. See määratleb, millise piirkonna standardeid vanemliku lukustusega kontrollitud DVD-plaatide puhul rakendatakse. Vt piirkonnakoode lk 18.

Rating – valige piirangu tase. Mida kõrgem on tase, seda rangem on piirang. Piirangu desaktiveerimiseks valige [Unlock].

Password – määrab või muudab lukustussätete parooli.

[New] sisestage numbriklahvide abil uus neljakohaline parool ja vajutage **ENTER**. Sisestage kinnitamiseks parool teist korda.

[Change] sisestage pärast hetkel kehtiva parooli sisestamist kaks korda uus parool.

Parooli unustamise korral saate selle lähtestada.

1 Esmalt eemaldage seadmest plaat.

2 Häälestusmenüü kuvamiseks vajutage **SETUP**. Sisestage „210499” ning vajutage **ENTER**. Parool on nüüd kustutatud.

Muude seadete kohandamine

DivX(R) Registration – Anname teile DivX® VOD (Video On Demand) registreerimiskoodi, mis võimaldab teil DivX® VOD teenuse abil videoid laenutada ja osta.

Lisateavet leiata leheküljelt www.divx.com/vod.

Vajutage **ENTER** ja te saate vaadata seadme registreerimiskoodi.

Eelseadistatud helivälja nautimine

Sellel süsteemil on olemas mitu eelseadistatud ruumilise heli välja.

EQ/ LG EQ abil saate valida soovikohase helirežiimi. Ekvalaiseri puhul kuvatavad üksused võivad heli allikatest ja efektidest sõltuvalt erineda.

NATURAL saate nautida mugavat ja loomulikku heli.

Kohalikku laadi ekvalaiser regionaalselt optimeeritud heliefekt. (DANGDUT/ AORABIC/ PERSIAN/INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SAMBA/ SALSA)

AUTO EQ Seadistab ekvalaiseri režiimi, mis sarnaneb kõige rohkem žanriga laulufailide MP3 ID3 siitidel.

POP see programm loob helile elava õhustiku, tekitades tunde,

CLASSIC nagu oleksite ka tegelikult rokk-, pop-, džäss- või

JAZZ klassikalise muusika kontserdil.

ROCK

MP3 OPT

see funktsioon on optimeeritud tihendatavatele MP3/WMA-failidele. See parandab bassiheli.

XDSS ON

võimendage kõrgeid helisid, bassi ja ruumilise heli efekti.

VIRTUAL

saate nautida virtuaalsemat ringheli.

NORMAL

saate nautida heli ekvalaiseri efekti.

Kella seadistamine

	SEADMEL
1 Lülitage toide sisse	⏻/I
2 Vajutage ja hoidke all vähemalt 2 sekundit	CLOCK
3 Valige üks järgmistest AM 12:00 (enne lõunat (am) ja peale lõunat (pm) kuva) või 0:00 (24 tunni kuva)	⏪ / ⏩
4 Kinnitage oma valik	SET/RDS
5 Valige tunnid	⏪ / ⏩
6 Vajutage	SET/RDS
7 Valige minutid	⏪ / ⏩
8 Vajutage	SET/RDS

Mängija kasutamine äratuskellana


- Lülitage toide sisse.
- Vajutage **TIMER**. Iga funktsioon vilgub.
- Kui kuvatakse funktsioon, millega te soovite end lasta äratada, vajutage **SET/RDS**.
- Kuvatakse kiri „ON TIME”. Siin määrate äratuse algusaja. Valige **⏪ / ⏩** abil tunnid ja minutid ning vajutage salvestamiseks **SET/RDS**.
- Kuvatakse kiri „OFF TIME”. Siin määrate äratuse lõppemise kellaaja.
- Valige **⏪ / ⏩** abil tunnid ja minutid ning vajutage salvestamiseks **SET/RDS**.
- Teile näidatakse äratuse helitugevust (VOL). Kasutage **⏪ / ⏩** helitugevuse määramiseks ning vajutage salvestamiseks **SET/RDS**. Kella ikoon „🕒” näitab, et äratus on määratud.
- Vajutage 2 korda nuppu **TIMER**, Et kontrollida seadistuse olekut.

Märkus

- Kui te kellaaja seadistate, saate nuppu **CLOCK** vajutades kella vaadata isegi siis, kui mängija on välja lülitatud.
- Kui te kellaaja ja äratuse seadistate, saate nuppu **CLOCK** vajutades äratuse ikooni 🕒 vaadata isegi siis, kui mängija on välja lülitatud.

Telerist tuleva heli seadistamine

Te saate nautida teleri, DVD-mängija või digitaalseadme heli. Isegi välja lülitatud olekus lülitatakse **TV→SPK** vajutamise korral seade sisse ning viiakse automaatselt **AUX OPT** režiimile.








	KAUGJUHTIMISPULDIL
1 Ühendage seadme optilise sisendi pesa oma teleri (või digitaalseadme vm) optilise väljundi pesaga.	
	
2 Valige AUX OPT Režiimi AUX OPT otse valimiseks.	TV→SPK
3 Nautige heli	
4 Režiimist AUX OPT väljumiseks	TV→SPK

Plaaditeabe kuvamine

	KAUGJUHTIMISPULDIL
1 Vajutage	DISPLAY
2 Valige üksus	▲ ▼
3 Kohandage kuvamenüü sätted	< >
4 Väljumiseks	↶ RETURN

Plaaditeabe kuvamine - veel võimalusi

Võite nimetuse valida, vajutades ▲ ▼ ning seadeid muuta või valida, vajutades < >.

 1/23	Pooleliolev pealkiri (või pala/ fail) Pealkirjade (või palade/ failide) arv/ koguarv
 1/7	Jooksva peatüki number/ peatükkide koguarv
 0:03:24	Kulunud esitusaeg
 1 ENG	Valitud audiokeel või -kanal
 Off	Valitud subtiitrid
 1/1	Valitud nurk/ nurkade koguarv
 NORMAL	Valitud heli-/ekvalaiserirežiim








Kasutusjuhendis kasutatav sümbol

Kõik allpool loetletud plaadid ja failid

DVD ja lõpetatud DVD±R/ RW

DivX-failid

JPEG-failid

	MP3-failid	
	WMA-failid	
	Audio-CD-d	
		

Plaadi või faili esitamine

	SEADMEL	KAUGJUHTIMISPULDIL
1 Sisestage seadmesse plaat		
2 Valige DVD/CD	FUNC.	FUNCTION
3 Kohandage menüü sätted / valige menüüst fail		< > ▲ ▼
4 Alustage plaadi esitust	▶ /	▶ PLAY
5 laadi esitamise lõpetamiseks	■	■ STOP

Plaadi või faili esitamine - veel võimalusi

Mitme vormingut sisaldav plaat või USB-välkmäluseade – DivX, MP3/ WMA ja JPEG

Kui plaat või USB-mäluseade sisaldab korraga DivX-, MP3-/WMA- ja JPEG-faile, saate nupule MENU vajutades valida, milliste failide esitamist te soovite.

Faililoendi menüüs eelmisele/järgmisele lehele liikumine

Eelmisele või järgmisele lehele liikumiseks vajutage ja hoidke all ▲ ▼.

Menüüga DVD esitamine 

Tänapäeval on enamik DVD-sid varustatud menüüga, mis laaditakse enne filmi esitamise algust ekraanile.

1 Nendes menüüdes saate valikute esiletõstmiseks nuppude ▲ ▼ < > abil navigeerida.

2 Valimiseks vajutage PLAY.

Liikumine järgmise/ eelmise peatüki/ pala/ faili juurde

Järgmise peatüki/ pala/ faili juurde liikumiseks vajutage SKIP (▶▶).

Tagasi poolelioleva peatüki/ pala/ faili algusesse pöördumiseks vajutage SKIP (◀◀).

Tagasi eelmise peatüki/ pala/ faili juurde liikumiseks vajutage SKIP (◀◀) kiirelt kaks korda.

Taasesituse peatamine **ALL**

- 1 Esituse seiskamiseks vajutage **PAUSE/STEP (II)**.
- 2 Esituse jätkamiseks vajutage **PLAY (▶)**.

Ühe kaadri haaval esitamine **DVD** **DivX**

Ühe kaadri haaval esitamiseks vajutage korduvalt **PAUSE/STEP (II)**.

Esitamine korduvalt või suvalises järjekorras **MP3** **WMA** **DVD**

DivX **ACD**

Vajutage korduvalt nuppu **REPEAT/RANDOM**, misjärel taasesitatakse korduvalt või suvalises järjekorras hetkel valitud pealkirja, peatükki või pala. Tavalisele taasesitusrežiimile naasmiseks vajutage korduvalt nuppu **REPEAT/RANDOM**.
- Juhesitusrežiim: ainult muusikafailide puhul.

Kiiresitus edasi või tagasi **MP3** **WMA** **DVD** **DivX** **ACD**

Esituse ajal edasi- või tagasisuunas kiiresituse sisselülitamiseks vajutage **SCAN (◀◀ või ▶▶)**. Nuppu **SCAN (◀◀ või ▶▶)** korduvalt vajutades saate vahetada erinevaid taasesituskiiruseid. Esituse jätkamiseks tavakiirusel vajutage nuppu **PLAY (▶)**.

Esituskiiruse aeglustamine **DVD**

Kui taasesitus on peatatud, vajutage nuppu **SCAN (◀◀ või ▶▶)**, et edasi- või tagasisuunas taasesitust aeglustada. Nuppu **SCAN (◀◀ või ▶▶)** korduvalt vajutades saate vahetada erinevaid taasesituskiiruseid. Esituse jätkamiseks tavakiirusel vajutage nuppu **PLAY (▶)**. DivX-faili tagurpidi taasesitust pole võimalik aeglustada.

1,5 korda kiirem taasesitus **DVD**

Vajutage DVD esitamise ajal **PLAY (▶)**, et DVD-d tavalisest esituskiirusest 1,5 korda kiiremini vaadata ja kuulata. Ekraanile ilmub „▶ x1.5“. Vajutage uuesti **PLAY (▶)**, et taastada tavakiirusega esitus.

Subtiitrite keele valimine **DVD** **DivX**

Soovitud subtiitrikeelega valimiseks vajutage taasesituse ajal korduvalt nupul **SUBTITLE**.

Tähemärgistiku vahetamine DivX®-subtiitrite korrektseks kuvamiseks - Valikuline **DivX**

- 1 Kui subtiitrid ei kuvata esituse ajal korralikult, hoidke 3 sekundi jooksul all klahvi **SUBTITLE**, et kuvada keelekoode menuü.
- 2 Keelekoode muutmiseks vajutage korduvalt **SUBTITLE**, kuni subtiitrid kuvatakse korralikult.

12

Pealkirjamenüü vaatamine **DVD**

Plaadi pealkirjamenüü kuvamiseks (kui see on saadaval) vajutage **TITLE**.

Esituse alustamine valitud ajal **DVD** **DivX**

Otsib sisestatud ajakoodi alguspunkti.

- 1 Vajutage **DISPLAY** ja valige kella ikoon.
- 2 Sisestage kella-aeg ja vajutage **ENTER**.
Näiteks. Stseeni leidmiseks ajal 1 tund, 10 minutit ja 20 sekundit, sisestage „11020“ ja vajutage **ENTER**. Vale numbri sisestamisel vajutage **CLEAR** ja sisestage number uuesti.

Viimase stseeni mälu **DVD**

Seade peab meeles viimati vaadatud plaadi viimase stseeni. Viimane stseen jääb mälu isegi siis, kui te eemaldate plaadi mängijast või lülitate seadme välja (ooterežiimile). Kui sisestate plaadi, mille stseen on mälu salvestatud, suundutakse automaatselt selle stseeni juurde.

Oma programmi loomine **ACD** **MP3** **WMA**



Korraldades plaatidel leiduva muusika järjekorda, saate te saate plaadi sisu esitada just teile sobivas järjekorras. Programm tühjendatakse plaadi eemaldamisel.

- 1 Valige soovitud pala ning seejärel vajutage **PROG./MEMO**. või valige „ \uparrow “ ning seejärel vajutage **ENTER**, et pala programmi loendisse lisada.
- 2 Kogu plaadil leiduva muusika lisamiseks valige „ \uparrow “ ning seejärel vajutage **ENTER**.
- 3 Valige programmi loendist pala ja vajutage programmeeritud taasesituse alustamiseks **ENTER**.
- 4 Pala kustutamiseks programmi loendist valige pala, mida te soovite eemaldada, ja vajutage **CLEAR** või valige „ \downarrow “ ja seejärel vajutage **ENTER**. Kogu muusika eemaldamiseks programmi loendist valige „ \downarrow “ ning seejärel vajutage **ENTER**.

Failiteabe kuvamine (ID3 TAG) **MP3**

Saate plaatidel olevate MP3-failide ID3 TAG teavet vaadata, vajutades korduvalt **DISPLAY**.

Pildifailide vaatamine slaidiseansina **JPG**

- 1 Kasutage ikooni () esiletõstmiseks nuppe **▲ ▼ < >** ning vajutage slaidiseansi alustamiseks **ENTER**.
- 2 Slaidiseansi kiirust saate muuta nuppude **< >** abil, kui ikoon () on esile tõstetud.

Järgmise/ eelmise pildi juurde liikumine **JPG**

Eelneva/ järgneva foto vaatamiseks vajutage **SKIP (◀◀ või ▶▶)** või **< >**.

Pildi pööramine JPG

Pildi vaatamisel täisekraanil saate **Λ** **V** abil pöörata pilti täisekraanil vastupäeva või päripäeva.

Ekraanisäästja

Ekraanisäästja kuvatakse, kui te jätate seadme stopprežiimi umbes viieks minutiks.

Süsteemi valik - Valikuline

Saate valida oma telerile sobivaima süsteemirežiimi. Eemaldage seadmes olev plaat, vajutage ja hoidke nuppu **PAUSE/STEP (II)** vähemalt viie sekundi vältel all, et saaksite valida süsteemi (PAL, NTSC, AUTO).

Nõuded esitatavatele failidele**DivX**

- Saadaolev eraldusvõime suurus: 800x600 (L x K) pikslit
- DivX-subtiitrifaili nimi peab olema kuni 45 tähemärki.
- Kui DivX-faili mõne koodi esitus on võimatu, võidakse selle asemel kuvada ekraanile “_” märk.
- Kui salvestatud failide video ja audio pole vahelduvate plokkidena struktureeritud, on väljundiks kas video või audio.
- Esitatav DivX-fail: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.divx”
- Esitatav subtiitri formaat: SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)
- Esitatav koodekivorming: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP4V3”, “3IVX”
- Esitatav audiovorming: “AC3”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
- Live-failisüsteemis formaaditud plaate selles mängijas esitada ei saa.
- Kui filmifaili nimi on subtiitrifaili nimest erinev, võivad subtiitrid DivX-faili esituse ajal mitte nähtavad olla.
- Kui esitate DivX-spetsifikatsioonidest erinevat DivX-faili, ei pruugi see korralikult töötada.

MP3/ WMA

- Diskreetimissagedus: vahemikus 32 kuni 48kHz (MP3/ WMA)
- Bitimäär: vahemikus 32 kuni 320 kbit/ s (MP3), 40 kuni 192 kbit/ s (WMA)
- Faililaiendid: “.mp3”/ “.wma”
- CD-ROMi failisüsteemi vorming: ISO9660 LEVEL 1 / JOLIET
- Soovitame teil kasutada programmi Easy-CD Creator, mis loob ISO 9660 failisüsteemi.
- Ärge kasutage eritähemärke nagu / ? * : “ < > | jne.
- Plaadil olevate failide koguarv peaks olema väiksem kui 999 faili.

See seade vajab parima esitus kvaliteedi saavutamiseks plaatide ja salvestuste vastamist teatud tehnilistele standarditele. Eelsalvestatud DVD-d vastavad neile standarditele automaatselt. Salvestatavaid plaadivorminguid on väga palju (nt. MP3 või WMA failidega CD-R) ning need nõuavad teatud eeltingimusi (vaata ülalt), et kindlustada kõrgekvaliteetset esitust.

Tarbijad peaksid meeles pidama, et Internetist MP3/WMA failide ja muusika allalaadimiseks on vajalik luba. Meie firmal puuduvad õigused taolise loa väljastamiseks. Vastava loa taotlemiseks tuleb alati pöörduda autoriõiguste valdaja poole.

JPG

- Tavaline: 5 120 x 3 844; progressiivne jpeg: 2 043 x 1 536
- Salvestustingimused: ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
- Maksimaalselt faile: alla 999.
- Mõningad plaadid ei pruugi olenevalt erinevast salvestusformaadist või plaadi seisukorrast töötada.
- Faililaiendid: “.jpg”

Raadio kuulamine

Veenduge, et FM-antenn on ühendatud.

	SEADMEL	KAUGJUHTIMISPULDIL
1 Valige FM	FUNC.	FUNCTION
2 Valige raadiojaam	I << / >> I	TUN.- / +
3 Raadiojaama salvestamiseks ekraanil kuvatakse eelhäälestatud number.		PROG./MEMO.
4 Valige eelseadistatud number salvestada saab kuni 50 raadiojaama.		PRESET ^ v
5 Kinnitamiseks vajutage		PROG./MEMO.

Raadio kuulamine - veel võimalusi

Raadiojaamade automaatne otsimine

Vajutage **TUN.-/TUN.+** ja hoidke seda all rohkem kui üks sekund. Tuuner alustab automaatset otsingut ja peatub, kui leiab raadiojaama.

Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine

- 1 Vajutage **PROG./MEMO.** ja hoidke seda all kaks sekundit.
- Ekraanile ilmub „ERASE ALL”.
- 2 Vajutage **PROG./MEMO.**, et kustutada kõik salvestatud raadiojaamad.

Nõrga FM vastuvõtukvaliteedi parandamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil **PLAY (▶)** (MO./ST.). See lülitab tuuneri stereorežiimilt ümber monorežiimile ja seeläbi paraneb harilikult vastuvõtu kvaliteet.

Raadiojaama kohta teabe vaatamine - VALIKULINE

FM-tuuner on varustatud raadioandmesüsteemiga (Radio Data System, RDS). Süsteem kuvab ekraanile tähed RDS ja teabe hetkel kuulatava raadiojaama kohta. Teabe vaatamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil mitu korda **RDS**.

PTY - Programme Type – programmi liik, näiteks News (uudised), Sport, Jazz (džäss).

RT - Radio Text – raadiojaama nimi.




CT - Time Control – raadiojaama asukoha kellaaeg.

PS - Programme Service name – kanali nimi.

Nupu **RDS** vajutamisel saate otsida raadiojaamu programmi liigi alusel. Ekraanil näidatakse viimati kuulatud programmi liiki. Eelistatud programmiliigi määramiseks vajutage üks või mitu korda **PTY**. Vajutage ja hoidke all **< / >**. Tuuner alustab automaatselt otsingut. Jaama leidmisel otsing peatub.





Muusika kuulamine kaasaskantavast mängijast

Seadet on võimalik kasutada muusika kuulamiseks paljudelt kaasaskantavatelt mängijatelt.

	SEADMEL	KAUGJUHTIMISPULDIL
<p>1 Ühendage teisaldatav mängija seadme PORT IN (PORTABLE IN) pesaga.</p> 		
<p>2 Lülitage toide sisse</p>		
<p>3 Valige funktsioon Lülitage kaasaskantav mängija sisse ja käivitage esitus.</p>	<p>FUNC.</p>	<p>FUNCTION</p>

USB-seadme kasutamine

Teil on võimalik nautida USB-seadmele salvestatud meediumifaile, kui ühendate USB-seadme oma seadmel asuvasse USB-porti. Kui soovite kasutada muud funktsiooni, vaadake jaotist „Plaadi või faili esitamine”.

	SEADMEL	KAUGJUHTIMISPULDIL
1 Avage USB-pordi kaas.		
2 Ühendage USB-seade oma seadme USB-porti.		
3 Valige funktsioon	FUNC.	FUNCTION
4 Valige fail, mida soovite esitada		^ V
5 Alustage meediumi esitamist		
6 Esituse peatamiseks vajutage		
7 Enne lahtiühendamist peate valima ükskõik millise muu funktsiooni	FUNC.	FUNCTION

Ühilduvad USB-seadmed

- MP3-mängija: väikmälu tüüpi MP3-mängija
- USB-mäluseade: seadmed, millel on USB 2.0 või USB 1.1 tugi.
- Teie seadme USB-funktsioon ei toeta kõiki USB-seadmeid.

Nõuded USB-seadmele

Seade ei toeta selliseid seadmeid, mis vajavad arvutiga ühendamisel lisaprogrammide installimist.

Pidage silmas järgmist.

- Ärge eemaldage töös olevat USB-seadet.
- Suuremahulise USB-seadme puhul võib otsinguks kuluda üle mõne minuti.
- Andmekao vältimiseks varundage alati kõik andmed.
- Kui kasutate USB-pikenduskaablit või USB-jaoturit, siis USB-seadet ei tuvastata.
- NTFS-failisüsteemi kasutamise tugi puudub. (Toetatud on ainult FAT (16/32) failisüsteem.)
- Seda seadet ei toetata, kui failide koguarv on 1 000 või rohkem.
- Väliseid kõvakettaseadmeid, lukustatud seadmeid ja kõvakettatüüpi USB-seadmeid ei toetata.
- Seadme USB-porti ei ole võimalik arvutiga ühendada.
- Kuid seadet. Seadet ei ole võimalik kasutada mäluseadmena.

USB-seadmele salvestamine

	SEADMEL	KAUGJUHTIMISPULDIL
1 Ühendage USB-seade oma seadme USB-porti.		
2 Valige režiim, mida soovite salvestamiseks ja esitamiseks kasutada (nt CD / TUNER / ...) Kõigepealt käivitage heliallikas. Kui soovite plaadil olevat muusikafaili salvestada USB-seadmesse, tehke seda pärast faili esituse käivitamist.	FUNC.	FUNCTION
3 Alustage salvestamist	USB REC.	● REC
4 Peatamiseks vajutage	■	■ STOP

USB-seadmele salvestamine - veel võimalusi

Plaadil asuva muusikafaili salvestamine USB-le

Ühe pala salvestamine

Kui CD taasesituse ajal alustatakse USB-salvestamist, salvestatakse USB-seadmele vaid see ainus pala/ fail.

Kõikide palade salvestamine

Kui CD seiskamisel vajutatakse salvestamise nuppu, salvestatakse kõik palad/ failid.

- Kõikide palade salvestamisel ei salvestata alamkaustades olevaid faile.
- Kõikide palade salvestamiseks esitamise ajal vajutage nuppu STOP kaks korda. Kontrollige **■** olemasolu ekraanil.

Programmi loendi salvestamine

USB salvestab pärast oma programmi loomist, kui soovite salvestada soovitud pala (ainult audio-CD puhul).

Salvestamisel pidage silmas järgmist


- USB-salvestamise ajal saate ekraanilt vaadata salvestamise edenemisprotsenti (ainult Audio/ PM3/ WMA CD).
- MP3/ WMA salvestamise ajal heli puudub.
- Kui lõpetate taasesituse ajal salvestamise, salvestatakse hetkel salvestamisel olnud fail (ainult AUDIO CD).
- Ärge eemaldage USB-salvestamise ajal USB-seadet. Selle tulemusena võib tekkida arvutisse mittetäielik fail, mida ei kustutata.
- Kui USB-salvestamine ei toimi, ilmub kuvaaknasse teade „NO USB”, „ERROR”, „USB FULL” või „NO REC”.
- Multi-Card kaardilugemisseadet ega välist kõvakettaseadet ei saa USB-salvestuseks kasutada.
- Kui salvestate pikemat aega, on salvestatava faili maksimaalseks pikkuseks 2 tundi.
- Kui lõpetate esituse ajal salvestamise, faili ei salvestata.
- USB-salvestamist ei ole võimalik teha CD-G-plaatidelt.
- Saate salvestada maksimaalselt 999 faili.
- Faili number salvestatakse automaatselt.
- **See salvestatakse järgmiselt.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Muud allikad
<pre> CD_REC ├── TRK-001 ├── TRK-002 ├── : └── : </pre>	<pre> FILE_REC ├── 001_ ABC(File name) ├── 002_ DEF(File name) ├── : └── : </pre>	<pre> EXT_REC ├── AUD-001 ├── AUD-002 ├── : └── : </pre>

Autorikaitsega materjalist, sealhulgas arvutiprogrammidest, failidest, saadetest ja helisalvestistest volituseta koopiade tegemine võib olla autoriõiguste rikkumine ning kriminaalkuritegu. Seda seadet ei tohi eelpool nimetatud eesmärkidel kasutada.
Olge vastutustundlik, austage autoriõigusi.

iPod'is olevate palade esitus

Üksikasjalikumad teavet leiab iPod'i kasutusjuhendist.
iPod'i režiim: saate iPod'i juhtida komplektis oleva kaugjuhtimispuldil ja iPod'i juhtnuppude abil.
iPod'i ekraanikuva režiim: iPod'i on võimalik juhtida komplektis oleva kaugjuhtimispuldi ja teleriekraanil oleva ekraanikuva (OSD) menüü abil. iPod'i juhtnuppe ei saa iPod'i ekraanikuva režiimis kasutada.

	SEADMEL	KAUGJUHTIMISPULDIL
1 Avage iPod'i doki kaas. 		
2 Paigutage oma iPod dokki		
3 Valige iPod või iPod'i ekraanikuva funktsioon	FUNC.	FUNCTION
4 Valige menüü Kui soovite menüüs tagasi liikuda, vajutage MENU .		^ v ja ENTER
5 Valige fail		^ v
6 Käivitage faili esitus	▶/ 	▶ PLAY
7 Faili esituse peatamiseks	■	■ STOP
8 Enne iPod'i lahtiühendamist valige ükskõik milline muu funktsioon. Selleks vajutage	FUNC.	FUNCTION
9 Eemaldage iPod		

iPod'is olevate palade esitus - veel võimalusi

Esituse peatamine

Esituse peatamiseks vajutage **PAUSE/STEP (||)** või **PLAY (▶)**.
 Esituse jätkamiseks vajutage **PAUSE/STEP (||)** või **PLAY (▶)**.

Järgmise/eelmise faili juurde liikumine

Järgmise faili juurde liikumiseks vajutage **SKIP (▶▶)**.
 Esitatava faili algusesse naasmiseks vajutage **SKIP (◀◀)**.
 Eelmise faili juurde liikumiseks vajutage nuppu **SKIP (◀◀)** lühidalt kaks korda.

Kerimine edasi ja tagasi

Esituse ajal vajutage ja hoidke all nuppu **SCAN (◀◀ / ▶▶)** ja vabastage see soovitud kohas.

Korduvesitus

Korduvesitatava nimetuse valimiseks vajutage korduvalt **REPEAT/RANDOM**.
 Valitud faili esitatakse korduvalt. Tavapärasele esitusrežiimile naasmiseks vajutage korduvalt nuppu **REPEAT/RANDOM**. (Funktsioon ei ole kasutatav videofailide korral.)

iPod'i teade

„**Please, check your iPod**” - Kui teie iPod'il pole piisavalt akuvõimsust või kui iPod on halvasti ühendatud või kui on ühendatud tundmatu seade. Lähtestage iPod, kui see ei tööta korralikult. (Vt <http://www.apple.com/support/>)
 „**Connect Video Out (only composite) from the HTS to the TV and switch TV input accordingly.**”, „**Please, Control through an iPod's display.**” - Kui te ühendate seadme ja teleri COMPONENT VIDEO OUT, ühendage seade ja teler VIDEO OUT pessa.

Ühilduv iPod

- Seade töötab kõigi iPod'i mudelitega, millel on paigalduseks ühenduspistik
- Teie iPod'i ühilduvus sõltub teie iPod'i tüübist.
- Olenevalt teie iPod'i tarkvaraversioonist võib iPod'i juhtimine seadme abil osutuda võimatuks. Soovitame teil installida uusim tarkvaraversioon.

iPod'i kasutamisel pidage silmas järgmist

- Sõltuvalt iPod'i seadmest võib esineda häireid.
- Videofaile väljastatakse ainult siis, kui ühendate seadme VIDEO OUT pessa.

Keelekoodid

Kasutage seda loendit, et sisestada soovitud keel järgmistele algsätetele : Disc Audio (plaadi audio), Disc Subtitle (plaadi subtiitrid), Disc Menu (plaadimenüü).

Keel	Kood	Keel	Kood	Keel	Kood	Keel	Kood	Keel	Kood	Keel	Kood
afari	6565	horvaadi	7282	hausa	7265	lingala	7678	ketšua	8185	tadžiki	8471
afrikaani	6570	tšehhi	6783	heebrea	7387	leedu	7684	retoromaani	8277	tamili	8465
albaania	8381	taani	6865	hindi	7273	makedoonia	7775	rumeenia	8279	telugu	8469
amhari	6577	hollandi	7876	ungari	7285	malagassi	7771	vene	8285	tai	8472
araabia	6582	inglise	6978	islandi	7383	malai	7783	samoa	8377	tonga	8479
armeenia	7289	esperanto	6979	indoneesia	7378	malajalami	7776	sanskriti	8365	türgi	8482
assami	6583	eesti	6984	interlingua	7365	maoori	7773	šoti gaeli	7168	türkmeeni	8475
aimaraa	6588	fääri	7079	iiri	7165	marathi	7782	serbia	8382	tvii	8487
aserbaidžani	6590	fidži	7074	itaalia	7384	moldova	7779	serbohorvaadi	8372	ukraina	8575
baškiiri	6665	soome	7073	jaapani	7465	mongoli	7778	šona	8378	urdu	8582
baski	6985	prantsuse	7082	kannada	7578	nauru	7865	sindhi	8368	usbeki	8590
bengali	6678	friisi	7089	kašmiiri	7583	nepali	7869	singali	8373	vietnami	8673
bhutani	6890	galeegi	7176	kasahhi	7575	norra	7879	slovahi	8375	volapüki	8679
bihaari	6672	gruusia	7565	kirgiisi	7589	oria	7982	sloveeni	8376	kõmri	6789
bretooni	6682	saksa	6869	korea	7579	pandžabi	8065	hispaania	6983	volofi	8779
bulgaaria	6671	kreeka	6976	kurdi	7585	puštu	8083	sudaani arabia	8385	koosa	8872
birma	7789	grööni	7576	lao	7679	pärsia	7065	suahiili	8387	jidishi	7473
valgevene	6669	guaranii	7178	ladina	7665	poola	8076	rootsi	8386	oruba	8979
hiina	9072	gudžarati	7185	läti	7686	portugali	8084	tagalogi	8476	suulu	9085

Piirkonnakoodid

Valige sellest loendist piirkonnakood

Piirkond	Kood	Piirkond	Kood	Piirkond	Kood	Piirkond	Kood	Piirkond	Kood	Piirkond	Kood
Afganistan	AF	Costa Rica	CR	Gröönimaa	GL	Maldiivid	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Horvaatia	HR	Hongkong	HK	Mehhiko	MX	Filipiinid	PH	Rootsi	SE
Austraalia	AU	Tšehhi	CZ	Ungari	HU	Monaco	MC	Poola	PL	Šveits	CH
Austria	AT	Taani	DK	India	IN	Mongoolia	MN	Portugal	PT	Taiwan	TW
Belgia	BE	Ecuador	EC	Indoneesia	ID	Maroko	MA	Rumeenia	RO	Tai	TH
Bhutan	BT	Egiptus	EG	israel	IL	Nepal	NP	Venemaa	RU	Türgi	TR
Boliivia	BO	El Salvador	SV	Itaalia	IT	Holland	NL	Saudi Araabia	SA	Uganda	UG
Brasillia	BR	Etiopia	ET	Jamaica	JM	Hollandi Antillid	AN	Senegal	SN	Ukraina	UA
Kambodža	KH	Fidži	FJ	Jaapan	JP	Uus-Meremaa	NZ	Singapur	SG	Ameerika Ühendriigid	US
Kanada	CA	Soome	FI	Kenya	KE	Nigeeria	NG	Slovakkia	SK	Uruguay	UY
Tšiili	CL	Prantsusmaa	FR	Kuveit	KW	Norra	NO	Sloveenia	SI	Usbekistan	UZ
Hiina	CN	Saksamaa	DE	Liibüa	LY	Omaan	OM	Lõuna-Aafrika Vabariik	ZA	Vietnam	VN
Colombia	CO	Suurbritannia	GB	Luksemburg	LU	Pakistan	PK	Lõuna-Korea	KR	Zimbabwe	ZW
Kongo	CG	Kreeka	GR	Malaisia	MY	Panama	PA	Hispaania	ES		

Tõrkeotsing

PROBLEEM	PÕHJUS	ABINÕU
Seadmes ei ole voolu.	Toitejuhe ei ole ühendatud.	Ühendage voolujuhe kindlalt seinas oleva elektripistikuga.
Pilti ei kuvata.	Teleri ei ole seadistatud DVD-signaali vastu võtma.	Valige teleri jaoks sobiv video sisendrežiim, et seadmest tulev pilt ilmuks teleri ekraanile.
	Videokaablid ei ole kindlalt ühendatud.	Ühendage videokaablid korralikult nii teleri kui seadmega.
DVD-plaadi pildikvaliteet on halb.	Plaat on määrdunud.	Puhastage plaat pehme riidelapi abil seestpoolt väljapoole pühkides.
DVD-/ CD-plaat.	Plaati ei ole sisestatud.	Sisestage plaat.
	Sisestatud on plaat, mida ei saa esitada.	Sisestage plaat, mida saab esitada (kontrollige plaadi tüüpi, värvüsteemi ja piirkonnakoodi).
	Plaat on asetatud ülemise poolega allapoole.	Sisestage plaat mängijasse, trükitud pool ülespoole.
	Menüü on ekraanil avatud.	Vajutage menüüekraani sulgemiseks SETUP .
	On seadistatud vanemlik lukk, mis hoiab ära kindla piiranguga DVD-de esitamise.	Sisestage parool või muutke piirangu taset.
DVD- või CD-plaadi esitamise ajal kostab surinat.	Plaat on määrdunud.	Puhastage plaati pehme riidelapi abil seestpoolt väljapoole pühkides.
	Seade asub telerile liiga lähedal, põhjustades tagasisidet.	Paigutage seade ja audiokomponendid telerist kaugemale.
Seade ei leia hästi raadiojaamu.	Antenn on halvas asendis või halvasti ühendatud.	Kontrollige antenni ühendust ning kohendage antenni asendit.
	Raadiojaama signaal on liiga nõrk.	Vajaduse korral lisage väline antenn.
	Ühtegi jaama pole eelseadistatud või on eelseadistatud jaamad kustutatud (eelseadistatud jaamasid otsides).	Häälestage jaam käsitsi.
Kaugjuhtimispult ei tööta hästi/ üldse.	Kaugjuhtimispult ei ole suunatud otse seadmele.	Suunake kaugjuhtimispult otse seadmele.
	Kaugjuhtimispult on seadmest liiga kaugel.	Kasutage kaugjuhtimispulti seadmest kuni 7 m (23 jala) kaugusel.
	Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel on takistus.	Eemaldage takistus.
	Kaugjuhtimispuldi patarei on tühi.	Asendage tühi patarei uuega.

Esitatavate plaatide liigid

Tüüp	Logo
DVD-VIDEO: näiteks müügil olevate või laenutatavate filmide plaadid.	
DVD-R: ainult videorežiimil ja lõpetatud plaadid.	
DVD-RW: ainult videorežiimil ja lõpetatud DVD VR-plaate, mis on lõpetatud, ei saa selle seadmega esitada.	
DVD+R: ainult videorežiimil plaadid. Toetab ka topeltkihiga plaate.	
DVD+RW: ainult videorežiimil plaadid.	
Audio-CD: müügilolevad muusikaplaadid või muusikaplaadid vormingus CD-R/ CD-RW-d.	

Selle seadmega saab esitada DVD±R/ RW- ja CD-R/ RW-plaate, mis sisaldavad audiosalvestisi, DivX-, MP3-, WMA- ja/ või JPEG-faile. Selle seadmega ei saa esitada teatud DVD±RW/ DVD±R- või CD-RW/ CD-R-plaate nende salvestuskvaliteedi või füüsilise seisukorra tõttu või salvestusseadme ja loometarkvara karakteristikute tõttu.

„Dolby” ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid. Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel.

Sümboli kuvast

Teie teleriekraanile võidakse kuvada „”, mis viitab sellele, et kasutusjuhendis kirjeldatud funktsioon ei ole selle konkreetse DVD-videoplaadiga kasutatav.

Piirkonnakoodid

Selle seadme tagaküljele on kantud piirkonnakood. Selle seadmega saab esitada ainult neid DVD-plaate, mis kannavad sama märgistust, mis on toodud seadme tagaküljel, või märgistust „ALL”.

- Enamikul DVD-plaatidel on kaanel selgelt nähtav gloobus ühe või mitme numbriga selle sees. See number peab vastama teie seadme piirkonnakoodile, vastasel korral ei ole plaati võimalik esitada.
- Kui te proovite esitada teie mängija omast erineva piirkonnakoodiga DVD-plaati, ilmub teleriekraanile teade „Check Regional Code” („Kontrollige piirkonnakoodi”).

Autoriõigused

Autoriõigusega kaitstud materjali loata kopeerimine, levitamine, näitamine, levitamine kaabli kaudu, avalik esitamine või väljarentimine on seadusega keelatud. See toode on varustatud Macrovisioni poolt välja töötatud autoriõiguste kaitse funktsiooniga. Mõningatele plaatidele on salvestatud kopeerimiskaitse signaalid. Taoliste plaatidele salvestamisel ning nende mängimisel seadmes tekib pildimüra. See toode sisaldab autoriõigusega kaitstud tehnoloogiat, mille puhul kehtivad Ameerika Ühendriikide patentide ja muud intellektuaalse omandi õigused. Käesoleva autoriõigusega kaitstud tehnoloogia kasutamine peab olema Macrovisioni poolt heaks kiidetud ning see on mõeldud ainult kodus ja muudel piiratud viisidel vaatamiseks kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui Macrovision on teisiti kasutamiseks heakskiidu andnud. Pöördprojekteerimine ning osadeks lahtivõtmine on keelatud.

TARBIJAD PEAVAD ARVESTAMA, ET KÕRGLAHUTUSEGA TELERIKOMPLEKTID EI OLE SELLE TOOTEGA TÄIELIKULT SOBIVAD JA VÕIVAD PÕHJUSTADA PILDIL KUVATAVAID HÄLBEID. 525 VÕI 625 TÄISKAADRILAOTUSE PILDIPROBLEEMIDE KORRAL ON SOOVITAV LÜLITADA ÜHENDUS VÄLJUNDISSE „STANDARD DEFINITION”. KUI TEIL ON KÜSIMUSI, MIS PUUDUTAVAD MEIE TELERI SOBIVUST SELLE 525p JA 625p MUDELI SEADMEGA, VÕTKE PALUN ÜHENDUST MEIE KLIENDITEENINDUSKESKUSEGA.

Ülekirjutatavate plaatide vormindamisel tuleb LG mängijatega ühildumiseks seada plaadivormindamise suvandiks [Mastered]. Kui seate suvandiks Live File System, ei saa te plaati LG mängijatega kasutada. (Mastered/ Live File System: plaadi vormindamise süsteem Windows Vistas)

Tehnilised andmed

Üldine	
Voolu nõuded	Vaadake seadme põhjale kinnitatud silti.
Voolutarve	Vaadake seadme põhjale kinnitatud silti.
Netokaal	3,2 kg
Siini elektrivarustus (USB)	DC 5 V --- 500 mA
Välismõõtmed (L x K x S)	175 x 269 x 290 mm
Töökeskkonna temperatuur	5 °C kuni 35 °C
Töökeskkonna niiskus	5 % kuni 85 %
Väljundvõimsus	80 W + 80 W
T.H.D	0,5 %
Tuuner	
FM häälestusulatus	87,5 kuni 108,0 MHz või 87,50 kuni 108,00 MHz
DVD/CD	
Sageduskaja	40 kuni 20 000 Hz
Signaali-müra suhe	75 dB
Dünaamiline ulatus	75 dB
Vastavalt ühendusele saadaolevad eraldusvõimed	
[COMPONENT VIDEO OUT]	480p (või 576p) ja 480i (või 576i)
[VIDEO OUT]	480i (või 576i)
Kõlarid	
Liik	FBS164V
Kogutakistus	3 riba / 4 elementi
Nominaalne sisendivõimsus	4 Ω
Maksimaalne sisendivõimsus	80 W
Mõõtmed (LxKxS)	160 W
Netokaal	132 x 320 x 300
	4.5 Kg

- „Made for iPod” (Mõeldud iPodi jaoks) tähendab, et elektrooniline tarvik on välja töötatud just iPodiga ühendamiseks ning on arendaja poolt sertifitseeritud vastama Apple'i jõudlusstandarditele.
- Apple ei vastuta käesoleva seadme töö ega selle turvalisuse ja normidele vastavuse eest.

Kujundus ja tehnilised tingimused võivad ette teatamata muutuda.

