

规格表

项 目		型号	RF71AW/H10T	LF71AW/H10T	RF125AW/R0T3	LF125AW/R0T3	RF140AW/R0T3	LF140AW/R0T3	RF160AW/R0T3	LF160AW/R0T3
		单位	LB-H7110HT	LB-H7110CT	LB-R1250HT3	LB-R1250CT3	LB-R1400HT3	LB-R1400CT3	LB-R1600HT3	LB-R1600CT3
电 源		Ø,V,Hz	1,220,50	1,220,50	3,380,50	3,380,50	3,380,50	3,380,50	3,380,50	3,380,50
制 冷	制冷量	W	7100	7100	12500	12500	14000	14000	16000	16000
	输入功率	W	2600	2600	5200	5200	5500	5500	6900	6900
	运行电流	A	11.4	11.4	9.5	9.5	9.5	9.5	11	11
制 热	制热量	W	8100	—	14500	—	15000	—	17000	—
	输入功率	W	2800	—	5100	—	5100	—	6000	—
	运行电流	A	13.2	—	9.3	—	9.3	—	11	—
电加热器	制热量	W	—	—	—	—	—	—	—	—
	输入功率	W	—	—	—	—	—	—	—	—
	运行电流	A	—	—	—	—	—	—	—	—
噪 音	室内	dB(A)	48	48	50	50	49	49	52	52
	室外	dB(A)	58	58	62	62	62	62	63	63
循环风量	室内	m ³ /h	1020	1020	2280	2280	2400	2400	3000	3000
注氟量(R-22)		g	2700	2700	4200	4200	4000	4000	4350	4350
最大 输入功率	制冷	W	3800	3800	7200	7200	7950	7950	9800	9800
	制热	W	4000	—	7000	—	7000	—	7450	—
最大 输入电流	制冷	A	17.2	17.2	12.8	12.8	13.5	13.5	16.8	16.8
	制热	A	18.2	—	14.5	—	12.0	—	13.5	—
保险丝熔断电流		A	31	31	25	25	25	25	30	30
除湿量		L/h	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5
外观尺寸 宽×深×高	室内	mm	880×450×260	880×450×260	1230×590×380	1230×590×380	1230×590×380	1230×590×380	1230×590×380	1230×590×380
	室外	mm	870×320×655	870×320×655	900×370×1165	900×370×1165	900×370×1165	900×370×1165	900×370×1165	900×370×1165
净质量	室内	kg	36	36	52	52	52	52	52	52
	室外	kg	65	65	110	110	101	101	101	101

※制造商保留技术上改进规格，恕不另行通知，详细数据参考机器上粘贴的铭牌。

P/NO:3828A90187U