LG xboom Bounce

Portable Bluetooth Speaker

Specification

BOUNCEC

COV30133146
2507_Rev02

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics Inc.
All Rights Reserved.



Download Manual	Descarregueu el manual
Télécharger le manuel	Transferir manual
Handbuch herunterladen	Download handleiding
Download del manuale	Pobierz podręcznik
Descargar manual	Ladda ner manual

Download App	Descarregueu l'aplicació	<Android>	<iOS>
Télécharger l'application	Transferir aplicação		
App herunterladen	Download app		
Scarica l'app	Pobierz aplikację		
Descargar la aplicación	Ladda ner app		

ENGLISH

Specification

Power Supply (⎓): Refers to direct current, DC)
- 5 V / 9 V ⎓ 3 A (AC PD adapter)
- Built-in rechargeable battery

Power consumption: Refer to the main label.

BUS Power Supply (USB): 5 V ⎓ 2 A
- Charging of devices other than smartphones cannot be guaranteed.
- Charging the smartphone via USB port is available only when the speaker is turned on.
- Charging the smartphone via USB port is not available when the speaker is connected to the charging adapter.

Dimensions (W x H x D):
Approx. 272 mm x 103 mm x 88 mm

Operating Temperature: 5 °C to 35 °C

Operating Humidity: 5 % to 80 % RH

Ingress Protection: IP67
- Speaker tested under controlled laboratory conditions with an IP67 rating.
- Solid: The unit is dust-tight.
- Liquid: Water resistant up to 1 meter for up to 30 minutes. Tested in fresh water. Dry before using. Do not charge while wet.

Battery life: Up to 29 hours
- Based on 50% volume, no lighting and Voice Enhance EQ. (Internal test result.) Actual usage time may vary.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices, please visit https://opensource.lge.com. LG Electronics will also provide open source code to you for a charge covering the cost of performing such distribution upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

FRANÇAIS

Caractéristiques

Alimentation (⎓): Désigne le courant continu, CC)
- 5 V / 9 V ⎓ 3 A (Adaptateur secteur PD)
- Batterie rechargeable intégrée

Consommation électrique : Référez-vous à l'étiquette principale

BUS d'alimentation (USB) : 5 V ⎓ 2 A
- Nous ne pouvons donner de garantie quant à la charge d'autres appareils que les smartphones.
- Le chargement du smartphone via le port USB n'est possible que lorsque l'enceinte est allumée.
- Le smartphone ne peut pas être chargé avec le port USB lorsque l'enceinte est connectée à l'adaptateur de charge.

Dimensions (L x H x P) :
Env. 272 mm x 103 mm x 88 mm

Température de fonctionnement : De 5 °C à 35 °C

Humidité de fonctionnement : De 5 % à 80 % HR

Indice d'étanchéité : IP67
- L'enceinte a été testée en conditions de laboratoire contrôlées avec un indice IP67.
- Solide : l'unité est étanche à la poussière.
- Liquide : Résistant à l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes. Testé en eau douce. Sécher avant d'utiliser. Ne pas charger lorsque l'appareil est humide.

Autonomie de la batterie : Jusqu'à 29 heures
- Basé sur un volume de 50 %, sans éclairage et avec l'égaliseur sur Voice Enhance. (résultats des tests internes). La durée d'utilisation réelle peut varier.

Débit d'absorption spécifique (DAS)
Cet appareil a été conçu pour répondre aux valeurs limites d'exposition du public s'appliquant aux équipements radiotéléphoniques, exigées par la réglementation française.
Le débit d'absorption spécifique local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné.
Le DAS maximum autorisé est de 2 W/kg pour le tronc.
Les valeurs de DAS pour 10 g de tissu mesuré avec une distance d'éloignement de 0 mm sont comme suit :
DAS tronc : 0,08 W/kg

Précautions d'utilisation
Les porteurs d'implants électroniques (stimulateur cardiaque, pompes à insuline, neurostimulateurs, etc.) doivent laisser une distance d'au moins 15 centimètres entre l'appareil et l'implant.
Respecter les réglementations locales lors de l'utilisation de l'appareil dans des espaces publics (hôpitaux, avions, écoles, etc.).
Pour diminuer l'exposition aux ondes électromagnétiques, faire un usage raisonnable de l'appareil dans de bonnes conditions de réception et tenir l'appareil éloigné du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents lorsqu'il est en fonctionnement.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source de ce produit, sous GPL, LGPL, MPL et d'autres licences open source qui ont l'obligation de divulguer le code source, et pour accéder à toutes les conditions de licence et avis de droits d'auteur, rendez-vous sur https://opensource.lge.com. LG Electronics vous fournira également le code open source moyennant des frais couvrant le coût de cette distribution.
Vous pouvez le demander par e-mail à l'adresse opensource@lge.com. Cette offre est valable pour quiconque est en possession de ces informations pendant une durée de trois ans après notre dernier envoi de ce produit.

DEUTSCH

Technische Daten

Stromversorgung (⎓): Bedeutet Gleichstrom, DC)
- 5 V / 9 V ⎓ 3 A (PD-Netzdapter)
- Eingebaute wiederaufladbare Batterie

Leistungs-Aufnahme: Siehe Hauptetikett.

Stromversorgung über BUS (USB): 5 V ⎓ 2 A
- Es kann nicht garantiert werden, dass auch andere Geräte als Smartphones aufgeladen werden können.
- Sie können Ihr Smartphone nur bei eingeschaltetem Lautsprecher über den USB-Anschluss aufladen.
- Das Aufladen des Smartphones über den USB-Anschluss ist nicht möglich, wenn der Lautsprecher an den Ladeadapter angeschlossen ist.

Abmessungen (B x H x T):
Ca. 272 mm x 103 mm x 88 mm

Betriebstemperatur: 5 °C bis 35 °C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 % bis 80 % RH

Eindringschutz: IP67
- Der Lautsprecher wurde unter kontrollierten Laborbedingungen mit einer IP67-Einstufung getestet.
- Festkörper: Das Gerät ist staubdicht.
- Flüssigkeit: Wasserdicht bis zu 1 Meter für bis zu 30 Minuten. Getestet in Süßwasser. Vor Gebrauch trocknen. Nicht Aufladen bei Nässe.

Akkulaufzeit: Bis zu 29 Stunden
- Basierend auf 50 % Lautstärke, ohne Beleuchtung und mit Stimmverstärkung-EQ. (Internes Testergebnis.) Die tatsächliche Nutzungsdauer kann variieren.

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Um den unter GPL, LGPL oder MPL und weiteren Open Source Lizenzen entwickelten Quellcode zu erhalten, die dazu verpflichten, den in diesem Produkt verwendeten Quellcode verschlossen zu halten, und um die Lizenzbestimmungen, Copyrightvermerke einzusehen, besuchen Sie https://opensource.lge.com. LG Electronics stellt Ihnen auch den Open-Source-Code gegen eine Gebühr zur Verfügung, die die Kosten für die Durchführung einer solchen Verteilung abdeckt, wenn Sie eine E-Mail an opensource@lge.com senden. Dieses Angebot gilt ab jüngster Auslieferung dieses Produkts für einen Zeitraum von drei Jahren.

ITALIANO

Specifiche Tecniche

Alimentazione elettrica (⎓): Indica la corrente continua, CC)
- 5 V / 9 V ⎓ 3 A (Adattatore CA PD)
- Batteria ricaricabile integrata

Consumo energetico: Vedi l'etichetta principale.

Alimentazione bus (USB): 5 V ⎓ 2 A
- Non può essere garantita la ricarica di dispositivi diversi dagli smartphone.
- La ricarica dello smartphone mediante porta USB è disponibile solo quando l'altoparlante è acceso.
- La ricarica dello smartphone tramite la porta USB non è disponibile quando l'altoparlante è collegato all'adattatore di ricarica.

Dimensioni (L x A x P):
Appross. 272 mm x 103 mm x 88 mm

Temperatura di esercizio: Da 5 °C a 35 °C

Umidità di esercizio: Da 5 % a 80 % RH

Grado di protezione IP: IP67
- Altoparlante testato in condizioni controllate di laboratorio con classificazione IP67.
- Solidi: L'unità è a tenuta di polvere.
- Liquidi: Resistente all'acqua fino a 1 metro per un massimo di 30 minuti. Testato in acqua dolce. Asciugare prima dell'uso. Non ricaricare se bagnato.

Durata della batteria: Fino a 29 ore
- Con volume al 50 %, nessuna illuminazione e Voice Enhance EQ. (Risultato di test interni.) Il tempo di utilizzo effettivo può variare.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto, sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente, e per accedere a tutti i termini di licenza e alle note sul copyright, visitare https://opensource.lge.com. LG Electronics fornirà inoltre il codice open source, dietro pagamento dei costi di distribuzione e previa richiesta via e-mail all'indirizzo opensource@lge.com. Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dopo la nostra ultima spedizione di questo prodotto.

ESPAÑOL

Especificaciones

Alimentación eléctrica (⎓): Hace referencia a corriente continua, CC)
- 5 V / 9 V ⎓ 3 A (Adaptador PD de CA)
- Batería recargable incorporada

Consumo de Energía: Refiérase a la etiqueta principal.

Suministro eléctrico mediante bus (USB):
5 V ⎓ 2 A
- No se puede garantizar la carga de dispositivos que no sean smartphones.
- La carga del smartphone a través del puerto USB solo está disponible cuando el altavoz está encendido.
- La carga del smartphone a través del puerto USB no está disponible cuando el altavoz está conectado al adaptador de carga.

Dimensiones (An × Al × F):
Aprox. 272 mm x 103 mm x 88 mm

Temperatura de funcionamiento: 5 °C a 35 °C

Humedad de funcionamiento: 5 % a 80 % de HR

Protección contra entrada: IP67
- El altavoz se ha probado en condiciones de laboratorio controladas con una clasificación IP67.
- Sólido: la unidad es estanca al polvo.
- Líquido: resistencia al agua hasta 1 metro durante 30 minutos. Pruebas realizadas en agua dulce. Secar antes de usar. No cargar si está mojado.

Duración de la batería: Hasta 29 horas
- Basado en un 50 % de volumen, sin iluminación y con ecualización Mejora de voz (resultado de la prueba interna). El tiempo real de uso puede variar.

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente que está contenido en este producto de GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que tienen la obligación de revelar el código fuente, y para acceder a los términos de las licencias mencionadas o avisos de derechos de autor, visite https://opensource.lge.com. LG Electronics también le proporcionará el código fuente abierto por un importe que cubre el coste de dicha distribución, previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida para cualquiera que reciba esta información durante un periodo de tres años después del último envío que hagamos de este producto.

CATALÀ

Especificacions

Font d'alimentació (⎓): Es refereix a corrent continu, CC)
- 5 V / 9 V ⎓ 3 A (adaptador PD CA)
- Bateria recarregable integrada

Consum d'energia: Consulteu l'etiqueta principal.

Font d'alimentació del BUS (USB): 5 V ⎓ 2 A
- No es garanteix la càrrega de dispositius que no siguin telèfons intel·ligents.
- La càrrega del telèfon intel·ligent a través del port USB només està disponible quan l'altaveu està encès.
- La càrrega del telèfon intel·ligent a través del port USB no està disponible quan l'altaveu s'ha connectat a l'adaptador de càrrega.

Dimensions (L × A × P):
Aprox. 272 mm x 103 mm x 88 mm

Temperatura de funcionament: 5 °C a 35 °C

Humitat de funcionament: 5 % a 80 %

Protecció contra la infiltració: IP67
- Altaveu provat en condicions controlades de laboratori amb una classificació IP67.
- Sòlid: la unitat és estanca a la pols.
- Líquid: resistent a l'aigua fins a 1 metre durant 30 minuts. Provat en aigua dolça. Assegueu-lo abans d'utilitzar-lo. No el carregueu si està humit.

PORTUGUÊS

Especificações

Fonte de alimentação (⎓): Refere-se à corrente contínua, CC)
- 5 V / 9 V ⎓ 3 A (Adaptador PD CA)
- Bateria recarregável integrada

Consumo de energia: Consulte a etiqueta principal.

Fonte de alimentação do bus (USB): 5 V ⎓ 2 A
- Não é possível garantir o carregamento de dispositivos que não smartphones.
- O carregamento do smartphone através da porta USB está disponível apenas quando a coluna está ligada.
- O carregamento do smartphone através da porta USB está disponível quando a coluna é ligada ao adaptador de carregamento.

Dimensões (L x A x P):
Aprox. 272 mm x 103 mm x 88 mm

Temperatura de funcionamento: 5 °C a 35 °C

Humidade de funcionamento: 5 % a 80 % RH

Índice de proteção: IP67
- Coluna testada em laboratório sob condições controladas com uma classificação IP67.
- Sólido: A unidade é resistente ao pó.
- Líquido: resistente à água até 1 metro durante 30 minutos. Testes realizados em água doce. Seque antes da utilização. Não carregue enquanto estiver molhada.

Autonomia da bateria: Até 29 horas
- Com base no volume a 50 %, sem iluminação e EQ de Melhoria de voz. (Resultado do teste interno.) O tempo real de utilização pode variar.

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código-fonte contido neste produto ao abrigo de GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar

Durada de la bateria: Fins a 29 hores
- Basant-se en un volum del 50 %, sense il·luminació i EQ de millora de veu. (Resultat de proves internes.) El temps real d'ús pot variar.

Informació del avís de software de codi obert

Per obtenir el codi font inclòs en aquest producte (sota les llicències GPL, LGPL, MPL i altres llicències de codi obert que obliguen a revelar el codi font) i poder accedir a tots els termes de la llicència relacionats i avisos de drets d'autor, visiteu https://opensource.lge.com. LG Electronics també us proporcionarà codi font obert per un càrrec que cobreixi el cost de realitzar aquesta distribució a sol·licitud per correu electrònic a opensource@lge.com. Aquesta oferta és vàlida per a qualsevol persona que hagi rebut aquesta informació durant un període de tres anys després del nostre últim enviament d'aquest producte.

o código-fonte, e para aceder a todos os termos de licença referidos, avisos de direitos de autor, visite https://opensource.lge.com. A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código aberto mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição após pedido por e-mail para opensource@lge.com. Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba estas informações por um período de três anos após a última expedição deste produto.

NEDERLANDS

Specificatie

Voeding (⎓: Verwijst naar gelijkstroom, DC)
• 5 V / 9 V ⎓ 3 A (AC-adapter)
• Ingebouwde oplaadbare batterij

Stroomverbruik: Raadpleeg het hoofdlabel.

BUS-voeding (USB): 5 V ⎓ 2 A
- Het opladen van andere apparaten dan smartphones kan niet gegarandeerd worden.
- Het opladen van de smartphone via de USB-poort is alleen beschikbaar als de luidspreker is ingeschakeld.
- Het opladen van de smartphone via de USB-poort is niet mogelijk wanneer de luidspreker is aangesloten op de oplaadadapter.

Afmetingen (B x H x D):
Ongeveer 272 mm x 103 mm x 88 mm

Bedrijfstemperatuur: 5 °C tot 35 °C

Bedrijfsvochtigheid: 5 % tot 80 % RH

Beschermingsgraad: IP67
- Luidspreker getest in gecontroleerde laboratoriumomstandigheden met een IP67-classificatie.
- Vast: De eenheid is stofdicht.
- Vloeistof: Waterbestendig tot 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Getest in zoet water. Drogen vóór gebruik. Niet opladen indien nat.

Levensduur van de batterij: Tot 29 uur
- Op basis van 50 % volume, geen verlichting en Stemversterking EQ. (Intern testresultaat.) De werkelijke gebruikstijd kan verschillen.

Informatiebericht over Open Source-software

Om de open bron te verkrijgen die in dit product is inbegrepen, onder GPL, LGPL, MPL en andere open bronlicenties die verplicht zijn op de broncode vrij te geven en voor toegang tot alle vermelde licentievoorwaarden, kennisgevingen inzake auteursrecht, ga naar https://opensource.lge.com. LG Electronics zal u ook open-sourcecode verstrekken tegen een vergoeding die de kosten van de distributie dekt, op verzoek per e-mail aan opensource@lge.com. Dit aanbod is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt en voor een periode van drie jaar na onze laatste verzending van dit product.

POLSKI

Specyfikacje

Zasilanie (⎓: Dotyczy prądu stałego, DC)
• 5 V / 9 V ⎓ 3 A (Zasilacz PD AC)
• Wbudowany akumulator

Pobór mocy: Patrz główna etykieta.

Zasilanie z szyny (USB): 5 V ⎓ 2 A
- Nie można zagwarantować ładowania urządzeń innych niż smartfony.
- Ładowanie smartfona przez port USB jest możliwe tylko wtedy, gdy głośnik jest włączony.
- Ładowanie smartfona przez port USB nie jest dostępne, gdy głośnik jest podłączony do zasilacza sieciowego.

Wymiary (S x W x G):
Około 272 mm x 103 mm x 88 mm

Temperatura robocza: od 5 °C do 35 °C

Wilgotność robocza: 5 % do 80 % RH

Stopień ochrony IP: IP67
- Głośnik został przetestowany w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych i uzyskał klasę ochrony IP67.
- Ciała stałe: Jednostka zapewnia szczelność przeciwko pyłowi.
- Płyny: Wodoodporność do 1 metra przez maksymalnie 30 minut. Testowano w słodkiej wodzie. Należy osuszyć przed użytkowaniem. Nie należy ładować mokrego produktu.

Czas pracy akumulatora: Do 29 godzin
- W odniesieniu do 50 % głośności, brak podświetlenia i Voice Enhance EQ. (Wyniki wewnętrznych testów.) Aktualny czas pracy może się różnić.

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Aby uzyskać zawarty w tym produkcie kod źródłowy w ramach licencji GPL, LGPL, MPL i innych licencji typu open source, które nakładają obowiązek ujawnienia kodu źródłowego, oraz uzyskać dostęp do wszystkich warunków licencji i informacji o prawach autorskich, odwiedź stronę https://opensource.lge.com. Firma LG Electronics udostępni użytkownikowi również kod źródłowy open source za opłatą pokrywającą koszty takiej dystrybucji — po przesłaniu prośby e-mailem na adres opensource@lge.com. Ta oferta jest ważna dla każdego, kto otrzyma te informacje przez okres trzech lat od naszej ostatniej wysyłki tego produktu.

SVENSKA

Specifikation

Nätspänning (⎓: Likström, DC)
• 5 V / 9 V ⎓ 3 A (PD-nätadapter)
• Inbyggda uppladdningsbara batterier

Strömförbrukning: Se huvudetiketten.

Bussmatad strömförsörjning (USB): 5 V ⎓ 2 A
- Laddning av andra enheter än smartphones kan inte garanteras.
- Laddning av smartphones via USB-porten är endast tillgängligt när högtalaren är påslagen.
- Det går inte att ladda din smartphone via USB-porten när högtalaren är ansluten till laddningsadaptern.

Dimensioner (B x H x D):
Cirka 272 mm x 103 mm x 88 mm

Drifttemperatur: Från 5 °C till 35 °C

Luftfuktighet vid drift: 5 % till 80 % RH

Intrångsskydd: IP67
- Högtalaren är testad i kontrollerade laboratorieförhållanden med en IP67-klassificering.
- Fast: Enheten är dammtät.
- Vätska: Vattentålig upp till 1 meter i upp till 30 minuter. Testad i sötvatten. Torkas innan användning. Ladda inte när den är våt.

Batteriets livslängd: Upp till 29 timmar
- Baserat på 50 % volym, ingen belysning och Voice Enhance EQ. (Internt testresultat.) Den faktiska användningstiden kan variera.

Information om programvara med öppen källkod

För att erhålla källkoden som ingår i denna produkt, under GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkodslicenser som har skyldighet att avslöja källkoden, och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor, upphovsrättsmeddelanden, besök https://opensource.lge.com. LG Electronics tillhandahåller även öppen källkod mot en avgift som täcker kostnaden för distributionen. Begär denna via e-post till opensource@lge.com. Erbjudandet gäller för alla som tar emot denna information under en period av tre år efter vår sista sändning av denna produkt.

UK CA

Declaration of Conformity
Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Portable Bluetooth Speaker is in compliance with the relevant statutory requirements. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	14 dBm

CE

Declaration of Conformity
Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Portable Bluetooth Speaker is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Frequency range	Output power (Max.)
2402 to 2480 MHz	14 dBm

FRANÇAIS)
Déclaration de conformité
LG Electronics déclare que l'Enceinte Bluetooth Portable de type équipement radio est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Gamme de fréquence	Puissance de sortie (Max.)
2402 à 2480 MHz	14 dBm

DEUTSCH)
Konformitätserklärung
Hiermit erklärt LG Electronics, dass der Funkgerät Typ Portable Bluetooth-Lautsprecher der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (Max.)
2402 bis 2480 MHz	14 dBm

ITALIANO)
Dichiarazione di Conformità
Con la presente, LG Electronics dichiara che il tipo di apparecchio radio altoparlante Bluetooth portatile è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (max.)
da 2402 a 2480 MHz	14 dBm

ESPAÑOL)
Declaración de Conformidad
Por la presente, LG Electronics declara que este equipo de radio de tipo altavoz Bluetooth portátil cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la EU está disponible en la siguiente dirección de Internet:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Rango de frecuencia	Salida de potencia (Máx)
2402 a 2480 MHz	14 dBm

CATALÀ)
Declaració de conformitat
Mitjançant aquest document, LG Electronics declara que l'equip de ràdio tipus Altaveu Bluetooth portàtil compleix amb la Directiva 2014/53/EU. El text complet de la declaració de conformitat de la UE està disponible a l'adreça d'internet següent:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Rang de freqüència	Potència de sortida (màx.)
De 2.402 a 2.480 MHz	14 dBm

PORTUGUÊS)
Declaração de conformidade
Pelo presente, a LG Electronics declara que o tipo de equipamento rádio Coluna Bluetooth Portátil se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração EU de conformidade encontra-se disponível no seguinte endereço de internet:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Intervalo de frequência	Potência de saída (Máx.)
2402 a 2480 MHz	14 dBm

NEDERLANDS)
Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart LG Electronics dat dit radioapparaat van het type Portable Bluetooth Luidspreker voldoet aan EU Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU Richtlijn is beschikbaar op het volgende internet adres:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz	14 dBm

POLSKI)
Deklaracja zgodności
Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe typu głośnik przenośny Bluetooth jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz	14 dBm

SVENSKA)
Överensstämmelseförsäkran
Härmed försäkrar LG Electronics att denna bärbara Bluetooth-högtalare av radioutrustningstyp är kompatibel med Direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten med denna EU försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Frekvensintervall	Uteffekt (max.)
2402 till 2480 MHz	14 dBm





The power delivered by the charger must be between min [15] Watts required by the radio equipment, and max [27] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

FRANÇAIS) La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, [15] Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, [27] Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

DEUTSCH) Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von [15] Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von [27] Watt reichen.

ITALIANO) La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min [15] watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max [27] watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

ESPAÑOL) La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de [15] vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de [27] vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.

CATALÀ) La potència subministrada pel carregador ha d'estar compresa entre els [15] watts mínims requerits per l'equip de radi i els [27] watts màxims per aconseguir la velocitat de càrrega màxima.

PORTUGUÊS) A potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de [15] Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de [27] Watts para que a velocidade de carregamento máxima seja atingida.

NEDERLANDS) Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal [15] watt (zoals vereist door de radioapparatuur) en maximaal [27] watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.

POLSKI) Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie [15] W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie [27] W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

SVENSKA) Den effekt som levereras av laddaren måste ligga mellan minst [15] watt och maximalt [27] watt, vilket krävs för att ladda radioutrustningen i högsta laddningshastighet.

LG





Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !