

ESPAÑOL

Especificaciones

Alimentación eléctrica (⎓): Corriente directa, cc)

- 5 V / 9 V ⎓ 3 A (adaptador PD de corriente alterna)
- Batería recargable integrada

Voltage y Potencia nominal: 5 V / 9 V ⎓ 3 A

Suministro eléctrico mediante bus (USB): 5 V ⎓ 2 A

- La carga de dispositivos que no sean celulares no está garantizada.
- La carga del celular a través del puerto USB solo está disponible cuando la bocina está encendida.
- Cargar el celular a través del puerto USB no está disponible cuando la bocina está conectada al adaptador de carga.

Dimensiones (An x Al x F):

Aprox. 272 mm x 103 mm x 88 mm

Temperatura de operación: 5 °C a 35 °C

Humedad de operación: 5 % a 80 % RH

Protección contra entrada: IP67

- La bocina ha sido probada en condiciones de laboratorio controladas con una calificación IP67.
- Sólido: la unidad es estanca al polvo.
- Líquido: resistencia al agua hasta 1 metro por 30 minutos. Probada en agua dulce. Secar antes de usar. No cargar si está mojada.

Duración de la batería: Hasta 30 horas

- Basado en un 50 % de volumen, sin iluminación y con ecualización Mejora de voz. (Resultado de pruebas internas). El tiempo de uso real puede variar.

Software de Código Abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que tienen la obligación de divulgar el código fuente, que está contenido en este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia, avisos sobre derechos de autor y otros documentos relevantes, favor de visitar <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información por un período de tres años luego de nuestro último envío de este producto.

LG xboom Bounce

Portable Bluetooth Speaker
Bocina Bluetooth portátil

Specification

BOUNCE



COV30133133
2507_Rev02



www.lg.com/mx
www.lg.com/cac
www.lg.com/co
www.lg.com/pe
www.lg.com/cl

Copyright © 2025 LG Electronics Inc.
All Rights Reserved.



Download Manual
Descargar manual



Download App
Descargar la aplicación

<Android>



<iOS>



Antes de operar su producto lea este manual y guardelo para futuras referencias.
Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

ENGLISH

Specification

Power Supply (---: Refers to direct current, DC)

- 5 V / 9 V --- 3 A (AC PD adapter)
- Built-in rechargeable battery

Power consumption: 5 V / 9 V --- 3 A

BUS Power Supply (USB): 5 V --- 2 A

- Charging of devices other than smartphones cannot be guaranteed.
- Charging the smartphone via USB port is available only when the speaker is turned on.
- Charging the smartphone via USB port is not available when the speaker is connected to the charging adapter.

Dimensions (W x H x D):

Approx. 272 mm x 103 mm x 88 mm

Operating Temperature: 5 °C to 35 °C

Operating Humidity: 5 % to 80 % RH

Ingress Protection: IP67

- Speaker tested under controlled laboratory conditions with an IP67 rating.
- Solid: The unit is dust-tight.
- Liquid: Water resistant up to 1 meter for up to 30 minutes. Tested in fresh water. Dry before using. Do not charge while wet.

Battery life: Up to 30 hours

- Based on 50 % volume, no lighting and Voice Enhance EQ. (Internal test result.) Actual usage time may vary.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit <https://opensource.lge.com>. LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.