



OWNER'S MANUAL

AIR CONDITIONER



Read this owner's manual thoroughly before operating the appliance and keep it handy for reference at all times.

ENGLISH

Wall Mounted

TABLE OF CONTENTS

This manual may contain images or content that may be different from the model you purchased.
This manual is subject to revision by the manufacturer.

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE..... 3
WARNING INSTRUCTIONS 3
CAUTION INSTRUCTIONS 8

OPERATION

Before Use 11
Product Overview..... 12

SMART FUNCTIONS

LG ThinQ Application 15
Diagnosis Using LG ThinQ 16

MAINTENANCE

Cleaning 17
Tips for Maintenance..... 20

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service..... 21
Calling for Service 26

SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

Safety Messages



This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.



WARNING

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.



CAUTION

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

WARNING INSTRUCTIONS

WARNING

- To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Technical Safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and

understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Installation or repairs made by unauthorized persons can pose hazards to you and others.
- The information contained in the manual is intended for use by a qualified service technician who is familiar with the safety procedures and equipped with the proper tools and test instruments.
- Failure to read and follow all instructions in this manual can result in equipment malfunction, property damage, personal injury and/or death.
- The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance require special disposal procedures. Consult a service agent or a similarly qualified person before disposing of them.
- When the power cord is to be replaced, the replacement work shall be performed by authorized personnel using only genuine replacement parts.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agents or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- This appliance must be properly grounded.
- Do not cut or remove the grounding prong from the power plug.
- Attaching the earth wire to the power outlet cover screw does not ground the appliance unless the cover screw is metal, uninsulated, and the power outlet is grounded through house wiring.

- If you have any doubt whether the air conditioner is properly grounded, have the power outlet and circuit checked by a qualified electrician.

Installation

- Contact an authorized service centre when installing or relocating the air conditioner.
- Contact the dealer, seller, qualified electrician or authorized service centre for cleaning or maintenance the air conditioner.
- Do not install, remove, or re-install the unit by yourself (customer). Installation or repairs done by unauthorized persons can pose hazards to you and others.
- For electrical work, contact the dealer, seller, a qualified electrician or an authorized service centre.
- Do not attempt to do electrical work or grounding work unless you are licensed to do so. Consult with the dealer for electrical work and grounding work.
- Do not install the product on a defective installation stand.
- Be sure the installation area does not deteriorate with age.
- Be sure to only use accessories made by LG which are specifically designed for use with the equipment and have them installed by a professional.
- Never install the outdoor unit on a moving base or a place from where it can fall down.
- Do not install the unit in potentially explosive atmospheres.
- Do not install the air conditioner in a place where flammable liquids or gases such as gasoline, propane or paint thinner are stored.
- Install the panel and the cover of the control box safely.
- Install a dedicated electric outlet and earth leakage breaker before using the appliance.
- Use a standard circuit breaker and fuse that conform to the rating of the air conditioner.

- Do not use a multiple socket, extension power cable or adapter with this appliance.
- The indoor/outdoor wiring connections must be secured tightly, and the cable should be routed properly so that there is no force pulling the cable from the connection terminals. Improper or loose connections can generate heat or cause a fire.
- Do not connect the ground wire to a gas pipe, a lightning rod, or a telephone ground wire.
- Use non-flammable gas (nitrogen) to check for leaks and to purge air; using compressed air or flammable gas may cause fire or explosion.

Operation

- Do not modify or extend the power cable. Scratches or peeling insulation on the power cables may result in fire or electric shock, and the cables should be replaced.
- Make sure that the power cable is neither dirty, loose, nor broken.
- Do not place any objects on the power cable.
- Take care to ensure that the power cable could not be pulled out or damaged during operation.
- Never touch, operate, or repair the air conditioner with wet hands.
- Do not insert hands or other objects through the air inlet or outlet while the air conditioner is operating.
- Make sure that nobody, especially children, climbs on or hits the outdoor unit.
- Be sure to use only those parts listed in the service parts list. Never attempt to modify the equipment.
- Do not touch the refrigerant pipe, water pipe or any internal parts while the unit is operating or immediately after operation.
- Do not leave flammable substances such as gasoline, benzene, or thinner near the air conditioner.
- Do not use the air conditioner for an extended period of time in a small place without proper ventilation.

- Be sure to ventilate sufficiently when the air conditioner and a heating appliance such as a heater are used simultaneously.
 - There is the possibility of oxygen deficiency.
- Do not block the inlet or outlet airflow.
- Cut off the power supply if there is any noise, smell, or smoke coming from the air conditioner.
- Contact an authorized service centre if the air conditioner is submerged by flood waters.
- In the event of a gas leak (such as Freon, propane gas, or LP gas), ventilate sufficiently before using the air conditioner again.
- Stop operation and close the window during a storm or hurricane. If possible, remove the product from the window before the hurricane arrives.
- The user must carry out checks and cleaning of routine to avoid defective performance. In a special situation, only service personnel can carry out repair work.

Wireless Remote Control

- Never mix different types of batteries, or old and new batteries in the remote control.
- Do not recharge or disassemble the batteries.
- Dispose of the batteries in a place where there is no danger of fire.
- Stop using the remote control if there is a fluid leak in the battery. If your clothes or skin is exposed to the leaking battery fluid, wash off with clean water.
- If the leaking battery fluid has been swallowed, rinse the inside of the mouth thoroughly and consult a doctor.
- Never let the indoor unit or the remote control get wet.

Maintenance

- Before cleaning or performing maintenance, disconnect the power supply and wait until the fan stops.
 - The fan rotates at a very high speed during operation.

- There is a possibility of injury if the unit's power is accidentally triggered on while you are cleaning the inner parts of the unit.
- Appliance shall be disconnected from its power source during service and replacing parts.

Refrigerant

- Follow the standards of the corresponding region or country for handling the refrigerant and the air conditioner and for disassembling the air conditioner.
- Use only the refrigerant specified on the air conditioner label.
- Do not input air or gas into the system except the specified refrigerant.
- Do not touch the leaking refrigerant during installation or repair.
- If the refrigerant gas leaks during the installation, ventilate the area immediately.
- Be sure to check for refrigerant leaks after installing or repairing the product.
- In the case of refrigerant leakage, consult the dealer. When the air conditioner is to be installed in a small room, it is necessary to take proper measures so that the amount of any leaked refrigerant does not exceed the limiting concentration even when it leaks. If the refrigerant leaks exceeding the level of limiting concentration, an oxygen deficiency accident may happen.

CAUTION INSTRUCTIONS

CAUTION

- To reduce the risk of minor injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following:
-

Installation

- Use a forklift or 2 or more people to transport the air conditioner.

- Do not install the air conditioner in an area where it is directly exposed to sea wind (salt spray).
- Install the drain hose properly for the smooth drainage of water condensation.
- Install the air conditioner in a place where the noise from the outdoor unit or the exhaust fumes will not inconvenience the neighbours.
- Safely dispose of packing materials such as screws, nails, plastic bags or batteries using proper packaging after installation or repair.
- Exercise caution when unpacking or installing the air conditioner.
- Be especially careful of the case edges and the fins on the condenser and evaporator.
- To avoid vibration or water leakage, keep the product level even when installing it.
- When installing the unit, use the installation kit provided with the product.
- The edges of heat exchanger fins are sharp enough to cut. To avoid injury, wear gloves or cover the fins while working around them.

Operation

- Do not drink the water drained from the air conditioner.
- Do not place objects in direct proximity to the outdoor unit and do not let leaves and other debris accumulate around the unit. Leaves are a hotbed for small animals which can enter the unit. Once inside the unit, such animals can cause malfunctions, smoke or fire if they come into contact with electrical parts.
- Do not let the air conditioner run for a long time when humidity is very high or when a door or a window has been left open.
- Do not expose people, animals, or plants to the cold or hot wind from the air conditioner for extended periods of time.
- Do not use the product for special purposes, such as preserving foods, works of art, etc. The air conditioner is designed for consumer purposes, and is not a precision refrigeration system. There is risk of damage or loss of property.

- Do not turn on the breaker or power when the front panel, cabinet, top cover, or control box cover are removed or opened.
- Do not open the front grille of the product during operation. Do not touch the electrostatic filter, if the unit is so equipped.
- Take care to prevent water from entering the product.
- Make sure that there are no obstacles close to the outdoor unit. The presence of obstacles close to the outdoor unit may reduce the performance of the outdoor unit or increase its operating sound.
- Do not turn off the power immediately after stopping operation. Always wait for at least five minutes before turning off the power.

Maintenance

- Use a sturdy stool or ladder when cleaning, maintaining, or repairing the air conditioner at a height.
- Do not plug or unplug the power supply plug to turn the unit on or off.
- Never use strong cleaning agents or solvents or spray water when cleaning the air conditioner. Use a soft cloth.
- Never touch the metal parts of the air conditioner when removing the air filter.
- Tear apart and throw away plastic packaging bags so that children will not play with them.
- When the product will not be used for a long time, disconnect the power supply plug or turn off the breaker.
- Do not tilt the unit when removing or uninstalling it. The condensed water inside can spill.
- Check the foundation for damage on a regular basis, especially if the product has been in use for a long time.
- Always insert the filter securely. Clean the filter every two weeks or more often if necessary. A dirty filter reduces the efficiency of the air conditioner and could cause product malfunction or damage.

OPERATION

Before Use

Notes for Operation


- Adjust the direction of the airflow vertically or horizontally to circulate indoor air.
- Speed up the fan to cool or warm indoor air quickly, within a short period of time.
- Turn off the appliance and periodically open windows for ventilation. The indoor air quality may deteriorate if the appliance is used for long periods.
- Clean the air filter once every 2 weeks. Dust and impurities collected in the air filter may block the airflow or reduce the appliance performance.

Suggestions for Energy Saving

- Do not over-cool the space. This may be harmful to your health and may consume more electricity.
- Block sunlight with blinds or curtains while you are operating the appliance.
- Keep doors or windows closed tightly while you are operating the appliance.

Product Overview

Wall-Mounted Unit



① Air Filter

Reduces dust in the air.

② Air Intake Vents

Takes in air from the room.

③ Air Outlet Vents

Circulates air back into the room at the desired temperature.

④ Air Deflector (Up-Down Vane)

Adjusts the airflow direction up or down.

⑤ Air Deflector (Left-Right Louver)

Adjusts the airflow direction left or right.

⑥ Power Button

Turns the product on or off.

⑦ Product Display and Wireless Remote Control Receiver


Displays the set temperature and operating status and contains the receiver for the wireless remote.

NOTE

- The number and location of parts may vary depending on the model of the appliance.
 - Features may change depending on the model type.
-

Display

You can check various functions of the product in the indoor unit display.



① Segment Display

Displays the set temperature and sub functions.

② Defrost Operation

Displays when the defrost function is operating.

③ Power and Auto Restart

Displays when the product turns on or operates.

Displays when the product sets or cancels the auto restart function.

④ Wi-Fi Function^{*1}

Displays when the Wi-Fi function is connected.

^{*1} This function is only available on some models.

⑤ Timer Function


Displays when the timer function is set.

Manual Operation

If your wireless remote control is unavailable, turn the appliance on or off by pressing the **Power** button ❶ on the indoor unit.

1 Open the up-down vane.

2 Press the **Power** button ❶.



14 OPERATION

NOTE

- The stepping motor may be broken, if the up-down vane opens rapidly.
 - The fan speed is set to high by default.
 - Features may change depending on the model type.
 - The temperature cannot be altered when using the **Power** button ❶.
 - For Cooling only models, the temperature is set to 22 °C by default.
 - For Cooling and Heating models, the temperature is set between 22 °C and 24 °C by default.
-

Restoring the Previous Settings

When the air conditioner is turned on again after a power failure, the Auto Start function restores the previous settings.

When using the appliance for the first time, the Auto Restart function is set. You can cancel and set this function by pressing the **Power** button ❶ on the indoor unit.


Cancelling Auto Restart

- 1 Open the up-down vane.
- 2 Press and hold the **Power** button ❶ for 6 seconds.
- 3 When the appliance beeps twice, release the **Power** button ❶. The lamp will flash twice. This repeats 4 times.

Setting Auto Restart

- 1 Open the up-down vane.
- 2 Press and hold the **Power** button ❶ for 6 seconds.

- 3 When the appliance beeps twice, release the **Power** button ❶. The lamp will flash. This repeats 4 times.



NOTE

- The feature may change depending on the model type.
 - If you press and hold the **Power** button ❶ for 3 – 5 seconds, instead of 6 seconds, the appliance will switch to the test operation. In the test operation, the appliance blows out strong cooling air for 18 minutes and then returns to factory default settings.
-

SMART FUNCTIONS

LG ThinQ Application

This feature is only available on models with Wi-Fi. The **LG ThinQ** application allows you to communicate with the appliance using a smartphone.

LG ThinQ Application Features

Communicate with the appliance from a smartphone using the convenient smart features.

• Smart Diagnosis

- If you experience a problem while using the appliance, this smart diagnosis feature will help you diagnose the problem.

• Settings

- Allows you to set various options on the appliance and in the application.

NOTE


- In the following cases, you must update the network information for each appliance in the **LG ThinQ** application under **Device Cards** → **Settings** → **Change Network**.
 - wireless router is changed
 - wireless router password is changed
 - Internet service provider is changed
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.

Before Using LG ThinQ Application


1 Check the distance between the appliance and the wireless router (Wi-Fi network).

- If the distance between the appliance and the wireless router is too far, the signal becomes weak. It may take a long time to connect or fail to install the application.

2 Turn off the **Mobile data** or **Cellular Data** on your smartphone.



3 Connect your smartphone to the wireless router.



NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that the Wi-Fi indicator on the control panel is lit.
- **LG ThinQ** is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
- If the distance between the appliance and the wireless router is too far, the signal becomes weak. It may take a long time to connect or fail to install the application.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.

NOTE

- The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
 - If the appliance cannot be connected due to problems with the wireless signal transmission, unplug the appliance and wait about a minute before trying again.
 - The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
 - Smartphone user interface (UI) may vary depending on the mobile operating system (OS) and the manufacturer.
 - If the security protocol of the router is set to **WEP**, network setup may fail. Change the security protocols (**WPA2** is recommended) and connect the product again.
-

RF Radiation Exposure Statement

- This equipment shall be installed and used at a minimum distance of 20 cm from the human body.

Diagnosis Using LG ThinQ

Using LG ThinQ to Diagnose Issues

If you experience a problem with your Wi-Fi equipped appliance, it can transmit troubleshooting data to a smartphone using the **LG ThinQ** application.

- Launch the **LG ThinQ** application and select the **Smart Diagnosis** feature in the menu. Follow the instructions provided in the **LG ThinQ** application.

Installing LG ThinQ Application

Search for the **LG ThinQ** application from the Google Play Store or Apple App Store on a smartphone. Follow instructions to download and install the application.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices, please visit <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics will also provide open source code to you for a charge covering the cost of performing such distribution upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

MAINTENANCE

Cleaning

Cleaning Interval


⚠ WARNING

- Before cleaning or performing maintenance, disconnect the power supply and wait until the fan stops.

Cleaning the Appliance

If the appliance will not be used for an extended period of time, dry the appliance to maintain it in the best condition. Clean the appliance regularly to maintain optimal performance and to prevent possible breakdown.

- Dry the appliance in **Fan** mode for 3 to 4 hours and disconnect the power. There may be internal damage if moisture is left in the appliance's components.
- Before using the appliance again, dry the inner components of the appliance in **Fan** mode for 3 to 4 hours. This will help to reduce the odor generated from moisture.



1 Air Filter

NOTE

- The feature may vary depending on the model type.

Type	Description	Interval
Indoor unit	Clean the surface of the indoor unit using a soft, dry cloth.	Regularly
	Have a professional clean the condensate drain pan.	Once a year
	Have a professional clean the condensate drain pipe.	Every 4 months
	Replace the wireless remote control batteries.	Once a year

18 MAINTENANCE

Type	Description	Interval
Outdoor unit	Have a professional clean the heat exchanger coils and the panel vents. (Consult with technician.)	Once a year
	Have a professional clean the fan.	Once a year
	Have a professional clean the condensate drain pan.	Once a year
	Have a professional verify that all the fan assembly is firmly tightened.	Once a year
	Clean the electrical components with compressed air.	Once a year

Cleaning the Filter

Type	Description	Interval
Air filter	Clean with a vacuum or hand wash.	2 weeks

NOTE


- Never use water that is hotter than 40 °C when you clean the filters. Doing so may cause deformation or discolouration.
 - Never use volatile substances when you clean the filters. Doing so may damage the surface of the appliance.
-

Cleaning the Air Filter

NOTE


- Do not bend the air filter, as it may break.
- Assemble the air filter properly to prevent dust and other substances from entering the product.

- 1 Turn off the power to the appliance.
- 2 Locate the knobs of the air filter on the top front of the product.




- ① Knobs
- ② Air Filter


- 3 Pull the knobs upward slightly and then lift the entire filter to remove it.




- 4 Clean the air filter with a vacuum cleaner or wash it with lukewarm water and a mild detergent.




- 5 Dry the filter in the shade.




- 6 Insert the tabs on the air filter into the slots on the back of the front panel.



- 7 Push the tabs down until they click into place.



- 8 To make sure the filter is assembled properly, press down along the entire front length of the filter.



Tips for Maintenance

Before Long Periods of Disuse

- 1 Operate the air conditioner in the **Fan mode** for 2 to 3 hours.
 - This will dry out the internal mechanisms.
- 2 Turn off the appliance.
- 3 Turn off the breaker.

After Long Periods of Disuse

- 1 Clean the air filter and install it in the indoor unit.
- 2 Check that the air inlet and outlet of the indoor/outdoor unit are not blocked.
- 3 Check that the ground wire is connected correctly.
 - The ground wire may be connected to the side of the indoor unit.

TROUBLESHOOTING

Before Calling for Service

Please check the following before you contact the service centre. If the problem persists, contact your local service centre.

NOTE

- Some functions may not be supported, depending on the model.

Self-Diagnosis Function

This appliance has a built-in **Self-Diagnosis** function. If an error occurs, the LED of the indoor unit will flash in 2-second intervals. If this occurs, contact your local dealer or service centre.

Operation

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance does not work normally.	Burning smell and strange sounds are coming from the appliance. <ul style="list-style-type: none"> • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact a service centre.
	Water leaks from the indoor unit even when the humidity level is low. <ul style="list-style-type: none"> • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact a service centre.
	The power cable is damaged or it is generating excessive heat. <ul style="list-style-type: none"> • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact a service centre.
	A switch, a circuit breaker (safety, ground) or a fuse is not operating properly. Has the fuse blown or has the circuit breaker been tripped? <ul style="list-style-type: none"> • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact a service centre.
	The appliance generates an error code from its self-diagnosis. <ul style="list-style-type: none"> • Turn off the appliance, switch off or disconnect the power supply, and contact a service centre.
The fan speed cannot be adjusted.	The Jet mode or Auto Operation mode is selected. <ul style="list-style-type: none"> • In some operating modes, you cannot adjust the fan speed. Select an operating mode in which you can adjust the fan speed.

Symptoms	Possible Cause & Solution
<p>The fan speed cannot be adjusted.</p>	<p>The airflow generated by the air conditioner may be automatically adjusted during operation.</p> <ul style="list-style-type: none"> When the air conditioner reaches the set temperature, it reduces the airflow rate to avoid generating cool airflow when heating, or to minimize energy consumption and indoor humidity change when cooling.
<p>The temperature cannot be adjusted.</p>	<p>The Fan mode or Jet mode is selected.</p> <ul style="list-style-type: none"> In some operating modes, you cannot adjust the temperature. Select an operating mode in which you can adjust the temperature.
<p>The appliance stops during operation.</p>	<p>The appliance is suddenly turned off.</p> <ul style="list-style-type: none"> The Off Timer function may have timed out, which turns the appliance off. Check the timer settings.
	<p>Have you made a mistake in timer operation?</p> <ul style="list-style-type: none"> Set the timer correctly.
	<p>A power failure has occurred during operation.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wait for the power to come back on. If you have the Auto Restart function enabled, your appliance will resume its last operation several minutes after power is restored.
<p>The appliance does not work.</p>	<p>A fuse blew or the power supply is blocked.</p> <ul style="list-style-type: none"> Replace the fuse or check if the circuit breaker has tripped.
	<p>The appliance is unplugged.</p> <ul style="list-style-type: none"> Check whether the power cord is plugged into the outlet or the power isolators are switched on.
	<p>A power failure has occurred.</p> <ul style="list-style-type: none"> Turn off the appliance when a power failure occurs. When the power is restored, wait 3 minutes, and then turn on the appliance.
	<p>The voltage is too high or too low.</p> <ul style="list-style-type: none"> Check if the circuit breaker has tripped.
	<p>The appliance was turned off automatically at a preset time.</p> <ul style="list-style-type: none"> Turn the appliance on.
	<p>The battery orientation in the wireless remote control is incorrect.</p> <ul style="list-style-type: none"> Make sure that the batteries are inserted correctly in your wireless remote control. If the batteries are placed correctly, but the appliance still does not operate, replace the batteries and try again.
	<p>Are the indoor unit's air inlet or outlet vents obstructed?</p> <ul style="list-style-type: none"> Remove the obstacles.

Symptoms	Possible Cause & Solution
The appliance does not emit cool air.	Air is not circulating properly. <ul style="list-style-type: none"> • Make sure that there are no curtains, blinds, or pieces of furniture blocking the front of the appliance.
	The air filter is dirty. <ul style="list-style-type: none"> • Clean the air filter once every 2 weeks. • See “Cleaning the Air Filter” for more information.
	The room temperature is too high. <ul style="list-style-type: none"> • In summer, cooling the indoor air fully may take some time. In this case, select the Jet mode to cool the indoor air quickly.
	The room may have been very hot when the room air conditioner was first turned on. <ul style="list-style-type: none"> • Allow time for it to cool down.
	Cold air is escaping from the room. <ul style="list-style-type: none"> • Make sure that no cold air is escaping through the ventilation points in the room.
	The desired temperature is higher than the current temperature. <ul style="list-style-type: none"> • Set the desired temperature to a level lower than the current temperature.
	There is a heating source nearby. <ul style="list-style-type: none"> • Avoid using heat generators like electric ovens or gas burners while the air conditioner is in operation.
	Fan mode is selected. <ul style="list-style-type: none"> • During Fan mode, air blows from the appliance without cooling or heating the indoor air. • Switch the operating mode to a cooling operation.
	Outside temperature is too high. <ul style="list-style-type: none"> • The cooling effect may not be sufficient.
The appliance does not emit warm air.	When the Heating mode starts, the vane is almost closed, and no air comes out, even though the outdoor unit is operating. <ul style="list-style-type: none"> • This is normal. Please wait until the appliance has generated enough warm air to blow through the indoor unit.
	The outdoor unit is in Defrosting mode. <ul style="list-style-type: none"> • In Heating mode, ice and frost is built up on the coils when the outside temperature falls. The Defrosting mode reduces a layer of frost on the coil, and it should finish in approximately 15 minutes.
	Outside temperature is too low. <ul style="list-style-type: none"> • The heating effect may not be sufficient.

Symptoms	Possible Cause & Solution
The air conditioner changes generated airflow during operation.	<p>When the appliance reaches the desired temperature, the airflow rate reduces in order to avoid generating cool airflow during heating, or to minimize energy consumption and indoor humidity change during cooling.</p> <ul style="list-style-type: none"> This symptom is normal.
It seems that condensation is leaking from the air conditioner.	<p>Condensation occurs when the airflow from the air conditioner cools the warm room air.</p> <ul style="list-style-type: none"> This symptom is normal.

Performance

Symptoms	Possible Cause & Solution
The indoor unit is still operating even when the appliance has been turned off.	<p>The Auto Clean function is being operated.</p> <ul style="list-style-type: none"> Allow the Auto Clean function to continue since it reduces any remaining moisture inside the indoor unit. If you do not want this function, you can turn the indoor unit off.
The air outlet on the indoor unit is discharging mist.	<p>The cooled air from the appliance makes mist.</p> <ul style="list-style-type: none"> When the room temperature decreases, this phenomenon will disappear.
Water leaks from the outdoor unit.	<p>In the heating operations, condensed water drops from the heat exchanger.</p> <ul style="list-style-type: none"> Install a drain hose under the base pan. Contact the installer.
There is noise or vibration.	<p>A clicking sound can be heard when the appliance starts or stops due to movement of the reversing valve.</p> <p>Creaking sound: The plastic parts of the indoor unit creak when they shrink or expand due to sudden temperature changes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Noise is normal during or after operation. It is not a sign of malfunction.
	<p>Flowing sound: This is the flow of refrigerant through the appliance.</p> <p>Blowing sound: This sound generates when compressed air is released into the atmosphere.</p> <p>This is the sound of the dehumidifying water being processed inside the air conditioning unit.</p> <ul style="list-style-type: none"> These are normal symptoms. The noise will stop.
Crack sound is heard.	<p>This sound is generated by the expansion or constriction of the front panel, etc. due to changes of temperature.</p> <ul style="list-style-type: none"> These are normal symptoms. The noise will stop.

Symptoms	Possible Cause & Solution
The indoor unit gives off an odour.	<p>Odours (such as cigarette smoke) may be absorbed into the indoor unit and discharged with airflow.</p> <ul style="list-style-type: none"> If the smell does not disappear, you need to wash the filter. If this does not work, contact the service centre to clean your heat exchanger.
	<p>Check that this is not a damp smell exuded by the walls, carpet, furniture or cloth items in the room.</p> <ul style="list-style-type: none"> If the smell comes out from walls, carpet, furniture or cloth item, clean it.
Remote control display is faint, or no display at all.	<p>Are the batteries depleted?</p> <ul style="list-style-type: none"> Replace the batteries with a new one.
	<p>Are the batteries inserted in the opposite + and - directions?</p> <ul style="list-style-type: none"> Make sure that the + and - terminals of the batteries are oriented correctly.

Wi-Fi

Symptoms	Possible Cause & Solution
Your appliance and smartphone are not connected to the Wi-Fi network.	<p>The password for the Wi-Fi that you are trying to connect to is incorrect.</p> <ul style="list-style-type: none"> Find the Wi-Fi network connected to your smartphone and remove it, then register your appliance on LG ThinQ.
	<p>Mobile data for your smartphone is turned on.</p> <ul style="list-style-type: none"> Turn off the Mobile data of your smartphone and register the appliance using the Wi-Fi network.
	<p>The wireless network name (SSID) is set incorrectly.</p> <ul style="list-style-type: none"> The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
	<p>The router frequency is not 2.4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Only a 2.4 GHz router frequency is supported. Set the wireless router to 2.4 GHz and connect the appliance to the wireless router. To check the router frequency, check with your Internet service provider or the router manufacturer.
	<p>The distance between the appliance and the router is too far.</p> <ul style="list-style-type: none"> If the distance between the appliance and the router is too far, the signal may be weak and the connection may not be configured correctly. Move the location of the router so that it is closer to the appliance.

Calling for Service

Situations in which Calling for Service is Necessary

If the appliance is in one of the following situations, please call the service.

- Anything abnormal, such as a burning smell, loud noises, etc., occur;
 - Turn off the appliance and circuit breaker.
 - Never try to repair or restart the appliance yourself.
- Main power cord is too hot or damaged.
- Error code is generated by self diagnosis.
- Water leaks from the appliance even if the humidity is low.
- Any switch, circuit breaker(safety, earth) or fuse fails to work properly.

NOTE

- The user is responsible for routine checks and cleaning to avoid poor appliance performance.
 - In cases involving unusual or special situations and circumstances servicing must be carried out only by trained service personnel.
-



MANUALE D'USO

CLIMATIZZATORE



Leggere interamente il manuale d'uso prima di utilizzare l'elettrodomestico e conservarlo a portata di mano per futuri riferimenti.

ITALIANO

Wall Mounted

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Tutti i diritti riservati.

INDICE

Questo manuale può contenere testo o immagini che non si riferiscono al modello acquistato.

Il presente manuale è soggetto a revisioni da parte del produttore.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO	3
ISTRUZIONI DI AVVERTENZA	3
ISTRUZIONI DI ATTENZIONE	9

USO

Prima dell'uso	12
Panoramica del prodotto	13

FUNZIONI SMART

Applicazione LG ThinQ	16
Diagnosi Tramite LG ThinQ.....	17

MANUTENZIONE

Pulizia	18
Suggerimenti per la manutenzione.....	21

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza	22
Chiamata per il servizio	27

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Le istruzioni seguenti sono fornite allo scopo di evitare rischi o danni imprevisti dovuti all'uso errato e non sicuro dell'elettrodomestico.

Le istruzioni sono riportate con le diciture "AVVERTENZA" e "ATTENZIONE", come descritto di seguito.

Messaggio di sicurezza



Questo simbolo indica operazioni o condizioni pericolose. Consultare con la massima attenzione il testo riportato assieme a questo simbolo e attenersi alle istruzioni per evitare rischi.



AVVERTENZA

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni personali gravi o fatali.



ATTENZIONE

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lievi lesioni personali o danni all'elettrodomestico.

ISTRUZIONI DI AVVERTENZA

AVVERTENZA

- Per ridurre il rischio di esplosioni, incendi, scosse elettriche, ustioni o lesioni personali anche fatali, quando si utilizza l'elettrodomestico è indispensabile attenersi alle seguenti precauzioni basilari per la sicurezza:

Sicurezza tecnica

- Questo elettrodomestico può essere adoperato da bambini di almeno 8 anni di età, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, e da persone prive di esperienza sotto sorveglianza,

se hanno ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i relativi pericoli. Impedire ai bambini di giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione degli adulti.

- Questo elettrodomestico non è previsto per l'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza salvo che essi siano controllati con supervisione e istruzione riguardo l'uso dell'elettrodomestico da parte di persona responsabile della loro sicurezza. E' consigliabile vigilare sui bambini affinché essi non giochino con l'elettrodomestico.
- L'installazione o le riparazioni effettuate da persone non autorizzate possono rappresentare un pericolo per voi e per altri.
- Le informazioni contenute nel manuale sono destinate all'uso da parte di un tecnico dell'assistenza qualificato che abbia familiarità con le procedure di sicurezza e dotato degli strumenti e degli utensili di prova adeguati.
- La mancata lettura e osservanza di tutte le istruzioni contenute in questo manuale può causare malfunzionamenti dell'apparecchiatura, danni alla proprietà, lesioni personali e/o morte.
- Il refrigerante e il gas isolante utilizzati nell'apparecchio richiedono procedure di smaltimento speciali. Prima di smaltirli, rivolgersi a un agente di servizio o a una persona con qualifiche equivalenti.
- Quando il cavo di alimentazione deve essere sostituito, il lavoro di sostituzione deve essere eseguito da personale autorizzato utilizzando solo parti di ricambio originali.
- Per evitare rischi, se il cavo è danneggiato deve essere sostituito dal produttore, dai suoi agenti di servizio o da altro personale qualificato.
- L'apparecchio deve essere installato in conformità con le normative nazionali sul cablaggio.
- Questo apparecchio deve essere correttamente collegato a terra.
- Non tagliare o rimuovere il polo di messa a terra dalla spina di alimentazione.

- Il collegamento del filo di terra alla vite del coperchio della presa di corrente non esegue la messa a terra dell'apparecchio, a meno che la vite non sia metallica e non isolata e che la presa di corrente non sia stata messa a terra mediante il cablaggio domestico.
- Se si hanno dubbi sulla corretta messa a terra del condizionatore d'aria, fare controllare la presa di corrente e il circuito da un elettricista qualificato.

Installazione

- Contattare un centro di assistenza autorizzato durante l'installazione o il trasferimento del condizionatore.
- Per la pulizia o la manutenzione del condizionatore rivolgersi al rivenditore, al commerciante, a un elettricista qualificato o a un centro di assistenza autorizzato.
- Non installare, rimuovere o reinstallare l'unità da soli (cliente). L'installazione o la riparazione eseguita da persone non autorizzate può comportare rischi per l'utente e per gli altri.
- Per gli interventi elettrici, contattare il rivenditore, il commerciante, un elettricista qualificato o un centro servizi autorizzato.
- Non tentare di eseguire lavori elettrici o di messa a terra se non si è autorizzati a farlo. Per gli interventi elettrici e di messa a terra, rivolgersi al rivenditore.
- Non installare il prodotto su supporti di installazione difettosi.
- Assicurarci che l'area di installazione non si deteriori con il tempo.
- Assicurarci di utilizzare solo accessori prodotti da LG specificamente progettati per l'uso con l'apparecchiatura e di farli installare da un professionista.
- Non installare mai l'unità esterna su una base mobile o in un luogo da cui possa cadere.
- Non installare l'unità in atmosfere potenzialmente esplosive.
- Non installare il condizionatore in un luogo in cui sono conservati liquidi o gas infiammabili come benzina, propano o diluenti per vernici.

- Installare in sicurezza il pannello e il coperchio della scatola di controllo.
- Installare una presa elettrica e un interruttore differenziale dedicati prima di utilizzare l'apparecchio.
- Utilizzare un interruttore automatico standard e un fusibile conformi alla classificazione del condizionatore.
- Non utilizzare una presa multipla, una prolunga o un adattatore con questo apparecchio.
- I collegamenti del cablaggio interno/esterno devono essere fissati saldamente e il cavo deve essere instradato correttamente in modo che non vi sia nessuna forza a tirare il cavo dai terminali di collegamento. Collegamenti impropri o allentati possono generare calore o provocare un incendio.
- Non collegare il filo di terra a un tubo del gas, un parafulmine o un filo di terra del telefono.
- Utilizzare gas non infiammabile (azoto) per verificare la presenza di perdite e per spurgare l'aria; l'uso di aria compressa o gas infiammabili può provocare incendi o esplosioni.

Funzionamento

- Non modificare o estendere il cavo di alimentazione. Graffi o spellatura dell'isolamento sui cavi di alimentazione possono provocare incendi o scosse elettriche e i cavi devono essere sostituiti.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia sporco, allentato o rotto.
- Non posizionare alcun oggetto sul cavo di alimentazione.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non possa essere estratto o danneggiato durante il funzionamento.
- Non toccare, utilizzare o riparare mai il condizionatore con le mani bagnate.
- Non inserire le mani o altri oggetti attraverso l'ingresso o l'uscita dell'aria mentre il condizionatore è in funzione.
- Assicurarsi che nessuno, in particolare i bambini, salga sull'unità esterna o la colpisca.

- Assicurarsi di utilizzare solo le parti elencate nell'elenco delle parti di servizio. Non tentare mai di modificare l'apparecchiatura.
- Non toccare il tubo del refrigerante, il tubo dell'acqua o qualsiasi parte interna mentre l'unità è in funzione o subito dopo il funzionamento.
- Non lasciare sostanze infiammabili come benzina, benzene o diluenti vicino al condizionatore.
- Non utilizzare il condizionatore per un lungo periodo di tempo in un piccolo spazio senza un'adeguata ventilazione.
- Assicurarsi di ventilare a sufficienza quando si utilizzano contemporaneamente il condizionatore e un elettrodomestico di riscaldamento come un riscaldatore.
 - C'è la possibilità di carenza di ossigeno.
- Non ostruire l'ingresso o l'uscita del flusso d'aria.
- Interrompere l'alimentazione in caso di rumori, odori o fumo provenienti dal condizionatore.
- Rivolgersi a un centro servizi autorizzato se il condizionatore è sommerso da acque piene.
- In caso di perdita di gas (ad esempio freon, gas propano o gas PL), eseguire un'adeguata ventilazione prima di utilizzare di nuovo il condizionatore.
- Interrompere il funzionamento e chiudere la finestra in caso di forte tempesta o uragani. Se possibile, rimuovere il prodotto dalla finestra prima dell'arrivo dell'uragano.
- L'utente è tenuto ad effettuare controlli e pulizie di routine per evitare prestazioni difettose. In una situazione speciale, solo il personale di servizio può eseguire lavori di riparazione.

Telecomando wireless

- Non inserire mai batterie di modello diverso e non inserire batterie usate insieme a batterie nuove nel telecomando.
- Non ricaricare o smontare le batterie.
- Smaltire le batterie in un luogo dove non vi sia pericolo di incendio.

- Interrompere l'uso del telecomando se si verifica una perdita di liquido nella batteria. Se i vestiti o la pelle sono esposti al liquido della batteria che perde, lavare con acqua pulita.
- Se il liquido della batteria fuoriuscito è stato ingerito, sciacquare accuratamente l'interno della bocca e consultare un medico.
- Non bagnare mai l'unità interna o il telecomando.

Manutenzione

- Prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione, scollegare l'alimentazione e attendere che il ventilatore si arresti.
 - Il ventilatore ruota ad una velocità molto elevata durante il funzionamento.
 - Esiste il rischio di lesioni se l'alimentazione dell'unità viene attivata accidentalmente mentre si puliscono le parti interne dell'unità.
- L'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione durante la manutenzione e la sostituzione delle parti.

Refrigerante

- Seguire gli standard della regione o del paese corrispondente per la manipolazione del refrigerante e del condizionatore e per lo smontaggio del condizionatore.
- Utilizzare solo il refrigerante specificato sull'etichetta del condizionatore.
- Non immettere aria o gas nel sistema ad eccezione del refrigerante specificato.
- Non toccare la fuoriuscita di refrigerante durante l'installazione o la riparazione.
- Se vi fosse una fuoriuscita di gas refrigerante durante l'installazione, sarà necessario ventilare l'area immediatamente.
- Assicurarsi di controllare eventuali perdite del refrigerante dopo l'installazione o la riparazione del prodotto.
- In caso di perdite di refrigerante, consultare il rivenditore. Quando il condizionatore deve essere installato in un locale di piccole

dimensioni, è necessario adottare misure adeguate affinché la quantità di refrigerante fuoriuscita non superi la concentrazione limite anche in caso di perdite. Se la perdita di refrigerante supera il livello di concentrazione limite, può verificarsi un incidente da carenza di ossigeno.

ISTRUZIONI DI ATTENZIONE

ATTENZIONE

- Per ridurre il rischio di lesioni personali lievi, malfunzionamenti o danni al prodotto o ai beni durante l'uso dell'elettrodomestico, attenersi alle precauzioni basilari, ad esempio:

Installazione

- Utilizzare un carrello elevatore o 2 o più persone per trasportare il condizionatore.
- Non installare il condizionatore in un'area direttamente esposta al vento di mare (nebbia salina).
- Installare correttamente il tubo di scarico per il regolare drenaggio della condensa dell'acqua.
- Installare il condizionatore in un luogo in cui il rumore dell'unità esterna o i fumi di scarico non disturbino i vicini di casa.
- Smaltire in modo sicuro i materiali di imballaggio come viti, chiodi, sacchetti di plastica o batterie utilizzando un imballaggio adeguato dopo l'installazione o la riparazione.
- Prestare attenzione durante il disimballaggio o l'installazione del condizionatore.
- Prestare particolare attenzione ai bordi del telaio e alle alette del condensatore e dell'evaporatore.
- Per evitare vibrazioni o perdite d'acqua, mantenere il livello del prodotto anche durante l'installazione.
- In fase di installazione dell'unità, usare il kit di installazione fornito con il prodotto.

- I bordi delle alette dello scambiatore di calore sono abbastanza affilati da potersi tagliare. Per evitare lesioni, indossare guanti o coprire le alette quando si lavora intorno ad esse.

Funzionamento

- Non bere l'acqua scaricata dal condizionatore.
- Non posizionare oggetti nelle immediate vicinanze dell'unità esterna e non lasciare che foglie e altri detriti si accumulino intorno all'unità. Le foglie sono un focolaio per piccoli animali che possono infiltrarsi nell'unità. Una volta all'interno dell'unità, tali animali possono causare malfunzionamenti, fumo o incendi se entrano in contatto con le parti elettriche.
- Non far funzionare a lungo il condizionatore quando l'umidità è molto alta o quando una porta o una finestra sono state lasciate aperte.
- Non esporre persone, animali o piante al vento freddo o caldo del condizionatore per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzare il prodotto per scopi speciali, come la conservazione di alimenti, opere d'arte, ecc. Il condizionatore è progettato per scopi di consumo e non è un sistema di refrigerazione di precisione. Vi è il rischio di danni o perdita di proprietà.
- Non attivare l'interruttore o l'alimentazione quando il pannello anteriore, l'armadietto, il coperchio superiore e il coperchio della scatola di controllo sono stati rimossi o aperti.
- Non aprire la griglia anteriore dell'apparecchio durante il funzionamento. Non toccare il filtro elettrostatico, se l'unità ne è dotata.
- Fare attenzione a evitare che l'acqua penetri nel prodotto.
- Assicurarsi che non vi siano ostacoli in prossimità dell'unità esterna. La presenza di ostacoli in prossimità dell'unità esterna può ridurne le prestazioni o aumentarne il rumore di funzionamento.
- Non spegnere l'alimentazione subito dopo aver interrotto il funzionamento. Attendere sempre almeno cinque minuti prima di spegnere l'apparecchio.

Manutenzione

- Utilizzare uno sgabello o una scala robusti durante la pulizia, la manutenzione o la riparazione del condizionatore in altezza.
- Non collegare o scollegare la spina di alimentazione per accendere o spegnere l'unità.
- Non utilizzare mai detergenti aggressivi o solventi o spruzzare acqua durante la pulizia del condizionatore. Utilizzare un panno morbido.
- Non toccare mai le parti metalliche del condizionatore quando si rimuove il filtro dell'aria.
- Strappare e gettare i sacchetti di plastica degli imballaggi in modo che i bambini non ci possano giocare.
- Quando il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, scollegare la spina di alimentazione o spegnere l'interruttore.
- Non inclinare l'unità durante la rimozione o la disinstallazione. L'acqua di condensa all'interno potrebbe fuoriuscire.
- Controllare costantemente che la struttura non sia danneggiata, soprattutto se il prodotto è stato utilizzato per molto tempo.
- Inserire sempre il filtro in modo sicuro. Pulire il filtro ogni due settimane o più spesso se necessario. Un filtro sporco riduce l'efficienza del condizionatore e può causare malfunzionamenti o danni all'apparecchio.

USO

Prima dell'uso

Note per l'uso


- Regolare la direzione del flusso d'aria verticalmente o orizzontalmente per far circolare l'aria interna.
- Aumentare la velocità del ventilatore per raffreddare o riscaldare l'aria interna rapidamente, in un breve periodo di tempo.
- Spegnerne l'apparecchio e aprire regolarmente le finestre per la ventilazione. La qualità dell'aria interna può peggiorare se l'apparecchio viene utilizzato per lunghi periodi.
- Pulire il filtro dell'aria una volta ogni 2 settimane. La polvere e le impurità raccolte nel filtro dell'aria possono bloccare il flusso d'aria o ridurre le prestazioni dell'elettrodomestico.

Suggerimenti per il risparmio energetico

- Non raffreddare eccessivamente l'ambiente poiché ciò potrebbe recare danni alla salute e comportare un maggiore consumo di elettricità.
- Bloccare la luce solare con persiane o tende durante il funzionamento dell'elettrodomestico.
- Tenere le porte o le finestre ben chiuse durante il funzionamento dell'elettrodomestico.

Panoramica del prodotto

Unità montata a parete



❶ Filtro dell'aria

Riduce la presenza di polvere nell'aria.

❷ Prese d'aria

Aspira aria dalla stanza.

❸ Prese di uscita d'aria

Fa ricircolare l'aria nella stanza alla temperatura desiderata.

❹ Deflettore d'aria (Aletta Su-Giù)

Regola la direzione del flusso d'aria verso l'alto o verso il basso.

❺ Deflettore d'aria (Griglia Destra-Sinistra)

Regola la direzione del flusso d'aria a sinistra o a destra.

❻ Pulsante di Accensione/Spengimento

Accende o spegne il prodotto.

❼ Display del prodotto e ricevitore del telecomando wireless


Visualizza la temperatura impostata e lo stato operativo e contiene il ricevitore per il telecomando wireless.

NOTA

- Il numero e la posizione delle parti può variare a seconda del modello dell'elettrodomestico.
- Le funzioni possono cambiare a seconda del tipo di modello.

Display

Sul display dell'unità interna, è possibile controllare diverse funzioni del prodotto.



1 Display segmenti

Visualizza la temperatura impostata e le sottofunzioni.

2 Funzione Sbrinatorio

Viene visualizzata quando la funzione di sbrinatorio è attiva.

3 Accensione/Spegnimento e Riavvio automatico

Viene visualizzata quando si accende il prodotto o quando è in funzione.

Viene visualizzata quando viene impostata o annullata la funzione di riavvio automatico del prodotto.

4 Funzione Wi-Fi*¹

Viene visualizzata quando la funzione Wi-Fi è collegata.

*1 Questa funzione è disponibile solo su alcuni modelli.

5 Funzione Timer


Viene visualizzata quando è impostata la funzione timer.

Funzionamento manuale

Se il telecomando wireless non è disponibile, accendere o spegnere l'apparecchio premendo il pulsante **Accensione/Spegnimento** ❶ sull'unità interna.

1 Aprire l'aletta su-giù.

2 Premere il pulsante **Accensione/Spegnimento** ❶.




NOTA

- Il motore passo-passo potrebbe rompersi se l'aletta up-down si apre rapidamente.
- La velocità della ventola è impostata su alta per impostazione predefinita.
- Le funzioni possono cambiare a seconda del tipo di modello.
- Non è possibile cambiare la temperatura quando si usa il pulsante **Accensione/Spegnimento 1**.
- Solo per i modelli con funzione di Raffreddamento, la temperatura è impostata su 22 °C per impostazione predefinita.
- Per i modelli con funzione di Raffreddamento e Riscaldamento, la temperatura è impostata tra 22 °C e 24 °C per impostazione predefinita.

Impostazione Riavvio automatico

- 1 Aprire l'aletta su-giù.
- 2 Tenere premuto il pulsante **Accensione/Spegnimento 1** per 6 secondi.
- 3 Quando l'apparecchio emette due segnali acustici, rilasciare il pulsante **Accensione/Spegnimento 1**. La lampada lampeggerà; questo verrà ripetuto per 4 volte di fila.

**Ripristino delle impostazioni precedenti**

Quando il condizionatore d'aria viene riaccessi dopo un'interruzione di corrente, la funzione di avvio automatico ripristina le impostazioni precedenti.

Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, è impostata la funzione di Riavvio automatico. È possibile annullare e impostare questa funzione premendo il pulsante **Accensione/Spegnimento 1** sull'unità interna.

NOTA

- La funzione può cambiare a seconda del tipo di modello.
- Se si tiene premuto il pulsante **Accensione/Spegnimento 1** per 3 - 5 secondi, invece di 6 secondi, l'apparecchio passa al funzionamento di prova. Durante il funzionamento di prova, l'apparecchio eroga una forte aria di raffreddamento per 18 minuti e poi ritorna alle impostazioni di fabbrica predefinite.

Annullamento del Riavvio automatico

- 1 Aprire l'aletta su-giù.
- 2 Tenere premuto il pulsante **Accensione/Spegnimento 1** per 6 secondi.
- 3 Quando l'apparecchio emette due segnali acustici, rilasciare il pulsante **Accensione/Spegnimento 1**. La lampada lampeggerà due volte; questo verrà ripetuto per 4 volte di fila.

FUNZIONI SMART

Applicazione LG ThinQ

Questa funzione è disponibile solo sui modelli con Wi-Fi.

L'applicazione **LG ThinQ** permette di comunicare con l'elettrodomestico tramite uno smartphone.

Caratteristiche dell'applicazione LG ThinQ

È possibile comunicare con l'elettrodomestico da uno smartphone usando le comode funzioni smart.

• Smart Diagnosis

- Se si verifica un problema durante l'utilizzo dell'apparecchio, questa funzione Smart Diagnosis permette di diagnosticare il problema.

• Impostazioni

- Permette di impostare diverse opzioni sull'apparecchio e nell'applicazione.

NOTA


- Nei casi seguenti, deve aggiornare le informazioni di rete per ogni apparecchio nell'applicazione **LG ThinQ** alla voce **Schede dispositivo** → **Impostazioni** → **Cambia rete**.
 - il router wireless è stato cambiato
 - la password del router wireless viene cambiata
 - cambio del provider di servizi Internet
- L'applicazione è soggetta a modifiche senza preavviso, a scopo di miglioramento del prodotto.
- Le caratteristiche possono variare in base al modello.

Prima di utilizzare l'applicazione LG ThinQ


- 1 Controllare la distanza tra l'apparecchio e il router wireless (rete Wi-Fi).

- Se la distanza tra l'apparecchio e il router wireless è eccessiva, il segnale si indebolisce. La connessione potrebbe richiedere diverso tempo oppure l'installazione dell'applicazione potrebbe non riuscire.

- 2 Disattivare la **Connessione dati** o i **Dati cellulare** dal proprio smartphone.



- 3 Collegare lo smartphone al router wireless.



NOTA

- Per verificare il collegamento Wi-Fi, controllare che l'indicatore del Wi-Fi sul pannello di controllo sia illuminata.
- **LG ThinQ** non è responsabile di eventuali problemi relativi alla connessione di rete né di guasti, malfunzionamenti o errori causati dalla connessione di rete.
- L'ambiente wireless circostante potrebbe causare rallentamenti del servizio di rete wireless.
- Se la distanza tra l'apparecchio e il router wireless è eccessiva, il segnale si indebolisce. La connessione potrebbe richiedere diverso tempo oppure l'installazione dell'applicazione potrebbe non riuscire.

- In caso di problemi di connessione dell'elettrodomestico alla rete Wi-Fi, è possibile che l'elettrodomestico sia troppo distante dal router. Acquistare un ripetitore Wi-Fi (range extender) per aumentare l'intensità del segnale Wi-Fi.
- La connessione di rete potrebbe non funzionare correttamente a seconda del fornitore del servizio Internet.
- La connessione Wi-Fi potrebbe non avvenire o potrebbe interrompersi a causa dell'ambiente della rete domestica.
- Se non è possibile collegare l'apparecchio a causa di problemi di trasmissione del segnale wireless, scollegare l'apparecchio e attendere circa un minuto prima di riprovare.
- Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri. (Non utilizzare caratteri speciali)
- L'interfaccia utente smartphone (IU) può variare a seconda del sistema operativo mobile (OS) e del produttore.
- Se il protocollo di sicurezza del router è impostato su **WEP**, l'installazione della rete potrebbe non riuscire. Cambiare il protocollo (**WPA2** è quello consigliato) e collegare nuovamente il prodotto.

opensource@lge.com, addebitando il costo delle spese di distribuzione.

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni RF

- Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato a una distanza minima di 20 cm dal corpo umano.

Diagnosi Tramite LG ThinQ

Uso di LG ThinQ per la diagnosi dei problemi

Se si riscontra un problema con l'elettrodomestico dotato di Wi-Fi, è possibile trasmettere ad uno smartphone i dati per la risoluzione del problema utilizzando l'applicazione **LG ThinQ**.

- Lanciare l'applicazione **LG ThinQ** e selezionare la caratteristica **Smart Diagnosis** nel menu. Seguire le istruzioni fornite nell'applicazione **LG ThinQ**.

Installazione dell'applicazione LG ThinQ

Cercare l'applicazione **LG ThinQ** per smartphone su Google Play & Apple App Store. Seguire le istruzioni per scaricare e installare l'applicazione.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati e alle note sul copyright, visitare <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su richiesta tramite e-mail all'indirizzo

MANUTENZIONE

Pulizia

Intervallo di pulizia


⚠ AVVERTENZA

- Prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione, scollegare l'alimentazione e attendere che il ventilatore si arresti.

Pulizia dell'elettrodomestico

Se l'elettrodomestico non verrà utilizzato per un periodo di tempo prolungato, asciugarlo per mantenerlo nelle migliori condizioni. Pulire regolarmente l'elettrodomestico per mantenere prestazioni ottimali ed evitare possibili guasti.

- Asciugare l'apparecchio in modalità **Ventilatore** per 3 o 4 ore e scollegare l'alimentazione. Se l'umidità rimane nei componenti dell'apparecchio, si possono verificare danni interni.
- Prima di utilizzare di nuovo l'apparecchio, asciugarne i componenti interni in modalità **Ventilatore** per 3 o 4 ore così da ridurre l'odore generato dall'umidità.



① Filtro dell'aria

NOTA

- Questa funzione può variare a seconda del tipo di modello.

Tipo	Descrizione	Intervallo
	Pulire la superficie dell'unità interna con un panno morbido e asciutto.	Regolarmente
Unità interna	Far pulire da un professionista la bacinella di raccolta della condensa.	Una volta all'anno
	Far pulire da un professionista il tubo di scarico della condensa.	Ogni 4 mesi
	Sostituire le batterie del telecomando wireless.	Una volta all'anno

Tipo	Descrizione	Intervallo
Unità esterna	Far pulire da un professionista le batterie dello scambiatore di calore e le prese d'aria dei pannelli. (Consultare un tecnico).	Una volta all'anno
	Chiedere a un professionista di pulire la ventola.	Una volta all'anno
	Far pulire da un professionista la bacinella di raccolta della condensa.	Una volta all'anno
	Chiedere a un professionista di verificare che tutto il gruppo ventola sia ben serrato.	Una volta all'anno
	Pulire i componenti elettrici con aria compressa.	Una volta all'anno

Pulizia del filtro

Tipo	Descrizione	Intervallo
Filtro dell'aria	Pulire con un aspirapolvere o con un lavaggio a mano.	2 settimane

NOTA


- Quando si puliscono i filtri, non utilizzare mai acqua più calda di 40 °C poiché ciò potrebbe causare deformazioni o scolorimenti.
- Non utilizzare mai prodotti aggressivi per la pulizia dei filtri poiché ciò potrebbe danneggiare la superficie dell'apparecchio.

Pulizia del filtro dell'aria

NOTA

- Non piegare il filtro dell'aria per evitare che si rompa.
- Montare il filtro dell'aria correttamente per evitare che polvere e altre sostanze penetrino al suo interno.


- 1 Spegnerne l'elettrodomestico.
- 2 Localizzare le manopole del filtro dell'aria sulla parte anteriore in alto del prodotto.




① Manopole

② Filtro dell'aria


- 3 Tirare leggermente le manopole verso l'alto, quindi sollevare l'intero filtro per rimuoverlo.




- 4 Pulire il filtro dell'aria con un aspirapolvere o lavarlo con acqua tiepida e un detergente delicato.




- 5 Asciugare il filtro all'ombra.




- 6 Inserire le linguette del filtro dell'aria nelle fessure sul retro del pannello anteriore.



- 7 Spingere le linguette verso il basso finché non scattano in posizione.



- 8 Per assicurarsi che il filtro sia montato correttamente, premere lungo tutta la lunghezza anteriore del filtro.



Suggerimenti per la manutenzione

Prima di lunghi periodi di inattività

- 1 Azionare il condizionatore in **Modalità ventilatore** per 2 o 3 ore.
 - In questo modo si asciugheranno i meccanismi interni.
- 2 Spegnerne l'apparecchio.
- 3 Spegnerne l'interruttore.

Dopo lunghi periodi di inattività

- 1 Pulire il filtro dell'aria e installarlo nell'unità interna.
- 2 Verificare che l'ingresso e l'uscita dell'aria dell'unità interna/esterna non siano bloccati.
- 3 Verificare che il filo di terra sia collegato correttamente.
 - Il filo di terra può essere collegato al lato dell'unità interna.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di chiamare l'assistenza

Verificare quanto segue prima di contattare il centro di assistenza. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza locale.

NOTA

- Alcune funzioni potrebbero non essere supportate, a seconda del modello.

Funzione di autodiagnosi

Questo apparecchio è dotato di una funzione di **Autodiagnosi** integrata. Se si verifica un errore, il LED dell'unità interna lampeggerà a intervalli di 2 secondi. In questo caso, contattare il rivenditore locale o il centro servizi.

Funzionamento

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico non funziona normalmente.	Dall'elettrodomestico provengono odore di bruciato e strani suoni. <ul style="list-style-type: none"> • Spegnere l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare un centro servizi.
	Perdite d'acqua dall'unità interna anche quando il livello di umidità è basso. <ul style="list-style-type: none"> • Spegnere l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare un centro servizi.
	Il cavo di alimentazione è danneggiato o genera calore eccessivo. <ul style="list-style-type: none"> • Spegnere l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare un centro servizi.
	Un commutatore, un interruttore (di sicurezza, di terra) o un fusibile non funzionano correttamente. I fusibile è bruciato o l'interruttore automatico è scattato ? <ul style="list-style-type: none"> • Spegnere l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare un centro servizi.
	L'elettrodomestico genera un codice di errore dalla sua autodiagnosi. <ul style="list-style-type: none"> • Spegnere l'elettrodomestico, spegnere o disattivare l'alimentazione e contattare un centro servizi.
Non è possibile regolare la velocità del ventilatore.	È stata selezionata la modalità Getto o la modalità Funzionamento automatico. <ul style="list-style-type: none"> • In alcune modalità operative, non è possibile regolare la velocità del ventilatore. Selezionare una modalità operativa in cui è possibile regolare la velocità del ventilatore.

Sintomi	Causa & Soluzione
Non è possibile regolare la velocità del ventilatore.	<p>Il flusso d'aria generato dal condizionatore d'aria può essere regolato automaticamente durante il funzionamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando il condizionatore d'aria raggiunge la temperatura impostata, riduce la portata del flusso d'aria per evitare di generare un flusso d'aria fredda durante il riscaldamento o per ridurre al minimo il consumo energetico e la variazione di umidità interna durante il raffreddamento.
La temperatura non può essere regolata.	<p>È stata selezionata la modalità Ventilatore o la modalità Getto.</p> <ul style="list-style-type: none"> In alcune modalità di funzionamento non è possibile regolare la temperatura. Selezionare una modalità di funzionamento in cui è possibile regolare la temperatura.
L'elettrodomestico si ferma durante il funzionamento.	<p>L'elettrodomestico si spegne improvvisamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> La funzione Timer spegnimento potrebbe essere scaduta e quindi l'apparecchio si spegne. Verificare le impostazioni del timer.
	<p>Avete commesso un errore nel funzionamento del timer?</p> <ul style="list-style-type: none"> Impostare correttamente il timer.
	<p>Si è verificata un'interruzione di corrente durante il funzionamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Attendere il ripristino della corrente. Se è stata attivata la funzione Riavvio automatico, l'apparecchio riprenderà l'ultima operazione in corso alcuni minuti dopo il ripristino della corrente.
L'elettrodomestico non funziona.	<p>È saltato un fusibile o l'alimentazione è bloccata.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sostituire il fusibile o controllare se l'interruttore è scattato.
	<p>L'elettrodomestico è scollegato.</p> <ul style="list-style-type: none"> Controllare se il cavo di alimentazione è collegato alla presa o se gli isolatori di alimentazione sono accesi.
	<p>Si è verificata un'interruzione di corrente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Spegnere l'elettrodomestico quando si verifica un'interruzione di corrente. Quando l'alimentazione viene ripristinata, attendere 3 minuti, quindi accendere l'elettrodomestico.
	<p>La tensione è troppo alta o troppo bassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Controllare se l'interruttore è scattato.
	<p>L'elettrodomestico si è spento automaticamente ad un'ora prestabilita.</p> <ul style="list-style-type: none"> Accendere l'elettrodomestico.
	<p>L'orientamento delle batterie del telecomando wireless non è corretto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente nel telecomando wireless. Se le batterie sono posizionate correttamente, ma l'elettrodomestico continua a non funzionare, sostituire le batterie e riprovare.

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico non funziona.	<p>Le bocchette di ingresso o uscita dell'aria dell'unità interna sono ostruite?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminare eventuali ostruzioni.
L'elettrodomestico non emette aria fredda.	<p>L'aria non circola correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che non ci siano tende, persiane o mobili che ostruiscono la parte anteriore dell'elettrodomestico.
	<p>Il filtro dell'aria è sporco.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulire il filtro dell'aria una volta ogni 2 settimane. • Vedere "Pulizia the Filtro dell'aria" per maggiori informazioni.
	<p>La temperatura ambiente è troppo alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In estate, il raffreddamento completo dell'aria interna può richiedere tempo. In questo caso, selezionare la modalità Getto per raffreddare rapidamente l'aria interna.
	<p>La stanza potrebbe essere stata molto calda quando il condizionatore è stato acceso per la prima volta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lasciare raffreddare.
	<p>L'aria fredda fuoriesce dalla stanza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che l'aria fredda non fuoriesca dai punti di ventilazione della stanza.
	<p>La temperatura desiderata è superiore alla temperatura attuale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impostare la temperatura desiderata su un livello inferiore alla temperatura attuale.
	<p>C'è una fonte di riscaldamento nelle vicinanze.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evitare di utilizzare generatori di calore come forni elettrici o fornelli a gas mentre il condizionatore è in funzione.
	<p>È stata selezionata la modalità Ventilatore.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In modalità Ventilatore, l'aria viene soffiata dall'apparecchio senza raffreddare o riscaldare l'aria interna. • Impostare la modalità di funzionamento su una funzione di raffreddamento.
	<p>La temperatura esterna è troppo alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'effetto di raffreddamento potrebbe non essere sufficiente.
L'elettrodomestico non emette aria calda.	<p>Quando si avvia la modalità Riscaldamento, l'aletta è quasi chiusa e non fuoriesce aria, anche se l'unità esterna è in funzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questo è normale. Attendere fino a quando l'elettrodomestico non ha generato abbastanza aria calda da soffiare attraverso l'unità interna.

Sintomi	Causa & Soluzione
L'elettrodomestico non emette aria calda.	<p>L'unità esterna è in modalità Sbrinamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> In modalità Riscaldamento, quando la temperatura esterna si abbassa, sulle serpentine si formano ghiaccio e brina. La modalità Sbrinamento riduce lo strato di brina sulla serpentina e si dovrebbe spegnere dopo circa 15 minuti.
	<p>La temperatura esterna è troppo bassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'effetto di riscaldamento potrebbe non essere sufficiente.
Il condizionatore cambia il flusso d'aria generato durante il funzionamento.	<p>Quando l'apparecchio raggiunge la temperatura desiderata, la portata del flusso d'aria si riduce per evitare di generare un flusso d'aria fredda durante il riscaldamento o per ridurre al minimo il consumo energetico e la variazione dell'umidità interna durante il raffreddamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Questo fenomeno è normale.
Sembra che dal condizionatore fuoriesca della condensa.	<p>La condensa si verifica quando il flusso d'aria del condizionatore raffredda l'aria calda della stanza.</p> <ul style="list-style-type: none"> Questo fenomeno è normale.

Prestazioni

Sintomi	Causa & Soluzione
L'unità interna è ancora in funzione anche quando l'elettrodomestico è stato spento.	<p>È attiva la funzione Asciugatura automatica.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lasciare attiva la funzione Asciugatura automatica poiché riduce l'umidità residua all'interno dell'unità interna. Se non si desidera questa funzione, è possibile spegnere l'unità interna.
L'uscita dell'aria sull'unità interna scarica la nebbia.	<p>L'aria raffreddata dall'elettrodomestico produce nebbia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando la temperatura ambiente diminuisce, questo fenomeno scompare.
Perdite d'acqua dall'unità esterna.	<p>Nelle operazioni di riscaldamento l'acqua di condensa scende dallo scambiatore di calore.</p> <ul style="list-style-type: none"> Installare un tubo di scarico sotto il contenitore di raccolta. Contattare l'installatore.
C'è rumore o vibrazione.	<p>Si sente un clic quando l'elettrodomestico si avvia o si arresta a causa del movimento della valvola di inversione.</p> <p>Scricchiolio: le parti in plastica dell'unità interna scricchiolano quando si restringono o si espandono a causa di improvvisi sbalzi di temperatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il rumore è normale durante o dopo il funzionamento. Non è un segno di malfunzionamento.

Sintomi	Causa & Soluzione
C'è rumore o vibrazione.	<p>Scorrimento: questo è il flusso di refrigerante attraverso l'apparecchio.</p> <p>Soffio: questo suono si genera quando l'aria compressa viene rilasciata nell'atmosfera.</p> <p>È il suono dell'acqua di deumidificazione che viene elaborata all'interno del condizionatore.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si tratta di suoni normali. Il rumore cesserà.
Si sente il suono di una crepa.	<p>Questo suono è generato dall'espansione o dalla costrizione del pannello anteriore, ecc. a causa delle variazioni di temperatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si tratta di suoni normali. Il rumore cesserà.
L'unità interna emette un cattivo odore.	<p>L'odore (come il fumo di sigaretta) può essere assorbito nell'unità interna e scaricato con il flusso d'aria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se l'odore non scompare, è necessario lavare il filtro. Se questo non funziona, contattare il centro di assistenza per pulire lo scambiatore di calore.
	<p>Controllare che nell'ambiente non vi sia vapore emesso dalle pareti, dal tappeto, dai mobili o da indumenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se l'odore proviene da pareti, tappeti, mobili o indumenti, è necessario eseguire una pulizia.
La visualizzazione del telecomando è debole o assente.	<p>Le batterie sono scariche?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituire le batterie con altre nuove.
	<p>Le batterie sono inserite nelle direzioni + e - opposte?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che i poli + e - delle batterie siano orientati correttamente.

Wi-Fi

Sintomi	Causa & Soluzione
L'apparecchio e lo smartphone non sono collegati alla rete Wi-Fi.	<p>La password Wi-Fi a cui si sta cercando di connettersi non è corretta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individuare la rete Wi-Fi collegata allo smartphone e rimuoverla, quindi registrare l'apparecchio su LG ThinQ.
	<p>La Conn. Dati per lo smartphone sono attivi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivare i Dati mobili dello smartphone e registrare l'apparecchio utilizzando la rete Wi-Fi.
	<p>Il nome della rete wireless (SSID) non è stato impostato correttamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il nome della rete wireless (SSID) dovrebbe essere una combinazione di lettere inglesi e numeri. (Non utilizzare caratteri speciali)

Sintomi	Causa & Soluzione
L'apparecchio e lo smartphone non sono collegati alla rete Wi-Fi.	La frequenza del router non è 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none"> È supportata solo la frequenza del router a 2,4 GHz. Impostare il router wireless a 2,4 GHz e collegare l'applicazione al router wireless. È possibile controllare la frequenza del router tramite il provider di servizi Internet o il produttore del router.
	La distanza tra l'apparecchio e il router è eccessiva. <ul style="list-style-type: none"> Se la distanza tra l'apparecchio e il router è eccessiva, il segnale potrebbe essere debole e la connessione potrebbe non venire configurata correttamente. Spostare il router in modo che sia più vicino all'apparecchio.

Chiamata per il servizio

Situazioni in cui è necessario rivolgersi al servizio di assistenza

Se l'apparecchio si trova in una delle seguenti situazioni, rivolgersi al servizio di assistenza.

- Si verifica qualsiasi anomalia, come odore di bruciato, rumori forti, ecc.
 - Spegnere l'apparecchio e l'interruttore automatico.
 - Non cercare mai di riparare o riavviare l'apparecchio da soli.
- Il cavo di alimentazione principale è troppo caldo o danneggiato.
- Il codice di errore è generato mediante autodiagnosi.
- Si verifica una perdita d'acqua dall'apparecchio anche se l'umidità è bassa.
- Interruttore, interruttore automatico (di sicurezza, di terra) o fusibile non funzionano correttamente.

NOTA

- L'utente è responsabile dei controlli e della pulizia di routine per evitare prestazioni scadenti dell'apparecchio.
- In caso di situazioni e circostanze insolite o speciali, la manutenzione deve essere eseguita esclusivamente da personale di assistenza qualificato.

Promemoria



MANUAL DEL PROPIETARIO

AIRE ACONDICIONADO



Lea con detenimiento este manual del propietario antes de hacer funcionar el electrodoméstico y téngalo a mano para poder consultarlo en cualquier momento.

ESPAÑOL

Wall Mounted

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.
Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO 3
INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA 3
INSTRUCCIONES DE PRECAUCIÓN 9

FUNCIONAMIENTO

Antes de usar 12
Descripciones del producto 13

FUNCIONES SMART

Aplicación LG ThinQ 16
Diagnóstico Usando LG ThinQ 17

MANTENIMIENTO

Limpieza 18
Consejos de mantenimiento 21

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica 22
Antes para recibir servicio técnico 27

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen como objetivo prevenir riesgos imprevistos o daños causados por un funcionamiento inseguro o inapropiado del aparato.

Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

Mensaje de seguridad



Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que puedan suponer un riesgo.

Lea atentamente la parte que contiene este símbolo y siga las instrucciones con el fin de evitar riesgos.



ADVERTENCIA

Indica que si no se siguen las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.



PRECAUCIÓN

Indica que si no se siguen las instrucciones, pueden producirse lesiones leves o daños al producto.

INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

Seguridad técnica

- Este aparato solo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales

disminuidas o sin experiencia o conocimientos si están sometidos a supervisión o si reciben instrucciones sobre el uso seguro del aparato y entienden los peligros que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. Tampoco deben llevar a cabo operaciones de limpieza ni de mantenimiento sin supervisión.

- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o que no tengan la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, a menos que cuenten con las instrucciones o la supervisión de la persona responsable de su seguridad. Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.
- La instalación o reparaciones realizadas por personas no autorizadas pueden suponer un peligro para usted y otras personas.
- La información contenida en el manual tiene como finalidad ser utilizada por un técnico de servicio cualificado, que esté familiarizado con los procedimientos de seguridad y equipado con las herramientas apropiadas e instrumentos de prueba.
- Si no lee y sigue todas las instrucciones de este manual puede provocar averías en el equipamiento, daños a la propiedad, lesiones personales y/o la muerte.
- El refrigerante y el gas aislante utilizados en el aparato requieren unos procedimientos especiales para su eliminación. Póngase en contacto con un agente de mantenimiento o con una persona con cualificación similar antes de eliminarlos.
- Cuando el cable de alimentación tenga que ser sustituido, el trabajo de sustitución deberá ser realizado por personal autorizado que utilice solamente piezas de sustitución originales.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona similarmente cualificada para evitar un peligro.
- El aparato debe instalarse de acuerdo con las normas nacionales de cableado.
- Este aparato debe conectarse a tierra correctamente.
- No corte ni retire la toma de tierra del enchufe.

- La conexión del cable de tierra al tornillo de la tapa de la toma de corriente no conecta a tierra el aparato a menos que el tornillo de la tapa sea metálico, no esté aislado y la toma de corriente esté conectada a tierra a través del cableado doméstico.
- Si tiene alguna duda acerca de si el aire acondicionado está correctamente conectado a tierra, haga revisar la toma de corriente y el circuito por un electricista cualificado.

Instalación

- Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado a instalar o reubicar el aire acondicionado.
- Póngase en contacto con el distribuidor, el vendedor, un electricista cualificado o un centro de servicio técnico autorizado para la limpieza o el mantenimiento del aire acondicionado.
- No instale, retire o vuelva a instalar la unidad usted mismo (el cliente). La instalación o las reparaciones realizadas por personal no autorizado pueden ser peligrosas para usted y los demás.
- Para trabajos eléctricos, póngase en contacto con el distribuidor, el vendedor, un electricista cualificado o un centro de servicio técnico autorizado.
- No intente realizar trabajos eléctricos o de conexión a tierra a menos que esté cualificado para ello. Consulte con el distribuidor para llevar a cabo los trabajos eléctricos y de conexión a tierra.
- No instale el producto en un estante defectuoso.
- Asegúrese de que la zona de instalación no se deteriore con el tiempo.
- Asegúrese de utilizar solo accesorios fabricados por LG específicamente diseñados para su uso con el equipo y de que los instale un profesional.
- No instale la unidad exterior en una base móvil o en un lugar desde donde pueda caerse.
- No instale la unidad en ambientes potencialmente explosivos.

- No instale el aire acondicionado en un lugar donde se almacenen líquidos o gases inflamables como gasolina, propano o disolvente de pintura.
- Instale el panel y la cubierta de la caja de control con seguridad.
- Instale una toma eléctrica específica y un disyuntor de fuga a tierra antes de utilizar el aparato.
- Utilice un disyuntor y un fusible estándar que se ajusten a la capacidad del aire acondicionado.
- No utilice una regleta, un cable alargador o un adaptador con este aparato.
- Las conexiones del cableado interior/exterior deben estar bien aseguradas, y el cable debe estar bien tendido para que no haya fuerza que tire de él desde los terminales de conexión. Las conexiones inadecuadas o sueltas pueden generar calor o provocar un incendio.
- No conecte el cable de tierra a una tubería de gas, un pararrayos o un cable de tierra telefónico.
- Utilice gas no inflamable (nitrógeno) para comprobar que no haya fugas y para depurar el aire; el uso de aire comprimido o gas inflamable podría provocar un incendio o explosión.

Funcionamiento

- No modifique ni prolongue el cable de alimentación. Los arañazos o el pelado del aislamiento de los cables de alimentación pueden provocar un incendio o una descarga eléctrica, por lo que los cables deben ser sustituidos.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no está sucio, suelto ni roto.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no se pueda arrancar ni dañar durante el funcionamiento.
- Nunca toque, maneje ni repare el aire acondicionado con las manos mojadas.

- No introduzca las manos ni otros objetos a través de la entrada o salida de aire mientras el aire acondicionado está en uso.
- Asegúrese de que nadie, especialmente los niños, se suba a la unidad exterior ni la golpee.
- Asegúrese de que solo utiliza las piezas enumeradas en la lista de piezas de recambio. No intente modificar nunca el equipo.
- No toque el tubo del refrigerante, el tubo del agua o cualquier pieza interna mientras la unidad esté en funcionamiento o inmediatamente después de su funcionamiento.
- No deje sustancias inflamables como gasolina, benceno o diluyentes cerca del aire acondicionado.
- No utilice el aire acondicionado por un periodo de tiempo prolongado en un lugar pequeño sin una ventilación adecuada.
- Asegúrese de ventilar lo suficiente cuando el aire acondicionado y un aparato de calefacción, como un calefactor, se utilicen simultáneamente.
 - Existe la posibilidad de una deficiencia de oxígeno.
- No bloquee la entrada ni la salida del flujo de aire.
- Desconecte el suministro de alimentación si hay ruidos, olores o humo saliendo del aire acondicionado.
- Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado si el aire acondicionado queda sumergido por las aguas de una inundación.
- En caso de fuga de gas (como freón, gas propano o gas LP), ventile el espacio suficientemente antes de volver a utilizar el aire acondicionado.
- Detenga el funcionamiento y cierre la ventana durante una tormenta o huracán. Si es posible, retire el producto de la ventana antes de que llegue el huracán.
- El usuario debe realizar comprobaciones y limpiezas de rutina para evitar un rendimiento deficiente. En situaciones especiales, solo podrá realizar trabajos de reparación el personal de servicio técnico.

Mando a distancia inalámbrico

- No mezcle nunca distintos tipos de pilas, o pilas nuevas y usadas, en el mando a distancia.
- No recargue ni despiece las pilas.
- Deshágase de las pilas en un lugar en el que no exista peligro de incendio.
- Deje de utilizar el control remoto si hay una fuga de líquido de una pila. Si su ropa o su piel están expuestas a la fuga de líquido de la pila, lávese con agua limpia.
- Si el fluido de la fuga de la pila se ingiere, enjuáguese el interior de la boca a fondo y consulte a un médico.
- Nunca permita que la unidad interior o el control remoto se mojen.

Mantenimiento

- Antes de limpiar o realizar un mantenimiento, desconecte la alimentación y espere hasta que el ventilador se detenga.
 - El ventilador gira a una velocidad muy alta durante el funcionamiento.
 - Existe la posibilidad de que se produzca una lesión si la alimentación de la unidad se activa accidentalmente mientras usted limpia piezas internas de la unidad.
- El aparato se debe desconectar de la fuente de alimentación durante el mantenimiento y la sustitución de piezas.

Refrigerante

- Siga las normas de la región o el país correspondiente para manipular el refrigerante y el aire acondicionado y para desmontarlo.
- Utilice solo el refrigerante especificado en la etiqueta del aire acondicionado.
- No inyecte aire o gas en el sistema a menos que sea el refrigerante especificado.
- No toque el refrigerante que salga durante la instalación o la reparación.

- Si se produce una fuga de gas refrigerante durante el proceso de instalación, ventile el área inmediatamente.
- Compruebe si existen fugas de refrigerante después de instalar o reparar el producto.
- En caso de fuga de refrigerante, consulte con el distribuidor. Si el aire acondicionado debe instalarse en una habitación pequeña, es necesario tomar las medidas adecuadas para que la cantidad de cualquier fuga de refrigerante no exceda la concentración límite ni siquiera cuando se produzca una fuga. Si la fuga de refrigerante excede el nivel límite de concentración, se puede producir un accidente por insuficiencia de oxígeno.

INSTRUCCIONES DE PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de lesiones leves a personas, funcionamiento erróneo o daños al producto o a la propiedad cuando use este producto, siga las siguientes instrucciones básicas de seguridad:

Instalación

- Use una carretilla elevadora o 2 o más personas para transportar el aire acondicionado.
- No instale el aire acondicionado en una zona donde esté directamente expuesto al viento del mar (rocío de sal).
- Instale el tubo de desagüe apropiadamente para un desagüe suave de la condensación de agua.
- Instale el aire acondicionado en un lugar donde el ruido de la unidad exterior o los gases de escape no molesten a los vecinos.
- Deshágase de los materiales de embalaje como tornillos, clavos, bolsas de plástico o pilas utilizando envases apropiados después de la instalación o la reparación.
- Tenga precaución al desembalar o instalar el aire acondicionado.
- Lleve especial cuidado con los bordes de la carcasa y las aletas del condensador y el evaporador.

- Para evitar la vibración y la fuga de agua, mantenga el producto a nivel incluso cuando lo está instalando.
- Al instalar la unidad, utilice el kit de instalación incluido con el producto.
- Los bordes de las aletas del intercambiador de calor son lo suficientemente afiladas como para cortar. Para evitar lesiones, use guantes o cubra las aletas mientras trabaja alrededor de ellas.

Funcionamiento

- No beba el agua que desagüa el aire acondicionado.
- No coloque objetos cerca de la unidad exterior ni deje que las hojas u otros residuos se acumulen alrededor de la unidad. Las hojas son un ambiente propicio para animales pequeños que pueden entrar en la unidad. Una vez dentro, pueden provocar un mal funcionamiento de la unidad, humo o fuego si entran en contacto con las piezas eléctricas.
- No deje que el aire acondicionado funcione durante mucho tiempo cuando la humedad sea muy alta o cuando se haya dejado una puerta o una ventana abierta.
- No exponga a personas, animales o plantas al aire frío o caliente del aire acondicionado durante periodos de tiempo prolongados.
- No utilice el producto para fines especiales, como la conservación de alimentos, obras de arte, etc. El aire acondicionado está diseñado para fines de consumo, y no es un sistema de refrigeración de precisión. Existe el riesgo de que se produzcan daños o pérdidas materiales.
- No active el disyuntor ni la alimentación cuando el panel frontal, el armario, la cubierta superior o la cubierta de la caja de control están abiertos o han sido retirados.
- No abra la rejilla frontal del producto cuando esté en funcionamiento. Si la unidad viene con filtro electrostático, no lo toque.
- Tenga cuidado para evitar que el agua entre en el producto.

- Asegúrese de que no hay obstáculos cerca de la unidad exterior. La presencia de obstáculos cerca de esta puede reducir su rendimiento o aumentar el sonido de funcionamiento.
- No apague la alimentación inmediatamente después de detener el funcionamiento. Espere siempre al menos cinco minutos antes de hacerlo.

Mantenimiento

- Utilice una escalera o taburete robusto cuando limpie, realice un mantenimiento o reparación del aire acondicionado en altura.
- No enchufe o desenchufe la toma de la fuente alimentación para encender o apagar la unidad.
- Nunca utilice agentes de limpieza ni disolventes ni pulverice agua cuando limpie el aire de acondicionado. Utilice un paño suave.
- Nunca toque las piezas de metal del aire acondicionado al retirar el filtro de aire.
- Rompa y tire las bolsas de plástico de los envases para que los niños no jueguen con ellas.
- Si no va a utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo, desconecte el enchufe de la fuente de alimentación o apague el disyuntor.
- No incline la unidad al retirarla o desinstalarla. El agua condensada en el interior se puede derramar.
- Compruebe regularmente si la base está dañada, especialmente si el producto se ha utilizado durante mucho tiempo.
- Inserte siempre el filtro firmemente. Límpielo cada dos semanas o más a menudo si es necesario. Un filtro sucio reduce la eficiencia del aire acondicionado y puede provocar un mal funcionamiento o daños.

FUNCIONAMIENTO

Antes de usar

Notas sobre el funcionamiento


- Ajuste la dirección del flujo de aire vertical u horizontalmente para hacer circular el aire interior.
- Suba la velocidad del ventilador para refrigerar o calentar el aire interior rápidamente, dentro de un periodo corto de tiempo.
- Desactive el aparato y abra periódicamente las ventanas para ventilar. La calidad del aire interior puede deteriorarse si el aparato se utiliza durante períodos prolongados.
- Limpie el filtro de aire una vez cada 2 semanas. El polvo y las impurezas recogidas en el filtro de aire podrían bloquear el flujo de aire o reducir el rendimiento del aparato.

Sugerencias para ahorrar energía

- No refrigere demasiado el espacio. Puede ser perjudicial para la salud y consumir más electricidad.
- Bloquee la luz solar con contraventanas o cortinas mientras esté funcionando el aparato.
- Mantenga las Each time you press theEach time you press thepuertas y ventanas bien cerradas mientras esté funcionando el aparato.

Descripciones del producto

Unidad instalada en una pared



1 Filtro de aire

Reduce el polvo en el aire.

2 Rejillas de ventilación de entrada de aire

Aspira el aire de la habitación.

3 Rejillas de ventilación de salida de aire

Hace circular el aire en la habitación a la temperatura deseada.

4 Deflector de aire (aleta superior-inferior)

Ajusta la dirección del flujo de aire hacia arriba o hacia abajo.

5 Deflector de aire (lama izquierda-derecha)

Ajusta la dirección del flujo de aire hacia la izquierda o hacia la derecha.

6 Botón de alimentación

Enciende o apaga el producto.

7 Pantalla del producto y receptor del mando a distancia inalámbrico


Muestra la temperatura ajustada y el estado de funcionamiento y contiene el receptor para el mando a distancia inalámbrico.

NOTA

- El número y la ubicación de las piezas podría variar dependiendo del modelo del aparato.
- Las características pueden cambiar dependiendo del tipo de modelo.

Pantalla

Puede comprobar varias funciones del producto en la pantalla de la unidad interior.



1 Pantalla de segmentos

Muestra la temperatura ajustada y las funciones secundarias.

2 Operación de descongelación

Se muestra cuando la función de descongelación está en funcionamiento.

3 Alimentación y reinicio automático

Se muestra cuando el producto se enciende o está en funcionamiento.

Se muestra cuando el producto establece o cancela la función Reinicio automático.

4 Función Wi-Fi*1

Se muestra cuando la función Wi-Fi está conectada.

*1 Esta función solo está disponible en algunos modelos.

5 Función de temporizador


Se muestra cuando la función de temporizador está activada.

Funcionamiento manual

Si el mando a distancia inalámbrico no funciona correctamente, encienda o apague el aparato pulsando el botón **Alimentación** 1 de la unidad interior.

1 Abra el deflector superior-inferior.


2 Pulse el botón **Alimentación** 1.



NOTA

- El motor de pasos podría romperse, si la aleta superior-inferior se abre rápidamente.
- La velocidad del ventilador está ajustada a alta por defecto.
- Las características pueden cambiar dependiendo del tipo de modelo.
- La temperatura no se puede modificar cuando se utiliza el botón **Alimentación 1**.
- Para los modelos de solo refrigeración, la temperatura está ajustada 22 °C por defecto.
- Para los modelos de Refrigeración y Calefacción, la temperatura está ajustada entre 22 °C y 24 °C por defecto.

- 2 Mantenga pulsado el botón **Alimentación 1** durante 6 segundos.
- 3 Cuando el aparato emita dos pitidos, suelte el botón **Alimentación 1**. La luz parpadeará. Esto se repite 4 veces.



NOTA

- La característica pueden cambiar dependiendo del tipo de modelo.
- Si mantiene pulsado el botón **Alimentación 1** durante 3 – 5 segundos, en lugar de 6 segundos, el aparato pasará al modo de prueba. En este modo, el aparato emite intensamente aire frío durante 18 minutos y, a continuación, vuelve a los ajustes predeterminados de fábrica.

Restauración de los ajustes previos

Cuando se vuelve a encender el aire acondicionado después de un corte de corriente, la función Arranque automático restablece los ajustes anteriores.

Al utilizar el aparato por primera vez, se activa la función Reinicio automático. Puede cancelar y ajustar esta función pulsando el botón **Alimentación 1** en la unidad interior.

Cancelar el reinicio automático

- 1 Abra el deflector superior-inferior.
- 2 Mantenga pulsado el botón **Alimentación 1** durante 6 segundos.
- 3 Cuando el aparato emita dos pitidos, suelte el botón **Alimentación 1**. El indicador parpadeará dos veces. Esto se repite 4 veces.

Ajuste de reinicio automático

- 1 Abra el deflector superior-inferior.

FUNCIONES SMART

Aplicación LG ThinQ

Esta función solo está disponible en modelos con Wi-Fi.

La aplicación **LG ThinQ** le permite comunicarse con el aparato usando un teléfono inteligente.

Características de la aplicación LG ThinQ

Comuníquese con el aparato desde un teléfono inteligente utilizando las cómodas funciones inteligentes.

• Smart Diagnosis

- Si experimenta algún problema mientras utiliza el aparato, esta función de diagnóstico inteligente le ayudará a diagnosticar el problema.

• Ajustes

- Le permite configurar varias opciones en el aparato y en la aplicación.

NOTA

- En los siguientes casos, debe actualizar la información de red de cada electrodoméstico en la aplicación **LG ThinQ** dentro de **Tarjetas dispositivo** → **Configuraciones** → **Cambie la red**.


- el router inalámbrico ha cambiado
- la contraseña del router inalámbrico ha cambiado
- el proveedor de servicio de internet ha cambiado

- El aparato podría verse modificado para realizar mejoras en él sin previo aviso a los usuarios.


- Las funciones pueden variar según el modelo.

Antes de usar de la aplicación LG ThinQ

- 1 Compruebe la distancia entre el aparato y el router inalámbrico (red Wi-Fi).
 - Si la distancia entre el aparato y el router es demasiado grande, la señal se debilita. Es posible que la conexión de la aplicación tarde un tiempo o que se produzca un error en la instalación.
- 2 Desactive la función **Datos móviles** o **Datos celular** de su teléfono inteligente.



- 3 Conecte su teléfono inteligente al router inalámbrico.



NOTA

- Para verificar la conexión Wi-Fi, compruebe que el indicador Wi-Fi del panel de control esté iluminado.
- **LG ThinQ** no se hace responsable de ningún problema o fallo de conexión a la red, mal funcionamiento o errores causados por la conexión de red.

- El entorno inalámbrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrico tenga un funcionamiento muy lento.
- Si la distancia entre el aparato y el router es demasiado grande, la señal se debilita. Es posible que la conexión de la aplicación tarde un tiempo o que se produzca un error en la instalación.
- Si el aparato tiene algún problema para conectarse a la red Wi-Fi, es posible que sea porque está demasiado lejos del router. Adquiera un repetidor Wi-Fi (un amplificador de alcance inalámbrico) para incrementar la señal Wi-Fi.
- La conexión de red podría no funcionar correctamente con algunos proveedores de servicios de Internet.
- Es posible que la conexión Wi-Fi no se establezca o se vea interrumpida debido al entorno de la red doméstica.
- El electrodoméstico no puede registrarse debido a problemas en la transmisión de la señal inalámbrica. Desenchufe el electrodoméstico y espere aproximadamente un minuto para volver a intentarlo.
- El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras del alfabeto inglés y números (no utilice caracteres especiales).
- La interfaz de usuario (UI) del smartphone puede variar en función del sistema operativo (SO) móvil y el fabricante.
- Si el protocolo de seguridad del router está establecido en **WEP**, es posible que falle la configuración de la red. Cambie a otros protocolos de seguridad (se recomienda **WPA2**) y vuelva a conectar el producto.

Instalación de la aplicación LG ThinQ

Busque la aplicación **LG ThinQ** en Google Play Store o Apple App Store en un smartphone. Siga las instrucciones para descargar e instalar la aplicación.

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuentes abiertas que tengan las obligaciones de revelar un código fuente, que esté contenido en este producto, y para acceder a todos los términos sobre licencia referidos, así como a los avisos sobre copyright, por favor, visite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará código abierto por un importe que cubre los gastos de su distribución previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona en posesión de esta información durante un periodo de tres años después del último envío de este producto.

Declaración de exposición a la radiación RF

- Este equipo deberá instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm del cuerpo humano.

Diagnóstico Usando LG ThinQ

Utilizar LG ThinQ para diagnosticar problemas

Si sufre algún problema con su aparato equipado con Wi-Fi, puede transmitir datos de resolución de problemas a un smartphone usando la aplicación **LG ThinQ**.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la característica **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones que se proporcionan en la aplicación **LG ThinQ**.

MANTENIMIENTO

Limpieza

Intervalo de limpieza


⚠ ADVERTENCIA

- Antes de limpiar o realizar un mantenimiento, desconecte la alimentación y espere hasta que el ventilador se detenga.

Limpieza del aparato

Si el aparato no se va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado, séquelo para mantenerlo en las mejores condiciones. Limpie el aparato regularmente para mantener un rendimiento óptimo y evitar posibles averías.

- Seque el aparato en el modo **Ventilador** de 3 a 4 horas y desconecte la alimentación. Pueden producirse daños internos si queda humedad en los componentes del aparato.
- Antes de volver a utilizar el aparato, seque los componentes internos del aparato en modo **Ventilador** durante 3 o 4 horas. Esta acción ayudará a reducir el olor generado por la humedad.



① Filtro de aire

NOTA

- Esta característica podría variar dependiendo del tipo de modelo.

Tipo	Descripción	Intervalo
Unidad interior	Limpie la superficie de la unidad interior utilizando un paño suave y seco.	Regularmente
	Haga que un profesional limpie la bandeja de desagüe de condensados.	Una vez al año
	Haga que un profesional limpie el tubo de desagüe de condensados.	Cada 4 meses
	Sustituya las pilas del mando a distancia inalámbrico.	Una vez al año

Tipo	Descripción	Intervalo
Unidad exterior	Haga que un profesional limpie las bobinas del intercambiador de calor y los conductos del panel. (Consulte a un técnico).	Una vez al año
	Haga que un profesional limpie el ventilador.	Una vez al año
	Haga que un profesional limpie la bandeja de desagüe de condensados.	Una vez al año
	Haga que un profesional verifique que todo el conjunto del ventilador esté apretado firmemente.	Una vez al año
	Limpie los componentes eléctricos con aire comprimido.	Una vez al año

Limpieza del filtro

Tipo	Descripción	Intervalo
Filtro de aire	Limpie con una aspiradora o lave a mano.	2 semanas

NOTA

- No utilice nunca agua caliente a más de 40 °C para limpiar los filtros. De lo contrario, podrían deformarse o decolorarse.
- No utilice nunca sustancias volátiles para limpiar los filtros. Si lo hiciera podría dañar la superficie del aparato.


Limpeza del filtro de aire

NOTA

- No doble el filtro de aire, ya que podría romperse.
- Monte el filtro de aire correctamente para evitar que entre polvo y otras sustancias en el producto.

1 Corte la alimentación al aparato.


2 Encontrará los tiradores del filtro de aire en la parte superior delantera del producto.




① Tiradores

② Filtro de aire


3 Tire ligeramente de los tiradores hacia arriba y, a continuación, levante todo el filtro para extraerlo.




4 Limpie el filtro de aire con una aspiradora o lávelo con agua tibia y un detergente suave.




5 Seque el filtro a la sombra.




6 Inserte las lengüetas del filtro de aire en las ranuras de la parte posterior del panel frontal.



7 Empuje las lengüetas hacia abajo hasta que encajen en su sitio.



8 Para asegurarse de que el filtro esté correctamente montado, presione a lo largo de toda la parte delantera del filtro.



Consejos de mantenimiento

Antes de largos periodos de inactividad

- 1** Ponga el aire acondicionado en el **modo Ventilador** durante 2 o 3 horas.
 - De esta forma se secarán los mecanismos internos.
- 2** Apague el aparato.
- 3** Apague el disyuntor.

Después de largos periodos de inactividad

- 1** Limpie el filtro de aire e instálelo en la unidad interior.
- 2** Compruebe que la entrada y la salida de aire de las unidades interior/exterior no estén bloqueadas.
- 3** Compruebe que el cable de tierra está conectado correctamente.
 - El cable de tierra se puede conectar al lateral de la unidad interior.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica

Por favor, compruebe lo siguiente antes de ponerse en contacto con el centro de servicio técnico. Si el problema persiste, póngase en contacto con su centro de servicio técnico local.

NOTA

- Algunas funciones podrían no estar incluidas según el modelo.

Función autodiagnóstico

Este aparato incorpora una función de **Autodiagnóstico**. Si se produce un error, el LED de la unidad interior parpadeará en intervalos de 2 segundos. En este caso, póngase en contacto con su distribuidor o con el centro de servicio técnico local.

Funcionamiento

Síntomas	Causa posible y solución
El aparato no funciona con normalidad.	Sale un olor a quemado o sonidos extraños del aparato. <ul style="list-style-type: none"> • Apague el aparato, desactive o desconecte el suministro de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio técnico.
	Hay fugas de agua de la unidad interior incluso si el nivel de humedad es bajo. <ul style="list-style-type: none"> • Apague el aparato, desactive o desconecte el suministro de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio técnico.
	El cable de alimentación está dañado o está generando un calor excesivo. <ul style="list-style-type: none"> • Apague el aparato, desactive o desconecte el suministro de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio técnico.
	Hay un interruptor, un disyuntor (seguridad, tierra) o un fusible que no está funcionando adecuadamente. ¿Se ha fundido el fusible o se ha disparado el disyuntor? <ul style="list-style-type: none"> • Apague el aparato, desactive o desconecte el suministro de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio técnico.
	El aparato genera un código de error a raíz de su autodiagnóstico. <ul style="list-style-type: none"> • Apague el aparato, desactive o desconecte el suministro de alimentación y póngase en contacto con un centro de servicio técnico.

Síntomas	Causa posible y solución
<p>La velocidad del ventilador no se puede ajustar.</p>	<p>El modo Alta potencia o el modo Funcionamiento automático está seleccionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> En algunos modos de funcionamiento, no puede ajustar la velocidad del ventilador. Seleccione un modo de funcionamiento en el que pueda ajustar la velocidad del ventilador.
	<p>El flujo de aire generado por el aire acondicionado podría ajustarse automáticamente durante el funcionamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuando el aire acondicionado alcanza la temperatura establecida, se reduce el caudal de aire para evitar que se genere un flujo de aire frío al calentar, o para minimizar el consumo de energía y el cambio de humedad interior al enfriar.
<p>La temperatura no puede ajustarse.</p>	<p>El modo Ventilador o el modo Alta potencia está seleccionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> En algunos modos de funcionamiento, no es posible ajustar la temperatura. Seleccione un modo de funcionamiento en el que pueda ajustar la temperatura.
<p>El aparato se detiene durante el funcionamiento.</p>	<p>El aparato se ha apagado repentinamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Es posible que se haya agotado el tiempo de la función Temporizador de desactivación, que desactiva el aparato. Compruebe los ajustes del temporizador.
	<p>¿Ha cometido un error con el funcionamiento del temporizador?</p> <ul style="list-style-type: none"> Ajuste correctamente el temporizador.
	<p>Se ha producido un corte en la alimentación durante el funcionamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Espere a que se restablezca el suministro eléctrico. Si la función Reinicio automático está activada, el aparato reanudará su último funcionamiento varios minutos después de que se restablezca el suministro eléctrico.
<p>El aparato no funciona.</p>	<p>Se ha fundido un fusible o se ha bloqueado el suministro de alimentación.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sustituya el fusible o compruebe si el disyuntor ha saltado.
	<p>El aparato está desenchufado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Compruebe si el cable de alimentación es enchufado en la toma de corriente o si los aisladores de potencia están conectados.
	<p>Se ha producido un corte en la alimentación.</p> <ul style="list-style-type: none"> Apague el aparato cuando ocurra un corte en la alimentación. Cuando se restaure la alimentación, espere 3 minutos, y luego encienda el aparato.
	<p>El voltaje es demasiado alto o demasiado bajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Compruebe si el disyuntor ha saltado.
	<p>El aparato se ha apagado automáticamente a una hora predeterminada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Encienda el aparato.

Síntomas	Causa posible y solución
El aparato no funciona.	<p>La orientación de la pila en el mando a distancia inalámbrico no es correcta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que las pilas están insertadas correctamente en su mando a distancia inalámbrico. Si las baterías están colocadas correctamente, pero el aparato sigue sin funcionar, sustituya las pilas e inténtelo de nuevo.
	<p>¿Están las rejillas de ventilación de entrada y salida de aire obstruidos?</p> <ul style="list-style-type: none"> Retire cualquier obstáculo.
El aparato no emite aire refrigerado.	<p>El aire no circula adecuadamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que no haya cortinas, contraventanas o muebles bloqueando la parte frontal del aparato.
	<p>El filtro de aire está sucio.</p> <ul style="list-style-type: none"> Limpie el filtro de aire una vez cada 2 semanas. Consulte «Limpieza del filtro de aire» para más información.
	<p>La temperatura ambiente es demasiado alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> En verano, es posible que se tarde un cierto tiempo en enfriar por completo el aire interior. En este caso, seleccione el modo Alta potencia para enfriar el aire interior rápidamente.
	<p>La habitación puede haber estado a muy alta temperatura cuando se encendió el aire acondicionado de la habitación por primera vez.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dele tiempo a que se enfríe.
	<p>El aire frío se sale de la habitación.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que ningún aire frío se esté saliendo a través de puntos de ventilación de la habitación.
	<p>La temperatura deseada es más alta que la temperatura actual.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ajuste la temperatura deseada a un nivel inferior al de la temperatura actual.
	<p>Hay una fuente de calefacción cercana.</p> <ul style="list-style-type: none"> Evite el uso de generadores de calor como hornos eléctricos o quemadores de gas mientras el aire acondicionado esté funcionando.
	<p>El modo Ventilador está seleccionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Durante el modo Ventilador, el aire sale del aparato sin enfriar ni calentar el aire interior. Cambie el modo de funcionamiento a una operación de refrigeración.
	<p>La temperatura exterior es demasiado alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> El efecto de refrigeración podría no ser suficiente.

Síntomas	Causa posible y solución
El aparato no produce aire caliente.	<p>Cuando se inicia el modo Calefacción, el deflector está casi cerrado y no sale aire, aunque la unidad exterior esté funcionando.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esto es normal. Por favor, espere hasta que el aparato haya generado suficiente aire caliente para impulsarlo a través de la unidad interior.
	<p>La unidad exterior está en modo descongelación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el modo Calefacción, se acumula hielo y escarcha en las bobinas cuando desciende la temperatura exterior. El modo Descongelación reduce la capa de escarcha en la bobina y debería terminar en unos 15 minutos.
	<p>La temperatura exterior es demasiado baja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El efecto de calefacción podría no ser suficiente.
El aire acondicionado cambia el flujo de aire generado durante el funcionamiento.	<p>Cuando el aparato alcanza la temperatura deseada, se reduce el caudal de aire para evitar que se genere un flujo de aire frío durante el funcionamiento de la calefacción, o para minimizar el consumo de energía y el cambio de humedad interior durante el funcionamiento de la refrigeración.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este síntoma es normal.
Parece que la condensación gotea del aire acondicionado.	<p>La condensación se produce cuando el flujo de aire del aire acondicionado enfría el aire caliente de la habitación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este síntoma es normal.

Rendimiento

Síntomas	Causa posible y solución
La unidad interior sigue funcionando incluso cuando el aparato ha sido apagado.	<p>La función Limpieza automática está en funcionamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deje que la función Limpieza automática continúe puesto que reduce cualquier resto de humedad dentro de la unidad interior. Si no desea esta función, puede apagar la unidad interior.
La salida de aire de la unidad interior está descargando vaho.	<p>El aire refrigerado del aparato genera vaho.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando la temperatura ambiente disminuya, este fenómeno desaparecerá.
Hay fugas de agua de la unidad exterior.	<p>En los funcionamientos de calefacción, gotea agua condensada del intercambiador de calor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instale un tubo de desagüe debajo de la bandeja base. Póngase en contacto con el instalador.

Síntomas	Causa posible y solución
Hay ruidos o vibraciones.	<p>Se puede oír un sonido de clic cuando el aparato arranca o se detiene debido al movimiento de la válvula de inversión.</p> <p>Crujido: las piezas de plástico de la unidad interior crujen cuando se encogen o expanden debido a cambios bruscos de temperatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> El ruido es normal durante o después del funcionamiento. No es un señal de avería.
	<p>Sonido de flujo: se trata del flujo de refrigerante a través del aparato.</p> <p>Sonido de soplado: este sonido se genera cuando el aire comprimido se libera a la atmósfera.</p> <p>Se trata del sonido del agua de deshumidificación que se procesa dentro de la unidad del aire acondicionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se trata de síntomas normales. El ruido parará.
Se oye un crujido.	<p>Este sonido se produce por la expansión y constricción del panel frontal, etc., debido a los cambios de temperatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se trata de síntomas normales. El ruido parará.
La unidad interior desprende malos olores.	<p>Los malos olores (como el del humo de un cigarrillo) pueden absorberse en la unidad interior y ser descargados con el flujo de aire.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si el olor no desaparece, es necesario lavar el filtro. Si esto no funciona, póngase en contacto con el centro de servicio técnico para limpiar el intercambiador de calor.
	<p>Verifique que no sea un olor de humedad exudado por las paredes, alfombra, muebles o ropa en la habitación.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si el olor sale de las paredes, la moqueta, los muebles o los objetos de tela, límpielos.
La pantalla del control remoto se ve borrosa o está apagada.	<p>¿Están las pilas agotadas?</p> <ul style="list-style-type: none"> Sustituya las pilas por otras nuevas.
	<p>¿Los terminales + y - de las pilas están colocados en direcciones opuestas?</p> <ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que los terminales + y - de las pilas están orientados correctamente.

Wi-Fi

Síntomas	Causa posible y solución
El aparato y el smartphone no están conectados a la red Wi-Fi.	<p>La contraseña de la red Wi-Fi a la que intenta conectarse es incorrecta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Encuentre la red Wi-Fi conectada a su smartphone y elimínela, luego registre su aparato en LG ThinQ.

Síntomas	Causa posible y solución
El aparato y el smartphone no están conectados a la red Wi-Fi.	Los Datos móviles de su smartphone están activados. <ul style="list-style-type: none"> Desactive los Datos móviles de su smartphone y registre el aparato utilizando la red Wi-Fi.
	El nombre de la red inalámbrica (SSID) se ha configurado de forma incorrecta. <ul style="list-style-type: none"> El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras del alfabeto inglés y números (no utilice caracteres especiales).
	La frecuencia del router no es de 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none"> Solo se admiten frecuencias de router de 2,4 GHz. Configure el router inalámbrico en 2,4 GHz y conecte el electrodoméstico al router inalámbrico. Para comprobar la frecuencia del router, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet o con el fabricante del router.
	La distancia entre el aparato y el router es demasiado grande. <ul style="list-style-type: none"> Si la distancia entre el aparato y el router es demasiado grande, es posible que la señal sea débil y la conexión no se configure correctamente. Acerque el router al aparato.

Antes para recibir servicio técnico

Situaciones en las que es necesario llamar al servicio técnico

Si el aparato se encuentra en alguna de las siguientes situaciones, llame al servicio técnico.

- Cualquier anomalía como olor a quemado, ruidos fuertes, etc.
 - Apague el aparato y el disyuntor.
 - Nunca intente reparar o reiniciar el aparato.
- El cable de alimentación eléctrica está demasiado caliente o dañado.
- El autodiagnóstico genera un código de error.
- Hay fugas de agua de la unidad interior incluso si la humedad es baja.
- Algún interruptor, disyuntor (de seguridad o de tierra) o fusible no funciona correctamente.

NOTA

- El usuario es responsable de las comprobaciones diarias y la limpieza para evitar un rendimiento bajo del aparato.
- En casos relacionados con situaciones y circunstancias poco comunes o especiales, el mantenimiento solo debe llevarlo a cabo personal técnico cualificado.

Notas



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

CLIMATISATION



Lisez attentivement le manuel du propriétaire avant d'utiliser l'appareil et gardez-le à portée de main pour vous y référer à tout moment.

FRANÇAIS

Wall Mounted

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Tous droits réservés

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION	3
INSTRUCTIONS D'AVERTISSEMENT	3
INSTRUCTIONS D'ATTENTION	9

UTILISATION

Avant utilisation	12
Présentations du produit	13

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ	16
Diagnostic à l'aide de LG ThinQ	17

MAINTENANCE

Nettoyage	18
Astuces pour l'entretien	21

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service	22
D'appeler le service	27

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

Message de sécurité



Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Veuillez à lire attentivement les sections avec ce signe et suivez les instructions afin d'éviter des risques.



AVERTISSEMENT

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.



ATTENTION

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

INSTRUCTIONS D'AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Sécurité technique

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes avec des capacités mentales, sensorielles ou physiques réduites, ou n'ayant pas suffisamment d'expérience ou de connaissances, si elles agissent sous surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de déficience physique, sensorielle ou mentale, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient accompagnées ou qu'elles aient reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'installation ou les réparations effectuées par des personnes non autorisées peuvent présenter des risques pour vous et les autres.
- Les informations contenues dans ce manuel sont destinées à être utilisées par un technicien de maintenance qualifié, familiarisé avec les procédures de sécurité et équipé des outils et instruments de test appropriés.
- Ne pas lire ni suivre toutes les instructions de ce manuel peut entraîner un dysfonctionnement de l'équipement, des dommages matériels, des blessures corporelles et/ou la mort.
- Le réfrigérant et le gaz d'isolation utilisés dans l'appareil nécessitent des procédures de mise au rebut spécifiques. Consultez un agent de service ou une personne qualifiée avant de procéder à la mise au rebut.
- Lorsque le cordon d'alimentation doit être remplacé, le travail de remplacement doit être effectué par un personnel autorisé utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ses techniciens habilités ou bien une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations de câblage nationales.
- Cet appareil doit être mis à la terre correctement.
- Ne coupez ou ne retirez pas la broche de terre de la fiche électrique.
- La fixation du fil de terre sur la vis du cache de la prise électrique ne met pas l'appareil à la terre, à moins que la vis du cache soit non isolée et en métal et que la prise électrique soit mise à la terre via le câblage du logement.
- Si vous avez des doutes concernant la mise à la terre du climatiseur, faites vérifier la prise électrique et le circuit par un électricien qualifié.

Installation

- Contactez un centre de service agréé lorsque vous installez ou déplacez le climatiseur.
- Contactez le revendeur, le vendeur, un électricien qualifié ou un centre de service agréé pour le nettoyage ou l'entretien du climatiseur.
- N'installez pas, ne retirez pas ou ne réinstallez pas l'unité par vous-même (client). L'installation ou les réparations effectuées par des personnes non autorisées peuvent présenter des risques pour vous et les autres.
- Pour les travaux électriques, contactez le revendeur, le vendeur, un électricien qualifié ou un centre de service agréé.
- N'essayez pas d'effectuer des travaux électriques ou de mise à la terre à moins d'y être autorisé. Consultez le revendeur pour les travaux électriques et de mise à la terre.
- N'installez pas le climatiseur sur un support defectueux.
- Assurez-vous que la zone d'installation ne se détériore pas avec le temps.
- Assurez-vous de n'utiliser que des accessoires fabriqués par LG qui sont conçus spécifiquement pour être utilisés avec l'équipement et de les faire installer par un professionnel.
- N'installez jamais l'unité extérieure sur une surface instable ou à un endroit duquel elle pourrait tomber.

- N'installez pas l'unité dans des atmosphères potentiellement explosives.
- N'installez pas le climatiseur dans un endroit où sont stockés des liquides ou des gaz inflammables tels que de l'essence, du propane, ou du diluant pour peinture.
- Installez le panneau et le couvercle du boîtier de commande en toute sécurité.
- Installez un disjoncteur de fuite à la terre et une prise électrique dédiés avant d'utiliser l'appareil.
- Utilisez un disjoncteur et un fusible standard conformes à la puissance du climatiseur.
- N'utilisez pas de multiprise, de rallonge de câble d'alimentation ou d'adaptateur avec cet appareil.
- Les connexions de câblage intérieur/extérieur doivent être solidement fixées et le câble doit être acheminé correctement afin qu'aucune force ne tire le câble des bornes de connexion. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent générer de la chaleur ou provoquer un incendie.
- Ne connectez pas le fil de terre à un tuyau de gaz, un paratonnerre ou un fil de terre téléphonique.
- Utilisez un gaz ininflammable (azote) pour vérifier les fuites et purger l'air ; l'utilisation d'air comprimé ou de gaz inflammable peut provoquer un incendie ou une explosion.

Fonctionnement

- Ne modifiez pas et ne prolongez pas le câble d'alimentation. Les rayures ou le décollement de l'isolant sur les câbles d'alimentation peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique, et les câbles doivent être remplacés.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est ni sale, ni desserré, ni cassé.
- Ne placez aucun objet sur le câble d'alimentation.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse pas être arraché ou endommagé pendant le fonctionnement.

- Ne touchez, n'utilisez ou ne réparez jamais le climatiseur avec des mains mouillées.
- N'introduisez pas les mains ou d'autres objets à travers l'entrée ou la sortie d'air lorsque le climatiseur est en marche.
- Veillez à ce que personne, en particulier les enfants, ne grimpe sur l'unité extérieure ou ne la heurte.
- Veillez à n'utiliser que les pièces figurant dans la liste des pièces de rechange. N'essayez jamais de modifier l'équipement.
- Ne touchez pas le tuyau de réfrigérant, le tuyau d'eau ou toute autre pièce interne pendant que l'unité fonctionne ou immédiatement après son fonctionnement.
- Ne laissez pas de substances inflammables telles que de l'essence, du benzène ou du diluant à proximité du climatiseur.
- N'utilisez pas le climatiseur pendant une période prolongée dans un endroit exigu sans ventilation appropriée.
- Veillez à ventiler suffisamment lorsque le climatiseur et un appareil de chauffage tel qu'un radiateur sont utilisés simultanément.
 - Il existe un risque de carence en oxygène.
- Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie du flux d'air.
- Coupez l'alimentation électrique en cas de bruit, d'odeur ou de fumée provenant du climatiseur.
- Contactez un centre de service agréé si le climatiseur est submergé par les eaux de crue.
- En cas de fuite de gaz (tel que du fréon, du propane ou du GPL), aérez suffisamment avant d'utiliser de nouveau le climatiseur.
- Arrêtez le fonctionnement et fermez la fenêtre en cas de tempête ou d'ouragan. Si possible, retirez le produit de la fenêtre avant l'arrivée de l'ouragan.
- L'utilisateur doit effectuer des contrôles et un nettoyage de routine pour éviter des performances défectueuses. Dans une situation particulière, seul le personnel de service peut effectuer les travaux de réparation.

Télécommande sans fil

- Ne mélangez jamais différents types de piles ou des piles neuves et anciennes dans la télécommande.
- Ne pas recharger ou démonter les piles.
- Jetez les piles dans un endroit sans risque d'incendie.
- Arrêtez d'utiliser la télécommande s'il y a une fuite de liquide dans la pile. Si vos vêtements ou votre peau sont exposés au liquide de la pile qui fuit, lavez-les à l'eau claire.
- Si le liquide de la pile qui fuit a été avalé, rincez soigneusement l'intérieur de la bouche et consultez un médecin.
- Ne laissez jamais l'unité intérieure ou la télécommande devenir humide.

Entretien

- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'alimentation électrique et attendez que le ventilateur s'arrête.
 - Le ventilateur tourne à une vitesse pendant très élevée son fonctionnement.
 - Il existe un risque de blessure si l'appareil est mis accidentellement sous tension pendant que vous nettoyez les parties internes de l'appareil.
- L'appareil doit être débranché de sa source d'alimentation pendant l'entretien et le remplacement des pièces.

Réfrigérant

- Suivez les normes de la région ou du pays correspondant pour la manipulation du réfrigérant et du climatiseur et pour le démontage du climatiseur.
- Utilisez uniquement le réfrigérant spécifié sur l'étiquette du climatiseur.
- N'introduisez pas d'air ou de gaz dans le système autre que le réfrigérant spécifié.

- Ne touchez pas le réfrigérant qui fuit pendant l'installation ou la réparation.
- Si le gaz de réfrigérant fuit pendant l'installation, ventiler immédiatement la zone.
- Assurez-vous de l'absence de fuites de réfrigérant une fois le produit installé ou réparé.
- En cas de fuite de réfrigérant, consultez le revendeur. Lorsque le climatiseur doit être installé dans une petite pièce, il est nécessaire de prendre les mesures appropriées afin que la quantité des fuites de réfrigérant ne dépasse pas la concentration limite, même en cas de fuite. Si les fuites de réfrigérant dépassent le niveau de concentration limite, un accident de déficit d'oxygène peut se produire.

INSTRUCTIONS D'ATTENTION

ATTENTION

- Pour réduire le risque de blessures légères à une personne, dysfonctionnement ou dommages au produit ou à la propriété lors de l'utilisation de cet appareil, suivre les précautions de base, notamment les suivantes :

Installation

- Utilisez un chariot élévateur ou 2 ou plusieurs personnes pour transporter le climatiseur.
- N'installez pas le climatiseur dans une zone où il est directement exposé à l'air marin (brouillard salin).
- Installez correctement le tuyau d'évacuation pour une bonne évacuation de l'eau de condensation.
- Installez le climatiseur dans un endroit où le bruit de l'unité extérieure ou les gaz d'échappement ne gêneront pas les voisins.
- Après l'installation ou la réparation, jetez en toute sécurité les matériaux d'emballage tels que les vis, les clous, les sacs en plastique ou les piles en utilisant un emballage approprié.
- Soyez prudent lors du déballage ou de l'installation du climatiseur.

- Faites particulièrement attention aux bords du boîtier et aux ailettes du condenseur et de l'évaporateur.
- Afin d'éviter les vibrations ou les fuites d'eau, maintenez le produit à niveau même lors de l'installation du produit.
- Lors de l'installation de l'unité, utiliser le kit d'installation fourni avec le produit.
- Les bords des ailettes de l'échangeur de chaleur sont assez tranchants pour couper. Afin d'éviter les blessures, portez des gants ou couvrez les ailettes lorsque vous travaillez à proximité d'elles.

Fonctionnement

- Ne buvez pas l'eau évacuée par le climatiseur.
- Ne placez pas d'objets à proximité directe de l'unité extérieure et ne laissez pas les feuilles et autres débris s'accumuler autour de l'unité. Les feuilles sont un foyer pour les petits animaux qui peuvent entrer dans l'unité. Une fois à l'intérieur de l'appareil, ces animaux peuvent provoquer des dysfonctionnements, de la fumée ou un incendie s'ils entrent en contact avec des pièces électriques.
- Ne laissez pas le climatiseur fonctionner pendant une longue période lorsque l'humidité est très élevée ou lorsqu'une porte ou une fenêtre est restée ouverte.
- N'exposez pas les personnes, les animaux ou les plantes au vent froid ou chaud du climatiseur pendant des périodes prolongées.
- N'utilisez pas le produit à des fins particulières, telles que la conservation d'aliments, d'œuvres d'art, etc. Le climatiseur est conçu à des fins de consommation et n'est pas un système de réfrigération de précision. Il existe un risque de dommages ou de perte de biens.
- Ne mettez pas le disjoncteur ou l'appareil lorsque le panneau avant, l'armoire, le couvercle supérieur ou le couvercle du boîtier de commande sont retirés ou ouverts.
- N'ouvrez pas la grille avant du produit pendant le fonctionnement. Ne touchez pas le filtre électrostatique, si l'appareil en est équipé.
- Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le produit.

- Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve à proximité de l'unité extérieure. La présence d'obstacles à proximité de l'unité extérieure peut réduire les performances de l'unité extérieure ou augmenter son bruit de fonctionnement.
- Ne coupez pas l'alimentation immédiatement après l'arrêt du fonctionnement. Attendez toujours au moins cinq minutes avant de couper l'alimentation.

Entretien

- Utilisez un tabouret résistant ou une échelle lorsque vous nettoyez, entretenez ou réparez le climatiseur en hauteur.
- Ne branchez et ne débranchez pas la fiche d'alimentation pour allumer ou éteindre l'appareil.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage ou de solvants puissants ni d'eau pulvérisée lorsque vous nettoyez le climatiseur. Utilisez un chiffon doux.
- Ne touchez jamais les parties métalliques du climatiseur lorsque vous retirez le filtre à air.
- Déchirez et jetez les sacs d'emballage en plastique afin que les enfants ne jouent pas avec.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez la fiche d'alimentation ou éteignez le disjoncteur.
- N'inclinez pas l'unité lorsque vous la retirez ou la désinstallez. L'eau condensée à l'intérieur peut se renverser.
- Vérifiez régulièrement que la fondation n'est pas endommagée, surtout si le produit a été utilisé depuis longtemps.
- Insérez toujours le filtre en toute sécurité. Nettoyez le filtre toutes les deux semaines ou plus souvent si nécessaire. Un filtre sale réduit l'efficacité du climatiseur et peut provoquer un dysfonctionnement du produit ou l'endommager.

UTILISATION

Avant utilisation

Notes pour l'utilisation


- Réglez la direction du flux d'air verticalement ou horizontalement pour faire circuler l'air intérieur.
- Accélérez le ventilateur pour refroidir ou réchauffer l'air intérieur rapidement, dans un court laps de temps.
- Éteignez l'appareil et ouvrez régulièrement les fenêtres pour aérer. La qualité de l'air intérieur peut décliner si l'appareil est utilisé pendant des périodes prolongées.
- Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. La poussière et les impuretés accumulées dans le filtre à air peuvent bloquer le flux d'air ou réduire les performances de l'appareil.

Suggestions relatives à l'économie d'énergie

- Ne rafraîchissez pas trop l'espace. Cela peut être nocif pour votre santé et consommer davantage d'électricité.
- Bloquez la lumière du soleil avec des stores ou des rideaux lorsque vous utilisez l'appareil.
- Maintenez les portes ou les fenêtres fermées hermétiquement pendant que vous utilisez l'appareil.

Présentations du produit

Unité à montage mural



❶ Filtre à air

Réduit la poussière dans l'air.

❷ Événements d'admission d'air

Aspire l'air de la pièce.

❸ Événements de sortie d'air

Ramène de l'air à la température souhaitée dans la pièce.

❹ Déflecteur d'air (aillette haute et basse)

Règle la direction du flux d'air vers le haut ou vers le bas.

❺ Déflecteur d'air (persienne gauche-droite)

Règle la direction du flux d'air vers la gauche ou vers la droite.

❻ Bouton d' Marche

Allume ou éteint le produit.

❼ Écran du produit et récepteur de la télécommande sans fil


Affiche la température définie et le statut de fonctionnement et contient le récepteur de la télécommande sans fil.

REMARQUE

- Le nombre et l'emplacement des pièces peuvent varier en fonction du modèle de l'appareil.
- Les caractéristiques peuvent changer en fonction du type de modèle.

Affichage

Vous pouvez consulter différentes fonctions du produit sur l'écran de l'unité intérieure.



1 Affichage du segment

Affiche la température définie et des fonctions secondaires.

2 Dégivrage

Indique que le dégivrage est en cours.

3 Marche et Redémarrage automatique

Indique que le produit est allumé ou fonctionne.

Indique que le produit active ou annule la fonction de redémarrage automatique.

4 Fonction Wi-Fi*1

Indique que la fonction Wi-Fi est connectée.

*1 Cette fonction n'est disponible que sur certains modèles.

5 Fonction de minuterie


Indique que la fonction de minuterie est activée.

Fonctionnement manuel

Si votre télécommande sans fil n'est pas disponible, vous pouvez allumer ou éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton **Marche** 1 au niveau de l'unité intérieure.

1 Ouvrez le volet d'oscillation vers le haut/bas.

2 Appuyez sur le bouton **Marche** 1.




REMARQUE

- Le moteur pas à pas peut être cassé si l'ailette supérieure et inférieure s'ouvre rapidement.
- La vitesse du ventilateur est réglée par défaut sur élevée.
- Les caractéristiques peuvent changer en fonction du type de modèle.
- La température ne peut être modifiée lors de l'utilisation du bouton **Marche 1**.
- Pour les modèles de Rafraîchissement uniquement, la température est réglée par défaut sur 22 °C.
- Pour les modèles de Chauffage et de Rafraîchissement, la température est comprise par défaut entre 22 °C et 24 °C.

Réglage Redémarrage automatique

- 1 Ouvrez le volet d'oscillation vers le haut/bas.
- 2 Maintenez le bouton **Marche 1** enfoncé pendant 6 secondes.
- 3 Lorsque l'appareil émet un signal sonore deux fois, relâchez le bouton **Marche 1**. Le voyant clignote. La procédure se répète quatre fois.



Restauration des réglages précédents

Lorsque le climatiseur est rallumé après une coupure de courant, la fonction Démarrage automatique rétablit les réglages précédents. Lors de l'utilisation de l'appareil pour la première fois, la fonction Redémarrage automatique est activée. Vous pouvez activer et désactiver cette fonction en appuyant sur le bouton **Marche 1** de l'unité intérieure.

Annulation du redémarrage automatique

- 1 Ouvrez le volet d'oscillation vers le haut/bas.
- 2 Maintenez le bouton **Marche 1** enfoncé pendant 6 secondes.
- 3 Lorsque l'appareil émet un signal sonore deux fois, relâchez le bouton **Marche 1**. Le voyant clignote deux fois. La procédure se répète 4 fois.

REMARQUE

- Cette fonction peut changer en fonction du type de modèle.
- Si vous maintenez le bouton **Marche 1** enfoncé pendant 3 à 5 secondes, au lieu de 6, l'appareil passe en mode de test. En mode de test, l'appareil souffle un puissant courant d'air frais pendant 18 minutes, les réglages par défaut sont ensuite rétablis.

FONCTIONS SMART

Application LG ThinQ

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les modèles avec Wi-Fi.

L'application **LG ThinQ** vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

Caractéristiques de l'application LG ThinQ

Communiquez avec le dispositif depuis un SmartPhone au moyen de fonctions intelligentes.

• Smart Diagnosis

- En cas de problème lors de l'utilisation de l'appareil, cette fonctionnalité de diagnostic intelligent vous aide à diagnostiquer le problème.

• Paramètres


- Ils vous permettent de définir différentes options pour l'appareil et dans l'application.

REMARQUE


- Dans les cas suivants, vous devez mettre à jour les informations réseau pour chaque appareil dans l'application **LG ThinQ** sous **Cartes de dispositif** → **Paramètres** → **Changer de réseau**.
 - le routeur sans fil est modifié
 - le mot de passe du routeur sans fil a été modifié
 - le fournisseur de services Internet a été modifié.
- L'application est susceptible de changer à des fins d'amélioration de l'appareil sans préavis aux utilisateurs.
- Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Avant d'utiliser l'application LG ThinQ

- 1 Vérifiez la distance entre l'appareil et le routeur sans fil (réseau Wi-Fi).
 - Si l'appareil et le routeur sans fil sont trop éloignés l'un de l'autre, il est possible que le signal soit faible. La connexion peut prendre beaucoup de temps et l'installation de l'application peut échouer.
- 2 Désactiver les **Données mobiles** ou les **données cellulaires** sur votre smartphone.



- 3 Connectez votre smartphone au routeur sans fil.



REMARQUE

- Pour vérifier la connexion Wi-Fi, vérifiez que l'indicateur Wi-Fi s'allume sur le panneau de commande.
- **LG ThinQ** ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes de connexion au réseau, ou de problèmes/dysfonctionnements/erreurs provoqués par la connexion réseau.
- L'environnement sans fil peut entraîner un ralentissement du réseau.

- Si l'appareil et le routeur sans fil sont trop éloignés l'un de l'autre, il est possible que le signal soit faible. La connexion peut prendre beaucoup de temps et l'installation de l'application peut échouer.
- Si l'appareil a du mal à se connecter au Wi-Fi, il se peut qu'il soit trop éloigné du routeur. Achetez un amplificateur de signal WIFI pour améliorer la force du signal.
- La connexion réseau peut ne pas fonctionner correctement en fonction du fournisseur d'accès à Internet.
- La connexion Wi-Fi peut avoir du mal à s'établir, ou peut être coupée à cause d'un environnement gênant.
- Si l'appareil ne peut être connecté en raison de problèmes avec la transmission du signal sans fil, débranchez l'appareil et patientez environ une minute avant d'essayer de nouveau.
- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)
- L'interface utilisateur du smartphone (IU) peut varier selon le système d'exploitation (SE) du téléphone et du fabricant.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur **WEP**, la configuration du réseau peut échouer. Veuillez modifier les protocoles de sécurité (**WPA2** est recommandé) et enregistrer le produit à nouveau.

les conditions de licence mentionnées et aux avis de droits d'auteur, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source moyennant le paiement des frais de distribution sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

Déclaration d'exposition aux rayonnements RF

- Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm du corps humain.

Diagnostic à l'aide de LG ThinQ

Utilisation de LG ThinQ pour le diagnostic des problèmes

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil équipé Wi-Fi, il peut transmettre des données de dépannage à un smartphone à l'aide de l'application **LG ThinQ**.

- Lancez l'application **LG ThinQ** et sélectionnez la fonction **Smart Diagnosis** dans le menu. Suivez les instructions fournies dans l'application **LG ThinQ**.

Installer l'application LG ThinQ

Chercher l'application **LG ThinQ** dans Google Play Store & Apple App Store sur un smartphone. Suivez les instructions pour télécharger et installer l'application.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes

MAINTENANCE

Nettoyage

Intervalle de nettoyage


⚠ AVERTISSEMENT

- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'alimentation électrique et attendez que le ventilateur s'arrête.

Nettoyage de l'appareil

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, séchez-le pour le maintenir dans les meilleures conditions. Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir des performances optimales et d'éviter toute panne éventuelle.

- Séchez l'appareil en mode **Ventilateur** pendant 3 à 4 heures et coupez l'alimentation. La présence d'humidité dans les composants de l'appareil peut générer des dommages internes.
- Avant d'utiliser de nouveau l'appareil, séchez les composants internes de l'appareil en mode **Ventilateur** pendant 3 à 4 heures. Cela permet de réduire l'odeur générée par l'humidité.



- ① Filtre à air

REMARQUE

- Cette fonctionnalité peut varier en fonction du type de modèle.

Type	Description	Intervalle
Unité intérieure	Nettoyez la surface de l'unité intérieure à l'aide d'un chiffon doux et sec.	Régulièrement
	Demandez à un professionnel de nettoyer le bac d'évacuation des condensats.	Une fois par an
	Demandez à un professionnel de nettoyer le tuyau d'évacuation des condensats.	Tous les 4 mois
	Remplacez les piles de la télécommande sans fil.	Une fois par an

Type	Description	Intervalle
Unité extérieure	Demandez à un professionnel de nettoyer les serpentins de l'échangeur de chaleur et les événements des panneaux. (Consultez le technicien)	Une fois par an
	Faites nettoyer le ventilateur par un professionnel.	Une fois par an
	Demandez à un professionnel de nettoyer le bac d'évacuation des condensats.	Une fois par an
	Faites vérifier par un professionnel que tout l'assemblage du ventilateur est bien serré.	Une fois par an
	Nettoyez les composants électriques contenant de l'air comprimé.	Une fois par an

Nettoyage du filtre

Type	Description	Intervalle
Filtre à air	Nettoyer avec un aspirateur ou laver à la main.	2 semaines

REMARQUE


- N'utilisez jamais une eau dont la température est supérieure à 40 °C lors du nettoyage des filtres. Cela pourrait entraîner des déformations ou une décoloration.
- N'utilisez jamais de substances volatiles lors du nettoyage des filtres. Cela pourrait endommager la surface de l'appareil.

Nettoyage du filtre à air

REMARQUE

- Ne pliez pas le filtre à air, il risquerait de se casser.
- Assemblez correctement le filtre à air pour éviter que de la poussière et d'autres substances s'infiltrent dans le produit.


- 1 Couper l'alimentation de l'appareil.
- 2 Localisez les boutons du filtre à air au niveau de la partie supérieure avant du produit.




① Boutons

② Filtre à air


- 3 Tirez légèrement les boutons vers le haut et soulevez l'intégralité du filtre pour le retirer.




- 4 Nettoyez le filtre à air à l'aide d'un aspirateur ou lavez-le avec de l'eau tiède et un détergent doux.




- 5 Faites sécher le filtre à l'ombre.




- 6 Insérez les languettes au niveau du filtre à air dans les encoches à l'arrière du panneau avant.



- 7 Appuyez sur les languettes jusqu'à ce qu'un déclic soit émis.



- 8 Afin de vous assurer que le filtre est correctement assemblé, appuyez sur toute la longueur avant du filtre.



Astuces pour l'entretien

Avant de longues périodes sans utilisation

- 1 Faites fonctionner le climatiseur en **Mode Ventilateur** pendant 2 à 3 heures.
 - Cela permet de sécher les mécanismes internes.

- 2 Éteignez l'appareil.

- 3 Éteignez le disjoncteur.

Après de longues périodes sans utilisation

- 1 Nettoyez le filtre à air et installez-le dans l'unité intérieure.

- 2 Vérifiez que l'entrée et la sortie d'air de l'unité intérieure/extérieure ne sont pas bloquées.

- 3 Vérifiez que le fil de terre est connecté correctement.
 - Le fil de terre peut être connecté sur le côté de l'unité intérieure.

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service

Veillez vérifier les points suivants avant de contacter le centre de service. Si le problème persiste, contactez votre centre de service local.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Fonction d'autodiagnostic

Cet appareil dispose d'une fonction **Diagnostic automatique** intégrée. En cas d'erreur, la LED de l'unité intérieure clignote à des intervalles de 2 secondes. Contactez alors votre centre de service ou votre revendeur local.

Fonctionnement

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas normalement.	Une odeur de brûlé et des sons étranges proviennent de l'appareil. <ul style="list-style-type: none"> • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
	De l'eau s'échappe de l'unité intérieure même lorsque le taux d'humidité est faible. <ul style="list-style-type: none"> • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
	Le câble d'alimentation est endommagé ou génère une chaleur excessive. <ul style="list-style-type: none"> • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
	Un interrupteur, un disjoncteur (sécurité, terre) ou un fusible ne fonctionne pas correctement. Le fusible a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché. <ul style="list-style-type: none"> • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
	L'appareil génère un code d'erreur lors de son autodiagnostic. <ul style="list-style-type: none"> • Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.	Le mode Jet ou Fonctionnement automatique est sélectionné. <ul style="list-style-type: none"> • Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la vitesse du ventilateur. Sélectionnez un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la vitesse du ventilateur.

Symptômes	Cause possible et solution
<p>La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.</p>	<p>Le débit d'air généré par le climatiseur peut être réglé automatiquement en cours d'utilisation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque le climatiseur atteint la température réglée, il réduit le débit d'air pour éviter de générer un flux d'air froid en cas de chauffage ou pour minimiser la consommation d'énergie et la variation de l'humidité intérieure en cas de refroidissement.
<p>La température ne peut pas être réglée.</p>	<p>Le mode Ventilateur ou Jet est sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la température. Sélectionnez un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la température.
<p>L'appareil s'arrête en cours de fonctionnement.</p>	<p>L'appareil s'éteint soudainement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il est possible que la fonction Minuterie d'arrêt soit arrivée à son terme, éteignant l'appareil. Vérifiez les réglages de la minuterie.
	<p>Vous avez fait une erreur dans le fonctionnement de la minuterie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglez la minuterie correctement.
	<p>Une panne de courant s'est produite pendant qu'il est en fonctionnement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attendez que le courant soit rétabli. Si la fonction Redémarrage automatique est activée, une fois le courant rétabli, l'appareil reprend au bout de quelques minutes la dernière opération qu'il effectuait.
<p>L'appareil ne fonctionne pas.</p>	<p>Un fusible a sauté ou l'alimentation électrique est bloquée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remplacez le fusible ou vérifiez si le disjoncteur s'est déclenché.
	<p>L'appareil est débranché.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché dans la prise ou si les sectionneurs de courant sont allumés.
	<p>Une panne de courant est survenue.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éteignez l'appareil lorsqu'une panne de courant survient. • Lorsque le courant est rétabli, attendez 3 minutes, puis remettez l'appareil en marche.
	<p>La tension est trop élevée ou trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le disjoncteur s'est déclenché.
	<p>L'appareil s'est éteint automatiquement à une heure prédéfinie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettez l'appareil en marche.
	<p>L'orientation des piles dans la télécommande sans fil est incorrecte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que les piles sont correctement insérées dans votre télécommande sans fil. • Si les piles sont placées correctement, mais que l'appareil ne fonctionne toujours pas, remplacez les piles et réessayez.

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas.	<p>Les événements d'entrée ou de sortie d'air de l'unité intérieure sont-ils obstrués ?</p> <ul style="list-style-type: none"> Retirez les obstacles.
L'appareil n'émet pas d'air froid.	<p>L'air ne circule pas correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous qu'aucun rideau, store ou meuble ne bloque la partie antérieure de l'appareil.
	<p>Le filtre à air est sale.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. Voir la section « Nettoyage du filtre à air » pour de plus amples informations.
	<p>La température de la pièce est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> En été, le rafraîchissement complet de l'air intérieur peut prendre un certain temps. Sélectionnez alors le mode Jet pour rafraîchir l'air intérieur rapidement.
	<p>Il se peut que la température de la pièce ait été très élevée lorsque le climatiseur de pièce a été allumé pour la première fois.</p> <ul style="list-style-type: none"> Laissez-la refroidir.
	<p>L'air froid s'échappe de la pièce.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous qu'aucun air froid ne s'échappe à travers les points de ventilation de la pièce.
	<p>La température souhaitée est supérieure à la température actuelle.</p> <ul style="list-style-type: none"> Réglez la température souhaitée à un niveau inférieur à la température actuelle.
	<p>Il y a une source de chaleur à proximité.</p> <ul style="list-style-type: none"> Évitez d'utiliser des générateurs de chaleur comme des fours électriques ou des brûleurs à gaz tant que la climatisation est en marche.
	<p>Le mode Ventilateur est sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none"> En mode Ventilateur, l'appareil souffle de l'air sans rafraîchir ou chauffer l'air intérieur. Passez au mode de fonctionnement qui permet le rafraîchissement.
<p>La température extérieure est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'effet de refroidissement peut ne pas être suffisant. 	
L'appareil ne dégage pas d'air chaud.	<p>Lorsque le mode Chauffage démarre, le volet est presque fermé et il n'y a pas d'air soufflé, même si l'unité extérieure fonctionne.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ceci est normal. Veuillez attendre que l'unité ait généré suffisamment d'air chaud pour souffler à travers l'unité intérieure.

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne dégage pas d'air chaud.	L'unité extérieure est en mode Dégivrage. <ul style="list-style-type: none"> En mode Chauffage, de la glace et du givre s'accumulent sur les bobines lorsque la température extérieure chute. Le mode Dégivrage réduit la couche de givre sur la bobine, il doit se terminer au bout d'environ 15 minutes.
	La température extérieure est trop basse. <ul style="list-style-type: none"> L'effet de chauffage peut ne pas être suffisant.
Le climatiseur modifie le flux d'air généré pendant son fonctionnement.	Lorsque l'appareil atteint la température souhaitée, le débit d'air diminue afin d'éviter de générer un flux d'air froid pendant le chauffage ou pour minimiser la consommation d'énergie et la variation de l'humidité intérieure pendant le rafraîchissement. <ul style="list-style-type: none"> Ce symptôme est normal.
Il semble que de la condensation s'échappe du climatiseur.	La condensation se produit lorsque le flux d'air du climatiseur refroidit l'air chaud de la pièce. <ul style="list-style-type: none"> Ce symptôme est normal.

Performance

Symptômes	Cause possible et solution
L'unité intérieure continue de fonctionner même si l'appareil a été éteint.	La fonction Séchage auto est activée. <ul style="list-style-type: none"> Laissez la fonction Séchage auto activée, elle permet en effet de limiter l'humidité dans l'unité intérieure. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, vous pouvez éteindre l'unité intérieure.
La sortie d'air de l'unité intérieure rejette de la buée.	L'air refroidi de l'appareil produit de la buée. <ul style="list-style-type: none"> Lorsque la température ambiante diminue, ce phénomène disparaît.
De l'eau s'échappe de l'unité extérieure.	Lors des opérations de chauffage, de l'eau condensée tombe de l'échangeur de chaleur. <ul style="list-style-type: none"> Placez un tuyau d'évacuation sous le bac de la base. Contactez l'installateur.
Il y a du bruit ou des vibrations.	Un cliquetis peut être entendu lorsque l'appareil démarre ou s'arrête en raison du mouvement de la vanne d'inversion. Un grincement : Les pièces en plastique de l'unité intérieure grincent lorsqu'elles se rétractent ou se dilatent en raison de changements soudains de température. <ul style="list-style-type: none"> Ce bruit est normal pendant ou après le fonctionnement. Il n'est pas un signe de dysfonctionnement.

Symptômes	Cause possible et solution
Il y a du bruit ou des vibrations.	<p>Bruit d'écoulement : il s'agit de l'écoulement du réfrigérant dans l'appareil.</p> <p>Bruit de soufflage : il est généré lorsque l'air comprimé est libéré dans l'atmosphère.</p> <p>Il s'agit du bruit de l'eau de déshumidification en cours de traitement à l'intérieur du climatiseur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il s'agit de symptômes normaux. Le bruit cessera.
Un bruit de craquement est audible.	<p>Ce bruit est généré par l'expansion ou le rétrécissement du panneau avant, etc. en raison des changements de température.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il s'agit de symptômes normaux. Le bruit cessera.
L'unité intérieure dégage une odeur.	<p>L'odeur (comme la fumée de cigarette) peut être absorbée par l'unité intérieure et évacuée avec le flux d'air.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'odeur ne disparaît pas, vous devez laver le filtre. Si cela ne fonctionne pas, contactez le centre de service pour nettoyer votre échangeur de chaleur.
	<p>Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'une odeur d'humidité qui se dégage des murs, d'un tapis, de meubles ou de tissus dans la pièce.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si l'odeur provient des murs, des tapis, des meubles ou des objets en tissus, nettoyez-les.
L'écran de la télécommande est faible ou ne s'affiche pas du tout.	<p>Les piles sont-elles épuisées ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remplacez les piles par des neuves.
	<p>Les piles sont-elles insérées dans les sens opposés + et - ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que les bornes + et - des piles sont orientées correctement.

Wi-Fi

Symptômes	Cause possible et solution
Votre appareil et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.	<p>Le mot de passe pour le réseau Wi-Fi auquel vous essayez de vous connecter est incorrect.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trouvez le réseau Wi-Fi auquel votre smartphone est connecté, supprimez-le et enregistrez votre appareil sur LG ThinQ.
	<p>Les données mobiles sont activées sur votre smartphone.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivez les données mobiles de votre smartphone et enregistrez l'appareil à l'aide du réseau Wi-Fi.
	<p>Le nom du réseau sans fil (SSID) est défini de manière incorrecte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être composé d'une combinaison de chiffres et de lettres anglais. (Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés)

Symptômes	Cause possible et solution
Votre appareil et votre smartphone ne sont pas connectés au réseau Wi-Fi.	La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none"> • Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le routeur sans fil sur 2,4 GHz et connectez l'appareil au routeur sans fil. Pour vérifier la fréquence du routeur, consultez votre fournisseur de services Internet ou le fabricant du routeur.
	L'appareil et le routeur sont trop éloignés l'un de l'autre. <ul style="list-style-type: none"> • Si l'appareil et le routeur sont trop éloignés l'un de l'autre, il est possible que le signal soit faible et que la connexion ne soit pas configurée correctement. Rapprochez le routeur de l'appareil.

D'appeler le service

Situations exigeant d'appeler le service

Si l'appareil se trouve dans l'une des situations suivantes, veuillez appeler le service.

- Toute anomalie qui se produit, comme une odeur de brûlé, des bruits forts, etc. ;
 - Éteignez l'appareil et le disjoncteur.
 - N'essayez jamais de réparer ou de redémarrer l'appareil vous-même.
- Le cordon d'alimentation principal est trop chaud ou endommagé.
- Le code d'erreur est généré par l'auto-diagnostic.
- De l'eau s'échappe de l'appareil même si l'humidité est faible.
- Tout interrupteur, disjoncteur (sécurité, terre) ou fusible qui ne fonctionne pas correctement.

REMARQUE

- L'utilisateur est responsable des contrôles réguliers et du nettoyage pour éviter de mauvaises performances de l'appareil.
- Dans les cas impliquant des situations et des circonstances inhabituelles ou spéciales, l'entretien doit être effectué uniquement par un personnel d'entretien qualifié.

Note



BEDIENUNGSANLEITUNG

KLIMAAANLAGE



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Haushaltsgeräts sorgfältig durch und halten Sie sie griffbereit, damit Sie jederzeit darin nachschlagen können.

DEUTSCH

Wall Mounted

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Alle Rechte vorbehalten

INHALT

Diese Bedienungsanleitung kann Abbildungen oder Inhalte enthalten, die sich von Ihrem Modell unterscheiden.

Änderungen an dieser Bedienungsanleitung durch den Hersteller bleiben vorbehalten.

SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DEM BETRIEB AUFMERKSAM ALLE ANWEISUNGEN.....	3
WARNHINWEISE	3
ACHTUNGSHINWEISE	9

BETRIEB

Vor der Verwendung	13
Produktübersicht	14

INTELLIGENTE FUNKTIONEN

LG ThinQ-App	17
Diagnose mit LG ThinQ	18

WARTUNG

Reinigung	19
Wartungshinweise	22

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie das Servicezentrum anrufen	23
Ruf nach Service	28

SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DEM BETRIEB AUFMERKSAM ALLE ANWEISUNGEN

Die folgenden Sicherheitsrichtlinien dienen dazu, unvorhergesehene Risiken oder Beschädigungen durch unsicheren oder nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu vermeiden.

Die Richtlinien sind unterteilt in die Hinweise 'WARNUNG' und 'VORSICHT', wie nachfolgend beschrieben.

Sicherheitsmeldung



Dieses Symbol wird angezeigt, um auf Punkte und Bedienvorgänge hinzuweisen, die ein Risiko bergen können.

Lesen Sie den mit diesem Symbol gekennzeichneten Teil sorgfältig und befolgen Sie die Anweisungen, um Risiken zu vermeiden.



WARNUNG

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisung zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen kann.



VORSICHT

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisungen zu leichten Verletzungen oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.

WARNHINWEISE



WARNUNG

- Befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, um Explosionen, Brandgefahren, Stromschläge, Verbrühungen oder sonstige Personenschäden zu vermeiden. Dazu gehört Folgendes:

Technische Sicherheit

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren genutzt werden sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis, wenn sie eine Aufsicht oder Instruktion über den sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht ohne Beaufsichtigung von Kindern durchgeführt werden.
- Dieses Gerät sollte nicht durch Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten physikalischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Sachkenntnis bedient werden, es sei unter Aufsicht oder Anleitung zur sachgerechten Bedienung durch eine für die Sicherheit verantwortliche Person. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass das Gerät nicht zum Spielen verwendet wird.
- Installation oder Reparaturen durch unbefugte Personen können eine Gefahr für Sie und andere darstellen.
- Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sind für die Verwendung durch einen qualifizierten Servicetechniker bestimmt, der mit den Sicherheitsverfahren vertraut ist und über die richtigen Werkzeuge und Prüfgeräte verfügt.
- Wenn Sie nicht alle Anweisungen in diesem Handbuch lesen und befolgen, kann dies zu Fehlfunktionen des Geräts, Sachschäden, Verletzungen und/oder Tod führen.
- Das Kältemittel und das Treibmittel für die Isolierung, die im Gerät verwendet werden, müssen auf besondere Weise entsorgt werden. Wenden Sie sich für Informationen zur Entsorgung an Wartungspersonal oder eine ähnlich qualifizierte Person.
- Wenn das Netzkabel ausgetauscht werden muss, sollte der Austausch nur von bevollmächtigtem Personal unter Verwendung von Originalersatzteilen durchgeführt werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seine Kundendienstmitarbeiter oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Das Gerät muss gemäß den nationalen Verdrahtungsvorschriften installiert werden.
- Dieses Gerät muss sachgerecht geerdet werden.
- Der Erdungszapfen am Netzstecker darf nicht abgeschnitten oder entfernt werden.
- Ein bloßes Anbringen des Erdungskabels an der Schraube der Steckdosenblende erdet das Gerät nicht, es sei denn, die Schraube an der Blende ist aus Metall und nicht isoliert und die Steckdose ist mittels der gebäudeeigenen Verdrahtung geerdet.
- Falls Sie sich bezüglich der sachgerechten Erdung der Klimaanlage unsicher sind, lassen Sie die Steckdose und den Stromkreis durch einen qualifizierten Elektriker prüfen.

Installation

- Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter, wenn Sie die Klimaanlage installieren oder umstellen wollen.
- Wenden Sie sich den Händler, den Verkäufer, einen qualifizierten Elektriker oder ein autorisiertes Servicecenter, um die Klimaanlage reinigen oder warten zu lassen.
- Die Einheit darf nicht von Ihnen selbst (Kunde) installiert, entfernt oder wieder installiert werden. Installation oder Reparaturen durch unbefugte Personen können eine Gefahr für Sie und andere sein.
- Wenden Sie sich für elektrische Arbeiten an den Händler, Verkäufer, einen qualifizierten Elektriker oder ein zuständiges Servicezentrum.
- Nehmen Sie keine Elektro- oder Erdungsarbeiten vor, wenn Sie nicht über eine entsprechende Zulassung verfügen. Wenden Sie sich für Elektro- oder Erdungsarbeiten an den Händler.
- Das Gerät nicht auf einem defekten Montagestandfuß anbringen.
- Stellen Sie sicher, dass der Installationsbereich nicht durch Alterung beeinträchtigt wird.
- Verwenden Sie ausschließlich von LG hergestelltes Zubehör, das ausdrücklich für die Verwendung mit dem Gerät konstruiert wurde, und lassen Sie es von einem Fachkundigen installieren.

- Installieren Sie das Außengerät niemals auf einem beweglichen Sockel oder an einem Ort, von dem es herabstürzen könnte.
- Installieren Sie das Gerät nie in einer potenziell explosiven Umgebung.
- Installieren Sie die Klimaanlage nicht an einem Ort, an dem brennbare Flüssigkeiten oder Gase wie Benzin, Propan oder Farbverdünner gelagert werden.
- Installieren Sie das Bedienfeld und den Deckel des Schaltkastens sicher.
- Installieren Sie eine zugeordnete Steckdose und einen FI-Schutzschalter, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Verwenden Sie einen Standard-Stromkreisunterbrecher und eine Sicherung, die der Leistung der Klimaanlage entsprechen.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdose, kein Verlängerungskabel und keinen Adapter an diesem Gerät.
- Die Anschlüsse der Innen-/Außenverkabelung müssen fest sitzen, und das Kabel sollte ordnungsgemäß verlegt werden, damit keine Kraft vorhanden ist, die das Kabel aus den Klemmen zieht. Unsachgemäße oder lockere Anschlüsse können Hitze erzeugen oder Feuer verursachen.
- Verbinden Sie das Erdungskabel nicht mit einer Gasverrohrung, einem Blitzableiter oder einem Telefonerdungskabel.
- Verwenden Sie zum Prüfen auf Undichtigkeiten und zum Entlüften nicht brennbares Gas (Stickstoff); die Verwendung von Druckluft oder brennbarem Gas kann Feuer oder Explosionen verursachen.

Betrieb

- Das Netzkabel darf nicht verändert oder verlängert werden. Kratzer oder abblätternde Isolierung an den Stromkabeln können zu Feuer oder Elektroschocks führen, und die Kabel sollten ausgetauscht werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht verschmutzt, locker oder gebrochen ist.
- Stellen Sie keine beliebigen Gegenstände auf das Netzkabel.

- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel während des Betriebs nicht herausgezogen oder beschädigt werden kann.
- Berühren, bedienen oder reparieren Sie die Klimaanlage niemals mit nassen Händen.
- Stecken Sie keine Hände oder andere Gegenstände in den Ein- oder Auslass, während die Klimaanlage in Betrieb ist.
- Stellen Sie sicher, dass niemand, insbesondere keine Kinder, auf die Außeneinheit klettert oder dagegen stößt.
- Achten Sie darauf, dass Sie nur die in der Ersatzteilliste aufgeführten Teile verwenden. Versuchen Sie niemals, Änderungen am Gerät vorzunehmen.
- Berühren Sie während des Betriebs oder unmittelbar nach dem Betrieb des Geräts nicht die Rohre, die Verrohrung oder beliebige andere Innenteile.
- Lassen Sie keine brennbaren Substanzen wie Benzin, Benzol oder Verdüner in der Nähe der Klimaanlage.
- Verwenden Sie die Klimaanlage nicht über einen längeren Zeitraum in einem kleinen Raum ohne ordnungsgemäße Belüftung.
- Achten Sie darauf, die Klimaanlage ausreichend zu belüften, wenn Sie das Gerät gleichzeitig mit einem Heizgerät wie z.B. einer Heizung benutzen.
 - Es besteht die Möglichkeit eines Sauerstoffmangels.
- Blockieren Sie nicht den Ein- oder Auslassluftstrom.
- Unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn beliebige Geräusche, Gerüche oder Rauch von der Klimaanlage ausgehen.
- Wenden Sie sich an ein zuständiges Servicezentrum, wenn die Klimaanlage von Hochwasser überflutet wird.
- Im Falle einer Leckage von Gas (z.B. Freon, Propangas oder LP-Gas), lüften Sie ausreichend, bevor Sie die Klimaanlage wieder benutzen.
- Unterbrechen Sie den Betrieb und schließen Sie das Fenster während eines Sturms oder Orkans. Wenn möglich, entfernen Sie das Produkt vor dem Eintreffen des Orkans vom Fenster.
- Der Benutzer muss routinemäßige Prüfungen und Reinigungen durchführen, um Leistungsmängel zu vermeiden. In besonderen

Fällen kann die Durchführung von Reparaturen nur durch Servicepersonal erfolgen.

Funkfernbedienung

- Verwenden Sie niemals verschiedene Arten von Batterien oder alte und neue Batterien in der Fernbedienung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Entsorgen Sie die Akkus an einem Ort, an dem keine Gefahr von Feuer besteht.
- Unterbrechen Sie den Betrieb der Fernbedienung, wenn eine Undichtigkeit in der Batterie vorliegt. Wenn Ihre Kleidung oder Ihre Haut mit der auslaufenden Batterieflüssigkeit in Berührung gekommen ist, waschen Sie sie mit klarem Wasser ab.
- Wenn die auslaufende Batterieflüssigkeit verschluckt wurde, spülen Sie den Mund gründlich von innen aus und suchen Sie einen Arzt auf.
- Achten Sie darauf, dass die Inneneinheit und die Fernbedienung niemals feucht werden.

Wartung

- Bevor Sie die Reinigung oder Wartung durchführen, trennen Sie die Stromversorgung und warten Sie, bis das Gebläse unterbricht.
 - Der Lüfter dreht sich während des Betriebs mit einer sehr hohen Geschwindigkeit.
 - Es besteht Verletzungsgefahr, wenn die Einheit versehentlich eingeschaltet wird, während Sie die inneren Teile der Einheit reinigen.
- Das Gerät muss während Wartungsarbeiten oder beim Austauschen von Teilen von seiner Stromquelle getrennt werden.

Kältemittel

- Befolgen Sie beim Umgang mit dem Kältemittel und der Klimaanlage sowie bei der Demontage der Klimaanlage die Normen der jeweiligen Region oder des jeweiligen Landes.
- Verwenden Sie nur das auf dem Etikett der Klimaanlage angegebene Kältemittel.
- Geben Sie keine Luft oder Gas in das System ein, außer dem angegebenen Kältemittel.
- Berühren Sie während der Installation oder Reparatur nicht das auslaufende Kältemittel.
- Sollte bei der Installation Kühlgas austreten, lüften Sie den gesamten Bereich unverzüglich.
- Prüfen Sie nach der Installation oder Reparatur der Klimaanlage unbedingt auf Leckagen des Kältemittels.
- Wenden Sie sich bei einer Leckage des Kältemittels an den Händler. Wenn die Klimaanlage in einem kleinen Raum installiert werden soll, müssen angemessene Maßnahmen getroffen werden, damit die Menge des ausgetretenen Kältemittels selbst bei einer Leckage nicht den Konzentrationsgrenzwert überschreitet. Sollte die Menge des ausgetretenen Kältemittels den Konzentrationsgrenzwert überschreiten, kann es zu Sauerstoffmangel kommen.

ACHTUNGSHINWEISE

VORSICHT

- Um die Gefahr von leichten Verletzungen an Personen, Fehlfunktion oder Beschädigung am Produkt oder Eigentum zu reduzieren, befolgen Sie bei der Verwendung dieses Produkts grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:

Installation

- Verwenden Sie zum Transport der Klimaanlage einen Gabelstapler oder 2 oder mehr Personen.

- Stellen Sie die Klimaanlage nicht an einem Ort auf, an dem sie direkt dem Seewind (Salznebel) ausgesetzt ist.
- Installieren Sie den Ablaufschlauch ordnungsgemäß, damit das Kondenswasser problemlos abfließen kann.
- Stellen Sie die Klimaanlage an einem Ort auf, an dem das Geräusch der Außeneinheit oder die Abgase nicht die Nachbarn belästigen.
- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien wie Schrauben, Nägel, Plastiktaschen oder Akkus nach der Installation oder Reparatur ordnungsgemäß.
- Gehen Sie beim Auspacken und Installieren der Klimaanlage vorsichtig vor.
- Achten Sie besonders vorsichtig auf die Kanten des Gehäuses und die Rippen des Kondensators und Verdampfers.
- Um Vibrationen oder Wasseraustritt zu vermeiden, halten Sie das Produkt auch bei der Installation waagrecht.
- Benutzen Sie bei der Installation des Geräts den mit dem Gerät gelieferten Installationssatz.
- Die Rippen des Wärmetauschers sind scharf genug, um Schnittverletzungen zu verursachen. Um sich nicht zu verletzen, tragen Sie Handschuhe oder decken Sie die Rippen ab, wenn Sie in deren Nähe arbeiten.

Betrieb

- Trinken Sie das aus der Klimaanlage abfließende Wasser nicht.
- Stellen Sie keine Gegenstände in unmittelbarer Nähe der Außeneinheit ab und vermeiden Sie es, dass sich Laub und andere Fremdkörper um die Einheit ansammeln. Laub ist eine Brutstätte für kleine Tiere, die in die Einheit eindringen können. Im Inneren der Einheit können solche Tiere Fehlfunktionen, Rauch oder Feuer verursachen, wenn sie mit elektrischen Teilen in Berührung kommen.
- Lassen Sie die Klimaanlage nicht über einen längeren Zeitraum laufen, wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist oder wenn eine Tür oder ein Fenster offen gelassen wurde.

- Setzen Sie Menschen, Tiere oder Pflanzen nicht über einen längeren Zeitraum dem kalten oder heißen Wind der Klimaanlage aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für besondere Zwecke, wie z.B. die Konservierung von Lebensmitteln, Kunstwerken usw. Die Klimaanlage ist für Verbraucherzwecke ausgelegt und ist kein Präzisionskühlsystem. Es besteht die Gefahr von Schäden oder Verlust von Eigentum.
- Schalten Sie den Unterbrecher oder den Strom nicht ein, wenn die Frontblende, das Gehäuse, die obere Abdeckung oder die Abdeckung des Schaltkastens entfernt oder geöffnet wurde.
- Öffnen Sie nicht das vordere Gitter des Produkt, während es in Betrieb ist. Berühren Sie nicht den elektrostatischen Filter, wenn die Einheit mit einem solchen ausgestattet ist.
- Achten Sie darauf, das Eindringen von Wasser in das Produkt zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse in der Nähe der Außeneinheit vorhanden sind. Das Vorhandensein von Hindernissen in der Nähe der Außeneinheit kann die Leistung der Außeneinheit verringern oder ihr Betriebsgeräusch erhöhen.
- Schalten Sie den Strom nicht unmittelbar nach Betriebsende aus. Warten Sie immer mindestens fünf Minuten ab, bevor Sie den Strom ausschalten.

Wartung

- Verwenden Sie einen stabilen Hocker oder eine Leiter, wenn Sie die Klimaanlage in der Höhe reinigen, warten oder reparieren.
- Schalten Sie die Einheit nicht durch Ein- oder Ausstecken der Stromversorgung ein oder aus.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Klimaanlage niemals scharfe Reinigungs- oder Lösungsmittel oder Spritzwasser. Verwenden Sie ein weiches Tuch.
- Berühren Sie niemals die Metallteile der Klimaanlage, wenn Sie den Luftfilter entfernen.

- Zerreißen Sie die Plastikverpackungsbeutel und entsorgen Sie sie im Abfall, damit Kinder nicht damit spielen können.
- Wenn das Produkt für längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie den Stecker der Stromversorgung oder schalten Sie den Unterbrecher aus.
- Neigen Sie das Gerät beim Ausbauen oder Deinstallieren nicht. Das enthaltene Kondenswasser könnte auslaufen.
- Prüfen Sie den Unterbau regelmäßig auf Schäden, vor allem, wenn das Produkt schon lange in Gebrauch ist.
- Setzen Sie den Filter immer fest ein. Reinigen Sie den Filter alle zwei Wochen oder häufiger nach Bedarf. Ein verschmutzter Filter verringert die Effizienz der Klimaanlage und kann Störungen oder Schäden am Produkt verursachen.

BETRIEB

Vor der Verwendung

Bedienungshinweise


- Stellen Sie die Richtung des Luftstroms vertikal oder horizontal ein, um die Raumluft umzuwälzen.
- Erhöhen Sie die Drehzahl des Gebläses, um die Raumluft innerhalb kurzer Zeit abzukühlen oder zu erwärmen.
- Schalten Sie das Gerät ab und öffnen Sie regelmäßig zum Lüften die Fenster. Die Luftqualität im Raum kann sich verschlechtern, wenn das Gerät für längere Zeit benutzt wird.
- Reinigen Sie den Luftfilter einmal alle 2 Wochen. Staub und Verunreinigungen, die sich im Luftfilter sammeln, können den Luftstrom blockieren oder die Leistung des Geräts beeinträchtigen.

Vorschläge zum Energiesparen

- Kühlen Sie den Raum nicht übermäßig. Dies kann Ihrer Gesundheit schaden und mehr Energie verbrauchen.
- Halten Sie das Sonnenlicht mit Jalousien oder Vorhängen ab, während Sie das Gerät betreiben.
- Halten Sie Türen oder Fenster fest geschlossen, während Sie das Gerät betreiben.

Produktübersicht

Wandmontagegerät



1 Luftfilter

Reduziert Staub in der Luft.

2 Luftinlassöffnungen

Nimmt Luft aus dem Raum auf.

3 Luftauslassöffnungen

Lässt Luft der Wunschtemperatur zurück in den Raum zirkulieren.

4 Luftabweiser (aufwärts-abwärts gerichtete Lamellen)

Stellt die Luftstromrichtung nach oben oder unten ein.

5 Luftabweiser (links-rechts gerichtete Lamellen)

Stellt die Luftstromrichtung nach links oder rechts ein.

6 Betriebstaste

Schaltet das Produkt ein oder aus.

7 Produktanzeige und Empfänger der Funkfernbedienung


Zeigt die eingestellte Temperatur und den Betriebsstatus an und enthält den Empfänger für die Funkfernbedienung.

HINWEIS

- Die Anzahl und Lage der Teile kann je nach Modell des Geräts variieren.
- Die Funktionen können sich je nach Modelltyp ändern.

Anzeige

Auf dem Display des Innengeräts können Sie verschiedene Funktionen des Produkts prüfen.



1 Segmentanzeige

Zeigt die eingestellte Temperatur und die Unterfunktionen an.

2 Enteisungsbetrieb

Zeigt an, ob die Enteisungsfunktion in Betrieb ist.

3 Betrieb und Auto-Neustart

Zeigt an, dass sich das Produkt einschaltet oder in Betrieb ist.

Zeigt an, dass das Produkt die Auto-Neustart-Funktion einstellt oder abbricht.

4 WLAN-Funktion*¹

Zeigt an, ob die WLAN-Funktion in Betrieb ist.

*1 Diese Funktion steht nur an einigen Modellen zur Verfügung.

5 Timer-Funktion


Zeigt an, ob die Timer-Funktion eingestellt ist.

Manuelle Bedienung

Wenn Ihre Fernbedienung nicht verfügbar ist, schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste **Betrieb** 1 an der Inneneinheit ein oder aus.

1 Öffnen Sie die vertikale Leitklappe.

2 Drücken Sie die **Betrieb**-Taste 1.



HINWEIS

- Wenn sich die aufwärts-abwärts gerichtete Lamelle schnell öffnet, kann der Schrittmotor defekt sein.
 - Die Gebläsedrehzahl ist standardmäßig auf hoch gesetzt.
 - Die Funktionen können sich je nach Modelltyp ändern.
 - Mit der Taste **Betrieb** ❶ lässt sich die Temperatur nicht verändern.
 - Bei Modellen, die nur kühlen, ist die Temperatur standardmäßig auf 22 °C eingestellt.
 - Bei Modellen, die kühlen und heizen, ist die Temperatur standardmäßig zwischen 22 °C und 24 °C eingestellt.
-

Vorherige Einstellungen wiederherstellen


Wenn die Klimaanlage nach einem Stromausfall wieder eingeschaltet wird, stellt die Auto-Start-Funktion die vorherigen Einstellungen wieder her. Wenn das Gerät zum ersten Mal benutzt wird, ist die Funktion Automatischer Neustart eingestellt. Sie können diese Funktion abbrechen und einstellen, indem Sie die **Betrieb**-Taste ❶ an der Inneneinheit drücken.

Auto-Neustart abbrechen

- 1 Öffnen Sie die vertikale Leitklappe.
- 2 Halten Sie die **Betrieb**-Taste ❶ 6 Sekunden lang gedrückt.
- 3 Wenn das Gerät zweimal piept, lassen Sie die **Betrieb**-Taste ❶ los. Die Lampe blinkt zweimal. Dies wiederholt sich 4-mal.

Automatischen Neustart setzen

- 1 Öffnen Sie die vertikale Leitklappe.
- 2 Halten Sie die **Betrieb**-Taste ❶ 6 Sekunden lang gedrückt.
- 3 Wenn das Gerät zweimal piept, lassen Sie die Taste **Betrieb** ❶ los. Die Lampe blinkt. Dies wiederholt sich 4-mal.



HINWEIS

- Die Funktion kann sich je nach Modelltyp ändern.
 - Wenn Sie die Taste **Betrieb** ❶ 3 – 5 Sekunden statt 6 Sekunden lang gedrückt halten, wechselt das Gerät in den Testbetrieb. Im Testbetrieb bläst das Gerät 18 Minuten lang kalte Luft aus und kehrt dann zu den Werkseinstellungen zurück.
-

INTELLIGENTE FUNKTIONEN

LG ThinQ-App

Diese Funktion steht nur an einigen mit WLAN ausgestatteten Modellen zur Verfügung.

Mithilfe der **LG ThinQ**-App können Sie über ein Smartphone mit dem Gerät kommunizieren.

Die Funktionen der LG ThinQ-App

Kommunizieren Sie mit dem Gerät von einem Smartphone aus, über das Sie die komfortablen intelligenten Funktionen verwenden können.

• Smart Diagnosis

- Wenn Sie bei der Verwendung des Geräts ein Problem haben, hilft Ihnen die Funktion Smart Diagnosis bei der Diagnose des Problems.

• Einstellungen

- Hier können verschiedene Optionen am Gerät oder in der Anwendung eingestellt werden.


HINWEIS

- In den folgenden Fällen müssen Sie die Netzwerkinformationen für jedes Gerät in der **LG ThinQ**-Anwendung unter **Gerätekarten** → **Einstellungen** → **Netzwerk ändern** aktualisieren.
 - der drahtlose Router wird geändert
 - das Passwort des drahtlosen Routers wird geändert
 - Internetdienstanbieter wird geändert
- Die App kann zum Zweck der Verbesserung des Geräts geändert werden, ohne dass der Benutzer davon in Kenntnis gesetzt wird.
- Funktionen können sich je nach Modell unterscheiden.


Vor der Verwendung der LG ThinQ-App

- 1 Prüfen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem WLAN-Router (WLAN-Netzwerk).
 - Wenn die Entfernung zwischen dem Gerät und dem drahtlosen Router zu groß ist, wird das Signal schwach. Die Verbindung kann lange dauern, oder die Installation der Anwendung schlägt fehl.

- 2 Schalten Sie das **Mobile Netz** oder die **Mobilten Daten** auf Ihrem Smartphone aus.



- 3 Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN-Router.



HINWEIS

- Um die Wi-Fi-Verbindung zu prüfen, prüfen Sie, ob das Wi-Fi-Anzeichen auf dem Bedienfeld leuchtet.
- **LG ThinQ** ist für keine Netzwerkbedingungen, Fehler oder Störungen bzw. Fehler, die durch Netzwerkverbindung verursacht wurden, verantwortlich.

HINWEIS

- Die drahtlose Umgebung kann dazu führen, dass der Dienst des drahtlosen Netzwerks langsam läuft.
- Wenn die Entfernung zwischen dem Gerät und dem drahtlosen Router zu groß ist, wird das Signal schwach. Die Verbindung kann lange dauern, oder die Installation der Anwendung schlägt fehl.
- Wenn das Gerät Schwierigkeiten hat, sich mit dem WLAN-Netzwerk zu verbinden, kann es sein, dass es zu weit vom Router entfernt ist. Erwerben Sie ggf. einen WLAN-Repeater (Reichweitenerweiterung), um die WLAN-Signalstärke zu verbessern.
- Je nach Internet-Dienstanbieter funktioniert die Netzwerkverbindung möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Es kann vorkommen, dass die WLAN-Verbindung aufgrund der Heimnetzwerkumgebung nicht anschlussfähig ist oder unterbrochen wird.
- Wenn sich das Gerät aufgrund von Problemen mit der drahtlosen Signalübertragung nicht verbinden lässt, trennen Sie das Gerät von der Steckdose und warten Sie etwa eine Minute, bevor Sie es erneut versuchen.
- Der Name des WLAN-Netzwerks (SSID) sollte aus einer Kombination aus lateinischen Buchstaben und Zahlen bestehen (Verwenden Sie keine Sonderzeichen).
- Die Smartphone-Benutzeroberfläche kann je nach Betriebssystem und Hersteller unterschiedlich ausfallen.
- Wenn das Sicherheitsprotokoll des Routers auf **WEP** eingestellt ist, kann die Netzwerkeinrichtung fehlschlagen. Ändern Sie die Sicherheitsprotokolle (**WPA2** wird empfohlen) und schließen Sie das Produkt erneut an.

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Um den in diesem Produkt enthaltenen Quellcode unter der GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen, die zur Offenlegung des Quellcodes verpflichten, zu erhalten und um Zugang zu allen genannten Lizenzbedingungen und Copyright-Hinweisen zu erhalten, besuchen Sie bitte <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics bietet den Quellcode gegen eine kostendeckende Gebühr an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com.

Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält, für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Lieferung dieses Produkts.

Erklärung zu RF-Strahlungsexposition

- Dieses Gerät muss in einem Mindestabstand von 20 cm vom menschlichen Körper entfernt installiert und verwendet werden.

Diagnose mit LG ThinQ

Verwendung von LG ThinkQ zum Diagnostizieren von Problemen

Wenn bei Ihrem mit WLAN ausgestatteten Gerät ein Problem auftritt, kann es mithilfe der **LG ThinQ**-App Fehlerdaten auf ein Smartphone übertragen.

- Starten Sie die Anwendung **LG ThinQ** und wählen Sie die Funktion **Smart Diagnosis** im Menü. Folgen Sie den Anweisungen in der Anwendung **LG ThinQ**.

Installieren der LG ThinQ-App

Suchen Sie auf einem Smartphone nach der **LG ThinQ** App im Google Play Store bzw. Apple App Store. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Anwendung herunterzuladen und zu installieren.

WARTUNG

Reinigung

Reinigungsintervall


⚠️ WARNUNG

- Bevor Sie die Reinigung oder Wartung durchführen, trennen Sie die Stromversorgung und warten Sie, bis das Gebläse unterbricht.

Das Gerät reinigen

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, trocknen Sie das Gerät, um es in optimalem Zustand zu erhalten. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten und einen möglichen Ausfall zu verhindern.

- Trocknen Sie das Gerät in der Betriebsart **nur Lüfter** 3 bis 4 Stunden lang und trennen Sie dann die Stromversorgung. Wenn Feuchtigkeit in den internen Bauteilen des Geräts zurückbleibt, kann es zu internen Schäden kommen.
- Trocknen Sie vor dem erneuten Gebrauch des Geräts die internen Bauteile des Geräts in der Betriebsart **nur Lüfter** 3 bis 4 Stunden lang. Dies trägt zur Reduzierung von feuchtigkeitsbedingten Gerüchen bei.



① Luftfilter

HINWEIS

- Die Funktion kann je nach Modelltyp variieren.

Typ	Beschreibung	Intervall
Innengerät	Reinigen Sie die Oberfläche der Inneneinheit mit einem weichen, trockenen Tuch.	Regelmäßig
	Lassen Sie die Kondensatwanne von einem Fachmann reinigen.	Einmal pro Jahr
	Lassen Sie das Rohr für den Kondensatablauf von einem Fachmann reinigen.	Alle 4 Monate
	Tauschen Sie die Batterien der Funkfernbedienung aus.	Einmal pro Jahr

20 WARTUNG

Typ	Beschreibung	Intervall
Außeneinheit	Lassen Sie die Wärmetauscherschlangen und die Lüftungsöffnungen von einem Fachmann reinigen (Wenden Sie sich an den Techniker).	Einmal pro Jahr
	Lassen Sie das Gebläse von einem Fachmann reinigen.	Einmal pro Jahr
	Lassen Sie die Kondensatwanne von einem Fachmann reinigen.	Einmal pro Jahr
	Lassen Sie einen Fachmann überprüfen, ob die gesamte Gebläsebaugruppe fest angezogen ist.	Einmal pro Jahr
	Reinigen Sie die elektrischen Bestandteile mit Druckluft.	Einmal pro Jahr

Reinigung des Filters

Typ	Beschreibung	Intervall
Luftfilter	Reinigen Sie es mit einem Staubsauger oder durch Handwäsche.	2 Wochen

HINWEIS

- Verwenden Sie zum Reinigen der Filter niemals Wasser, das heißer als 40 °C ist. Dies kann zu Verformung und Verfärbung führen.
 - Verwenden Sie niemals flüchtige Substanzen zum Reinigen der Filter. Dies kann die Oberfläche des Geräts beschädigen.
-


Reinigung des Luftfilters

HINWEIS

- Biegen Sie den Luftfilter nicht, da er zerbrechen kann.
- Bringen Sie den Luftfilter richtig an, damit kein Staub und andere Stoffe in den Produkt gelangen.

1 Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus.


2 Suchen Sie die Griffe des Luftfilters vorne oben am Produkt.



1 Griffe


2 Luftfilter

3 Ziehen Sie die Griffe leicht nach oben und heben Sie dann den gesamten Filter zum Entfernen an.




4 Reinigen Sie den Luftfilter mit einem Staubsauger und waschen Sie ihn in


lauwarmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.




5 Trocknen Sie den Filter im Schatten.




6 Stecken Sie die Laschen am Luftfilter in die Schlitzte an der Rückseite der Frontblende.



7 Schieben Sie die Laschen ein, bis sie einrasten.



- 8 Drücken Sie den Filter für eine sichere Anbringung des Filters an seinem gesamten Längsverlauf herab.



Wartungshinweise

Vor längeren Phasen der Inaktivität

- 1 Betreiben Sie die Klimaanlage 2 bis 3 Stunden lang in der **Betriebsart nur Lüfter**.
- Dadurch werden die enthaltenen mechanischen Elemente getrocknet.

2 Gerät ausschalten.

3 Schutzschalter ausschalten.

Nach längeren Phasen der Inaktivität

1 Reinigen Sie den Luftfilter und setzen Sie ihn in die Inneneinheit ein.

2 Überprüfen Sie, dass die Lufteinlässe und Luftauslässe der Inneneinheit/Außeneinheit nicht blockiert sind.

3 Überprüfen Sie, dass das Erdungskabel korrekt angeschlossen ist.

- Das Erdungskabel kann seitlich an die Inneneinheit angeschlossen sein.

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie das Servicezentrum anrufen

Bitte prüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an das Servicezentrum wenden. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr lokales Servicezentrum.

HINWEIS

- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Selbstdiagnosefunktion

Dieses Gerät verfügt über eine eingebaute Funktion zur **Selbstdiagnose**. Wenn ein Fehler auftritt, blinkt die LED an der Inneneinheit in 2-Sekunden-Intervallen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler vor Ort oder das Wartungs-Center.

Betrieb

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Das Gerät funktioniert nicht normal.	Aus dem Gerät kommen Brandgeruch und seltsame Geräusche. <ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
	Aus der Inneneinheit tritt Wasser aus, auch wenn die Ebene der Luftfeuchtigkeit niedrig ist. <ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
	Das Stromkabel ist beschädigt oder erzeugt übermäßige Hitze. <ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
	Ein Schalter, ein Stromkreisunterbrecher (Sicherheit, Masse) oder eine Sicherung funktioniert nicht ordnungsgemäß. Ist die Sicherung durchgebrannt oder wurde der Überlastungsschalter ausgelöst? <ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.
	Das Gerät erstellt einen Fehlercode aus seiner Selbstdiagnose. <ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie das Gerät aus, schalten Sie die Stromversorgung ab oder trennen Sie sie, und wenden Sie sich an das Servicezentrum.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
<p>Die Gebläsedrehzahl kann nicht eingestellt werden.</p>	<p>Die Betriebsart Strahl oder die Betriebsart Automatikbetrieb ist ausgewählt.</p> <ul style="list-style-type: none"> In einigen Betriebsarten können Sie die Gebläsedrehzahl nicht einstellen. Wählen Sie eine Betriebsart, in der Sie die Gebläsedrehzahl einstellen können. <p>Der von der Klimaanlage erzeugte Luftstrom kann während des Betriebs automatisch angepasst werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wenn die Klimaanlage die eingestellte Temperatur erreicht, reduziert sie die Luftstromrate, um die Erstellung eines kühlen Luftstroms beim Heizen zu vermeiden oder den Energieverbrauch und die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen beim Kühlen zu minimieren.
<p>Die Temperatur kann nicht eingestellt werden.</p>	<p>Die Betriebsart nur Lüfter oder die Betriebsart Strahl ist ausgewählt.</p> <ul style="list-style-type: none"> In einigen Betriebsarten können Sie die Temperatur nicht einstellen. Wählen Sie eine Betriebsart, in der Sie die Temperatur einstellen können.
<p>Das Gerät bricht während des Betriebs ab.</p>	<p>Das Gerät schaltet sich plötzlich aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Funktion Ausschaltzeituhr ist möglicherweise abgelaufen, wodurch das Gerät ausgeschaltet wird. Prüfen Sie die Einstellungen der Zeitschaltuhr. <p>Ist Ihnen beim Timer-Betrieb ein Fehler unterlaufen?</p> <ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie den Timer richtig ein. <p>Während des Betriebs ist es zu einem Stromausfall gekommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Warten Sie, bis die Stromversorgung wieder hergestellt ist. Wenn die Funktion Auto-Neustart aktiviert ist, nimmt das Gerät einige Minuten nach Rückkehr der Stromversorgung den Betriebsvorgang von vor dem Ausfall wieder auf.
<p>Das Gerät funktioniert nicht.</p>	<p>Eine Sicherung ist durchgebrannt oder die Stromversorgung ist blockiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tauschen Sie die Sicherung aus oder prüfen Sie, ob der Stromkreisunterbrecher ausgelöst hat. <p>Das Gerät ist vom Stromnetz getrennt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie, ob das Netzkabel in die Steckdose eingesteckt ist oder die Isolierschalter eingeschaltet sind. <p>Ein Stromausfall ist aufgetreten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Schalten Sie das Gerät aus, wenn ein Stromausfall auftritt. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, warten Sie 3 Minuten und schalten Sie das Gerät dann wieder ein. <p>Die Spannung ist zu hoch oder zu niedrig.</p> <ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie, ob der Stromkreisunterbrecher ausgelöst wurde.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
<p>Das Gerät funktioniert nicht.</p>	<p>Das Gerät wurde zu einer voreingestellten Zeit automatisch ausgeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie das Gerät ein.
	<p>Die Batterieausrichtung in der Funkfernbedienung ist falsch.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig in die Funkfernbedienung eingesteckt sind. • Wenn die Batterien richtig eingelegt sind, das Gerät aber trotzdem nicht funktioniert, tauschen Sie die Batterien aus und versuchen Sie es erneut.
	<p>Sind die Lufteinlass- oder Luftauslassöffnungen der Inneneinheit blockiert?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie die störenden Elemente.
<p>Das Gerät gibt keine kühle Luft ab.</p>	<p>Die Luft zirkuliert nicht ordnungsgemäß.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass keine Vorhänge, Jalousien oder Möbelstücke vorhanden sind, die die Vorderseite des Geräts blockieren.
	<p>Der Luftfilter ist verschmutzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reinigen Sie den Luftfilter einmal alle 2 Wochen. • Weitere Informationen finden Sie unter „Luftfilter reinigen“.
	<p>Die Raumtemperatur ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Sommer kann das vollständige Kühlen der Raumluft einige Zeit in Anspruch nehmen. Wählen Sie in diesem Fall zum schnelleren Kühlen der Raumluft die Betriebsart Strahl.
	<p>Möglicherweise war der Raum sehr heiß, als die Raumklimaanlage eingeschaltet wurde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie ihm zum Abkühlen etwas Zeit.
	<p>Es entweicht kalte Luft aus dem Raum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass keine kalte Luft durch die Lüftungsöffnungen des Raums entweicht.
	<p>Die gewünschte Temperatur ist höher als die aktuelle Temperatur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie die gewünschte Temperatur auf eine niedrigere Ebene als die aktuelle Temperatur.
	<p>Es liegt eine Heizquelle in der Nähe vor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vermeiden Sie die Verwendung von Wärmerezeugern wie Elektroöfen oder Gasbrennern, während die Klimaanlage in Betrieb ist.
	<p>Die Betriebsart nur Lüfter ist ausgewählt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In der Betriebsart nur Lüfter bläst Luft aus dem Gerät, ohne die Raumluft zu kühlen oder zu erwärmen. • Schalten Sie die Betriebsart in den Kühlbetrieb.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Das Gerät gibt keine kühle Luft ab.	<p>Die Außentemperatur ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Kühlwirkung ist möglicherweise nicht ausreichend.
Das Gerät gibt keine warme Luft ab.	<p>Wenn die Betriebsart Heizung startet, ist die Leitklappe nahezu vollständig geschlossen und es tritt keine Luft aus, obwohl die Außeneinheit arbeitet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Das ist normal. Bitte warten Sie, bis das Gerät genügend warme Luft erzeugt hat, um durch die Inneneinheit zu blasen.
	<p>Die Außeneinheit befindet sich im Abtaubetrieb.</p> <ul style="list-style-type: none"> In der Betriebsart Heizung sammeln sich Eis und Frost an den Spiralen, wenn die Außentemperatur fällt. Die Betriebsart Enteisen verringert die Frostschicht auf der Spirale und sollte nach etwa 15 Minuten beendet sein.
	<p>Die Außentemperatur ist zu niedrig.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Heizwirkung ist möglicherweise nicht ausreichend.
Die Klimaanlage verändert im Betrieb die erzeugte Luftstromrate.	<p>Wenn das Gerät die Wunschtemperatur erreicht, nimmt die Luftstromrate ab, um die Erstellung eines kühlen Luftstroms während des Heizens zu vermeiden oder den Energieverbrauch und die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen während des Kühlens zu minimieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dieses Symptom ist normal.
Aus der Klimaanlage scheint Kondenswasser auszutreten.	<p>Wenn der Luftstrom aus der Klimaanlage die warme Raumluft abkühlt, entsteht Kondenswasser.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dieses Symptom ist normal.

Leistung

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Die Inneneinheit ist auch dann noch in Betrieb, wenn das Gerät ausgeschaltet wurde.	<p>Die Funktion Auto-Trocknen ist in Betrieb.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lassen Sie die Auto-Trocknen funktion weiterlaufen, da sie die Restfeuchtigkeit in der Inneneinheit reduziert. Wenn Sie diese Funktion nicht wünschen, können Sie die Inneneinheit ausschalten.
Aus dem Luftauslass der Inneneinheit tritt Nebel aus.	<p>Die gekühlte Luft aus dem Gerät erzeugt Nebel.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wenn die Raumtemperatur sinkt, wird dieses Phänomen verschwinden.
An der Außeneinheit tritt Wasser aus.	<p>Im Heizbetrieb wirft sich Kondenswasser aus dem Wärmetauscher ab.</p> <ul style="list-style-type: none"> Installieren Sie einen Ablaufschlauch unter der Bodenwanne.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Es liegt ein Geräusch oder eine Vibration vor.	<p>Ein Klickgeräusch ist zu hören, wenn das Gerät aufgrund der Bewegung des Umschaltventils startet oder unterbricht.</p> <p>Knarrendes Geräusch: Die Kunststoffteile der Inneneinheit knarren, wenn sie sich aufgrund von plötzlichen Temperaturänderungen zusammenziehen oder ausdehnen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Das Geräusch ist während oder nach dem Betrieb normal. Es ist kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.
	<p>Fließgeräusch: Dies ist der Fluss des Kältemittels durch das Gerät.</p> <p>Blasgeräusch: Dieses Geräusch entsteht, wenn Druckluft in die Umgebung abgegeben wird.</p> <p>Dies ist das Geräusch, dass beim Verarbeiten des Entfeuchtungswassers in der Klimaanlage entsteht.</p> <ul style="list-style-type: none"> Diese Symptome sind normal. Das Geräusch wird aufhören.
Es ist ein Knacken zu hören.	<p>Dieses Geräusch entsteht durch die Ausdehnung oder Kontraktion der Frontblende usw. aufgrund von Temperaturänderungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Diese Symptome sind normal. Das Geräusch wird aufhören.
Die Inneneinheit gibt einen Geruch ab.	<p>Der Geruch (z.B. Zigarettenrauch) kann von der Inneneinheit aufgesaugt und mit dem Luftstrom abgeleitet werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wenn der Geruch nicht verschwindet, ist es notwendig, den Filter zu waschen. Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich an das Servicezentrum, um den Wärmetauscher zu reinigen.
	<p>Stellen Sie sicher, dass es sich nicht um einen feuchten Geruch handelt, der aus Wand, Teppich, Einrichtung oder Textilien im Raum austritt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wenn der Geruch von Wänden, Teppichböden, Möbeln oder Textilien abgegeben wird, reinigen Sie diese.
Die Anzeige der Fernbedienung ist schwach oder es wird gar nichts angezeigt.	<p>Sind die Batterien leer?</p> <ul style="list-style-type: none"> Tauschen Sie die Batterien gegen neue Batterien aus.
	<p>Sind die Batterien mit umgekehrter Polarität eingelegt?</p> <ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, dass die Plus- und Minuspole der Batterien richtig ausgerichtet sind.

Wi-Fi

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Ihr Gerät und das Smartphone sind nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden.	<p>Das Passwort für das WLAN, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, ist nicht korrekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Suchen Sie das WLAN-Netzwerk, mit dem Ihr Smartphone verbunden ist, und entfernen Sie es, und registrieren Sie dann Ihr Gerät bei LG ThinQ.

Symptome	Mögliche Ursache und Lösung
Ihr Gerät und das Smartphone sind nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden.	Mobile Daten sind für Ihr Smartphone aktiviert. <ul style="list-style-type: none">• Bitte schalten Sie die Mobilen Daten Ihres Smartphones aus und registrieren Sie das Gerät über das WLAN-Netzwerk.
	Der Name des kabellosen Netzwerks (SSID) ist falsch eingerichtet. <ul style="list-style-type: none">• Der Name des WLAN-Netzwerks (SSID) sollte aus einer Kombination aus lateinischen Buchstaben und Zahlen bestehen (Verwenden Sie keine Sonderzeichen).
	Die Frequenz des Routers ist nicht 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none">• Nur Modems mit 2,4 GHz-Frequenz werden unterstützt. Bitte stellen Sie das kabellose Modem auf 2,4 GHz ein und verbinden Sie das Gerät mit dem kabellosen Modem. Sie können Ihren Internetanbieter oder den Hersteller des Modems um Informationen zur Modemfrequenz bitten.
	Der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router ist zu groß. <ul style="list-style-type: none">• Wenn der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router zu groß ist, kann das Signal schwach sein und die Verbindung nicht korrekt konfiguriert werden. Verändern Sie die Position des Routers, damit er näher am Gerät ist.

Ruf nach Service

Situationen, in denen ein Servicetechniker angefordert werden muss

Wenn das Gerät einen der folgenden Zustände aufweist, fordern Sie bitte einen Servicetechniker an.

- Wenn anormalen Zustände auftreten, z. B. Brandgeruch, laute Geräusche usw.
 - Schalten Sie das Gerät und den Schutzschalter aus.
 - Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren oder wieder in Betrieb zu nehmen.
- Das Hauptstromkabel ist zu heiß oder beschädigt.
- Durch Eigendiagnose wird ein Fehlercode generiert.
- Aus dem Gerät tritt selbst bei geringer Luftfeuchtigkeit Wasser aus.
- Ein beliebiger Schalter, Schutzschalter (Sicherheit, FI) oder eine Sicherung funktioniert nicht ordnungsgemäß.

HINWEIS

- Der Benutzer ist für die regelmäßigen Überprüfungen und Reinigungen zuständig, um eine mangelhafte Leistung des Geräts zu vermeiden.
 - Beim Auftreten von ungewöhnlichen oder besonderen Situationen oder Umständen darf die Wartung nur durch geschultes Wartungspersonal durchgeführt werden.
-



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ



Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήστη πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το σε προσβάσιμο σημείο για αναφορά ανά πάσα στιγμή.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Wall Mounted

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να περιέχει εικόνες ή περιεχόμενο διαφορετικό από το μοντέλο που αγοράσατε.

Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αναθεώρηση από τον κατασκευαστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.....	3
ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ».....	3
ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΣΟΧΗ».....	10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν τη χρήση	13
Επισκόπηση προϊόντος.....	14

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εφαρμογή LG ThinQ	17
Διάγνωση με χρήση της εφαρμογής LG ThinQ	18

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός	19
Συμβουλές για τη συντήρηση.....	22

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν Ζητήσετε Σέρβις	23
καλώντας για σέρβις.....	28

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προορίζονται για να αποτραπούν απρόβλεπτοι κίνδυνοι ή βλάβη από μη ασφαλή ή λανθασμένη λειτουργία του προϊόντος.

Οι οδηγίες χωρίζονται σε 'ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ' και 'ΠΡΟΣΟΧΗ' όπως περιγράφεται παρακάτω.

Μήνυμα ασφαλείας



Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και λει-τουργίες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Διαβάστε το τμήμα με αυτό το σύμβολο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες ούτως ώστε να αποτραπεί κίνδυνος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ»

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή εγκαυμάτων κατά τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος, πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

Τεχνική ασφάλεια

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, ψυχικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν υπάρχει επίβλεψη ή οδηγίες όσον αφορά τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανόηση των εμπλεκόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή επισκευών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να θέσει εσάς και άλλα άτομα σε κίνδυνο.
- Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο προορίζονται για χρήση από ειδικευμένο τεχνικό συντήρησης που είναι εξοικειωμένος με τις διαδικασίες ασφάλειας και διαθέτει τα ενδεδειγμένα εργαλεία και όργανα δοκιμών.
- Αν δεν διαβάσετε και δεν τηρήσετε όλες τις οδηγίες που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης δυσλειτουργίας του εξοπλισμού, υλικών ζημιών και σοβαρού και/ή θανάσιμου τραυματισμού.
- Για το ψυκτικό μέσο και το αέριο έγχυσης μονωτικού υλικού που χρησιμοποιούνται στη συσκευή απαιτούνται ειδικές διαδικασίες απόρριψης. Προτού προχωρήσετε στην απόρριψή τους, συμβουλευτείτε έναν τεχνικό συντήρησης ή αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο.
- Όποτε απαιτείται αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας, οι σχετικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό που χρησιμοποιεί μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, η αντικατάστασή του πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή ή από τους δικούς του

τεχνικούς συντήρησης ή από αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

- Η συσκευή εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
- Η συγκεκριμένη συσκευή πρέπει να διαθέτει την ενδεδειγμένη γείωση.
- Δεν πρέπει να κόψετε ούτε να αφαιρέσετε το δόντι γείωσης από το φις του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Με την προσάρτηση του καλωδίου γείωσης στη βίδα του καλύμματος της πρίζας δεν διασφαλίζεται η γείωση της συσκευής, εκτός αν η βίδα του καλύμματος είναι μεταλλική και μη μονωμένη και η πρίζα είναι γειωμένη μέσω της οικιακής καλωδίωσης.
- Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία όσον αφορά το αν το κλιματιστικό είναι γειωμένο σωστά, αναθέστε σε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να ελέγξει την πρίζα και το κύκλωμα.

Εγκατάσταση

- Όποτε πρόκειται να εγκαταστήσετε ή να απεγκαταστήσετε το κλιματιστικό, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης του κλιματιστικού, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, το κατάστημα πώλησης, ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Δεν πρέπει να εκτελείτε εσείς (ως πελάτες) μόνοι σας εργασίες εγκατάστασης, αφαίρεσης ή επανεγκατάστασης της μονάδας. Η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή επισκευών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να θέσει εσάς και άλλα άτομα σε κίνδυνο.
- Για τις ηλεκτρολογικές εργασίες επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, με το κατάστημα πώλησης, με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή με εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Μην επιχειρήσετε να εκτελέσετε ηλεκτρολογικές εργασίες ή εργασίες γείωσης αν δεν διαθέτετε τη σχετική αδειοδότηση. Για τις

ηλεκτρολογικές εργασίες και τις εργασίες γείωσης, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.

- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε ελαττωματική βάση εγκατάστασης.
- Διασφαλίστε ότι ο χώρος εγκατάστασης δεν θα παρουσιάσει προβλήματα με την πάροδο του χρόνου.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα κατασκευασμένα από την LG, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με τον εξοπλισμό, και να αναθέτετε την εγκατάστασή τους σε επαγγελματία.
- Ποτέ μην εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα επάνω σε κινούμενη βάση ή σε σημείο από το οποίο υπάρχει κίνδυνος να πέσει.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε δυναμικά εκρήξιμη ατμόσφαιρα.
- Δεν πρέπει να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό σε χώρο όπου αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά ή αέρια, π.χ. βενζίνη, προπάνιο, διαλυτικό χρωμάτων κλπ.
- Εγκαταστήστε με ασφάλεια το πάνελ και το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου.
- Εγκαταστήστε μια ηλεκτρική πρίζα και έναν διακόπτη ρεύματος διαρροής προς γη αποκλειστικά για τη συσκευή προτού τη χρησιμοποιήσετε.
- Χρησιμοποιήστε τυπικό διακόπτη κυκλώματος και ασφάλεια τήξης που συμμορφώνονται με τη διαβάθμιση του κλιματιστικού.
- Με τη συγκεκριμένη συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε πολύπριζο, επέκταση καλωδίου τροφοδοσίας ή προσαρμογέα.
- Οι συνδέσεις των καλωδιώσεων της εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας πρέπει να στερεώνονται καλά και το καλώδιο πρέπει να δρομολογείται σωστά, ώστε να μην ασκείται δύναμη έλξης του καλωδίου από τους ακροδέκτες σύνδεσης. Αν οι συνδέσεις είναι ακατάλληλες ή χαλαρές, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς.
- Δεν πρέπει να συνδέσετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνα αερίου, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου.
- Χρησιμοποιήστε μη εύφλεκτο αέριο (άζωτο) κατά τον έλεγχο για διαρροές και τον καθαρισμό του αέρα. Αν χρησιμοποιήσετε

πεπιεσμένο αέρα ή εύφλεκτο αέριο, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Λειτουργία

- Δεν πρέπει να τροποποιήσετε ούτε να επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αν γρατσουνιστεί ή ξεφτίσει η μόνωση στα καλώδια τροφοδοσίας, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας και τα καλώδια αυτά θα πρέπει να αντικατασταθούν.
 - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι λερωμένο, χαλαρό ή σπασμένο.
 - Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω ή να πάθει ζημιά κατά τη λειτουργία.
 - Ποτέ δεν πρέπει να αγγίζετε, να χειρίζεστε ή να επισκευάζετε το κλιματιστικό με βρεγμένα χέρια.
 - Δεν πρέπει να περνάτε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα μέσα από την είσοδο ή την έξοδο του αέρα κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.
 - Πρέπει να διασφαλίζετε ότι κανείς, και ιδίως κάποιο παιδί, δεν θα σκαρφαλώσει επάνω στην εξωτερική μονάδα ή θα τη χτυπήσει.
 - Πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρατίθενται στη λίστα των ανταλλακτικών. Ποτέ μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τον εξοπλισμό.
 - Δεν πρέπει να αγγίζετε τον σωλήνα του ψυκτικού μέσου, τον σωλήνα του νερού ή οποιαδήποτε εσωτερικά εξαρτήματα κατά τη λειτουργία της μονάδας ή αμέσως μετά.
 - Δεν πρέπει να αφήνετε εύφλεκτες ουσίες, π.χ. βενζίνη, βενζόλιο ή διαλυτικό, κοντά στο κλιματιστικό.
 - Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε μικρό χώρο χωρίς τον ενδεδειγμένο εξαερισμό.
 - Πρέπει να φροντίζετε να αερίζετε επαρκώς τον χώρο όταν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με μια συσκευή θέρμανσης, π.χ. μια θερμάστρα.
- Υπάρχει ενδεχόμενο έλλειψης οξυγόνου.

- Δεν πρέπει να φράζετε την είσοδο ή την έξοδο της ροής αέρα.
- Διακόψτε την παροχή τροφοδοσίας ρεύματος αν παρατηρήσετε θόρυβο, οσμή ή καπνό από το κλιματιστικό.
- Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης εάν το κλιματιστικό βυθιστεί στο νερό μετά από πλημμύρα.
- Στην περίπτωση διαρροής αερίου (π.χ. φρέον, αερίου προπανίου ή αερίου LP), αερίστε επαρκώς τον χώρο πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το κλιματιστικό.
- Διακόψτε τη λειτουργία και κλείστε το παράθυρο στη διάρκεια καταιγίδας ή θύελλας. Αν είναι εφικτό, απομακρύνετε το προϊόν από το παράθυρο πριν έρθει η καταιγίδα.
- Ο χρήστης πρέπει να ακολουθεί μια ρουτίνα ελέγχων και καθαρισμού για να αποφεύγεται η ελαττωματική απόδοση. Σε ειδικές καταστάσεις, οι εργασίες επιδιόρθωσης θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από το προσωπικό σέρβις.

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μαζί μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή παλιές και καινούργιες μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.
- Δεν πρέπει να επαναφορτίζετε ή να αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
- Η απόρριψη των μπαταριών πρέπει να γίνεται σε χώρο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Πάψτε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο αν υπάρχει διαρροή υγρού από τις μπαταρίες. Σε περίπτωση έκθεσης των ρούχων ή της επιδερμίδας σας σε διαρρέον υγρό από τις μπαταρίες, πλυθείτε με καθαρό νερό.
- Σε περίπτωση κατάποσης του διαρρέοντος υγρού από τις μπαταρίες, ξεπλύνετε καλά το εσωτερικό του στόματος και συμβουλευτείτε γιατρό.
- Ποτέ μην αφήσετε την εσωτερική μονάδα ή το τηλεχειριστήριο να βραχεί.

Συντήρηση

- Πριν την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι να πάψει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας.
 - Ο ανεμιστήρας περιστρέφεται σε πολύ υψηλή ταχύτητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
 - Υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού σε περίπτωση που η τροφοδοσία της μονάδας ενεργοποιηθεί κατά λάθος, ενώ καθαρίζετε τα εσωτερικά μέρη της μονάδας.
- Πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής και την αντικατάσταση εξαρτημάτων.

Ψυκτικό μέσο

- Ακολουθήστε τα πρότυπα της αντίστοιχης περιοχής ή χώρας για τον χειρισμό του ψυκτικού μέσου και του κλιματιστικού και για την αποσυναρμολόγηση του κλιματιστικού.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το ψυκτικό μέσο που καθορίζεται στην ετικέτα του κλιματιστικού.
- Δεν πρέπει να εισάγετε στο σύστημα αέρα ή αέριο εκτός από το καθορισμένο ψυκτικό μέσο.
- Δεν πρέπει να αγγίζετε το διαρρέον ψυκτικό μέσο κατά την εγκατάσταση ή την επισκευή.
- Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού αερίου κατά την εγκατάσταση, εξαερίστε τον χώρο αμέσως.
- Ελέγξτε οπωσδήποτε για διαρροές του ψυκτικού μέσου μετά την εγκατάσταση ή την επισκευή του προϊόντος.
- Στην περίπτωση διαρροής του ψυκτικού μέσου, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο. Όταν η εγκατάσταση του κλιματιστικού πρέπει να γίνει σε μικρό χώρο, είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων προκειμένου η ποσότητα του διαρρέοντος ψυκτικού μέσου να μην υπερβαίνει την περιοριστική συγκέντρωση ακόμη και κατά τη διαρροή του. Αν η ποσότητα του διαρρέοντος ψυκτικού μέσου υπερβεί το επίπεδο της

περιοριστικής συγκέντρωσης, υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος λόγω έλλειψης οξυγόνου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΠΡΟΣΟΧΗ»

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης μικροτραυματισμού, δυσλειτουργίας ή βλάβης ή υλικής ζημιάς κατά τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξής:

Εγκατάσταση

- Χρησιμοποιήστε περνοφόρο ανυψωτικό ή 2 ή περισσότερα άτομα για τη μεταφορά του κλιματιστικού.
- Δεν πρέπει να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό σε χώρο όπου θα είναι άμεσα εκτεθειμένο στον θαλασσινό αέρα (σε αλατούχα ομίχλη).
- Πρέπει να εγκαταστήσετε με τον ενδεδειγμένο τρόπο τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης για την απρόσκοπτη αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων νερού.
- Εγκαταστήστε το κλιματιστικό σε χώρο όπου ο θόρυβος από την εξωτερική μονάδα ή τα καυσαέρια δεν θα ενοχλούν τους γείτονες.
- Προχωρήστε στην ασφαλή απόρριψη των υλικών συσκευασίας, π.χ. βιδών, καρφιών, πλαστικών τσαντών ή μπαταριών, χρησιμοποιώντας την ενδεδειγμένη συσκευασία τους μετά την εγκατάσταση ή την επισκευή.
- Απαιτείται προσοχή κατά την αποσυσκευασία ή την εγκατάσταση του κλιματιστικού.
- Προσέξτε ιδιαίτερα κατά τον χειρισμό των άκρων του περιβλήματος και των πτερυγίων του συμπυκνωτή και του εξατμιστήρα.
- Για να αποτραπεί το ενδεχόμενο δόνησης ή διαρροής νερού, πρέπει να κρατάτε ίσιο το προϊόν ακόμη και κατά την εγκατάσταση.
- Για την εγκατάσταση της μονάδας, χρησιμοποιήστε το σετ εγκατάστασης που διατίθεται μαζί με το προϊόν.

- Τα άκρα των πτερυγίων του εναλλάκτη θερμότητας είναι αιχμηρά και υπάρχει κίνδυνος να κοπείτε. Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό, πρέπει να φοράτε γάντια ή να καλύπτετε τα πτερύγια κατά την εκτέλεση εργασιών γύρω τους.

Λειτουργία

- Δεν πρέπει να πίνετε το νερό που αποστραγγίζεται από το κλιματιστικό.
- Δεν πρέπει να τοποθετείτε αντικείμενα πολύ κοντά στην εξωτερική μονάδα και ούτε να αφήνετε φύλλα ή άλλα ξένα αντικείμενα να συσσωρεύονται γύρω από τη μονάδα. Τα φύλλα ίσως γίνουν εστία μικρών ζώων που μπορεί να μπουν στη μονάδα. Μόλις μπουν στη μονάδα, ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες, καπνό ή φωτιά αν έρθουν σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Μην αφήνετε το κλιματιστικό να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν η υγρασία είναι πολύ υψηλή ή όταν πόρτες ή παράθυρα έχουν μείνει ανοιχτά.
- Δεν πρέπει να αφήνετε ανθρώπους, ζώα ή φυτά να εκτίθενται στον κρύο ή στον ζεστό αέρα από το κλιματιστικό για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικούς σκοπούς, π.χ. για συντήρηση τροφίμων, έργων τέχνης κλπ. Το κλιματιστικό είναι σχεδιασμένο για καταναλωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί σύστημα ψύξης ακριβείας. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικής ζημιάς ή απώλειας.
- Δεν πρέπει να ενεργοποιείτε τον διακόπτη ή την παροχή τροφοδοσίας όταν το μπροστινό πάνελ, το ντουλάπι, το επάνω κάλυμμα ή το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου έχουν αφαιρεθεί ή είναι ανοιχτά.
- Δεν πρέπει να ανοίγετε την μπροστινή γρίλια του προϊόντος κατά τη λειτουργία του. Αν η μονάδα διαθέτει ηλεκτροστατικό φίλτρο, μην το αγγίζετε.
- Φροντίστε να αποτρέπεται η είσοδος νερού στο προϊόν.
- Πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην εξωτερική μονάδα. Αν υπάρχουν, ενδέχεται να μειωθούν οι

επιδόσεις της εξωτερικής μονάδας ή να αυξηθεί ο θόρυβος κατά τη λειτουργία της.

- Δεν πρέπει να απενεργοποιείτε τη μονάδα αμέσως μετά τη διακοπή της λειτουργίας της. Πάντα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά προτού απενεργοποιήσετε την πηγή τροφοδοσίας.

Συντήρηση

- Κατά την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού, συντήρησης ή επισκευής του κλιματιστικού σε μεγάλο ύψος, χρησιμοποιήστε ένα γερό σκαμπό ή μια σκάλα.
- Δεν πρέπει να συνδέετε ή να αποσυνδέετε το φιν τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή διαλυτικά ούτε να ψεκάζετε νερό όποτε καθαρίζετε το κλιματιστικό. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί.
- Ποτέ δεν πρέπει να αγγίζετε τα μεταλλικά εξαρτήματα του κλιματιστικού όποτε αφαιρείτε το φίλτρο αέρα.
- Πρέπει να σκίζετε και να πετάτε τις πλαστικές σακούλες συσκευασίας, ώστε να μη τις χρησιμοποιούν ως παιχνίδια τα παιδιά.
- Όποτε το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αποσυνδέετε το φιν τροφοδοσίας ή να κλείνετε τον διακόπτη.
- Δεν πρέπει να γέρνετε τη μονάδα κατά την αφαίρεση ή την απεγκατάστασή της. Ενδέχεται να χυθεί το συμπυκνωμένο νερό από το εσωτερικό της.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά μήπως έχει φθαρεί η βάση, ιδίως αν χρησιμοποιείται εδώ και πολύ καιρό.
- Πάντα πρέπει να περνάτε με ασφάλεια το φίλτρο στη θέση του. Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο κάθε δύο εβδομάδες ή συχνότερα αν είναι απαραίτητο. Αν το φίλτρο είναι λερωμένο, μειώνεται η απόδοση του κλιματιστικού και ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία ή βλάβη του προϊόντος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν τη χρήση

Σημειώσεις για τη λειτουργία


- Ρυθμίστε την κατεύθυνση της ροής του αέρα κατακόρυφα ή οριζόντια για την κυκλοφορία του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο.
- Αυξήστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα για να κρυώσει ή να ζεσταθεί γρήγορα ο αέρας στον εσωτερικό σας χώρο, σε σύντομο χρονικό διάστημα.
- Κατά διαστήματα, φροντίστε να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να ανοίγετε τα παράθυρα για εξαερισμό. Η ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο μπορεί να υποβαθμιστεί αν η συσκευή χρησιμοποιείται συνεχώς για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες. Η σκόνη και οι ρύποι που συλλέγονται στο φίλτρο αέρα ενδέχεται να εμποδίσουν τη ροή του αέρα ή να μειώσουν τις επιδόσεις της συσκευής.

Προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

- Μην ψύχετε τον χώρο υπερβολικά. Ενδέχεται να αποβεί επιβλαβές για την υγεία σας και να αυξηθεί η κατανάλωση ρεύματος.
- Εμποδίστε το φως του ήλιου με περσίδες ή κουρτίνες κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Κρατήστε τις πόρτες ή τα παράθυρα ερμητικά κλειστά κατά τη λειτουργία της συσκευής.

Επισκόπηση προϊόντος

Επιτοίχια μονάδα



❶ Φίλτρο αέρα

Μειώνει τη σκόνη στον αέρα.

❷ Αεραγωγοί εισόδου αέρα

Αναρροφούν τον αέρα από τον χώρο.

❸ Αεραγωγοί εξόδου αέρα

Τίθεται ξανά σε κυκλοφορία ο αέρας μέσα στον χώρο στην επιθυμητή θερμοκρασία.

❹ Εκτροπέας αέρα (περσίδα προς τα επάνω-κάτω)

Ρυθμίζει την κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

❺ Εκτροπέας αέρα (πτερύγιο προς τα αριστερά-δεξιά)

Ρυθμίζει την κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

❻ Κουμπί τροφοδοσίας

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν.

❼ Οθόνη προϊόντος και δέκτης ασύρματου τηλεχειριστηρίου


Εμφανίζει την καθορισμένη θερμοκρασία και την κατάσταση λειτουργίας και περιλαμβάνει τον δέκτη για το ασύρματο τηλεχειριστήριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, ο αριθμός και η θέση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρουν.
- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, οι δυνατότητες ενδέχεται να αλλάζουν.

Οθόνη

Μπορείτε να ελέγχετε διάφορες λειτουργίες του προϊόντος στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας.



❶ Ψηφιακή οθόνη

Εμφανίζει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και πρόσθετες λειτουργίες.

❷ Λειτουργία απόψυξης

Εμφανίζεται όταν είναι ενεργή η λειτουργία απόψυξης.

❸ Τροφοδοσία και αυτόματη επανεκκίνηση

Εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται το προϊόν ή βρίσκεται σε λειτουργία.

Εμφανίζεται όταν το προϊόν καθορίζει ή ακυρώνει τη λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης.

❹ Λειτουργία Wi-Fi*¹

Εμφανίζεται όταν έχει γίνει σύνδεση μέσω της λειτουργίας Wi-Fi.

*1 Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

❺ Λειτουργία χρονοδιακόπτη


Εμφανίζεται όταν έχει καθοριστεί η λειτουργία χρονοδιακόπτη.

Μη αυτόματη λειτουργία

Αν το ασύρματο τηλεχειριστήριο δεν είναι διαθέσιμο, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί **Τροφοδοσία** ❶ στην εσωτερική μονάδα.

1 Ανοίξτε την περσίδα επάνω-κάτω.

2 Πιέστε το κουμπί **Τροφοδοσία** ❶.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο βηματικός κινητήρας υπάρχει κίνδυνος να σπάσει αν η περσίδα επάνω-κάτω ανοίξει γρήγορα.
- Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, η καθορισμένη ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι η υψηλή.
- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, οι δυνατότητες ενδέχεται να αλλάζουν.
- Δεν είναι δυνατή η μεταβολή της θερμοκρασίας κατά τη χρήση του κουμπιού **Τροφοδοσία ❶**.
- Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, στα μοντέλα που προορίζονται μόνο για ψύξη η καθορισμένη θερμοκρασία είναι 22 °C.
- Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, στα μοντέλα που προορίζονται για ψύξη και θέρμανση η καθορισμένη θερμοκρασία είναι 22 °C έως 24 °C.

λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές. Αυτό επαναλαμβάνεται 4 φορές.

Καθορισμός αυτόματης επανεκκίνησης

- 1 Ανοίξτε την περσίδα επάνω-κάτω.
- 2 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Τροφοδοσία ❶** επί 6 δευτερόλεπτα.
- 3 Όταν ακουστεί διπλός ήχος μπιπ από τη συσκευή, αφήστε το κουμπί **Τροφοδοσία ❶**. Η λυχνία θα αναβοσβήσει. Αυτό επαναλαμβάνεται 4 φορές.



Επαναφορά των προηγούμενων ρυθμίσεων

Όταν το κλιματιστικό ενεργοποιηθεί ξανά ύστερα από διακοπή ρεύματος, η λειτουργία αυτόματης εκκίνησης επαναφέρει τις προηγούμενες ρυθμίσεις.

Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται η συσκευή, είναι καθορισμένη η εκτέλεση της λειτουργίας αυτόματης επανεκκίνησης. Μπορείτε να ακυρώσετε και να καθορίσετε τη λειτουργία αυτή πιέζοντας το κουμπί **Τροφοδοσία ❶** στην εσωτερική μονάδα.

Ακύρωση αυτόματης επανεκκίνησης

- 1 Ανοίξτε την περσίδα επάνω-κάτω.
- 2 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί **Τροφοδοσία ❶** επί 6 δευτερόλεπτα.
- 3 Όταν ακουστεί διπλός ήχος μπιπ από τη συσκευή, αφήστε το κουμπί **Τροφοδοσία ❶**. Η

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να αλλάζει.
- Αν πιέσετε παρατεταμένα το κουμπί **Τροφοδοσία ❶** επί 3-5 και όχι επί 6 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα περάσει στη δοκιμαστική λειτουργία. Στη δοκιμαστική λειτουργία, η συσκευή στέλνει δυνατό αέρα ψύξης επί 18 λεπτά και ύστερα επανέρχεται στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της.

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εφαρμογή LG ThinQ

Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα που διαθέτουν τη λειτουργία Wi-Fi.

Η εφαρμογή **LG ThinQ** σάς επιτρέπει να επικοινωνείτε με τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα smartphone.

Δυνατότητες εφαρμογής LG ThinQ

Επικοινωνήστε με τη συσκευή από ένα smartphone, χρησιμοποιώντας τις πρακτικές έξυπνες δυνατότητες.

• Smart Diagnosis

- Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά τη χρήση της συσκευής, αυτή η δυνατότητα έξυπνης διάγνωσης θα σας βοηθήσει στη διάγνωση του προβλήματος.
- Ρυθμίσεις
 - Σας επιτρέπεται να ορίσετε διάφορες επιλογές στη συσκευή και στην εφαρμογή.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στις παρακάτω περιπτώσεις απαιτείται η ενημέρωση των πληροφοριών δικτύου για κάθε συσκευή στην εφαρμογή **LG ThinQ**, στην ενότητα **Κάρτες συσκευής → Ρυθμίσεις → Αλλαγή δικτύου**.
 - αλλαγή ασύρματου δρομολογητή
 - αλλαγή κωδικού πρόσβασης ασύρματου δρομολογητή
 - αλλαγή παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου
- Η συσκευή μπορεί να υποστεί αλλαγές για λόγους βελτίωσης του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
- Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα το μοντέλο.


Πριν τη χρήση της εφαρμογής LG ThinQ

- 1 Ελέγξτε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή (δίκτυο Wi-Fi).
 - Αν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη, το σήμα εξασθενεί. Ενδέχεται να χρειαστεί αρκετός χρόνος για τη σύνδεση ή να αποτύχει η εγκατάσταση της εφαρμογής.

- 2 Απενεργοποιήστε την επιλογή **Δεδομένα κινητού** ή **Cellular Data** στο smartphone σας.



- 3 Συνδέστε το smartphone με τον ασύρματο δρομολογητή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να επαληθεύσετε τη σύνδεση Wi-Fi, ελέγξτε αν είναι φωτισμένη η ένδειξη Wi-Fi στον πίνακα ελέγχου.
- Η εφαρμογή **LG ThinQ** δεν ευθύνεται για πιθανά προβλήματα σύνδεσης στο δίκτυο ή για βλάβες, δυσλειτουργίες ή σφάλματα που προκαλούνται από τη σύνδεση στο δίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το ευρύτερο ασύρματο περιβάλλον μπορεί να επιβραδύνει την ασύρματη λειτουργία.
- Αν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη, το σήμα εξασθενεί. Ενδέχεται να χρειαστεί αρκετός χρόνος για τη σύνδεση ή να αποτύχει η εγκατάσταση της εφαρμογής.
- Αν η συσκευή έχει πρόβλημα σύνδεσης στο δίκτυο Wi-Fi, ενδέχεται να βρίσκεται πολύ μακριά από τον δρομολογητή. Αγοράστε έναν αναμεταδότη Wi-Fi (επεκτατήρα εμβέλειας) για να βελτιωθεί η ισχύς του σήματος Wi-Fi.
- Η σύνδεση με το δίκτυο μπορεί να μην λειτουργεί σωστά ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου.
- Το δίκτυο ασύρματης σύνδεσης ίσως δεν μπορεί να συνδεθεί ή μπορεί να διακοπεί λόγω του περιβάλλοντος οικιακού δικτύου.
- Αν η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί λόγω προβλημάτων στην ασύρματη μετάδοση σήματος, αποσυνδέστε την από την πρίζα και περιμένετε περίπου ένα λεπτό προτού προσπαθήσετε ξανά.
- Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) πρέπει να είναι ένας συνδυασμός αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μη χρησιμοποιήσετε ειδικούς χαρακτήρες)
- Η διεπαφή χρήστη (UI) του smartphone ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα (OS) του κινητού σας και τον κατασκευαστή του.
- Αν το καθορισμένο πρωτόκολλο ασφάλειας του δρομολογητή είναι **WEP**, ενδέχεται να αποτύχει η ρύθμιση δικτύου. Αλλάξτε τα πρωτόκολλα ασφάλειας (προτείνεται το **WPA2**) και συνδέστε ξανά το προϊόν.

Εγκατάσταση εφαρμογής LG ThinQ

Αναζητήστε την εφαρμογή **LG ThinQ** από το Google Play Store ή το Apple App Store σε ένα smartphone. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη λήψη και την εγκατάσταση της εφαρμογής.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα που έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν τον πηγαίο κώδικα ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν και για την πρόσβαση σε όλους τους αναφερόμενους όρους αδειών χρήσης και στις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://opensource.lge.com>.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής, κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας και για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος.

Δήλωση έκθεσης σε ακτινοβολία ραδιοσυχνότητας

- Ο παρών εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται σε ελάχιστη απόσταση 20 cm από το ανθρώπινο σώμα.

Διάγνωση με χρήση της εφαρμογής LG ThinQ

Χρήση της εφαρμογής LG ThinQ για τη διάγνωση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα στη συσκευή σας που διαθέτει τη λειτουργία Wi-Fi, η συσκευή μπορεί να μεταδώσει δεδομένα για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε ένα smartphone μέσω της εφαρμογής **LG ThinQ**.

- Ανοίξτε την εφαρμογή **LG ThinQ** και επιλέξτε στο μενού τη δυνατότητα **Smart Diagnosis**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην εφαρμογή **LG ThinQ**.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός

Χρονικό διάστημα καθαρισμού


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Πριν την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι να πάψει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας.

Καθαρισμός της συσκευής

Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, στεγνώστε τη για να τη διατηρήσετε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να διατηρούνται οι βέλτιστες επιδόσεις της και να αποτρέπεται κάθε πιθανή βλάβη.

- Στεγνώστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Ανεμιστήρας** επί 3 έως 4 ώρες και αποσυνδέστε την από την πηγή τροφοδοσίας. Αν παραμένει υγρασία στα εξαρτήματα της συσκευής, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί εσωτερική ζημιά.
- Προτού χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, στεγνώστε τα εσωτερικά εξαρτήματά της αφήνοντάς την στη λειτουργία **Ανεμιστήρας** επί 3 έως 4 ώρες. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στη μείωση της οσμής που οφείλεται από την υγρασία.



- 1 Φίλτρο αέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να διαφέρει.

Τύπος	Περιγραφή	Διάστημα
Εσωτερική μονάδα	Καθαρίστε την επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας με ένα μαλακό, στεγνό πανί.	Τακτικά
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει το δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.	Μία φορά τον χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει τον σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.	Κάθε 4 μήνες.
	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.	Μία φορά τον χρόνο
Εξωτερική μονάδα	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει τα πηνία του εναλλάκτη θερμότητας και τους αεραγωγούς του πάνελ. (Συμβουλευτείτε τεχνικό.)	Μία φορά τον χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει τον ανεμιστήρα.	Μία φορά τον χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει το δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.	Μία φορά τον χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να επαληθεύσει ότι όλη η διάταξη του ανεμιστήρα είναι καλά σφιγμένη.	Μία φορά τον χρόνο
	Καθαρίστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα με πιεσιμένο αέρα.	Μία φορά τον χρόνο

Καθαρισμός του φίλτρου

Τύπος	Περιγραφή	Διάστημα
Φίλτρο αέρα	Καθαρίστε την με ηλεκτρική σκούπα ή πλύνετε την με το χέρι.	2 εβδομάδες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε νερό σε θερμοκρασία άνω των 40°C κατά τον καθαρισμό των φίλτρων. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί παραμόρφωση ή αποχρωματισμός των φίλτρων.
- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε πηκτικές ουσίες κατά τον καθαρισμό των φίλτρων. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής.


Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μη λυγίζετε το φίλτρο αέρα, επειδή μπορεί να σπάσει.
- Συναρμολογήστε σωστά το φίλτρο αέρα για να αποφευχθεί η εισχώρηση σκόνης και άλλων ουσιών στο προϊόν.

1 Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή.


2 Εντοπίστε τις λαβές του φίλτρου αέρα στο επάνω μπροστινό μέρος του προϊόντος.




1 Λαβές

2 Φίλτρο αέρα


3 Τραβήξτε τις λαβές ελαφρώς προς τα πάνω και ύστερα σηκώστε όλο το φίλτρο για να το αφαιρέσετε.




4 Καθαρίστε το φίλτρο αέρα με ηλεκτρική σκούπα ή πλύνετε το με χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.




5 Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει σε σκιερό μέρος.




6 Περάστε τις γλωττίδες του φίλτρου αέρα μέσα στις σχισμές στην πίσω πλευρά του μπροστινού πάνελ.



7 Πιέστε τις γλωττίδες προς τα κάτω τόσο ώστε να ασφαλισουν στη θέση τους.



- 8** Για να βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει συναρμολογηθεί σωστά, πιέστε προς τα κάτω το μπροστινό μέρος του σε όλο το μήκος του.



- Το καλώδιο γείωσης ενδέχεται να είναι συνδεδεμένο στην πλαϊνή πλευρά της εσωτερικής μονάδας.

Συμβουλές για τη συντήρηση

Πριν από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης

- 1** Αφήστε το κλιματιστικό να δουλέψει επί 2 έως 3 ώρες στη **Λειτουργία ανεμιστήρα**.
- Έτσι, θα εξαλειφθεί η υγρασία από τους εσωτερικούς μηχανισμούς.

- 2** Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

- 3** Κλείστε τον διακόπτη.

Μετά από παρατεταμένες περιόδους μη χρήσης

- 1** Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και τοποθετήστε το στην εσωτερική μονάδα.

- 2** Ελέγξτε μήπως είναι φραγμένο το στόμιο εισόδου και εξόδου του αέρα στην εσωτερική/εξωτερική μονάδα.

- 3** Ελέγξτε αν το καλώδιο γείωσης είναι συνδεδεμένο σωστά.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν Ζητήσετε Σέρβις

Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία προτού επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το μοντέλο, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Λειτουργία «Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος»

Η συγκεκριμένη συσκευή διαθέτει μια ενσωματωμένη λειτουργία που λέγεται **Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος**. Αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, η λυχνία LED της εσωτερικής μονάδας αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το κέντρο εξυπηρέτησης στην περιοχή σας.

Λειτουργία

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά.	Οσμή καμένου και περίεργοι ήχοι παράγονται από τη συσκευή. <ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.
	Στάζει νερό από την εσωτερική μονάδα ακόμη και όταν η στάθμη της υγρασίας είναι χαμηλή. <ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.
	Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή παράγει υπερβολική θερμότητα. <ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.
	Ένας διακόπτης, ένας διακόπτης κυκλώματος (ασφάλεια, γείωση) ή μια ασφάλεια τήξης δεν λειτουργεί σωστά. Μήπως έχει καεί η ασφάλεια ή έχει ενεργοποιηθεί το διακόπτης κυκλώματος; <ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.
	Η συσκευή δημιουργεί έναν κωδικό σφάλματος από τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχό της. <ul style="list-style-type: none"> • Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε ή αποσυνδέστε την πηγή παροχής τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα.	<p>Έχει επιλεχθεί η λειτουργία Αερίωθηση ή η Αυτόματη λειτουργία.</p> <ul style="list-style-type: none"> Κατά τη χρήση ορισμένων τρόπων λειτουργίας, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας που να σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
	<p>Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης της ροής αέρα που δημιουργείται από το κλιματιστικό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.</p> <ul style="list-style-type: none"> Όταν το κλιματιστικό φτάνει στην καθορισμένη θερμοκρασία, μειώνει τον ρυθμό ροής του αέρα για να αποφευχθεί η δημιουργία ροής κρύου αέρα κατά τη θέρμανση ή για να ελαχιστοποιηθούν η κατανάλωση ενέργειας και η αλλαγή της υγρασίας στον εσωτερικό σας χώρο κατά την ψύξη.
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας.	<p>Έχει επιλεχθεί η λειτουργία Ανεμιστήρας ή η λειτουργία Αερίωθηση.</p> <ul style="list-style-type: none"> Κατά τη χρήση ορισμένων τρόπων λειτουργίας, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας που να σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
Η συσκευή σταματά κατά τη λειτουργία της.	<p>Η συσκευή απενεργοποιείται ξαφνικά.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ίσως έχει παρέλθει το χρονικό όριο της λειτουργίας Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης, με αποτέλεσμα την απενεργοποίηση της συσκευής. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη.
	<p>Μήπως κάνατε κάποιο λάθος στη λειτουργία του χρονοδιακόπτη;</p> <ul style="list-style-type: none"> Ρυθμίστε σωστά τον χρονοδιακόπτη.
	<p>Έγινε διακοπή ρεύματος κατά τη λειτουργία.</p> <ul style="list-style-type: none"> Περιμένετε να αποκατασταθεί η διακοπή ρεύματος. Αν η λειτουργία Αυτόματη επανεκκίνηση είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή σας θα επανέλθει στην τελευταία λειτουργία της αρκετά λεπτά μετά την αποκατάσταση της διακοπής ρεύματος.
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	<p>Μια ασφάλεια τήξης κάηκε ή εμποδίζεται η παροχή τροφοδοσίας.</p> <ul style="list-style-type: none"> Αντικαταστήστε την ασφάλεια τήξης ή ελέγξτε μήπως ο διακόπτης κυκλώματος έχει απενεργοποιηθεί.
	<p>Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα ή μήπως έχουν απενεργοποιηθεί οι απομονωτήρες τροφοδοσίας.
	<p>Έγινε διακοπή ρεύματος.</p> <ul style="list-style-type: none"> Απενεργοποιήστε τη συσκευή όποτε γίνεται διακοπή ρεύματος. Όταν αποκατασταθεί η παροχή τροφοδοσίας, περιμένετε 3 λεπτά και ύστερα ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	<p>Η τάση είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε μήπως ο διακόπτης κυκλώματος έχει απενεργοποιηθεί.
	<p>Η συσκευή απενεργοποιήθηκε αυτόματα σε προκαθορισμένη ώρα.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	<p>Ο προσανατολισμός των μπαταριών στο ασύρματο τηλεχειριστήριο είναι εσφαλμένος.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά στο ασύρματο τηλεχειριστήριό σας. • Αν οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά αλλά η συσκευή εξακολουθεί να μη λειτουργεί, αντικαταστήστε τις μπαταρίες και προσπαθήστε ξανά. <p>Μήπως υπάρχουν εμπόδια που φράζουν τους αεραγωγούς εισόδου ή εξόδου του αέρα στην εσωτερική μονάδα;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αφαιρέστε τα εμπόδια.
	<p>Η συσκευή δεν εκπέμπει δροσερό αέρα.</p> <p>Ο αέρας δεν κυκλοφορεί σωστά.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κουρτίνες, περσίδες ή έπιπλα που να φράζουν το μπροστινό μέρος της συσκευής. <p>Το φίλτρο αέρα είναι λερωμένο.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες. • Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του φίλτρου αέρα» για περισσότερες πληροφορίες. <p>Η θερμοκρασία του χώρου είναι πολύ υψηλή.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το καλοκαίρι, ίσως χρειαστεί να περάσει ένα μικρό χρονικό διάστημα ώσπου να επιτευχθεί η ψύξη του αέρα στον εσωτερικό χώρο σας. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε τη λειτουργία Αεριώθηση για ταχύτερη ψύξη του αέρα στον εσωτερικό σας χώρο. <p>Ο χώρος ίσως ήταν πολύ ζεστός όταν ενεργοποιήσατε το κλιματιστικό του για πρώτη φορά.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αφήστε να περάσει λίγη ώρα για να κρυώσει ο χώρος. <p>Ο κρύος αέρας διαφεύγει από τον χώρο.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι δεν διαφεύγει κρύος αέρας μέσω των σημείων εξαερισμού του χώρου. <p>Η επιθυμητή θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την τρέχουσα θερμοκρασία.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καθορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία σε πιο χαμηλό επίπεδο από την τρέχουσα θερμοκρασία. <p>Υπάρχει μια πηγή θέρμανσης σε κοντινή απόσταση.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αποφύγετε τη χρήση πηγών παραγωγής θερμότητας, π.χ. ηλεκτρικών φούρνων ή καυστήρων αερίου, κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού. <p>Έχει επιλεγθεί η λειτουργία Ανεμιστήρας.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κατά τη χρήση της λειτουργίας Ανεμιστήρας, βγαίνει αέρας από τη συσκευή χωρίς να ψύχεται ή να θερμαίνεται ο αέρας του εσωτερικού χώρου. • Επιλέξτε ως τρόπο λειτουργίας τη λειτουργία ψύξης.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν εκπέμπει δροσερό αέρα.	<p>Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το αποτέλεσμα της ψύξης ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό.
Η συσκευή δεν εκπέμπει θερμό αέρα.	<p>Κατά την έναρξη της λειτουργίας Θέρμανση, η περσίδα είναι σχεδόν κλειστή και δεν βγαίνει αέρας παρόλο που η εξωτερική μονάδα λειτουργεί.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αυτό είναι φυσιολογικό. Περιμένετε ώσπου η συσκευή να παραγάγει αρκετό ζεστό αέρα που θα αρχίσει να βγαίνει από την εσωτερική μονάδα. <p>Η εξωτερική μονάδα εκτελεί τη λειτουργία απόψυξης.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κατά τη χρήση της λειτουργίας Θέρμανση, συσσωρεύονται πάγος και πάχνη στα πηνία όταν πέφτει η εξωτερική θερμοκρασία. Με τη λειτουργία Απόψυξη, αφαιρείται μια στρώση πάγου από κάθε πηνίο και η διαδικασία λογικά θα τελειώσει σε περίπου 15 λεπτά. <p>Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το αποτέλεσμα της θέρμανσης ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητικό.
Το κλιματιστικό αλλάζει τη δημιουργούμενη ροή αέρα κατά τη λειτουργία του.	<p>Όταν η συσκευή φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία, μειώνεται ο ρυθμός ροής του αέρα προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ροής κρύου αέρα κατά τη θέρμανση ή να ελαχιστοποιηθούν η κατανάλωση ενέργειας και η αλλαγή της υγρασίας στον εσωτερικό σας χώρο κατά την ψύξη.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό.
Φαίνεται ότι στάζουν συμπυκνώματα από το κλιματιστικό.	<p>Συμπυκνώματα δημιουργούνται όταν η ροή του αέρα από το κλιματιστικό ψύχει τον ζεστό αέρα του χώρου.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό.

Επιδόσεις

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η εσωτερική μονάδα εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.	<p>Εκτελείται η λειτουργία Αυτόματος καθαρισμός.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αφήστε να συνεχιστεί η λειτουργία Αυτόματος καθαρισμός, επειδή έτσι μειώνεται η υγρασία που ενδεχομένως έχει απομείνει μέσα στην εσωτερική μονάδα. Αν δεν θέλετε να εκτελεστεί η λειτουργία αυτή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εσωτερική μονάδα.
Από την έξοδο αέρα στην εσωτερική μονάδα βγαίνουν σταγόνες.	<p>Ο ψυχρός αέρας από τη συσκευή δημιουργεί σταγόνες.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Όταν μειωθεί η θερμοκρασία του χώρου, θα πάψει να παρατηρείται το φαινόμενο αυτό.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Στάζει νερό από την εξωτερική μονάδα.	<p>Κατά τη χρήση των λειτουργιών θέρμανσης, συμπυκνωμένο νερό στάζει από τον εναλλάκτη θερμότητας.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τοποθετήστε έναν εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης κάτω από τη λεκάνη της βάσης. Επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης.
Παρατηρείται θόρυβος ή δόνηση.	<p>Κατά την έναρξη ή τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής, ενδέχεται να ακούγεται ένας ήχος κλικ λόγω της κίνησης της βαλβίδας αναστροφής.</p> <p>Ήχος τριξίματος: Τα πλαστικά εξαρτήματα της εσωτερικής μονάδας τρίζουν όταν συστέλλονται ή διαστέλλονται λόγω απότομων αλλαγών της θερμοκρασίας.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή μετά. Δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. <p>Ήχος ροής: Πρόκειται για τη ροή του ψυκτικού μέσου καθώς περνά μέσα από τη συσκευή.</p> <p>Ήχος φυσήματος: Ο ήχος αυτός δημιουργείται κατά την αποδέσμευση πεπιεσμένου αέρα στην ατμόσφαιρα.</p> <p>Πρόκειται για τον ήχο του νερού αφύγνρασης κατά τη διοχέτευσή του μέσα στη μονάδα του κλιματιστικού.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό. Ο θόρυβος θα σταματήσει.
Ακούγεται ήχος κροταλίσματος.	<p>Ο ήχος αυτός δημιουργείται λόγω της διαστολής ή της συστολής του μπροστινού πάνελ κλπ. και οφείλεται στις αλλαγές της θερμοκρασίας.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό. Ο θόρυβος θα σταματήσει.
Βγαίνει μια οσμή από την εσωτερική μονάδα.	<p>Ενδέχεται να έχουν απορροφηθεί οσμές (π.χ. ο καπνός τσιγάρου) στην εσωτερική μονάδα και να διαχέονται με ροή του αέρα.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αν η οσμή δεν εξαφανιστεί, χρειάζεται να πλύνετε το φίλτρο. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης για να ζητήσετε καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας. <p>Βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται για την μυρωδιά υγρασίας που εκκρίνεται από τους τοίχους, το χαλί, την επίπλωση ή τα ρούχα που βρίσκονται στο δωμάτιο.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αν η οσμή προέρχεται από τοίχους, χαλιά, έπιπλα ή υφάσματα, καθαρίστε τα.
Οι ενδείξεις στο τηλεχειριστήριο είναι αχνές ή δεν εμφανίζονται καθόλου.	<p>Μήπως έχει εξαντληθεί η ισχύς των μπαταριών;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τοποθετήστε καινούριες μπαταρίες. <p>Μήπως οι πόλοι + και - των μπαταριών είναι τοποθετημένοι ανάποδα;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + και - των μπαταριών έχουν τον σωστό προσανατολισμό.

Wi-Fi

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή και το smartphone σας δεν είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο Wi-Fi.	Ο κωδικός πρόσβασης για το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε είναι εσφαλμένος. <ul style="list-style-type: none"> Βρείτε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένο το smartphone σας και αποσυνδέστε το και ύστερα καταχωρήστε τη συσκευή σας στην εφαρμογή LG ThinQ.
	Η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για το smartphone σας είναι ενεργοποιημένη. <ul style="list-style-type: none"> Απενεργοποιήστε την επιλογή Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας στο smartphone σας και καταχωρήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το δίκτυο Wi-Fi.
	Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) δεν έχει καθοριστεί σωστά. <ul style="list-style-type: none"> Το όνομα του ασύρματου δικτύου (SSID) πρέπει να είναι ένας συνδυασμός αγγλικών γραμμάτων και αριθμών. (Μη χρησιμοποιήσετε ειδικούς χαρακτήρες)
	Η συχνότητα του δρομολογητή δεν είναι 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none"> Υποστηρίζεται μόνο η συχνότητα 2,4 GHz. Ρυθμίστε τον δρομολογητή στα 2,4 GHz και συνδέστε τη συσκευή στον ασύρματο δρομολογητή. Για να ελέγξετε τη συχνότητα του δρομολογητή, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε ή με τον κατασκευαστή του δρομολογητή.
	Η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη. <ul style="list-style-type: none"> Αν η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου δρομολογητή είναι πολύ μεγάλη, το σήμα ίσως είναι ασθενές και η σύνδεση ενδέχεται να μην παραμετροποιηθεί σωστά. Μετακινήστε τον δρομολογητή σε κάποιο άλλο σημείο, ώστε να είναι πιο κοντά στη συσκευή.

καλώντας για σέρβις

Περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητο να καλέσετε το κέντρο εξυπηρέτησης

Αν η συσκευή είναι σε μία από τις παρακάτω καταστάσεις, θα πρέπει να καλέσετε το κέντρο εξυπηρέτησης.

- Παρατηρείται οτιδήποτε μη φυσιολογικό, π.χ. μυρωδιά καμένου, δυνατός θόρυβος κλπ.
 - Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τον διακόπτη κυκλώματος.
 - Ποτέ μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε ή να επανεκκινήσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι πολύ ζεστό ή έχει υποστεί ζημιά.
- Κατά την αυτοδιάγνωση, προκύπτει κωδικός σφάλματος.
- Στάζει νερό από τη συσκευή ακόμη και όταν η υγρασία είναι χαμηλή.

- Κάποιος διακόπτης ή διακόπτης κυκλώματος (ασφάλειας, γείωσης) ή κάποια ασφάλεια τήξης δεν λειτουργεί όπως πρέπει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο χρήστης έχει την ευθύνη να πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους και εργασίες καθαρισμού για να αποτρέπεται κάθε ενδεχόμενο χαμηλών επιδόσεων της συσκευής.
 - Αν υπάρξουν ασυνήθιστες ή ειδικές καταστάσεις και συνθήκες, οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται μόνο από καταρτισμένους τεχνικούς.
-

Υπόμνημα



PŘÍRUČKA UŽIVATELE

KLIMATIZACE



Přečtete si prosím pečlivě tuto příručku uživatele před uvedením přístroje do provozu a vždy ji mějte po ruce, abyste do ní později mohli nahlédnout.

ČEŠTINA

Wall Mounted

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Všechna práva vyhrazena

OBSAH

Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY	3
POKYNY V RÁMCI VAROVÁNÍ.....	3
POKYNY V RÁMCI UPOZORNĚNÍ	8

OBSLUHA

Před použitím	11
Přehled výrobku	12

INTELIGENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ	15
Diagnostika pomocí aplikace LG ThinQ	16

ÚDRŽBA

Čištění	17
Tipy pro údržbu	20

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Než zavoláte do servisu.....	21
Volání do servisu	25

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluhy zařízení.

Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz podrobný popis níže.

Bezpečnostní zprávy



Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika.

Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.



VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.



POZOR

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

POKYNY V RÁMCI VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

- Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Technická bezpečnost

- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem

nebo pokud dostaly pokyny, týkající se používání tohoto zařízení bezpečným způsobem a rozumí nebezpečím, se kterými je to spojeno. Děti si s tímto zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

- Tento přístroj není určen osobám (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností, ani osobám s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo jim osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost nebyly dány pokyny pro používání spotřebiče. Na děti je třeba dohlížet, aby si se zařízením nehrály.
- Instalace nebo opravy provedené neoprávněnými osobami mohou představovat nebezpečí pro vás i ostatní.
- Informace obsažené v návodu jsou určeny k použití kvalifikovaným servisním technikem, který je seznámen s bezpečnostními postupy a je vybaven vhodnými nástroji a zkušebními přístroji.
- Nepřečtení a nedodržení všech pokynů v tomto návodu může mít za následek nesprávnou funkci zařízení, poškození majetku, zranění osob a/nebo smrt.
- Chladiivo a plyn pro foukanou izolaci použité ve spotřebiči vyžadují zvláštní postupy likvidace. Před jejich likvidací se poraďte se servisním pracovníkem nebo podobně kvalifikovanou osobou.
- Při výměně napájecího kabelu musí být výměna provedena autorizovanými pracovníky za použití pouze originálních náhradních dílů.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Spotřebič musí být instalován v souladu s národními předpisy pro zapojení.
- Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.
- Neodstřihujte ani neodstraňujte uzemňovací kolík ze zástrčky.
- Připojení zemnicího vodiče ke krycímu šroubu zásuvky neuzemní spotřebič, pokud není krycí šroub kovový, neizolovaný a zásuvka není uzemněna přes domovní rozvody.

- Pokud máte pochybnosti, zda je klimatizace správně uzemněna, nechte zásuvku a obvod zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.

Instalace

- Při instalaci nebo přemístování klimatizace se obraťte na autorizované servisní středisko.
- Pro čištění nebo údržbu klimatizace se obraťte na prodejce, prodejce, kvalifikovaného elektrikáře nebo autorizované servisní středisko.
- Neinstalujte, neodstraňujte ani znovu neinstalujte jednotku sami (zákazník). Instalace nebo opravy provedené neoprávněnými osobami mohou představovat nebezpečí pro vás i ostatní.
- V případě elektrikářských prací se obraťte na obchodníka, prodejce, kvalifikovaného elektrikáře nebo autorizované servisní středisko.
- Nepokoušejte se provádět elektrické práce nebo uzemňovací práce, pokud k tomu nemáte oprávnění. Elektrické a uzemňovací práce konzultujte s prodejcem.
- Nemontujte výrobek na vadný podstavec.
- Ujistěte se, že se oblast instalace časem nezhoršuje.
- Ujistěte se, že používáte pouze příslušenství vyrobené společností LG, které je speciálně navrženo pro použití se zařízením, a nechte je nainstalovat odborníkem.
- V žádném případě neinstalujte venkovní jednotku na pohyblivou základnu nebo na místo, odkud by mohla spadnout.
- Jednotku neinstalujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Neinstalujte klimatizační jednotku na místě, kde jsou skladovány hořlavé kapaliny nebo plyny, například benzín, propan nebo ředidlo.
- Nainstalujte bezpečně panel a kryt ovládací skříňky.
- Před použitím spotřebiče nainstalujte vyhrazenou elektrickou zásuvku a jistič svodového proudu.
- Použijte standardní jistič a pojistku, které odpovídají jmenovitým hodnotám klimatizace.
- S tímto spotřebičem nepoužívejte vícenásobnou zásuvku, prodlužovací napájecí kabel nebo adaptér.

- Připojení vnitřní/venkovní kabeláže musí být pevně zajištěno a kabel musí být veden správně tak, aby nedocházelo k jeho vytahování z přípojovacích svorek. Nesprávné nebo uvolněné spoje mohou vytvářet teplo nebo způsobit požár.
- Nepřipojujte uzemňovací vodič k plynovému potrubí, hromosvodu nebo telefonnímu uzemňovacímu vodiči.
- Ke kontrole těsnosti a profukování používejte nehořlavý plyn (dusík); použití stlačeného vzduchu nebo hořlavého plynu může způsobit požár nebo výbuch.

Provoz

- Napájecí kabel neupravujte ani neprodlužujte. Škrábance nebo odlupující se izolace na napájecích kabelech mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem a takové kabely je třeba vyměnit.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není znečištěný, uvolněný ani poškozený.
- Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty.
- Dbejte na to, aby během provozu nemohlo dojít k vytržení nebo poškození napájecího kabelu.
- Nikdy se klimatizace nedotýkejte, neobsluhujte ji ani ji neopravujte mokřýma rukama.
- Pokud je klimatizace v provozu, nevkládejte do přívodu nebo odvodu vzduchu ruce ani jiné předměty.
- Dbejte na to, aby nikdo, zejména děti, nelezl na venkovní jednotku nebo do ní nenarážel.
- Dbejte na to, abyste používali pouze díly uvedené v seznamu náhradních dílů. Nikdy se nepokoušejte zařízení upravovat.
- Během provozu jednotky nebo bezprostředně po jeho ukončení se nedotýkejte potrubí chladiva, vodovodního potrubí ani žádných vnitřních částí.
- V blízkosti klimatizace nenechávejte hořlavé látky, jako je benzín, benzen nebo ředidlo.
- Nepoužívejte klimatizaci delší dobu v malém prostoru bez řádného větrání.

- Při současném používání klimatizace a topného zařízení, například topného tělesa, dbejte na dostatečné větrání.
 - Může dojít k nedostatku kyslíku.
- Neblokujte přívod ani odvod vzduchu.
- Pokud z klimatizace vychází hluk, zápach nebo kouř, odpojte napájení.
- Dojde-li k zaplavení klimatizačního zařízení během povodní, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- V případě úniku plynu (např. freonu, propanu nebo plynu LPG) místnost před dalším použitím klimatizace dostatečně vyvětrejte.
- Během bouřky nebo hurikánu zastavte provoz a zavřete okno. Pokud je to možné, sejměte před příchodem hurikánu výrobek z okna.
- Uživatel musí provádět rutinní kontroly a čištění, aby se předešlo vadnému výkonu. Ve zvláštní situaci může opravy provádět pouze servisní personál.

Bezdrátový dálkový ovladač

- V dálkovém ovladači nikdy nepoužívejte různé typy baterií nebo společně staré a nové baterie.
- Baterie nenabíjejte ani nerozebírejte.
- Baterie likvidujte na místě, kde nehrozí nebezpečí požáru.
- Pokud z baterie uniká tekutina, přestaňte dálkový ovladač používat. Pokud se vaše oblečení nebo pokožka dostane do kontaktu s vytékající tekutinou z baterie, omyjte ji čistou vodou.
- Pokud došlo k požití vyteklé kapaliny z baterie, důkladně si vypláchněte ústa a vyhledejte lékaře.
- V žádném případě nenechte vnitřní jednotku nebo dálkové ovládání zvlhnout.

Údržba

- Před čištěním nebo údržbou odpojte napájení a počkejte, až se zastaví ventilátor.
 - Během provozu se ventilátor otáčí velmi rychle.

- Při náhodném zapnutí napájení jednotky během čištění jejích vnitřních částí by mohlo dojít ke zranění.
- Během servisu a výměny dílů musí být spotřebič odpojen od zdroje napájení.

Chladivo

- Při manipulaci s chladivem a klimatizací a při demontáži klimatizace dodržujte normy příslušné oblasti nebo země.
- Používejte pouze chladivo uvedené na štítku klimatizace.
- Do systému nevpuštějte vzduch ani jiný plyn než stanovené chladivo.
- Během instalace nebo opravy se nedotýkejte unikajícího chladiva.
- Pokud v průběhu instalace dojde k úniku plynu, okamžitě prostor odvětrejte.
- Po instalaci nebo opravě výrobku nezapomeňte zkontrolovat, zda nedochází k úniku chladiva.
- V případě úniku chladiva se poradte s prodejcem. Při instalaci klimatizace do malé místnosti je nutné provést patřičná opatření, aby množství případného uniklého chladiva ani při jeho úniku nepřekročilo mezní koncentraci. Pokud chladivo uniká nad úroveň limitní koncentrace, může dojít k nehodě způsobené nedostatkem kyslíku.

POKYNY V RÁMCI UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

- Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko lehkého zranění osob, selhání nebo poškození výrobku či škody na majetku, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:
-

Instalace

- K přepravě klimatizační jednotky použijte vysokozdvizný vozík nebo 2 či více osob.

- Neinstalujte klimatizaci na místě, kde je přímo vystavena mořskému větru (solnému poprašku).
- Nainstalujte správně vypouštěcí hadici pro bezproblémový odvod kondenzované vody.
- Nainstalujte klimatizaci na místo, kde hluk z venkovní jednotky nebo výfukové plyny nebudou obtěžovat sousedy.
- Po instalaci nebo opravě bezpečně zlikvidujte obalový materiál, jako jsou šrouby, hřebíky, plastové sáčky nebo baterie, a to za použití vhodného obalu.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při vybalování nebo instalaci klimatizace.
- Buďte obzvláště opatrní na okraje pouzdra a žebra na kondenzátoru a výparníku.
- Abyste zabránili vibracím nebo úniku vody, udržujte výrobek ve vodorovné poloze i při instalaci.
- Při instalaci použijte instalační sadu, dodanou s produktem.
- Žebra výměníku tepla jsou dostatečně ostré, aby bylo možné se o ně pořezat. Abyste se vyhnuli zranění, noste rukavice nebo zakryjte žebra při práci kolem nich.

Provoz

- Vodu vypuštěnou z klimatizace nepijte.
- Neumísťujte předměty do přímé blízkosti venkovní jednotky a nedovoďte, aby se kolem jednotky hromadilo listí a jiné nečistoty. Listí je útočištěm pro malá zvířata, která se mohou dostat do jednotky. Jakmile se dostanou do jednotky, mohou taková zvířata způsobit poruchy, kouř nebo požár, pokud se dostanou do kontaktu s elektrickými součástmi.
- Nenechávejte klimatizaci dlouho spuštěnou, když je vysoká vlhkost nebo když zůstaly otevřené dveře či okno.
- Nevystavujte studenému nebo horkému proudění vzduchu z klimatizace po delší dobu osoby, zvířata ani rostliny.
- Nepoužívejte výrobek ke zvláštním účelům, jako je uchovávání potravin, uměleckých děl apod. Klimatizace je určena pro

spotřebitelské účely a nejedná se o přesný chladicí systém. Hrozí nebezpečí poškození nebo ztráty majetku.

- Nezapínejte jistič nebo napájení, pokud je sejmut nebo otevřen přední panel, skříň, horní kryt nebo kryt ovládací skříňky.
- Během provozu neotevírejte přední mřížku výrobku. Nedotýkejte se elektrostatického filtru, pokud je jím jednotka vybavena.
- Dbejte na to, aby se do výrobku nedostala voda.
- Ujistěte se, že v blízkosti venkovní jednotky nejsou žádné překážky. Přítomnost překážek v blízkosti venkovní jednotky může snížit výkon venkovní jednotky nebo zvýšit její provozní hlučnost.
- Nevypínejte napájení ihned po zastavení provozu. Před vypnutím vždy počkejte alespoň pět minut.

Údržba

- Při čištění, údržbě nebo opravách klimatizace ve výšce používejte pevné stupátko nebo žebřík.
- Nepřipojujte ani neodpojujte zástrčku napájecího zdroje za účelem zapnutí nebo vypnutí jednotky.
- Při čištění klimatizace nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla či stříkající vodu. Používejte měkký hadřík.
- Při demontáži vzduchového filtru se nikdy nedotýkejte kovových částí klimatizace.
- Plastové obalové sáčky roztrhejte a vyhodte, aby si s nimi děti nehrály.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, odpojte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte jistič.
- Při vyjímání nebo odinstalování jednotku nenaklánějte. Kondenzovaná voda uvnitř se může rozlít.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k poškození základu, zejména pokud je výrobek používán delší dobu.
- Filtr vždy vkládejte bezpečně. Filtr čistěte každé dva týdny nebo v případě potřeby častěji. Znečištěný filtr snižuje účinnost klimatizace a může způsobit poruchu nebo poškození výrobku.

OBSLUHA

Před použitím

Pokyny pro obsluhu


- Za účelem lepší cirkulace vzduchu v interiéru nastavte směr proudění vzduchu ve svislém nebo vodorovném směru.
- Zrychlením ventilátoru rychle ochladíte nebo ohřejete vzduch v místnosti během krátké doby.
- Vypněte spotřebič a pravidelně větrejte otevřením oken. Při dlouhodobém používání spotřebiče se může zhoršit kvalita vzduchu v místnosti.
- Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny. Prach a nečistoty zachycené ve vzduchovém filtru mohou blokovat proudění vzduchu nebo snižovat výkon spotřebiče.

Doporučení pro úsporu energie

- Prostor příliš neochlazujte. Může to být škodlivé pro vaše zdraví a může to zvýšit spotřebu elektrické energie.
- Během provozu spotřebiče zamezte přístupu slunečního záření pomocí žaluzií nebo závěsů.
- Během provozu spotřebiče mějte dveře nebo okna těsně zavřená.

Přehled výrobku

Nástěnná jednotka



❶ Vzduchový filtr

Snižuje prašnost vzduchu.

❷ Otvory pro přívod vzduchu

Nasávají vzduch z místnosti.

❸ Otvory pro výstup vzduchu

Cirkuluje vzduch zpět do místnosti s požadovanou teplotou.

❹ Deflektor vzduchu (lamely nahoru-dolů)

Nastavuje směr proudění vzduchu nahoru a dolů.

❺ Deflektor vzduchu (levá a pravá žaluzie)

Nastavuje směr proudění vzduchu doleva a doprava.

❻ Tlačítko napájení

Vypíná nebo zapíná spotřebič.

❼ Displej výrobku a bezdrátový přijímač dálkového ovladače


Zobrazuje nastavenou teplotu a provozní stav a obsahuje přijímač bezdrátového dálkového ovladače.

POZNÁMKA

- Počet a umístění dílů se může lišit v závislosti na modelu spotřebiče.
- Funkce se mohou měnit v závislosti na typu modelu.

Displej

Na displeji vnitřní jednotky můžete zkontrolovat různé funkce výrobku.



1 Zobrazení segmentů

Zobrazuje nastavenou teplotu a dílčí funkce.

2 Odmrazování

Zobrazí se, když je v provozu funkce odmrazování.

3 Napájení a automatické restartování

Zobrazí se při zapnutí nebo provozu výrobku.

Zobrazí se, pokud výrobek nastaví nebo zruší funkci automatického restartování.

4 Funkce Wi-Fi*1

Zobrazí se, když je v provozu funkce Wi-Fi.

*1 Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.

5 Funkce časovače


Zobrazí se, když je v provozu funkce časovače.

Ruční ovládání

Pokud není k dispozici bezdrátový dálkový ovladač, zapněte nebo vypněte spotřebič stisknutím tlačítka **Vypínač 1** na vnitřní jednotce.

1 Otevřete vertikální lamelu nahoru-dolů.

2 Stiskněte tlačítko **Vypínač 1**.



POZNÁMKA

- Pokud se lamely nahoru-dolů otevírají rychle, může dojít k poruše krokového motoru.
- Otáčky ventilátoru jsou ve výchozím nastavení nastaveny na vysokou hodnotu.
- Funkce se mohou měnit v závislosti na typu modelu.
- Při použití tlačítka **Vypínač ❶** nelze teplotu měnit.
- U modelů vybavených jen funkcí chlazení je teplota ve výchozím nastavení nastavena na 22 °C.
- U modelů s chlazením a vytápěním je teplota ve výchozím nastavení nastavena mezi 22 °C a 24 °C.

Obnovení předchozích nastavení

Při opětovném zapnutí klimatizace po výpadku proudu funkce automatického startu obnoví předchozí nastavení.


Při prvním použití spotřebiče je nastavena funkce automatického restartování. Tuto funkci můžete zrušit a nastavit stisknutím tlačítka **Vypínač ❶** na vnitřní jednotce.

Zrušení automatického restartování

- 1 Otevřete vertikální lamelu nahoru-dolů.
- 2 Zhruba na 6 sekund stiskněte a držte tlačítko **Vypínač ❶**.
- 3 Když spotřebič dvakrát zapípá, uvolněte tlačítko **Vypínač ❶**. Kontrolka dvakrát zabliká. To se opakuje čtyřikrát.

Nastavení automatického znovuspuštění

- 1 Otevřete vertikální lamelu nahoru-dolů.
- 2 Zhruba na 6 sekund stiskněte a držte tlačítko **Vypínač ❶**.
- 3 Když spotřebič dvakrát zapípá, uvolněte tlačítko **Vypínač ❶**. Kontrolka bude blikat. To se opakuje čtyřikrát.



POZNÁMKA

- Funkce se může měnit v závislosti na typu modelu.
- Pokud stisknete a podržíte tlačítko **Vypínač ❶** po dobu 3 až 5 sekund místo 6 sekund, spotřebič se přepne do testovacího provozu. V testovacím provozu ze spotřebiče silně proudí chladný vzduch po dobu 18 minut a poté se spotřebič vrátí k výchozímu nastavení z výroby.

INTELENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ

Tato funkce je dostupná pouze u modelů s Wi-Fi. Aplikace **LG ThinQ** vám umožňuje komunikovat se spotřebičem pomocí smartphonu.

Funkce aplikace LG ThinQ

Se spotřebičem komunikujte pomocí smartphonu a použítí příslušných chytrých funkcí.

- **Smart Diagnosis**
 - Pokud se při používání spotřebiče vyskytne problém, tato funkce Smart Diagnosis vám pomůže problém diagnostikovat.
- Nastavení
 - Umožňuje nastavit různé možnosti v zařízení a v aplikaci.


POZNÁMKA

- V následujících případech musíte aktualizovat informace o síti pro každý spotřebič v aplikaci **LG ThinQ** na **Karty zařízení** → **Nastavení** → **Změnit síť**.
 - bezdrátový směrovač je změněn
 - heslo bezdrátového směrovače je změněno
 - poskytovatel internetových služeb je změněn
- Aplikace podléhá změnám za účelem zlepšení funkcí zařízení bez předchozího upozornění uživatelů.
- Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.


Před použitím aplikace LG ThinQ

- 1 Zkontrolujte vzdálenost mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem (sítí Wi-Fi).
 - Pokud je vzdálenost mezi zařízením a bezdrátovým routerem příliš velká, signál je slabý. Připojení může trvat dlouho nebo se instalace aplikace nemusí podařit.

- 2 Vypněte **Mobilní data** nebo **Data** na svém smartphonu.



- 3 Připojte chytrý telefon k bezdrátovému směrovači.



POZNÁMKA

- Chcete-li ověřit připojení k síti Wi-Fi, zkontrolujte, zda na ovládacím panelu svítí indikátor sítě Wi-Fi.
- Aplikace **LG ThinQ** není odpovědná za žádné potíže se síťovým připojením ani za případné poruchy, závady nebo chyby způsobené síťovým připojením.
- Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit služby bezdrátové sítě.
- Pokud je vzdálenost mezi zařízením a bezdrátovým routerem příliš velká, signál je slabý. Připojení může trvat dlouho nebo se instalace aplikace nemusí podařit.
- Pokud má spotřebič potíže s připojením k síti Wi-Fi, může být příliš daleko od routeru. Sílu signálu Wi-Fi zlepšíte zakoupením opakovače Wi-Fi (prodlužovače dosahu).
- Síťové připojení nemusí fungovat správně v závislosti na poskytovateli internetových služeb.

POZNÁMKA

- Připojení k síti Wi-Fi se nemusí zdařit nebo může být přerušováno kvůli prostředí domácí sítě.
- Pokud se spotřebič nemůže připojit kvůli problémům s bezdrátovým přenosem signálu, odpojte ho ze zásuvky a počkejte asi minutu, než to zkusíte znovu.
- Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
- Uživatelské rozhraní (UI) smartphonu se může lišit v závislosti na operačním systému (OS) a výrobci.
- Pokud je bezpečnostní protokol směrovače nastaven na **WEP**, může nastat chyba při nastavení sítě. Změňte bezpečnostní protokoly (doporučujeme **WPA2**) a připojte produkt znovu.

Instalace aplikace LG ThinQ

Na chytrém telefonu přejděte do obchodu Google Play nebo Apple App Store a vyhledejte aplikaci **LG ThinQ**. Podle pokynů si aplikaci stáhněte a nainstalujte.

Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími open source licencemi, pro které platí povinnost zveřejňovat zdrojový kód, který je součástí tohoto produktu, a získat přístup ke všem uvedeným licenčním podmínkám a oznámením o autorských právech, navštivte stránky <https://opensource.lge.com>.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód za poplatek pokrývající náklady na distribuci, a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí pro kohokoli, kdo obdrží tyto informace, a to po dobu tří let od naší poslední dodávky tohoto produktu.

Prohlášení o vystavení RF záření

- Toto zařízení musí být instalováno a používáno ve vzdálenosti alespoň 20 cm od lidského těla.

Diagnostika pomocí aplikace LG ThinQ

Použití aplikace LG ThinQ k diagnostice problémů

Pokud se u spotřebiče vybaveného Wi-Fi vyskytne problém, mohou se pomocí aplikace **LG ThinQ** přenést údaje potřebné k řešení problému do smartphonu.

- Spustíte aplikaci **LG ThinQ** a v menu vyberte funkci **Smart Diagnosis**. Postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci **LG ThinQ**.

ÚDRŽBA

Čištění

Interval čištění


VAROVÁNÍ

- Před čištěním nebo údržbou odpojte napájení a počkejte, až se zastaví ventilátor.

Čištění spotřebiče

Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, vysušte jej, aby se udržel v co nejlepším stavu. Spotřebič pravidelně čistěte, abyste zachovali jeho optimální výkon a zabránili případné poruše.

- Vysoušejte spotřebič v režimu **ventilátor** po dobu 3 až 4 hodin a odpojte napájení. Pokud v součástech spotřebiče zůstane vlhkost, může dojít k vnitřnímu poškození.
- Před dalším použitím spotřebiče vysoušejte jeho vnitřní součásti v režimu **ventilátor** po dobu 3 až 4 hodin. To pomůže snížit zápach vznikající z vlhkosti.



- ① Vzduchový filtr

POZNÁMKA

- Funkce se může lišit v závislosti na typu modelu.

Typ	Popis	Interval
Vnitřní jednotka	Povrch vnitřní jednotky vyčistěte měkkým suchým hadříkem.	Pravidelně
	Odtokovou misku na kondenzát nechte vyčistit odborníkem.	Jednou ročně
	Potrubi pro odvod kondenzátu nechte vyčistit odborníkem.	Každých 4 měsíců
	Vyměňte baterie bezdrátového dálkového ovladače.	Jednou ročně

Typ	Popis	Interval
Venkovní jednotka	Výměníky tepla a průduchy panelu nechte vyčistit odborníkem. (Poradte se s technikem.)	Jednou ročně
	Ventilátor nechte vyčistit odborníkem.	Jednou ročně
	Odtokovou misku na kondenzát nechte vyčistit odborníkem.	Jednou ročně
	Nechte odborníka zkontrolovat, zda je celá sestava ventilátoru pevně utažena.	Jednou ročně
	Elektrické součásti vyčistěte stlačeným vzduchem.	Jednou ročně

Čištění filtru

Typ	Popis	Interval
Vzduchový filtr	Vyčistěte vysavačem nebo ručním omytím.	2 týdny

POZNÁMKA


- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C. Může to způsobit deformaci nebo změnu barvy.
- Při čištění filtrů nikdy nepoužívejte těkavé látky. Mohlo by dojít k poškození povrchu spotřebiče.

Čištění vzduchového filtru

POZNÁMKA

- Vzduchový filtr neohýbejte, protože by se mohl zlomit.
- Vzduchový filtr sestavte správně tak, aby se do výrobku nedostal prach ani jiné látky.


- 1 Vypněte napájení spotřebiče.
- 2 Lokalizujte úchyty vzduchového filtru na horní přední straně výrobku.




1 Úchyty

2 Vzduchový filtr


- 3 Mírně zatáhněte za úchyty směrem nahoru a poté celý filtr vyjměte.




- 4 Vzduchový filtr vyčistěte vysavačem nebo jej omyjte vlažnou vodou s jemným čisticím prostředkem.




- 5 Filtr sušte ve stínu.




- 6 Zasuňte jazyčky na vzduchovém filtru do drážek na zadní straně předního panelu.



- 7 Zatlačte jazyčky dolů, dokud nezapadnou na své místo.



- 8 Chcete-li se ujistit, že je filtr správně sestaven, zatlačte na něj po celé jeho přední délce.



Tipy pro údržbu

Před dlouhými obdobími nepoužívání

- 1** Provozujte klimatizaci v **režimu ventilátoru** po dobu 2 až 3 hodin.
 - Tím se vysuší vnitřní mechanismy.
- 2** Vypněte spotřebič.
- 3** Vypněte jistič.

Po dlouhých obdobích nepoužívání

- 1** Vyčistěte vzduchový filtr a nainstalujte jej do vnitřní jednotky.
- 2** Zkontrolujte, zda není blokován vstup a výstup vzduchu vnitřní/venkovní jednotky.
- 3** Zkontrolujte, zda je správně připojen zemnicí vodič.
 - Zemnicí vodič může být připojen k boční straně vnitřní jednotky.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Než zavoláte do servisu

Než se obrátíte na servisní středisko, ověřte následující informace. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko.

POZNÁMKA

- Některé funkce nemusí být v závislosti na modelu podporovány.

Funkce sebediagnostiky

Tento spotřebič má zabudovanou funkci **automatické diagnostiky**. Pokud dojde k chybě, LED kontrolka vnitřní jednotky bude blikat ve 2sekundových intervalech. Pokud k tomu dojde, obraťte se na místního prodejce nebo servisní středisko.

Provoz

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje normálně.	Ze spotřebiče vychází zápach spáleniny a podivné zvuky. <ul style="list-style-type: none"> Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Voda uniká z vnitřní jednotky i při nízké vlhkosti. <ul style="list-style-type: none"> Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Napájecí kabel je poškozený nebo se nadměrně zahřívá. <ul style="list-style-type: none"> Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Spínač, jistič (bezpečnostní, uzemňovací) nebo pojistka nefungují správně. Nedošlo k přepálení pojistky nebo vypnutí jističe? <ul style="list-style-type: none"> Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
	Spotřebič generuje chybový kód ze své sebediagnostiky. <ul style="list-style-type: none"> Vypněte spotřebič, vypněte nebo odpojte napájení a obraťte se na servisní středisko.
Nelze nastavit otáčky ventilátoru.	Je vybrán režim rychlého provozu nebo automatický režim. <ul style="list-style-type: none"> V některých režimech provozu nelze nastavit otáčky ventilátoru. Zvolte režim provozu, ve kterém lze nastavit otáčky ventilátoru.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Nelze nastavit otáčky ventilátoru.	<p>Proudění vzduchu vytvářené klimatizací lze během provozu automaticky upravovat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Když klimatizace dosáhne nastavené teploty, sníží rychlost proudění vzduchu, aby se zabránilo vytváření chladného proudu vzduchu při vytápění nebo aby se minimalizovala spotřeba energie a změna vnitřní vlhkosti při chlazení.
Nelze nastavit teplotu.	<p>Je vybrán režim ventilátoru nebo rychlého provozu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • V některých režimech provozu nelze nastavit teplotu. Zvolte režim provozu, ve kterém lze nastavit teplotu.
Spotřebič se během provozu zastavuje.	<p>Spotřebič se náhle vypne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mohlo dojít k vypršení časového limitu funkce časovač vypnutí, která spotřebič vypne. Zkontrolujte nastavení časovače.
	<p>Nevznikla chyba při nastavení časovače?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nastavte časovač správně.
	<p>Během provozu došlo k výpadku napájení.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Počkejte, až se obnoví napájení. Pokud máte zapnutou funkci automatického restartování, spotřebič obnoví svou poslední činnost několik minut po obnovení napájení.
Spotřebič nefunguje.	<p>Vypadla pojistka nebo je zablokováno napájení.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyměňte pojistku nebo zkontrolujte, zda se nevypnul jistič.
	<p>Spotřebič je odpojen od zásuvky.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky nebo zda jsou zapnuty napájecí izolátory.
	<p>Došlo k výpadku napájení.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Při výpadku napájení spotřebič vypněte. • Po obnovení napájení počkejte 3 minuty a poté spotřebič zapněte.
	<p>Napětí je příliš vysoké nebo příliš nízké.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda se nevypnul jistič.
	<p>Spotřebič se automaticky vypnul v nastavené době.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapněte spotřebič.
	<p>Orientace baterií v bezdrátovém dálkovém ovladači je nesprávná.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, zda jsou v bezdrátovém dálkovém ovladači baterie vloženy správně. • Pokud jsou baterie vloženy správně, ale spotřebič přesto nefunguje, vyměňte baterie a zkuste to znovu.
	<p>Nejsou ucpané větrací otvory pro vstup nebo výstup vzduchu vnitřní jednotky?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odstraňte překážky.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič nevypouští chladný vzduch.	<p>Nedochází k řádné cirkulaci vzduchu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ujistěte se, že přední straně spotřebiče nebrání žádné záclony, žaluzie nebo kusy nábytku.
	<p>Vzduchový filtr je znečištěný.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny. Další informace naleznete v části „Čištění vzduchového filtru“.
	<p>Teplota v místnosti je příliš vysoká.</p> <ul style="list-style-type: none"> V létě může úplné ochlazení vnitřního vzduchu nějakou dobu trvat. V takovém případě zvolte režim rychlého provozu pro rychlé ochlazení vnitřního vzduchu.
	<p>Při prvním zapnutí pokojové klimatizace mohla být místnost velmi horká.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nechte ji nějakou dobu vychladnout.
	<p>Z místnosti uniká studený vzduch.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda studený vzduch neuniká větracími otvory v místnosti.
	<p>Požadovaná teplota je vyšší než aktuální teplota.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nastavte požadovanou teplotu na nižší úroveň, než je aktuální teplota.
	<p>V blízkosti se nachází zdroj tepla.</p> <ul style="list-style-type: none"> Během provozu klimatizace nepoužívejte zdroje tepla, jako jsou elektrické trouby nebo plynové hořáky.
	<p>Je vybrán režim ventilátoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> V režimu ventilátoru proudí vzduch ze spotřebiče bez chlazení nebo vytápění vnitřního vzduchu. Přepněte provozní režim na chlazení.
	<p>Venkovní teplota je příliš vysoká.</p> <ul style="list-style-type: none"> Chladicí účinek nemusí být dostatečný.
Spotřebič nevypouští teplý vzduch.	<p>Když se spustí režim vytápění, vertikální lamely jsou téměř zavřené a žádný vzduch nevychází, přestože je venkovní jednotka v provozu.</p> <ul style="list-style-type: none"> To je normální. Vyčkejte, dokud spotřebič nevytvoří dostatečně teplý vzduch, aby mohl foukat přes vnitřní jednotku.
	<p>Venkovní jednotka je v režimu odmrazování.</p> <ul style="list-style-type: none"> V režimu vytápění se při poklesu venkovní teploty na výparníku tvoří led a námraza. Režim odmrazování snižuje vrstvu námrazy na výparníku a měl by skončit přibližně za 15 minut.
	<p>Venkovní teplota je příliš nízká.</p> <ul style="list-style-type: none"> Účinek vytápění nemusí být dostatečný.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Klimatizace během provozu mění generovaný proud vzduchu.	Když spotřebič dosáhne požadované teploty, rychlost proudění vzduchu se sníží, aby se zabránilo generování proudění studeného vzduchu během vytápění nebo aby se minimalizovala spotřeba energie a změny vnitřní vlhkosti během chlazení. <ul style="list-style-type: none"> Tento příznak je normální.
Zdá se, že z klimatizace uniká kondenzát.	Ke kondenzaci dochází, když proud vzduchu z klimatizace ochlazuje teplý vzduch v místnosti. <ul style="list-style-type: none"> Tento příznak je normální.

Fungování

Příznaky	Možná příčina a řešení
Vnitřní jednotka je stále v provozu, i když je spotřebič vypnutý.	Je spuštěna funkce automatického čištění. <ul style="list-style-type: none"> Nechte funkci automatického čištění spuštěnou, protože snižuje zbývající vlhkost uvnitř vnitřní jednotky. Pokud tuto funkci nechcete, můžete vnitřní jednotku vypnout.
Výstup vzduchu na vnitřní jednotce vypouští mlhu.	Ochlazený vzduch ze spotřebiče vytváří mlhu. <ul style="list-style-type: none"> Když se teplota v místnosti sníží, tento jev zmizí.
Z venkovní jednotky uniká voda.	Při vytápění dochází ke kondenzaci vody z výměníku tepla. <ul style="list-style-type: none"> Nainstalujte vypouštěcí hadici pod základní vanu. Obratťe se na instalatéra.
Dochází k hluku nebo vibracím.	Při spuštění nebo zastavení spotřebiče v důsledku pohybu zpětného ventilu se ozve cvaknutí. Vrzání: Plastové části vnitřní jednotky vrzají, když se smršťují nebo rozpínají v důsledku náhlých teplotních změn. <ul style="list-style-type: none"> Hluk je během provozu nebo po něm normální. Není známkou poruchy.
	Zvuk průtoku nebo foukání: Jde o průtok chladiva spotřebičem. Tento zvuk vzniká, když je stlačený vzduch vypuštěn do atmosféry. Jde o zvuk odvlhčovací vody, která se zpracovává uvnitř klimatizační jednotky. <ul style="list-style-type: none"> To jsou normální příznaky. Hluk ustane.
Je slyšet praskání.	Tento zvuk vzniká roztahením nebo zúžením předního panelu atd. v důsledku změn teploty. <ul style="list-style-type: none"> To jsou normální příznaky. Hluk ustane.
Vnitřní jednotka vydává zápach.	Zápach (např. cigaretový kouř) může být absorbován do vnitřní jednotky a odváděn proudem vzduchu. <ul style="list-style-type: none"> Pokud zápach nezmizí, je třeba vyčistit filtr. Pokud to nepomůže, obraťte se na servisní středisko, aby vám vyčistilo výměník tepla.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Vnitřní jednotka vydává zápach.	<p>Zkontrolujte, zda se nejedná o zápach z vlhkých stěn, koberce, nábytku nebo textilí v místnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pokud zápach vychází ze stěn, koberce, nábytku nebo látky, vyčistěte je.
Displej dálkového ovládání je slabý, nebo vůbec žádný.	<p>Jsou baterie vybité?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyměňte baterie za nové.
	<p>Jsou baterie vloženy v opačném směru + a -?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že jsou póly + a - baterií správně orientovány.

Wi-Fi

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič a smartphone nejsou připojeni k síti Wi-Fi.	<p>Heslo k síti Wi-Fi, ke které se snažíte připojit, je nesprávné.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Najděte síť Wi-Fi připojenou ke smartphonu a odstraňte ji, poté přístroj zaregistrujte v aplikaci LG ThinQ.
	<p>Mobilní data pro váš chytrý telefon jsou zapnutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vypněte mobilní data smartphonu a zaregistrujte spotřebič pomocí sítě Wi-Fi.
	<p>Název bezdrátové sítě (SSID) je nesprávně nastaven.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
	<p>Frekvence routeru není 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Je podporována pouze frekvence routeru 2,4 GHz. Nastavte bezdrátový router na 2,4 GHz a připojte přístroj k bezdrátovému routeru. Zkontrolujte frekvenci routeru, ověřte ji u svého poskytovatele internetových služeb nebo u výrobce routeru.
	<p>Vzdálenost mezi spotřebičem a routerem je příliš velká.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pokud je vzdálenost mezi spotřebičem a routerem příliš velká, může být signál slabý a připojení nemusí být správně nakonfigurováno. Přesuňte umístění routeru tak, aby byl blíže ke spotřebiči.

Volání do servisu

Situace, kdy je nutné zavolat servis

Pokud se spotřebič nachází v jedné z následujících situací, zavolejte servis.

- Objeví se cokoli neobvyklého, jako je zápach spáleniny, hlasité zvuky atd.;
 - vypněte spotřebič a jistič.
 - Nikdy se nepokoušejte sami opravit nebo restartovat spotřebič.

26 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

- Hlavní napájecí kabel je příliš horký, nebo je poškozený.
- Při autodiagnostice je generován chybový kód.
- Z přístroje uniká voda, i při nízké vlhkosti.
- Některý spínač, jistič (bezpečnostní, uzemňovací) nebo pojistka nefunguje správně.

POZNÁMKA

- Uživatel je odpovědný za běžné kontroly a čištění, aby se předešlo špatnému výkonu spotřebiče.
 - V případech neobvyklých nebo zvláštních situací a okolností smí servis provádět pouze vyškolený servisní personál.
-



HANDLEIDING

AIRCONDITIONER



Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt en houd deze te allen tijde binnen handbereik.

NEDERLANDS

Wall Mounted

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Alle rechten voorbehouden

INHOUDSOPGAVE

Deze handleiding kan afbeeldingen of inhoud bevatten die verschillen van het aangeschafte model.

Deze handleiding is onderhevig aan herziening door de fabrikant.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.....	3
WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES	3
LET OP INSTRUCTIES	9

GEBRUIK

Voor het gebruik	12
Productoverzicht	13

SMART FUNCTIES

LG ThinQ applicatie.....	16
Diagnose met LG ThinQ	17

ONDERHOUD

Reiniging	18
Onderhoudstips	21

PROBLEEMOPLOSSING

Voor het bellen van de service	22
Bellen voor service	27

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene risico's of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het product te voorkomen.

De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en 'LET OP' zoals hieronder beschreven.

Mededeling over veiligheid



Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen aan te geven die risico's kunnen veroorzaken. Lees het gedeelte met dit symbool zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te vermijden.



WAARSCHUWING

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.



LET OP

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel of schade aan het product tot gevolg kan hebben.

WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING

- Volg om het risico op explosie, vuur, overlijden, elektrische schok, letsel of verbranding van personen tijdens het gebruik van dit product te verminderen de basisvoorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende, op:

Technische veiligheid

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, en door personen met verminderde lichamelijke, motorische of mentale vaardigheden of personen met gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies over het veilig gebruik van het apparaat hebben gekregen en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden gedaan zonder toezicht.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, behalve als zij onder toezicht staan of instructie hebben gehad inzake het gebruik van het apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
- Installatie of reparaties door onbevoegden kunnen gevaar opleveren voor u en anderen.
- De informatie in de handleiding is bedoeld voor gebruik door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur die bekend is met de veiligheidsprocedures en uitgerust is met de juiste gereedschappen en testinstrumenten.
- Het niet lezen en opvolgen van alle instructies in deze handleiding kan leiden tot storingen in de apparatuur, materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden.
- Het koudemiddel en het blaasgas in de isolatie van het apparaat moeten op een speciale manier worden afgevoerd. Raadpleeg hiervoor een servicemedewerker of andere bevoegde persoon.
- Wanneer het netsnoer moet worden vervangen, moeten de vervangingswerkzaamheden worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat uitsluitend originele vervangingsonderdelen gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, diens vertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen.

- Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale bedradingsvoorschriften.
- Dit apparaat moet correct geaard zijn.
- Knip of verwijder de aardingspen niet van de stekker.
- De aardingsdraad vastmaken aan de schroef van het deksel van het wandcontactdoos is geen goede manier om het apparaat te aarden, tenzij de schroef van het deksel van metaal is, niet geïsoleerd, en de wandcontactdoos geaard is via de bedrading van het huis.
- Als u twijfelt of de airconditioner goed is geaard, laat het stopcontact en het circuit dan controleren door een gekwalificeerd elektricien.

Installatie

- Neem contact op met een erkend servicecentrum wanneer u de airconditioner installeert of verplaatst.
- Neem contact op met de dealer of verkoper of een gekwalificeerd elektricien of bevoegd servicecentrum voor het reinigen of onderhouden van de airconditioner.
- Installeer, verwijder of herinstalleer de unit niet zelf (klant). Installaties of reparaties die worden uitgevoerd door niet-geautoriseerde personen kunnen een gevaar vormen voor u en voor anderen.
- Neem contact op met de dealer of verkoper of een gekwalificeerd elektricien of bevoegd servicecentrum wanneer werkzaamheden van elektrische aard moeten worden uitgevoerd.
- Probeer geen elektrische werkzaamheden of aardingswerkzaamheden uit te voeren, tenzij u daartoe bevoegd bent. Neem contact op met de dealer voor elektrische werkzaamheden en aardingswerkzaamheden.
- Installeer het product niet op een kapotte installatiestandaard.
- De installatieruimte mag niet verslechteren in de loop van de tijd.
- Gebruik alleen accessoires die geproduceerd zijn door LG en specifiek zijn ontworpen voor gebruik met het apparaat, en laat ze installeren door een professional.

- Installeer de buitenunit nooit op een bewegende basis of een plek waar het af kan vallen.
- Installeer de unit niet in mogelijk explosieve atmosferen.
- Installeer de airconditioner niet op een plaats waar ontvlambare vloeistoffen of gassen zoals benzine, propaan, verfverdunder, enz. zijn opgeslagen.
- Installeer het paneel en het deksel van de schakelkast op een veilige manier.
- Installeer een speciaal stopcontact en een aardlekschakelaar voordat u het apparaat gebruikt.
- Gebruik een standaard stroomonderbreker en zekering die overeenkomen met de stroomsterkte van de airconditioner.
- Gebruik bij dit apparaat geen stekkerdoos, verlengsnoer of adapter.
- De binnen/buitenaansluitingen van de bedrading moeten goed vastzitten en de kabel moet op de juiste manier worden geleid, zodat er geen kracht aan de kabel van de aansluitklemmen kan trekken. Onjuiste of losse verbindingen kunnen hitte opwekken of brand veroorzaken.
- Sluit de aardedraad niet aan op een gasleiding, een bliksemafleider of een telefoonaardedraad.
- Gebruik onbrandbaar gas (stikstof) om te controleren op lekken en om lucht te zuiveren; het gebruik van perslucht of brandbaar gas kan brand of een explosie veroorzaken.

Operatie

- Wijzig of verleng de voedingskabel niet. Krassen of afbladderende isolatie op de stroomkabels kunnen brand of elektrische schokken veroorzaken en moeten worden vervangen.
- Controleer of het netsnoer niet vuil, los of gebroken is.
- Plaats geen voorwerpen op het netsnoer.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel tijdens de werking niet kan worden uitgetrokken of beschadigd.

- Raak de airconditioner nooit aan, bedien hem niet en voer geen reparaties uit met natte handen.
- Steek geen handen of andere voorwerpen door de luchtinlaat of -uitlaat terwijl de airconditioner in werking is.
- Zorg ervoor dat niemand op de buitenunit klimt of er tegenaan stoot, en vooral geen kinderen.
- Gebruik alleen de in de onderdelenlijst vermelde onderdelen. Probeer nooit wijzigingen aan het apparaat aan te brengen.
- Raak de koelmiddelleiding, waterleiding of interne onderdelen niet aan terwijl het apparaat in werking is of onmiddellijk na de werking.
- Laat geen ontvlambare stoffen zoals benzine, benzeen of verdunner in de buurt van de airconditioner achter.
- Gebruik de airconditioner niet gedurende langere tijd in een kleine ruimte zonder goede ventilatie.
- Zorg voor voldoende ventilatie wanneer de airconditioner en een verwarmingstoestel zoals een kachel gelijktijdig worden gebruikt.
 - Er is kans op zuurstoftekort.
- Blokkeer de inlaat of de uitlaat van de luchtstroom niet.
- Sluit de stroomtoevoer af als er lawaai, geur of rook uit de airconditioner komt.
- Neem contact op met een erkend servicecentrum als de airconditioner onder water staat.
- Bij een gaslek (van bijvoorbeeld freon, propaan of LPG) moet u voldoende ventileren voordat u de airconditioner weer gebruikt.
- Stop het apparaat en sluit het venster bij een storm of orkaan. Indien mogelijk, haal het product dan weg van het venster voordat de orkaan er is.
- De gebruiker moet routinecontroles en -reinigingen uitvoeren om defecte prestaties te voorkomen. In speciale situaties mag alleen onderhoudspersoneel reparaties uitvoeren.

Draadloze afstandsbediening

- Gebruik nooit verschillende soorten batterijen of oude en nieuwe batterijen in de afstandsbediening.
- De batterijen niet opladen of demonteren.
- Gooi de batterijen weg op een plaats waar geen brandgevaar bestaat.
- Stop het gebruik van de afstandsbediening als er vloeistof uit de batterij lekt. Als uw kleding of huid is blootgesteld aan de lekkende batterijvloeistof, was deze dan af met schoon water.
- Als de lekkende batterijvloeistof is ingeslikt, moet u de binnenkant van de mond grondig spoelen en een arts raadplegen.
- De binnenunit en de afstandsbediening mogen nooit nat worden.

Onderhoud

- Voordat u een reiniging of onderhoud uitvoert, moet u de stekker uit het stopcontact halen en wachten tot de ventilator stopt.
 - De ventilator draait met een zeer hoge snelheid tijdens het gebruik.
 - Er bestaat een kans op letsel als de stroom van het toestel per ongeluk wordt ingeschakeld tijdens het reinigen van de binnenkant van het toestel.
- Tijdens servicewerkzaamheden en bij het vervangen van onderdelen moet het apparaat worden losgekoppeld van de stroombron.

Koudemiddel

- Volg de normen van de betreffende regio of het betreffende land voor het hanteren van het koelmiddel en de airconditioner en voor het demonteren van de airconditioner.
- Gebruik alleen het op het etiket van de airconditioner vermelde koelmiddel.
- Voer geen andere lucht of gas in het systeem in dan het gespecificeerde koelmiddel.
- Raak het lekkende koelmiddel niet aan tijdens de installatie of reparatie.

- Als er tijdens de installatie koelgas lekt, ventileert u onmiddellijk de ruimte.
- Controleer op lekkage van koudemiddel na installatie of reparatie van het product.
- Als het koudemiddel lekt, neem dan contact op met de dealer. Als de airconditioner moet worden geïnstalleerd in een kleine ruimte, moeten de juiste maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid gelekt koudemiddel ook bij lekkage de grensconcentratie niet overschrijdt. Als de hoeveelheid gelekt koudemiddel groter is dan de grensconcentratie, kan er zich een incident met zuurstoftekort voordoen.

LET OP INSTRUCTIES

LET OP

- Volg om het risico op licht letsel aan personen, slechte werking of schade aan het product of eigendommen bij het gebruik van dit product te verlagen de algemene voorzorgsmaatregelen, met inbegrip van de volgende, op:

Installatie

- Gebruik een vorkheftruck of 2 of meer personen om de airconditioner te vervoeren.
- Installeer de airconditioner niet op een plaats waar hij direct aan zeewind (zoutnevel) wordt blootgesteld.
- Installeer de afvoerslang correct voor een vlotte afvoer van condenswater.
- Installeer de airconditioner op een plaats waar het geluid van de buitenunit of de uitlaatgassen geen overlast bezorgen aan de burens.
- Gooi verpakkingsmateriaal zoals schroeven, spijkers, plastic zakken of batterijen na de installatie of reparatie veilig weg in de juiste verpakking.
- Wees voorzichtig bij het uitpakken of installeren van de airconditioner.

- Wees vooral voorzichtig met de hoeken van de behuizing en de vinnen op de condensor en de verdamper.
- Om trillingen of waterlekkage te voorkomen, moet u het product waterpas houden, zelfs wanneer u het installeert.
- Gebruik bij de installatie van de eenheid de installatiekit die bij het product voorzien is.
- De vinnen van de warmtewisselaar hebben scherpe randen waaraan u zich kunt snijden. Draag handschoenen of bedek de vinnen wanneer u eraan werkt, om verwondingen te vermijden.

Operatie

- Drink het uit de airconditioner afgevoerde water niet.
- Plaats geen voorwerpen in de directe omgeving van de buitenunit en zorg ervoor dat er zich geen bladeren of ander vuil ophoopt naast de unit. Bladeren zijn een broeinest voor kleine beestjes die in de unit kunnen komen. Eens deze in de unit zitten, kunnen deze beestjes defecten, rook of brand veroorzaken als ze in contact komen met elektrische onderdelen.
- Laat de airconditioner niet lang draaien bij een hoge luchtvochtigheid of wanneer een deur of raam openstaat.
- Stel mensen, dieren of planten niet gedurende langere tijd bloot aan de koude of hete wind van de airconditioner.
- Gebruik het product niet voor speciale doeleinden, zoals het conserveren van voedsel, kunstwerken, enz. De airconditioner is ontworpen voor consumentendoeleinden en is geen precisiekoelsysteem. Er bestaat gevaar voor beschadiging of verlies van eigendommen.
- Schakel de stroomonderbreker of de stroom niet in als het frontpaneel, de kast, het bovendeksel of het deksel van de bedieningskast verwijderd zijn of zijn geopend.
- Open het frontrooster van het product niet wanneer dit aan staat. Raak het elektrostatisch filter niet aan als de unit daarmee is uitgerust.
- Zorg ervoor dat er geen water in het product komt.

- Zorg ervoor dat er geen obstakels in de buurt van de buitenunit zijn. Als er dicht bij de buitenunit obstakels zijn, kunnen de prestaties van de buitenunit verminderen of kan het product meer lawaai gaan maken.
- Schakel de stroom niet onmiddellijk uit nadat het apparaat gestopt is. Wacht altijd minstens vijf minuten voordat u de stroom uitschakelt.

Onderhoud

- Gebruik een stevige kruk of ladder wanneer u de airconditioner op hoogte reinigt, onderhoudt of repareert.
- Schakel de unit niet in of uit door de stroomkabel in het stopcontact te steken of eruit te trekken.
- Gebruik nooit sterke reinigingsmiddelen of oplosmiddelen en spuit geen water bij het schoonmaken van de airconditioner. Gebruik een zachte doek.
- Raak nooit de metalen onderdelen van de airconditioner aan bij het verwijderen van het luchtfilter.
- Scheur plastic verpakkingszakken uit elkaar en gooi ze weg, zodat kinderen er niet mee kunnen spelen.
- Als het product gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, trek de stroomkabel dan uit het stopcontact of schakel de stroomonderbreker uit.
- Kantel de unit niet wanneer u hem verwijdert of uit elkaar haalt. Het condenswater dat erin zit, kan eruit lopen.
- Controleer regelmatig of de basis beschadigd is, vooral als het product gedurende lange tijd is gebruikt.
- Plaats het filter altijd goed terug. Reinig het filter elke twee weken of vaker, indien nodig. Door een vuil filter wordt de airconditioner minder efficiënt, wat kan leiden tot defecten en schade aan het product.

GEBRUIK

Voor het gebruik

Aanwijzingen voor het gebruik


- Pas de richting van de luchtstroom verticaal of horizontaal aan om de binnenlucht te laten circuleren.
- Laat de ventilator sneller draaien om de binnenlucht snel en in korte tijd af te koelen of op te warmen.
- Schakel het apparaat uit en zet regelmatig de ramen open om te luchten. De luchtkwaliteit binnenshuis kan minder worden als het apparaat gedurende langere tijd wordt gebruikt.
- Reinig het luchtfilter eens in de 2 weken. Stof en onzuiverheden in het luchtfilter kunnen de luchtstroom blokkeren of de prestaties van het apparaat verminderen.

Suggestie voor energiebesparing

- Laat het niet te koud worden in de ruimte. Dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid en verbruikt mogelijk meer elektriciteit.
- Blokkeer zonlicht met jaloezieën of gordijnen terwijl u het apparaat gebruikt.
- Houd deuren of ramen goed gesloten terwijl u het apparaat gebruikt.

Productoverzicht

Wandmodel



❶ Luchtfilter

Vermindert de hoeveelheid stof in de lucht.

❷ Luchtinlaatopeningen

Zuigt de lucht aan vanuit de kamer.

❸ Luchtuitlaatopeningen

Blaast de lucht op de gewenste temperatuur terug in de kamer.

❹ Luchtdeflector (omhoog/omlaag)

Laat de lucht omhoog of omlaag stromen.

❺ Luchtdeflector (links/rechts)

Laat de lucht naar links en rechts stromen.

❻ Aan/uit-knop

Schakelt het product in of uit.

❼ Productdisplay en ontvanger van draadloze afstandsbediening


Geeft de ingestelde temperatuur en bedrijfsstatus weer en bevat de ontvanger voor de draadloze afstandsbediening.

OPMERKING

- Het aantal en de plaats van de onderdelen kan variëren afhankelijk van het model van het apparaat.
- Functies kunnen veranderen afhankelijk van het type model.

Display

Op het display van de binnenunit kunt u de diverse functies van het product controleren.



1 Display in segmenten

Geeft de ingestelde temperatuur en subfuncties weer.

2 Ontdooien

Geeft weer wanneer de ontdooifunctie actief is.

3 Aan/uit en automatisch herstarten

Geeft weer wanneer het product wordt ingeschakeld of in bedrijf is.

Geeft weer wanneer het product de functie Automatisch herstarten instelt of annuleert.

4 Wi-Fi-functie*¹

Geeft weer wanneer de Wi-Fi-functie verbinding heeft.

*1 Deze functie is slechts aanwezig op specifieke modellen.

5 Timer


Geeft weer wanneer de timer ingesteld is.

Handbediening

Als uw draadloze afstandsbediening niet beschikbaar is, schakelt u het apparaat in of uit door te drukken op de knop **Aan/uit** 1 op de binnenunit.

1 Open de klep voor de verticale luchtstroom.

2 Druk op de **Aan/uit**-knop 1.



OPMERKING

- Als de klep heel snel opent, is de stappenmotor mogelijk defect.
- De ventilatorsnelheid staat standaard te hoog ingesteld.
- Functies kunnen veranderen afhankelijk van het type model.
- De temperatuur kan niet worden gewijzigd bij gebruik van de **Aan/uit**-knop ❶.
- Bij modellen met alleen koeling is de temperatuur standaard ingesteld op 22 °C.
- Voor de modellen Koeling en Verwarming is de temperatuur standaard ingesteld tussen 22 °C en 24 °C.

De vorige instellingen herstellen

Wanneer de airco na een stroomstoring opnieuw wordt ingeschakeld, activeert de functie Automatisch herstarten de vorige instellingen.

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wordt de functie Automatisch herstarten ingesteld. U kunt deze functie annuleren en instellen door te drukken op de knop **Aan/uit** ❶ op de binnenunit.

Automatisch herstarten annuleren


- 1 Open de klep voor de verticale luchtstroom.
- 2 Houd de knop **Aan/uit** ❶ 6 seconden ingedrukt.
- 3 Wanneer het apparaat tweemaal piept, laat u de knop **Aan/uit** ❶ los. Het lampje knippert tweemaal. Dit wordt 4 keer herhaald.

Automatisch herstarten instellen

- 1 Open de klep voor de verticale luchtstroom.

- 2 Houd de knop **Aan/uit** ❶ 6 seconden ingedrukt.

- 3 Wanneer het apparaat tweemaal piept, laat u de knop **Aan/uit** ❶ los. Het lampje knippert. Dit wordt 4 keer herhaald.

**OPMERKING**

- De functie kan variëren afhankelijk van het type model.
- Als u de knop **Aan/uit** ❶ 3 tot 5 seconden ingedrukt houdt (in plaats van 6 seconden), gaat het apparaat in de teststand. In de teststand produceert het apparaat gedurende 18 minuten een sterke koude luchtstroom. Daarna keert het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen.

SMART FUNCTIES

LG ThinQ applicatie

Deze functie is slechts aanwezig op modellen met wifi.

Met de **LG ThinQ**-applicatie kunt u via een smartphone verbinding maken met het apparaat.

LG ThinQ toepassing eigenschappen

Communiceer met het apparaat via een smartphone met gebruik van de gemakkelijke smartphone-functies.

• Smart Diagnosis

- Als u een probleem ondervindt tijdens het gebruik van het apparaat, helpt de functie Smart Diagnosis bij het stellen van een diagnose.

• Instellingen

- Hiermee kunt u verschillende opties op het apparaat en in de toepassing instellen.

OPMERKING


- In de volgende gevallen moet u de netwerk informatie voor elk apparaat in de **LG ThinQ**-applicatie bijwerken onder **Toestelkaarten** → **Instellingen** → **Netwerk wijzigen**.
 - draadloze router is gewijzigd
 - het wachtwoord van de draadloze router is gewijzigd
 - Internetprovider wordt gewijzigd
- De applicatie is onderhevig aan wijzigingen met het oog op de verbetering van het apparaat zonder kennisgeving aan de gebruikers.
- De functies kunnen per model verschillen.

Voordat u de LG ThinQ-applicatie gaat gebruiken


1 Controleer de afstand tussen het toestel en de draadloze router (Wi-Fi-netwerk).

- Als de afstand tussen het apparaat en de draadloze router te groot is, wordt het signaal zwak. Het kan lang duren om verbinding te maken of de applicatie niet te installeren.

2 Schakel **Mobiele gegevens** op uw smartphone uit.



3 Maak met uw smartphone verbinding met de draadloze router.



OPMERKING

- Om de Wi-Fi-verbinding te controleren, controleer of het Wi-Fi-lampje op het bedieningspaneel brandt.
- **LG ThinQ** is niet verantwoordelijk voor fouten of problemen met de netwerkverbinding of voor gebreken, een verkeerde werking of fouten die door de netwerkverbinding worden veroorzaakt.

- De omringende draadloze omgeving kan ervoor zorgen dat de draadloze netwerkdienst traag werkt.
- Als de afstand tussen het apparaat en de draadloze router te groot is, wordt het signaal zwak. Het kan lang duren om verbinding te maken of de applicatie niet te installeren.
- Indien het apparaat moeilijkheden ondervindt bij het verbinden met het Wifi-netwerk, kan het te ver verwijderd zijn van de router. Koop een Wifi-signaalversterker (bereikvergroter) om de sterkte van het Wifi-signaal te verbeteren.
- Het kan zijn dat de netwerkverbinding niet naar behoren werkt door de internet serviceprovider die u gebruikt.
- Het kan zijn dat er geen verbinding gemaakt kan worden met het Wi-Fi-netwerk of dat de verbinding verstoord wordt door het netwerk in uw huis.
- Als geen verbinding met het apparaat mogelijk is vanwege problemen met het draadloze signaal, trek dan de stekker van het apparaat uit het stopcontact en probeer het na ongeveer een minuut opnieuw.
- De naam van het draadloze netwerk (SSID) moet een combinatie zijn van Engelse letters en cijfers. (Gebruik geen speciale tekens.)
- De gebruikersinterface (UI) van de smartphone kan variëren afhankelijk van het mobiele besturingssysteem (OS) en de fabrikant.
- Als het beveiligingsprotocol van de router is ingesteld op **WEP**, kan de netwerkinstelling mislukken. Wijzig de beveiligingsprotocollen (**WPA2** wordt aanbevolen) en sluit het product opnieuw aan.

Informatiebericht over Open Source-software

Om de broncode te verkrijgen onder GPL, LGPL, MPL en andere open source licenties die de verplichting hebben broncode vrij te geven, die in dit product is opgenomen, en om toegang te krijgen tot alle genoemde licentievoorwaarden en copyrightkennisgevingen, bezoek <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen tegen de kostprijs van verspreiding na ontvangst van een verzoek per e-mail naar opensource@lge.com.

Dit aanbod is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt voor een periode van drie jaar na onze laatste verzending van dit product.

Verklaring betreffende blootstelling aan radiofrequente straling

- Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt op een afstand van minimaal 20 cm tot het menselijk lichaam.

Diagnose met LG ThinQ

Een diagnose voor problemen stellen met LG ThinQ

Als u een probleem ondervindt met uw Wi-Fi apparaat, kan het probleemoplossende gegevens doorsturen naar een smartphone met behulp van de **LG ThinQ** applicatie.

- Start de **LG ThinQ**-applicatie en selecteer de functie **Smart Diagnosis** in het menu. Volg de instructies in de **LG ThinQ**-applicatie.

Installatie van de LG ThinQ applicatie

Zoek naar de **LG ThinQ** applicatie vanuit de Google Play Store of Apple App Store op een smartphone. Volg de instructies om de applicatie te downloaden en te installeren.

ONDERHOUD

Reiniging

Reinigingsinterval


⚠ WAARSCHUWING

- Voordat u een reiniging of onderhoud uitvoert, moet u de stekker uit het stopcontact halen en wachten tot de ventilator stopt.

Het apparaat schoonmaken

Droog het apparaat als het langere tijd niet wordt gebruikt om het in topconditie te houden. Maak het apparaat regelmatig schoon om het optimaal te laten functioneren en storingen te voorkomen.

- Droog het apparaat in de modus **Alleen ventilatie** gedurende 3 tot 4 uur en trek de stekker uit het stopcontact. Als er vocht achterblijft in de onderdelen van het apparaat, kan er interne schade optreden.
- Voordat u het apparaat weer gebruikt, moet u de onderdelen binnen in het apparaat laten drogen in de modus **Alleen ventilatie** gedurende 3 tot 4 uur. Dit gaat de geur tegen die vocht kan creëren.



① Luchtfilter

OPMERKING

- De functie kan variëren afhankelijk van het type model.

Type	Omschrijving	Interval
Binnenunit	Gebruik een zachte, droge doek om het oppervlak van de binnenunit te reinigen.	Regelmatig
	Laat een vakman de condenswaterbak schoonmaken.	Eenmaal per jaar
	Laat een vakman de condensafvoerbuis schoonmaken.	Elke 4 maanden
	Vervang de batterijen van de draadloze afstandsbediening.	Eenmaal per jaar

Type	Omschrijving	Interval
Buitenunit	Laat een vakman de spoelen van de warmtewisselaar en de paneelopeningen reinigen. (Raadpleeg de technicus.)	Eenmaal per jaar
	Laat een vakman de ventilator schoonmaken.	Eenmaal per jaar
	Laat een vakman de condenswaterbak schoonmaken.	Eenmaal per jaar
	Laat een vakman controleren of het geheel van de ventilator goed vastzit.	Eenmaal per jaar
	Reinig de elektrische onderdelen met perslucht.	Eenmaal per jaar

Filter reinigen

Type	Omschrijving	Interval
Luchtfilter	Reinig met een stofzuiger of een handwas.	2 weken

OPMERKING


- Gebruik bij het reinigen van de filters nooit water dat warmer is dan 40 °C. Dit kan vervorming of verkleuring veroorzaken.
- Gebruik nooit vluchtige stoffen bij het reinigen van de filters. Deze stoffen kunnen het oppervlak van het product beschadigen.

Het luchtfilter reinigen

OPMERKING


- Verbuig het luchtfilter niet. Het filter zou kunnen breken.
- Monteer het luchtfilter op de juiste manier, zodat er geen stof en geen andere dingen in het product kunnen komen.

- 1 Schakel de stroom naar het apparaat uit.
- 2 Zoek de knoppen van het luchtfilter op de voor- en bovenzijde van het product.




- 1 Knoppen
- 2 Luchtfilter


- 3 Trek de knoppen iets omhoog en til vervolgens het hele filter uit het product.




- 4 Reinig het luchtfilter met een stofzuiger of was het af met lauw water en een mild reinigingsmiddel.




- 5 Droog het filter in de schaduw.




- 6 Steek de lipjes op het luchtfilter in de daarvoor bestemde openingen achter het voorpaneel.



- 7 Duw de lipjes omlaag tot ze vastklikken.



- 8 Duw over de volledige lengte van het filter om ervoor te zorgen dat het goed vastzit.



Onderhoudstips

Voordat het lang niet zal worden gebruikt

- 1 Laat de airconditioner 2 tot 3 uur draaien in de **Alleen ventilatie**.
 - Zo kan het intern mechanisme drogen.
- 2 Zet het apparaat uit.
- 3 Zet de stroomonderbreker uit.

Nadat het lang niet is gebruikt

- 1 Reinig het luchtfilter en installeer hem in de binnenunit.
- 2 Ga na of de luchtinlaat en -uitlaat van de binnen-/buitenunit niet geblokkeerd zijn.
- 3 Ga na of de aardkabel correct is aangesloten.
 - De aardkabel is mogelijk aangesloten aan de zijkant van de binnenunit.

PROBLEEMOPLOSSING

Voor het bellen van de service

Controleer het volgende voordat u contact opneemt met het servicecentrum: Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum als het probleem nog steeds bestaat.

OPMERKING

- Sommige functies worden mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model.

Zelfdiagnosefunctie

Dit apparaat heeft een ingebouwde **Zelfdiagnose**-functie. Als er een fout optreedt, knippert het lampje van de binnenunit met tussenpozen van 2 seconden. Neem in dat geval contact op met uw plaatselijke dealer of servicecentrum.

Operatie

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het toestel werkt niet normaal.	Het apparaat verspreidt een brandlucht en maakt vreemde geluiden. <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
	Zelfs bij een lage luchtvochtigheid lekt er water uit de binnenunit. <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
	Het netsnoer is gebroken of het produceert te veel warmte. <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
	Een schakelaar, een stroomonderbreker (veiligheid, aarding) of een zekering werkt niet goed. Is de zekering misschien doorgeslagen of de stroomonderbreker ingeschakeld? <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
	Het apparaat genereert een foutcode van zijn zelfdiagnose. <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met het servicecentrum nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stroombron hebt uitgeschakeld of losgekoppeld.
De ventilatorsnelheid kan niet worden aangepast.	De modus Jet of Auto Operation is geselecteerd. <ul style="list-style-type: none"> • In sommige bedrijfsmodi kunt u de ventilatorsnelheid niet aanpassen. Selecteer een werkingsmodus waarin u de ventilatorsnelheid kunt aanpassen.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
De ventilatorsnelheid kan niet worden aangepast.	<p>De door de airconditioner gegenereerde luchtstroom kan tijdens de werking automatisch worden aangepast.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wanneer de airconditioner de ingestelde temperatuur bereikt, vermindert hij de luchtstroomsnelheid om te voorkomen dat een koele luchtstroom wordt gegenereerd bij verwarming of om het energieverbruik en de verandering van de vochtigheid binnenshuis te minimaliseren bij koeling.
De temperatuur kan niet worden aangepast.	<p>De modus Fan of Jet is geselecteerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In sommige bedrijfsmodi kunt u de temperatuur niet aanpassen. Kies een werkingsmodus waarin u de temperatuur kunt aanpassen.
Het apparaat stopt tijdens de werking.	<p>Het apparaat wordt plotseling uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De met de functie Off Timer ingestelde tijd is mogelijk bereikt, waardoor het apparaat is uitgeschakeld. Controleer de timerinstellingen.
	<p>Heeft u de timer misschien verkeerd ingesteld?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stel de timer correct in.
	<p>Er is een stroomstoring opgetreden tijdens de werking.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wacht tot de stroomstoring voorbij is. Als de functie Auto Restart is ingeschakeld, werkt de airconditioner een paar minuten later automatisch in de ingestelde modus verder zodra de stroom terug is.
Het apparaat werkt niet.	<p>De stroomtoevoer is onderbroken of er is een zekering gesprongen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vervang de zekering als de stroomonderbreker is doorgeslagen.
	<p>De stekker van het apparaat is uit het stopcontact.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de stroomverdelers ingeschakeld zijn en of het netsnoer in het stopcontact zit.
	<p>Er is een stroomstoring opgetreden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schakel bij een stroomstoring het apparaat uit. • Wacht 3 minuten nadat de stroom is hersteld voordat u het apparaat inschakelt.
	<p>Er is zowel een te hoge als een te lage spanning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de stroomonderbreker geactiveerd is.
	<p>Op een vooraf bepaald tijdstip schakelt het apparaat automatisch uit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zet het apparaat aan.
	<p>De batterijen in de draadloze afstandsbediening zitten niet in de juiste richting.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de batterijen in uw draadloze afstandsbediening goed geplaatst zijn. • Als de batterijen goed zitten, maar het apparaat nog steeds niet werkt, vervangt u de batterijen en probeert u het opnieuw.
	<p>Zijn de luchtinlaat- of uitlaatkleppen van de binneneenheid verstopt?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de obstakels.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Het apparaat koelt niet.	Er stroomt niet genoeg lucht door de kamer. <ul style="list-style-type: none"> Controleer of niets, ook geen meubels of gordijnen, de voorkant van het apparaat in de weg staat.
	Het luchtfilter is vuil. <ul style="list-style-type: none"> Reinig het luchtfilter eens in de 2 weken. Zie "Het luchtfilter reinigen" voor meer informatie.
	De kamertemperatuur is te hoog. <ul style="list-style-type: none"> 's Zomers kan het enige tijd duren voordat de binnenlucht volledig is afgekoeld. Selecteer in dit geval de modus Jet om de binnenlucht sneller koel te krijgen.
	Mogelijk was het erg warm in de kamer toen de airconditioner van de kamer voor het eerst werd ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> Laat de kamer even afkoelen.
	Uit de kamer ontsnapt koude lucht. <ul style="list-style-type: none"> Controleer de ventilatiepunten van de kamer om er zeker van te zijn dat er geen koude lucht ontsnapt.
	De gewenste temperatuur is hoger dan de huidige. <ul style="list-style-type: none"> Een temperatuurinstelling die lager is dan de huidige temperatuur moet worden gebruikt.
	Er is een nabije warmtebron aanwezig. <ul style="list-style-type: none"> Blijf uit de buurt van warmtebronnen zoals elektrische ovens of gasbranders terwijl de airconditioner draait.
	De modus Alleen ventilatie is geselecteerd. <ul style="list-style-type: none"> Bij gebruik van de modus Alleen ventilatie blaast er lucht uit het apparaat zonder dat de binnenlucht wordt gekoeld of verwarmd. Selecteer een koelstand.
	De buitentemperatuur is te hoog. <ul style="list-style-type: none"> Het koeffect is mogelijk niet voldoende.
Warme lucht wordt niet door het apparaat afgegeven.	Wanneer de modus Verwarmen wordt ingeschakeld, wordt de klep nagenoeg gesloten en komt er geen lucht uit, ook al werkt de buitenunit wel. <ul style="list-style-type: none"> Dit is normaal. Wacht met het blazen van warme lucht door de binnenunit tot het apparaat voldoende warme lucht heeft gegenereerd.
	De buitenunit staat in de Ontdooimodus. <ul style="list-style-type: none"> In de modus Verwarmen kan het binnenwerk van de buitenunit aanvriezen naarmate de buitentemperatuur afneemt. De modus Ontdooien vermindert die hoeveelheid ijs. Dit neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Warme lucht wordt niet door het apparaat afgegeven.	<p>De buitentemperatuur is onaanvaardbaar laag.</p> <ul style="list-style-type: none"> Het is mogelijk dat het verwarmingseffect niet voldoende is.
De airconditioner wijzigt de gegenereerde luchtstroom tijdens de werking.	<p>Wanneer het apparaat de gewenste temperatuur bereikt, vermindert de luchtstroomsnelheid om koele luchtstroom tijdens het verwarmen te voorkomen of om het energieverbruik en de verandering van de vochtigheid binnenshuis te minimaliseren bij koeling.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dit symptoom is normaal.
Blijkbaar lekt er condensatie uit de airconditioner.	<p>Condensatie treedt op wanneer de luchtstroom van de airconditioner de warme lucht in de kamer afkoelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dit symptoom is normaal.

Prestaties

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld, blijft de binneneenheid functioneren.	<p>Die Funktion Auto-Trocknen ist in Betrieb.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lassen Sie die Auto-Trocknen funktion weiterlaufen, da sie die Restfeuchtigkeit in der Inneneinheit reduziert. Wenn Sie diese Funktion nicht wünschen, können Sie die Inneneinheit ausschalten.
Er komt mist uit de luchtuitlaat van de binneneenheid.	<p>De gekoelde lucht van het apparaat condenseert tot mist.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dit verschijnsel houdt op als de kamertemperatuur daalt.
Er druppelt water uit de buitenunit.	<p>Tijdens de verwarming druppelt er condenswater uit de warmtewisselaar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Monteer een afvoerslang onder de onderplaat. Neem contact op met de installateur.
Er zijn trillingen of geluiden.	<p>De beweging van de keerklep veroorzaakt een klikkend geluid wanneer het toestel start of stopt.</p> <p>De binneneenheid maakt een krakend geluid wanneer de kunststof onderdelen samentrekken of uitzetten als gevolg van abrupte temperatuurschommelingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tijdens en na de werking is lawaai gebruikelijk. Dit is geen indicatie van een probleem.
	<p>Stromend geluid: dit is de stroom van het koelmiddel die door het apparaat gaat.</p> <p>Blazend geluid: dit geluid wordt gegenereerd wanneer perslucht vrijkomt in de atmosfeer.</p> <p>Dit is het geluid van het ontvochtigingswater dat wordt verwerkt in de airconditionerunit.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dit zijn normale symptomen. Het geluid zal stoppen.

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Er is een krakend geluid.	<p>Dit geluid wordt veroorzaakt door de expansie of samentrekking van het voorpaneel, etc. door temperatuurwijzigingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dit zijn normale symptomen. Het geluid zal stoppen.
Er komt een geur vrij uit de binneneenheid.	<p>De binneneenheid kan geuren absorberen (zoals sigarettenrook) en deze via de ventilatie afgeven.</p> <ul style="list-style-type: none"> U moet het filter reinigen als de geur niet verdwijnt. Neem contact op met het servicecentrum om uw warmtewisselaar te laten reinigen als dit niet werkt.
	<p>Controleer of dit misschien een vochtige lucht van de muren, de vloerbedekking, de meubels of andere textielproducten in de ruimte is.</p> <ul style="list-style-type: none"> Als de geur van de muren, het tapijt, het meubilair of de stoffen komt, maak deze dan schoon.
Het display van de afstandsbediening is wazig of er is helemaal geen display.	<p>Zijn de batterijen leeg?</p> <ul style="list-style-type: none"> Vervang de batterijen door nieuwe.
	<p>Zijn de batterijen omgekeerd in de richtingen + en - gestoken?</p> <ul style="list-style-type: none"> Zorg ervoor dat de polen + en - van de batterijen correct zijn gericht.

Wi-Fi

Symptomen	Mogelijke oorzaken en oplossing
Uw apparaat en smartphone hebben geen verbinding met het Wi-Fi-netwerk.	<p>U probeert een verkeerd Wi-Fi-wachtwoord in te voeren.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zoek het Wi-Fi-netwerk waarmee uw smartphone verbinding heeft en verwijder het. Registreer uw apparaat vervolgens in LG ThinQ.
	<p>Op uw smartphone is de functie voor mobiele gegevens ingeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> Schakel Mobiele gegevens op uw smartphone uit en registreer het apparaat bij het Wi-Fi-netwerk.
	<p>De naam van het draadloze netwerk (SSID) is niet goed ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> De naam van het draadloze netwerk (SSID) moet een combinatie zijn van Engelse letters en cijfers. (Gebruik geen speciale tekens.)
	<p>De routerfrequentie is niet 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alleen 2,4 GHz wordt ondersteund als routerfrequentie. Stel de draadloze router in op 2,4 GHz en breng een verbinding tot stand tussen het apparaat en de draadloze router. Informeer voor de routerfrequentie bij uw internetaanbieder of de routerfabrikant.
	<p>De afstand tussen het apparaat en de router is te groot.</p> <ul style="list-style-type: none"> Als de afstand tussen het apparaat en de router te groot is, kan het signaal te zwak worden en wordt de verbinding mogelijk niet goed geconfigureerd. Plaats de router minder ver van het apparaat af.

Bellen voor service

Situaties waarin het nodig is naar de service te bellen

Als het apparaat zich in een van de volgende situaties bevindt, bel dan naar de service.

- Alles wat abnormaal is, zoals een brandgeur, luide geluiden etc.;
 - Zet het apparaat en de stroomonderbreker uit.
 - Probeer nooit zelf het apparaat te repareren of te herstarten.
- Hoofdstroomkabel is te warm of beschadigd.
- Foutcode wordt gegenereerd door zelfdiagnose.
- Er lekt water uit het apparaat, zelfs bij een lage vochtigheidsgraad.
- Een schakelaar, stroomonderbreker (veiligheidsschakelaar, aardlekschakelaar) of zekering werkt niet goed.

OPMERKING

- De gebruiker is verantwoordelijk voor routinematige controles of reiniging om slechte prestaties van het apparaat te vermijden.
 - Bij ongebruikelijke of speciale situaties of omstandigheden mag het onderhoud alleen worden uitgevoerd door getraind servicepersoneel.
-

Memo



PODRĘCZNIK OBSŁUGI

KLIMATYZATOR



Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu, aby móc w każdej chwili do niej sięgnąć.

POLSKI

Wall Mounted

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPIS TREŚCI

Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści mogą różnić się w zależności od modelu posiadanego przez użytkownika.
Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom wprowadzanym przez producenta.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM	3
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OSTRZEŻEŃ	3
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UWAG	9

UŻYTKOWANIE

Przed użyciem.....	12
Ogólne informacje o produkcie	13

FUNKCJE INTELIGENTNE

Aplikacja LG ThinQ	16
Diagnostyka przy użyciu aplikacji LG ThinQ	17

KONSERWACJA

Czyszczenie	18
Wskazówki dotyczące konserwacji.....	21

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem serwisu.....	22
Wzywanie serwisu	27

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzenia.

Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „UWAGA” opisane poniżej.

Wiadomość dotycząca bezpieczeństwa



Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi może wiązać się zagrożenie.

Należy uważnie przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.



OSTRZEŻENIE

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne obrażenia lub śmierć.



UWAGA

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OSTRZEŻEŃ

OSTRZEŻENIE

- Aby ograniczyć ryzyko wybuchu, pożaru, śmierci, porażenia prądem, obrażeń i oparzeń podczas używania produktu, należy stosować podstawowe środki ostrożności, m.in.:

Bezpieczeństwo techniczne

- Niniejsze urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych,

sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem zapewnienia nadzoru, poinstruowania w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zapoznania z istniejącymi zagrożeniami. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja (mieszczące się w zakresie czynności wykonywanych przez użytkownika) nie mogą być prowadzone przez dzieci pozostawione bez nadzoru.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (również dzieci) o ograniczonych zdolnościach psychicznych, umysłowych lub oceny oraz przez osoby niedoświadczone. Chyba, że są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby zapewnić, że nie bawią się urządzeniem.
- Wykonywanie montażu i napraw przez nieupoważnione osoby może stanowić zagrożenie dla użytkownika i innych osób.
- Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są przeznaczone dla wykwalifikowanego technika serwisowego zaznajomionego z procedurami bezpieczeństwa i wyposażonego w odpowiednie narzędzia i przyrządy testowe.
- Niezapoznanie się z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji i nieprzestrzeganie ich może skutkować awarią sprzętu, uszkodzeniem mienia, obrażeniami i/lub śmiercią.
- Czynniki chłodnicze i gaz porotwórczy do izolacji wykorzystane w urządzeniu wymagają specjalnych procedur utylizacji. Przed ich utylizacją należy skonsultować się z pracownikiem serwisu lub osobą o podobnych kwalifikacjach.
- W razie konieczności wymiany kabla zasilającego związane z tym czynności powinny zostać wykonane przez autoryzowany personel z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, w celu uniknięcia zagrożenia jego wymianą powinien zająć się producent, pracownik jego serwisu lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
- Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania.

- Urządzenie musi być prawidłowo uziemione.
- Nie odcinać i nie usuwać bolca uziemiającego wtyczki zasilania.
- Podłączenie przewodu uziemienia do śruby pokrywy gniazdka zasilania nie jest równoznaczne z uziemieniem urządzenia, chyba że śruba pokrywy jest wykonana z metalu, nie posiada izolacji, a gniazdko zasilania jest uziemione z wykorzystaniem domowej instalacji elektrycznej.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowości uziemienia klimatyzatora zlecić kontrolę gniazdka zasilania i obwodu wykwalifikowanemu elektrykowi.

Instalacja

- Przed instalacją lub przenoszeniem klimatyzatora skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- W celu przeprowadzenia czyszczenia lub konserwacji klimatyzatora należy skontaktować się z przedstawicielem, sprzedawcą, wykwalifikowanym elektrykiem lub autoryzowanym centrum serwisowym.
- Zabrania się klientowi samodzielnej instalacji, demontażu ani ponownej instalacji urządzenia. Instalacja i naprawa przez osoby nieupoważnione może stanowić zagrożenie dla użytkownika i innych osób.
- W celu wykonania prac przy instalacji elektrycznej skontaktować się z przedstawicielem, sprzedawcą, wykwalifikowanym elektrykiem lub autoryzowanym centrum serwisowym.
- Nie próbować wykonywać prac elektrycznych ani uziemiających w przypadku braku odpowiednich uprawnień. Prace elektryczne i związane z uziemieniem należy skonsultować z przedstawicielem.
- Do instalacji urządzenia nie należy wykorzystywać uszkodzonych uchwytów.
- Upewnić się, że stan obszaru instalacji nie uległ pogorszeniu w wyniku upływu czasu.

- Upewnić się, że są używane wyłącznie akcesoria wyprodukowane przez firmę LG, zaprojektowane specjalnie do użytku z urządzeniem. Ich instalację należy zlecić specjalistom.
- Nigdy nie instalować jednostki zewnętrznej na ruchomej podstawie ani w miejscu, z którego może spaść.
- Nie instalować jednostki w środowiskach potencjalnie wybuchowych.
- Nie montować klimatyzatora w miejscu, w którym przechowywane są łatwopalne ciecze lub gazy, m.in. benzyna, propan, rozcieńczalnik do farb.
- Zamontować panel i pokrywę skrzynki sterowniczej w bezpieczny sposób.
- Przed użyciem urządzenia zamontować oddzielne gniazdko elektryczne i wyłącznik różnicowo-prądowy.
- Używać standardowego wyłącznika automatycznego i bezpiecznika zgodnego z danymi znamionowymi klimatyzatora.
- Z kablem zasilającym tego urządzenia nie należy używać rozdzielaczy, przedłużaczy ani adapterów.
- Wewnętrzne/zewnętrzne połączenia przewodów muszą być dobrze zamocowane, a kabel powinien być właściwie poprowadzony tak, aby nie oddziaływała na niego żadna siła mogąca wyciągnąć przewody z zacisków. Niewłaściwe lub luźne połączenia mogą generować ciepło lub spowodować pożar.
- Nie łączyć przewodu uziemiającego z przewodem rurowym gazu, prętem odgromowym ani telefonicznym przewodem uziemiającym.
- Użyć niepalnego gazu (azotu) do kontroli szczelności i odpowietrzania; w przypadku użycia sprężonego powietrza lub gazu łatwopalnego istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu.

Operacja

- Nie modyfikować ani nie przedłużać przewodu zasilającego. Przetarta lub zerwana izolacja przewodu zasilającego może skutkować pożarem lub porażeniem prądem. Takie przewody należy wymienić.
- Pilnować, żeby przewód zasilający nie był brudny, poluzowany ani uszkodzony.

- Nie kłaść żadnych przedmiotów na kablu zasilania.
- Zadbać o to, żeby przewód zasilający nie mógł być wyciągnięty ani uszkodzony podczas pracy urządzenia.
- Nigdy nie dotykać, nie obsługiwać ani nie naprawiać klimatyzatora wilgotnymi rękami.
- Nie wkładać rąk ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza w trakcie pracy klimatyzatora.
- Dopilnować, aby żadne osoby, szczególnie dzieci, nie wspinały się na jednostkę zewnętrzną i nie uderzały jej.
- Używać tylko części podanych na wykazie części serwisowych. Nigdy nie podejmować prób modyfikacji wyposażenia.
- Nie dotykać przewodu rurowego czynnika chłodniczego, przewodu rurowego wody ani innych części wewnętrznych, gdy jednostka pracuje lub bezpośrednio po zakończeniu pracy.
- W pobliżu klimatyzatora nie pozostawiać substancji łatwopalnych, takich jak benzyna, benzol lub rozpuszczalnik.
- Nie włączać klimatyzatora na dłuższy czas w małych pomieszczeniach o niedostatecznej wentylacji.
- Jeśli jednocześnie używany jest klimatyzator i urządzenie grzewcze, jak np. grzejnik, należy pamiętać o odpowiednim wietrzeniu pomieszczenia.
 - Istnieje możliwość wystąpienia niedoboru tlenu.
- Nie blokować przepływu powietrza na wlocie i wylocie.
- Odciąć zasilanie w razie zaobserwowania jakichkolwiek hałasów, zapachu lub dymu wydobywającego się z klimatyzatora.
- W razie zanurzenia klimatyzatora w wodzie skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- W razie wycieku gazu (np. freonu, propanu w postaci gazowej lub gazu płynnego) przed ponownym użyciem klimatyzatora należy dobrze wywietrzyć pomieszczenie.
- Przerwać pracę i zamknąć okno w czasie burzy lub wichury. Jeśli to możliwe, zdemontować produkt z okna przed nadejściem wichury.

- Użytkownik musi wykonywać rutynowe kontrole i czyszczenie, aby uniknąć nieprawidłowego działania. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności napraw może dokonywać wyłącznie personel serwisowy.

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

- Nigdy nie umieszczać w jednym pilocie jednocześnie baterii różnych typów ani starych i nowych baterii.
- Nie ładować ponownie baterii ani nie demontować ich.
- Baterie utylizować w miejscu, w którym nie istnieje ryzyko pożaru.
- Zaprzestać używania pilota w razie stwierdzenia wycieku z baterii. Jeśli wyciekający elektrolit wejdzie w kontakt z ubraniem lub skórą, należy zmyć je czystą wodą.
- W razie połknięcia płynu, który wyciekł z baterii, należy dokładnie wypłukać usta i skonsultować się z lekarzem.
- Nie dopuścić do zamoczenia jednostki wewnętrznej ani pilota zdalnego sterowania.

Konserwacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć zasilanie i poczekać, aż wentylator zakończy pracę.
 - Podczas pracy wentylator obraca się z bardzo dużą prędkością.
 - Istnieje możliwość odniesienia obrażeń, jeśli zasilanie urządzenia zostanie przypadkowo włączone podczas czyszczenia wewnętrznych części urządzenia.
- Podczas serwisowania i wymiany części urządzenie powinno być odłączone od źródła zasilania.

Czynnik chłodniczy

- Przestrzegać norm dotyczących obchodzenia się z czynnikiem chłodniczym i klimatyzatorem oraz demontażu klimatyzatora obowiązujących w danym regionie lub kraju.

- Używać tylko czynnika chłodniczego zgodnego ze specyfikacjami na etykiecie klimatyzatora.
- Nie wprowadzać do układu powietrza ani żadnego gazu oprócz określonego czynnika chłodniczego.
- Podczas montażu lub naprawy nie dotykać wyciekającego czynnika chłodniczego.
- W razie wycieku gazu chłodniczego podczas instalacji urządzenia, natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.
- Po zakończeniu montażu lub naprawy produktu przeprowadzić kontrolę pod kątem wycieków czynnika chłodniczego.
- W przypadku wycieku czynnika chłodniczego należy skonsultować się ze sprzedawcą. Jeśli klimatyzator ma być zainstalowany w małym pomieszczeniu, konieczne jest podjęcie odpowiednich środków, tak aby ilość wyciekającego czynnika chłodniczego nie przekroczyła stężenia granicznego. Jeśli w wyniku wycieku czynnika chłodniczego dojdzie do przekroczenia poziomu stężenia granicznego, może dojść do wypadku związanego z niedoborem tlenu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UWAG

UWAGA

- Aby ograniczyć ryzyko niewielkich obrażeń, nieprawidłowego działania lub uszkodzenia produktu lub mienia, należy stosować podstawowe środki ostrożności, m.in.:

Instalacja

- Do transportu klimatyzatora użyć wózka widłowego lub 2 lub więcej osób.
- Nie instalować klimatyzatora w miejscu bezpośrednio narażonym na bryzę morską (mgłę solną).
- Aby zagwarantować bezproblemowe odprowadzanie skroplonej wody, należy odpowiednio zamontować wąż spustowy.
- Klimatyzator instalować w takim miejscu, aby hałas dobiegający z jednostki zewnętrznej ani spaliny nie przeszkadzały sąsiadom.

- Po instalacji lub naprawie zutilizować materiały opakowaniowe, takie jak wkręty, gwoździe, plastikowe worki oraz baterie w bezpieczny sposób, korzystając odpowiednich opakowań.
- Zachować ostrożność podczas odpakowywania oraz instalacji klimatyzatora.
- Należy uważać szczególnie na krawędzie obudowy oraz żeberka skraplacza i parownika.
- Aby uniknąć wibracji i wycieku wody, należy trzymać produkt poziomo nawet podczas instalacji.
- Podczas instalacji urządzenia należy użyć zestawu instalacyjnego, dostarczonego z produktem.
- Krawędzie żeberk wymiennika ciepła są bardzo ostre i mogą przeciąć skórę. Aby uniknąć obrażeń, należy nosić rękawice lub zakryć żeberka na czas pracy w ich pobliżu.

Operacja

- Nie pić wody odprowadzonej z klimatyzatora.
- Nie umieszczać przedmiotów w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki zewnętrznej oraz nie dopuszczać do gromadzenia się liści i innych zanieczyszczeń wokół jednostki. Liście są siedliskiem małych zwierząt, które mogą dostać się do urządzenia. Jeśli zwierzęta dostaną się do wnętrza urządzenia i wejdą w kontakt z częściami elektrycznymi, mogą spowodować awarię, dym lub pożar.
- Klimatyzator nie powinien pracować przez długi czas przy bardzo wysokiej wilgotności albo otwartym oknie lub drzwiach.
- Nie narażać ludzi, zwierząt i roślin przez długi czas na bezpośredni kontakt z zimnym lub gorącym strumieniem powietrza z klimatyzatora.
- Nie używać produktu do celów specjalnych, takich jak konserwacja żywności, dzieł sztuki itp. Klimatyzator jest zaprojektowany w celach konsumenckich i nie jest precyzyjnym systemem chłodniczym. Istnieje ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia.

- Nie włączaj wyłącznika ani zasilania, gdy panel przedni, szafka, pokrywa górna lub pokrywa skrzynki sterowniczej są zdjęte lub otwarte.
- Podczas pracy urządzenia nie należy otwierać przedniej kratki wentylacyjnej. Nie dotykać filtra elektrostatycznego, jeśli jednostka jest w niego wyposażona.
- Uważać, aby woda nie dostała się do produktu.
- Upewnić się, że w pobliżu jednostki zewnętrznej nie ma żadnych przeszkód. Obecność przeszkód w pobliżu jednostki zewnętrznej może zmniejszyć jej wydajność lub zwiększyć głośność pracy.
- Nie wyłączać zasilania natychmiast po zatrzymaniu pracy. Przed wyłączeniem zasilania należy zawsze odczekać co najmniej pięć minut.

Konserwacja

- Podczas czyszczenia, konserwacji lub naprawy podwieszanego klimatyzatora korzystać ze stabilnego stołka lub drabiny.
- Nie włączać ani nie wyłączać jednostki poprzez podłączanie lub odłączenie wtyczki zasilającej.
- Nigdy nie używać silnych środków czyszczących lub rozpuszczalników i nie rozpylać wody podczas czyszczenia klimatyzatora. Używać miękkiej ściereczki.
- Nigdy nie dotykać metalowych części klimatyzatora podczas demontażu filtra powietrza.
- Rozerwać i wyrzucić plastikowe torby opakowaniowe, aby dzieci nie mogły się nimi bawić.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, odłączyć wtyczkę zasilającą lub wyłączyć wyłącznik automatyczny.
- Nie przechylać urządzenia podczas jego demontażu lub odłączania. Skroplona wewnątrz woda może się wylać.
- Na bieżąco sprawdzać, czy fundament nie jest uszkodzony, zwłaszcza jeśli produkt był używany przez długi czas.
- Zawsze prawidłowo montować filtr. Czyścić filtr co dwa tygodnie lub częściej, zależnie od potrzeb. Zanieczyszczony filtr zmniejsza

wydajność klimatyzatora i może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie produktu.

UŻYTKOWANIE

Przed użyciem

Uwagi dotyczące eksploatacji


- Wyregulować kierunek przepływu powietrza w pionie lub w poziomie, aby zapewnić cyrkulację powietrza w pomieszczeniu.
- Zwiększyć prędkość wentylatora, aby ochłodzić lub ogrzać powietrze w pomieszczeniu szybko, w krótkim czasie.
- Co pewien czas wyłączyć urządzenie i otworzyć okno, aby przewietrzyć pomieszczenie. Jakość powietrza we wnętrzu może ulec pogorszeniu w przypadku długiej eksploatacji.
- Filtr powietrza należy czyścić co 2 tygodnie. Kurz i zanieczyszczenia zgromadzone w filtrze powietrza mogą blokować przepływ powietrza lub ograniczać wydajność urządzenia.

Propozycje umożliwiające oszczędzanie energii

- Nie należy nadmiernie chłodzić pomieszczenia. Może to być szkodliwe dla zdrowia i zwiększać zużycie energii elektrycznej.
- Podczas eksploatacji urządzenia zablokować dostęp światła słonecznego za pomocą rolet lub zasłon.
- Podczas eksploatacji urządzenia drzwi i okna powinny być szczelnie zamknięte.

Ogólne informacje o produkcie

Jednostka do montażu na ścianie



1 Filtr powietrza

Ogranicza ilość kurzu w powietrzu.

2 Kratki wlotowe powietrza

Pobierają powietrze z pomieszczenia.

3 Kratki wylotowe powietrza

Odprowadzają powietrze w żądanej temperaturze z powrotem do pomieszczenia.

4 Deflektor powietrza (łopatki w pionie)

Kieruje przepływem powietrza w górę lub w dół.

5 Deflektor powietrza (żaluzje w poziomie)

Kieruje przepływem powietrza w lewo lub w prawo.

6 Przycisk zasilania

Pozwala włączyć lub wyłączyć urządzenie.

7 Wyświetlacz urządzenia i odbiornik bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania


Wyświetla ustawienie temperatury i status pracy oraz zawiera odbiornik sygnału bezprzewodowego sterowania zdalnego.

UWAGA

- Liczba i położenie części może różnić się w zależności od modelu urządzenia.
- Funkcje mogą zmieniać się w zależności od typu modelu.

Wyświetlacz

Wyświetlacz jednostki wewnętrznej pozwala sprawdzić różne funkcje produktu.



1 Wyświetlacz segmentowy

Wyświetla ustawioną temperaturę i funkcje podrzędne.

2 Odszranianie

Wskazuje, kiedy funkcja odszraniania jest aktywna.

3 Zasilanie i automatyczne ponowne uruchamianie

Wskazuje, kiedy produkt jest uruchamiany lub pracuje.

Wskazuje, kiedy produkt konfiguruje lub anuluje funkcję automatycznego ponownego uruchamiania.

4 Funkcja Wi-Fi*1

Wskazuje, kiedy funkcja Wi-Fi nawiązała połączenie.

*1 Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.

5 Funkcja timera


Wskazuje, że funkcja timera została skonfigurowana.

Obsługa ręczna

Jeśli bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania jest niedostępny, urządzenie można włączać i wyłączać, naciskając przycisk **Zasilanie** 1 na jednostce wewnętrznej.

1 Otworzyć łopatkę góra-dół.

2 Nacisnąć przycisk **Zasilanie** 1.




UWAGA

- Silnik krokowy może być uszkodzony, jeśli łopatką góra-dół otwiera się szybko.
- Domyślne ustawiona jest wysoka prędkość wentylatora.
- Funkcje mogą zmieniać się w zależności od typu modelu.
- Podczas korzystania z przycisku **Zasilanie** ❶ regulacja temperatury jest niemożliwa.
- W przypadku modeli pracujących tylko w trybie chłodzenia domyślne ustawienie temperatury to 22 °C.
- W przypadku modeli pracujących w trybie chłodzenia i ogrzewania domyślne ustawienie mieści się w zakresie od 22 °C do 24 °C.

Konfiguracja automatycznego ponownego uruchamiania

- 1 Otworzyć łopatkę góra-dół.
- 2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Zasilanie** ❶ przez 6 sekund.
- 3 Gdy urządzenie wyemituje dwa krótkie sygnały, należy puścić przycisk **Zasilanie** ❶. Kontrolka zamiga. To powtórzy się 4 razy.



Przywracanie wcześniejszych ustawień

Po ponownym uruchomieniu klimatyzatora po awarii zasilania funkcja automatycznego ponownego uruchomienia przywróci wcześniejsze ustawienia.

Funkcja Automatyczne ponowne uruchamianie jest konfigurowana podczas pierwszego użycia urządzenia. Funkcję można anulować i konfigurować za pomocą przycisku **Zasilanie** ❶ na jednostce wewnętrznej.

Anulowanie automatycznego ponownego uruchamiania

- 1 Otworzyć łopatkę góra-dół.
- 2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Zasilanie** ❶ przez 6 sekund.
- 3 Gdy urządzenie wyemituje dwa krótkie sygnały, należy puścić przycisk **Zasilanie** ❶. Kontrolka zamiga dwa razy. To powtórzy się 4 razy.

UWAGA

- Funkcja może różnić się w zależności od typu modelu.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **Zasilanie** ❶ przez 3–5 sekund zamiast przez 6 sekund spowoduje uruchomienie urządzenia w trybie testowym. W trybie testowym urządzenie emituje silny strumień chłodzącego powietrza przez 18 minut, a następnie przywraca fabryczne ustawienia domyślne.

FUNKCJE INTELIGENTNE

Aplikacja LG ThinQ

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku modeli z obsługą sieci Wi-Fi.

Aplikacja **LG ThinQ** umożliwi komunikację z urządzeniem za pomocą smartfону.

Funkcje aplikacji LG ThinQ

Komunikuj się z urządzeniem za pomocą smartfona i korzystaj z inteligentnych funkcji.

• Smart Diagnosis

- W razie problemów z eksploatacją urządzenia funkcja inteligentnej diagnostyki pomoże określić, na czym polega problem.

• Ustawienia

- Ta funkcja służy do zmiany różnych opcji w urządzeniu i aplikacji.


UWAGA

- W następujących przypadkach należy zaktualizować informacje o sieci dla każdego urządzenia w aplikacji **LG ThinQ** w sekcji **Karty urządzeń** → **Ustawienia** → **Zmień sieć**.
 - zmieniono router bezprzewodowy
 - zmieniono hasło routera bezprzewodowego
 - Zmieniono dostawcę usług internetowych
- Aplikacja może być modyfikowana w celu poprawy wydajności urządzenia bez uprzedniego powiadomienia.
- Funkcje mogą różnić się w zależności od modelu.


Przed użyciem aplikacji LG ThinQ

- 1 Sprawdzić odległość między urządzeniem a routerem bezprzewodowym (siecią wi-fi).
 - Jeśli odległość między urządzeniem a routerem bezprzewodowym jest zbyt duża, sygnał staje się słaby. Nawiązywanie połączenia lub instalacja aplikacji może się nie powieść.

- 2 Wyłączyć opcję **Dane mobilne** lub **Dane komórkowe** na smartfonie.



- 3 Połączyć smartfon z routerem bezprzewodowym.



UWAGA

- W celu zweryfikowania połączenia Wi-Fi należy sprawdzić, czy wskaźnik Wi-Fi na panelu sterującym świeci się.
- **LG ThinQ** nie odpowiada za żadne problemy z połączeniem sieciowym oraz za usterki, awarie i błędy związane z połączeniem sieciowym.
- Inne urządzenia połączone z siecią bezprzewodową mogą obniżyć jej szybkość.
- Jeśli odległość między urządzeniem a routerem bezprzewodowym jest zbyt duża, sygnał staje się słaby. Nawiązywanie połączenia lub instalacja aplikacji może się nie powieść.
- W razie problemów z połączeniem z siecią Wi-Fi przyczyną może być zbyt duża odległość urządzenia od routera. Wzmacniacz sygnału Wi-Fi pozwala zwiększyć siłę sygnału Wi-Fi.
- W zależności od dostawcy usług internetowych połączenie sieciowe może nie działać prawidłowo.

- Połączenie wi-fi może nie działać lub może być zakłócone z powodu środowiska sieci domowej.
- Jeśli w wyniku problemów połączenie urządzenia z nadajnikiem sygnału bezprzewodowego jest niemożliwe, należy odłączyć urządzenie i poczekać około minuty przed podjęciem ponownej próby nawiązania połączenia.
- Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) powinna być kombinacją liter angielskiego alfabetu i cyfr. (Bez znaków specjalnych).
- Interfejs użytkownika (UI) smartfona może różnić się w zależności od systemu operacyjnego (OS) telefonu i producenta.
- Jeśli protokół bezpieczeństwa routera jest ustawiony na **WEP**, konfiguracja sieci może się nie powieść. Należy zmienić go na inny protokół (zalecany to **WPA2**), a następnie połączyć produkt ponownie.

Oświadczenie dot. narażenia na promieniowanie radiowe

- Sprzęt należy montować i eksploatować w odległości co najmniej 20 cm od ludzkiego ciała.

Diagnostyka przy użyciu aplikacji LG ThinQ

Używanie aplikacji LG ThinQ do diagnozowania problemów

W razie napotkania problemów z urządzeniem wyposażonym w łączność Wi-Fi, może ono przesłać dane umożliwiające rozwiązanie problemu na smartfona za pomocą aplikacji **LG ThinQ**.

- Należy uruchomić aplikację **LG ThinQ**, a następnie wybrać w menu funkcję **Smart Diagnosis**. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji **LG ThinQ**.

Instalowanie aplikacji LG ThinQ

Wyszukać aplikację **LG ThinQ** w sklepie Google Play Store lub Apple App Store za pomocą smartfona. Postępować zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Aby uzyskać zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source, które mają obowiązek ujawniać kod źródłowy oraz aby uzyskać dostęp do wszystkich warunków wymienionych w licencji i informacji o prawach autorskich, należy odwiedzić stronę <https://opensource.lge.com>.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.

Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzyma tę informację przez okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu.

KONSERWACJA

Czyszczenie

Częstotliwość czyszczenia


⚠ OSTRZEŻENIE

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć zasilanie i poczekać, aż wentylator zakończy pracę.

Czyszczenie urządzenia

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je osuszyć w celu utrzymania w możliwie najlepszym stanie. Urządzenie wymaga regularnego czyszczenia w celu utrzymania optymalnej wydajności i zapobiegnięcia ewentualnej awarii.

- Osuszyć urządzenie, włączając tryb **Wentylator** na 3 lub 4 godziny, a następnie odłączyć zasilanie. Pozostawienie wilgoci w podzespołach urządzenia może skutkować uszkodzeniami wewnętrznymi.
- Przed ponownym użyciem urządzenia należy osuszyć wewnętrzne podzespoły, włączając tryb **Wentylator** na od 3 do 4 godzin. Ograniczy to powstawanie nieprzyjemnych zapachów w wyniku obecności wilgoci.



- 1 Filtr powietrza

UWAGA

- Działanie funkcji może różnić się w zależności od typu modelu.

Typ	Opis	Częstotliwość
Jednostka wewnętrzna	Wyczyścić powierzchnię jednostki wewnętrznej za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.	Regularnie
	Zlecić fachowcowi czyszczenie tacy odpływu skroplin.	Raz w roku
	Zlecić fachowcowi czyszczenie rury odpływu skroplin.	Co 4 miesiące
	Wymienić baterie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.	Raz w roku

Typ	Opis	Częstotliwość
Jednostka zewnętrzna	Zlecić fachowcowi wyczyszczenie węzownic wymiennika ciepła i kratki panelu. (Skonsultować się z technikiem).	Raz w roku
	Zlecić fachowcowi czyszczenie wentylatora.	Raz w roku
	Zlecić fachowcowi czyszczenie tacy odpływu skroplin.	Raz w roku
	Zlecić fachowcowi kontrolę dokręcenia wszystkich części zespołu wentylatora.	Raz w roku
	Wyczyścić podzespoły elektryczne sprężonym powietrzem.	Raz w roku

Czyszczenie filtra

Typ	Opis	Częstotliwość
Filtr powietrza	Wyczyścić odkurzaczem lub umyć ręcznie.	Co 2 tygodnie

UWAGA


- Podczas czyszczenia filtrów nigdy nie używać wody o temperaturze przekraczającej 40°C. W przeciwnym razie może dojść do odkształcenia lub odbarwienia.
- Podczas czyszczenia filtrów nie używać substancji lotnych. Mogą one uszkadzać powierzchnie urządzenia.

Czyszczenie filtra powietrza

UWAGA


- Nie zginać filtra powietrza, ponieważ może on ulec złamaniu.
- Zamontować filtr powietrza w prawidłowy sposób, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i innych substancji do wnętrza produktu.

- 1 Wyłączyć zasilanie urządzenia.
- 2 Znaleźć uchwyty filtra powietrza u góry z przodu produktu.




- 1 Uchwyty
- 2 Filtr powietrza


- 3 Pociągnąć za uchwyty lekko w górę, a następnie podnieść cały filtr, aby go wyjąć.




- 4 Wyczyścić filtr powietrza odkurzaczem lub wymyć go letnią wodą z łagodnym detergentem.




- 5 Pozostawić filtr do wyschnięcia w zacienionym miejscu.




- 6 Wsunąć wypusty filtra powietrza w szczeliny z tyłu panelu przedniego.



- 7 Docisnąć wypusty w dół, aby wskoczyły na miejsce.



- 8 Aby zagwarantować prawidłowy montaż filtra, dociśnij wzdłuż całego przodu filtra.



Wskazówki dotyczące konserwacji

Przed długimi okresami nieużywania

- 1** Uruchomić klimatyzator w **trybie wentylatora** na 2–3 godziny.
 - Spowoduje to wysuszenie wewnętrznych elementów.
- 2** Wyłączyć urządzenie.
- 3** Wyłączyć wyłącznik.

Po długich okresach nieużywania

- 1** Wyczyścić filtr powietrza i zamontować go w jednostce wewnętrznej.
- 2** Sprawdzić, czy wlot i wylot powietrza jednostki wewnętrznej/zewnętrznej nie są zablokowane.
- 3** Sprawdzić, czy przewód uziemiający jest prawidłowo podłączony.
 - Przewód uziemiający podłącza się z boku jednostki wewnętrznej.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem serwisu

Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym należy wykonać poniższe kontrole. Jeśli problem będzie się utrzymywać, należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.

UWAGA

- W zależności od modelu niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.

Funkcja autodiagnostyki

Urządzenie posiada wbudowaną funkcję **autodiagnostyki**. W razie wystąpienia błędu dioda LED jednostki wewnętrznej zacznie migać w 2-sekundowych odstępach. W takim przypadku należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem lub centrum serwisowym.

Operacja

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nie działa normalnie.	Z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny i dziwne dźwięki. <ul style="list-style-type: none"> • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Wycieki wody z jednostki wewnętrznej nawet przy niskim poziomie wilgotności. <ul style="list-style-type: none"> • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Kabel zasilający jest uszkodzony lub generuje zbyt dużo ciepła. <ul style="list-style-type: none"> • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Przełącznik, wyłącznik automatyczny (bezpieczeństwa, uziemienia) lub bezpiecznik nie działają prawidłowo. Czy zadziałał bezpiecznik lub przerywacz obwodu zasilającego? <ul style="list-style-type: none"> • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Urządzenie generuje kod błędu podczas działania funkcji autodiagnostyki. <ul style="list-style-type: none"> • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
Regulacja prędkości wentylatora jest niemożliwa.	Wybrano tryb Szybki lub Praca automatyczna. <ul style="list-style-type: none"> • W niektórych trybach pracy regulacja prędkości wentylatora jest niemożliwa. Należy wybrać tryb pozwalający na regulację prędkości wentylatora.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Regulacja prędkości wentylatora jest niemożliwa.	<p>Przepływ powietrza generowany przez klimatyzator może być automatycznie regulowany podczas pracy.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gdy klimatyzator osiągnie ustaloną temperaturę, zmniejsza natężenie przepływu powietrza, aby uniknąć generowania chłodnego strumienia powietrza podczas ogrzewania lub aby zminimalizować zużycie energii i zmianę wilgotności w pomieszczeniach podczas chłodzenia.
Nie ma możliwości regulacji temperatury.	<p>Wybrano tryb Wentylator lub Szybki.</p> <ul style="list-style-type: none"> • W niektórych trybach pracy regulacja temperatury jest niemożliwa. Należy wybrać tryb pozwalający na regulację temperatury.
Urządzenie zatrzymuje się w trakcie pracy.	<p>Następuje nagłe wyłączenie urządzenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mogła zadziałać funkcja Timer wyłączenia, która wyłącza urządzenie. Sprawdzić ustawienia timera.
	<p>Czy nie popełniłeś błędu podczas ustawiania programu czasowego?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prawdopodobnie nie ustawiono timeru.
	<p>W trakcie pracy doszło do awarii zasilania.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poczekać na przywrócenie zasilania. Jeśli funkcja Automatyczne ponowne uruchamianie jest włączona, urządzenie automatycznie wznowi ostatnią operację kilka minut po przywróceniu zasilania.
Urządzenie nie działa.	<p>Bezpiecznik zadziałał lub zasilanie zostało zablokowane.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymienić bezpiecznik lub sprawdzić, czy wyłącznik automatyczny zadziałał.
	<p>Urządzenie jest odłączone od zasilania.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka sieciowego lub czy włączony jest odłącznik zasilania.
	<p>Doszło do awarii zasilania.</p> <ul style="list-style-type: none"> • W razie awarii zasilania należy wyłączyć urządzenie. • Po przywróceniu zasilania odczekać 3 minuty przed ponownym włączeniem urządzenia.
	<p>Napięcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić, czy bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny zadziałał.
	<p>Urządzenie zostało wyłączone automatycznie o określonej godzinie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Włączyć urządzenie.
	<p>Nieprawidłowo włożone baterie w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprawdzić, czy baterie zostały włożone prawidłowo do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. • Jeśli baterie są włożone prawidłowo, ale urządzenie nadal nie działa, należy wymienić baterie i spróbować ponownie.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	<p>Czy kratki wlotowe lub wylotowe powietrza jednostki wewnętrznej nie są zatkane?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usunąć przeszkody.
Urządzenie nie emituje zimnego powietrza.	<p>Cyrkulacja powietrza nie jest prawidłowa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upewnić się, że przed urządzeniem nie znajdują się żadne zasłony, rolety ani meble.
	<p>Filtr powietrza jest brudny.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Czyścić filtr powietrza co 2 tygodnie. • Więcej informacji znajduje się w części „Czyszczenie filtra powietrza”.
	<p>Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> • W lecie pełne schłodzenie powietrza w pomieszczeniu może zająć trochę czasu. Proces ten można przyspieszyć, korzystając z trybu Szybki.
	<p>W momencie pierwszego włączenia klimatyzatora w pomieszczeniu mogło być bardzo gorąco.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odczekać, aż temperatura się obniży.
	<p>Zimne powietrze wydostaje się z pomieszczenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upewnić się, że zimne powietrze nie ucieka przez punkty zapewniające wentylację w pomieszczeniu.
	<p>Żądana temperatura jest wyższa niż bieżąca temperatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustawić żądaną temperaturę na poziomie niższym niż bieżąca temperatura.
	<p>W pobliżu znajduje się źródło ogrzewania.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unikać używania źródeł ciepła, takich jak piekarniki elektryczne lub kuchenki gazowe, gdy klimatyzator pracuje.
	<p>Wybrano tryb Wentylator.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podczas pracy w trybie Wentylator powietrze jest nawiewane przez urządzenie bez chłodzenia lub ogrzewania powietrza w pomieszczeniu. • Przełączyć tryb pracy na chłodzenie. <p>Temperatura zewnętrzna jest zbyt wysoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chłodzenie może nie być wystarczająco skuteczne.
Urządzenie nie emituje ciepłego powietrza.	<p>Po uruchomieniu trybu Ogrzewanie łopatka jest niemal całkowicie zamknięta i powietrze nie wydostaje się, mimo że jednostka zewnętrzna pracuje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • To normalne zjawisko. Należy poczekać, aż urządzenie wygeneruje wystarczająco dużo ciepłego powietrza, aby nawiewać je przez jednostkę wewnętrzną.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nie emituje ciepłego powietrza.	<p>Jednostka zewnętrzna pracuje w trybie Odszranianie.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gdy temperatura na zewnątrz spadnie, w trybie Ogrzewanie na cewkach osadza się lód i szron. Tryb Odszranianie ogranicza grubość warstwy szronu na węzownicy i powinien zostać wyłączony w ciągu 15 minut.
	<p>Temperatura zewnętrzna jest zbyt niska.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ogrzewanie może nie być wystarczająco skuteczne.
Klimatyzator zmienia generowany przepływ powietrza podczas pracy.	<p>Gdy urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę, zmniejsza natężenie przepływu powietrza, aby uniknąć generowania chłodnego strumienia przepływu powietrza podczas ogrzewania lub aby zminimalizować zużycie energii i zmianę wilgotności w pomieszczeniach podczas chłodzenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jest to normalny objaw.
Wygłąda na to, że z klimatyzatora wycieka skroplona woda.	<p>Skraplanie występuje, gdy strumień przepływu powietrza z klimatyzatora chłodzi ciepłe powietrze w pomieszczeniu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jest to normalny objaw.

Wydajność

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Jednostka wewnętrzna pracuje nawet po wyłączeniu urządzenia.	<p>Urządzenie korzysta z funkcji Automatyczne czyszczenie.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ponieważ Automatyczne czyszczenie pomaga usunąć resztki wilgoci pozostałe w jednostce wewnętrznej. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z tej funkcji, może wyłączyć jednostkę wewnętrzną.
Z wylotu powietrza jednostki wewnętrznej wydobywa się mgła.	<p>Schłodzone powietrze z urządzenia powoduje powstawanie mgły.</p> <ul style="list-style-type: none"> To zjawisko ustanie po obniżeniu temperatury w pomieszczeniu.
Z jednostki zewnętrznej wycieka woda.	<p>Podczas pracy w trybie ogrzewania skroplona woda kapie z wymiennika ciepła.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zamontować wąż spustowy pod tacą podstawową. Skontaktować się z monterem.
Występuje hałas lub drgania.	<p>Podczas uruchamiania lub zatrzymywania z urządzenia wydobywają się kliknięcia spowodowane ruchami zaworu zmiany kierunku przepływu.</p> <p>Zgrzytanie: części z tworzyw sztucznych jednostki wewnętrznej zgrzytają, gdy kurczą lub rozszerzają się w wyniku gwałtownych zmian temperatury.</p> <ul style="list-style-type: none"> To normalne, że urządzenie wydaje dźwięki podczas pracy lub po jej zakończeniu: nie jest to symptom nieprawidłowego działania.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Występuje hałas lub drgania.	<p>Dźwięk przepływu: przepływ czynnika chłodniczego przez urządzenie.</p> <p>Dźwięk dmuchania: dźwięk ten powstaje, gdy sprężone powietrze jest uwalniane do atmosfery.</p> <p>Jest to dźwięk wody osuszającej przetwarzanej wewnątrz jednostki klimatyzacyjnej.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Są to normalne objawy. Hałas ustanie.
Słychać trzaski.	<p>Dźwięk ten jest generowany w wyniku rozszerzania lub zwężania się panelu przedniego itp. powodowanego zmianami temperatury.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Są to normalne objawy. Hałas ustanie.
Z jednostki wewnętrznej wydobywa się zapach.	<p>Zapachy (np. dym papierosowy) mogą być pochłaniane przez jednostkę wewnętrzną i przekazywane do strumienia przepływu powietrza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeśli zapach nie zniknie, konieczne jest wymycie filtra. Jeśli to nie pomoże, należy skontaktować się z centrum serwisowym w celu wyczyszczenia wymiennika ciepła. <p>Sprawdź, czy nie jest to zapach wilgoci, która wsiąkała w ściany, dywan, meble lub ubrania w pomieszczeniu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeśli zapach pochodzi ze ścian, dywanu, mebli lub tkanin, wyczyść je.
Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania świeci słabo lub nic na nim nie widać.	<p>Czy baterie nie są rozładowane?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymienić baterie na nowe. <p>Czy baterie nie są włożone w odwrotny sposób, tj. plus zamieniony z minusem?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upewnić się, że bieguny + i - baterii są ustawione prawidłowo.

Wi-Fi

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Twoje urządzenie i smartfon nie są połączone z siecią Wi-Fi.	<p>Hasło do sieci Wi-Fi, z którą nawiązywane jest połączenie, jest nieprawidłowe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Znajdź sieć Wi-Fi, z którą połączony jest Twój smartfon, usuń ją, a następnie zarejestruj urządzenie za pomocą aplikacji LG ThinQ.
	<p>Transmisja danych przez sieć komórkową smartfona jest włączona.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyłącz opcję Dane sieci komórkowej w swoim smartfonie i zarejestruj urządzenie, korzystając z sieci Wi-Fi.
	<p>Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) jest ustawiona nieprawidłowo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) powinna być kombinacją liter angielskiego alfabetu i cyfr. (Bez znaków specjalnych).

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Twoje urządzenie i smartfon nie są połączone z siecią Wi-Fi.	Częstotliwość routera jest inna niż 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none"> Obsługiwane są tylko routery o częstotliwości 2,4 GHz. Ustawić wartość 2,4 GHz dla routera bezprzewodowego, a następnie połączyć urządzenie z routerem bezprzewodowym. Aby sprawdzić częstotliwość routera, należy skonsultować się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera.
	Odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża. <ul style="list-style-type: none"> Jeśli odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża, sygnał może być słaby i konfiguracja połączenia mogła nie zostać przeprowadzona prawidłowo. Przenieść router bliżej urządzenia.

Wzywanie serwisu

Sytuacje wymagające wezwania serwisu

Jeśli podczas eksploatacji urządzenia dojdzie do jednej z poniższych sytuacji, należy skontaktować się z serwisem.

- Jakiegokolwiek nietypowe objawy, takie jak zapach spalenizny, głośne dźwięki itp.
 - Wyłączyć urządzenie i wyłącznik automatyczny.
 - Nigdy nie próbować samodzielnie naprawiać ani ponownie uruchamiać urządzenia.
- UWAGA
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, zdecydowanie zaleca się nie wyłączać zasilania produktu.
- Woda wycieka z urządzenia nawet przy niskiej wilgotności.
- Jakikolwiek przełącznik, wyłącznik automatyczny (bezpieczeństwa, uziemienia) lub bezpiecznik nie działa prawidłowo.

UWAGA

- Użytkownik odpowiada za rutynowe kontrole i czyszczenie, które pozwalają uniknąć słabej wydajności urządzenia.
- W nietypowych lub szczególnych sytuacjach i okolicznościach czynności serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników centrum serwisowego.



MANUALUL UTILIZATORULUI

APARAT DE AER

CONDIȚIONAT



Citiți cu atenție acest manual al utilizatorului înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l la îndemână pentru a-l consulta în orice moment.

ROMÂNĂ

Wall Mounted

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS

Acest manual poate conține imagini sau detalii care diferă față de modelul achiziționat.

Acest manual este supus revizuirii de către producător.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ATAȘATE ÎNAINTE DE UTILIZARE	3
INSTRUCȚIUNI DE AVERTIZARE	3
INSTRUCȚIUNI DE ATENȚIONARE	9

OPERARE

Înainte de utilizare	12
Prezentare generală a produsului	13

FUNȚII INTELIGENTE

Aplicația LG ThinQ.....	16
Diagnoza cu ajutorul LG ThinQ	17

ÎNȚREȚINEREA

Curățarea	18
Sfaturi pentru întreținere.....	21

DEPANARE

Înainte de a apela unitatea de service	22
Apel pentru Service.....	27

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ATAȘATE ÎNAINTE DE UTILIZARE

Următoarele îndrumări de siguranță au scopul de a preveni riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea nesigură sau incorectă a produsului.

Îndrumările sunt separate în „AVERTISMENT” și „ATENȚIE”, după cum se descrie mai jos.

Mesaj de siguranță



Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și operațiunile care pot provoca riscuri.

Citiți cu atenție partea care conține acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscul.



AVERTISMENT

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea gravă sau decesul.



ATENȚIE

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea ușoară sau deteriorarea produsului.

INSTRUCȚIUNI DE AVERTIZARE

AVERTISMENT

- Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces, electrocutare, vătămare sau opărire a persoanelor în timpul utilizării produsului, aplicați măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:

Securitatea tehnică

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu

lipsă de experiență și cunoștințe dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și pentru a înțelege pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea din partea utilizatorului nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.

- Acest produs nu este destinat utilizării lui de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe decât în cazul în care sunt supravegheați sau instruiți asupra modului de utilizare a aparatului de către o persoană responsabilă cu siguranța lor. Copii mici trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul de aer condiționat.
- Instalarea sau reparațiile efectuate de persoane neautorizate pot prezenta pericole pentru dumneavoastră și alte persoane.
- Informațiile din acest manual sunt destinate utilizării de către un tehnician de service calificat, familiarizat cu procedurile de siguranță și dotat cu sculele și instrumentele de testare adecvate.
- În cazul în care nu citiți și nu respectați instrucțiunile din acest manual pot apărea daune materiale, poate avea loc defectarea echipamentului, vătămarea personalului și/sau decesul.
- Refrigerentul și gazul de spumare izolant utilizat în aparat necesită proceduri speciale de eliminare. Consultați un agent de service sau o persoană cu calificări similare înainte de a le elimina.
- Atunci când trebuie înlocuit cablul de alimentare, lucrările de înlocuire vor fi efectuate de personal autorizat folosind numai piese de schimb originale.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător, agenții săi de service sau o persoană cu calificare similară pentru a se evita pericolele.
- Aparatul trebuie instalat în conformitate cu reglementările naționale privind cablarea.
- Acest aparat trebuie împământat corect.
- Nu tăiați și nu demontați pinii de împământare de la ștecher.
- Atașarea cablului de împământare la șurubul capacului prizei asigură împământarea aparatului doar dacă șurubul capacului este

confeccionat din metal, neizolat și priza de curent electric este împământată prin intermediul cablajului locuinței.

- Dacă aveți îndoieli referitor la împământarea corectă a aparatului de aer condiționat, solicitați verificarea prizei de curent electric și a circuitului de către un electrician calificat.

Instalare

- Contactați un centru de service autorizat atunci când instalați sau relocați aparatul de aer condiționat.
- Contactați reprezentanța, vânzătorul, un electrician calificat sau un centru de service autorizat pentru curățarea și întreținerea aerului condiționat.
- Nu efectuați dumneavoastră (clientul) instalarea, demontarea sau reinstalarea unității. Instalarea sau reparațiile efectuate de persoane neautorizate pot genera pericole pentru dumneavoastră și pentru alții.
- Pentru intervenții la instalația electrică, contactați reprezentanța, vânzătorul, un electrician calificat sau un centru de service autorizat.
- Nu încercați să efectuați lucrările electrice sau împământarea decât dacă sunteți calificat. Consultați reprezentanța pentru efectuarea lucrărilor electrice și a împământării.
- Nu instalați produsul pe un stativ de instalare defect.
- Asigurați-vă că suprafața de instalare nu se deteriorează cu trecerea timpului.
- Asigurați-vă că folosiți doar accesoriile fabricate de LG, care sunt special create pentru folosirea cu echipamentul și instalați-le cu un profesionist.
- Nu instalați niciodată unitatea exterioară pe o bază care se mișcă sau într-un loc de unde poate să cadă.
- Nu instalați unitatea în atmosfere cu potențial exploziv.
- Nu instalați aparatul de aer condiționat într-un loc în care sunt depozitate lichide sau gaze inflamabile, precum benzină, gaz propan sau diluant de vopsele.
- Instalați în condiții de siguranță panoul și capacul cutiei de comandă.

- Instalați o priză electrică dedicată și un disjunctoare de împământare înainte de a utiliza aparatul.
- Folosiți un întrerupător și o siguranță standard care sunt conforme cu valoarea nominală a aparatului de aer condiționat.
- Nu folosiți priză multiplă, prelungitor sau adaptor la acest aparat.
- Conexiunile interioare/exteroare ale cablurilor trebuie fixate în siguranță, iar cablul trebuie conectat în mod corespunzător astfel încât să nu existe nicio forță care să tragă cablul de la terminalele de conectare. Conexiunile incorecte sau slăbite pot genera căldură sau pot cauza un incendiu.
- Nu conectați cablul de împământare la o conductă de gaz, un paratrăsnet sau un cablu de împământare pentru telefon.
- Utilizați gaz neinflamabil (azot) pentru a verifica dacă există scurgeri și pentru a purja aerul; utilizarea aerului comprimat sau a gazului inflamabil poate cauza un incendiu sau o explozie.

Funcționare

- Nu modificați și nu prelungiți cablul de alimentare. Zgârieturile sau decojirea izolației de pe cablurile de alimentare pot duce la incendii sau șoc electric și cablurile trebuie înlocuite.
- Verificați astfel încât cablul de alimentare să nu fie murdar, slăbit sau rupt.
- Nu puneți niciun obiect pe cablul de alimentare.
- Verificați astfel încât cablul de alimentare să nu fie scos sau deteriorat în timpul funcționării.
- Nu atingeți, nu folosiți și nu reparați niciodată aparatul de aer condiționat cu mâinile ude.
- Nu introduceți mâinile sau alte obiecte în orificiile de admisie și evacuare a aerului atunci când aparatul este în funcțiune.
- Asigurați-vă că nimeni, în special copiii, nu se urcă pe unitatea exterioară și că nu o lovesc.
- Asigurați-vă că folosiți numai piesele menționate în lista pieselor de service. Nu încercați niciodată să modificați echipamentul.

- Nu atingeți conducta de refrigerant, conducta de apă sau orice piesă internă în timp ce unitatea este în funcțiune sau imediat după operare.
- Nu lăsați substanțe inflamabile precum gazolina, benzenul sau diluantul în apropierea aparatului de aer condiționat.
- Nu folosiți aparatul de aer condiționat pentru o perioadă extinsă de timp într-un loc mic fără o aerisire adecvată.
- Asigurați-vă că aerisiți suficient atunci când aerul condiționat și un aparat de încălzit precum un radiator sunt folosite simultan.
 - Există posibilitatea unui deficit de oxigen.
- Nu blocați orificiul de admisie sau de evacuare a fluxului de aer.
- Întrerupeți alimentarea cu curent electric dacă se aude vreun zgomot, se simte miros sau iese fum din aparatul de aer condiționat.
- Contactați un centru de service autorizat dacă aparatul de aer condiționat este scufundat în apă, în cazul unei inundații.
- În cazul unei scurgeri de gaz (de exemplu, freon, gaz propan sau gaz PL). ventilați spațiul suficient înainte de a utiliza din nou aparatul de aer condiționat.
- Opriti funcționarea și închideți geamurile în timpul unei furtuni sau a unui vânt puternic. Dacă este posibil, îndepărtați produsul de la geam înainte de a veni vântul puternic.
- Utilizatorul trebuie să efectueze verificări și rutina de curățare pentru a evita performanțele defectuoase. Într-o situație specială, doar personalul de service poate efectua lucrări de reparații.

Telecomanda fără fir

- Nu combinați niciodată tipuri diferite de baterii sau baterii vechi și noi în telecomandă.
- Nu reîncărcați și nu dezamblați bateriile.
- Eliminați bateriile într-un loc în care nu există pericolul de incendiu.
- Nu folosiți telecomanda dacă există o scurgere de lichid în baterie. Dacă hainele sau pielea dvs. este expusă la lichidul scurs din baterie, spălați cu apă curată.

- Dacă fluidul scurs din baterie a fost înghițit, clătiți temeinic interiorul gurii și consultați un medic.
- Nu permiteți niciodată ca unitatea interioară sau telecomanda să se ude.

Întreținerea

- Înainte de a curăța sau efectua întreținerea, deconectați sursa de alimentare electrică și așteptați oprirea ventilatorului.
 - Ventilatorul se rotește la o viteză foarte ridicată în timpul funcționării.
 - Există posibilitatea de accidentare dacă alimentarea cu energie electrică a unității este pornită accidental în timp ce curățați părțile interioare ale unității.
- Aparatul se va deconecta de la sursa de alimentare în timpul servisării și înlocuirii pieselor.

Refrigerantul

- Respectați standardele din regiunea sau țara respectivă privind manipularea refrigerantului și aparatului de aer condiționat, precum și privind dezasamblarea aparatului de aer condiționat.
- Utilizați numai refrigerantul specificat pe eticheta aparatului de aer condiționat.
- Nu introduceți în sistem aer sau gaz, cu excepția refrigerantului specificat.
- Nu atingeți refrigerantul care se scurge în timpul instalării sau reparațiilor.
- În cazul în care agentul frigorific gazos prezintă scurgeri în timpul instalării, aerisiți imediat zona.
- După instalarea sau repararea produsului, nu uitați să verificați dacă există scurgeri de refrigerant.
- În cazul în care se scurge refrigerantul, consultați vânzătorul. Atunci când aerul condiționat se instalează într-o încăpere mică, este necesar să luați măsurile necesare pentru ca indiferent de cantitatea

de refrigerant scurs, acesta nu depășește concentrația-limită, chiar și atunci când curge. Dacă refrigerantul curs depășește concentrația-limită, se poate întâmpla un accident prin lipsă de oxigen.

INSTRUCȚIUNI DE ATENȚIONARE

ATENȚIE

- Pentru a reduce riscul de vătămare minoră, defectare sau deteriorare a produsului sau bunurilor materiale în timpul utilizării produsului, aplicați măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:

Instalare

- Folosiți un stivuitor sau cel puțin 2 persoane pentru a transporta aparatul de aer condiționat.
- Nu instalați aparatul de aer condiționat într-o zonă expusă direct la vântul marin (pulverizare de sare).
- Instalați corespunzător furtunul de evacuare în vederea eliminării corecte a condensului.
- Instalați aparatul de aer condiționat într-un loc în care zgomotul de la unitatea exterioară sau fumul de evacuare nu deranjează vecinii.
- Eliminați în siguranță materialele de ambalare precum șuruburile, cuiele, pungile din plastic sau bateriile, folosind ambalaje adecvate după instalare sau reparare.
- Fiți atenți atunci când despachetați sau instalați aparatul de aer condiționat.
- Aveți foarte mare grijă cu marginile carcasei și cu aripioarele condensatorului și evaporatorului.
- Pentru a evita vibrațiile sau scurgerea apei, mențineți produsul la nivel chiar și atunci când îl instalați.
- Atunci când instalați unitatea, folosiți setul de instalare furnizat împreună cu produsul.
- Marginile schimbătorului de căldură sunt suficient de ascuțite pentru a tăia. Pentru a evita accidentarea atunci când lucrați în preajma acestora, purtați mănuși sau acoperiți aripioarele.

Funcționare

- Nu beți apa scursă din aparatul de aer condiționat.
- Nu așezați obiecte în proximitatea directă a unității exterioare și nu lăsați frunze sau alte materii să se acumuleze în jurul unității. Frunzele reprezintă un așternut prielnic pentru animalele mici care pot pătrunde în unitate. Odată intrate în unitate, aceste animale pot determina disfuncționalități, fum sau foc, dacă intră în contact cu părțile electrice.
- Nu lăsați aparatul de aer condiționat în funcțiune pentru un timp îndelungat atunci când nivelul de umiditate este foarte ridicat sau atunci când o ușă sau fereastră a fost lăsată deschisă.
- Nu expuneți persoane, animale sau plante la aerul rece sau fierbinte produs de aparatul de aer condiționat pentru perioade îndelungate de timp.
- Nu folosiți produsul pentru scopuri speciale, precum conservarea alimentelor, lucrări de artă etc. Aparatul de aer condiționat este destinat pentru scopuri casnice și nu este un sistem de răcire precis. Există risc de daune ale bunurilor.
- Nu activați disjunctorul sau alimentarea când panoul frontal, dulapul, capacul superior sau capacul casei de control au fost îndepărtate sau sunt deschise.
- Nu deschideți grila frontală a produsului în timpul funcționării. Nu atingeți filtrul electrostatic, dacă unitatea este echipată cu așa ceva.
- Aveți grijă să preveniți pătrunderea apei în produs.
- Asigurați-vă că nu sunt obstacole în apropierea unității exterioare. Prezența obstacolelor în apropierea unității exterioare poate reduce performanța acesteia sau crește zgomotul de funcționare.
- Nu opriți alimentarea imediat după oprirea funcționării. Întotdeauna lăsați cel puțin cinci minute înainte de a opri alimentarea.

Întreținerea

- Utilizați un scaun sau o scară rezistentă atunci când curățați, întrețineți sau reparați aparatul de aer condiționat la înălțime.

- Nu scoateți și băgați în priză ștecherul pentru a opri sau porni aparatul.
- Nu utilizați niciodată agenți de curățare sau solvenți cu acțiune puternică, sau apă pulverizată pentru a curăța aparatul de aer condiționat. Folosiți o lavetă moale.
- Nu atingeți niciodată piesele din metal ale aparatului de aer condiționat atunci când demontați filtrul de aer.
- Rupeți și aruncați ambalajele din pungi de plastic astfel încât copiii să nu se joace cu acestea.
- Atunci când produsul nu este folosit timp îndelungat, deconectați cablul de alimentare sau opriți siguranța.
- Nu înclinați unitatea la montaj sau la demontare. Apa condensată în interior poate curge.
- Verificați periodic ca baza să nu fie deteriorată, mai ales dacă produsul este în funcțiune de mult timp.
- Întotdeauna fixați bine filtrul. Curățați filtrul la fiecare două săptămâni sau mai des dacă este necesar. Un filtru murdar reduce eficiența aparatului de aer condiționat și poate determina deteriorarea produsului sau disfuncționalități.

OPERARE

Înainte de utilizare

Note privind operarea


- Reglați direcția fluxului de aer pe verticală sau pe orizontală pentru a circula aerul din interior.
- Creșteți turația ventilatorului pentru a răci sau încălzi rapid aerul din interior, într-o perioadă scurtă de timp.
- Opriți aparatul și deschideți periodic ferestrele pentru a ventila încăperea. Calitatea aerului din interior ar putea să scadă dacă aparatul este utilizat pentru perioade lungi de timp.
- Curățați filtrul de aer o dată la fiecare 2 săptămâni. Praful și impuritățile colectate în filtrul de aer pot bloca fluxul de aer sau pot reduce performanța aparatului.

Recomandări privind economisirea energiei

- Nu răciți excesiv spațiul. Acest lucru ar putea fi nociv pentru sănătatea dumneavoastră și poate consuma mai multă electricitate.
- Blocați lumina solară cu jaluzele sau perdele în timp ce acționați aparatul.
- Mențineți ușile și ferestrele închise bine în timp ce acționați aparatul.

Prezentare generală a produsului

Unitatea montată pe perete



❶ Filtru de aer

Reduce cantitatea de praf din aer.

❷ Duze de admisie de aer

Aspiră aerul din încăpere.

❸ Duze de evacuare a aerului

Realizează circulația aerului înapoi în încăpere la temperatura dorită.

❹ Deflector de aer (vană cu direcționare în sus și în jos)

Reglează direcția fluxului de aer în sus sau în jos.

❺ Deflector de aer (lamelă deflectoare cu direcționare spre stânga și spre dreapta)

Reglează direcția fluxului de aer spre stânga sau spre dreapta.

❻ Buton de alimentare

Pornește sau oprește produsul.

❼ Afișajul produsului și receptorul telecomenzii fără fir


Afișează temperatura setată și starea de funcționare și conține receptorul telecomenzii fără fir.

NOTĂ

- Numărul și amplasarea pieselor pot varia în funcție de modelul aparatului.
- Funcțiile ar putea să difere, în funcție de tipul modelului.

Afișajul

Puteți consulta diversele funcții ale produsului pe afișajul unității interioare.



1 Afișaj segmentat

Afișează temperatura setată și funcțiile secundare.

2 Operațiune de dejivrare

Este afișată atunci când funcția de dejivrare este activată.

3 Alimentare și repornire automată

Apare atunci când produsul pornește sau este în funcțiune.

Apare atunci când produsul setează sau anulează funcția de repornire automată.

4 Funcție Wi-Fi*1

Apare atunci când funcția Wi-Fi este conectată.

*1 Această funcție este disponibilă numai la anumite modele.

5 Funcție Temporizator


Este afișată atunci când funcția Temporizator este setată.

Operarea manuală

Dacă telecomanda fără fir nu este disponibilă, porniți sau opriți aparatul apăsând butonul **Alimentare** ❶ de pe unitatea interioară.

1 Deschideți vana cu direcționare în sus și în jos.

2 Apăsați butonul **Pornire/Oprire** ❶.




NOTĂ

- Dacă vana cu direcționare în sus și în jos se deschide rapid, este posibil ca motorul pas cu pas să fie defect.
- Turația ventilatorului este setată în mod implicit la o valoare ridicată.
- Funcțiile ar putea să difere, în funcție de tipul modelului.
- Temperatura nu poate fi modificată atunci când utilizați butonul **Pornire/Oprire 1**.
- Pentru modelele care sunt dotate doar cu funcția Răcire, temperatura este setată în mod implicit la 22 °C.
- Pentru modelele dotate cu funcțiile Răcire și Încălzire, temperatura este setată în mod implicit la valori cuprinse între 22 °C și 24 °C.

Setarea funcției Repornire automată

- 1 Deschideți vana cu direcționare în sus și în jos.
- 2 Apăsați butonul **Pornire/Oprire 1** și mențineți-l apăsat timp de 6 secunde.
- 3 Dacă aparatul emite două semnale sonore, eliberați butonul **Alimentare 1**. Becul se va aprinde intermitent. Acest lucru se repetă de 4 ori.



Restabilirea setărilor anterioare

Atunci când aparatul de aer condiționat este repornit după o pană de curent, funcția Pornire automată restabilește setările anterioare.

Când utilizați aparatul pentru prima dată, funcția Repornire automată este setată. Puteți anula și seta această funcție apăsând butonul **Alimentare 1** pe unitatea interioară.

Anularea funcției Repornire automată

- 1 Deschideți vana cu direcționare în sus și în jos.
- 2 Apăsați butonul **Pornire/Oprire 1** și mențineți-l apăsat timp de 6 secunde.
- 3 Dacă aparatul emite două semnale sonore, eliberați butonul **Pornire/Oprire 1**. Becul se va aprinde intermitent de două ori. Acest lucru se repetă de 4 ori.

NOTĂ

- Funcția ar putea să difere, în funcție de tipul modelului.
- Dacă apăsați butonul **Pornire/Oprire 1** și-l mențineți apăsat timp de 3 – 5 secunde, în loc de 6 secunde, aparatul va comuta la operațiunea de testare. În timpul operațiunii de testare, aparatul suflă cu putere aer rece timp de 18 minute, iar apoi revine la setările implicite.

FUNȚII INTELIGENTE

Aplicația LG ThinQ

Această funcție este disponibilă numai la modelele cu Wi-Fi.

Aplicația **LG ThinQ** vă permite să comunicați cu aparatul prin intermediul unui smartphone.

Funcțiile aplicației LG ThinQ

Comunicați cu aparatul de pe smartphone folosind funcțiile inteligente convenabile.

• Smart Diagnosis

- Dacă întâmpinați o problemă în timpul utilizării aparatului, această funcție de diagnosticare inteligentă vă va ajuta să diagnosticați problema.

• Setări

- Vă permite să setați diferite opțiuni ale aparatului și ale aplicației.

NOTĂ


- În următoarele cazuri, trebuie să actualizați informațiile de rețea pentru fiecare aparat din aplicația **LG ThinQ** din dreptul **Carduri dispozitiv** → **Setări** → **Schimbare rețea**.
 - routerul wireless este modificat
 - parola routerului wireless este modificată
 - Furnizorul de servicii de internet este modificat
- Aplicația poate fi modificată cu scopul îmbunătățirii aparatului fără notificarea utilizatorilor.
- Funcțiile pot varia în funcție de model.

Înainte de a utiliza aplicația LG ThinQ


- 1 Verificați distanța dintre aparat și routerul wireless (rețeaua Wi-Fi).
 - Dacă distanța dintre aparat și routerul fără fir este prea mare, semnalul scade.

Conectarea poate dura mai mult timp sau instalarea aplicației ar putea eșua.

- 2 Opritiți funcțiile **Date mobile** sau **Date de rețea celulară** de pe smartphone-ul dumneavoastră.



- 3 Conectați-vă smartphone-ul la routerul wireless.



NOTĂ

- Pentru a verifica conexiunea Wi-Fi, asigurați-vă că indicatorul Wi-Fi de pe panoul de comandă este aprins.
- **LG ThinQ** nu este responsabilă pentru problemele legate de conexiunea la rețea sau pentru orice defecțiuni, daune sau erori cauzate de conexiunea la rețea.
- Mediul wireless înconjurător poate face ca serviciul de rețea wireless să funcționeze mai lent.
- Dacă distanța dintre aparat și routerul fără fir este prea mare, semnalul scade. Conectarea poate dura mai mult timp sau instalarea aplicației ar putea eșua.
- Dacă aparatul nu reușește să se conecteze la rețeaua Wi-Fi, este posibil ca acesta să se afle la o distanță prea mare față de router. Achiziționați

un repetor Wi-Fi (pentru extinderea razei de acțiune) pentru a îmbunătăți intensitatea semnalului Wi-Fi.

- Conexiunea la rețea poate să nu funcționeze în mod corespunzător în funcție de furnizorul de servicii de internet.
- Conexiunea Wi-Fi poate să nu se realizeze sau să se întrerupă din cauza mediului rețelei din locuință.
- Dacă aparatul nu poate fi conectat din cauza unor probleme legate de transmisia semnalului fără fir, deconectați aparatul și așteptați aproximativ un minut înainte de a încerca din nou.
- Denumirea rețelei fără fir (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și numere. (Nu utilizați caractere speciale.)
- Interfața de utilizare a smartphone-ului (IU) poate varia în funcție de sistemul de operare al telefonului mobil (SO) și de producător.
- Dacă protocolul de securitate al routerului este setat pe **WEP**, este posibil să eșueze configurarea rețelei. Modificați protocoalele de securitate (se recomandă **WPA2**) și conectați produsul din nou.

asemenea distribuții, în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.

Această ofertă este valabilă pentru oricine primește aceste informații, pentru o perioadă de trei ani de la ultima expediere a acestui produs.

Declarație privind expunerea la radiații RF

- Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță de minimum 20 cm față de corpul uman.

Diagnoza cu ajutorul LG ThinQ

Utilizarea aplicației LG ThinQ în vederea diagnosticării problemelor

Dacă întâmpinați o problemă la aparatul dumneavoastră dotat cu funcție Wi-Fi, acesta poate transmite date necesare pentru remedierea defecțiunilor către un smartphone folosind aplicația **LG ThinQ**.

- Lansați aplicația **LG ThinQ** și selectați funcția **Smart Diagnosis** din meniu. Urmați instrucțiunile furnizate în aplicația **LG ThinQ**.

Instalarea aplicației LG ThinQ

Căutați aplicația **LG ThinQ** în magazinul Google Play sau în Apple App Store de pe un smartphone. Urmați instrucțiunile pentru a descărca și instala aplicația.

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source care au obligația de a divulga codul sursă conținut în acest produs, precum și pentru a accesa toți termenii licențelor numite mai sus și notificările privind drepturile de autor, vă rugăm să vizitați <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics va oferi și codul sursă în schimbul unei sume care să acopere costurile unei

ÎNTREȚINEREA

Curățarea

Intervalul de curățare


⚠ AVERTISMENT

- Înainte de a curăța sau efectua întreținerea, deconectați sursa de alimentare electrică și așteptați oprirea ventilatorului.

Curățarea aparatului

Dacă aparatul urmează să nu fie utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp, uscați aparatul pentru a-l menține în stare optimă. Curățați cu regularitate aparatul pentru a menține o performanță optimă a acestuia și pentru a preveni posibilele defecțiuni.

- Uscați aparatul în modul **Ventilator** timp de 3 până la 4 ore și deconectați sursa de alimentare electrică. Umiditatea rămasă în componentele aparatului poate provoca deteriorări interne.
- Înainte de a utiliza din nou aparatul, uscați componentele interioare ale acestuia în modul **Ventilator** timp de 3 până la 4 ore. Acest lucru contribuie la reducerea mirosului generat de umiditate.



- ① Filtru de aer

NOTĂ

- Funcția poate varia în funcție de tipul modelului.

Tip	Descriere	Interval
	Curățați suprafața unității interioare utilizând o lavetă moale și uscată.	Cu regularitate
Unitate interioară	Solicitați unui profesionist să curețe tava de colectare a condensului.	O dată pe an
	Solicitați unui profesionist să curețe conducta de scurgere a condensului.	La fiecare 4 luni
	Înlocuiți bateriile telecomenzii fără fir.	O dată pe an

Tip	Descriere	Interval
Unitate de exterior	Solicitați unui profesionist să curețe bobinele schimbătorului de căldură și grilajele de ventilație ale panoului. (Consultați-vă cu tehnicianul.)	O dată pe an
	Solicitați unui profesionist să curețe ventilatorul.	O dată pe an
	Solicitați unui profesionist să curețe tava de colectare a condensului.	O dată pe an
	Solicitați unui profesionist să verifice dacă întregul ansamblu al ventilatorului este strâns bine.	O dată pe an
	Curățați cu aer comprimat componentele electrice.	O dată pe an

Curățarea filtrului

Tip	Descriere	Interval
Filtru de aer	Curățați utilizând un aspirator sau prin spălare manuală.	2 săptămâni

NOTĂ


- Nu utilizați niciodată apă cu temperatura de peste 40 °C pentru a curăța filtrele. În caz contrar, se pot produce deformări sau decolorări.
- Nu utilizați niciodată substanțe volatile pentru a curăța filtrele. În caz contrar, suprafața aparatului ar putea suferi deteriorări.

Curățarea filtrului de aer

NOTĂ


- Nu îndoiți filtrul de aer, deoarece se poate rupe.
- Asamblați corect filtrul de aer pentru a preveni pătrunderea prafului și a altor substanțe în produs.

- 1 Opriti alimentarea aparatului.
- 2 Localizați butoanele filtrului de aer în partea din față sus a produsului.




- ① Butoane
- ② Filtru de aer


- 3 Trageți butoanele ușor în sus, apoi ridicați întregul filtru pentru a-l demonta.




- 4 Curățați filtrul de aer cu un aspirator sau spălați-l cu apă caldă și un detergent neutru.




- 5 Uscați filtrul într-un loc umbrat.




- 6 Introduceți clapetele filtrului de aer în fantele din partea din spate a panoului frontal.



- 7 Împingeți clapetele în jos până când se fixează sonor în poziție.



- 8 Pentru a vă asigura că filtrul este asamblat corect, apăsați pe întreaga lungime frontală a filtrului.



Sfaturi pentru întreținere

Înainte de perioade lungi de nefolosire

- 1 Lăsați aerul condiționat să funcționeze în **Modul Ventilator** timp de 2 până la 3 ore.
 - Astfel se vor usca mecanismele interne.
- 2 Opriți aparatul.
- 3 Opriți disjunctorul.

După perioade lungi de nefolosire

- 1 Curățați filtrul de aer și instalați-l în unitate interioară.
- 2 Verificați ca duzele de admisie și evacuare a aerului să nu fie obturate.
- 3 Verificați ca firul de împământare să fie conectat corect.
 - Firul de împământare poate fi conectat de lateralul unității interioare.

DEPANARE

Înainte de a apela unitatea de service

Vă rugăm să verificați următoarele aspecte înainte de a contacta centrul de service. Dacă problema persistă, contactați centrul de service local.

NOTĂ

- În funcție de model, este posibil ca anumite funcții să nu fie acceptate.

Funcția Autodiagnoză

Acest aparat are o funcție de **Autodiagnoză** încorporată. Dacă apare o eroare, LED-ul unității interioare se aprinde intermitent la intervale de câte 2 secunde. În acest caz, contactați reprezentanța locală sau centrul de service.

Funcționare

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul nu funcționează normal.	Aparatul emite miros de ars și sunete neobișnuite. <ul style="list-style-type: none"> • Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați un centru de service.
	Sunt prezente scurgeri de apă de la unitatea interioară chiar și atunci când nivelul de umiditate este scăzut. <ul style="list-style-type: none"> • Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați un centru de service.
	Cablul de alimentare este deteriorat sau generează căldură excesivă. <ul style="list-style-type: none"> • Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați un centru de service.
	Un comutator, un disjunctor (de siguranță, împământare) sau o siguranță nu funcționează corect. Siguranța s-a ars sau tabloul electric a fost decuplat? <ul style="list-style-type: none"> • Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați un centru de service.
	Aparatul generează un cod de eroare în urma autodiagnozei. <ul style="list-style-type: none"> • Opriți aparatul, întrerupeți sau deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și contactați un centru de service.
Turația ventilatorului nu poate fi reglată.	Este selectat modul Comutare instantanee sau modul Regim automat. <ul style="list-style-type: none"> • În anumite moduri de funcționare, nu puteți regla turația ventilatorului. Selectați un mod de funcționare în care să puteți regla turația ventilatorului.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Turația ventilatorului nu poate fi reglată.	<p>Fluxul de aer generat de aparatul de aer condiționat poate fi reglat automat în timpul funcționării.</p> <ul style="list-style-type: none"> Atunci când aparatul de aer condiționat atinge temperatura setată, reduce viteza fluxului de aer pentru a evita generarea unui flux de aer rece în timpul încălzirii sau pentru a reduce la minimum consumul de energie și modificarea umidității din interior în timpul răcirii.
Temperatura nu poate fi reglată.	<p>Este selectat modul Ventilator sau modul Comutare instantanee.</p> <ul style="list-style-type: none"> În anumite moduri de funcționare, nu puteți regla temperatura. Selectați un mod de funcționare în care să puteți regla temperatura.
Aparatul se oprește din funcțiune.	<p>Aparatul se oprește brusc.</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca rularea funcției Temporizator de oprire să se fi întrerupt, ceea ce oprește aparatul. Verificați setările temporizatorului.
	<p>Ați făcut vreo greșeală la utilizarea temporizatorului?</p> <ul style="list-style-type: none"> Setați temporizatorul corect.
	<p>S-a produs o pană de curent în timpul funcționării.</p> <ul style="list-style-type: none"> Așteptați până la restabilirea alimentării cu energie. Dacă funcția Repornire automată este activată, aparatul va relua ultima operațiune la câteva minute după restabilirea alimentării cu energie.
Aparatul nu funcționează.	<p>S-a ars o siguranță sau alimentarea cu energie este blocată.</p> <ul style="list-style-type: none"> Înlocuiți siguranța sau verificați dacă disjunctorul a fost declanșat.
	<p>Aparatul este scos din priză.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificați cablul de alimentare, acesta trebuie să fie conectat la priză, sau dacă izolatoarele de alimentare sunt pornite.
	<p>S-a produs o pană de curent.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dacă are loc o pană de curent, opriți aparatul. Când alimentarea cu energie electrică este restabilită, așteptați 3 minute, apoi porniți aparatul.
	<p>Tensiunea este prea ridicată sau prea scăzută.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă disjunctorul a fost declanșat.
	<p>Aparatul s-a oprit automat la o oră presetată.</p> <ul style="list-style-type: none"> Porniți aparatul.
	<p>Orientarea bateriei în telecomanda fără fir este incorectă.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect în telecomanda fără fir. Dacă bateriile sunt amplasate corect, însă aparatul tot nu funcționează, înlocuiți bateriile și încercați din nou.
	<p>Sunt orificiile de admisie și eliminare a aerului ale unității interioare blocate?</p> <ul style="list-style-type: none"> Îndepărtați obstacolele.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul nu produce aer rece.	Aerul nu circulă corespunzător. <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că nu există perdele, jaluzele sau piese de mobilier care să blocheze partea frontală a aparatului.
	Filtrul de aer este murdar. <ul style="list-style-type: none"> Curățați filtrul de aer o dată la fiecare 2 săptămâni. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Curățarea filtrului de aer”.
	Temperatura din încăperea este prea ridicată. <ul style="list-style-type: none"> Pe timp de vară, răcirea completă a aerului din interior poate dura mai mult. În acest caz, selectați modul Comutare instantanee pentru a răci rapid aerul din interior.
	Încăperea poate să nu fi fost foarte încălzită la pornirea inițială a aerului condiționat. <ul style="list-style-type: none"> Lăsați timp pentru răcire.
	Aerul rece iese din încăperea. <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că aerul rece nu iese prin punctele de ventilație din încăperea.
	Temperatura dorită este mai ridicată decât temperatura actuală. <ul style="list-style-type: none"> Setați temperatura dorită la un nivel mai scăzut decât temperatura actuală.
	Există o sursă de încălzire în apropiere. <ul style="list-style-type: none"> Evitați utilizarea de aparate care generează căldură, precum cuptoare electrice sau arzătoare cu gaz, în timp ce aparatul de aer condiționat este în funcțiune.
	Modul Ventilator este selectat. <ul style="list-style-type: none"> În timpul rulării modului Ventilator, de la aparat este generat aer, însă aerul din interior nu este răcit sau încălzit. Comutați modul de funcționare la operațiune de răcire.
	Temperatura exterioară este prea ridicată. <ul style="list-style-type: none"> Efectul de răcire ar putea fi insuficient.
Aparatul nu emite aer cald.	Atunci când pornește modul Încălzire, vana este aproape închisă și nu iese aer, chiar dacă unitatea exterioară este în funcțiune. <ul style="list-style-type: none"> Acest lucru este normal. Așteptați până când aparatul a generat suficient aer cald pentru a fi suflat prin unitatea interioară.
	Unitatea exterioară este în modul Dejivrare. <ul style="list-style-type: none"> În modul Încălzire, gheața se acumulează pe bobine atunci când temperatura exterioară scade. Modul Dejivrare elimină un strat de gheață de pe bobină și trebuie să se oprească din funcțiune în aproximativ 15 minute.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul nu emite aer cald.	Temperatura exterioră este prea scăzută. <ul style="list-style-type: none"> Efectul de încălzire ar putea fi insuficient.
Aerul condiționat modifică fluxul de aer generat în timpul funcționării.	Atunci când aparatul de aer condiționat atinge temperatura dorită, reduce viteza fluxului de aer pentru a evita generarea unui flux de aer rece în timpul încălzirii sau pentru a reduce la minimum consumul de energie și modificarea umidității din interior în timpul răcirii. <ul style="list-style-type: none"> Acest simptom este normal.
Se pare că se scurge condens din aerul condiționat.	Condensarea survine atunci când fluxul de aer de la aerul condiționat răcește aerul cald din încăpere. <ul style="list-style-type: none"> Acest simptom este normal.

Performanța

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Unitatea interioară este încă în funcțiune, chiar dacă aparatul s-a oprit.	Funcția Curățare automată este în curs de rulare. <ul style="list-style-type: none"> Lăsați funcția Curățare automată să continue să ruleze, deoarece va reduce gradul de umiditate reziduală din unitatea interioară. Dacă nu doriți să utilizați această funcție, puteți opri unitatea interioară.
Orificiul de evacuare a aerului de la unitatea interioară produce ceață.	Aerul răcit de aparat produce ceață. <ul style="list-style-type: none"> Când temperatura din încăpere scade, acest fenomen va înceta.
Scurgeri de apă de la unitatea exterioră.	În cazul operațiunilor de încălzire, din schimbătorul de căldură picură condens. <ul style="list-style-type: none"> Instalați un furtun de evacuare sub tava de la bază. Contactați instalatorul.
Se produc zgomote sau vibrații.	Atunci când aparatul pornește sau se oprește, se aude un clic din cauza mișcării ventilului de inversare. Scârțâit: Piese din plastic ale unității interioare scârțâie atunci când se contractă sau atunci când se extind din cauza schimbărilor bruște de temperatură. <ul style="list-style-type: none"> Zgomotul este normal în timpul funcționării sau ulterior. Nu este un semn de defecțiune.
	Sunet de curgere: Acesta este fluxul de refrigerent care circulă prin aparat. Sunet de suflare: Acest sunet este generat atunci când aerul comprimat este eliberat în atmosferă. Acesta este sunetul apei dezumidificate când este prelucrată în interiorul unității de aer condiționat. <ul style="list-style-type: none"> Acestea sunt simptome normale. Zgomotul se va opri.

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Se aude zgomot de trosnire.	<p>Acest sunet este generat de dilatarea sau contractarea panoului frontal, etc. ca urmare a modificărilor de temperatură.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acestea sunt simptome normale. Zgomotul se va opri.
Unitatea interioară emite un miros neplăcut.	<p>Mirosurile (precum fumul de țigară) pot fi absorbite în unitatea interioară și emise împreună cu fluxul de aer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă mirosul nu dispare, trebuie să spălați filtrul. Dacă această măsură nu remediază problema, contactați centrul de service și solicitați curățarea schimbătorului de căldură.
	<p>Verificați dacă acesta nu este un miros de aer umed de la pereți, covoare, mobilier sau hainele din cameră.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă mirosul provine din pereți, covor, mobilă sau textile, curățați-le.
Afișajul telecomenzii este palid sau nu se aprinde deloc.	<p>Sunt bateriile descărcate?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înlocuiți bateriile cu unele noi.
	<p>Sunt bateriile introduse în direcția opusă + și -?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că bornele + și - ale bateriilor sunt orientate corect.

Wi-Fi

Simptome	Cauze posibile & Soluție
Aparatul și smartphone-ul nu sunt conectate la rețeaua Wi-Fi.	<p>Parola pentru rețeaua Wi-Fi la care încercați să vă conectați este incorectă.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificați rețeaua Wi-Fi conectată la smartphone-ul dumneavoastră și eliminați-o, apoi înregistrați aparatul în aplicația LG ThinQ.
	<p>Datele mobile ale smartphone-ului dumneavoastră sunt activate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivați datele mobile ale smartphone-ului dumneavoastră și înregistrați aparatul utilizând rețeaua Wi-Fi.
	<p>Denumirea rețelei fără fir (SSID) este setată incorect.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denumirea rețelei fără fir (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și numere. (Nu utilizați caractere speciale.)
	<p>Frecvența routerului nu este de 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este acceptată numai o frecvență de 2,4 GHz a routerului. Setați routerul fără fir la o frecvență de 2,4 GHz și conectați aparatul la routerul fără fir. Pentru a verifica frecvența routerului, consultați furnizorul local de servicii de internet sau producătorul routerului.
	<p>Distanța dintre aparat și router este prea mare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă distanța dintre aparat și router este prea mare, este posibil ca semnalul să fie slab și conexiunea să nu fie configurată corect. Mutați routerul astfel încât să fie amplasat mai aproape de aparat.

Apel pentru Service

Situații în care este necesară solicitarea service-ului

Dacă aparatul este în una dintre următoarele situații, vă rugăm să sunați la service.

- Orice anormalitate apărută, precum un miros de ars, zgomote puternice, etc.;
- Opriți aparatul și siguranța circuitului electric.
- Nu încercați niciodată dumneavoastră să reparați sau să reporniți aparatul.
- Cablul de alimentare principal este prea fierbinte sau deteriorat.
- Diagnoza automată generează un cod de eroare.
- Sunt prezente scurgeri de apă de la aparat chiar și atunci când umiditatea este scăzută.
- Vreun întrerupător, disjunctori (siguranță, împământare) sau siguranță fuzibilă nu funcționează corect.

NOTĂ

- Utilizatorul este responsabil pentru verificările și curățarea de rutină pentru a evita performanța slabă a aparatului.
- În cazuri în care sunt implicate situații și circumstanțe neobișnuite sau speciale, servisarea trebuie efectuată doar de personal de service instruit.

Memo



MANUAL DO UTILIZADOR

AR CONDICIONADO



Leia este manual do utilizador na íntegra antes de utilizar o aparelho e guarde-o num local acessível para consulta.

PORTUGUÊS

Wall Mounted

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

Este manual pode incluir imagens ou conteúdos que não correspondem ao modelo comprado.

Este manual está sujeito a revisão por parte do fabricante.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO	3
INSTRUÇÕES DE AVISO.....	3
INSTRUÇÕES DE CUIDADO	9

FUNCIONAMENTO

Antes de utilizar.....	12
Descrição geral do produto.....	13

FUNÇÕES INTELIGENTES

Aplicação LG ThinQ.....	16
Diagnóstico com LG ThinQ	17

MANUTENÇÃO

Limpeza	18
Dicas para a manutenção	21

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de contactar a assistência.....	22
Chamando para serviço	27

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO

As seguintes diretrizes de segurança visam evitar riscos ou danos imprevistos resultantes da utilização descuidada ou incorreta do aparelho.

As diretrizes são separadas nas categorias de "AVISO" e "CUIDADO", conforme descrito abaixo.

Mensagens de segurança



Este símbolo é apresentado para indicar situações e operações que possam constituir um risco. Leia atentamente a parte com este símbolo e respeite as instruções para evitar riscos.



AVISO

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos graves ou fatais.



CUIDADO

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos ligeiros ou danos no produto.

INSTRUÇÕES DE AVISO

AVISO

- Com vista a reduzir o risco de explosão, incêndio, morte, choque elétrico, ferimentos ou queimaduras em pessoas durante a utilização deste produto, respeite as precauções básicas, incluindo o seguinte:

Segurança técnica

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas ou com falta de conhecimento e experiência se forem supervisionadas

ou receberem instruções referentes à utilização do mesmo por meio da pessoa da responsável por sua segurança. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

- Este equipamento não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimentos, exceto se acompanhadas ou instruídas relativamente à utilização do equipamento por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o equipamento.
- A instalação ou as reparações realizadas por pessoas não autorizadas podem constituir perigos para si e para terceiros.
- As informações presentes no manual destinam-se à utilização por um técnico de assistência qualificado que esteja familiarizado com os procedimentos de segurança e equipado com as ferramentas e instrumentos de teste adequados.
- A não leitura e observância de todas as instruções contidas neste manual poderá resultar na avaria do equipamento, em danos patrimoniais, em ferimentos pessoais e/ou fatais.
- O refrigerante e o gás de expansão de isolamento utilizados no aparelho requerem procedimentos especiais de eliminação. Contacte um agente de assistência, ou uma pessoa com qualificações semelhantes, para proceder à eliminação.
- Quando for necessário proceder à substituição do cabo de alimentação, o trabalho de substituição deve ser realizado por funcionários autorizados que usem apenas peças de substituição genuínas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo respetivos agentes de assistência ou por uma pessoa com qualificações semelhantes a fim de evitar uma situação perigosa.
- O aparelho deve ser instalado em conformidade com os regulamentos nacionais relativos à cablagem.
- Este aparelho tem de ser devidamente ligado à terra.

- Não corte nem retire o ponto de ligação à terra da ficha de alimentação.
- Fixar o fio de terra ao parafuso da tampa da tomada elétrica não liga o aparelho à terra, salvo se o parafuso da tampa for de metal, não tiver isolamento e a tomada elétrica estiver ligada à terra através da cablagem da casa.
- Se tiver dúvidas sobre se o aparelho de ar condicionado está corretamente ligado à terra, solicite a inspeção da tomada e do circuito elétricos por um electricista qualificado.

Instalação

- Contacte um centro de assistência autorizado ao instalar ou reposicionar o ar condicionado.
- Contacte o fornecedor, vendedor, electricista qualificado ou centro de assistência autorizado para a limpeza ou manutenção do ar condicionado.
- Não instale, retire ou reinstale a unidade sozinho (cliente). A instalação ou reparações efetuadas por pessoas não autorizadas podem representar perigos para si e para terceiros.
- Para a realização de trabalhos elétricos, contacte o concessionário, o vendedor, um electricista qualificado ou um centro de assistência autorizado.
- Não tente realizar trabalhos elétricos ou trabalhos de ligação à terra a menos que esteja qualificado para tal. Consulte o fornecedor para trabalhos elétricos e de ligação à terra.
- Não instale o produto num local de instalação inapropriado.
- Certifique-se de que a área de instalação não deteriora com a idade.
- Certifique-se de que apenas utiliza acessórios feitos pela LG que foram especificamente criados para utilização com o equipamento e solicite a instalação dos mesmos a um profissional.
- Nunca instale a unidade exterior numa base móvel ou num local do qual possa cair.
- Não instale a unidade em atmosferas potencialmente explosivas.

- Não instale o aparelho de ar condicionado num local de armazenamento de líquidos ou gases inflamáveis, como gasolina, propano ou diluente.
- Instale o painel e a tampa da caixa de controlo em segurança.
- Instale a tomada elétrica dedicada e o disjuntor de fuga à terra antes de utilizar o aparelho.
- Utilize um disjuntor e um fusível padronizados que estejam em conformidade com a classificação do ar condicionado.
- Não utilize uma tomada múltipla, cabo de alimentação de extensão ou adaptador com este aparelho.
- Os cabos de ligação interiores e exteriores deverão ficar bem apertados, e o cabo deverá ser devidamente encaminhado de forma a que não haja nenhuma força a puxá-lo a partir dos terminais de conexão. Ligações impróprias ou pouco apertadas podem gerar calor ou provocar incêndio.
- Não ligue o fio de ligação à terra a um tubo de gás, a um para-raios ou a um fio telefónico de ligação à terra.
- Utilize gás não inflamável (azoto) para verificar a existência de fugas e para purgar o ar. A utilização de ar comprimido ou de gás inflamável pode provocar incêndios ou explosões.

Funcionamento

- Não modifique ou aumente o cabo de alimentação. Riscos ou descamação do isolamento dos cabos de alimentação poderão resultar em fogo ou choque elétrico, e os cabos devem ser substituídos.
- Assegure-se de que o cabo de alimentação não está sujo, solto ou cortado.
- Não coloque quaisquer objetos sobre o cabo de alimentação.
- Assegure-se de que o cabo de alimentação não pode ser puxado ou danificado durante a operação.
- Nunca toque, opere ou repare o ar condicionado com mãos molhadas.

- Não insira as mãos ou outros objetos na entrada ou saída de ar do ar condicionado, enquanto estiver em funcionamento.
- Certifique-se de que ninguém, especialmente as crianças, sobe para a unidade exterior nem bate na mesma.
- Assegure-se de apenas usa as peças referidas na lista de peças de serviço. Nunca tente modificar o equipamento.
- Com a unidade em funcionamento ou imediatamente depois, não toque no tubo do refrigerante, no tubo de água nem noutras peças internas.
- Não deixe substâncias inflamáveis como gasolina, benzeno ou diluente na proximidade do ar condicionado.
- Não use o ar condicionado durante um espaço de tempo prolongado numa divisão pequena sem ventilação adequada.
- Certifique-se de que existe ventilação suficiente quando o ar condicionado e um aquecedor ou dispositivo semelhante são utilizados simultaneamente.
 - Existe a possibilidade de deficiência de oxigénio.
- Não obstrua a entrada ou saída do fluxo de ar.
- Interrompa o fornecimento de energia se detetar algum ruído, odor ou fumo proveniente do ar condicionado.
- Contacte um centro de assistência autorizado se o ar condicionado ficar submerso em água numa inundação.
- No caso de uma fuga de gás (como Freon, gás propano ou gás LP), proceda a uma ventilação suficiente antes de voltar a utilizar o ar condicionado.
- Pare o funcionamento e feche a janela durante uma tempestade ou furacão. Se possível, retire o produto da janela antes da chegada do furacão.
- O utilizador deve realizar verificações e limpezas de rotina para evitar um desempenho defeituoso. Numa situação especial, apenas o pessoal de assistência técnica pode realizar trabalhos de reparação.

Comando à distância sem fios

- Nunca misture diferentes tipos de pilhas, ou pilhas usadas e novas no comando à distância.
- Não recarregue ou desmonte as pilhas.
- Elimine as pilhas num local onde não exista o perigo de incêndio.
- Não utilize o comando se existir uma fuga nas pilhas. Se as suas roupas ou pele forem expostas ao fluido que escapou das pilhas, lave com água limpa.
- No caso de ingestão de líquido da pilha, lave rigorosamente o interior da boca e consulte um médico.
- Nunca permita humidade na unidade interior ou no comando à distância.

Manutenção

- Antes de limpar ou realizar a manutenção, desligue a fonte de alimentação e aguarde a paragem do ventilador.
 - O ventilador roda a muito alta velocidade durante o funcionamento.
 - Podem ocorrer ferimentos se a alimentação da unidade for acidentalmente ligada enquanto estiver a limpar as partes interiores da unidade.
- O aparelho deve ser desligado da fonte de alimentação durante a assistência e ao substituir peças.

Refrigerante

- Respeite as normas da região ou do país correspondente para o manuseamento de refrigerante e do aparelho de ar condicionado, bem como para a desmontagem deste último.
- Apenas utilize o refrigerante especificado na etiqueta do aparelho de ar condicionado.
- Não introduza ar nem gás no sistema, salvo o refrigerante especificado.

- Durante a instalação ou reparação, não toque no refrigerante que sai.
- Se houver fugas de gás refrigerante durante a instalação, ventile imediatamente a área.
- Certifique-se de verificar a existência de fugas de refrigerante após a instalação ou reparação do produto.
- No caso de fuga de refrigerante, consulte o fornecedor. Quando o ar condicionado for instalado numa pequena divisão, é necessário tomar medidas adequadas para que a quantidade de refrigerante vazado não exceda a concentração limite mesmo quando ocorre a fuga. Se houver uma fuga de refrigerante que exceda o nível de concentração limite, poderá ocorrer um acidente por insuficiência de oxigénio.

INSTRUÇÕES DE CUIDADO

CUIDADO

- Com vista a reduzir o risco de ferimentos ligeiros em pessoas, a avaria ou os danos no produto ou patrimoniais durante a utilização deste produto, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:

Instalação

- Utilize uma empilhadora ou 2 ou mais pessoas para transportar o ar condicionado.
- Não instale o ar condicionado numa área onde fique diretamente exposto à brisa do mar (névoa salina).
- Instale a mangueira de drenagem corretamente para a purga simples de condensação da água.
- Instale o ar condicionado num local onde o ruído da unidade exterior ou os gases de escape não incomodem os vizinhos.
- Descarte em segurança materiais de embalagem como parafusos, pregos, sacos de plástico ou baterias utilizando as embalagens adequadas após a instalação ou reparação.

- Tenha cuidado durante a desembalagem ou instalação do ar condicionado.
- Tenha cuidado com as extremidades da caixa e as aletas no condensador e evaporador.
- Para evitar vibrações ou fugas de água, mantenha o produto nivelado mesmo durante a instalação.
- Ao instalar a unidade, utilize o kit de instalação fornecido com o produto.
- As extremidades das aletas do permutador de calor são suficientemente afiadas para causar cortes. Para evitar ferimentos, use luvas ou tape as aletas ao trabalhar à volta das mesmas.

Funcionamento

- Não beba a água de drenagem do ar condicionado.
- Não coloque objetos em proximidade direta com a unidade exterior e não permita que folhas e outros detritos acumulem em torno da unidade. As folhas são um viveiro para pequenos animais que podem entrar na unidade. Uma vez no interior da unidade, esses animais podem causar avarias, fumo ou incêndio se entrarem em contacto com as peças elétricas.
- Quando a humidade for muito elevada, ou quando tiver deixado uma porta ou janela aberta, não deixe o aparelho de ar condicionado funcionar durante muito tempo.
- Não exponha pessoas, animais nem plantas ao ar frio ou quente proveniente do aparelho de ar condicionado durante longos espaços de tempo.
- Não use o produto para fins especiais, como preservar alimentos, obras de arte, etc. O ar condicionado foi concebido para o grande público e não é um sistema de refrigeração preciso. Existe o risco de danos ou perda de propriedade.
- Não ligue o disjuntor ou a alimentação quando o painel frontal, o armário, a tampa superior ou a tampa da caixa de controlo tiverem sido retirados ou abertos.

- Não abra a grelha frontal do produto durante o funcionamento. Não toque no filtro eletrostático, se a unidade estiver equipada com um.
- Tenha cuidado para evitar a entrada de água no produto.
- Certifique-se de que não existem obstáculos próximos da unidade exterior. A presença de obstáculos próximo da unidade exterior poderá reduzir o desempenho da unidade exterior ou aumentar o som de funcionamento.
- Não desligue a alimentação imediatamente após parar o funcionamento. Aguarde sempre, no mínimo, cinco minutos antes de desligar a alimentação.

Manutenção

- Durante as operações de limpeza, manutenção ou reparação do aparelho de ar condicionado em altitude, utilize um banco ou um escadote resistente.
- Não ligue nem desligue a ficha de alimentação para ligar ou desligar a unidade.
- Durante a limpeza do aparelho de ar condicionado, nunca utilize agentes nem solventes de limpeza fortes, nem pulverize água. Utilize um pano macio.
- Durante a remoção do filtro de ar, nunca toque nas peças metálicas do aparelho de ar condicionado.
- Rasgue e elimine os sacos plásticos da embalagem para que as crianças não brinquem com os mesmos.
- Quando o produto não for utilizado durante muito tempo, desligue a ficha de alimentação ou o disjuntor.
- Não incline a unidade ao removê-la ou desinstalá-la. A água condensada no interior pode derramar.
- Verifique regularmente a base relativamente a danos, especialmente se o produto tiver sido utilizado durante muito tempo.
- Insira sempre o filtro de forma segura. Limpe o filtro a cada duas semanas ou mais frequentemente, se necessário. Um filtro sujo reduz a eficiência do ar condicionado e pode causar avarias ou danos no produto.

FUNCIONAMENTO

Antes de utilizar

Notas para funcionamento


- Ajuste a direção do fluxo de ar na vertical ou horizontal para fazer circular o ar interior.
- Acelere o ventilador para arrefecer ou aquecer rapidamente o ar interior, num curto espaço de tempo.
- Desligue o aparelho e abra, periodicamente, as janelas para efeitos de ventilação. Se o aparelho for utilizado por longos períodos de tempo, a qualidade do ar interior poder-se-á deteriorar.
- Limpe o filtro de ar a cada 2 semanas. As poeiras e as impurezas acumuladas no filtro de ar poderão obstruir o fluxo de ar ou reduzir o desempenho do aparelho.

Sugestões para poupança de energia

- Não arrefeça excessivamente o espaço. Tal pode ser nocivo para a sua saúde e poderá consumir mais eletricidade.
- Quando estiver a utilizar o aparelho, bloqueie a luz solar com persianas ou cortinados.
- Durante o funcionamento do aparelho, mantenha as portas e as janelas bem fechadas.

Descrição geral do produto

Unidade de montagem em parede



1 Filtro de ar

Reduz a poeira no ar.

2 Aberturas de admissão de ar

Recebe o ar da divisão.

3 Aberturas de saída de ar

Faz o ar circular novamente para a divisão à temperatura pretendida.

4 Defletor de ar (persiana para cima/baixo)

Ajusta a direção do fluxo de ar para cima ou para baixo.

5 Defletor de ar (palheta para a esquerda/direita)

Ajusta a direção do fluxo de ar para a esquerda ou para a direita.

6 Botão ligar/desligar

Liga ou desliga o produto.

7 Indicador do produto e recetor do comando à distância sem fios


Apresenta a temperatura definida, o estado de funcionamento e contém o recetor para o comando à distância sem fios.

OBSERVAÇÃO

- O número e a localização das peças podem variar consoante o modelo do aparelho.
- As funcionalidades podem sofrer alterações, consoante o tipo do modelo.

Indicador

É possível verificar várias funções do produto no indicador da unidade interior.



1 Indicador de segmentos

Apresenta a temperatura definida e as funções secundárias.

2 Operação de descongelação

Indica quando a função de descongelação está a funcionar.

3 Ligar/desligar e reinício automático

Indica quando o produto é ativado ou está em funcionamento.

Indica quando o produto define ou cancela a função de reinício automático.

4 Função Wi-Fi*¹

Indica quando a função Wi-Fi está ligada.

*1 Esta função apenas está disponível em alguns modelos.

5 Função de temporizador


Indica quando a função de temporizador está configurada.

Funcionamento manual

Se o comando à distância sem fios não estiver disponível, ligue e desligue o aparelho premindo o botão **Ligar/desligar** 1 na unidade interior.

1 Abra a persiana para cima/baixo.

2 Prima o botão **Ligar/desligar** 1.




OBSERVAÇÃO

- Se a persiana para cima/baixo abrir rapidamente, o motor passo a passo poderá estar avariado.
- Por predefinição, a velocidade do ventilador encontra-se configurada como alta.
- As funcionalidades podem sofrer alterações, consoante o tipo do modelo.
- Não é possível alterar a temperatura ao utilizar o botão **Ligar/desligar 1**.
- Para modelos apenas de arrefecimento, a temperatura é configurada como 22 °C por predefinição.
- Para modelos de arrefecimento e aquecimento, a temperatura é configurada entre 22 °C e 24 °C por predefinição.

Configuração do reinício automático

- 1 Abra a persiana para cima/baixo.
- 2 Prima continuamente o botão **Ligar/desligar 1** durante 6 segundos.
- 3 Quando o aparelho apitar duas vezes, liberte o botão **Ligar/desligar 1**. A luz pisca. Este processo repete-se 4 vezes.



Reposição das definições anteriores

Quando o aparelho de ar condicionado é novamente ligado após uma falha de energia, a função Início automático repõe as definições anteriores.

Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, a função Reinício automático encontra-se ativada. É possível cancelar e configurar esta função premindo o botão **Ligar/desligar 1** na unidade de interior.

OBSERVAÇÃO

- A funcionalidade pode sofrer alterações, consoante o tipo do modelo.
- Se premir continuamente o botão **Ligar/desligar 1** durante 3–5 segundos, em vez de 6 segundos, o aparelho passa para a operação de teste. Na operação de teste, o aparelho ventila ar de arrefecimento forte durante 18 minutos e, em seguida, regressa às predefinições de fábrica.

Cancelamento do reinício automático

- 1 Abra a persiana para cima/baixo.
- 2 Prima continuamente o botão **Ligar/desligar 1** durante 6 segundos.
- 3 Quando o aparelho apitar duas vezes, liberte o botão **Ligar/desligar 1**. A luz pisca duas vezes. Este processo repete-se 4 vezes.

FUNÇÕES INTELIGENTES

Aplicação LG ThinQ

Esta funcionalidade apenas está disponível nos modelos com Wi-Fi.

A aplicação **LG ThinQ** permite-lhe comunicar com o aparelho através de um smartphone.

Funcionalidades da aplicação LG ThinQ

Através de um smartphone, comunique com o aparelho utilizando as funcionalidades inteligentes.

• Smart Diagnosis

- Se tiver um problema durante a utilização do aparelho, esta funcionalidade de diagnóstico inteligente vai ajudar a diagnosticar o problema.

• Definições

- Permite definir várias opções no equipamento e na aplicação.

OBSERVAÇÃO


- Nos casos seguintes, deve atualizar as informações de rede para cada aparelho na aplicação **LG ThinQ** em **Cartões do Dispositivo** → **Configurações** → **Alterar a rede**.
 - roteador sem fio é alterado
 - a senha do roteador sem fio é alterada
 - provedor de serviços de Internet é alterado
- A aplicação está sujeita a alterações para fins de melhoria do equipamento sem aviso prévio aos utilizadores.
- As funções podem variar consoante o modelo.

Antes de utilizar a aplicação LG ThinQ


- 1 Verifique a distância entre o equipamento e o router sem fios (rede Wi-Fi).

- Se a distância entre o equipamento e o router sem fios for muito grande, o sinal ficará fraco. A ligação poderá demorar muito tempo ou a instalação da aplicação poderá falhar.

- 2 Desligue os **Dados móveis** ou **Dados de telemóvel** no smartphone.



- 3 Ligue o seu smartphone ao router sem fios.



OBSERVAÇÃO

- Para verificar a ligação de Wi-Fi, certifique-se de que o indicador Wi-Fi no painel de controlo está aceso.
- A aplicação **LG ThinQ** não é responsável por problemas de ligação à rede nem por avarias, anomalias ou erros provocados pela ligação à rede.
- O ambiente sem fios envolvente pode tornar o serviço de rede sem fios mais lento.
- Se a distância entre o equipamento e o router sem fios for muito grande, o sinal ficará fraco. A ligação poderá demorar muito tempo ou a instalação da aplicação poderá falhar.
- Se o aparelho tiver problemas ao estabelecer ligação à rede Wi-Fi, pode estar demasiado longe

do router. Compre um repetidor de Wi-Fi (amplificador de sinal) para melhorar a intensidade do sinal Wi-Fi.

- A ligação à rede pode não funcionar corretamente em função do fornecedor de serviços de Internet.
- A ligação Wi-Fi pode não funcionar ou ser interrompida devido ao ambiente de rede doméstica.
- Se não for possível ligar o aparelho devido a problemas com a transmissão do sinal sem fios, desligue o aparelho e aguarde cerca de um minuto antes de tentar novamente.
- O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números. (Não utilize caracteres especiais.)
- A interface do utilizador do smartphone (UI) pode variar consoante o sistema operativo móvel (OS) e o fabricante.
- Se o protocolo de segurança do router for definido para **WEP**, a configuração da rede poderá falhar. Altere para outros protocolos de segurança (**WPA2** é recomendado) e ligue o produto novamente.

Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto.

Declaração de exposição a radiação de radiofrequência

- Este equipamento deve ser instalado e utilizado a uma distância mínima de 20 cm em relação ao corpo humano.

Diagnóstico com LG ThinQ

Utilização da aplicação LG ThinQ para o diagnóstico de problemas

Se tiver um problema com o seu aparelho equipado com Wi-Fi, este pode transmitir dados para a resolução do problema para um smartphone através da aplicação **LG ThinQ**.

- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e selecione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.

Instalação da aplicação LG ThinQ

Procure a aplicação **LG ThinQ** na Google Play Store ou na Apple App Store num smartphone. Siga as instruções para transferir e instalar a aplicação.

Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte que está contido neste produto, e para aceder a todos os termos de licença referidos e avisos de direitos de autor, visite <https://opensource.lge.com>.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição, a pedido por e-mail para opensource@lge.com.

MANUTENÇÃO

Limpeza

Intervalo de limpeza


⚠ AVISO

- Antes de limpar ou realizar a manutenção, desligue a fonte de alimentação e aguarde a paragem do ventilador.

Limpeza do aparelho

Se o aparelho não for ser utilizado por um espaço de tempo prolongado, seque-o com vista a mantê-lo no melhor estado possível. Limpe o aparelho regularmente a fim de manter o desempenho ideal e para evitar possíveis avarias.

- Seque o aparelho no modo **Ventilador** durante 3 a 4 horas e desligue a alimentação. Se for deixada humidade nos componentes do aparelho, poderão ocorrer danos internos.
- Antes de voltar a utilizar o aparelho, seque os componentes internos do aparelho no modo **Ventilador** durante 3 a 4 horas. Isto ajudará a reduzir o odor gerado pela humidade.



① Filtro de ar

OBSERVAÇÃO

- A funcionalidade pode variar, consoante o tipo do modelo.

Tipo	Descrição	Intervalo
	Limpe a superfície da unidade interior utilizando um pano macio e seco.	Regularmente
Unidade interior	Solicite a limpeza do recipiente de drenagem de condensados a um profissional.	Uma vez por ano
	Solicite a limpeza do tubo de drenagem de condensados a um profissional.	A cada 4 meses
	Substitua as pilhas do comando à distância sem fios.	Uma vez por ano

Tipo	Descrição	Intervalo
Unidade exterior	Solicite a limpeza das aberturas do painel e das bobinas do permutador de calor a um profissional. (Confira com o técnico.)	Uma vez por ano
	Solicite a limpeza do ventilador a um profissional.	Uma vez por ano
	Solicite a limpeza do recipiente de drenagem de condensados a um profissional.	Uma vez por ano
	Solicite a verificação do aperto correto do conjunto do ventilador a um profissional.	Uma vez por ano
	Limpe os componentes elétricos com ar comprimido.	Uma vez por ano

Limpeza do filtro

Tipo	Descrição	Intervalo
Filtro de ar	Limpe com um aspirador ou lave à mão.	2 semanas

OBSERVAÇÃO

- Quando limpar os filtros, nunca use água com uma temperatura superior a 40 °C. Caso contrário, pode provocar deformação ou descoloração.
- Quando limpar os filtros, nunca utilize substâncias voláteis. Caso contrário, pode danificar a superfície do aparelho.


Limpeza do filtro de ar

OBSERVAÇÃO

- Não dobre o filtro de ar, pois pode partir-se.
- Monte corretamente o filtro de ar, com vista a evitar a entrada de poeira e de outras substâncias no produto.

1 Desligue o aparelho.


2 Encontre os manípulos do filtro de ar na parte superior dianteira do produto.




① Manípulos

② Filtro de ar


3 Puxe ligeiramente os manípulos para cima e, em seguida, levante todo o filtro para o retirar.




4 Limpe o filtro de ar com um aspirador ou lave com água tépida e um detergente neutro.




5 Seque o filtro à sombra.




6 Introduza as abas do filtro de ar nas ranhuras na traseira do painel dianteiro.



7 Pressione as abas para baixo até encaixarem no devido lugar.



8 A fim de assegurar que o filtro está corretamente montado, pressione todo o comprimento dianteiro do filtro para baixo.



Dicas para a manutenção

Antes de longos períodos de inutilização

- 1 Utilize o ar condicionado no **modo de ventilador** durante 2 a 3 horas.
 - Isto irá secar os mecanismos internos.
- 2 Desligue o aparelho.
- 3 Desligue o disjuntor.

Após longos períodos de inutilização

- 1 Limpe o filtro de ar e instale-o na unidade interior.
- 2 Certifique-se de que a entrada e saída de ar da unidade interior/exterior não estão obstruídas.
- 3 Certifique-se de que o fio de terra está corretamente ligado.
 - O fio de terra poderá ser ligado à parte lateral da unidade interior.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de contactar a assistência

Antes de contactar o centro de assistência, verifique o seguinte. Se o problema persistir, contacte o centro de assistência local.

OBSERVAÇÃO

- Consoante o modelo, algumas das funções poderão não ser suportadas.

Função de autodiagnóstico

Este aparelho dispõe de uma função de **Autodiagnóstico** incorporada. Se ocorrer um erro, o LED da unidade interior pisca em intervalos de 2 segundos. Se tal ocorrer, contacte o seu concessionário ou centro de assistência local.

Funcionamento

Sintomas	Possível causa e solução
O aparelho não apresenta um funcionamento normal.	O aparelho produz um cheiro a queimado e ruídos estranhos. <ul style="list-style-type: none"> • Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte um centro de assistência.
	Ocorre a saída de água da unidade interior, mesmo quando o nível de humidade é reduzido. <ul style="list-style-type: none"> • Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte um centro de assistência.
	O cabo de alimentação está danificado ou produz calor excessivo. <ul style="list-style-type: none"> • Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte um centro de assistência.
	Um interruptor, um disjuntor (segurança, terra) ou um fusível não está a funcionar corretamente. O fusível queimou ou o disjuntor disparou? <ul style="list-style-type: none"> • Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte um centro de assistência.
	O aparelho gera um código de erro a partir do autodiagnóstico. <ul style="list-style-type: none"> • Desligue o aparelho, desligue ou retire a fonte de alimentação e contacte um centro de assistência.
Não é possível ajustar a velocidade do ventilador.	Está selecionado o modo Jato ou Funcionamento automático. <ul style="list-style-type: none"> • Em alguns modos de funcionamento, não é possível ajustar a velocidade do ventilador. Selecione um modo de funcionamento no qual seja possível ajustar a velocidade do ventilador.

Sintomas	Possível causa e solução
Não é possível ajustar a velocidade do ventilador.	<p>O fluxo de ar gerado pelo ar condicionado pode ser ajustado automaticamente durante a operação.</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando o ar condicionado atinge a temperatura definida, a velocidade do fluxo de ar é diminuída para evitar gerar um fluxo de ar frio durante o aquecimento, ou minimizar o consumo de energia e a alteração da humidade interior durante o arrefecimento.
Não é possível ajustar a temperatura.	<p>Está selecionado o modo Ventilador ou Jato.</p> <ul style="list-style-type: none"> Em alguns modos de funcionamento, não é possível ajustar a temperatura. Selecione um modo de funcionamento no qual seja possível ajustar a temperatura.
O aparelho para durante o funcionamento.	<p>O aparelho desliga-se subitamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> A função Temporizador de desativação pode ter atingido o tempo limite, o que desliga o aparelho. Verifique as definições do temporizador.
	<p>Cometeu um erro na operação do temporizador?</p> <ul style="list-style-type: none"> Defina corretamente o temporizador.
	<p>Ocorreu uma falha de energia durante o funcionamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aguarde pelo restabelecimento da energia. Se a função Reinício automático estiver ativada, o aparelho retoma o funcionamento mais recente alguns minutos após a energia ser restabelecida.
O aparelho não funciona.	<p>Um fusível queimou ou a alimentação eléctrica está obstruída.</p> <ul style="list-style-type: none"> Substitua o fusível ou verifique se o disjuntor disparou.
	<p>O equipamento está desligado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifique se o cabo de alimentação está ligado à tomada, ou se os isoladores de energia estão ligados.
	<p>Ocorreu uma falha de energia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Na ocorrência de uma falha de energia, desligue o aparelho. Quando a energia for restabelecida, aguarde 3 minutos e, em seguida, ligue o aparelho.
	<p>A tensão é demasiado elevada ou demasiado baixa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifique se o disjuntor disparou.
	<p>O aparelho foi automaticamente desligado a uma hora predefinida.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ligue o aparelho.
	<p>A orientação das pilhas no comando à distância sem fios está incorreta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que as pilhas estão corretamente colocadas no comando à distância sem fios. Se as pilhas estiverem corretamente colocadas, mas o aparelho continuar a não funcionar, substitua as pilhas e volte a tentar.

Sintomas	Possível causa e solução
O aparelho não funciona.	<p>As aberturas de entrada e saída de ar da unidade interior estão obstruídas?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retire os obstáculos.
O aparelho não produz ar frio.	<p>O ar não circula corretamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que não existem cortinados, persianas ou mobiliário a obstruir a dianteira do aparelho.
	<p>O filtro de ar está sujo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpe o filtro de ar a cada 2 semanas. • Consulte "Limpeza do filtro de ar" para obter mais informações.
	<p>A temperatura ambiente é demasiado elevada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durante o verão, o arrefecimento completo do ar interior pode demorar algum tempo. Neste caso, seleccione o modo Jato para arrefecer rapidamente o ar interior.
	<p>A divisão poderia estar muito quente quando o ar condicionado da divisão foi ligado pela primeira vez.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permita que arrefeça.
	<p>O ar frio está a sair da divisão.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que não ocorre a fuga de ar frio através dos pontos de ventilação na divisão.
	<p>A temperatura pretendida é superior à temperatura atual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configure a temperatura pretendida para um nível inferior à temperatura atual.
	<p>Existe uma fonte de aquecimento nas proximidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evite a utilização de geradores de calor, como fornos elétricos ou fogões a gás, durante o funcionamento do aparelho de ar condicionado.
	<p>Está selecionado o modo Ventilador.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No modo Ventilador, o ar é ventilado do aparelho sem arrefecer ou aquecer o ar interior. • Altere o modo de funcionamento para um funcionamento de arrefecimento.
O aparelho não produz ar quente.	<p>A temperatura exterior é demasiado elevada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • O efeito do arrefecimento poderá não ser suficiente.
	<p>Quando o modo Aquecimento é iniciado, a persiana fica quase fechada e não sai ar, embora a unidade exterior esteja a funcionar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isto é normal. Aguarde que o aparelho gere ar quente suficiente para ser ventilado pela unidade interior.

Sintomas	Possível causa e solução
O aparelho não produz ar quente.	<p>A unidade exterior está no modo Descongelação.</p> <ul style="list-style-type: none"> No modo Aquecimento, ocorre a acumulação de gelo e geada nas bobinas quando a temperatura exterior desce. O modo Descongelação reduz a camada de geada na bobina, e deve concluir o seu serviço em cerca de 15 minutos.
	<p>A temperatura exterior é demasiado baixa.</p> <ul style="list-style-type: none"> O efeito do aquecimento poderá não ser suficiente.
O ar condicionado muda o fluxo de ar gerado durante o funcionamento.	<p>Quando o aparelho atinge a temperatura pretendida, a velocidade do fluxo de ar é diminuída para evitar gerar um fluxo de ar frio durante o aquecimento, ou minimizar o consumo de energia e a alteração da humidade interior durante o arrefecimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Este sintoma é normal.
Aparentemente, existe uma fuga de condensação do ar condicionado.	<p>Ocorre condensação quando o fluxo de ar do ar condicionado arrefece o ar quente da divisão.</p> <ul style="list-style-type: none"> Este sintoma é normal.

Desempenho

Sintomas	Possível causa e solução
A unidade interior continua a funcionar, mesmo quando o aparelho tiver sido desligado.	<p>A função Secagem automática está em execução.</p> <ul style="list-style-type: none"> Permita que a função Secagem automática continue a operar, já que isso reduz a humidade restante dentro da unidade interior. Se não pretender utilizar esta função, pode desligar a unidade interior.
A saída de ar na unidade interior está a descarregar neblina.	<p>O ar arrefecido proveniente do aparelho produz neblina.</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando a temperatura ambiente desce, este fenómeno desaparece.
Sai água da unidade exterior.	<p>Nas operações de aquecimento, a água condensada cai do permutador de calor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Instale uma mangueira de drenagem sob o recipiente da base. Contacte o técnico de instalação.
Ocorre ruído ou vibração.	<p>Quando o aparelho é iniciado ou parado, ouve-se um estalido devido ao movimento da válvula inversora.</p> <p>Rangido: as peças de plástico da unidade interior rangem aquando da respetiva retração ou expansão devido a alterações repentinas da temperatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> É normal a ocorrência de ruído durante ou após o funcionamento. Não se trata de um sinal de avaria.

Sintomas	Possível causa e solução
Ocorre ruído ou vibração.	<p>Som de fluxo: trata-se do fluxo do refrigerante pelo aparelho.</p> <p>Som de sopro: este som gerado quando o ar comprimido é libertado na atmosfera.</p> <p>Este é o som da água de desumidificação a ser processada no interior da unidade de ar condicionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Estes são sintomas normais. O ruído irá parar.
É audível um som de fissura.	<p>Este som é gerado pela expansão ou contração do painel frontal, etc. devido a mudanças da temperatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> Estes são sintomas normais. O ruído irá parar.
A unidade interior emite um odor.	<p>Os odores (como o fumo de cigarro) podem ser absorvidos pela unidade interior e descarregados com o fluxo de ar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se o odor não desaparecer, é necessário lavar o filtro. Se isto não funcionar, contacte o centro de assistência para solicitar a limpeza do permutador de calor. <p>Certifique-se de que não existe um cheiro a mofo proveniente das paredes, tapete, mobília ou tecidos na divisão.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se o cheiro for proveniente das paredes, tapete, mobília ou tecido, limpe-os.
A imagem no comando à distância é ténue ou inexistente.	<p>As pilhas estão gastas?</p> <ul style="list-style-type: none"> Substitua as pilhas por umas novas.
	<p>As pilhas estão inseridas nas direções + e - opostas?</p> <ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que os terminais + e - das pilhas se encontram na orientação certa.

Wi-Fi

Sintomas	Possível causa e solução
O aparelho e o smartphone não estão ligados à rede Wi-Fi.	<p>A palavra-passe da rede Wi-Fi à qual está a tentar estabelecer ligação não está correta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Descubra a rede Wi-Fi ligada ao smartphone e elimine-a. Em seguida, registe o aparelho em LG ThinQ.
	<p>Os dados móveis do smartphone estão ligados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Desligue os Dados móveis do smartphone e registe o aparelho utilizando a rede Wi-Fi.
	<p>O nome da rede sem fios (SSID) está incorreto.</p> <ul style="list-style-type: none"> O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números. (Não utilize caracteres especiais.)

Sintomas	Possível causa e solução
O aparelho e o smartphone não estão ligados à rede Wi-Fi.	A frequência do router não é 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none"> Apenas é suportada a frequência de 2,4 GHz no router. Configure o router sem fios para 2,4 GHz e ligue o aparelho ao router sem fios. Para verificar a frequência do router, contacte o seu fornecedor de serviço de Internet ou o fabricante do router.
	A distância entre o aparelho e o router é demasiado grande. <ul style="list-style-type: none"> Se a distância entre o aparelho e o router for demasiado grande, o sinal pode ser fraco e a ligação pode não ficar corretamente configurada. Aproxime o router do aparelho.

Chamando para serviço

Situações nas quais é necessário contactar a assistência

Se o aparelho se encontrar numa das seguintes situações, contacte a assistência.

- Ocorre algo involuntário, tal como cheiro a queimado, ruídos intensos, etc.;
 - Desligue o aparelho e disjuntor.
 - Nunca tente reparar ou reiniciar o aparelho sozinho.
- O cabo de alimentação principal está demasiado quente ou danificado.
- O código de erro é gerado por autodiagnóstico.
- Ocorre a saída de água do aparelho, mesmo quando a humidade é reduzida.
- Algum interruptor, disjuntor (segurança, terra) ou fusível não funciona corretamente.

OBSERVAÇÃO

- O utilizador é responsável por verificações de rotina e limpeza para evitar um desempenho fraco do aparelho.
- Em casos que envolvam situações e circunstâncias involuntárias ou especiais, a assistência só pode ser efetuada por técnicos de assistência qualificados.

Circular



KÉZIKÖNYV

LÉGKONDI-CIONÁLÓ



Olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék üzembe helyezése előtt, és tartsa kéznél mindig referenciaként.

MAGYAR

Wall Mounted

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Minden jog fenntartva.

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST	3
FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK.....	3
ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FELHÍVÓ UTASÍTÁSOK	9

MŰKÖDTETÉS

Használat előtt.....	12
A termék áttekintése	13

INTELLIGENS FUNKCIÓK

LG ThinQ alkalmazás	16
Diagnosztika az LG ThinQ alkalmazással	17

KARBANTARTÁS

Tisztítás.....	18
Tippek a karbantartáshoz	21

HIBAELHÁRÍTÁS

Mielőtt hívná a szervizszolgálatot.....	22
Felhívja a szervizt	27

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy sérülések megelőzése.

Az irányelveket a lentiek szerint két csoportra osztottuk: „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT”.

Biztonsági üzenetek



Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és műveletek jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a szimbólummal jelölt részt, és a kockázatok elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.



FIGYELMEZTETÉS

Azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása súlyos, vagy akár halálos kimenetelű sérüléshez is vezethet.



VIGYÁZAT

Azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása kisebb sérüléshez vagy a termék károsodásához vezethet.

FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS

- A berendezés használata során egy esetleges robbanás, tűz, haláleset, elektromos áramütés, sérülés vagy forrázás veszélyének csökkentéséhez tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

Műszaki biztonság

- A készüléket 8 év fölötti gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő

tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelik őket, vagy ha tájékoztatásban részesülnek a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ha tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. Gyermek nem játszhat a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.

- Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzelő vagy értelmi kepesseggel, illetve tapasztalattal nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket) nem használhatják, kivéve ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, és a készülék használatára utasítást kaptak. A gyermekekre felügyelni kell annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy a készülékkel játszanak.
- Ha a telepítést vagy a javítási munkálatokat jogosulatlan személyek végzik, el, azzal veszélynek tehetnek ki másokat.
- A kézikönyvben található információ olyan szakképzett szerviztechnikusnak szól, aki ismeri a biztonsági eljárásokat és rendelkezik a megfelelő szerszámokkal és tesztberendezésekkel.
- Amennyiben a kézikönyvben található utasításokat nem olvassák el és nem tartják be, az a berendezés meghibásodásához, anyagi kárhoz, személyi sérüléshez és/vagy halálhoz vezethet.
- A berendezésben használt hűtőközeget és szigetelő lefűvógázt speciális módon kell leselejtezni. A leselejtezés előtt kérje ki a szervizszolgálat vagy hasonló képzettséggel rendelkező személy véleményét.
- Ha ki kell cserélni a tápkábelt, akkor a cserét az erre a műveletre jogosult személy végezheti el, kizárólag eredeti cserealkatrészeket alkalmazva.
- Ha a tápkábel megsérült, akkor azt a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a gyártó szervizszolgálatának vagy hasonló képzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie.
- A készüléket a nemzeti huzalozási előírásoknak megfelelően kell beszerelni.
- Ezt a készüléket megfelelően földelni kell.
- Ne vágja el és ne húzza ki a testelőtüskét a tápellátó aljzatból.

- A testelővezetéknek a tápellátó aljzat fedelének csavarjához történő csatlakoztatásával a berendezés nem testelődik, kivéve, ha a csavar fémből van, nincs szigetelve és a tápaljzat a házba épített vezetékkel van testelve.
- Ha nem biztos abban, hogy a légkondicionáló testelése megfelelő-e, szakképzett villanszerelővel ellenőriztesse a tápaljzatot és az áramkört.

Telepítés

- A légkondicionáló felszerelésekor vagy áthelyezésekor forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- A légkondicionáló tisztításához vagy karbantartásához forduljon a kereskedőhöz, az eladóhoz, szakképzett villanszerelőhöz vagy a hivatalos szervizközponthoz.
- A készüléket ne szerelje fel, távolítsa el vagy szerelje vissza saját maga (a vásárló). Az illetéktelen személyek által végzett telepítés vagy javítás veszélyt jelenthet Önre és másokra.
- Az elektromos munkálatok elvégzéséhez vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, az értékesítővel, egy szakképzett villanszerelővel vagy a hivatalos szervizközponttal.
- Ne próbáljon meg elektromos munkákat vagy földelési munkákat végezni, ha nincs erre engedélye. Az elektromos és földelési munkákhoz forduljon a kereskedőhöz.
- Ne szerelje a termeket serult allvanyra.
- Ügyeljen arra, hogy a telepítési terület ne romoljon a kor előrehaladtával.
- Ügyeljen arra, hogy csak az LG által gyártott, kifejezetten a készülékhez tervezett tartozékokat használjon, és azokat szakemberrel szereltesse be.
- Soha ne telepítse a kültéri egységet mozgó alagra vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.
- Ne telepítse az egységet potenciálisan robbanásveszélyes környezetbe.

- Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre sem, ahol gyúlékony folyadékokat vagy gázokat, például benzint, propánt vagy festékhígítót tárolnak.
- Biztonságos módon szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét.
- A készülék használata előtt szereljen fel külön elektromos aljzatot és földzárlat-megszakítót.
- Használjon szabványos megszakítót és biztosítékot, amelyek megfelelnek a légkondicionáló besorolásának.
- Ne használjon többszörös aljzatot, hosszabbító tápkábelt vagy adaptert ezzel a készülékkel.
- A beltéri/kültéri vezetékcsatlakozásokat szoroson kell rögzíteni, és a kábelt megfelelően kell elvezetni, hogy semmi se húzassa le a kábelt a csatlakozókapcsokról. A nem megfelelő vagy laza csatlakozások hőt termelhetnek vagy tüzet okozhatnak.
- A testelő vezetékét ne kösse gázcsőhöz, villámhárítóhoz, vagy telefon testelő vezetékéhez.
- A szivárgások ellenőrzésére és a levegő kiürítéséhez használjon nem-gyúlékony gázt (nitrogént). A sűrített levegő vagy gyúlékony gáz tüzet vagy robbanást eredményezhet.

Üzemeltetés

- Ne módosítsa vagy hosszabbítsa meg a tápkábelt. A tápkábeleken lévő karcolások vagy lehámló szigetelés tüzet vagy áramütést okozhatnak, ezért a kábeleket ki kell cserélni.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen piszkos, laza vagy törött.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne húzódhasson ki és ne sérülhessen meg működés közben.
- Soha ne érintse meg, ne működtesse és ne javítsa a légkondicionálót nedves kézzel.
- Ne dugja be kezét vagy más tárgyat a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásába a légkondicionáló működése közben.

- Győződjön meg arról, senki, főleg gyermekek ne másszanak fel a kültéri egységre, illetve ne üssék meg azt.
- Ügyeljen arra, hogy csak a szervizalkatrész-listában felsorolt alkatrészeket használja. Ne próbálja meg módosítani a berendezést.
- Ne érjen a hűtőközeg csövéhez, a vízcsőhöz és semmilyen belső alkatrészhez sem az egység működése során vagy közvetlenül a működést követően.
- Ne hagyjon gyúlékony anyagokat, például benzint, benzolt vagy hígítót a légkondicionáló közelében.
- Ne használja a légkondicionálót huzamosabb ideig kis helyen megfelelő szellőzés nélkül.
- Ügyeljen a megfelelő szellőzésre, ha egyidejűleg használja a légkondicionálót és egy fűtőberendezést, például egy fűtőtestet.
 - Oxigénhiány lehetősége merül fel.
- Ne zárja el a bemeneti és kimeneti légnyílásokat.
- Kapcsolja ki az áramellátást, ha zaj, szag vagy füst jön a légkondicionálóból.
- Forduljon hivatalos szervizközpontozhoz, ha a légkondicionálót előnti az árvíz.
- Gázszivárgás esetén (freon, propán- vagy LP-gáz szivárgása esetén) alaposan szellőztesse ki a helyiséget, és csak ezt követően használja újból a légkondicionálót.
- Vihar vagy hurrikán esetén állítsa le a működést, és csukja be az ablakot. Ha lehetséges, távolítsa el a terméket az ablakból, még a hurrikán megérkezése előtt.
- A hibás működés elkerülése érdekében a felhasználónak ellenőriznie és rendszeresen tisztítania kell a terméket. Különleges esetekben kizárólag szakember végezhet javítási munkákat.

Vezeték nélküli távirányító

- Soha ne használjon vegyesen különböző típusú elemeket, és ne keverje a régi elemeket az újakkal a távirányítóban.
- Ne töltsse újra és ne szerelje szét az elemeket.

- Az elemeket olyan helyen selejtezze le, ahol tűzveszély nem áll fenn.
- Hagyja abba a távirányító használatát, ha folyadék szivárog az elemből. Ha ruhája vagy bőre ki van téve az akkumulátorból szivárgó folyadéknak, mossa le tiszta vízzel.
- Ha lenyelt a folyadékból, öblítse ki a száját és keressen fel egy orvost.
- Soha ne hagyja, hogy a beltéri egység vagy a távirányító nedves legyen.

Karbantartás

- A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt válassza le a tápellátást és várjon, amíg megáll a ventilátor.
 - A ventilátor üzemelés közben nagyon nagy sebességgel forog.
 - Ha az egység belső alkatrészeinek tisztítása közben véletlenül visszaáll az egység áramellátása, sérülésveszély merülhet fel.
- A készüléket a szervizelés és az alkatrészek cseréje során le kell választani az áramforrásról.

Hűtőközeg

- A hűtőközeg kezelésére, valamint a légkondicionáló kezelésére és szétszerelésére vonatkozóan tartsa be az adott régió vagy ország szabványait.
- A légkondicionáló címkéjén feltüntetett hűtőközeget használja.
- A meghatározott hűtőközegen kívül semmilyen egyéb levegőt vagy gázt ne juttasson a rendszerbe.
- A telepítéskor vagy javításkor esetlegesen kiszivárgott hűtőközeghez ne nyúljon hozzá!
- Ha hűtőközeg szivárog a telepítés során, azonnal szellőztesse ki a területet.
- Minden esetben ellenőrizze a telepítést vagy a javítást követően, hogy a készülékből nem szivárog a hűtőközeg.
- Hűtőközegszivárgás esetén forduljon a kereskedőhöz. Ha a légkondicionálót kis helyiségben kell felszerelni, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a kiszivárgó

hűtőközeg mennyisége még szivárgás esetén se haladja meg a határkoncentrációt. Ha a hűtőközeg a határkoncentrációt meghaladó mértékben szivárog, oxigénhiányos baleset következhet be.

ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FELHÍVÓ UTASÍTÁSOK

VIGYÁZAT

- A berendezés használata során egy esetleges kisebb személyi sérülés, hibás működés, a termék vagy egyéb tulajdon károsodás veszélyének csökkentéséhez tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

Telepítés

- A légkondicionáló szállítására használjon emelővillás targoncát, vagy szállítsa 2 vagy több emberrel.
- Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre, ahol közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sópermet).
- A leeresztőcsövet a megfelelő módon szerelje fel, hogy a kondenzációs víz akadálytalanul elfolyhasson.
- A légkondicionálót olyan helyre szerelje fel, ahol a kültéri egység zaja vagy az elvezetett gázok nem okoznak kellemetlenséget a szomszédoknak.
- A csomagolóanyagokat, például csavarokat, szögeket, műanyag zacskókat vagy elemet biztonságosan ártalmatlanítsa a megfelelő csomagolásban a telepítés vagy javítás után.
- Legyen körültekintő a légkondicionáló kicsomagolásakor és telepítésekor.
- Különösen ügyeljen a ház éleire, valamint a kondenzátor és az elpárologtató lamelláira.
- A rezgés vagy vízszivárgás elkerülése érdekében a terméket még a telepítéskor is tartsa vízszintben.
- A készülék telepítése során, használja a termékhez mellékelt szerelési készletet.

- A hőcserélő lamellák élei elég élesek ahhoz, hogy vágjanak. A sérülések elkerülése érdekében viseljen kesztyűt, vagy takarja le a lamellákat, amikor azok körül dolgozik.

Üzemeltetés

- Ne igya meg a légkondicionálóból leeresztett vizet.
- Ne helyezzen tárgyakat a kültéri egység közvetlen közelébe, és ne hagyja, hogy levelek és egyéb törmelékek halmozódjanak fel a készülék körül. A levelek melegágyat jelentenek a kis állatok számára, amelyek bejuthatnak a készülékbe. Az egység belsejébe kerülve az ilyen állatok meghibásodást, füstöt vagy tüzet okozhatnak, ha elektromos alkatrészekkel érintkeznek.
- Ne hagyja hosszú ideig működni a légkondicionálót olyan helyen, ahol magas a páratartalom, vagy nyitva hagyták az ajtót vagy az ablakot.
- Ne tegyen ki embereket, állatokat vagy növényeket hosszú ideig a légkondicionáló hideg vagy meleg levegőjének.
- Ne használja a terméket speciális célokra, például élelmiszerek tartósítására, vagy műalkotások stb. megőrzésére. A légkondicionálót fogyasztói célokra tervezték, nem precíziós hűtőrendszer. Fennáll az anyagi kár veszélye.
- Ne kapcsolja be a megszakítót vagy a tápfeszültséget, ha az előlapot, a szekrényt, a felső burkolatot vagy a vezérlődoboz fedelét eltávolították vagy kinyitották.
- Ne nyissa ki a termék elülső rácsát működés közben. Ne érintse meg az elektrosztatikus szűrőt, ha a készülék ezzel van felszerelve.
- Ügyeljen arra, hogy ne juthasson be víz a termékbe.
- Győződjön meg róla, hogy a kültéri egység közelében nincsenek akadályok. A kültéri egység közelében lévő akadályok csökkenthetik a kültéri egység teljesítményét vagy növelhetik a működéssel járó hangot.
- A működés leállítása után ne kapcsolja ki azonnal a készüléket. Mindig várjon legalább öt percet, mielőtt kikapcsolja a készüléket.

Karbantartás

- Ha magasban kell megtisztítania, karbantartania vagy megjavítania a légkondicionálót, tegye ezt stabil zsámolyról vagy létráról.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a tápegység dugóját a készülék be- vagy kikapcsolásához.
- A légkondicionáló tisztításakor soha ne alkalmazzon erős tisztító- vagy oldószereket, permeteket. Használjon puha kendőt.
- A levegőszűrő eltávolításakor soha ne érjen a légkondicionáló fém részeihez.
- Tépje szét és dobja ki a műanyag csomagolózacskókat, hogy a gyerekek ne játszhassanak velük.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja ki a megszakítót.
- Ne döntse meg a készüléket, amikor eltávolítja vagy leszereli. A benne lévő kondenzvíz kifolyhat.
- Rendszeresen ellenőrizze az alapozást a sérülések szempontjából, különösen akkor, ha a termék már hosszú ideje használatban van.
- A szűrőt mindig biztonságosan helyezze be. Tisztítsa meg a szűrőt kéthetente vagy szükség esetén gyakrabban. A piszkos szűrő csökkenti a légkondicionáló hatékonyságát, és a termék meghibásodását vagy károsodását okozhatja.

MŰKÖDTETÉS

Használat előtt

Megjegyzések a működtetéshez


- Állítsa be a légáramlás irányát függőlegesen, vízszintesen a beltéri levegő keringtetéséhez.
- A beltéri levegő gyors lehűtéséhez vagy felmelegítéséhez gyorsítson a ventilátoron.
- Időnként kapcsolja ki a berendezést és az ablakok kinyitásával szellőztesse ki a helyiséget. Ha túl sokáig jár a készülék, a beltéri levegő minősége lecsökkenhet.
- A levegőszűrőt kéthetente tisztítsa meg. A levegőszűrőn felhalmozódott por és egyéb szennyeződés akadályozhatja a légáramlást, vagy csökkentheti a berendezés teljesítményét.

Energiatakarékossági tippek

- Ne hűtse túl az adott helyiséget. Ez sem az egészségének, sem a villanyszámlájának nem tesz jót.
- A berendezés üzemelése során ne engedje be a napfényt (húzza le a redőnyt vagy húzza össze a függönyöket).
- A készülék üzemelésekor legyenek becsukva az ablakok és az ajtók.

A termék áttekintése

Falra szerelhető egység



1 Levegőszűrő

Lecsökkenti a levegőben található por mennyiségét.

2 Légbeszívó nyílások

A levegőt a helyiségből szívja be.

3 Léghiömlő nyílások

Visszaforgatja a levegőt a helyiségbe a kívánt hőmérsékleten.

4 Légtelítő (felfelé/lefelé mozgó lamella)

Felfelé vagy lefelé irányban beállítja a légáramlást.

5 Légtelítő (balra-jobbra mozgó vízszintes légtelítő)

Bal vagy jobb irányban beállítja a légáramlást.

6 Bekapcsolás gomb

A terméket be- vagy kikapcsolja.

7 Termékkijelző és a vezeték nélküli távirányító jelvevője


Kijelzi a beállított hőmérsékletet és a működési állapotot. Tartalmazza a vezeték nélküli távirányító jelvevőjét.

MEGJEGYZÉS

- Az egyes alkatrészek száma és elhelyezkedése a berendezés típusától függően eltérő lehet.
- A modell típusától függően az egyes funkciók változhatnak.

Kijelző

A beltéri egység kijelzőjén a termék számos funkcióját megtekintheti.



1 Szegmens kijelző

Megjeleníti a beállított hőmérsékletet és az egyes alfunkciókat.

2 Jégmentesítő működés

Kijelzi, ha a jégmentesítő funkció üzemel.

3 Tápellátás és automatikus újraindulás

Kijelzi, mikor kapcsol be vagy mikor üzemel a termék.

Kijelzi, amikor a termék beállítja vagy törli az automatikus újraindulás funkciót.

4 WIFI funkció*¹

Kijelzi, ha a WIFI funkció csatlakozik.

*1 Ez a funkció csak egyes modellek esetében áll rendelkezésre.

5 Időzítő funkció


Kijelzi, ha az időzítő funkció beállításra került.

Manuális működtetés

Ha nem áll rendelkezése a vezeték nélküli távirányító, a berendezés **1 Bekapcsolás** gombbal be- és kikapcsolható.

1 Nyissa fel a felfelé/lefelé mozgó lamellát.

2 Nyomja meg a(z) **1 Bekapcsolás** gombot.



MEGJEGYZÉS

- Ha a felfelé/lefelé mozgó lamella gyorsan kinyílik, a léptető motor elromlott.
- A ventilátor fordulatszáma alapértelmezetten magasra van állítva.
- A modell típusától függően az egyes funkciók változhatnak.
- Az **1 Bekapcsolás** gomb használatával a hőmérsékleten nem lehet állítani.
- A csak hűtésre alkalmas modelleknél a hőmérséklet alapértelmezetten 22 °C-ra van beállítva.
- A hűtésre és fűtésre is alkalmas modelleknél a hőmérséklet alapértelmezetten 22 °C és 24 °C között van beállítva.

Az előző beállítások visszaállítása

Ha áramkimaradás miatt a légkondicionáló újra bekapcsol, az automatikus indítási funkció visszaállítja az előző beállításokat.


Amikor első alkalommal használja a berendezést, az automatikus újraindulás van beállítva. Ezt a funkciót a(z) **1 Bekapcsolás** gomb megnyomásával lehet törölni a beltéri egységen.

Az automatikus újraindulás törlése

- 1 Nyissa fel a felfelé/lefelé mozgó lamellát.
- 2 Nyomja meg és tartsa kb. 6 másodpercig lenyomva a(z) **1 Bekapcsolás** gombot.
- 3 Amikor a berendezés kettőt sípol, engedje fel a(z) **1 Bekapcsolás** gombot. A lámpa kétszer villan. Ez 4-szer ismétlődik.

Az automatikus újraindulás beállítása

- 1 Nyissa fel a felfelé/lefelé mozgó lamellát.
- 2 Nyomja meg és tartsa kb. 6 másodpercig lenyomva a(z) **1 Bekapcsolás** gombot.
- 3 Amikor a berendezés kettőt sípol, engedje fel a(z) **1 Bekapcsolás** gombot. A lámpa villanni fog. Ez 4-szer ismétlődik.



MEGJEGYZÉS

- A modell típusától függően a funkció változhat.
- Ha megnyomja a(z) **1 Bekapcsolás** gombot és 6 másodperc helyett 3-5 másodpercig tartja lenyomva, a berendezés tesztüzemmódba lép. Tesztüzemmódban a berendezés erős hideg levegőt fúj ki 18 percig, majd visszaáll a gyári alapértelmezett beállításokra.

INTELLIGENS FUNKCIÓK

LG ThinQ alkalmazás

Ez a funkció csak a Wi-Fi modellek esetében áll rendelkezésre.

A(z) **LG ThinQ** alkalmazás használatával okostelefonon keresztül tud a berendezéssel kommunikálni.

Az LG ThinQ alkalmazás funkciói

Az okostelefonra telepített alkalmazással, a kényelmesen használható funkciók segítségével kommunikálhat a berendezéssel.


- **Smart Diagnosis**
 - Ha probléma merül fel a berendezés használata során, ez az intelligens diagnosztikai funkció segít a probléma diagnosztizálásában.
- Beállítások
 - Lehetővé teszi, hogy különböző beállításokat állítson be a készüléken és az alkalmazásban.

MEGJEGYZÉS


- A következő esetekben minden készülék hálózati információit frissítenie kell az **LG ThinQ** alkalmazás **Eszközkártyák → Beállítások → Hálózatváltás** menüpontjában.
 - a vezeték nélküli router megváltozott
 - a vezeték nélküli router jelszava megváltozott
 - az internetszolgáltató megváltozott
- Fenntartjuk a jogot, hogy a felhasználók felé irányuló minden előzetes értesítés nélkül, az applikációt módosítsuk készülék jobbá tétele céljából.
- A funkciók modellenként eltérhetnek.

Az LG ThinQ alkalmazás használata előtt

- 1 Ellenőrizze a távolságot a készülék és a vezeték nélküli router (Wi-Fi hálózat) között.
 - Ha a berendezés és a vezeték nélküli útválasztó túl messze van egymástól, a jel gyenge lesz, és hosszabb ideig tarthat, vagy az alkalmazás csatlakozása akár sikertelen is lehet.
- 2 Kapcsolja ki az okostelefonján a **mobiladatokat (mobiladatok)**.



- 3 Csatlakoztassa okostelefonját a vezeték nélküli routerhez.



MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi-csatlakozás visszaigazolásához ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen világít-e a Wi-Fi kijelző.
- Az **LG ThinQ** a hálózati kapcsolódási hibákért, és a hálózati kapcsolódásból eredő bármilyen hibáért és rendellenes működésért semminemű felelősséget nem vállal.

- A környező vezeték nélküli környezetben lehet, hogy a vezeték nélküli hálózati szolgáltatás lassú.
- Ha a berendezés és a vezeték nélküli útválasztó túl messze van egymástól, a jel gyenge lesz, és hosszabb ideig tarthat, vagy az alkalmazás csatlakozása akár sikertelen is lehet.
- Ha a berendezés nem kapcsolódik a WIFI-hálózathoz, akkor elképzelhető, hogy túl messze van az útválasztótól. Vásároljon WIFI- jelerősítőt (tartománynövelőt), hogy javítson a WIFI- jelerősségén.
- Megtörténhet, hogy a hálózati kapcsolat nem működik megfelelően az internetszolgáltató miatt.
- A Wi-Fi kapcsolat nem tud létrejönni vagy megszakadhat az otthoni hálózati környezet miatt.
- Ha a berendezés a vezeték nélküli jelátvitel miatt nem tud kapcsolódni, húzza ki a készüléket, majd egy perc elteltével próbálja meg újra.
- A vezeték nélküli hálózat nevének (SSID) ékezet nélküli (angol) betűkből, valamint számokból kell állnia. (Ne használjon speciális karaktereket.)
- Az okostelefon felhasználói felülete (UI) a mobil operációs rendszertől (OS) és a gyártótól függően változhat.
- Ha az útválasztó biztonsági protokollja **WEP-re** van állítva, előfordulhat, hogy nem lehet beállítani a hálózatot. Változtassa meg a biztonsági protokollt a **WPA2** a javasolt beállítás), majd csatlakoztassa újból a terméket.

Az LG ThinQ alkalmazás telepítése

Keresse meg az okostelefonján a Google Play vagy az Apple App Store áruházban a(z) **LG ThinQ** alkalmazást. A letöltéshez és telepítéshez kövesse az utasításokat.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A forráskód GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben található forráskód közzétételére kötelező nyílt forráskódú licenc alatti beszerzéséhez, valamint az összes hivatkozott licencfeltétel és szerzői jogi közlemény megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: <https://opensource.lge.com>.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó szállítását követő három évig érvényes bárki számára, aki megkapja ezt az információt.

RF nyilatkozat sugárzásnak való kitettségről

- A berendezést az emberi testtől legalább 20 cm-es távolságban kell használni.

Diagnosztika az LG ThinQ alkalmazással

Az LG ThinQ alkalmazása diagnosztikai problémák esetén

Ha probléma merül fel a WIFI-vel rendelkező berendezéssel, a berendezés képes hibaelhárító adatokat küldeni az okostelefonra a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban.

- Indítsa el a(z) **LG ThinQ** majd válassza ki a menüben a(z) **Smart Diagnosis** funkciót. Kövesse a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban megjelenő utasításokat.

KARBANTARTÁS

Tisztítás

Tisztítási intervallum


⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt válassza le a tápellátást és várjon, amíg megáll a ventilátor.

A berendezés tisztítása

Ha a berendezést hosszabb ideig nem fogja használni, akkor szárítsa meg, hogy a lehető legjobb állapotba tudja tartani. Rendszeres időközönként tisztítsa meg az optimális teljesítmény megtartásához és egy lehetséges meghibásodás elkerülésére.

- 3-4 órán keresztül szárítsa a berendezést **ventilátor** módban, majd csatlakoztassa le a tápellátást. Belsőleg károsodhat a berendezés, ha nedvesség marad az egyes alkatrészekben.
- A készülék újbóli használata előtt 3-4 órán keresztül **ventilátor** módban szárítsa a berendezés belső alkatrészeit. Ez segít mérsékelni a nedvességből származó szagokat.



① Levegőszűrő

MEGJEGYZÉS

- A modell típusától függően a funkció változhat.

Típus	Leírás	Intervallum
Beltéri egység	Puha, száraz rongydarabbal tisztítsa meg a beltéri egység felületét.	Rendszeresen
	Szakemberrel tisztíttassa meg a kondenzációs vizet összegyűjtő tálcát.	Évente egyszer
	Szakemberrel tisztíttassa meg a kondenzációs víz leeresztő csövét.	4 havonta
	Cserélje ki a vezeték nélküli távirányító elemeit.	Évente egyszer

Típus	Leírás	Intervallum
Kültéri egység	Szakemberrel tisztíttassa meg a hőcserélő tekercseit és a panelnyílásokat. (Kérdezze meg egy műszaki szakember véleményét.)	Évente egyszer
	Szakemberrel tisztíttassa meg a ventilátort.	Évente egyszer
	Szakemberrel tisztíttassa meg a kondenzációs vizet összegyűjtő tálcát.	Évente egyszer
	Szakemberrel vizsgáltsa meg, hogy a ventilátoregység kellően szilárdan van-e rögzítve.	Évente egyszer
	Sűrített levegővel tisztítsa le az elektromos alkatrészeket.	Évente egyszer

A szűrő megtisztítása

Típus	Leírás	Intervallum
Levegőszűrő	Porszívóval vagy kézzel megmosva tisztítsa meg.	2 hetente

MEGJEGYZÉS

- A szűrők tisztításánál soha ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet. Az ennél melegebb víz a szűrő deformációját vagy elszíneződését eredményezheti.
- A szűrők tisztításához ne használjon illékony anyagokat, ellenkező esetben a berendezés felülete megsérülhet.


A levegőszűrő megtisztítása

MEGJEGYZÉS

- A levegőszűrőt ne hajlítsa meg, mert eltörhet.
- A helyes módon szerelje össze a levegőszűrőt, hogy a por és egyéb anyagok ne kerülhessenek a termék belsejébe.

1 Kapcsolja ki a berendezés tápellátását.


2 Keresse meg a levegőszűrő gombjait a termék tetején.




1 Gombok

2 Levegőszűrő


3 Kissé húzza fel a gombokat, majd az eltávolításához emelje meg a teljes szűrőt.




4 Porszívóval vagy enyhe, langyos mosószeres vízzel tisztítsa meg a levegőszűrőt.




5 Árnyékos helyen szárítsa meg.




6 Illessze a levegőszűrő füleit az elülső panel hátulján található nyílásokba.



7 Nyomja le a füleket, amíg azok a helyükre nem pattannak.



8 Nyomja le a szűrőt a teljes hosszában a helyes beszerelés ellenőrzésére.



Tippek a karbantartáshoz

Hosszú használaton kívüli időszakok előtt

- 1 a légkondicionálót 2-3 órán keresztül **Ventilátor módban** működtesse.
 - Ez kiszárítja a belső szerkezeteket.
- 2 Kapcsolja ki a készüléket.
- 3 Kapcsolja ki a biztosítékot.

Hosszú használaton kívüli időszak után

- 1 tisztítsa meg a légszűrőt, és szerelje be a beltéri egységbe.
- 2 Ellenőrizze, hogy a beltéri/kültéri egység levegő be- és kimeneti nyílása nincs-e elzárva.
- 3 Ellenőrizze, hogy a földelővezeték megfelelően van-e csatlakoztatva.
 - A földelővezeték a beltéri egység oldalára lehet csatlakoztatni.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Mielőtt hívná a szervizszolgálatot

Mielőtt a szervizközpontot hívná, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal.

MEGJEGYZÉS

- Az adott modelltől függően bizonyos funkciók nem támogatottak.

Öndiagnosztikai funkció

A berendezés beépített **öndiagnosztikai** funkcióval rendelkezik. Meghibásodás esetén a beltéri egység LED lámpája 2 másodperces időközökkel villogni kezd. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy szervizközponttal.

Üzemeltetés

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezés nem a megszokott módon működik.	Égett szag és furcsa hang jön a berendezésből. <ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
	Víz folyik a beltéri egységből, még akkor is, ha alacsony a páratartalom. <ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
	A tápkábel megsérült, vagy túl sok hő generál. <ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
	Egy kapcsoló, áramkör megszakító (biztonsági, testelő) vagy biztosíték nem megfelelően működik. Kiégett a biztosíték, vagy kioldott a megszakító? <ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
	A berendezés az öndiagnosztika következtében hibakódot generál. <ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.
A ventilátor fordulatszámát nem lehet beállítani.	A Gyors mód vagy automata működés mód van kiválasztva. <ul style="list-style-type: none"> • Egyes működési módokban nem állítható a ventilátor fordulatszám. Válasszon ki olyan üzemmódot, ahol be lehet állítani a ventilátor fordulatszámát.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
<p>A ventilátor fordulatszámát nem lehet beállítani.</p>	<p>A légkondicionáló által generált légáramlás működés közben automatikusan beállítható.</p> <ul style="list-style-type: none"> Amikor a légkondicionálót eléri a beállított hőmérsékletet, csökkenti a légáramlási sebességet, hogy elkerülje a hideg légáramlást fűtéskor, vagy minimalizálja az energiafogyasztást és a belső páratartalom változását hűtéskor.
<p>Nem lehet beállítani a hőmérsékletet.</p>	<p>A Ventilátor mód vagy a Gyors mód van kiválasztva.</p> <ul style="list-style-type: none"> Egyes működési módokban nem állítható be a hőmérséklet. Válasszon ki olyan üzemmódot, ahol lehet állítani a hőmérsékletet.
<p>A berendezés leáll az üzemelés során.</p>	<p>A berendezés hirtelen kikapcsolt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lehetséges, hogy lejárt a kikapcsolás időzítő funkció, ami kikapcsolja a berendezést. Ellenőrizze az időzítő beállításait.
	<p>Hibát követett el az időzítő működtetésében?</p> <ul style="list-style-type: none"> Állítsa be helyesen az időzítőt.
	<p>Áramszünet volt a berendezés üzemelése során.</p> <ul style="list-style-type: none"> Várja meg, amíg az áram visszajön. Ha az automatikus újraindulás funkció engedélyezve van, a berendezés az áramszolgáltatás újbóli működését követő pár percen belül folytatni fogja a legutóbbiak szerinti üzemelését.
<p>A berendezés nem működik.</p>	<p>Kiolvadt egy biztosíték vagy nincs tápellátás.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cserélje ki a biztosítékot, vagy ellenőrizze, nem oldott-e ki az áramkör megszakító.
	<p>A készülék ki van húzva.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva az aljzatba, vagy be vannak-e kapcsolva a leválasztók.
	<p>Áramszünet történt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ha áramszünet van, kapcsolja ki a berendezést. Ha az áramszolgáltatás helyreállt, várjon 3 percet, majd kapcsolja be a berendezést.
	<p>Túl magas vagy túl alacsony a feszültség.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, nem oldott-e ki az áramkör megszakító.
	<p>A berendezés automatikusan kikapcsolt egy előre beállított időben.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kapcsolja be a készüléket.
	<p>Nem a helyes irányban állnak a vezeték nélküli távirányító elemei.</p> <ul style="list-style-type: none"> Győződjön meg arról, hogy az elemeket a megfelelő irányban helyezte be a vezeték nélküli távirányítóba. Ha az elemeket megfelelően helyezte el, de a berendezés továbbra sem működik, akkor cserélje ki az elemeket és próbálja meg újra.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezés nem működik.	Eltorlasztották a beltéri egység be- vagy kimeneti szellőzőnyílásait? <ul style="list-style-type: none"> • Távolítsa el az akadályokat.
A berendezésből nem áramlik ki hideg levegő.	A levegő nem kering megfelelően. <ul style="list-style-type: none"> • Győződjön meg arról, hogy a berendezés előtt nincs semmilyen függöny, redőny vagy olyan bútordarab, ami azt eltakarná.
	A levegőszűrő szennyezett. <ul style="list-style-type: none"> • A levegőszűrőt kéthetente tisztítsa meg. • További tudnivalóért lásd a „Levegőszűrő megtisztítása” című részt.
	A helyiség hőmérséklete túl magas. <ul style="list-style-type: none"> • Nyaranta előfordulhat, hogy a beltéri levegő teljes lehűtése némi időt vesz igénybe. Ebben az esetben válassza ki a Gyors módot a beltéri levegő gyors lehűtésére.
	A szoba nagyon meleg lehetett, amikor a szobai légkondicionálót először bekapcsolták. <ul style="list-style-type: none"> • Hagyjon időt, hogy kihűljön.
	A hideg levegő kiszökik a helyiségből. <ul style="list-style-type: none"> • Győződjön meg arról, hogy a hideg levegő nem szökik ki a szobában a szellőzőpontokon keresztül.
	A kívánt hőmérséklet magasabb, mint az aktuális hőmérséklet. <ul style="list-style-type: none"> • Állítsa a kívánt hőmérséklet értékét egy szinttel alacsonyabbra az aktuális hőmérsékletnél.
	Fűtőforrás található a közelben. <ul style="list-style-type: none"> • Kerülje a légkondicionáló működése során az olyan fűtőelemeket, mint az elektromos tűzhely vagy a gázégő.
	A Ventilátor mód van kiválasztva. <ul style="list-style-type: none"> • A Ventilátor üzemmódban a levegő a beltéri levegő hűtése vagy fűtése nélkül áramlik ki a berendezésből. • Kapcsolja az üzemmódot hűtési módra.
A külső hőmérséklet túl magas. <ul style="list-style-type: none"> • Elképzelhető, hogy a hűtőhatás nem elegendő. 	
A berendezésből nem áramlik ki meleg levegő.	Ha a fűtés mód beindul, a függőleges légterelő csaknem teljesen zárva van, nem jön ki levegő, még akkor sem, ha a kültéri egység üzemel. <ul style="list-style-type: none"> • Ez normális jelenség. Várjon, amíg a berendezés már annyi meleg levegőt generált, hogy azt át tudja fűjni a beltéri egységen keresztül.
	A kültéri egység fagymentesítés módban van. <ul style="list-style-type: none"> • A fűtés módban jég és zúzmara rakódik le a tekerceken, ha a külső hőmérséklet lecsökken. A fagymentesítés móddal csökkenthető a tekercsen található jég mennyisége. Ez az üzemmód kb. 15 perc alatt fut le.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezésből nem áramlik ki meleg levegő.	<p>A külső hőmérséklet túl alacsony.</p> <ul style="list-style-type: none"> Elképzeltető, hogy a fűtőhatás nem elegendő.
A légkondicionáló berendezés működés közben megváltoztatja a generált légáramot.	<p>Amikor a légkondicionáló eléri a beállított hőmérsékletet, csökkenti a légáramlási sebességet, hogy elkerülje a hideg légáramlást fűtéskor, vagy minimalizálja az energiafogyasztást és a belső páratartalom változását hűtéskor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ez a tünet normális.
Úgy tűnik, hogy a légkondicionálóból kondenzvíz szivárog.	<p>Kondenzáció akkor keletkezik, amikor a légkondicionálóból érkező légáram lehűti a meleg szobai levegőt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ez a tünet normális.

Teljesítmény

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A beltéri egység továbbra is működik, még akkor is, ha a berendezést kikapcsolták.	<p>Az automata tisztítási funkció működik.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hagyja működni az automata tisztítási funkciót, mert az eltávolítja a beltéri egységben található nedvességet. Ha nem szeretné alkalmazni ezt a funkciót, kapcsolja ki a beltéri egységet.
A beltéri egységen található légkimenet párat bocsát ki.	<p>A berendezésből származó lehűtött levegőből keletkezik a pára.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ha lecsökken a helyiség hőmérséklete, ez a jelenség megszűnik.
Víz szivárog a kültéri egységből.	<p>A fűtő üzemmódban kondenzációs víz csöpög a hőcserélőből.</p> <ul style="list-style-type: none"> Szereljen leeresztőcsövet az alsó tálca alá. Vegye fel a kapcsolatot a berendezés telepítőjével.
A berendezést zajt ad ki, vagy vibrál.	<p>A visszafordító szelep mozgása miatt kattanó hangot lehet hallani, amikor a berendezés működni kezd, vagy leáll.</p> <p>Recsegő hang: A beltéri egység műanyag alkatrészei recsegnek, ha a hirtelen hőmérséklet-változás hatására összehúzódnak vagy kitégúlnak.</p> <ul style="list-style-type: none"> A működés alatt vagy után a zaj normális jelenség. Nem jelent hibás működést. <p>Áramló hang: Ez a berendezésben áramló hűtőközeg hangja.</p> <p>Fújó hang: Ez a hang akkor keletkezik, amikor sűrített levegő kerül a légkörbe.</p> <p>Ez a hang a légkondicionáló egységben feldolgozott páramentesítő víz hangja.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ezek normális tünetek. A zaj meg fog szűnni.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
Reccsenő hang hallatszik.	<p>Ez a hang az előlap stb. hőmérséklet-változás miatti tágulása vagy zsugorodása miatt keletkezik.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ezek normális tünetek. A zaj meg fog szűnni.
A beltéri egységnek szaga van.	<p>A berendezés beszívhat bizonyos szagokat (pl. cigarettafüstöt), amit azután a légáramlással együtt kibocsát.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ha a szag nem tűnik el, akkor meg kell mosnia a szűrőt. Ha ez sem segít, akkor a hőcserélő megtisztítására vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal. <p>Ellenőrizze, hogy nem a falak, a szőnyeg, a bútorok vagy a helyiségben lévő ruhadarabok által árasztott nedves szagról van-e szó.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ha a szag a falakból, szőnyegből, bútorból vagy ruhaneműből árad, tisztítsa meg.
A távirányító kijelzője halvány, vagy egyáltalán nem jelenik meg.	<p>Lemerültek az elemek?</p> <ul style="list-style-type: none"> Cserélje ki az elemeket újakra. <p>Az elemek ellentétes + és - irányban vannak behelyezve?</p> <ul style="list-style-type: none"> Győződjön meg arról, hogy az akkumulátorok + és - pólusai helyesen vannak-e elhelyezve.

Wi-Fi

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A berendezés és az okostelefon nem kapcsolódik a Wi-Fi-hálózathoz.	<p>A csatlakoztatni kívánt Wi-Fi jelszava helytelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Keresse meg az okostelefonjához csatlakozó Wi-Fi-hálózatot, távolítsa el, majd regisztrálja a berendezést a(z) LG ThinQ alkalmazásban.
	<p>A mobil adatforgalom az okostelefonon be van kapcsolva.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kapcsolja ki okostelefonja mobildatait és a Wi-Fi-hálózaton keresztül regisztrálja a berendezést.
	<p>A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) helytelenül van beállítva.</p> <ul style="list-style-type: none"> A vezeték nélküli hálózat nevének (SSID) ékezet nélküli (angol) betűkből, valamint számokból kell állnia. (Ne használjon speciális karaktereket.)
	<p>Az útválasztó frekvenciája nem 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> A rendszer kizárólag a 2,4 GHz-es útválasztó frekvenciát támogatja. Állítsa be a vezeték nélküli routert 2,4 GHz-re, majd csatlakoztassa a berendezést a vezeték nélküli routerhez. Az router frekvenciáját az internetszolgáltatótól vagy az útválasztó gyártójától tudhatja meg.
	<p>A berendezés és a router közötti távolság túl nagy.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ha a berendezés és a router közötti távolság túl nagy, a jel gyenge lehet és a rendszer esetleg hibásan konfigurálhatja a csatlakozást. Helyezze közelebb az routert a berendezéshez.

Felhívja a szervizt

Olyan helyzetek, amelyekben szükség van a szervizszolgálat hívására

Ha a készülék az alábbi helyzetek valamelyikében van, kérjük, hívja a szervizt.

- Bármilyen rendellenes, például égő szag, hangos zajok stb. jelentkeznek;
 - Kapcsolja ki a készüléket és a megszakítót.
 - Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani vagy újraindítani a készüléket.
- A hálózati tápkábel túl forró vagy sérült.
- Az öndiagnózis hibakódot mutat.
- Víz folyik a készülékből, még akkor is, ha alacsony a páratartalom.
- Bármely kapcsoló, megszakító (biztonsági, földelő) vagy biztosíték nem működik megfelelően.

MEGJEGYZÉS

- A felhasználó felelős a rendszeres ellenőrzésekért és tisztításért a készülék rossz teljesítményének elkerülése érdekében.
- Szokatlan vagy különleges helyzetekben és körülmények között a karbantartást csak képzett szervizszemélyzet végezheti el.

Megjegyzés



РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

КЛИМАТИК



Прочетете ръководството за експлоатация подробно, преди да работите с уреда, и го съхранявайте на удобно място за справки по всяко време.

БЪЛГАРСКИ

Wall Mounted

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Всички права запазени

СЪДЪРЖАНИЕ

Ръководството може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА.....	3
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	3
ИНСТРУКЦИИ ЗА ВНИМАНИЕ	9

РАБОТА

Преди употреба	13
Общ преглед на продукта	14

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ	17
Диагностика с LG ThinQ	18

ПОДДРЪЖКА

Почистване.....	19
Съвети за поддръжката	22

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди свързване със сервиза.....	23
Свързване със сервиза	28

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят непредвидени рискове или увреждане поради опасна или неправилна употреба на уреда.

Указанията са разделени на „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ и „ВНИМАНИЕ“, както е описано по-долу.

Съобщения за безопасност



Този символ е използван за посочване на фактори и употреби, които може да носят риск. Прочетете внимателно частта, обозначена с този символ, и следвайте инструкциите, за да избегнете рисковете.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозно нараняване или смърт.



ВНИМАНИЕ

Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини леко нараняване или повреда на продукта.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За намаляване на риска от взрив, пожар, смърт, токов удар, нараняване или изгаряне на лица при използване на продукта спазвайте основните предпазни мерки, включително следното:

Техническа безопасност

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени

способности или липса на опит и познания, ако те бъдат наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка да не се извършват от деца без наблюдение.

- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани как да използват уреда от отговарящо за без-опасността им лице. Наблюдавайте децата и не допускате те да си играят с уреда.
- Монтажът или ремонтът, направен от неупълномощени лица, може да изложи на опасности вас и други хора.
- Информацията в ръководството е предназначена за употреба от квалифициран сервизен техник, който е запознат с процедурите за безопасност и оборудван с правилните инструменти и тестови уреди.
- Ако всички инструкции в това ръководство не бъдат прочетени и спазени, това може да доведе до неизправност на оборудването, повреда на собствеността, физическо нараняване и/или смърт.
- Хладилният агент и разпенващият агент, използвани в уреда, изискват специални процедури за изхвърляне. Консултирайте се със сервизен агент или подобно квалифицирано лице, преди да ги изхвърлите.
- Когато трябва да се смени захранващият кабел, това трябва да се извърши от упълномощен персонал, като се използват единствено оригинални резервни части.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне всякакъв риск.
- Уредът трябва да бъде монтиран в съответствие с националните разпоредби за окабеляване.
- Този уред трябва да бъде правилно заземен.

- Не прекъсвайте или премахвайте заземяващия щифт от щепсела.
- Прикрепването на заземяващата жица към винта на капачето на контакта не заземява уреда, освен ако винтът на капачето не е метален, неизолиран, а контактът е заземен чрез инсталацията на дома.
- Ако имате някакви съмнения дали климатикът е заземен надлежно, нека контактът и веригата бъдат проверени от квалифициран електротехник.

Монтаж

- Свържете се с оторизиран сервизен център, когато монтирате или премествате климатика.
- Свържете се с търговския представител, продавача, квалифициран електротехник или оторизиран сервизен център, за да почистите или обслужите климатика.
- Не монтирайте, не премахвайте или не монтирайте повторно уреда сами (от клиента). Монтажът или ремонтът, направен от неупълномощени лица, може да изложи на опасности вас и други хора.
- За електрическото свързване се свържете с търговския представител, продавача, квалифициран електротехник или упълномощен сервизен център.
- Не предприемайте електрически дейности или дейности за заземяването, ако не сте лицензирани за това. Консултирайте се с търговския представител относно електрическите дейности и дейностите за заземяването.
- Не монтирайте уреда върху дефектна монтажна стойка.
- Уверете се, че монтажната зона не се влошава с времето.
- Непременно използвайте принадлежности от LG, специално конструирани за използване с оборудването, и нека те бъдат монтирани от специалист.
- Никога не монтирайте външното тяло на подвижна основа или място, откъдето то може да падне.

- Не монтирайте устройството в потенциално експлозивна атмосфера.
- Не монтирайте климатика на място, където се съхраняват запалими течности или газове, като бензин, пропан, разреждател на боя и др.
- Монтирайте безопасно панела и капака на контролната кутия.
- Монтирайте специален електрически контакт и прекъсвач за заземяването, преди да използвате уреда.
- Използвайте стандартен прекъсвач и предпазител, които отговарят на номиналните електрически параметри на климатика.
- Не използвайте контакт за няколко изхода, удължителен кабел или адаптер с този уред.
- Вътрешните/външните кабелни връзки трябва да бъдат здраво закрепени и кабелът следва да бъде прокаран правилно, така че да няма сила, която да дърпа кабела от свързващите клеми. Неправилните или разхлабени връзки може да генерират топлина или да причинят пожар.
- Не свързвайте заземяващия проводник към газова тръба, гръмоотвод или телефонен заземяващ проводник.
- Използвайте незапалим газ (азот), за да проверите за течове и за прочистване на въздуха; използването на сгъстен въздух или запалим газ може да причини пожар или експлозия.

Експлоатация

- Не модифицирайте и не удължавайте захранващия кабел. Драскотини или отлепена изолация на захранващите кабели може да доведат до пожар или токов удар и кабелите следва да се сменят.
- Уверете се, че захранващият кабел не е замърсен, разхлабен или скъсан.
- Не поставяйте никакви предмети върху захранващия кабел.
- Уверете се, че захранващият кабел не може да бъде издърпан или повреден по време на работа.

- Никога не докосвайте, експлоатирайте или ремонтирайте климатика с мокри ръце.
- Не вкарвайте ръце или други предмети през отворите за входящ и изходящ въздух, докато климатикът работи.
- Уверете се, че никой не удря и не се качва върху външното тяло, особено деца.
- Внимавайте да използвате само тези части, посочени в списъка със сервизни части. Никога не се опитвайте да модифицирате оборудването.
- Не докосвайте тръбата за хладилния агент, тръбата за водата или всякакви вътрешни части, докато уредът работи или веднага след работа.
- Не оставяйте запалими вещества като бензин, бензол или разреждател в близост до климатика.
- Не използвайте климатика за продължителен период от време на малко пространство без подходяща вентилация.
- Уверете се, че проветрявате достатъчно, когато климатикът и отоплителен уред, като например нагревател, се използват едновременно.
 - Има вероятност за недостиг на кислород.
- Не блокирайте входа или изхода на въздушния поток.
- Прекъснете захранването, ако от климатика излизат шум, миризма или дим.
- Свържете се с оторизиран сервизен център, ако климатикът е потопен от наводнения.
- В случай на изтичане на газ (напр. фреон, газ пропан или LP газ) проветрявайте достатъчно, преди да използвате климатика отново.
- Спрете работата и затворете прозореца по време на буря или ураган. Ако е възможно, свалете продукта от прозореца преди започването на урагана.
- Потребителят трябва да извършва рутинни проверки и почистване, за да избегне дефектно функциониране. В

специални ситуации само сервизен персонал може да извършва ремонтни дейности.

Безжично дистанционно управление

- Никога не смесвайте различни типове батерии или стари и нови батерии в дистанционното управление.
- Не презареждайте и не разглобявайте батериите.
- Изхвърлете батериите на място, където няма опасност от пожар.
- Спрете да използвате дистанционното управление, ако има изтичане на течност от батерията. Ако дрехите или кожата ви са изложени на изтичащата течност от батерията, почистете ги с чиста вода.
- Ако изтичащата от батерията течност бъде погълната, изплакнете обилно вътрешността на устата и се консултирайте с лекар.
- Никога не допускайте да се намокри уредът или дистанционното управление.

Поддръжка

- Преди да почистите или извършите поддръжка, прекъснете захранването и изчакайте, докато вентилаторът спре.
 - Вентилаторът се върти с много висока скорост по време на работа.
 - Съществува възможност за нараняване, ако захранването на уреда бъде случайно включено, докато почиствате вътрешните части на уреда.
- Уредът трябва да се изключва от източника на захранване по време на обслужване и замяна на части.

Хладилен агент

- Следвайте стандартите на съответния регион или държава за боравене с хладилен агент и климатика и за разглобяване на климатика.

- Използвайте единствено хладилния агент, посочен на етикета на климатика.
- Не вкарвайте въздух или газ в системата, освен посочения хладилен агент.
- Не докосвайте изтичащия хладилен агент по време на монтаж или ремонт.
- Ако възникне теч на хладилен агент по време монтажа, незабавно проветрете района.
- Проверете за течове на хладилен агент след монтиране или ремонтиране на продукта.
- Ако протече хладилен агент, консултирайте се с търговския представител, Ако климатикът ще се монтира в малко помещение, трябва да се вземат мерки количеството на изтичащия хладилен агент да не превиши граничната концентрация, когато протича. Ако хладилният агент превиши нивото на граничната концентрация, възможен е нещастен случай поради недостиг на кислород.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

- За намаляване на риска от леки наранявания на хора, неизправност или повреда на продукта или собствеността при използване на продукта спазвайте основните предпазни мерки, включително следното:

Монтаж

- Използвайте мотокар или 2 или повече души, за да транспортирате климатика.
- Не монтирайте климатика в зона, където е пряко изложен на морски вятър (солени пръски).
- Монтирайте дренажния маркуч правилно за плавното оттичане на кондензираната вода.

- Монтирайте климатика на място, където шумът от външното тяло или изгорелите газове няма да създават неудобства на съседите.
- Изхвърляйте по безопасен начин уплътнителни материали като винтове, пирони, найлонови пликове или батерии, като използвате подходяща опаковка след монтаж или ремонт.
- Бъдете внимателни, когато разопаковате или монтирате климатика.
- Бъдете особено внимателни с ръбовете на корпуса и ребрата на кондензатора и изпарителя.
- За избягване на вибрации или теч от вода, при монтажа нивелирайте продукта.
- Когато монтирате продукта, използвайте предоставения с продукта монтажен комплект.
- Краищата на ребрата на топлообменника са достатъчно остри, за да предизвикат порязване. За избягване на нараняване, носете ръкавици или покрийте ребрата, докато работите около тях.

Експлоатация

- Не пийте водата, източена от климатика.
- Не поставяйте предмети в непосредствена близост до външното тяло и не допускайте листа и други частици да се натрупват около уреда. Листата привличат дребни животни, които може да влязат в уреда. След като влязат вътре, такива животни може да предизвикат повреди, задимяване или пожар, ако влязат в контакт с електрически части.
- Не оставяйте климатика да работи продължително време, когато влажността е много висока или има оставени отворени врати или прозорци.
- Не излагайте хора, животни или растения на студен или горещ въздух от климатика за продължителни периоди от време.
- Не използвайте продукта за специални цели, като съхраняване на храни, произведения на изкуството и др. Климатикът е

- предназначен за потребителски цели и не е прецизна хладилна система. Съществува риск от повреда или загуба на имущество.
- Не включвайте прекъсвача или захранването, когато предният панел, шкафът, горният капак или капакът на контролната кутия са били свалени или отворени.
 - Не отваряйте предната решетка на продукта по време на работа. Не докосвайте електростатичния филтър, ако уредът е оборудван с такъв.
 - Внимавайте да предотвратите навлизането на вода в продукта.
 - Уверете се, че няма препятствия близо до външното тяло. Наличието на препятствия близо до външното тяло може да влоши ефективността на външното тяло или да усилва шума при работата му.
 - Не изключвайте захранването веднага след спиране на работата. Винаги изчаквайте поне пет минути, преди да изключите захранването.

Поддръжка

- Когато почиствате, поддържате или ремонтирате климатика, който се намира нависоко, използвайте стабилен стол или стълба.
- Не включвайте или изключвайте захранването от щепсела, за да включвате или изключвате уреда.
- Не използвайте агресивни почистващи препарати или разтворители и не пръскайте с вода, когато почиствате климатика. Използвайте мека кърпа.
- Никога не докосвайте металните части на климатика, когато премахвате въздушния филтър.
- Скъсайте и изхвърлете пластмасовите торбички от опаковката, така че с тях да не си играят деца.
- Ако продуктът няма да се използва за продължителен период от време, извадете щепсела на захранването или изключете прекъсвача.

- Не накланяйте устройството, когато го сваляте или демонтирате. Кондензираната вода вътре може да се разплиска.
- Проверявайте фундамента редовно за повреда, особено ако продуктът е бил използван дълго време.
- Винаги поставяйте филтъра сигурно. Почиствайте филтъра на всеки две седмици или по-често, ако е нужно. Замърсеният филтър намалява ефикасността на климатика и може да предизвика неправилна работа или повреда на продукта.

РАБОТА

Преди употреба

Бележки за работа


- Настройте вертикално или хоризонтално посоката на въздушния поток за циркулиране на въздуха в помещението.
- Увеличете скоростта на вентилатора за бързо охлаждане или затопляне на въздуха в помещението за кратък период от време.
- Изключете уреда и периодично отваряйте прозорците за проветряване. Качеството на въздуха в помещението може да се влоши, ако уредът се използва за дълъг период от време.
- Почиствайте въздушния филтър на всеки 2 седмици. Натрупаните във въздушния филтър прах и замърсявания могат да блокират въздушния поток или да намалят производителността на уреда.

Съвети за пестене на енергия

- Не охлаждайте твърде много помещението. Това може да бъде вредно за здравето ви и може да се консумира повече електричество.
- Блокирайте слънчевата светлина с щори или завеси, докато работите с уреда.
- Дръжте вратите или прозорците затворени плътно, докато работите с уреда.

Общ преглед на продукта

Модул за монтаж на стена



❶ Въздушен филтър

Намалява праха във въздуха.

❷ Вентилационни отвори за всмукване на въздух

Поемат въздуха от помещението.

❸ Вентилационни отвори за изпускане на въздух

Циркулира въздуха обратно в помещението с желаната температура.

❹ Въздушен дефлектор (ламела с посока на движение нагоре-надолу)

Регулира посоката на въздушния поток нагоре или надолу.

❺ Въздушен дефлектор (жалузи с посока на движение наляво-надясно)

Регулират посоката на въздушния поток наляво или надясно.

❻ Бутон на захранването

Включва или изключва продукта.

❼ Приемник с дисплей и безжично дистанционно управление на продукта


Показва зададената температура и работното състояние и съдържа приемника за безжичното дистанционно управление.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Броят и местоположението на частите могат да варират според модела на уреда.
- Функциите могат да варират в зависимост от типа модел.

Дисплей

На дисплея на вътрешното тяло може да проверявате различни функции на продукта.



1 Дисплей на сегменти

Показва зададената температура и подфункции.

2 Размразяване

Показва се, когато е включена функцията за размразяване.

3 Захранване и автоматично рестартиране

Показва се, когато продуктът се включва или работи.

Показва се, когато продуктът зададе или отмени функцията за автоматично рестартиране.

4 Функция Wi-Fi*1

Показва се, когато е свързана функцията Wi-Fi.

*1 Тази функция е налична само на някои модели.

5 Функция таймер


Показва се, когато е зададена функцията таймер.

Ръчно управление

Ако вашето безжично дистанционно управление не е налично, включете или изключете уреда като натиснете бутона **Захранване 1** на вътрешното тяло.

- 1 Отворете ламелата с посока на движение нагоре-надолу.

- 2 Натиснете бутона **Захранване 1**.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Стъпковият мотор може да е повреден, ако ламелата с движение нагоре-надолу се отваря бързо.
- Скоростта на вентилатора е зададена на висока по подразбиране.
- Функциите могат да варират в зависимост от типа модел.
- Температурата не може да се променя, когато се използва бутонът **Захранване ①**.
- За модели само с охлаждане температурата е зададена по подразбиране на 22 °C.
- За модели с охлаждане и отопление температурата е зададена по подразбиране между 22 °C и 24 °C.

Възстановяване на предишните настройки

Когато климатикът се включи отново след спиране на електрозахранването, функцията „Автоматично стартиране“ възстановява предишните настройки.


Когато използвате уреда за първи път, функцията „Автоматично рестартиране“ е зададена. Може да я отмените и зададете, като натиснете бутона **Захранване ①** на вътрешното тяло.

Отмяна на автоматично рестартиране

- 1 Отворете ламелата с посока на движение нагоре-надолу.
- 2 Натиснете и задръжте бутона **Захранване ①** за 6 секунди.
- 3 Когато уредът издаде сигнал два пъти, пуснете бутона **Захранване ①**. Индикаторът ще примигне два пъти. Това се повтаря 4 пъти.

Настройване на автоматично рестартиране

- 1 Отворете ламелата с посока на движение нагоре-надолу.
- 2 Натиснете и задръжте бутона **Захранване ①** за 6 секунди.
- 3 Когато уредът издаде сигнал два пъти, пуснете бутона **Захранване ①**. Индикаторът ще примигне. Това се повтаря 4 пъти.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията може да е различна в зависимост от типа модел.
- Ако натиснете и задържите за 3 – 5 секунди, вместо 6, бутона **Захранване ①**, уредът ще премине към тестова операция. В тестова операция уредът духа силен охладен въздух за 18 минути, след което се връща към фабрични настройки.

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Приложение LG ThinQ

Тази функция е налична само за моделите с Wi-Fi.

Приложението **LG ThinQ** позволява комуникацията с уреда посредством смартфон.

Функции на приложението LG ThinQ

Комуникация с уреда от смартфон с помощта на удобни интелигентни функции.

• Smart Diagnosis

- Ако срещнете проблем, докато използвате уреда, функцията Smart Diagnosis ще ви помогне да диагностицирате проблема.

• Настройки

- Дава ви възможност за задаване на различни опции на уреда и в приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА

- В описаните по-долу случаи трябва да актуализирате мрежовата информация за всеки уред в приложението **LG ThinQ** в **Карти на устройствата** → **Настройки** → **Промяна на мрежата**.

- безжичният рутер е сменен
- паролата на безжичния рутер е променена
- доставчикът на интернет услуги е сменен

- Приложението е предмет на промени с цел подобряване на уреда, без предварително уведомяване на потребителите.


- Функциите при различните модели може да са различни.

Преди да използвате приложението LG ThinQ


- 1 Проверете разстоянието между уреда и безжичния рутер (Wi-Fi мрежа).

- Ако разстоянието между уреда и безжичния рутер е твърде голямо, сигналът отслабва. Може да отнеме дълго време да се свърже уредът или инсталирането му може да е неуспешно.

- 2 Изключете **Мобилните данни** или **Клетъчните данни** на своя смартфон.



- 3 Свържете вашия смартфон с безжичния рутер.



ЗАБЕЛЕЖКА

- За да проверите Wi-Fi връзката, вижте дали свети Wi-Fi индикаторът на контролния панел.
- **LG ThinQ** не носи отговорност за никакви проблеми с мрежовата връзка или повреди, неизправности или грешки, причинени от мрежовата връзка.
- Обкръжаващата безжична среда може да причини забавяне в безжичната мрежа.
- Ако разстоянието между уреда и безжичния рутер е твърде голямо, сигналът отслабва. Може да отнеме дълго време да се свърже уредът или инсталирането му може да е неуспешно.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако уредът изпитва затруднения със свързването към Wi-Fi мрежата, той може да е твърде далеч от рутера. Закупете Wi-Fi ретранслатор (разширител на обхват), за да подобрите силата на Wi-Fi сигнала.
- Мрежовата връзка може да не работи правилно поради доставчика на интернет.
- Wi-Fi връзката може да не се осъществи или да бъде прекъсвана поради средата, в която е домашната мрежа.
- Ако уредът не може да се свърже поради проблеми с предаването на безжичния сигнал, изключете уреда от контакта и изчакайте минута, преди да опитате отново.
- Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от букви на латиница и цифри. (Не използвайте специални знаци.)
- Потребителският интерфейс (UI) на смартфон може да варира в зависимост от мобилната операционна система (OS) и производителя.
- Ако протоколът за защита на рутера е настроен на **WEP**, възможно е да не можете да настроите мрежата. Променете протоколите за сигурност (препоръчва се **WPA2**) и свържете продукта отново.

Инсталиране на приложението LG ThinQ

Потърсете приложението **LG ThinQ** в Google Play Store или Apple App Store на смартфона. Следвайте инструкциите за изтегляне и инсталирайте приложението.

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, които имат задължения да разкриват изходния код, който се съдържа в този продукт, и за достъп до всички посочени лицензионни условия и бележки за авторски права, посетете адрес: <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics ще ви предостави и отворен код срещу заплащане на разходите за извършване на такова разпространение, след като изпратите заявка по електронна поща на адрес opensource@lge.com.

Тази оферта е валидна за всеки, който получи тази информация за период от три години след последната ни пратка на този продукт.

Декларация за излагане на радиочестотно излъчване

- Това оборудване трябва да се монтира и използва на минимално разстояние от 20 cm от човешкото тяло.

Диагностика с LG ThinQ

Използване на LG ThinQ за диагностициране на проблеми

Ако срещнете проблем със своя уред, оборудван с Wi-Fi, той може да предаде данни за отстраняване на проблеми към смартфон с помощта на приложението **LG ThinQ**.

- Стартирайте приложението **LG ThinQ** и изберете функцията **Smart Diagnosis** в менюто. Следвайте инструкциите в приложението **LG ThinQ**.

ПОДДРЪЖКА

Почистване

Интервал на почистване


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Преди да почистите или извършите поддръжка, прекъснете захранването и изчакайте, докато вентилаторът спре.

Почистване на уреда

Ако уредът няма да се използва за продължителен период от време, изсушете го, за да го поддържате в добро състояние. Почиствайте уреда редовно, за да поддържате оптимална работа и да предотвратите възможна повреда.

- Сушете уреда в режим **Вентилатор** в продължение на 3 до 4 часа и прекъснете захранването. Възможно е да възникне вътрешна повреда, ако в компонентите на уреда е останала влага.
- Преди да използвате уреда отново, сушете вътрешните компоненти на уреда в режим **Вентилатор** в продължение на 3 до 4 часа. Това ще помогне да се намали миризмата от влагата.



- ① Въздушен филтър

ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията може да варира в зависимост от типа модел.

Тип	Описание	Интервал
	Почиствайте повърхността на вътрешното тяло с помощта на мека, суха кърпа.	Редовно
Вътрешно тяло	Съдът за източване на конденз трябва да се почиства от специалист.	Веднъж годишно
	Тръбата за източване на кондензирана вода трябва да се почиства от специалист.	На всеки 4 месеца
	Сменяйте батериите на безжичното дистанционно управление.	Веднъж годишно

Тип	Описание	Интервал
Външно тяло	Серпентините на топлообменника и въздушните отвори на панела трябва да се почистват от специалист. (Консултирайте се с техник.)	Веднъж годишно
	Вентилаторът трябва да се почиства от специалист.	Веднъж годишно
	Съдът за източване на конденз трябва да се почиства от специалист.	Веднъж годишно
	Свързването на вентилатора трябва да се проверява дали е здраво затегнато от специалист.	Веднъж годишно
	Почиствайте електрическите компоненти със сгъстен въздух.	Веднъж годишно

Почистване на филтъра

Тип	Описание	Интервал
Въздушен филтър	Почиствайте с прахосмукачка или измийте на ръка.	2 седмици

ЗАБЕЛЕЖКА

- Никога не използвайте вода с температура над 40°C, когато почиствате филтрите. Това може да причини деформация или обезцветяване.
 - Никога не използвайте летливи вещества, когато почиствате филтрите. Това може да повреди повърхността на уреда.
-


Почистване на въздушния филтър

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не огъвайте въздушния филтър, тъй като може да се счупи.
- Сглобете въздушния филтър правилно, за да предотвратите попадането на прах и други вещества в продукта.

1 Изключете захранването на уреда.


2 Поставете копчетата на въздушния филтър на предната горна страна на продукта.




1 Копчета

2 Въздушен филтър


3 Дръпнете леко копчетата нагоре, след което повдигнете целия филтър, за да го отстраните.




4 Почистете въздушния филтър с прахосмукачка или го измийте с хладка вода и мек миещ препарат.




5 Изсушете филтъра на сянка.




6 Пъхнете щифтовете на въздушния филтър в слотовете на гърба на предния панел.



7 Натиснете ги надолу, докато щракнат на място.



- 8** За да се уверите, че филтърът е сглобен правилно, натиснете надолу по цялата предна дължина на филтъра.



Съвети за поддръжката

Преди дълги периоди, когато няма да се използва

- 1** Оставете климатика да работи в режим **Вентилатор** за 2 до 3 часа.
 - Това ще изсуши вътрешните механизми.
- 2** Изключете уреда.
- 3** Изключете прекъсвача.

След продължителни периоди без употреба

- 1** Почистете въздушния филтър и го монтирайте във вътрешното тяло.
- 2** Проверете дали отворите за входящ и изходящ въздух на вътрешното/външното тяло не са блокирани.
- 3** Проверете, че заземяващият проводник е свързан правилно.
 - Заземяващият проводник може да бъде свързан отстрани на вътрешното тяло.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди свързване със сервиза

Проверете следното, преди да се свържете със сервизния център. Ако проблемът продължава, се свържете с местния сервизен център.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Някои функции може да не се поддържат в зависимост от модела.

Функция за самодиагностика

Този уред има вградена функция **Самодиагностика**. Ако възникне грешка, светодиодът на вътрешното тяло ще примигва на 2-секундни интервали. Ако това се случи, свържете се с местния търговски представител или сервизния център.

Експлоатация

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Уредът не работи нормално.	От уреда се усеща миризма на изгоряло и се чуват странни звуци. <ul style="list-style-type: none"> • Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизен център.
	От вътрешното тяло изтича вода дори когато нивото на влажност е ниско. <ul style="list-style-type: none"> • Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизен център.
	Захранващият кабел е повреден или генерира прекомерна топлина. <ul style="list-style-type: none"> • Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизен център.
	Превключвател, прекъсвач (защитен, заземяващ) или предпазител не работи изправно. Изгорял ли е предпазителят, или се е изключил прекъсвачът? <ul style="list-style-type: none"> • Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизен център.
	Уредът генерира код за грешка от самодиагностиката. <ul style="list-style-type: none"> • Изключете уреда, изключете или прекъснете захранването и се свържете със сервизен център.
Скоростта на вентилатора не може да се регулира.	Избран е режим Струя или Автоматична работа. <ul style="list-style-type: none"> • В някои режими на работа не можете да регулирате скоростта на вентилатора. Изберете режим на работа, в който можете да регулирате скоростта на вентилатора.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
<p>Скоростта на вентилатора не може да се регулира.</p>	<p>Въздушният поток, генериран от климатика, може да се регулира автоматично по време на работа.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Когато климатикът достигне зададената температура, той намалява скоростта на въздушния поток, за да се избегне генерирането на хладен въздушен поток при отопление или да се минимизира консумацията на енергия и промяната на вътрешната влажност при охлаждане.
<p>Температурата не може да се регулира.</p>	<p>Избран е режим Вентилатор или Струя.</p> <ul style="list-style-type: none"> • В някои режими на работа не можете да регулирате температурата. Изберете режим на работа, в който можете да регулирате температурата.
<p>Уредът спира по време на работа.</p>	<p>Уредът внезапно се изключва.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Функцията Таймер изкл. може да е изтекла, което изключва уреда. Проверете настройките на таймера.
	<p>Направили сте грешка при работа с таймера?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Настройте правилно таймера.
	<p>Възникнало е прекъсване на електрозахранването по време на работа.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Изчакайте електрозахранването да бъде възстановено. Ако сте включили функцията Автоматично рестартиране, уредът ще възобнови последната си операция няколко минути след възстановяване на захранването.
<p>Уредът не работи.</p>	<p>Изгорял е предпазител или електрозахранването е блокирано.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сменете предпазителя или проверете дали електрическият прекъсвач не се е изключил аварийно.
	<p>Уредът е изключен от контакта.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали захранващият кабел е включен в контакта или изолаторите на захранването са включени.
	<p>Възникнало е прекъсване на електрозахранването.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Изключете уреда, когато възникне прекъсване на електрозахранването. • Когато захранването бъде възстановено, изчакайте 3 минути, след което включете отново уреда.
	<p>Напрежението е твърде високо или твърде ниско.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали електрическият прекъсвач не се е изключил аварийно.
	<p>Уредът се е изключил автоматично в предварително зададения час.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Включете уреда.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
<p>Уредът не работи.</p>	<p>Ориентацията на батерията в безжичното дистанционно управление е неправилна.</p> <ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че батериите са поставени правилно в безжичното дистанционно управление. Ако батериите са поставени правилно, но уредът все още не работи, сменете батериите и опитайте отново.
	<p>Блокирани ли са входът или изходът за въздуха на вътрешното тяло?</p> <ul style="list-style-type: none"> Премахнете препятствията.
<p>Уредът не извежда хладен въздух.</p>	<p>Въздухът не циркулира правилно.</p> <ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че няма завеси, щори или части от мебели, които да блокират предната част на уреда.
	<p>Въздушният филтър е замърсен.</p> <ul style="list-style-type: none"> Почиствайте въздушния филтър веднъж на всеки 2 седмици. Вижте „Почистване на въздушния филтър“ за повече информация.
	<p>Температурата в помещението е твърде висока.</p> <ul style="list-style-type: none"> През лятото охлаждането на въздуха в помещението може да отнеме известно време. В този случай изберете режим Струя, за да го охладите по-бързо.
	<p>При първото включване на климатика в помещението може да е било много горещо.</p> <ul style="list-style-type: none"> Изчакайте известно време, докато се охлади.
	<p>Студеният въздух излиза от помещението.</p> <ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че студеният въздух излиза през вентилационните точки в помещението.
	<p>Желаната температура е по-висока от настоящата температура.</p> <ul style="list-style-type: none"> Задайте желаната температура на по-ниска степен от настоящата температура.
	<p>В близост има източник на отопление.</p> <ul style="list-style-type: none"> Избягвайте използването на генератори на топлина, като електрически фурни или газови горелки, докато климатикът работи.
	<p>Избран е режим Вентилатор.</p> <ul style="list-style-type: none"> По време на режим Вентилатор въздухът излиза от уреда, без да охлажда или затопля въздуха в помещението. Превключете работния режим на охлаждане.
	<p>Външната температура е твърде висока.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ефектът на охлаждане може да не е достатъчен.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Уредът не извежда топъл въздух.	<p>Когато стартира режим Отопление, ламелата е почти затворена и не излиза никакъв въздух, въпреки че външното тяло работи.</p> <ul style="list-style-type: none"> Това е нормално. Изчакайте, докато уредът генерира достатъчно топъл въздух, който да изведе през вътрешното тяло.
	<p>Външното тяло е в режим „Размразяване“.</p> <ul style="list-style-type: none"> В режим Отопление по бобините се натрупва лед и скреж, когато външната температура спадне. Режим Размразяване намалява слоя скреж върху бобината и трябва да приключи след около 15 минути.
	<p>Външната температура е твърде ниска.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ефектът на отопление може да не е достатъчен.
Климатикът променя генерирания въздушен поток по време на работа.	<p>Когато уредът достигне желаната температура, скоростта на въздушния поток намалява, за да се избегне генерирането на хладен въздушен поток при отопление или да се минимизира консумацията на енергия и промяната на вътрешната влажност по време на охлаждане.</p> <ul style="list-style-type: none"> Това е нормален симптом.
Възможно да изтича конденз от климатика.	<p>Кондензация възниква, когато въздушният поток от климатика охлажда топлия въздух в помещението.</p> <ul style="list-style-type: none"> Това е нормален симптом.

Производителност

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Вътрешното тяло все още работи дори когато уредът е изключен.	<p>Функцията Автоматично почистване работи.</p> <ul style="list-style-type: none"> Позволете на функцията Автоматично почистване да продължи, тъй като това намалява влагата във вътрешното тяло. Ако не искате тази функция, можете да изключите вътрешното тяло.
Въздухоотводният отвор на вътрешното тяло отделя мъгла.	<p>Охладеният въздух от уреда генерира мъгла.</p> <ul style="list-style-type: none"> Когато температурата в помещението се понижи, това явление ще изчезне.
От външното тяло тече вода.	<p>При отопление кондензираната вода капе от теплообменника.</p> <ul style="list-style-type: none"> Монтирайте дренажен маркуч под съда на основата. Свържете се с монтажника.
Има шум или вибрация.	<p>Когато уредът стартира или спира, се чува щракащ звук поради движението на реверсивния клапан.</p> <p>Скърцащ звук: пластмасовите части на вътрешното тяло скърцат, когато се свиват или разширяват поради внезапни промени в температурата.</p> <ul style="list-style-type: none"> Шумът е обичаен по време на или след работа. Не е признак на неизправност.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Има шум или вибрация.	<p>Звук от изтичане: това е от протичането на хладилния агент през уреда.</p> <p>Звук от духане: този звук се генерира при освобождаването на съгстения въздух към атмосферата.</p> <p>Това е звукът на водата от отстраняване на влагата, обработвана вътре в климатика.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Това са нормални симптоми. Шумът ще спре.
Чува се скърцащ звук.	<p>Звукът се генерира, когато се разширява или свива предният панел и подобни поради промени в температурата.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Това са нормални симптоми. Шумът ще спре.
Вътрешното тяло издава миризма.	<p>Миризми (като цигарен дим) могат да бъдат абсорбирани във вътрешното тяло и освободени с въздушния поток.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ако миризмата не изчезва, трябва да измиете филтъра. Ако това не подейства, се свържете със сервизния център за почистване на топлообменника.
	<p>Проверете дали това не е миризма на влага от стените, килима, мебелите или дрехи в помещението.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ако миризмата идва от стените, килима, мебелите или дрехи, почистете ги.
Дисплеят на дистанционното управление изbledнява или въобще няма индикация.	<p>Дали батериите не са изтощени?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Заменете батериите с нови.
	<p>Дали батериите не са поставени с обратна ориентация на + и -?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Уверете се, че изводите + и - на батериите са ориентирани правилно.

Wi-Fi

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Вашият уред и смартфон не са свързани към Wi-Fi мрежата.	<p>Паролата за Wi-Fi мрежата, към която се опитвате да се свържете, е неправилна.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Открийте Wi-Fi мрежата, свързана към вашия смартфон, и я премахнете, след което регистрирайте своя уред в LG ThinQ.
	<p>Мобилните данни на вашия смартфон са включени.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Изключете Мобилните данни на своя смартфон и регистрирайте уреда чрез Wi-Fi мрежата.
	<p>Името на безжичната мрежа (SSID) е зададено неправилно.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Името на безжичната мрежа (SSID) трябва да бъде комбинация от букви на латиница и цифри. (Не използвайте специални знаци.)

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Вашият уред и смартфон не са свързани към Wi-Fi мрежата.	Честотата на рутера не е 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none"> • Поддържа се само 2,4 GHz честота на рутера. Задайте безжичния рутер на 2,4 GHz и свържете уреда към него. За да проверите честотата на рутера, проверете при своя интернет доставчик или производител на рутера.
	Разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо. <ul style="list-style-type: none"> • Ако разстоянието между уреда и рутера е твърде голямо, сигналът може да бъде слаб и връзката може да не се конфигурира правилно. Преместете рутера, така че да е по-близо до уреда.

Свързване със сервиза

Ситуации, когато се изисква свързване със сервиза

Ако уредът е в някоя от следните ситуации, свържете се със сервиза.

- Отклонение от нормалното, например миризма на изгоряло, силен шум и подобни;
 - Изключете уреда и прекъсвача.
 - Никога не се опитвайте да ремонтирате или рестартирате уреда сами.
- Главният захранващ кабел е твърде горещ или повреден.
- Генерира се код за грешка от самодиагностиката.
- Изтича вода от уреда дори когато нивото на влажността е ниско.
- Някой ключ, прекъсвач (във веригите на защитата или заземяването) или предпазител не работи изправно.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Потребителят носи отговорност за рутинните проверки и почистването, за да се избегне незадоволителната работа на уреда.
- В случаите на необичайни или специфични ситуации обслужването може да се извършва само от обучен сервизен персонал.



KORISNIČKO UPUTSTVO

KLIMA UREĐAJ



Pažljivo pročitajte ovo korisničko uputstvo pre rukovanja proizvodom i uvek ga držite pri ruci ako vam zatreba.

SRPSKI

Wall Mounted

www.lg.com

Autorsko pravo © 2026 LG Electronics. Sva prava zadržana

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržati slike ili sadržaje koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovo uputstvo podleže reviziji od strane proizvođača.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PROČITAJTE CELO UPUTSTVO PRE UPOTREBE	3
UPOZORENJE	3
OPREZ	8

RUKOVANJE

Pre upotrebe.....	12
Pregled proizvoda.....	13

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija „LG ThinQ“	16
Dijagnostikovanje pomoću aplikacije „LG ThinQ“	17

ODRŽAVANJE

Čišćenje	18
Saveti za održavanje	21

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre pozivanja servisa	22
Poziv za servis.....	26

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PROČITAJTE CELO UPUTSTVO PRE UPOTREBE

Naredne bezbednosne smernice imaju za cilj da spreče nepredviđene rizike ili štetu od nebezbednog ili nepravilnog korišćenja proizvoda. Smernice su podeljene na „UPOZORENJE“ i „OPREZ“ kako je opisano u nastavku.

Bezbednosne poruke



Ovaj simbol se prikazuje da ukaže na stvari i radnje koje mogu izazvati rizik. Pažljivo pročitajte deo sa ovim simbolom i pratite uputstva kako biste izbegli rizik.



UPOZORENJE

Ovo ukazuje da nepoštovanje uputstava može prouzrokovati ozbiljne povrede ili smrt.



OPREZ

Ovo ukazuje da nepoštovanje uputstava može prouzrokovati manju povredu ili oštećenje proizvoda.

UPOZORENJE

UPOZORENJE

- Da biste smanjili rizik od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, povreda ili opekotina kada koristite ovaj proizvod, pratite osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

Tehnička bezbednost

- Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina i lica sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa manjkom iskustva ili znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u pogledu korišćenja uređaja na bezbedan način i ukoliko

razumeju opasnosti koje postoje. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje koje vrše korisnici ne sme da se poveri deci koja nisu pod nadzorom.

- Ovaj uređaj nije predviđen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva ili znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili im uputstva u pogledu korišćenja uređaja daju lica odgovorna za njihovu bezbednost. Decu treba nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.
- Montaža ili popravke koje su izvršile neovlašćene osobe mogu predstavljati opasnost za vas i druge.
- Informacije sadržane u priručniku namenjene su za korišćenje od strane kvalifikovanog servisera koji je upoznat sa bezbednosnim postupcima i opremljen odgovarajućim alatima i instrumentima za ispitivanje.
- Nečitanje i nepoštovanje svih uputstava u ovom priručniku može da dovede do kvara opreme, oštećenja imovine, ličnih povreda i/ili smrti.
- Rashladno sredstvo i izolacioni gas koji se koristi u uređaju zahtevaju posebne postupke odlaganja. Konsultujte se sa serviserom ili slično kvalifikovanom osobom pre nego što ih odložite.
- Kada je potrebno zameniti kabl za napajanje, zamenu bi trebalo da izvrši ovlašćeno osoblje koristeći samo originalne rezervne delove.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, serviseri proizvođača ili slično kvalifikovana osoba da bi se izbegla opasnost.
- Uređaj se instalira u skladu s nacionalnim propisima o ožičenju.
- Ovaj uređaj mora da ima pravilno uzemljenje.
- Ne secite i ne uklanjajte uzemljenje iz utikača.
- Pričvršćivanje žice za uzemljenje na zavrtanj poklopca utičnice ne uzemljuje uređaj osim ako je zavrtanj poklopca napravljen od metala, ako nije izolovan i ako je utičnica uzemljena kroz kućno ožičenje.
- Ako sumnjate da je klima uređaj ispravno uzemljen, neka utičnicu i strujni krug proveriti kvalifikovani električar.

Instalacija

- Obratite se ovlašćenom servisnom centru kada instalirate ili premeštate klima-uređaj.
- Obratite se prodavcu, trgovcu, kvalifikovanom električaru ili ovlašćenom servisnom centru za čišćenje ili održavanje klima uređaja.
- Nemojte da postavljate, uklanjate ili ponovo postavljate jedinicu samostalno (korisnik). Postavljanje ili popravke obavljene od strane neovlašćenih lica mogu da predstavljaju opasnost po vas i druge.
- Za električne radove obratite se prodavcu, trgovcu, kvalifikovanom električaru ili ovlašćenom servisnom centru.
- Nemojte da pokušavate da obavljate električne radove ili radove uzemljenja osim ako za to imate licencu. Konsultujte se sa prodavcem za električne radove i radove uzemljenja.
- Nemojte postavljati proizvod na oštećeno postolje.
- Vodite računa da prostor za instalaciju ne propada sa godinama.
- Postarajte se da koristite samo dodatke koje je proizvela kompanija LG koji su posebno osmišljeni za upotrebu sa opremom, a postavljanje treba da obavi stručno lice.
- Nikada nemojte da postavljate spoljašnju jedinicu na pokretnu bazu ili na mesto odakle može da padne.
- Nemojte postavljati jedinicu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.
- Ne montirajte klima-uređaj na mesto gde se čuvaju zapaljive tečnosti ili gasovi kao što su benzin, propan ili razređivač boje.
- Bezbedno montirajte ploču i poklopac kontrolne kutije.
- Montirajte namensku električnu utičnicu i osigurač za struju curenja pre upotrebe uređaja.
- Koristite standardni automatski prekidač i osigurač koji su u skladu sa nominalnom snagom klima-uređaja.
- Nemojte da koristite višestruku utičnicu, produžni kabl ili adapter sa ovim uređajem.

- Priključci kablova unutrašnje/spoljne jedinice moraju da budu dobro pričvršćeni i kabl treba da bude sproveden pravilno kako ne bi bilo sile koja izvlači kabl iz priključaka. Neodgovarajući ili labavi priključci mogu generisati toplotu ili izazvati požar.
- Nemojte povezivati žicu za uzemljenje na cev za gas, gromobran ili telefonsku žicu za uzemljenje.
- Koristite nezapaljiv gas (azot) da proverite da li ima curenja i da ispraznite vazduh; korišćenje komprimovanog vazduha ili zapaljivog gasa može izazvati požar ili eksploziju.

Rad

- Nemojte menjati ili produžavati kabl za napajanje. Ogrebotine ili ljuštenje izolacije na kablovima za napajanje može dovesti do požara ili strujnog udara i kablove je potrebno zameniti.
- Postarajte se da kabl za napajanje ne bude zaprljan, olabavljen ili pokidan.
- Nemojte stavljati predmete na kabl za napajanje.
- Postajte se da kabl za napajanje nije moguće izvući ili oštetiti tokom rada.
- Nikada ne dodirujte, ne koristite i ne popravljajte klima-uređaj mokrim rukama.
- Nemojte umetati ruke ili druge predmete kroz dovod ili dovod vazduha dok klima-uređaj radi.
- Pobrinite se da se niko, a naročito deca ne penju na spoljašnju jedinicu i da je ne udaraju.
- Obavezno koristite isključivo delove koji su navedeni na listi rezervnih delova. Nikada ne pokušavajte da izmenite opremu.
- Ne dodirujte cev za rashladno sredstvo, cev za vodu ili bilo koje unutrašnje delove dok jedinica radi ili neposredno nakon rada.
- Nemojte ostavljati zapaljive supstance kao što su benzin, benzen ili razređivač u blizini klima-uređaja.
- Nemojte koristiti klima-uređaj u dužem periodu u maloj prostoriji bez odgovarajuće ventilacije.

- Obavezno dobro provetrite prostoriju kada se klima-uređaj i uređaj za grejanje kao što je grejalica koriste istovremeno.
 - Postoji mogućnost nedostatka kiseonika.
- Ne blokirajte ulaz ili izlaz vazduha.
- Isključite napajanje ako iz klima-uređaja dolaze zvukovi, mirisi ili dim.
- Ako klima-uređaj bude potopljen u vodu usled poplave, obratite se ovlašćenom servisnom Centar.
- U slučaju curenja gasa (kao što je freon, propan ili LP gas) dobro provetrite prostoriju pre ponovne upotrebe klima-uređaja.
- Zaustavite rad i zatvorite prozor tokom oluje ili uragana. Ako je moguće, uklonite proizvod sa prozora pre nego što stigne uragan.
- Korisnik mora da obavlja provere i čišćenje radi izbegavanja poremećaja rada. U posebnoj situaciji samo servisno osoblje može da obavlja popravke.

Bežični daljinski upravljač

- Nikada ne mešajte različite tipove baterija ili stare i nove baterije u daljinskom upravljaču.
- Nemojte puniti ili demontirati baterije.
- Baterije odložite na mesto gde nema opasnosti od požara.
- Prestanite da koristite daljinski upravljač ako ima curenja tečnosti u bateriji. Ako vaša odeća ili koža budu izložene tečnosti koja curi iz baterije, isperite čistom vodom.
- Ako progutate tečnost iz baterije, dobro isperite unutrašnjost usta i obratite se lekaru.
- Nikada nemojte da dopustite da se unutrašnja jedinica ili daljinski upravljač pokvase.

Održavanje

- Pre čišćenja ili održavanja, isključite napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.
 - Ventilator se okreće veoma velikom brzinom tokom rada.

- Postoji mogućnost povrede ako se napajanje jedinice slučajno uključi kada čistite unutrašnje delove jedinice.
- Uređaj se isključuje iz izvora napajanja tokom servisiranja i zamene delova.

Rashladno sredstvo

- Pratite standarde odgovarajućeg regiona ili zemlje za rukovanje rashladnim sredstvom i klima uređajem i za rastavljanje klima uređaja.
- Koristite samo rashladno sredstvo navedeno na etiketi klima uređaja.
- Ne unosite vazduh ili gas u sistem osim navedenog rashladnog sredstva.
- Ne dodirujte rashladno sredstvo koje curi tokom montaže ili popravke.
- Ako gas za hlađenje počne da curi tokom ugradnje, odmah provetrite prostoriju.
- Obavezno proverite da li rashladno sredstvo curi nakon montiranja ili popravke proizvoda.
- U slučaju curenja rashladne tečnosti, konsultujte se sa prodavcem. Kada klima uređaj treba da se postavi u maloj sobi, neophodno je preduzeti odgovarajuće mere da količina iscurele rashladne tečnosti ne prekorači graničnu koncentraciju čak i kada curi. Ako curenje rashladne tečnosti prekorači nivo granične koncentracije, može doći do nezgode sa nedostatkom kiseonika.

OPREZ

OPREZ

- Da biste smanjili rizik od lakših povreda, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine kada koristite ovaj proizvod, pratite osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:
-

Instalacija

- Klimu prenesite pomoću viljuškara ili neka to obave dve ili više osoba.
- Nemojte instalirati klima-uređaj na lokaciji na kojoj je direktno izložen morskome vetru (slanom vetru).
- Pravilno postavite odvodno crevo za nesmetano odvođenje kondenzovane vode.
- Instalirajte klima-uređaj na lokaciji na kojoj buka ili izduvna isparenja koja generiše spoljna jedinica neće predstavljati smetnju za komšije.
- Nakon instalacije ili popravke, bezbedno odložite ambalažu i prateće materijale kao što su vijci, ekseri, plastične kese ili baterije koristeći odgovarajući materijal za pakovanje.
- Budite pažljivi prilikom raspakivanja ili instaliranja klima-uređaja.
- Naročito vodite računa o ivicama kućišta i krilcima kondenzatora i isparivača.
- Da bi se izbegle vibracije ili curenje vode, održavajte nivo čak i prilikom postavljanja proizvoda.
- Prilikom ugradnje uređaja, koristite opremu za ugradnju koja je stigla sa proizvodom.
- Krilca izmenjivača toplote imaju oštre ivice koje mogu da uzrokuju posekotine. Da biste izbegli povredu, nosite rukavice ili prekrijte krilca dok radite oko njih.

Rad

- Nemojte piti vodu koja je ispuštena iz klima-uređaja.
- Nemojte da postavljate predmete u neposrednoj blizini spoljašnje jedinice i nemojte da dopustite da se lišće i drune nečistoće nagomilavaju oko jedinice. Lišće pruža podložno okruženje za sitne životinje koje mogu da uđu u jedinicu. Kada se nađu unutar jedinice, takve životinje mogu da uzrokuju kvarove, pojavu dima ili vatre ako dođu u dodir sa električnim delovima.
- Ne dozvolite da klima uređaj radi duže vreme kada je vlažnost veoma visoka ili kada su vrata ili prozor ostavljeni otvoreni.

- Ne izlažite ljude, životinje ili biljke hladnom ili vrućem vetru iz klima uređaja tokom dužeg vremenskog perioda.
- Nemojte koristiti proizvod u specijalne svrhe, kao što su čuvanje hrane, umetničkih dela itd. Klima-uređaj je konstruisan za potrošačku upotrebu i nije precizni rashladni sistem. Postoji rizik od oštećenja ili gubitka imovine.
- Ne uključujte prekidač ili struju kada su prednji panel, kućište, gornji poklopac ili poklopac kontrolne kutije uklonjeni ili otvoreni.
- Nemojte da otvarate prednju rešetku proizvoda tokom upotrebe. Nemojte da dodirujete elektrostatički filter ako je jedinica njime opremljena.
- Potrudite se da sprečite ulazak vode u proizvod.
- Postarajte se da nema prepreka u blizini spoljašnje jedinice. Prisustvo prepreka u blizini spoljašnje jedinice može da smanji performanse spoljašnje jedinice ili pojača zvuk tokom rada.
- Nemojte da isključujete napajanje odmah nakon zaustavljanja rada. Uvek sačekajte najmanje pet minuta pre isključivanja napajanja.

Održavanje

- Koristite čvrstu stolicu ili merdevine kada čistite, održavate ili popravljate klima uređaj na visini.
- Nemojte da priključujete ili isključujete utikač za napajanje da biste uključili ili isključili jedinicu.
- Nikada ne koristite jaka sredstva za čišćenje ili rastvarače ili vodu za prskanje prilikom čišćenja klima uređaja. Koristite meku krpu.
- Nikada ne dodirujte metalne delove klima uređaja kada skidate filter za vazduh.
- Pokidajte i bacite plastičke kese za pakovanje da se deca ne bi igrala njima.
- Ako se proizvod neće koristiti duže vreme, isključite utikač za napajanje ili isključite prekidač strujnog kola.
- Nemojte da nagingete jedinicu kada je uklanjate ili deinstalirate. Kondenzovana voda koja se nalazi unutra može se prosuti.

- Redovno proveravajte da li na osnovi ima oštećenja, naročito ako se proizvod već dugo koristi.
- Uvak ubacujte filter tako da bude pričvršćen. Očistite filter na svake dve nedelje ili češće po potrebi. Zaprljan filter smanjuje efikasnost klima uređaja i može da uzrokuje kvar ili oštećenje proizvoda.

RUKOVANJE

Pre upotrebe

Napomene za rukovanje


- Podesite smer protoka vazduha vertikalno ili horizontalno da biste cirkulisali vazduh u zatvorenom prostoru.
- Ubrzajte ventilator da brzo ohladi ili zagreje vazduh u zatvorenom prostoru, u kratkom vremenskom periodu.
- Isključite uređaj i povremeno otvarajte prozore radi prozračivanja. Kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru može da se pogorša ako se uređaj koristi duže vreme.
- Očistite filter za vazduh jednom u 2 nedelje. Prašina i nečistoće sakupljene u filteru za vazduh mogu blokirati protok vazduha ili smanjiti performanse uređaja.

Predlozi za uštedu energije

- Nemojte previše hladiti prostor. To može biti štetno po zdravlje i može trošiti više električne energije.
- Blokirate sunčevu svetlost roletnama ili zavesama dok koristite uređaj.
- Držite vrata ili prozore dobro zatvorenim dok koristite uređaj.

Pregled proizvoda

Jedinica montirana na zid



❶ Filter za vazduh

Smanjuje prašinu u vazduhu.

❷ Otvori za ulaz vazduha

Unosi vazduh iz sobe.

❸ Otvori za izlaz vazduha

Cirkuliše vazduh nazad u prostoriju na željenoj temperaturi.

❹ Usmerivač vazduha (vodoravni usmerivač koji se pomera gore-dole)

Podešava smer protoka vazduha nagore ili nadole.

❺ Usmerivač vazduha (uspravni usmerivač koji se pomera levo-desno)

Podešava smer protoka vazduha ulevo ili udesno.

❻ Dugme za napajanje

Uključuje ili isključuje proizvod.

❼ Ekran proizvoda i prijemnik za bežični daljinski upravljač


Prikazuje podešenu temperaturu i radni status i sadrži prijemnik za bežični daljinski upravljač.

NAPOMENA

- Broj i lokacija delova mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela uređaja.
- Karakteristike mogu da se promene u zavisnosti od tipa modela.

Ekran

Možete da proverite različite funkcije proizvoda na ekranu unutrašnje jedinice.



1 Prikaz segmenta

Prikazuje podešenu temperaturu i podfunkcije.

2 Odmrzavanje

Prikazuje se kada radi funkcija odmrzavanja.

3 Napajanje i automatsko ponovno uključivanje

Prikazuje se kada se proizvod uključi ili radi.

Prikazuje se kada proizvod postavi ili otkáže funkciju automatskog ponovnog uključivanja.

4 Wi-Fi funkcija*¹

Prikazuje se kada je povezana Wi-Fi funkcija.

*1 Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima.

5 Funkcija tajmera


Prikazuje se kada je podešena funkcija tajmera.

Ručno upravljanje

Ako bežični daljinski upravljač nije dostupan, uključite ili isključite uređaj pritiskom na dugme **Napajanje** 1 na unutrašnjoj jedinici.

- 1 Otvorite vodoravni usmerivač koji se pomera gore-dole.

- 2 Pritisnite dugme **Napajanje** 1.




NAPOMENA

- Koračni motor može biti pokvaren ako se vodoravni usmerivač koji se pomera gore-dole brzo otvori.
- Brzina ventilatora je podrazumevano podešena na visoku.
- Karakteristike mogu da se promene u zavisnosti od tipa modela.
- Temperatura se ne može promeniti kada se koristi dugme **Napajanje 1**.
- Za modele koji služe samo za hlađenje, temperatura je podrazumevano podešena na 22 °C.
- Za modele koji služe za hlađenje i grejanje, temperatura je podrazumevano podešena između 22 °C i 24 °C.

Podešavanje automatskog ponovnog uključivanja

- 1 Otvorite vodoravni usmerivač koji se pomera gore-dole.
- 2 Pritisnite i držite dugme **Napajanje 1** 6 sekundi.
- 3 Kada uređaj zapišti dva puta, pustite dugme **Napajanje 1**. Lampica će treptati. To će se ponoviti 4 puta.



Vraćanje prethodnih podešavanja

Kada se klima uređaj ponovo uključi nakon nestanka struje, funkcija automatskog pokretanja vraća prethodna podešavanja.

Kada prvi put koristite uređaj, funkcija automatskog ponovnog uključivanja je podešena. Ovu funkciju možete da otkazete i da podesite pritiskom na dugme **Napajanje 1** na unutrašnjoj jedinici.

Otkazivanje automatskog ponovnog uključivanja

- 1 Otvorite vodoravni usmerivač koji se pomera gore-dole.
- 2 Pritisnite i držite dugme **Napajanje 1** 6 sekundi.
- 3 Kada uređaj zapišti dva puta, pustite dugme **Napajanje 1**. Lampica će trepnuti dva puta. To će se ponoviti 4 puta.

NAPOMENA

- Karakteristika se može promeniti u zavisnosti od tipa modela.
- Ako pritisnete i držite dugme **Napajanje 1** 3–5 sekundi umesto 6 sekundi, uređaj će se prebaciti na probni rad. U probnom radu, uređaj izduvava jak rashladni vazduh tokom 18 minuta, a zatim se vraća na fabrička podešavanja.

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija „LG ThinQ“

Ova karakteristika je dostupna samo na nekim modelima sa funkcijom Wi-Fi.

Aplikacija **LG ThinQ** vam omogućava da komunicirate sa uređajem pomoću pametnog telefona.

Karakteristike aplikacije „LG ThinQ“

Komunicirajte sa uređajem putem pametnog telefona pomoću praktičnih pametnih karakteristika.


- **Smart Diagnosis**
 - Ako naiđete na problem dok koristite uređaj, ova karakteristika pametnog dijagnostikovanja će vam pomoći da dijagnostikujete problem.
- Postavke
 - Omogućavaju vam da podesite razne opcije na uređaju i u aplikaciji.

NAPOMENA


- U sledećim slučajevima morate da ažurirate podatke o mreži za svaki uređaj u aplikaciji **LG ThinQ** pod delom **Картице уређаја → Поставке → Промени мрежу**.
 - bežični ruter je promenjen
 - lozinka za bežični ruter je promenjena
 - pružalac usluga interneta je promenjen
- Aplikacija je podložna promenama radi unapređenja rada uređaja i to bez prethodnog obaveštenja korisnika.
- Funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od modela.

Pre upotrebe aplikacije „LG ThinQ“

- 1 Proverite udaljenost između uređaja i bežičnog rutera (Wi-Fi mreža).
 - Ako je rastojanje između uređaja i bežičnog rutera preveliko, signal postaje slab. Može biti potrebno mnogo vremena da biste se povezali ili nećete uspeti da instalirate aplikaciju.
- 2 Isključite **mobilne podatke** ili **celularne podatke** na pametnom telefonu.



- 3 Povežite pametni telefon na bežični ruter.



NAPOMENA

- Da biste proverili Wi-Fi vezu, proverite da li na upravljačkoj ploči svetli ikona.
- Aplikacija **LG ThinQ** nije odgovorna za bilo kakve probleme sa mrežnom vezom ili bilo kakve greške, kvarove ili greške uzrokovane mrežnom vezom.
- Zbog okolnih bežičnih mreža možda će vaša bežična mreža biti spora.

- Ako je rastojanje između uređaja i bežičnog rutera preveliko, signal postaje slab. Može biti potrebno mnogo vremena da biste se povezali ili nećete uspeti da instalirate aplikaciju.
- Ako uređaj ima problema sa povezivanjem na Wi-Fi mrežu, možda se nalazi predaleko od rutera. Kupite Wi-Fi repetitor (proširivač dometa) da biste poboljšali jačinu Wi-Fi signala.
- Povezivanje na mrežu možda neće funkcionisati ispravno zbog pružaoca internet usluga.
- Veza sa Wi-Fi mrežom možda neće biti uspostavljena ili će biti prekinuta zbog uslova u kojima funkcioniše kućna mreža.
- Ako uređaj ne može da se poveže zbog problema sa bežičnim prenosom signala, isključite uređaj i sačekajte oko minut pre nego što pokušate ponovo.
- Naziv bežične mreže (SSID) trebalo bi da bude kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne koristite posebne znakove.)
- Korisnički interfejs (UI) pametnog telefona može da se razlikuje u zavisnosti od mobilnog operativnog sistema (OS) i proizvođača.
- Ako je bezbednosni protokol rutera podešen na **WEP**, podešavanje mreže možda neće uspeti. Promenite bezbednosne protokole (preporučuje se **WPA2**) i ponovo povežite proizvod.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda uz pokriće troškova takve distribucije, za šta je neophodno da pošaljete zahtev na e-adresu: opensource@lge.com.

Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda.

Izjava o izloženosti RF zračenju

- Ova oprema se postavlja i koristi na minimalnoj udaljenosti od 20 cm od ljudskog tela.

Dijagnostikovanje pomoću aplikacije „LG ThinQ“

Korišćenje aplikacije „LG ThinQ“ za dijagnostikovanje problema

Ako naiđete na problem sa uređajem opremljenim Wi-Fi mrežom, on može da prenese podatke za rešavanje problema na pametni telefon pomoću aplikacije **LG ThinQ**.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i izaberite karakteristiku **Smart Diagnosis** u meniju. Pratite uputstva data u aplikaciji **LG ThinQ**.

Instaliranje aplikacije „LG ThinQ“

Potražite aplikaciju **LG ThinQ** iz „Google Play“ prodavnice ili „Apple App Store“ na pametnom telefonu. Pratite uputstva za preuzimanje i instaliranje aplikacije.

Napomena sa informacijama o softveru otvorenog koda

Da biste dobili izvorni kôd za GPL, LGPL, MPL i ostale licence otvorenog koda koje imaju obavezu da prikažu izvorni kôd, a koje ovaj proizvod sadrži i da biste pristupili svim navedenim licencnim uslovima i obaveštenjima o autorskim pravima, posetite stranicu <https://opensource.lge.com>.

ODRŽAVANJE

Čišćenje

Interval čišćenja


⚠ UPOZORENJE

- Pre čišćenja ili održavanja, isključite napajanje i sačekajte da se ventilator zaustavi.

Čišćenje uređaja

Ako se uređaj neće koristiti tokom dužeg vremenskog perioda, osušite ga da biste ga održali u najboljem stanju. Redovno čistite uređaj da biste održali optimalne performanse i sprečili mogući kvar.

- Sušite uređaj u režimu **Ventilatora** 3 do 4 sata i isključite napajanje. Ako vlaga ostane u komponentama uređaja, može da dođe do unutrašnjeg oštećenja.
- Pre ponovne upotrebe uređaja, osušite unutrašnje komponente uređaja u režimu **Ventilatora** 3 do 4 sata. To će pomoći da se smanji miris koji se stvara od vlage.



- ① Filter za vazduh

NAPOMENA

- Karakteristika se može razlikovati u zavisnosti od tipa modela.

Tip	Opis	Interval
Unutrašnja jedinica	Očistite površinu unutrašnje jedinice mekanom, suvom krpom.	Redovno
	Neka profesionalac očisti posudu za odvod kondenzata.	Jednom godišnje
	Neka profesionalac očisti cev za odvod kondenzata.	Svaka 4 meseci
	Zamenite baterije bežičnog daljinskog upravljača.	Jednom godišnje

Tip	Opis	Interval
Spoljna jedinica	Neka profesionalac očisti namotaje izmenjivača toplote i ventilacione otvore na ploči. (Konsultujte se sa tehničarom.)	Jednom godišnje
	Neka profesionalac očisti ventilator.	Jednom godišnje
	Neka profesionalac očisti posudu za odvod kondenzata.	Jednom godišnje
	Neka profesionalac proveri da li je sav sklop ventilatora čvrsto zategnut.	Jednom godišnje
	Očistite električne komponente komprimovanim vazduhom.	Jednom godišnje

Čišćenje filtera

Tip	Opis	Interval
Filter za vazduh	Očistite usisivačem ili sredstvom za pranje ruku.	2 nedelje

NAPOMENA


- Nikada ne koristite vodu koja je toplija od 40 °C kada čistite filtere. To može dovesti do deformacije ili gubitka boje.
- Nikada ne koristite isparljive supstance kada čistite filtere. To može oštetiti površinu uređaja.

Čišćenje filtera za vazduh

NAPOMENA


- Nemojte savijati filter za vazduh, jer se može slomiti.
- Pravilno sastavite filter za vazduh da biste sprečili da prašina i druge supstance uđu u proizvod.

- 1 Isključite napajanje uređaja.
- 2 Pronađite jezičke filtera za vazduh na gornjoj prednjoj strani proizvoda.




- ① Jezičci
- ② Filter za vazduh


- 3 Lagano povucite jezičke prema gore, a zatim podignite ceo filter da biste ga uklonili.




- 4 Očistite filter za vazduh usisivačem ili ga operite mlakom vodom i blagim deterdžentom.




- 5 Osušite filter u hladu.




- 6 Umetnite jezičke na filteru za vazduh u proreze na zadnjoj strani prednje ploče.



- 7 Gurnite jezičke nadole dok ne kliknu na svoje mesto.



- 8 Da biste bili sigurni da je filter pravilno montiran, pritisnite ga duž cele prednje dužine.



Saveti za održavanje

Pre dugog perioda prekida upotrebe

- 1** Pokrenite klima uređaj u **režimu Ventilator** na 2 do 3 sati.
 - Tako se isušuju unutrašnji mehanizmi.
- 2** Isključite uređaj.
- 3** Isključite prekidač.

Nakon dugog perioda prekida upotrebe

- 1** Očistite filter za vazduh i postavite ga u unutrašnju jedinicu.
- 2** Proverite da li ulaz i izlaz za vazduh na unutrašnjoj/spoljašnjoj jedinici nisu blokirani.
- 3** Proverite da li je žica za uzemljenje pravilno povezana.
 - Žica za uzemljenje je možda povezana sa bočnom stranom unutrašnje jedinice.

REŠAVANJE PROBLEMA

Pre pozivanja servisa

Proverite sledeće pre nego što se obratite servisnom centru. Ako problem i dalje postoji, obratite se lokalnom servisnom centru.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda neće biti podržane, u zavisnosti od modela.

Funkcija samostalne dijagnoze

Ovaj uređaj ima ugrađenu funkciju **Samostalne dijagnoze**. Ako dođe do greške, LED unutrašnje jedinice će treptati u intervalima od 2 sekunde. Ako se to dogodi, obratite se lokalnom prodavcu ili servisnom centru.

Rad

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj ne radi normalno.	Iz uređaja dopiru miris paljevine i čudni zvuci. <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Voda curi iz unutrašnje jedinice čak i kada je nivo vlažnosti nizak. <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Kabl za napajanje je oštećen ili proizvodi prekomernu toplotu. <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Prekidač, prekidač strujnog kola (sigurnosni, uzemljeni) ili osigurač ne rade ispravno. Da li je osigurač pregoreo ili je prekidač strujnog kola aktiviran? <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Uređaj generiše kôd greške iz svoje samostalne dijagnoze. <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj, isključite ili odspojite napajanje i obratite se servisnom centru.
Brzina ventilatora se ne može podesiti.	Izabran je režim Brza promene temperature i Automatski rad. <ul style="list-style-type: none"> • U nekim režimima rada ne možete podesiti brzinu ventilatora. Izaberite režim rada u kome možete podesiti brzinu ventilatora.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Brzina ventilatora se ne može podesiti.	<p>Protok vazduha koji stvara klima-uređaj može automatski da se podesi tokom rada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kada klima-uređaj postigne podešenu temperaturu, smanjuje brzinu protoka vazduha radi izbegavanja stvaranja hladnog protoka vazduha prilikom grejanja ili radi minimiziranja potrošnje energije i promene vlažnosti u prostoriji prilikom hlađenja.
Temperatura se ne može podesiti.	<p>Izabran je režim Ventilator i Brza promene temperature.</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nekim režimima rada ne možete podesiti temperaturu. Izaberite režim rada u kom možete podesiti temperaturu.
Uređaj se zaustavlja tokom rada.	<p>Uređaj se iznenada isključuje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funkcija Vreme isključivanja je možda istekla, što isključuje uređaj. Proverite podešavanja tajmera.
	<p>Da li ste napravili grešku u korišćenju tajmera?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podesite tajmer pravilno.
	<p>Tokom rada je došlo do nestanka struje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sačekajte da se struja ponovo uključi. Ako imate omogućenu funkciju Automatskog ponovnog uključivanja, uređaj će nastaviti svoju poslednji funkciju nekoliko minuta nakon što se napajanje vrati.
Uređaj ne radi.	<p>Pregoreo osigurač ili blokirano napajanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zamenite osigurač ili proverite da li je isključen prekidač strujnog kola.
	<p>Uređaj je isključen iz struje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je kabl za napajanje uključen u utičnicu ili da li su izolatori struje uključeni.
	<p>Došlo je do nestanka struje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kada dođe do nestanka struje, isključite uređaj. • Kada se napajanje vrati, sačekajte 3 minuta, a zatim uključite uređaj.
	<p>Napon je previsok ili prenizak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li se isključio prekidač strujnog kola.
	<p>Uređaj se automatski isključio u unapred podešeno vreme.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uključite uređaj.
	<p>Orijentacija baterije u bežičnom daljinskom upravljaču nije tačna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pobrinite se da su baterije ispravno umetnute u bežični daljinski upravljač. • Ako su baterije pravilno postavljene, ali uređaj i dalje ne radi, zamenite baterije i pokušajte ponovo.
	<p>Da li su ulazni i izlazni otvori na unutrašnjoj jedinici blokirani?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uklonite prepreke.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj ne emituje hladan vazduh.	Vazduh ne cirkuliše pravilno. <ul style="list-style-type: none"> Pobrinite se da nema zavesa, roletni ili delova nameštaja koji blokiraju prednju stranu uređaja.
	Filter za vazduh je prljav. <ul style="list-style-type: none"> Očistite filter za vazduh jednom u 2 nedelje. Pogledajte „Čišćenje filtera za vazduh“ za više informacija.
	Sobna temperatura je previsoka. <ul style="list-style-type: none"> Leti, potpuno hlađenje vazduha u zatvorenom prostoru može potrajati neko vreme. U tom slučaju izaberite režim brze promene temperature da biste brzo ohladili vazduh u zatvorenom prostoru.
	Moguće je da je u prostoriji bilo veoma vruće kada je sobni klima uređaj prvi put pokrenut. <ul style="list-style-type: none"> Dajte mu vreme da se ohladi.
	Hladan vazduh izlazi iz sobe. <ul style="list-style-type: none"> Pobrinite se da hladan vazduh ne izlazi kroz ventilacione otvore u prostoriji.
	Željena temperatura je viša od trenutne temperature. <ul style="list-style-type: none"> Postavite željenu temperaturu na nivo niži od trenutne temperature.
	U blizini se nalazi izvor grejanja. <ul style="list-style-type: none"> Izbegavajte korišćenje generatora toplote kao što su električne pećnice ili gasni gorionici dok klima uređaj radi.
	Izabran je režim Ventilator. <ul style="list-style-type: none"> Tokom režima Ventilator, vazduh duva iz uređaja bez hlađenja ili zagrevanja vazduha u zatvorenom prostoru. Prebacite režim rada na hlađenje.
	Spoljna temperatura je previsoka. <ul style="list-style-type: none"> Efekat hlađenja možda neće biti dovoljan.
Uređaj ne emituje topao vazduh.	Kada se pokrene režim Grejanja, vodoravni usmerivač je skoro zatvoren i vazduh ne izlazi, iako spoljašnja jedinica radi. <ul style="list-style-type: none"> To je normalno. Sačekajte dok uređaj ne stvori dovoljno toplog vazduha da duva kroz unutrašnju jedinicu.
	Spoljašnja jedinica je u režimu Odleživanja. <ul style="list-style-type: none"> U režimu Grejanja, led i inje se nakupljaju na kalemovima kada spoljašnja temperatura padne. Režim Odleživanja smanjuje sloj inja na kalemu i trebalo bi da se završi za otprilike 15 minuta.
	Spoljašnja temperatura je preniska. <ul style="list-style-type: none"> Efekat grejanja možda neće biti dovoljan.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Klima uređaj menja generisan protok vazduha tokom rada.	Kada uređaj postigne željenu temperaturu, smanjuje se brzina protoka vazduha radi izbegavanja stvaranja hladnog protoka vazduha prilikom grejanja ili radi minimiziranja potrošnje energije i promene vlažnosti u prostoriji tokom hlađenja. <ul style="list-style-type: none"> Ovaj simptom je normalan.
Čini se da kondenzat curi iz klima uređaja.	Kondenzacija se javlja kada protok vazduha iz klima uređaja hladi topao sobni vazduh. <ul style="list-style-type: none"> Ovaj simptom je normalan.

Performanse

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Unutrašnja jedinica i dalje radi čak i kada je uređaj isključen.	Funkcija Automatskog čišćenja je u toku. <ul style="list-style-type: none"> Dozvolite da se funkcija Automatskog čišćenja nastavi jer smanjuje preostalu vlagu unutar unutrašnje jedinice. Ako ne želite ovu funkciju, možete isključiti unutrašnju jedinicu.
Izlaz vazduha na unutrašnjoj jedinici ispušta maglu.	Ohlađeni vazduh iz uređaja stvara maglu. <ul style="list-style-type: none"> Kada se sobna temperatura smanji, ovaj fenomen će nestati.
Voda curi iz spoljašnje jedinice.	Tokom funkcija grejanja, kondenzovana voda kaplje iz izmenjivača toplote. <ul style="list-style-type: none"> Postavite odvodno crevo ispod donje posude. Obratite se monteru.
Javlja se buka ili vibriranje.	Zvuk kliktanja se može čuti kada se uređaj pokrene ili zaustavi zbog pomeranja reverznog ventila. Zvuk škripanja: Plastični delovi unutrašnje jedinice škripe kada se skupljaju ili šire usled naglih promena temperature. <ul style="list-style-type: none"> Buka je normalna tokom ili nakon rada. To nije znak kvara.
	Zvuk protoka: Ovo je protok rashladnog sredstva kroz uređaj. Zvuk duvanja: Ovaj zvuk se generiše da se komprimovani vazduh oslobodi u atmosferu. To je zvuk vode za odvlaživanje koja se obrađuje unutar klima uređaja. <ul style="list-style-type: none"> To su standardni simptomi. Buka će prestati.
Čuje se zvuk pucanja.	Ovaj zvuk se generiše širenjem ili skupljanjem prednjeg panela itd. usled promena temperature. <ul style="list-style-type: none"> To su standardni simptomi. Buka će prestati.
Unutrašnja jedinica ispušta neprijatan miris.	Neprijatni mirisi (kao što je dim cigarete) mogu da se apsorbuju u unutrašnju jedinicu i isprazne protokom vazduha. <ul style="list-style-type: none"> Ako neprijatan miris ne nestane, potrebno je da operete filter. Ako to ne uspe, obratite se servisnom centru radi čišćenja izmenjivača toplote.

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Unutrašnja jedinica ispušta neprijatan miris.	<p>Proverite da li to nije miris vlage koji se oslobađa iz zidova, tepiha, nameštaja ili platnenih predmeta u prostoriji.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ako miris dolazi iz zidova, tepiha, nameštaja ili platnenog predmeta, očistite ih.
Ekran na daljinskom upravljaču je bled ili nema prikaza.	<p>Da li su baterije istrošene?</p> <ul style="list-style-type: none"> Zamenite baterije novima.
	<p>Da li su baterije ubačene u suprotnim + i - smerovima?</p> <ul style="list-style-type: none"> Postarajte se da terminali + i - na baterijama budu pravilno usmereni.

Wi-Fi

Simptomi	Mogući uzrok i rešenje
Uređaj i pametni telefon nisu povezani na Wi-Fi mrežu.	<p>Lozinka za Wi-Fi na koji pokušavate da se povežete je netačna.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pronađite Wi-Fi mrežu povezanu sa pametnim telefonom i uklonite je, a zatim registrujte uređaj na aplikaciji LG ThinQ.
	<p>Mobilni podaci pametnog telefona su uključeni.</p> <ul style="list-style-type: none"> Isključite Mobilne podatke na pametnom telefonu i registrujte uređaj koristeći Wi-Fi mrežu.
	<p>Naziv bežične mreže (SSID) je pogrešno podešen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Naziv bežične mreže (SSID) trebalo bi da bude kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne koristite posebne znakove.)
	<p>Frekvencija rutera nije 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Podržana je samo frekvencija rutera od 2,4 GHz. Podesite bežični ruter na 2,4 GHz i povežite uređaj sa bežičnim ruterom. Da biste proverili frekvenciju rutera, obratite se svom pružaocu internet usluga ili proizvođaču rutera.
	<p>Udaljenost između uređaja i rutera je prevelika.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ako je rastojanje između uređaja i rutera preveliko, signal može biti slab i veza možda neće biti pravilno konfigurisana. Promenite lokaciju rutera tako da bude bliže uređaju.

Poziv za servis

Situacije u kojima je neophodno pozivanje usluge

Ako je uređaj u jednoj od sledećih situacija, pozovite servis.

- Pojava bilo kog vida neregularnosti, kao što je miris gorenja, buka itd.;
- Isključite uređaj i prekidač strujnog kola.

-
- Nikada nemojte da pokušavate da sami restartujete uređaj.
 - Glavni kabl za napajanje je previše zagrejan ili oštećen.
 - Automatska dijagnoza je generisala kod greške.
 - Voda curi iz uređaja čak i ako je nivo vlažnosti nizak.
 - Bilo koji prekidač, prekidač strujnog kola (sigurnosni, uzemljenje) ili osigurač postaje neispravan.

NAPOMENA

- Korisnik je odgovoran za rutinske provere i čišćenje da bi se izbegle loše performanse uređaja.
 - U slučajevima koji uključuju neobične ili posebne situacije i okolnosti servisiranje sme da obavlja samo obučeno servisno osoblje.
-

Beleške



KORISNIČKI PRIRUČNIK

KLIMA-UREĐAJ



Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.

HRVATSKI

Wall Mounted

www.lg.com

Autorsko pravo © 2026 LG Electronics. Sva prava pridržana

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložan izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE	3
UPUTE UPOZORENJA	3
UPUTE OPREZA	8

RAD

Prije uporabe	12
Pregled proizvoda	13

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ	16
Dijagnosticiranje aplikacijom LG ThinQ	17

ODRŽAVANJE

Čišćenje	18
Savjeti za održavanje	21

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije obraćanja službi za servis	22
Obraćanja servisnoj službi	26

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE

Sljedeće su sigurnosne smjernice namijenjene sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja nastalih zbog nesigurne ili nepravilne uporabe uređaja.

Smjernice se dijele na „UPOZORENJE” i „OPREZ” u skladu s opisanim u nastavku.

Sigurnosne poruke



Ovaj se simbol prikazuje radi ukazivanja na stvari i radnje kojima se može prouzročiti rizik.

Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i pridržavajte se uputa radi izbjegavanja rizika.



UPOZORENJE

Ovim se označava da se nepridržavanjem uputa može prouzročiti ozbiljna ozljeda ili smrt.



OPREZ

Ovim se označava da se nepridržavanjem uputa može prouzročiti manja ozljeda ili oštećenje proizvoda.

UPUTE UPOZORENJA



UPOZORENJE

- Za smanjivanje rizika od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljeda ili opekotina osoba pri uporabi ovog proizvoda pridržavajte se osnovnih mjera opreza uključujući sljedeće:

Tehnička sigurnost

- Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, no uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi

uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

- Ovim uređajem ne smiju rukovati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim ako se takve osobe nalaze pod nadzorom ili ih u uporabu ovoga uređaja upućuju osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- Ako neovlaštene osobe obavljaju ugradnju ili popravke, to može predstavljati opasnost za vas i druge.
- Informacije u ovom priručniku namijenjene su za kvalificirane servisne tehničare koji znaju sigurnosne postupke i koji su opremljeni odgovarajućim alatima i ispitnim instrumentima.
- Nečitanjem i nepridržavanjem svih uputa u ovom priručniku može se prouzročiti kvar opreme, oštećenje imovine, tjelesna ozljeda i/ili smrt.
- Rashladno sredstvo i plin koji se upotrebljava kao pjenilo u izolaciji upotrijebljene u ovom uređaju treba odložiti u otpad pridržavajući se posebnih postupaka. Obratite se serviseru ili osobi sličnih kvalifikacija prije njihova odlaganja u otpad.
- Kada treba zamijeniti kabel za napajanje, zamjenu obavlja ovlašteno osoblje uporabom isključivo originalnih zamjenskih dijelova.
- Ako se ošteti kabel za napajanje, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili osoba sličnih kvalifikacija radi sprječavanja opasnosti.
- Uređaj treba ugraditi u skladu s nacionalnim propisima za električne instalacije.
- Uređaj se mora pravilno uzemljiti.
- Ne režite i ne uklanjajte krak za uzemljenje s utikača za napajanje.
- Pričvršćivanjem žice za uzemljenje na pokrovni vijak utičnice za napajanje ne obavlja se uzemljenje uređaja osim ako je pokrovni vijak metalan i neizoliran te ako je utičnica za napajanje uzemljena kućnim ožičenjem.
- Ako niste sigurni je li klimatizacijski uređaj pravilno uzemljen, neka utičnicu i krug provjeri kvalificirani električar.

Ugradnja

- Obratite se ovlaštenom servisnom centru ako postavljate ili premještate klimatizacijski uređaj.
- Obratite se zastupniku, prodavaču, kvalificiranom električaru ili ovlaštenom servisnom centru za čišćenje ili održavanje klima-uređaja.
- Nemojte samostalno (vi kao kupac) postavljati, uklanjati ili ponovno postavljati jedinicu. Ako ugradnju ili popravak prepustite neovlaštenim osobama, dovodite sebe i druge u opasnost.
- Za radove povezane s električnim instalacijama obratite se zastupniku, prodavaču, kvalificiranom električaru ili ovlaštenom servisnom centru.
- Nemojte pokušavati raditi na električnim instalacijama ili uzemljenju ako nemate odgovarajuću dozvolu. Obratite se zastupniku za pomoć s električarskim radovima i uzemljenjem.
- Ne postavljajte uređaj na neispravan stalak za postavljanje.
- Pazite da mjesto ugradnje ne propadne s vremenom.
- Pazite da upotrebljavate samo dodatni pribor koji je proizveo LG jer je posebno namijenjen uporabi s vašom opremom i prepustite profesionalcu da ga ugradi.
- Nikad nemojte postaviti vanjsku jedinicu na pokretno postolje ili mjesto s kojeg može pasti.
- Ne postavljajte jedinicu u potencijalno eksplozivne atmosfere.
- Ne ugrađujte klimatizacijski uređaj na mjesto gdje se skladište zapaljive tekućine ili plinovi kao što su benzin, propan ili razrjeđivač boje.
- Sigurno ugradite ploču i poklopac upravljačke kutije.
- Ugradite namjensku električnu utičnicu i prekidač dozemnog spoja prije upotrebe uređaja.
- Upotrijebite standardni strujni prekidač i osigurač koji su usklađeni s nazivnim podacima klima-uređaja.
- S uređajem nemojte upotrebljavati produžni kabel s više utičnica ni adapter.

- Unutarnje/vanjske spojeve vodiča treba čvrsto i sigurno zategnuti, a kabel treba provući ispravno tako da nije izložen sili koja bi ga mogla izvući iz spojnih priključaka. Neispravni ili neučvršćeni spojevi mogu prouzročiti stvaranje topline ili požar.
- Ne spajajte žicu za uzemljenje na plinsku cijev, gromobran ili žicu za uzemljenje telefona.
- Upotrebljavajte nezapaljiv plin (dušik) za provjeravanje ima li curenja te za pročišćavanje zraka. Uporabom komprimiranog zraka ili zapaljivog plina možete prouzročiti požar ili eksploziju.

Rad

- Ne preinačujte ni ne produljujte kabel za napajanje. Ogrebotine ili guljenje izolacije na kabelima za napajanje može prouzročiti požar ili strujni udar pa te kabele treba zamijeniti.
- Provjerite da kabel za napajanje nije prljav, labav ili prekinut.
- Ne stavljajte nikakve predmete na kabel za napajanje.
- Osigurajte da se kabel za napajanje tijekom rada klima-uređaja ne može izvući niti oštetiti.
- Nikada mokrim rukama nemojte dirati, upotrebljavati niti popravljati klimatizacijski uređaj.
- Ne stavljajte ruke ni druge predmete kroz ulaz ili izlaz za zrak dok klimatizacijski uređaj radi.
- Pazite da se nitko, a posebno djeca, ne penje na vanjsku jedinicu i da je ne udara.
- Upotrebljavajte isključivo dijelove navedene na servisnom popisu dijelova. Nikada ne preinačujte opremu.
- Ne dodirujte cijev rashladnog sredstva, cijev za vodu ni unutarnje dijelove dok jedinica radi ili neposredno nakon rada.
- Nemojte ostavljati zapaljive tvari, kao što su benzin, benzen ili razrjeđivač, blizu klima-uređaja.
- Nemojte dugo upotrebljavati klimatizacijski uređaj u malom prostoru bez pravilne ventilacije.

- Obavezno dobro prozračite prostorije ako istodobno upotrebljavate klimatizacijski uređaj i uređaj za grijanje kao što je grijač.
 - Postoji mogućnost za pojavu nedostatka kisika.
- Ne blokirajte ulaz ni izlaz protoka zraka.
- Isključite napajanje ako iz klima-uređaja dopiru zvukovi, miris ili dim.
- Ako voda poplavi klimatizacijski uređaj, obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- U slučaju ispuštanja plina (kao što su freon, propan ili ukapljeni naftni plin) dobro prozračite prostorije prije ponovne upotrebe klima-uređaja.
- Zaustavite uređaj i zatvorite prozor tijekom oluje ili uragana. Po mogućnosti skinite proizvod s prozora prije nego što uragan stigne do vas.
- Korisnik mora vršiti rutinske provjere i čišćenje kako bi se spriječio nepravilan rad. U posebnim slučajevima popravke može izvršiti samo servisno osoblje.

Bežični daljinski upravljač

- Nikada u daljinski upravljač ne stavljajte kombinaciju različitih vrsta baterija ni stare i nove baterije.
- Nemojte ponovno puniti niti rastavljati baterije.
- Odložite baterije na mjesto gdje ne postoji opasnost od požara.
- Ne upotrebljavajte daljinski upravljač ako iz baterije istječe tekućina. Ako vam je odjeća ili koža bila izložena tekućini koja istječe iz baterije, operite je čistom vodom.
- Ako se tekućina koja istječe iz baterije proguta, temeljito isperite unutrašnjost usta i posavjetujte se s liječnikom.
- Nikad nemojte pustiti da se unutarnja jedinica ili daljinski upravljač smoče.

Održavanje

- Prije čišćenja ili obavljanja održavanja odspojite napajanje i pričekajte dok se ventilator ne zaustavi.

- Ventilator se tijekom rada okreće vrlo velikom brzinom.
- Ako se tijekom čišćenja unutarnjih dijelova jedinice napajanje jedinice nenamjerno uključi, postoji mogućnost ozljede.
- Uređaj se mora iskopčati iz izvora napajanja prije servisa ili zamjene dijelova.

Rashladno sredstvo

- Pridržavajte se normi odgovarajuće regije ili zemlje za rukovanje rashladnim sredstvom i klimatizacijskim uređajem te za rastavljanje klima-uređaja.
- Upotrebjavajte isključivo rashladno sredstvo navedeno na naljepnici klima-uređaja.
- Ne uvodite zrak ili plin u sustav osim navedenog rashladnog sredstva.
- Ne dodirujte rashladno sredstvo koje curi tijekom ugrađivanja ili popravljaja.
- Ako tijekom instalacije počne istjecati rashladni plin, odmah prozračite prostor.
- Provjerite je li došlo do curenjā rashladnog sredstva nakon ugrađivanja ili popravljaja proizvoda.
- Ako rashladno sredstvo procuri, obratite se zastupniku za pomoć. Ako klimatizacijski uređaj namjeravate postaviti u malu prostoriju, morate poduzeti odgovarajuće mjere kako količina iscurenog rashladnog sredstva ne bi premašila graničnu koncentraciju čak ni u slučaju curenja. Ako ispušteno rashladno sredstvo premaši graničnu koncentraciju, moglo bi doći do nesreće zbog nedostatka kisika.

UPUTE OPREZA

OPREZ

- Za smanjivanje rizika od manjih ozljeda osoba, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine pri uporabi ovog proizvoda pridržavajte se osnovnih mjera opreza uključujući sljedeće:
-

Ugradnja

- Za transport klima-uređaja upotrijebite viljuškar ili pomoć 2 ili više.
- Klimatizacijski uređaj nemojte postavljati na mjesto na kojem je izravno izložen vjetru s mora (raspršenoj morskoj vodi).
- Pravilno postavite crijevo za nesmetano ispuštanje kondenzirane vode.
- Postavite klimatizacijski uređaj na mjesto na kojemu buka vanjske jedinice ili ispušni plinovi neće smetati susjedima.
- Nakon postavljanja ili popravka na siguran način odložite ambalažne materijale kao što su vijci, čavli, plastične vrećice ili baterije u odgovarajuću ambalažu.
- Budite pažljivi prilikom otvaranja pakiranja ili postavljanja klima-uređaja.
- Posebno pazite na rubove kućišta i rebra kondenzatora i isparivača.
- Da biste spriječili vibraciju ili istjecanje vode proizvod držite u ravnini čak i prilikom postavljanja.
- Prilikom instalacije jedinice, koristite set za instalaciju isporučen s proizvodom.
- Rubovi rebara izmjenjivača topline su oštri i na njih se možete porezati. Kako se ne biste ozlijedili, nosite rukavice ili prekrijte rebra dok radite oko njih.

Rad

- Nemojte piti vodu koja je istekla iz klima-uređaja.
- Nemojte stavljati predmete u neposrednu blizinu vanjske jedinice i pazite da se lišće i drugi otpad ne gomilaju oko nje. Lišće je leglo za male životinje koje mogu ući u jedinicu. Jednom kada dospiju u jedinicu, te životinje mogu prouzročiti kvar, dim ili vatru ako dođu u dodir s električnim dijelovima.
- Ne ostavljajte klimatizacijski uređaj da radi dugo kada je razina vlažnosti veoma visoka ili kada su vrata ili prozor otvoreni.
- Ne izlažite ljude, životinje ili biljke hladnom ili toplom vjetru klima-uređaja na dulja razdoblja.

- Proizvod ne koristite za posebne svrhe, kao što je čuvanje hrane, umjetničkih djela i sl. Klimatizacijski uređaj služi u potrošačke svrhe, a ne kao precizni sustav za hlađenje. Postoji opasnost od oštećenja ili gubitka imovine.
- Nemojte uključivati strujni prekidač ni napajanje kada su prednja ploča, ormarić, gornji poklopac ili poklopac upravljačke kutije skinuti ili otvoreni.
- Nemojte otvarati prednju rešetku proizvoda dok radi. Nemojte dirati elektrostatički filter (ako je ugrađen na jedinici).
- Poduzmite mjere za sprječavanje ulaska vode u proizvod.
- Pobrinite se da u blizini vanjske jedinice nema zapreka. Nalaze li se blizu vanjske jedinice zapreke, to može smanjiti njezin radni učinak ili povećati buku tijekom rada.
- Nemojte isključiti jedinicu iz struje čim zaustavite njezin rad. Uvijek pričekajte barem pet minuta prije nego što je isključite iz struje.

Održavanje

- Upotrijebite čvrst stolac ili ljestve pri čišćenju, održavanju ili popravljanju klima-uređaja na visinama.
- Nemojte uključivati ni isključivati jedinicu ukopčavanjem odnosno iskopčavanjem utikača za napajanje.
- Nikada ne upotrebljavajte jaka sredstva za čišćenje ili otapala i ne raspršujte vodu pri čišćenju klima-uređaja. Upotrijebite mekanu krpu.
- Nikada ne dodirujte metalne dijelove klima-uređaja pri uklanjanju filtra zraka.
- Poderite i bacite u smeće sve plastične vrećice pakiranja kako se djeca ne bi igrala njima.
- Ako se proizvod dugo neće koristiti, iskopčajte utikač za napajanje ili isključite strujni prekidač.
- Nemojte naginjati jedinicu kad je uklanjate ili demontirate jer biste mogli proliti kondenziranu vodu iz unutrašnjosti.
- Redovito provjeravajte ima li oštećenja na postolju, pogotovo ako se proizvod već dugo koristi.

- Uvijek čvrsto umetnite filter. Očistite ga svaka dva tjedna ili prema potrebi češće. Prljavi filter smanjuje učinkovitost klima-uređaja i mogao bi prouzročiti kvar ili oštećenje proizvoda.

RAD

Prije uporabe

Napomene za rad


- Namjestite smjer protoka zraka okomito ili vodoravno za cirkuliranje unutarnjeg zraka.
- Ubrzajte ventilator za brže hlađenje ili zagrijavanje unutarnjeg zraka tijekom kratkog razdoblja.
- Isključite uređaj i periodično otvarajte prozore radi provjetravanja. Može se smanjiti kvaliteta zraka zatvorenog prostora ako se uređaj upotrebljava dulje razdoblje.
- Očistite filter zraka svaka 2 tjedna. Prašinom i nečistoćama prikupljenim filtrom zraka može se blokirati protok zraka ili smanjiti radni učinak uređaja.

Prijedlozi za uštedu energije

- Pazite da prekomjerno ne ohladite prostor. To može biti štetno za zdravlje i možete potrošiti više električne struje.
- Blokirate sunčevu svjetlost roletama ili zastorima dok upotrebljavate uređaj.
- Držite vrata ili prozore čvrsto zatvorenima dok upotrebljavate uređaj.

Pregled proizvoda

Zidno ugrađena jedinica



1 Filtar zraka

Upotrebljava se za smanjivanje prašine u zraku.

2 Odušci za dovod zraka

Upotrebljavaju se za „uzimanje“ zraka iz prostorije.

3 Odušci za odvod zraka

Upotrebljava se za cirkuliranje zraka natrag u prostoriju pri željenoj temperaturi.

4 Deflektor zraka (krilo gore-dolje)

Upotrebljava se za namještanje smjera protoka zraka gore ili dolje.

5 Deflektor zraka (rebro lijevo-desno)

Upotrebljava se za namještanje smjera protoka zraka lijevo ili desno.

6 Gumb za napajanje

Upotrebljava se za uključivanje ili isključivanje proizvoda.

7 Prikaz proizvoda i prijamnik bežičnog daljinskog upravljača


Upotrebljava se za prikazivanje zadane temperature i radnog statusa te sadrži prijamnik za bežični daljinski upravljač.

NAPOMENA

- Broj i položaj dijelova mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.
- Značajke se mogu mijenjati ovisno o vrsti modela.

Prikaz

Možete provjeriti razne funkcije proizvoda na prikazu unutarnje jedinice.



1 Segmentni prikaz

Prikazuje zadanu temperaturu i podfunkcije.

2 Odmrzavanje

Prikazuje se kada je funkcija odmrzavanja uključena.

3 Napajanje i automatsko ponovno pokretanje

Prikazuje se kada se proizvod uključi ili kada radi.

Prikazuje se kada se proizvodom postavi ili otkaže funkcija automatskog ponovnog pokretanja.

4 Funkcija Wi-Fi*1

Prikazuje se kada je funkcija mreže Wi-Fi uključena.

*1 Funkcija je dostupna samo na nekim modelima.

5 Funkcija brojača vremena


Prikazuje se kada je funkcija brojača vremena postavljena.

Ručni rad

Ako bežični daljinski upravljač nije dostupan, uključite ili isključite uređaj pritiskanjem gumba za **napajanje** 1 na unutarnjoj jedinici.

1 Otvorite krilo koje se pomiče gore-dolje.

2 Pritisnite gumb za **Napajanje** 1.




NAPOMENA

- Koračni je motor možda u kvaru ako se krilo za pomicanje gore-dolje brzo otvara.
- Brzina ventilatora zadano se postavlja na visoku vrijednost.
- Značajke se mogu mijenjati ovisno o vrsti modela.
- Nije moguće mijenjati temperaturu pri uporabi gumba za **Napajanje 1**.
- Za modele namijenjene samo za hlađenje temperatura se zadano postavlja na 22 °C.
- Za modele namijenjene za hlađenje i grijanje temperatura se zadano postavlja na vrijednost između 22 °C i 24 °C.

Postavka automatskog ponovnog pokretanja

- 1 Otvorite krilo koje se pomiče gore-dolje.
- 2 Pritisnite gumb za **Napajanje 1** i držite ga pritisnutim otprilike 6 sekundi.
- 3 Kada se uređajem dva puta oglasi zvučni signal, otpustite gumb za **napajanje 1**. Lampica blješti. To se ponavlja 4 puta.



Vraćanje prethodnih postavki

Kada se klimatizacijski uređaj ponovno uključi nakon prekida dovoda napajanja, funkcijom za automatsko pokretanje vraćaju se prethodne postavke.

Pri prvoj uporabi uređaja postavlja se funkcija za automatsko ponovno pokretanje. Možete otkazati i postaviti funkciju pritiskanjem gumba za **napajanje 1** na unutarnjoj jedinici.

Otkazivanje automatskog ponovnog pokretanja

- 1 Otvorite krilo koje se pomiče gore-dolje.
- 2 Pritisnite gumb za **Napajanje 1** i držite ga pritisnutim otprilike 6 sekundi.
- 3 Kada se uređajem dva puta oglasi zvučni signal, otpustite gumb za **Napajanje 1**. Lampica će bljeskatii dva puta. To se ponavlja 4 puta.

NAPOMENA

- Značajka se može promijeniti ovisno o vrsti modela.
- Ako pritisnete gumb za **Napajanje 1** i držite ga pritisnutim od 3 do 5 sekundi, umjesto 6 sekundi, uređaj se prebacuje na testni rad. U testnom radu uređajem se ispuhuje jak rashladni zrak 18 minuta, a zatim 4 puta na tvornički zadane postavke.

PAMETNE FUNKCIJE

Aplikacija LG ThinQ

Značajka je dostupna samo na modelima s Wi-Fi-jem.

Aplikacija **LG ThinQ** omogućava komuniciranje s uređajem uporabom pametnog telefona.

Značajke aplikacije LG ThinQ

Komunicirajte s uređajem putem pametnog telefona uporabom praktičnih pametnih značajki.

• Smart Diagnosis

- Ako se pojavi problem pri uporabi uređaja, značajkom Smart Diagnosis možete dijagnosticirati problem.

• Postavke

- Omogućuje postavljanje različitih mogućnosti na uređaju i u aplikaciji.


NAPOMENA

- U sljedećim slučajevima morate ažurirati podatke o mreži za svaki uređaj u aplikaciji **LG ThinQ** u izborniku **kartica uređaja** → **Postavke** → **Promijenite mrežu**.
 - bežični usmjerivač je promijenjen
 - lozinka bežičnog usmjerivača je promijenjena
 - pružatelj internetskih usluga je promijenjen
- Aplikacija je podložan promjenama u svrhu poboljšanja uređaja bez prethodne obavijesti korisnicima.
- Funkcije mogu varirati ovisno o modelu.


Prije uporabe aplikacije LG ThinQ

- 1 Provjerite udaljenost između uređaja i bežičnog usmjerivača (Wi-Fi mreža).
 - Ako je udaljenosti između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal slabi. Može trebati dulje vrijeme za priključivanje ili možda instalacija aplikacije ne uspije.

- 2 Isključite funkciju **Mobilni podaci** ili **Mrežni podaci** na svom pametnom telefonu.



- 3 Povežite svoj pametni telefon s bežičnim usmjerivačem.



NAPOMENA

- Za potvrđivanje Wi-Fi veze provjerite svijetli li indikator za Wi-Fi na upravljačkoj ploči.
- Aplikacija **LG ThinQ** nije odgovorna ni za kakvo stvaranje problema s mrežnom vezom niti za neispravnosti, nastanak kvarova ili pogrešaka prouzročeni mrežnom vezom.
- Okolno bežično okruženje može uzrokovati spori rad bežične mreže.
- Ako je udaljenosti između uređaja i bežičnog usmjerivača prevelika, signal slabi. Može trebati dulje vrijeme za priključivanje ili možda instalacija aplikacije ne uspije.
- Ako imate poteškoća pri povezivanju s mrežom Wi-Fi, možda je uređaj predaleko od usmjerivača. Kupite repetitor za mrežu Wi-Fi (proširivač dometa) za poboljšavanje jačine signala mreže Wi-Fi.
- Mrežna veza možda neće ispravno raditi, ovisno o pružatelju usluga pristupa internetu.

- Wi-Fi veza ne možda neće uspostaviti ili može biti prekinuta zbog okoline kućne mreže.
- Ako se uređaj ne može povezati zbog problema s prijenosom bežičnog signala, iskopčajte uređaj i pričekajte otprilike minutu prije ponovnog pokušavanja.
- Naziv bežične mreže (SSID) treba biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne upotrebljavajte posebne znakove.)
- Korisničko sučelje (UI) pametnog telefona može se razlikovati ovisno o mobilnom operacijskom sustavu (OS) i proizvođaču.
- Ako je sigurnosni protokol usmjerivača postavljen na **WEP**, možda nećete moći postaviti mrežu. Promijenite sigurnosni protokol (preporučuje se **WPA2**) i ponovno povežite proizvod.

Izjava o izlaganju radiofrekvencijskom zračenju (RF)

- Opremu treba ugrađivati i upotrebljavati na minimalnoj udaljenosti od 20 cm od ljudskog tijela.

Dijagnosticiranje aplikacijom LG ThinQ

Uporaba aplikacije LG ThinQ za dijagnosticiranje problema

Ako imate problema s uređajem opremljenim funkcijom mreže Wi-Fi, njime se mogu prenijeti podatci za rješavanje problema pametnom telefonu s aplikacijom **LG ThinQ**.

- Pokrenite aplikaciju **LG ThinQ** i odaberite značajku **Smart Diagnosis** u izborniku. Pridržavajte se uputa navedenih u aplikaciji **LG ThinQ**.

Instaliranje aplikacije LG ThinQ

Potražite aplikaciju **LG ThinQ** u trgovinama Google Play Store ili Apple App Store na pametnom telefonu. Pridržavajte se uputa za preuzimanje i instaliranje aplikacije.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za dobivanje izvornog koda prema licencama GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog koda koje imaju obvezu otkriti izvorni kod koji se nalazi u ovom proizvodu i za pristup svim navedenim uvjetima licenciranja i obavijestima o autorskim pravima posjetite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda uz određenu naknadu troškova takve distribucije. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ova je ponuda valjana za svakoga tko te podatke primi u razdoblju od tri godine nakon naše posljednje isporuke ovog proizvoda.

ODRŽAVANJE

Čišćenje

Interval čišćenja


⚠ UPOZORENJE

- Prije čišćenja ili obavljanja održavanja odspojite napajanje i pričekajte dok se ventilator ne zaustavi.

Čišćenje uređaja

Ako se uređaj ne upotrebljava dulje vrijeme, osušite uređaj da biste ga održali u najboljem stanju. Redovito čistite uređaj za održavanje optimalnog radnog učinka i radi sprječavanja mogućeg kvara.

- Sušite uređaj **ventilatorom** od 3 - 4 sata i odvojite napajanje. Ako vlaga ostane u komponentama uređaja moguće je unutarnje oštećenje.
- Prije ponovne uporabe uređaja sušite unutarnje komponente uređaja u načinu rada s **ventilatorom** od 3 do 4 sata. Time doprinosite smanjivanju mirisa koji nastaje zbog vlage.



- ① Filtar zraka

NAPOMENA

- Značajka se može razlikovati ovisno o vrsti modela.

Vrsta	Opis	Interval
	Očistite površinu unutarnje jedinice mekom i suhom tkaninom.	Redovito
Unutarnja jedinica	Stručnjak mora očistiti posudu za ispušt kondenzata.	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora očistiti cijev za ispušt kondenzata.	Svakih 4 mjeseci
	Zamijenite baterije bežičnog daljinskog upravljača.	Jedanput godišnje

Vrsta	Opis	Interval
Vanjska jedinica	Stručnjak mora očistiti zavojnice izmjenjivača topline i oduške ploče. (Posavjetujte se s tehničarom.)	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora očistiti ventilator.	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora očistiti posudu za ispuštanje kondenzata.	Jedanput godišnje
	Stručnjak mora provjeriti je li sklop ventilatora čvrsto sastavljen.	Jedanput godišnje
	Očistite električne komponente komprimiranim zrakom.	Jedanput godišnje

Čišćenje filtra

Vrsta	Opis	Interval
Filtar zraka	Očistite usisivačem ili ručno operite.	2 tjedna

NAPOMENA


- Nikada ne upotrebljavajte vodu topliju od 40 °C kada čistite filtre jer time možete prouzročiti promjenu oblika ili promjenu boje.
- Nikada ne upotrebljavajte hlapive tvari kada čistite filtre jer time možete oštetiti površinu uređaja.

Čišćenje filtra zraka

NAPOMENA


- Ne savijajte filtar zraka jer ga možete slomiti.
- Sastavite pravilno filtar zraka da biste spriječili prodiranje prašine i drugih tvari u proizvod.

- 1 Isključite napajanje uređaja.
- 2 Potražite ručice filtra zraka na gornjoj prednjoj strani proizvoda.




- 1 Ručice
- 2 Filtar zraka


- 3 Malo povucite ručice prema gore, a zatim podignite cijeli filtar da biste ga uklonili.




- 4 Očistite filtar zraka usisavačem ili ga operite mlakom vodom i blagim deterdžentom.




- 5 Osušite filtar u sjeni.




- 6 Umetnite jezičke na filtru zraka u utore na stražnjoj strani prednje ploče.



- 7 Gurajte jezičke prema dolje dok ne začujete zvuk klika.



- 8 Da biste bili sigurni da ste pravilno sastavili filtar, pritisnite duž cijele prednje dužine filtra.



Savjeti za održavanje

Prije dugog razdoblja neuporabe

- 1 Pustite da klimatizacijski uređaj radi dva-tri sata u **načinu rada s ventilatorom**.
 - Time će se osušiti unutarnji mehanizmi.
- 2 Isključite uređaj.
- 3 Isključite strujni prekidač.

Nakon dugog razdoblja neuporabe

- 1 Očistite filter zraka i stavite ga u unutarnju jedinicu.
- 2 Uvjerite se da ništa ne blokira dovod i odvod zraka na unutarnjoj/vanjskoj jedinici.
- 3 Provjerite je li žica za uzemljenje pravilno spojena.
 - Žica za uzemljenje mogla bi biti spojena na bočnoj strani unutarnje jedinice.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije obraćanja službi za servis

Provjerite sljedeće prije nego što se obratite servisnom centru. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se lokalnom servisnom centru.

NAPOMENA

- Neke se funkcije možda ne podržavaju ovisno o modelu.

Funkcija za samodijagnozu

Uređaj ima ugrađenu funkciju za **samodijagnozu**. Ako nastane pogreška, indikator LED unutarnje jedinice bljješti u intervalima od 2 sekunde. Ako se to dogodi, obratite se svom lokalnom zastupniku ili servisnom centru.

Rad

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne radi normalno.	Miris gorenja i čudni zvukovi dopiru iz uređaja. <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj, isključite ili odvojite električno napajanje i obratite se servisnom centru.
	Voda curi iz unutarnje jedinice čak i kada je razina vlage niska. <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj, isključite ili odvojite električno napajanje i obratite se servisnom centru.
	Oštećen je kabel za napajanje ili se njime stvara prekomjerna toplina. <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj, isključite ili odvojite električno napajanje i obratite se servisnom centru.
	Sklopka, strujni prekidač (sigurnost, uzemljenje) ili osigurač ne rade pravilno. Je li pregorio osigurač ili iskočio strujni prekidač? <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj, isključite ili odvojite električno napajanje i obratite se servisnom centru.
	Uređajem se stvara kôd pogreške na temelju samodijagnoze. <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj, isključite ili odvojite električno napajanje i obratite se servisnom centru.
Nije moguće namjestiti brzinu ventilatora.	Odabran je način rada sa zračnim mlazom ili način rada za automatski rad. <ul style="list-style-type: none"> • U nekim načinima rada ne možete namjestiti brzinu ventilatora. Odaberite način rada u kojem možete namjestiti brzinu ventilatora.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Nije moguće namjestiti brzinu ventilatora.	<p>Strujanje zraka koje stvara klimatizacijski uređaj može se automatski podešavati tijekom rada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kada klimatizacijski uređaj postigne postavljenu temperaturu smanjuje brzinu strujanja zraka kako bi se tijekom grijanja spriječilo stvaranje struje hladnog zraka odnosno kako bi se tijekom hlađenja na najmanju mjeru smanjila potrošnja energije i promjena vlažnosti u zatvorenom prostoru.
Nije moguće namjestiti temperaturu.	<p>Odabran je način rada s ventilatorom ili način rada sa zračnim mlazom.</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nekim načinima rada ne možete namjestiti temperaturu. Odaberite način rada u kojem možete namjestiti temperaturu.
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.	<p>Uređaj se iznenadno isključio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funkcija Mjerač vremena isključen možda je istekla, a time se isključuje uređaj. Provjerite postavke brojača vremena.
	<p>Jeste li pogriješili u postavkama rada mjerača vremena?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pravilno postavite mjerač vremena.
	<p>Tijekom rada došlo je do prekida napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pričekajte da se ponovno uključi napajanje. Ako ste omogućili funkciju za automatsko ponovno pokretanje, uređaj nastavlja s posljednjom radnom operacijom nekoliko minuta nakon uključivanja napajanja.
Uređaj ne radi.	<p>Osigurač je pregorio ili je električno napajanje blokirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zamijenite osigurač ili provjerite je li strujni prekidač iskočio.
	<p>Uređaj je iskopčan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provjerite je li kabel za napajanje uključen u utičnicu ili jesu li izolatori napajanja uključeni.
	<p>Došlo je do prekida napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isključite uređaj kada nastane prekid napajanja. • Kada se napajanje vrati, pričekajte 3 minute, a zatim uključite uređaj.
	<p>Napon je previsok ili prenizak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provjerite je li strujni prekidač iskočio.
	<p>Uređaj se automatski isključio u unaprijed zadano vrijeme.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uključite uređaj.
	<p>Usmjerenje baterije u bežičnom daljinskom upravljaču nije pravilno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pobrinite se da se baterije pravilno umetnu u bežični daljinski upravljač. • Ako ste pravilno postavili baterije, a uređaj i dalje ne radi, zamijenite baterije i pokušajte ponovno.
	<p>Blokira li što oduške za dovod ili odvod zraka na unutarnjoj jedinici?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uklonite zapreke.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne ispušta hladan zrak.	Zrak ne cirkulira pravilno. <ul style="list-style-type: none"> Pobrinite se da nema zastora, roleta ili namještaja kojima se blokira prednja strana uređaja.
	Filtar zraka prljav je. <ul style="list-style-type: none"> Očistite filtara zraka svaka 2 tjedna. Pogledajte „Čišćenje filtra zraka“ za više informacija.
	Sobna temperatura previsoka je. <ul style="list-style-type: none"> Tijekom ljeta potpuno hlađenje zatvorenog prostora može potrajati. U tom slučaju odaberite način rada sa zračnim mlazom za brže hlađenje unutarnjeg zraka.
	U prostoriji je možda bilo vrlo vruće kad se klimatizacijski uređaj u prostoriji prvi put uključio. <ul style="list-style-type: none"> Pustite da se ohladi.
	Hladan zrak izlazi iz prostorije. <ul style="list-style-type: none"> Pobrinite se da hladan zrak ne izlazi kroz ventilacijske otvore u prostoriji.
	Željena temperatura viša je od trenutačne temperature. <ul style="list-style-type: none"> Postavite željenu temperaturu na razinu nižu od trenutačne temperature.
	U blizini se nalazi izvor grijanja. <ul style="list-style-type: none"> Izbjegavajte uporabu generatora topline kao što su električne pećnice ili plinski plamenici dok radi klimatizacijski uređaj.
	Odabran je način rada s ventilatorom. <ul style="list-style-type: none"> Tijekom načina rada s ventilatorom zrak puše iz uređaja, a da se njime ne hladi ili zagrijava unutarnji zrak. Prebacite način rada na hlađenje.
	Vanjska je temperatura previsoka. <ul style="list-style-type: none"> Hlađenje možda nije dovoljno.
Uređajem se ne ispušta topli zrak.	Kada se pokrene način rada za grijanje, krilo je gotovo zatvoreno i zrak ne izlazi čak i ako vanjska jedinica radi. <ul style="list-style-type: none"> To je uobičajeno. Pričekajte dok se uređajem ne stvori dovoljno toplog zraka za puhanje kroz unutarnju jedinicu.
	Vanjska je jedinica u načinu rada za odmrzavanje. <ul style="list-style-type: none"> U načinu rada za grijanje, led i mraz nakupljaju se na zavojnicama kada se smanji vanjska temperatura. Načinom rada za odmrzavanje smanjuje se sloj mraza na zavojnici, a završava za otprilike 15 minuta.
	Vanjska je temperatura preniska. <ul style="list-style-type: none"> Grijanje možda nije dovoljno.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Klimatizacijski uređaj mijenja protok zraka za vrijeme rada.	Kad uređaj postigne željenu temperaturu, smanjuje brzinu protoka zraka kako bi se tijekom grijanja spriječilo stvaranje struje hladnog zraka odnosno kako bi se tijekom hlađenja potrošnja energije i promjena vlažnosti u zatvorenom prostoru svele na najmanju moguću mjeru. <ul style="list-style-type: none"> To je normalna pojava.
Čini se da iz klima-uređaja curi kondenzat.	Do kondenzacije dolazi kad se protokom zraka iz klima-uređaja hladi topli zrak u prostoriji. <ul style="list-style-type: none"> To je normalna pojava.

Radni učinak

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Unutarnja jedinica radi čak i nakon isključivanja uređaja.	Radi funkcija za automatsko čišćenje. <ul style="list-style-type: none"> Dopustite da funkcija za automatsko čišćenje nastavi raditi jer se njom smanjuje preostala vlaga u unutarnjoj jedinici. Ako ne želite tu funkciju, možete isključiti unutarnju jedinicu.
Izlaznim otvorom zraka na unutarnjoj jedinici ispušta se maglica.	Ohlađenim zrakom uređaja stvara se maglica. <ul style="list-style-type: none"> Kada se sobna temperatura smanji, ta pojava nestaje.
Voda curi iz vanjske jedinice.	Pri zagrijavanju kondenzirana voda kapa iz izmjenjivača topline. <ul style="list-style-type: none"> Postavite ispusno crijevo ispod bazne posude. Obratite se ugraditelju.
Prisutna je buka ili vibracija.	Možete čuti zvuk klika kada se uređaj pokrene ili zaustavi zbog pomicanja prekretnog ventila. Zvuk škripanja: plastični dijelovi unutarnje jedinice škripe kada se smanjuju ili proširuju zbog iznenadnih promjena temperature. <ul style="list-style-type: none"> Buka je uobičajena tijekom rada ili nakon njega. Nije riječ o kvaru.
	Zvuk protjecanja: riječ je o protoku rashladnog sredstva kroz uređaj. Zvuk puhanja: riječ je o zvuku koji nastaje pri ispuštanju stlačenog zraka u atmosferu. To je zvuk obrade vode za odvlaživanje unutar klima-uređaja. <ul style="list-style-type: none"> Riječ je o normalnim pojavama. Buka će prestati.
Čuje se pucketanje.	To je zvuk koji nastaje širenjem ili sužavanjem prednje ploče i sl. zbog promjena temperature. <ul style="list-style-type: none"> Riječ je o normalnim pojavama. Buka će prestati.
Iz unutarnje jedinice dopire miris.	Mirisi (kao što je dim cigarete) mogu se apsorbirati u unutarnju jedinicu i ispustiti s protokom zraka. <ul style="list-style-type: none"> Ako miris ne nestane, trebate oprati filtar. Ako se time ne riješi problem, obratite se servisnom centru za čišćenje izmjenjivača topline.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Iz unutarnje jedinice dopire miris.	Uvjerite se da nije riječ o mirisu vlage koji dopire iz zidova, saga, namještaja ili odjeće u prostoriji. <ul style="list-style-type: none"> Ako miris dopire iz zidova, saga, namještaja ili odjeće, očistite ih.
Prikaz na daljinskom upravljaču slabo se vidi ili se uopće ne vidi.	Jesu li se baterije ispraznile? <ul style="list-style-type: none"> Zamijenite baterije novima.
	Jesu li baterije umetnute s polovima + i - u suprotnom smjeru? <ul style="list-style-type: none"> Uvjerite se da su polovi + i - na baterijama pravilno okrenuti.

Wi-Fi

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Vaš uređaj i pametni telefon nisu povezani s mrežom Wi-Fi.	Lozinka mreže Wi-Fi s kojom se pokušavate povezati netočna je. <ul style="list-style-type: none"> Pronađite mrežu Wi-Fi povezanu s pametnim telefonom i uklonite je, a zatim registrirajte uređaj u aplikaciji LG ThinQ.
	Uključeni su mobilni podaci vašeg pametnog telefona. <ul style="list-style-type: none"> Isključite mobilne podatke pametnog telefona i registrirajte uređaj uporabom bežične mreže Wi-Fi.
	Naziv bežične mreže (SSID) nepravilno je postavljen. <ul style="list-style-type: none"> Naziv bežične mreže (SSID) treba biti kombinacija engleskih slova i brojeva. (Ne upotrebljavajte posebne znakove.)
	Frekvencija usmjerivača nije 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none"> Podržava se samo usmjerivač frekvencije od 2,4 GHz. Postavite bežični usmjerivač na 2,4 GHz i spojite uređaj na bežični usmjerivač. Za provjeravanje frekvencije usmjerivača obratite se pružatelju internetskih usluga ili proizvođaču usmjerivača.
	Udaljenost je između uređaja i usmjerivača prevelika. <ul style="list-style-type: none"> Ako je udaljenost između uređaja i usmjerivača prevelika, signal može biti slab i veza možda nije pravilno konfigurirana. Pomaknite položaj usmjerivača da bude bliže uređaju.

Obraćanja servisnoj službi

Situacije u kojima je potrebno nazvati servis

Ako na uređaju primijetite nešto od sljedećeg, nazovite servis.

- Na primjer, bilo što neuobičajeno poput mirisa gorenja, glasnih zvukova itd.
 - Isključite uređaj i strujni prekidač.
 - Nikad nemojte sami popravljati ili ponovno pokretati uređaj.

- Glavni kabel napajanja je prevruć ili oštećen.
- Šifra pogreške generira se nakon samodijagnoze.
- Voda curi iz uređaja čak i kad je vlažnost niska.
- Sklopka, strujni prekidač (sigurnost, uzemljenje) ili osigurač ne rade ispravno.

NAPOMENA

- Korisnik je odgovoran za rutinske provjere i čišćenje kako uređaj ne bi loše radio.
 - U neuobičajenim i posebnim situacijama i okolnostima servis smije obaviti samo kvalificirano servisno osoblje.
-

Bilješka



BRUKSANVISNING

LUFTKON- DITIONERARE



Läs denna bruksanvisning noggrant innan apparaten används och spara den för framtida bruk.

SVENSKA

Wall Mounted

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. All Rights Reserved

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det kan finnas bilder eller innehåll i denna bruksanvisning som skiljer sig från modellen du köpt.

Denna bruksanvisning är föremål för revidering av tillverkaren.

SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING	3
SÄKERHETSANVISNINGAR.....	3
SKYDDSANVISNINGAR.....	9

DRIFT

Före användning	12
Produktöversikt.....	13

SMARTA FUNKTIONER

Applikationen LG ThinQ	16
Diagnos för användning av LG ThinQ	17

UNDERHÅLL

Rengöring	18
Tips för underhåll.....	21

FELSÖKNING

Innan du tillkallar service	22
Ring efter service.....	27

SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING

Följande säkerhetstriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda risker och skador till följd av osäker eller felaktig användning av produkten.

Riktlinjerna är uppdelade i "VARNING" och "FÖRSIKTIGHET" enligt beskrivning nedan.

Säkerhetsmeddelanden



Denna symbol indikerar situationer och åtgärder för vilka risker föreligger.

Läs avsnitt med denna symbol noggrant och följ anvisningarna för att undvika risker.



VARNING

Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger om anvisningarna inte följs.



FÖRSIKTIGHET

Indikerar att risk för lätta personskador eller skador på produkten föreligger om anvisningarna inte följs.

SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING

- För att minska risken för explosion, brand, dödsfall, elstötar, personskador eller skållning när man använder denna produkt, ska man vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, däribland:

Teknisk säkerhet

- Denna apparat kan användas av barn 8 år gamla eller äldre samt personer med sänkt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om dessa övervakas eller har

erhållit instruktioner i hur apparaten används säkert, samt förstår de risker detta medför. Barn får ej leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får ej utföras av barn utan övervakning.

- Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur enheten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
- Installation eller reparationer utförd av obehöriga personer kan utgöra fara för dig och andra.
- Informationen som finns i manualen är avsedd för användning av kvalificerade säkerhetstekniker som är bekanta med säkerhetsförfaranden och utrustade med rätta verktyg och testinstrument.
- Underlåtenhet att läsa och följa samtliga instruktioner i denna manual kan orsaka att utrustningen inte fungerar som den ska, skada på egendom, personskador och/eller dödsfall.
- Gasen som används för kylning och isolering i enheten kräver särskilda metoder för bortskaffande. Rådgör med en serviceagent eller en liknande kvalificerad person innan du gör dig av med dem.
- När nätsladden ska bytas ut ska åtgärden utföras av behörig personal och endast med genuina reservdelar.
- Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, eller dennes servicetekniker eller en annan kvalificerad person för att undvika fara.
- Apparaten ska installeras i enlighet med gällande nationella bestämmelser.
- Denna enhet måste vara korrekt jordad.
- Skär inte av eller ta bort jordningsstiftet från strömkontakten.
- När adaptorns jordterminal fästes till skruven i höljet för vägguttaget jordas enheten endast om skruven i höljet är av metall och oisolerad, samt om vägguttaget är jordat genom husets elinstallation.

- Om du har några tveksamheter gällande jordningen av luftvärmepumpen, ska du be en behörig tekniker att kontrollera vägguttaget och kretsen.

Installation

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter när du installerar eller flyttar luftvärmepumpen.
- Kontakta återförsäljaren, säljaren, kvalificerad elektriker eller auktoriserat servicecenter för rengöring eller underhåll av luftkonditioneringen.
- Du ska inte installera, ta bort eller installera om enheten själv (kund). Installation eller reparationer som utförs av obehöriga personer kan innebära risker för dig och andra.
- För elarbeten, kontakta återförsäljaren, säljaren, en behörig elektriker eller ett auktoriserat servicecenter.
- Försök inte att utföra elarbete eller jordningsarbete om du inte har tillstånd att göra det. Kontakta återförsäljaren för elarbeten och jordningsarbeten.
- Installera inte produkten på en installationsplats behäftad med defekter.
- Se till att installationsområdet inte försämras med tiden.
- Se till att endast använda tillbehör från LG som är särskilt utformade för användning med utrustningen och låt dem installeras av en yrkeskunnig.
- Installera aldrig utomhusenheten på ett rörligt underlag eller en plats där den kan falla ner.
- Installera inte enheten i potentiellt explosiva atmosfärer.
- Installera inte luftkonditioneringen på en plats där det förvaras antändliga vätskor eller gaser, såsom bensin, propan eller thinner.
- Installera panelen och höljet till kontrollådan på ett säkert sätt.
- Installera ett särskilt eluttag och en jordfelsbrytare innan du använder apparaten.

- Använd en standardbrytare och en säkring som överensstämmer med luftkonditioneringens klassificering.
- Använd inte en strömkabel med flera uttag, förlängningssladd eller adapter med denna enhet.
- Anslutningarna till kablarna för inomhus- och utomhusbruk måste fästas ordentligt, och kabeln bör ledas på rätt sätt så att det inte finns någon kraft som drar kabeln från anslutningsterminalerna. Felaktiga eller lösa anslutningar kan generera värme eller orsaka brand.
- Anslut inte jordledningen till ett gasrör, en blixtleddare eller en telefonjordledning.
- Använd icke brandfarlig gas (kväve) för att kontrollera läckor och för att tömma luft. Användning av tryckluft eller brandfarlig gas kan orsaka brand eller explosion.

Drift

- Modifiera eller förläng inte strömkabeln. Repor eller flagnande isolering på strömkablarna kan leda till brand eller elektriska stötar och kablarna måste därför bytas ut.
- Se till att strömkabeln varken är smutsig, lös eller trasig.
- Placera inte några föremål på strömkabeln.
- Se till att strömkabeln inte kan dras ut eller skadas under drift.
- Vidrör, använd eller reparera aldrig luftvärmepumpen med våta händer.
- För inte in händer eller andra föremål genom luftinloppet eller utloppet medan luftvärmepumpen är i drift.
- Se till att ingen, särskilt inte barn, klättrar på eller slår på utomhusenheten.
- Se till att endast använda de delar som anges i reservdelslistan för service. Försök aldrig modifiera utrustningen.
- Rör inte kylmedelsröret, vattenröret eller några inre delar medan enheten är i drift eller omedelbart efter drift.
- Lämna inte brandfarliga ämnen som bensin, bensen eller thinner nära luftvärmepumpen.

- Använd inte luftvärmepumpen under en längre tid på ett litet område utan ordentlig ventilation.
- Se till att ventileras tillräckligt när luftvärmepumpen och en uppvärmningsenhet används samtidigt.
 - Det finns risk för syrebrist.
- Blockera inte luftflödets inlopp eller utlopp.
- Bryt strömförsörjningen om det kommer ljud, lukt eller rök från luftvärmepumpen.
- Kontakta ett auktoriserat servicecenter om luftkonditioneringen är nedsänkt i översvämningssvatten.
- I händelse av en gasläcka (som freon, propangas eller gasol) ska du ventileras tillräckligt innan du använder luftkonditioneringen igen.
- Stoppa driften och stäng fönstret under en storm eller orkan. Om det är möjligt ska du ta bort produkten från fönstret innan orkanen ankommer.
- Användaren måste utföra kontroller och rengöring rutinmässigt för att undvika felaktig prestanda. I speciella situationer får endast servicepersonal utföra reparationsarbeten.

Trådlös fjärrkontroll

- Blanda aldrig olika typer av batterier, eller gamla och nya batterier, i fjärrkontrollen.
- Ladda inte om eller ta isär batterierna.
- Släng batterierna på en plats där det inte finns någon brandrisk.
- Sluta använda fjärrkontrollen om det läcker vätska i batteriet. Om kläder eller hud utsätts för den läckande batterivätskan ska du tvätta bort den med rent vatten.
- Om den läckande batterivätskan har svalts ska du skölja insidan av munnen noggrant och kontakta en läkare.
- Låt aldrig inomhusenheten eller fjärrkontrollen bli våt.

Underhåll

- Innan du rengör eller utför underhåll ska du koppla bort strömtillförseln och vänta tills fläkten har stannat.
 - Fläkten roterar med mycket hög hastighet under drift.
 - Risk för personskada föreligger om enhetens ström slås på oavsiktligt när du rengör enhetens insida pågå.
- Enheten ska kopplas bort från strömkällan under service och vid byte av delar.

Kylmedel

- Följ standarderna i motsvarande region eller land för hantering av kylmedlet och luftkonditioneringen och för isärtagning av luftkonditioneringen.
- Använd endast det kylmedel som är specificerat på etiketten på luftvärmepumpen.
- Mata inte in luft eller gas i systemet förutom det specificerade kylmedlet.
- Vidrör inte det läckande köldmediumet under installation eller reparation.
- Vädra lokalen omedelbart om kylmedelsgas läcker ut vid installationen.
- Var noga med att kontrollera om det läcker kylmedel efter installation eller reparation av produkten.
- Vid läckage av kylmedel ska du kontakta återförsäljaren. När luftkonditioneringen ska installeras i ett litet rum är det nödvändigt att vidta lämpliga åtgärder så att mängden läckande kylmedel inte överskrider gränsen för koncentrationsnivån även när det läcker. Om kylmedel läcker ut över den begränsande koncentrationsnivån kan en olycka med syrebrist inträffa.

SKYDDSANVISNINGAR

FÖRSIKTIGHET

- För att minska risken för lindriga personskador, fel eller skada på produkten och egendom vid användande av denna produkt, ska grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas, däribland:

Installation

- Använd en gaffeltruck eller 2 eller fler personer för att transportera luftkonditioneringen.
- Installera inte luftvärmepumpen i ett område där den är direkt utsatt för havsvind (saltsprej).
- Installera dräneringsslangen ordentligt för en smidig dränering av kondensvatten.
- Installera luftkonditioneringsenheten på en plats där ljudet från utomhusenheten eller utloppsluften inte stör grannarna.
- Kassera förpackningsmaterial som skruvar, spikar, plastpåsar eller batterier på ett säkert sätt i lämpliga behållare efter installation eller reparation.
- Var försiktig när du packar upp eller installerar luftvärmepumpen.
- Var särskilt försiktig med kanterna på höljet och kondensatorns och förångarens flänsar.
- För att undvika vibrationer eller vattenläckage, nivellera produkten även vid installation.
- Använd medföljande installationsmaterial vid installation av enheten.
- Kanterna på värmeväxlarens flänsar är tillräckligt vassa för att ge upphov till skärsår. För att undvika skada ska du använda handskar eller täcka flänsarna när du arbetar nära dem.

Drift

- Drick inte avrinningsvatten från luftvärmepumpen.
- Placera inte föremål i direkt närhet till utomhusenheten och låt inte löv eller annat skräp samlas runt enheten. Löv är en grogrund för

små djur som kan ta sig in i enheten. När de väl är inne i enheten kan sådana djur orsaka funktionsstörningar, rök eller brand om de kommer i kontakt med elektriska delar.

- Låt inte luftvärmepumpen vara på för länge när luftfuktigheten är mycket hög eller när en dörr eller ett fönster har lämnats öppet.
- Utsätt inte människor, djur eller växter för den varma eller kalla luften från luftvärmepumpen under långa tidsperioder.
- Använd inte produkten för speciella ändamål, som att konservera mat eller förvara konstverk etc. Luftkonditioneringen är utformad för konsumentändamål och är inte ett precisionskylsystem. Om du gör det riskerar du skada eller förlust av egendom.
- Slå inte på strömbrytaren eller strömmen när frontpanelen, skåpet, det övre locket eller kontrollboxens lock har tagits bort eller öppnats.
- Öppna inte produktens frontgrill under drift. Rör inte det elektrostatiska filtret om enheten har utrustats med ett sådant.
- Se till att vatten inte tränger in i produkten.
- Se till att det inte finns några hinder nära utomhusenheten. Om det finns hinder i närheten av utomhusenheten kan det minska utomhusenhetens prestanda eller öka dess driftljud.
- Stäng inte av strömmen omedelbart efter att du har stoppat driften. Vänta alltid i minst fem minuter innan du stänger av strömmen.

Underhåll

- Använd en stadig pall eller stege när du rengör, underhåller eller reparerar luftvärmepumpen och den befinner sig högt upp.
- Sätt inte i eller dra ut kontakten för att slå på eller stänga av enheten.
- Använd aldrig starka rengöringsmedel, lösningsmedel och spreja aldrig vatten när du rengör luftvärmepumpen. Använd en mjuk trasa.
- Vidrör aldrig metalldelarna på luftvärmepumpen när du tar bort luftfiltret.
- Riv sönder och släng plastförpackningspåsar så att barn inte kan leka med dem.

- När produkten inte ska användas under en längre tid, koppla ur den ur eluttaget eller stäng av strömbrytaren.
- Luta inte enheten när du tar bort eller avinstallerar den. Det kondenserade vattnet inuti kan läcka ut.
- Kontrollera kontinuerligt att underlaget inte är skadat, särskilt om produkten har använts under lång tid.
- Sätt alltid i filtret ordentligt. Rengör filtret varannan vecka eller oftare om det behövs. Ett smutsigt filter minskar luftkonditioneringens effektivitet och kan orsaka funktionsfel eller skada.

DRIFT

Före användning

Anmärkningar om drift


- Justera luftflödets riktning vertikalt eller horisontellt för att cirkulera inomhusluften.
- Öka fläktens hastighet för att kyla eller värma inomhusluften snabbt och på kort tid.
- Stäng av apparaten och öppna regelbundet fönster för ventilation. Luftkvaliteten inomhus kan försämrans om apparaten används under långa perioder.
- Rengör luftfiltret en gång varannan vecka. Damm och föroreningar som samlas i luftfiltret kan blockera luftflödet eller minska apparatens prestanda.

Förslag på energisparande

- Kyl inte ned utrymmet för mycket. Detta kan vara skadligt för din hälsa och kan förbruka mer elektricitet.
- Stäng ute solljus med persienner eller gardiner medan du använder enheten.
- Håll dörrar eller fönster tätt stängda medan du använder enheten.

Produktöversikt

Väggmonterad enhet



1 Luftfilter

Minskar damm i luften.

2 Luftintagsventiler

Tar in luft från rummet.

3 Luftutloppsventiler

Cirkulerar luft tillbaka ut i rummet vid önskad temperatur.

4 Luftdeflektor (upp-/nerblad)

Justerar luftflödets riktning uppåt eller nedåt.

5 Luftdeflektor (vänster-höger ventilationsgaller)

Justerar luftflödets riktning åt vänster eller höger.

6 På/av-knapp

Sätter på eller stänger av produkten.

7 Produktdisplay och mottagare för trådlös fjärrkontroll


Visar inställd temperatur och driftstatus och innehåller mottagaren för den trådlösa fjärrkontrollen.

ANMÄRKNING

- Antalet och placeringen av delar kan variera beroende på enhetens modell.
- Funktioner kan ändras beroende på modelltyp.

Display

Du kan kontrollera olika funktioner hos produkten på inomhusenhetens display.



1 Segmentdisplay

Visar inställd temperatur och underfunktioner.

2 Avfrostning

Visas när avfrostningsfunktionen är igång.

3 På/av och autoomstart

Visas när produkten slås på eller är igång.

Visas när produkten ställer in eller avbryter autoomstartsfunktionen.

4 Wi-Fi-funktion*1

Visas när Wi-Fi-funktionen är ansluten.

*1 Denna funktion är endast tillgänglig på vissa modeller.

5 Timerfunktion


Visas när timerfunktionen är inställd.

Manuell drift

Om din trådlösa fjärrkontroll inte är tillgänglig slår du på eller av enheten genom att trycka på **På/av**-knappen 1 på inomhusenheten.

1 Öppna upp-/nerbladet.

2 Tryck på knappen **Ström** 1.



ANMÄRKNING

- Stegmotorn kan gå sönder om upp-/nerbladet öppnas snabbt.
- Fläkthastigheten är inställd på hög som standard.
- Funktioner kan ändras beroende på modelltyp.
- Temperaturen kan inte ändras när du använder knappen **Ström 1**.
- För modeller med endast kylning är temperaturen inställd på 22 °C som standard.
- För modeller med både kylning och uppvärmning är temperaturen inställd på mellan 22 °C och 24 °C som standard.

Återställ föregående inställningar

När luftkonditioneringen slås på igen efter ett strömavbrott, återställer Auto Start-funktionen de tidigare inställningarna.

När enheten används för första gången är funktionen för autoomstart inställd. Du kan avbryta och ställa in den här funktionen genom att trycka på **På/av**-knappen **1** på inomhusenheten.

Avsluta autoomstart


- 1 Öppna upp-/nerbladet.
- 2 Tryck och håll knappen **Ström 1** intryckt i 6 sekunder.
- 3 När enheten piper två gånger släpper du knappen **Ström 1**. Lampan blinkar två gånger. Detta upprepas 4 gånger.

Ställa in autoomstart

- 1 Öppna upp-/nerbladet.

- 2 Tryck och håll knappen **Ström 1** intryckt i 6 sekunder.

- 3 När enheten piper två gånger släpper du knappen **Ström 1**. Lampan blinkar. Detta upprepas 4 gånger.



ANMÄRKNING

- Funktionen kan ändras beroende på modelltyp.
- Om du trycker och håller ned knappen **Ström 1** i 3–5 sekunder, istället för 6 sekunder, växlar enheten till testdrift. I testoperationen blåser enheten ut stark kylluft i 18 minuter och återgår sedan till fabriksinställningarna.

SMARTA FUNKTIONER

Applikationen LG ThinQ

Denna funktion är endast tillgänglig på modeller med Wi-Fi.

Applikationen **LG ThinQ** gör det möjligt för dig att kommunicera med enheten via en smarttelefon.

Applikationsfunktioner för LG ThinQ

Kommunicera med enheten från en smartphone med hjälp av de praktiska smarta funktionerna.

• Smart Diagnosis

- Om det uppstår problem när du använder enheten får du hjälp att diagnostisera problemet av funktionen Smart Diagnosis.

• Inställningar

- Tillåter dig att ställa in olika alternativ för enheten och i applikationen.


ANMÄRKNING

- I följande fall måste du uppdatera nätverksinformationen för varje apparat i **LG ThinQ** applikationen under **Enhetskort** → **Inställningar** → **Ändra nätverk**.
 - trådlösa routern har ändrats
 - trådlösa routerns lösenord har ändrats
 - Internetleverantör har ändrats
- Applikationen kan modifieras för förbättring av hushållsapparaten utan notis till användare.
- Funktioner kan variera beroende på modell.


Innan du använder applikationen LG ThinQ

- 1 Kontrollera avståndet mellan utrustningen och den trådlösa routern (Wi-Fi-nätverket).
 - Om avståndet mellan enheten och den trådlösa routern är för långt blir signalen svag. Det kan ta lång tid att registrera eller misslyckas med att installera programmet.

- 2 Stäng av **mobildata** eller **mobilmätet** på din smartphone.



- 3 Anslut din smarttelefon genom den trådlösa routern.



ANMÄRKNING

- För att verifiera Wi-Fi-anslutningen, kontrollera att Wi-Fi-indikatorn på kontrollpanelen lyser.
- **LG ThinQ** ansvarar inte för eventuella problem med nätverksanslutning eller fel, felfunktioner, eller misstag som orsakas av nätverksanslutning.
- Den omgivande trådlösa miljön kan leda till att den trådlösa nätverkstjänsten blir långsam.
- Om avståndet mellan enheten och den trådlösa routern är för långt blir signalen svag. Det kan ta lång tid att registrera eller misslyckas med att installera programmet.
- Om enheten har problem vid anslutning till Wi-Fi-nätverket kan den vara för långt ifrån routern. Skaffa en Wi-Fi repeater (räckviddsutökare) för att förbättra Wi-Fi-signalens styrka.
- Nätverksanslutningen kanske inte fungerar ordentligt på grund av internetleverantören.
- Wi-Fi-anslutningen kan inte ansluta eller kan avbrytas på grund av hemmanätverkets miljö.

- enheten kan inte anslutas på grund av problem med transmissionen av den trådlösa signalen. Koppla bort enheten och försök på nytt efter några minuter.
- Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av engelska bokstäver och siffror. (Använd inte specialtecken.)
- Smarttelefonens användargränssnitt (UI) kan variera beroende på mobilens operativsystem (OS) och på tillverkaren.
- Om routerns säkerhetsprotokoll är inställt på **WEP** kan nätverksinstallationen misslyckas. Ändra säkerhetsprotokollet (**WPA2** rekommenderas) och anslut produkten igen.

Installera applikationen LG ThinQ

Sök efter applikationen **LG ThinQ** i Google Play Butik eller Apple App Store på en smartphone. Följ instruktionerna för att ladda ner och installera applikationen.

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen <https://opensource.lge.com> för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyldigheten att avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor och upphovsrättsmeddelanden.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande gäller är för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

Deklaration om exponering för radiofrekvent strålning (RF)

- Denna utrustning ska installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm från en människokropp.

Diagnos för användning av LG ThinQ

Använda LG ThinQ för att diagnostisera problem

Om det uppstår problem med din Wi-Fi-utrustade enhet kan den överföra felsökningsdata till en smartphone med applikationen **LG ThinQ**.

- Starta applikationen **LG ThinQ** och välj funktionen **Smart Diagnosis** i menyn. Följ instruktionerna i applikationen **LG ThinQ**.

UNDERHÅLL

Rengöring

Rengöringsintervall


⚠ VARNING

- Innan du rengör eller utför underhåll ska du koppla bort strömtilförseln och vänta tills fläkten har stannat.

Rengöring av enheten

Om enheten inte ska användas under en längre tid ska du torka enheten för att hålla den i bästa skick. Rengör enheten regelbundet för att bibehålla optimal prestanda och för att förhindra eventuellt haveri.

- Torka enheten i läget **Fläkt** i 3 till 4 timmar och koppla bort strömmen. Det kan bli inre skador om fukt finns kvar i enhetens komponenter.
- Innan du använder enheten igen ska du torka enhetens inre delar i läget **Fläkt** i 3 till 4 timmar. Detta kommer att bidra till att minska lukten som genereras av fukt.



① Luftfilter

ANMÄRKNING

- Funktionen kan variera beroende på modelltyp.

Typ	Beskrivning	Intervall
Inomhusenhet	Rengör inomhusenhetens yta med en mjuk, torr trasa.	Regelbundet
	Låt en yrkeskunnig rengöra dräneringsbrickan för kondensat.	En gång om året
	Låt ett proffs rengöra dräneringsröret för kondensation.	Var fjärde månad
	Byt ut batterierna till den trådlösa fjärrkontrollen.	En gång om året

Typ	Beskrivning	Intervall
Utomhusenhet	Låt ett proffs rengöra kolvarna till uppvärmningväxlaren och panelspringorna. (Konsultera en tekniker.)	En gång om året
	Låt ett proffs rengöra fläkten.	En gång om året
	Låt en yrkeskunnig rengöra dräneringsbrickan för kondensat.	En gång om året
	Låt ett proffs verifiera att hela fläktaggregatet är ordentligt åtdraget.	En gång om året
	Rengör de elektriska komponenterna med tryckluft.	En gång om året

Rengöring av filtret

Typ	Beskrivning	Intervall
Luftfilter	Rengör med dammsugare eller handtvätt.	2 veckor

ANMÄRKNING


- Använd aldrig vatten som är varmare än 40 °C när du rengör filtren. Om du gör det kan det orsaka deformation eller missfärgning.
- Använd aldrig flyktiga ämnen när du rengör filtren. Om du gör det kan ytan på apparaten skadas.

Rengöra luftfiltret

ANMÄRKNING

- Böj inte luftfiltret, eftersom det kan gå sönder.
- Montera luftfiltret ordentligt för att förhindra att damm och andra ämnen kommer in i produkten.


- 1 Stäng av strömmen till enheten.
- 2 Leta reda på vreden på luftfiltret på den övre framsidan av produkten.




① Vred

② Luftfilter


- 3 Dra vreden något uppåt och lyft sedan hela filtret för att ta bort det.




- 4 Rengör luftfiltret med en dammsugare eller tvätta det med ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel.




- 5 Torka filtret i skuggan.




- 6 För in flikarna på luftfiltret i skårorna på baksidan av frontpanelen.



- 7 Tryck ned flikarna tills de klickar på plats.



- 8 Tryck ner längs hela filtrets främre längd för att säkerställa att filtret är korrekt monterat.



Tips för underhåll

Före långa perioder utan användning

- 1 Kör luftkonditioneringen i **Fläktläge** i 2 till 3 timmar.
 - Detta kommer att torka ut de inre mekanismerna.
- 2 Stäng av enheten.
- 3 Stäng av brytaren.

Efter långa perioder utan användning

- 1 Rengör luftfiltret och installera det i inomhusenheten.
- 2 Kontrollera att luftintaget och luftutloppet på inomhus-/utomhusenheten inte är blockerade.
- 3 Kontrollera att jordledningen är korrekt ansluten.
 - Jordledningen kan anslutas till sidan av inomhusenheten.

FELSÖKNING

Innan du tillkallar service

Kontrollera följande innan du kontaktar servicecentret. Om problemet kvarstår, kontakta ditt lokala servicecenter.

ANMÄRKNING

- Beroende på modell är det möjligt att vissa funktioner inte stöds.

Funktion för självdiagnostik

Denna enhet har en inbyggd funktion för **Självdiagnostik**. Om ett fel uppstår kommer inomhusenhetens lysdiod att blinka i 2-sekundersintervaller. Om detta inträffar kontaktar du din lokala återförsäljare eller servicecentret.

Drift

Indikation	Orsak & Åtgärd
enheten fungerar inte normalt.	Brännlukt och konstiga ljud kommer från enheten. <ul style="list-style-type: none"> • Stäng av apparaten, stäng av eller koppla bort strömförsörjningen och kontakta ett servicecenter.
	Vattenläckor från inomhusenheten till och med när luftfuktigheten är låg. <ul style="list-style-type: none"> • Stäng av apparaten, stäng av eller koppla bort strömförsörjningen och kontakta ett servicecenter.
	Strömkabeln är skadad eller blir för varm. <ul style="list-style-type: none"> • Stäng av apparaten, stäng av eller koppla bort strömförsörjningen och kontakta ett servicecenter.
	En strömbrytare, en automatsäkring (säkerhet, jord) eller en säkring fungerar inte korrekt. Har säkringen gått eller har strömbrytaren ändrat läge? <ul style="list-style-type: none"> • Stäng av apparaten, stäng av eller koppla bort strömförsörjningen och kontakta ett servicecenter.
	enheten genererar en felkod från sin självdiagnostik. <ul style="list-style-type: none"> • Stäng av apparaten, stäng av eller koppla bort strömförsörjningen och kontakta ett servicecenter.
Fläkthastigheten kan inte justeras.	Lägena Hög effekt eller Autodrift är valda. <ul style="list-style-type: none"> • I vissa driftlägen kan du inte justera fläkthastigheten. Välj ett driftläge där du kan justera fläkthastigheten.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Fläkthastigheten kan inte justeras.	<p>Luftflödet som genereras av luftkonditioneringen kan justeras automatiskt under drift.</p> <ul style="list-style-type: none"> När luftkonditioneringen når den inställda temperaturen minskar den luftflödet för att undvika att blåsa kall luft vid uppvärmning, eller för att minimera energiförbrukningen och förändringar i luftfuktigheten inomhus vid kylning.
Temperaturen kan inte justeras.	<p>Lägena Fläkt eller Hög effekt är valda.</p> <ul style="list-style-type: none"> I vissa driftlägen kan du inte justera temperaturen. Välj ett driftläge där du kan justera temperaturen.
enheten stannar under drift.	<p>enheten stängs plötsligt av.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tiden för funktionen Av-timer kan ha löpt ut, vilket stänger av enheten. Kontrollera timerinställningarna.
	<p>Har timerdriften ställts in på fel sätt?</p> <ul style="list-style-type: none"> Ställ in timern på rätt sätt.
	<p>Ett strömavbrott har inträffat under drift.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vänta tills strömmen kommer tillbaka. Om du har aktiverat funktionen Autoomstart kommer din enhet att återuppta sin senaste drift flera minuter efter att strömmen återställts.
enheten fungerar inte.	<p>En säkring gick eller strömförsörjningen är blockerad.</p> <ul style="list-style-type: none"> Byt ut säkringen eller kontrollera om kretsbytare har lösts ut.
	<p>Enheten är urkopplad.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om strömsladden är ansluten till uttaget samt om strömisolatorerna är påslagna.
	<p>Ett strömavbrott har inträffat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Stäng av enheten när ett strömavbrott inträffar. När strömmen kommer tillbaka ska du vänta tre minuter och därefter starta enheten.
	<p>Spänningen är för hög eller för låg.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om kretsbytare har lösts ut.
	<p>enheten stängdes av automatiskt på en förinställd tid.</p> <ul style="list-style-type: none"> Slå på enheten.
	<p>Batteriorienteringen i den trådlösa fjärrkontrollen är felaktig.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se till att batterierna är korrekt isatta i din trådlösa fjärrkontroll. Om batterierna är korrekt placerade men enheten fortfarande inte fungerar byter du ut batterierna och försöker igen.
	<p>Är inomhusenhetens luftinlopps- eller utloppsventiler blockerade?</p> <ul style="list-style-type: none"> Ta bort det som blockerar.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Enheten avger inte kall luft.	<p>Luften cirkulerar inte korrekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se till att det inte finns några gardiner, persienner eller möbler som blockerar enhetens framsida.
	<p>Luftfiltret är smutsigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rengör luftfiltret varannan vecka. • Se "Rengöra luftfiltret" för mer information.
	<p>Temperaturen i rummet är för hög.</p> <ul style="list-style-type: none"> • På sommaren kan det ta en stund att kyla ned inomhusluften. I detta fall ska du välja läget för Hög effekt för att snabbt kyla ned inomhusluften.
	<p>Rummet kan ha varit mycket varmt när luftkonditioneringen slogs på.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vänta lite för att se om det svalnar.
	<p>Kall luft kommer ut ur rummet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se till att ingen kall luft försvinner genom rummets ventilationspunkter.
	<p>Den önskade temperaturen är högre än den inställda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ställ in den önskade temperaturen på en lägre nivå än den nuvarande temperaturen.
	<p>Det finns en uppvärmningskälla i närheten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undvik att använda uppvärmningskällor som ugnar eller gasbrännare medan luftkonditioneringen används.
	<p>Läget Fläkt är valt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I läget Fläkt blåses luft från enheten utan att varken värma upp eller kyla ned inomhusluften. • Växla driftläge till nedkylning.
	<p>Utomhustemperaturen är för hög.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det är möjligt att kylningseffekten inte är tillräcklig.
enheten släpper inte ut varm luft.	<p>När läget Uppvärmning startar är bladet nästan stängt och ingen luft kommer ut trots att utomhusenheten är igång.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det här är normalt. Vänta tills enheten har genererat tillräckligt med varm luft för att blåsa genom inomhusenheten.
	<p>Utomhusenheten är i avfrostningsläget.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I läget Uppvärmning byggs is och frost upp på spolarna när utetemperaturen sjunker. Läget Avfrostning minskar ett lager av frost på spolen och det bör vara klart på cirka 15 minuter.
	<p>Utomhustemperaturen är för låg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det är möjligt att uppvärmningseffekten inte är tillräcklig.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Luftkonditioneringen ändrar det genererade luftflödet under drift.	När enheten når önskad temperatur minskar luftflödet för att undvika att generera kallt luftflöde vid uppvärmning eller för att minimera energiförbrukningen och förändringen av inomhusfuktigheten vid kylning. <ul style="list-style-type: none"> • Detta är normalt.
Det verkar som om kondens läcker från luftkonditioneringen.	Kondens uppstår när luftflödet från luftkonditioneringen kyler den varma luften i rummet. <ul style="list-style-type: none"> • Detta är normalt.

Prestanda

Indikation	Orsak & Åtgärd
Inomhusenheten är fortfarande i drift även när enheten har stängts av.	Funktionen Autorengöring körs. <ul style="list-style-type: none"> • Låt funktionen Autorengöring fortsätta eftersom den tar bort fukt som blivit kvar inuti inomhusenheten. Om du inte vill ha kvar denna funktion kan du stänga av enheten.
Luftutgången på inomhusenheten släpper ut dimma.	Den kylda luften från enheten skapar dimma. <ul style="list-style-type: none"> • När rumstemperaturen sjunker kommer detta fenomen att försvinna.
Vatten läcker ut från utomhusenheten.	Under uppvärmning droppar det kondenserat vatten från uppvärmningsväxlaren. <ul style="list-style-type: none"> • Installera en dräneringsslang under bottenpannan. Kontakta installatören.
Det förekommer buller och vibrationer.	Ett klickande ljud kan höras när enheten startar eller stannar på grund av en rörelse från backventilen. Knarrande ljud: Plastdelarna på inomhusenheten knarrar när de krymper eller expanderar på grund av plötsliga temperaturförändringar. <ul style="list-style-type: none"> • Buller är normalt under eller efter drift. Det är inte ett tecken på funktionsfel.
	Flödande ljud: Detta är flödet av kylmedel genom enheten. Blåsande ljud: Detta ljud uppstår när tryckluft släpps ut i atmosfären. Detta är ljudet från vatten som avfuktas när det bearbetas i luftkonditionersenheden. <ul style="list-style-type: none"> • Detta är normalt. Detta ljud kommer att upphöra.
Knakande ljud hörs.	Detta ljud uppstår när frontpanelen expanderar eller dras ihop på grund av temperaturförändringar. <ul style="list-style-type: none"> • Detta är normalt. Detta ljud kommer att upphöra.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Det kommer lukt från inomhusenheten.	<p>Lukt (såsom cigarettök) kan absorberas av inomhusenheten och släppas ut med luftflödet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Om lukten inte går bort måste du rengöra filtret. Om detta inte fungerar ber du servicecentret att rengöra uppvärmningväxlaren.
	<p>Kontrollera att det inte beror på att fuktig lukt kommer från väggar, mattor, möbler eller klädesplagg i rummet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Om lukten kommer från väggar, mattor, möbler eller klädesplagg ska du rengöra dem.
Fjärrkontrollen visas svagt eller inte alls.	<p>Är batterierna urladdade?</p> <ul style="list-style-type: none"> Byt ut batterierna mot nya.
	<p>Är batterierna insatta i motsatt + och - riktning?</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att batteriernas + och - terminaler är vända åt rätt håll.

Wi-Fi

Indikation	Orsak & Åtgärd
Din enhet och smartphone är inte ansluten till Wi-Fi nätverket.	<p>Lösenordet är ogiltigt för det Wi-Fi som du försöker ansluta till.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hitta Wi-Fi-nätverket som är anslutet till din smartphone och ta bort det. Registrera därefter din enhet på LG ThinQ.
	<p>Mobildata för din smartphone har aktiverats.</p> <ul style="list-style-type: none"> Stäng av mobildata på din smartphone och registrera enheten med användning av Wi-Fi-nätverket.
	<p>Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) är inte korrekt inställt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av engelska bokstäver och siffror. (Använd inte specialtecken.)
	<p>Routerns frekvens är inte 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Endast router med frekvensen 2,4 GHz stöds. Ställ in den trådlösa routern till 2,4 GHz och anslut utrustningen till den trådlösa routern. Kontrollera routerns frekvens genom att rådfråga din internetleverantör eller routerns tillverkare.
	<p>Avståndet mellan enheten och routern är för stort.</p> <ul style="list-style-type: none"> Om avståndet mellan enheten och routern är för stort kommer signalen att vara svag och anslutningen kan konfigureras felaktigt. Flytta routern närmare enheten.

Ringer efter service

Situationer där det är nödvändigt att ringa efter service

Om apparaten befinner sig i en av följande situationer ska du ringa servicen.

- Om något onormalt inträffar, t.ex. det luktar bränt, höga ljud, etc.;
 - Stäng av enheten och strömbrytaren.
 - Försök aldrig reparera eller starta om enheten själv.
- Huvudströmkabeln är mycket varm eller skadad.
- Felkoden genereras av självdiagnos.
- Vatten läcker från apparaten även om luftfuktigheten är låg.
- Om någon brytare, strömbrytare (säkerhet, jord) eller säkringar inte fungerar som de ska.

ANMÄRKNING

- Användaren ansvarar för rutinkontroller och rengöring för att undvika försämring av enhetens prestanda.
 - Vid ovanliga eller speciella situationer och omständigheter ska service endast utföras av utbildad servicepersonal.
-

Anteckningar



BRUKERHÅNDBOK

KLIMAANLEGG



Les denne brukerveiledningen nøye før apparatet brukes, og ha den tilgjengelig som referanse til enhver tid.

NORSK

Wall Mounted

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. All Rights Reserved

INNHOLDSFORTEGNELSE

Denne håndboken kan inneholde bilder eller innhold som er forskjellig fra modellen som du har kjøpt.

Denne håndboken kan endres av produsenten.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK.....	3
ADVARSELINSTRUKSJONER.....	3
FORSIKTIGHETSINSTRUKSJONER	8

BRUK

Før bruk.....	11
Produktoversikt.....	12

SMARTFUNKSJONER

LG ThinQ-appen	15
Diagnose ved hjelp av LG ThinQ	16

VEDLIKEHOLD

Rengjøring	17
Vedlikeholdstips	20

FEILSØKING

Før du kontakter service	21
Ringer etter service.....	26

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK

Følgende sikkerhetsretningslinjer er ment å forhindre uforutsette risikoer eller skader fra usikker eller feil bruk av apparatet.

Retningslinjene er adskilt i ADVARSEL og FARE som beskrevet nedenfor.

Sikkerhetsmeldinger



Dette symbolet vises for å indikere situasjoner og handlinger som kan forårsake risiko.

Les delen med dette symbolet nøye, og følg instruksjonene for å unngå risiko.



ADVARSEL

Dette indikerer at unnlattelse av å følge instruksjonene kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.



FARE

Dette indikerer at unnlattelse av å følge instruksjonene kan forårsake mindre personskade eller skade på produktet.

ADVARSELSINSTRUKSJONER

ADVARSEL

- Følg grunnleggende forholdsregler for å redusere risikoen for eksplosjon, brann, død, elektrisk støt, personskade eller skålding for personer ved bruk av dette produktet, inkludert følgende:

Teknisk sikkerhet

- Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer med mangel på erfaring og kunnskap, hvis de har vært under tilsyn eller har fått instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår

farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

- Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har vært under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Installasjon eller reparasjoner utført av uautoriserte personer, kan utgjøre farer for deg og andre.
- Informasjonen i håndboken er ment for bruk av en kvalifisert servicetekniker som er kjent med sikkerhetsprosedyrene og utstyrt med riktige verktøy og testinstrumenter.
- Hvis du ikke leser og følger alle instruksjonene i denne håndboken, kan det føre til utstyrsvikt, skade på eiendom, personskade og/eller dødsfall.
- Kjølemiddelet og isolasjonsgassen som brukes i apparatet, krever spesielle avhendingsprosedyrer. Kontakt en servicerepresentant eller en lignende kvalifisert person før avhending av disse.
- Når strømkabelen skal skiftes ut, skal erstatningsarbeidet utføres av autorisert personell som kun bruker originale reservedeler.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dennes servicerepresentanter eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
- Apparatet skal monteres i samsvar med nasjonale kablingsforskrifter.
- Dette apparatet må være riktig jordet.
- Ikke skjær av eller fjern jordingspluggen fra støpselet.
- Festing av jordledningen til strømuttakets dekselskrue jorder ikke apparatet med mindre dekselskruen er av metall, er uisolert og strømuttaket er jordet gjennom huskablingen.
- Hvis du er i tvil om klimaenlegget er korrekt jordet, få en kvalifisert elektriker til å kontrollere strømuttaket og kretsen.

Installasjon

- Kontakt et autorisert servicesenter når du installerer eller flytter klimaanlegget.
- Kontakt forhandleren, selgeren, kvalifisert elektriker eller autorisert servicesenter for rengjøring eller vedlikehold av klimaanlegget.
- Ikke installer, fjern eller reinstaller enheten selv (kunden). Installasjon eller reparasjoner utført av uautoriserte personer kan utgjøre en fare for deg og andre.
- For elektrisk arbeid, kontakt forhandler, selger, en kvalifisert elektriker eller et autorisert servicesenter.
- Ikke prøv å utføre elektrisk arbeid eller jordingsarbeid med mindre du er kvalifisert til å gjøre det. Rådfør deg med forhandleren angående elektrisk arbeid og jordingsarbeid.
- Ikke installer produktet på en ødelagt base.
- Sørg for at installasjonsområdet ikke forringes over tid.
- Sørg for å kun bruke tilbehør laget av LG som er spesielt designet for bruk med utstyret, og få dem installert av en fagperson.
- Installer aldri utendørsenheten på en bevegelig base eller et sted der den kan falle ned.
- Ikke installer enheten i potensielt eksplosive atmosfærer.
- Ikke installer klimaanlegget på et sted der brennbare væsker eller gasser som bensin, propan eller malingtynner er lagret.
- Installer panelet og dekselet til kontrollboksen på en sikker måte.
- Installer en dedikert stikkontakt og jordfeilbryter før du bruker apparatet.
- Bruk en standard strømbryter og sikring som samsvarer med klassifiseringen til klimaanlegget.
- Ikke bruk en forgreningskontakt, skjøteledning eller adapter med dette apparatet.
- De innendørs/utendørs ledningsforbindelsene må være godt sikret, og kablen bør rutes riktig slik at det ikke er noe som trekker kablen fra tilkoblingsterminalene. Feilaktige eller løse tilkoblinger kan generere varme eller forårsake brann.

- Ikke koble jordledningen til et gassrør, en lynavlederstang eller en telefonjordledning.
- Bruk ikke-brennbar gass (nitrogen) for å se etter lekkasjer og for å tømme luft. Bruk av trykkluft eller brennbar gass kan forårsake brann eller eksplosjon.

Bruk

- Ikke modifier eller forleng strømkabelen. Riper eller avskalling av isolasjon på strømkablene kan føre til brann eller elektrisk støt, og kablene bør skiftes ut.
- Pass på at strømkabelen ikke er skitten, løs eller ødelagt.
- Ikke plasser gjenstander på strømkabelen.
- Pass på at strømkabelen ikke kan trekkes ut eller bli skadet under bruk.
- Det er ikke tillatt å berøre, betjene eller reparere klimaanlegget med våte hender.
- Ikke før hender eller andre gjenstander inn gjennom luftinntaket eller -utløpet mens klimaanlegget er i drift.
- Forsikre deg om at ingen, spesielt barn, klatrer på eller treffer utendørsenheten.
- Bruk kun de delene som er oppført i listen over servicedeler. Prøv aldri å endre utstyret.
- Ikke berør kjølemiddelrøret, vannrøret eller noen innvendige deler mens enheten er i bruk eller umiddelbart etter bruk.
- Ikke sett brennbare stoffer som bensin, benzen eller tynnere i nærheten av klimaanlegget.
- Ikke bruk klimaanlegget over lengre tid i et lite område uten skikkelig ventilasjon.
- Sørg for å ventilere tilstrekkelig når klimaanlegget og et varmeapparat, for eksempel en varmeovn, brukes samtidig.
 - Det er mulig at det oppstår oksygenmangel.
- Ikke blokker innløpet eller utløpet av luftstrømmen.

- Slå av strømforsyningen hvis det kommer støy, lukt eller røyk fra klimaanlegget .
- Kontakt et autorisert servicesenter hvis klimaanlegget er nedsenket av flomvann.
- I tilfelle en gasslekkasje (som Freon, propangass eller LP-gass), må du luften tilstrekkelig før du bruker klimaanlegget igjen.
- Stopp driften og lukk vinduet under en storm eller orkan. Hvis mulig, fjern produktet fra vinduet før orkanen kommer.
- Brukeren må utføre rutinemessige kontroller og rengjøring for å unngå mangelfull ytelse. I en spesiell situasjon er det bare servicepersonell som kan utføre reparasjonsarbeid.

Trådløs fjernkontroll

- Bland aldri forskjellige typer batterier, eller gamle og nye batterier i fjernkontrollen.
- Ikke lad opp eller demonter batteriene.
- Kast batteriene på et sted der det ikke er fare for brann.
- Stopp bruken av fjernkontrollen hvis det lekker væske fra batteriet. Hvis klærne eller huden blir eksponert for batterivæsken som lekker, vask den av med rent vann.
- Hvis den lekkende batterivæsken svelges, skyl inn siden av munnen grundig og oppsøk lege.
- La aldri innendørsenheten eller fjernkontrollen bli våt.

Vedlikehold

- Før rengjøring eller vedlikehold kobler du fra strømforsyningen og venter til viften stopper.
 - Viften roterer med veldig høy hastighet under drift.
 - Det er en mulighet for skade hvis enhetens strøm ved et uhell utløses mens du rengjør de indre delene av enheten.
- Apparatet skal kobles fra strømkilden under service og utskifting av deler.

Kjølemiddel

- Følg standardene i den tilsvarende regionen eller landet for håndtering av kjølemiddelet og klimaanlegget samt for demontering av klimaanlegget.
- Bruk kun kjølemiddelet som er angitt på klimaanleggets etikett.
- Ikke før luft eller gass inn i systemet, unntatt det angitte kjølemiddelet.
- Ikke berør det lekkende kjølemiddelet under installasjon eller reparasjon.
- Hvis det lekker kjølemiddel under installasjonen, må du ventilere området umiddelbart.
- Etter at du har installert eller reparert produktet, må du sjekke om det lekker kjølemiddel.
- Kontakt forhandleren hvis det lekker kjølemiddel. Når klimaanlegget skal installeres i et lite rom, er det nødvendig å treffe tiltak for å sikre at mengden av eventuelt lekket kjølemiddel ikke overstiger den begrensede konsentrasjonen selv ved lekkasje. Hvis kjølemiddelet lekker og overskrider den begrensede konsentrasjonen, kan det oppstå ulykker på grunn av oksygenmangel.

FORSIKTIGHETSINSTRUKSJONER

FARE

- Følg grunnleggende forholdsregler for å redusere risikoen for mindre personskader, funksjonssvikt eller skade på produktet eller eiendommen ved bruk av dette produktet, inkludert følgende:
-

Installasjon

- Bruk en gaffeltruck eller 2 eller flere personer til å transportere klimaanlegget.
- Ikke installer klimaanlegget på et område der det er direkte eksponert for havvind (saltspray).
- Installer avløpsslangen riktig for jevn drenering av vannkondens.

- Installer klimaanlegget på et sted der støyen fra utendørsenheten eller eksosgassene ikke vil være til bry for naboene.
- Etter installasjon eller reparasjon skal emballasjematerialer som skruer, spiker, plastposer og batterier, avhendes på riktig måte ved hjelp av riktig emballasje.
- Utvis forsiktighet når du pakker ut eller installerer klimaanlegget.
- Vær spesielt forsiktig med kantene på kabinettet og finnene på kondensatoren og fordamperviften.
- For å unngå vibrasjoner eller vannlekkasje, hold produktet vannrett selv når du installerer det.
- Når du installerer enheten, bruk installasjonssettet som følger med produktet.
- Kantene på varmevekslerfinnene er skarpe nok til å kuttes. For å unngå skade, bruk hansker eller dekk til finnene mens du arbeider rundt dem.

Bruk

- Ikke drikk vannet som dreneres fra klimaanlegget.
- Ikke plasser gjenstander i umiddelbar nærhet av utendørsenheten og la ikke løv og annet rusk samle seg rundt enheten. Blader er et arnested for små dyr som kan komme inn i enheten. Inne i enheten kan slike dyr forårsake funksjonsfeil, røyk eller brann hvis de kommer i kontakt med elektriske deler.
- Ikke kjør klimaanlegget i lang tid når luftfuktigheten er svært høy eller med en åpen dør eller et åpent vindu.
- Ikke utsett mennesker, dyr eller planter for kald eller varm luft fra klimaanlegget i lengre perioder.
- Ikke bruk produktet til spesielle formål, som for eksempel konservering av matvarer, kunstverk osv. Klimaanlegget er designet for forbrukerformål, og er ikke et presisjonskjølesystem. Det er fare for skade eller tap av eiendom.
- Ikke slå på bryteren eller strømmen når frontpanelet, skapet, toppdekselet eller kontrollboksdekselet er fjernet eller åpnet.

- Ikke åpne frontgrillen på produktet under drift. Ikke berør det elektrostatiske filteret, hvis enheten er utstyrt med det.
- Pass på at det ikke kommer vann inn i produktet.
- Sørg for at det ikke er noen hindringer i nærheten av utendørsenheten. Tilstedeværelsen av hindringer i nærheten av utendørsenheten kan redusere ytelsen til utendørsenheten eller øke driftslyden.
- Ikke slå av strømmen umiddelbart etter at drift er stoppet. Vent alltid i minst fem minutter før du slår av strømmen.

Vedlikehold

- Bruk en solid krakk eller stige ved rengjøring, vedlikehold eller reparasjon av klimaanlegget i en høyde.
- Ikke slå enheten av eller på ved å trekke ut eller sette inn strømkabelen.
- Bruk aldri sterke rengjøringsmidler, løsemidler eller vannstråler når du rengjør klimaanlegget. Bruk en myk klut.
- Du må aldri berøre metalldelene på klimaanlegget når du fjerner luftfilteret.
- Riv i stykker og kast plastemballasjeposer slik at barn ikke kan leke med dem.
- Når produktet ikke skal brukes på lang tid, koble fra strømforsyningsstøpselet eller slå av bryteren.
- Ikke vipp enheten når du fjerner eller avinstallerer den. Kondensvannet i enheten kan lekke ut.
- Sjekk fundamentet for skader med jevne mellomrom, spesielt hvis produktet har vært i bruk over lengre tid.
- Sett alltid filteret på plass på en sikker måte. Rengjør filteret hver annen uke eller oftere hvis nødvendig. Et skittent filter reduserer effektiviteten til klimaanlegget og kan føre til produktfeil eller skade.

BRUK

Før bruk

Merknader for bruk


- Juster retningen på luftstrømmen vertikalt eller horisontalt for å sirkulere inneluften.
- Øk viftehastigheten for å kjøle ned eller varme opp inneluften raskt, innen kort tid.
- Slå av apparatet og åpne jevnlig vinduer for ventilasjon. Luftkvaliteten innendørs kan svekkes hvis apparatet brukes i lengre perioder.
- Rengjør luftfilteret en gang annenhver uke. Støv og urenheter som samles opp i luftfilteret, kan blokkere luftstrømmen eller redusere apparatets ytelse.

Forslag til energisparing

- Ikke kjøøl ned rommet for mye. Dette kan være skadelig for helsen din og kan bruke mer strøm.
- Blokker sollys med persiener eller gardiner mens du bruker apparatet.
- Hold dører og vinduer lukket mens du bruker apparatet.

Produktoversikt

Veggmontert enhet



❶ Luftfilter

Reduserer støv i luften.

❷ Luftinntaksventiler

Tar inn luft fra rommet.

❸ Luftutløpsventiler

Sirkulerer luft tilbake til rommet ved ønsket temperatur.

❹ Luftdeflektor (opp/ned-lamell)

Justerer luftstrømretningen opp eller ned.

❺ Luftdeflektor (venstre/høyre-luftspjeld)

Justerer luftstrømretningen mot venstre eller høyre.

❻ Av/på-knapp

Slår produktet på eller av.

❼ Produktets display og mottaker for trådløs fjernkontroll


Viser angitt temperatur og bruksstatus og inneholder mottakeren for den trådløse fjernkontrollen.

MERK

- Antall og plassering av deler kan variere avhengig av modellen til apparatet.
- Funksjoner kan variere avhengig av modelltypen.

Display

Du kan sjekke forskjellige funksjoner for produktet på innendørsenhetens display.



1 Segmentdisplay

Viser angitt temperatur og underfunksjoner.

2 Avrimingsdrift

Viser når avrimingsfunksjonen er i drift.

3 Av/på og Automatisk omstart

Viser når produktet slås på eller er i drift.

Viser når produktet stiller inn eller avbryter Automatisk omstart-funksjonen.

4 Wi-Fi-funksjon*1

Viser når Wi-Fi-funksjonen er tilkoblet.

*1 Denne funksjonen er kun tilgjengelig på enkelte modeller.

5 Timerfunksjon


Viser når timerfunksjonen er stilt inn.

Manuell drift

Hvis den trådløse fjernkontrollen ikke er tilgjengelig, slår du apparatet på eller av ved å trykke på **Av/på**-knappen 1 på innendørsenheten.

1 Åpne opp/ned-lamellen.

2 Trykk på **Strøm**-knapp 1.



MERK

- Trinnmotoren kan være ødelagt hvis opp/ned-lamellen åpnes raskt.
- Viftehastigheten er satt til høy som standard.
- Funksjoner kan variere avhengig av modelltypen.
- Temperaturen kan ikke endres når du bruker **Strøm-knapp 1**.
- For modeller som kun kjøler, er temperaturen stilt inn til 22 °C som standard.
- For kjøle- og varmemodeller er temperaturen stilt inn til mellom 22 °C og 24 °C som standard.

Gjenopprette tidligere innstillinger

Når klimaanlegget slås på igjen etter strømbrudd, gjenoppretter Automatisk omstart-funksjonen de tidligere innstillingene.

Når apparatet brukes for første gang, stilles Automatisk omstart-funksjonen inn. Du kan avbryte og stille inn denne funksjonen ved å trykke på **Av/på-knappen 1** på innendørsenheten.


Avbryte Automatisk omstart

- 1 Åpne opp/ned-lamellen.
- 2 Trykk på og hold inne **Strøm-knapp 1** i seks sekunder.
- 3 Når apparatet piper to ganger, slipper du **Strøm-knapp 1**. Lampen blinker to ganger. Dette gjentas fire ganger.

Stille inn Automatisk omstart

- 1 Åpne opp/ned-lamellen.

- 2 Trykk på og hold inne **Strøm-knapp 1** i seks sekunder.
- 3 Når apparatet piper to ganger, slipper du **Strøm-knapp 1**. Lampen blinker. Dette gjentas fire ganger.



MERK

- Funksjonen kan variere avhengig av modelltypen.
- Hvis du trykker på og holder inne **Strøm-knapp 1** i tre til fem sekunder, i stedet for seks sekunder, vil apparatet bytte til testmodus. I testmodusen blåser apparatet ut sterk kjøleluft i 18 minutter og går deretter tilbake til fabrikkinnstillingene.

SMARTFUNKSJONER

LG ThinQ-appen

Denne funksjonen er kun tilgjengelig på modeller med Wi-Fi.

LG ThinQ-programmet lar deg kommunisere med apparatet ved hjelp av en smarttelefon.

LG ThinQ-programfunksjoner

Du kan styre apparatet fra en smarttelefon ved hjelp av de praktiske smartfunksjonene.

• Smart Diagnosis

- Hvis du opplever et problem mens du bruker apparatet, vil Smart Diagnosis-funksjonen hjelpe deg med å diagnostisere problemet.

• Innstillinger

- Lar deg stille inn forskjellige valg på apparatet og i appen.


MERK

- I følgende tilfeller må du oppdatere nettverksinformasjonen for hver enhet i **LG ThinQ**-applikasjonen under **Enhetskort** → **Innstillinger** → **Skift nettverk**.
 - trådløs ruter er endret
 - passord for trådløs ruter er endret
 - Internett-leverandør er endret
- Appen er gjenstand for endringer i forbindelse med videreutvikling uten videre varsel.
- Funksjoner kan variere etter modell.


Før bruk av LG ThinQ-programmet

- 1 Sjekk avstanden mellom enheten og den trådløse ruter (Wi-Fi-nettverk).
 - Signalet vil være svakt hvis avstanden mellom apparatet og den trådløse ruter er for lang. Det kan ta lang tid å registrere apparatet, eller det blir kanskje ikke installert.

- 2 Slå av **mobildata** på smarttelefonen.



- 3 Koble smarttelefonen din til den trådløse ruter.



MERK

- For verifisering av det trådløse nettverket, sjekk at Wi-Fi-indikatoren på kontrollpanelet lyser.
- **LG ThinQ** er ikke ansvarlig for nettverkstilkoblingsproblemer eller eventuelle feil eller svikt forårsaket av nettverkstilkobling.
- De trådløse omgivelsene kan påvirke hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten.
- Signalet vil være svakt hvis avstanden mellom apparatet og den trådløse ruter er for lang. Det kan ta lang tid å registrere apparatet, eller det blir kanskje ikke installert.
- Hvis apparatet har problemer med å koble til Wi-Fi-nettverket, kan det være for langt fra ruter. Kjøp en Wi-Fi-forsterker (rekkeviddeforlenger) for å forbedre signalstyrken for Wi-Fi.
- Problemer med nettverksforbindelsen kan skyldes feil fra internettleverandørens side.
- Det kan hende Wi-Fi-tilkoblingen ikke kan kobles til eller forstyrres grunnet hjemmenettverket.

MERK

- Hvis apparatet ikke kan kobles til på grunn av problemer med den trådløse signaloverføringen, kobler du fra apparatet og venter i omtrent ett minutt før du prøver på nytt.
- Det trådløse nettverksnavnet (SSID) skal være en kombinasjon av engelske bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn.)
- Smartphone brukergrensesnitt (brukergrensesnitt) kan variere avhengig av det mobile operativsystemet (OS) og produsenten.
- Hvis sikkerhetsprotokollen for ruterer er satt til **WEP**, er det mulig at nettverket ikke kan registreres. Prøv andre sikkerhetsprotokoller (**WPA2** anbefales), deretter kobler du til produktet på nytt.

Installere LG ThinQ-programmet

Søk etter programmet fra **LG ThinQ** Google Play Store eller Apple App Store på en smarttelefon. Følg instruksjonene for å laste ned og installere programmet.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår og notiser om opphavsrett det er henvist til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode mot å få dekket distribusjonskostnadene. Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

Eksposeringserklæring for RF-stråling

- Dette utstyret skal installeres og brukes i en minimumsavstand på 20 cm fra menneskekroppen.

Diagnose ved hjelp av LG ThinQ

Bruke LG ThinQ til å diagnostisere problemer

Hvis du opplever et problem med det Wi-Fi-utstyrte apparatet, kan det overføre feilsøkningsdata til en smarttelefon ved hjelp av **LG ThinQ**-programmet.

- Start **LG ThinQ**-programmet og velg **Smart Diagnosis**-funksjonen i menyen. Følg instruksjonene i **LG ThinQ**-programmet.

VEDLIKEHOLD

Rengjøring

Rengjøringsintervall


⚠ ADVARSEL

- Før rengjøring eller vedlikehold kobler du fra strømforsyningen og venter til viften stopper.

Rengjøring av apparatet

Hvis apparatet ikke skal brukes over lengre tid, tørk apparatet for å holde det i best mulig stand. Rengjør apparatet regelmessig for å opprettholde optimal ytelse og for å forhindre mulig driftsfeil.

- Tørk apparatet i **Vifte**-modus i tre til fire timer, og koble fra strømmen. Det kan oppstå innvendig skade hvis fuktighet etterlates i apparatets komponenter.
- Før du bruker apparatet igjen, må du tørke de innvendige komponentene i apparatet i **Vifte**-modus i tre til fire timer. Dette vil bidra til å redusere lukten som genereres fra fuktighet.



① Luftfilter

MERK

- Funksjonen kan variere avhengig av modelltypen.

Type	Beskrivelse	Intervall
	Rengjør overflaten på innendørsenheten med en myk, tørr klut.	Regelmessig
Innendørsenhet	Få en profesjonell til å rengjøre kondensspannen.	Èn gang i året
	Få en profesjonell til å rengjøre kondensavløpsrøret.	Hver fjerde måned
	Skift ut batteriene for den trådløse fjernkontrollen.	Èn gang i året

18 VEDLIKEHOLD

Type	Beskrivelse	Intervall
Utendørsenhet	Få en profesjonell til å rengjøre varmevekslerspolene og panelventilene. (Rådfør deg med tekniker.)	Èn gang i året
	Få en profesjonell til å rengjøre viften.	Èn gang i året
	Få en profesjonell til å rengjøre kondensspannen.	Èn gang i året
	Få en profesjonell til å bekrefte at hele vifteenheten er godt strammet til.	Èn gang i året
	Rengjør de elektriske komponentene med trykkluft.	Èn gang i året

Rengjøring av filteret

Type	Beskrivelse	Intervall
Luftfilter	Rengjør med en støvsuger eller vask for hånd.	To uker

MERK


- Bruk aldri vann som er varmere enn 40 °C når du rengjør filtrene. Hvis du gjør det, kan filteret deformeres eller misfarges.
 - Bruk aldri flyktige stoffer når du rengjør filtrene. Dette kan skade apparatets overflate.
-

Rengjøring av luftfilteret

MERK


- Ikke bøy luftfilteret, da det kan brenke.
- Monter luftfilteret riktig for å forhindre at støv og andre stoffer kommer inn i produktet.

- 1 Slå av strømmen til apparatet.
- 2 Plasser knottene på luftfilteret øverst på forsiden av produktet.




- ① Knottene
- ② Luftfilter


- 3 Trekk knottene litt oppover, og løft deretter hele filteret for å fjerne det.




- 4 Rengjør luftfilteret med en støvsuger, eller vask det med lunkent vann og skånsomt vaskemiddel.




- 5 Tørk filteret i skyggen.




- 6 Sett flikene på luftfilteret inn i sporene på baksiden av frontpanelet.



- 7 Trykk ned flikene til de klikker på plass.



- 8 For å sikre at filteret er riktig montert, trykker du ned langs hele forlengden på filteret.



Vedlikeholdstips

Før lengre perioder uten bruk

- 1 Kjør klimaanlegget i **viftemodus** i 2 til 3 timer.
 - Dette vil tørke ut de interne mekanismene.
- 2 Slå av apparatet.
- 3 Slå av bryteren.

Etter lengre perioder uten bruk

- 1 Rengjør luftfilteret og installer det i innendørsenheten.
- 2 Sjekk at luftinntaket og luftutløpet til innedelen/utedelen ikke er blokkert.
- 3 Sjekk at jordingsledningen er tilkoblet korrekt.
 - Jordingsledningen kan kobles til på siden av innedelen.

FEILSØKING

Før du kontakter service

Kontroller følgende før du kontakter servicesenteret. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med ditt lokale servicesenter.

MERK

- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke, avhengig av modellen.

Selvdiagnosefunksjon

Dette apparatet har en innebygd **Selvdiagnose**-funksjon. Hvis det oppstår en feil, vil LED-en til innendørsenheten blinke i to sekunders intervaller. Hvis dette skjer, ta kontakt med den lokale forhandleren eller servicesenteret.

Bruk

Symptomer	Årsak & Løsning
Apparatet fungerer ikke som normalt.	Brennende lukt og merkelige lyder kommer fra apparatet. <ul style="list-style-type: none"> • Slå av apparatet, slå av eller koble fra strømforsyningen, og kontakt et servicesenter.
	Det oppstår vannlekkasjer fra innendørsenheten selv når fuktighetsnivået er lavt. <ul style="list-style-type: none"> • Slå av apparatet, slå av eller koble fra strømforsyningen, og kontakt et servicesenter.
	Strømkabelen er skadet eller den genererer for høy varme. <ul style="list-style-type: none"> • Slå av apparatet, slå av eller koble fra strømforsyningen, og kontakt et servicesenter.
	En bryter, en kretsbytter (sikkerhet, jording) eller en sikring fungerer ikke som den skal. Har sikringen gått, eller er kretsbryteren utløst? <ul style="list-style-type: none"> • Slå av apparatet, slå av eller koble fra strømforsyningen, og kontakt et servicesenter.
	Apparatet genererer en feilkode fra selvdiagnosen. <ul style="list-style-type: none"> • Slå av apparatet, slå av eller koble fra strømforsyningen, og kontakt et servicesenter.
Viftehastigheten kan ikke justeres.	Modusen Hurtig luftstrøm eller Automatisk drift er valgt. <ul style="list-style-type: none"> • I noen driftsmoduser kan du ikke justere viftehastigheten. Velg en driftsmodus som lar deg justere viftehastigheten.

Symptomer	Årsak & Løsning
Viftehastigheten kan ikke justeres.	<p>Luftstrømmen som genereres av klimaanlegget kan justeres automatisk under drift.</p> <ul style="list-style-type: none"> Når klimaanlegget når den innstilte temperaturen, reduserer det luftstrømhastigheten for å unngå å generere kjølig luftstrøm ved oppvarming, eller for å minimere energiforbruket og innendørs fuktighetsendringer ved avkjøling.
Temperaturen kan ikke justeres.	<p>Modusen Vifte eller Stråle er valgt.</p> <ul style="list-style-type: none"> I noen driftsmoduser kan du ikke justere temperaturen. Velg en driftsmodus som lar deg justere temperaturen.
Apparatet stopper under bruk.	<p>Apparatet slås plutselig av.</p> <ul style="list-style-type: none"> Funksjonen Av-timer kan ha blitt tidsavbrutt, noe som slår apparatet av. Kontroller timerinnstillingene.
	<p>Har du gjort en feil med timeren?</p> <ul style="list-style-type: none"> Still inn timeren riktig.
	<p>Det har oppstått et strømbrudd under bruk.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vent til strømmen slås på igjen. Hvis funksjonen Automatisk omstart er aktivert, vil apparatet gjenoppta den siste driftsmodusen flere minutter etter at strømmen er gjenopprettet.
Apparatet fungerer ikke.	<p>En sikring gikk eller strømforsyningen er blokkert.</p> <ul style="list-style-type: none"> Skift ut sikringen eller kontroller om kretsbyteren er utløst.
	<p>Apparatet er frakoblet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sjekk om strømkabelen er koblet til uttaket eller om strømisolatorene er slått på.
	<p>Det har oppstått et strømbrudd.</p> <ul style="list-style-type: none"> Slå av apparatet når det oppstår strømbrudd. Når strømmen gjenoprettes, vent i tre minutter og slå deretter på apparatet.
	<p>Spenningen er for høy eller for lav.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontroller om kretsbyteren er utløst.
	<p>Apparatet ble slått av automatisk på et forhåndsinnstilt tidspunkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Slå på apparatet.
	<p>Batteriretningen i den trådløse fjernkontrollen er feil.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontroller at batteriene er satt riktig inn i den trådløse fjernkontrollen. Hvis batteriene er riktig plassert, men apparatet fremdeles ikke fungerer, må du skifte ut batteriene og prøve på nytt.
	<p>Er luftinntaket eller luftutløpet til innendørsenheten blokkert?</p> <ul style="list-style-type: none"> Fjern hindringene.

Symptomer	Årsak & Løsning
Apparatet avgir ikke kjølig luft.	Luften sirkulerer ikke ordentlig. <ul style="list-style-type: none"> • Påse at ingen gardiner, persiener eller møbler blokkerer forsiden av apparatet.
	Luftfilteret er skittent. <ul style="list-style-type: none"> • Rengjør luftfilteret en gang annenhver uke. • Se «Rengjøring av luftfilteret» for mer informasjon.
	Romtemperaturen er for høy. <ul style="list-style-type: none"> • Om sommeren kan det ta litt tid å kjøle ned inneluften. I dette tilfellet velger du Stråle-modusen for å kjøle ned inneluften raskt.
	Rommet kan ha vært veldig varmt da romklimaanlegget ble slått på. <ul style="list-style-type: none"> • Gi det tid til å kjøles ned.
	Kald luft slipper ut av rommet. <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at kald luft ikke slipper ut gjennom ventilasjonspunktene i rommet.
	Ønsket temperatur er høyere enn gjeldende temperatur. <ul style="list-style-type: none"> • Still inn ønsket temperatur til et nivå som er lavere enn gjeldende temperatur.
	Det finnes en varmekilde i nærheten. <ul style="list-style-type: none"> • Unngå å bruke varmegeneratorer som elektriske ovner eller gassovner mens klimaanlegget er i bruk.
	Vifte-modus er valgt. <ul style="list-style-type: none"> • I Vifte-modus blåses luft fra apparatet uten å kjøle ned eller varme opp inneluften. • Bytt driftsmodus til en kjølemodus.
	Utetemperaturen er for høy. <ul style="list-style-type: none"> • Kjøleeffekten er kanskje ikke tilstrekkelig.
Apparatet avgir ikke varm luft.	Når Oppvarming-modusen starter, er lamellen nesten lukket og ingen luft kommer ut, selv om utendørsenheten er i drift. <ul style="list-style-type: none"> • Dette er normalt. Vent til apparatet har generert nok varm luft til at det kan blåse den gjennom innendørsenheten.
	Utendørsenheten er i avisingsmodus. <ul style="list-style-type: none"> • I Oppvarming-modus bygges is og frost opp på spolene når utetemperaturen faller. Avising-modusen reduserer et lag frost på spolen, og den skal avsluttes etter ca. 15 minutter.
	Utetemperaturen er for lav. <ul style="list-style-type: none"> • Varmeeffekten er kanskje ikke tilstrekkelig.

Symptomer	Årsak & Løsning
Klimaanlegget endrer generert luftstrøm under drift.	Når apparatet når den ønskede temperaturen, reduseres luftstrømhastigheten for å unngå å generere kjølig luftstrøm under oppvarming, eller for å minimere energiforbruket og endringer i innendørs luftfuktighet under nedkjøling. <ul style="list-style-type: none"> • Dette symptomet er normalt.
Det virker som det lekker kondensvann fra klimaanlegget.	Kondens oppstår når luftstrømmen fra klimaanlegget kjøler ned den varme romluften. <ul style="list-style-type: none"> • Dette symptomet er normalt.

Ytelse

Symptomer	Årsak & Løsning
Innendørsenheten er fremdeles i drift selv når apparatet er slått av.	Automatisk rengjøring-funksjonen brukes. <ul style="list-style-type: none"> • La Automatisk rengjøring-funksjonen fortsette siden den reduserer eventuell gjenværende fuktighet i innendørsenheten. Hvis du ikke vil bruke denne funksjonen, kan du slå av innendørsenheten.
Luftutløpet på innendørsenheten produserer tåke.	Den avkjølte luften fra apparatet produserer tåke. <ul style="list-style-type: none"> • Når romtemperaturen faller, forsvinner dette fenomenet.
Det oppstår vannlekkasjer fra utendørsenheten.	I varmemodusene faller kondenserte vandrdåper fra varmeveksleren. <ul style="list-style-type: none"> • Installer en dreneringsslange under basepannen. Kontakt installatøren.
Det er støy eller vibrasjon.	En klikkelyd kan høres når apparatet starter eller stopper på grunn av bevegelse av reversventilen. Knirkelyd: Plastdelene på innendørsenheten knirker når de krymper eller utvider seg på grunn av plutselige temperaturendringer. <ul style="list-style-type: none"> • Støy er normalt under eller etter bruk. Det er ikke et tegn på funksjonssvikt.
	Væskelyd: Dette er strømmen av kjølemiddel gjennom apparatet. Blåselyd: Denne lyden oppstår når komprimert luft slippes ut i atmosfæren. Dette er lyden av avfuktingsvannet som behandles inne i klimaanlegget. <ul style="list-style-type: none"> • Dette er normale symptomer. Støyen vil stoppe.
Sprekkelyd høres.	Denne lyden kommer av utvidelsen eller sammentrekningen av frontpanelet osv. på grunn av temperaturforandringer. <ul style="list-style-type: none"> • Dette er normale symptomer. Støyen vil stoppe.

Symptomer	Årsak & Løsning
Innendørsenheten avgir lukt.	Lukt (slik som sigarettøyk) kan absorberes i innendørsenheten og blåses ut med luftstrømmen. <ul style="list-style-type: none"> Hvis lukten ikke forsvinner, må du vaske filteret. Hvis dette ikke fungerer, ta kontakt med servicesenteret for å rengjøre varmeveksleren.
	Sjekk at dette ikke er en fuktig lukt som kommer fra veggene, teppet, møblene eller tekstilartikler i rommet. <ul style="list-style-type: none"> Hvis lukten kommer fra vegger, tepper, møbler eller tekstilartikler, bør du rengjøre disse.
Fjernkontrollens display er svakt eller vises ikke i det hele tatt.	Er batteriene tomme? <ul style="list-style-type: none"> Bytt ut batteriene med nye.
	Er batteriene satt inn feil vei? <ul style="list-style-type: none"> Pass på at pluss- og minuspolene på batteriene står riktig vei.

Wi-Fi

Symptomer	Årsak & Løsning
Apparatet og smarttelefonen er ikke koblet til Wi-Fi-nettverket.	Passordet for Wi-Fi som du prøver å koble til, er feil. <ul style="list-style-type: none"> Finn Wi-Fi-nettverket som er koblet til smarttelefonen, og fjern det. Registrer deretter apparatet på LG ThinQ.
	Mobildata for smarttelefonen er slått på. <ul style="list-style-type: none"> Slå av mobildata på smarttelefonen og registrer apparatet ved hjelp av Wi-Fi-nettverket.
	Det trådløse nettverksnavnet (SSID) er feil angitt. <ul style="list-style-type: none"> Det trådløse nettverksnavnet (SSID) skal være en kombinasjon av engelske bokstaver og tall. (Ikke bruk spesialtegn.)
	Ruterfrekvensen er ikke 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none"> Bare en ruterfrekvens på 2,4 GHz støttes. Sett den trådløse ruterer til 2,4 GHz og koble apparatet til den trådløse ruterer. For å sjekke ruterfrekvensen kan du sjekke med Internett-tjenesteleverandøren eller produsenten av ruterer.
	Avstanden mellom apparatet og ruterer er for stor. <ul style="list-style-type: none"> Hvis avstanden mellom apparatet og ruterer er for stor, kan signalet være svakt og tilkoblingen blir kanskje ikke konfigurert riktig. Flytt plasseringen av ruterer slik at den er nærmere apparatet.

Ringer etter service

Situasjoner der det er nødvendig å be om service

Hvis apparatet befinner seg i en av følgende situasjoner, vennligst kontakt service.

- Hvis noe unormalt, for eksempel brent lukt, høye lyder, osv., forekommer:
 - Slå av apparatet og strømbryteren.
 - Forsøk aldri å reparere eller starte apparatet på nytt selv.
- Hovedstrømledningen er for varm eller skadet.
- Feilkode genereres ved selvdiagnose.
- Det lekker vann fra apparatet selv om luftfuktigheten er lav.
- En bryter, kretsbytter (sikkerhet, jord) eller sikring fungerer ikke som den skal.

MERK

- Brukeren er ansvarlig for rutinemessige undersøkelser og rengjøring for å unngå dårlig ytelse av apparatet.
 - I tilfeller som involverer uvanlige eller spesielle situasjoner og omstendigheter, må service kun utføres av opplært servicepersonell.
-



BRUGERVEJLEDNING

KLIMAANLÆG



Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du anvender produktet og hav den altid ved hånden til senere brug.

DANSK

Wall Mounted

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Alle rettigheder forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Denne vejledning kan indeholde billeder og andet, som adskiller sig fra den model, du har købt.

Denne vejledning er underlagt revidering foretaget af fabrikanten.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG	3
ADVARSELSINSTRUKTIONER.....	3
FORSIGTIGHEDSINSTRUKTIONER.....	9

DRIFT

Før brug.....	12
Produktoversigt.....	13

SMARTE FUNKTIONER

LG ThinQ-applikation.....	16
Diagnose ved brug af LG ThinQ.....	17

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring	18
Tips til vedligeholdelse	21

FEJLFINDING

Før du tilkalder service	22
Ringer efter service.....	26

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG

Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller forkert betjening af apparatet.

Anvisningerne er opdelt i "ADVARSEL" og "FORSIGTIG" som beskrevet herunder.

Sikkerhedsmeddelelser



Dette symbol vises for at angive forhold og handlinger, der kan medføre risiko.

Læs delen med dette symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risiko.



ADVARSEL

Dette angiver, at manglende efterlevelse af vejledningen kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.



FORSIGTIG

Dette angiver, at manglende efterlevelse af vejledningen kan medføre mindre tilskadekomst eller beskadigelse af produktet.

ADVARSELSINSTRUKTIONER

ADVARSEL

- Følg grundlæggende forholdsregler inkl. nedenstående for at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk stød, personskade eller skoldning for personer, der bruger dette produkt:

Teknisk sikkerhed

- Dette apparat må bruges af børn i alderen fra 8 år og derover samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller

manglende erfaring og viden, såfremt de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn

- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de overvåges eller har modtaget instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Installation eller reparationer udført af uautoriserede personer kan udgøre en fare for dig og andre.
- Oplysningerne i vejledningen er beregnet til brug af en kvalificeret servicetekniker, som er bekendt med sikkerhedsprocedurerne og udstyret med de rette værktøjer og testinstrumenter.
- Hvis alle instruktioner i denne vejledning ikke læses og følges, kan det medføre fejlfunktion i udstyret, materielle skader, personskade og/eller dødsfald.
- Kølemidlet og isoleringsblæsegassen, der anvendes i apparatet, kræver særlige bortskaffelsesprocedurer. Kontakt en servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person, før du bortskaffer dem.
- Når strømkablet skal udskiftes, skal udskiftningsarbejdet udføres af autoriseret personale, der kun anvender originale reservedele.
- Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentanter eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Apparatet skal monteres i overensstemmelse med nationale regler for ledningsføring.
- Apparatet skal jordforbindes korrekt.
- Du må ikke klippe eller fjerne jordbenet fra stikket.
- Fastgørelse af jordledningen til stikkontaktdækslets skrue jorder ikke apparatet, medmindre dækslets skrue er af metal og uisoleret, og stikkontakten er jordet via husets ledninger.

- Hvis du er i tvivl om, hvorvidt klimaanlægget er jordet korrekt, skal du få en autoriseret elektriker til at kontrollere stikkontakten og kredsløbet.

Installation

- Kontakt et autoriseret servicecenter, når du installerer eller ændrer placering af klimaanlægget.
- Kontakt forhandleren, sælgeren, en kvalificeret elektriker eller et autoriseret servicecenter for rengøring eller vedligeholdelse af klimaanlægget.
- Undlad at installere, fjerne eller geninstallere enheden selv (kunden). Installation eller reparationer, der foretages af uautoriserede personer, kan udgøre en fare for dig og andre.
- Kontakt forhandleren, sælgeren, en kvalificeret elektriker eller et autoriseret servicecenter for at få udført elektrisk arbejde.
- Forsøg ikke at foretage elektrisk arbejde eller tilslutning til jord, medmindre du har licens til at gøre dette. Konsulter forhandleren vedrørende elektrisk arbejde og jordingsarbejde.
- Installer ikke produktet på en defekt monteringsplade.
- Sørg for, at installationsområdet ikke forældres med tiden.
- Sørg for kun at bruge tilbehør, der er fremstillet af LG, og som er specifikt designet til brug med udstyret, og få det installeret af professionelle.
- Installer aldrig udendørsenheden på en base, der bevæger sig, eller et sted, hvor den kan falde ned.
- Enheden må ikke installeres i potentielt eksplosive atmosfærer.
- Installer ikke klimaanlægget på et sted, hvor der opbevares brandfarlige væsker eller gasser som f.eks. benzin, propan eller malingsfortynder.
- Monter panelet og dækslet til kontrolboksen sikkert.
- Installer en dedikeret stikkontakt og en jordafbryder, før apparatet tages i brug.

- Brug en standardafbryder og sikring, der er i overensstemmelse med klimaanlæggets klassificering.
- Brug ikke en multidåse, forlængerledning eller adapter med dette apparat.
- De indendørs og udendørs ledningsforbindelser skal fastgøres sikkert, og kablet bør føres korrekt, så der ikke er nogen kraft, der trækker kablet fra forbindelsesterminalerne. Forkerte eller løse forbindelser kan generere varme eller forårsage en brand.
- Slut ikke jordledningen til et gasrør, en lynafleder eller en telefonjordledning.
- Brug ikke-brændbar gas (nitrogen) til at kontrollere for utætheder og udluftning. Brug af trykluft eller brændbar gas kan forårsage brand eller eksplosion.

Drift

- Strømkablet må ikke modificeres eller forlænges. Ridser eller afskalning af isolering på strømkablerne kan medføre brand eller elektrisk stød, og kablerne bør udskiftes.
- Kontrollér, at strømkablet ikke er snavset, sidder løst eller er knækket.
- Placer ikke genstande på strømkablet.
- Kontrollér, at strømkablet ikke kan trækkes ud eller blive beskadiget under drift.
- Berør, betjen eller reparer aldrig klimaanlægget med våde hænder.
- Før ikke hænder eller andre genstande ind gennem luftindtaget eller -udgangen, mens klimaanlægget er i drift.
- Hold øje med, at ingen, især børn, ikke klatrer på eller slår på udendørsenheden.
- Sørg for kun at bruge de dele, der er anført i listen over servicedele. Forsøg aldrig at modificere udstyret.
- Rør ikke ved kølemiddelrøret, vandrøret eller andre indvendige dele, mens enheden er i drift eller umiddelbart efter drift.

- Efterlad ikke brændbare stoffer som f.eks. benzin, benzen eller fortynder i nærheden af klimaanlægget.
- Brug ikke klimaanlægget i længere tid på et lille område uden ordentlig ventilation.
- Sørg for at ventilere tilstrækkeligt, når klimaanlægget og en varmekilde som f.eks. et varmeapparat bruges samtidigt.
 - Der er risiko for iltmangel.
- Bloker ikke luftstrømmens indgang eller udgang.
- Afbryd strømforsyningen, hvis der kommer støj, lugt eller røg fra klimaanlægget.
- Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis klimaanlægget er nedsænket i store mængder vand.
- I tilfælde af en gaslækage (f.eks. freon, propangas eller LP-gas,) skal der ventileres tilstrækkeligt, før klimaanlægget bruges igen.
- Stop driften, og luk vinduet i forbindelse med storm eller orkan. Fjern produktet fra vinduet, hvis det er muligt, før stormen ankommer.
- Brugeren skal foretage rutinemæssig kontrol og rengøring for at undgå fejl i apparatet. I en særlig situation må kun servicepersonale udføre reparationsarbejde.

Trådløs fjernbetjening

- Bland aldrig forskellige batterityper eller gamle og nye batterier i fjernbetjeningen.
- Undlad at genoplade batterierne eller adskille dem.
- Bortskaf batterierne på et sted, hvor der ikke er brandfare.
- Stop brugen af fjernbetjeningen, hvis der er løber væske ud fra batteriet. Hvis dit tøj eller din hud udsættes for lækkende batterivæske, skal du vaske den af med rent vand.
- Skyl munden omhyggeligt og søg læge ved indtagelse af udløbende batterivæske.
- Lad aldrig indendørsenheden eller fjernbetjeningen blive våd.

Vedligeholdelse

- Før rengøring og vedligeholdelse skal strømforsyningen afbrydes, og ventilatoren skal stå stille.
 - Ventilatoren roterer med meget høj hastighed under drift.
 - Der er risiko for personskade, hvis enhedens strøm ved et uheld udløses, mens du rengør enhedens indvendige dele.
- Apparatet skal afbrydes fra strømkilden under service og udskiftning af dele.

Kølemiddel

- Følg standarderne for det pågældende område eller land vedrørende håndtering af kølemidlet og klimaanlægget og for adskillelse af klimaanlægget.
- Brug kun det kølemiddel, der er angivet på klimaanlæggets mærkat.
- Fyld ikke luft eller gas i systemet ud over det angivne kølemiddel.
- Rør ikke ved udløbende kølemiddel under installation eller reparation.
- Hvis kølemiddelgas lækker under installationen, så luft øjeblikkeligt området ud.
- Kontrollér altid for kølemiddellækage efter installation eller reparation af produktet.
- Kontakt forhandleren i tilfælde af kølemiddellækage. Hvis klimaanlægget skal installeres i et lille rum, er det nødvendigt at tage de rette foranstaltninger, så mængden af eventuelt lækket kølemiddel ikke overskrider grænsekonzentrationen, selv når det lækker. Hvis kølemiddellækager overskrider niveauet for grænsekonzentration, kan der ske et uheld relateret til iltmangel.

FORSIGTIGHEDSINSTRUKTIONER

FORSIGTIG

- Følg grundlæggende forholdsregler inkl. nedenstående for at reducere risikoen for mindre personskaade, fejlfunktion eller produktskaade eller materiel skade ved brug af dette produkt:

Installation

- Brug en gaffeltruck eller 2 eller flere personer i forbindelse med transport af klimaanlægget.
- Installer ikke klimaanlægget på et sted, hvor det er direkte udsat for havvind (saltsprøjt).
- Installer afløbsslangen korrekt for at sikre problemfrit afløb af kondensvand.
- Installer klimaanlægget et sted, hvor støjen fra udendørsenheden eller udstødningsgasserne ikke generer naboerne.
- Bortskaf emballagematerialer såsom skruer, søm, plastikposer eller batterier på forsvarlig vis ved brug af korrekt emballage efter installation eller reparation.
- Udvis forsigtighed, når klimaanlægget pakkes ud eller installeres.
- Vær særlig forsigtig med kanterne og finnerne på kondensatoren og fordamperen.
- For at undgå vibration eller vandlækage skal produktet holdes vandret, når det installeres.
- En opladet kondensator, kan give elektrisk stød.
- Kanterne på varmevekslerens finner er skarpe. Sørg for at anvende handsker eller tildæk finnerne, når der foretages arbejde omkring dem.

Drift

- Drik ikke vand, der er tappet af klimaanlægget.
- Placer ikke genstande i direkte nærhed af udendørsenheden, og lad ikke blade eller andet snavs ophobe sig nær enheden. Blade er et

arnested for små dyr, som kan komme ind i enheden. Når de er inde i enheden, kan sådanne dyr forårsage fejlfunktioner, røg eller brand, hvis de kommer i kontakt med elektriske dele.

- Lad ikke klimaanlægget køre i lang tid, når luftfugtigheden er meget høj, eller når en dør eller et vindue står åbent.
- Udsæt ikke personer, dyr eller planter for kold eller varm luft fra klimaanlægget i længere tid.
- Brug ikke produktet til særlige formål som f.eks. konservering af fødevarer eller kunstværker osv. Klimaanlægget er beregnet til forbrugerformål og er ikke et præcisionskølesystem. Der er risiko for at beskadige eller miste ejendom.
- Undlad at slå afbryderen til eller tænde for strømmen, når frontpanelet, kabinettet, topdækslet eller dækslet til kontrolboksen er fjernet eller står åbent.
- Åbn ikke luftindtaget på produktet under drift. Rør ikke ved det elektrostatiske filter, hvis enheden er udstyret med et sådant.
- Pas på, at der ikke kommer vand ind i produktet.
- Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer i nærheden af udendørsenheden. Tilstedeværelsen af forhindringer i nærheden af udendørsenheden kan reducere dens ydeevne eller give flere driftslyde.
- Afbryd ikke strømmen med det samme efter brug. Vent altid nogle minutter, før du afbryder strømmen.

Vedligeholdelse

- Brug en solid skammel eller stige, når du rengør, vedligeholder eller reparerer klimaanlægget i højden.
- Undlad at tage stikket ud af stikkontakten eller sætte det i kontakten for at tænde eller slukke for enheden.
- Brug aldrig kraftige rengøringsmidler eller opløsningsmidler eller sprøjtevand, når du rengør klimaanlægget. Brug en blød klud.
- Rør aldrig ved klimaanlæggets metaldele, når du fjerner luftfilteret.
- Riv eventuelle plastikposer i stykker og smid dem væk, så børn ikke kan lege med dem.

- Hvis produktet ikke skal bruges i lang tid, skal strømforsyningsstikket tages ud, eller afbryderen skal slås fra.
- Vip ikke enheden, når den fjernes eller afinstalleres. Dette kan forårsage, at kondenseret vand inde i den kan spildes.
- Kontrollér regelmæssigt fundamentet for skader, særligt hvis produktet ikke har været brugt i lang tid.
- Indsæt altid filteret sikkert. Rengør filteret hver anden uge eller oftere, hvis det er nødvendigt. Et beskidt filter reducerer klimaanlæggets ydeevne og kan forårsage produktfejl eller -skade.

DRIFT

Før brug

Bemærkninger vedrørende drift


- Juster luftstrømmens retning lodret eller vandret for at cirkulere indendørsluften.
- Øg ventilatorhastigheden for at køle eller opvarme indendørsluften hurtigt på kort tid.
- Sluk apparatet, og åbn jævnlige vinduer for at lufte ud. Kvaliteten af indendørsluften kan blive forringet, hvis apparatet bruges over længere tid.
- Rengør luftfilteret hver anden uge. Støv og urenheder, der har samlet sig i luftfilteret, kan blokere luftstrømme eller reducere apparatets ydeevne.

Forslag til energibesparelse

- Afkøl ikke rummet for meget. Det kan være skadeligt for helbredet og kan bruge mere elektricitet.
- Bloker sollys med persienner eller gardiner, mens du betjener apparatet.
- Hold døre og vinduer tæt tillukket, mens du betjener apparatet.

Produktoversigt

Vægmonteret enhed



❶ Luftfilter

Reducerer støvet i luften.

❷ Ventilationsåbninger til luftindtag

Suger luft ind fra rummet.

❸ Ventilationsåbninger til luftudtag

Cirkulerer luft tilbage i rummet med den ønskede temperatur.

❹ Deflektor (op-ned-vinge)

Justerer luftstrømmens retning op eller ned.

❺ Deflektor (venstre-højre-jalousispjæld)

Justerer luftstrømmens retning venstre eller højre.

❻ Tænd/sluk-knap

Tænder eller slukker produktet.

❼ Produktdisplay og modtager til trådløs fjernbetjening


Viser den indstillede temperatur og driftsstatus, og indeholder modtageren til den trådløse fjernbetjening.

BEMÆRK

- Antal og placering af dele kan variere afhængigt af apparatmodel.
- Funktioner kan variere afhængigt af modeltype.

Display

Du kan kontrollere forskellige af produktets funktioner i indendørsenhedens display.



1 Segment Display (Segmentdisplay)

Viser den indstillede temperatur og underfunktioner.

2 Defrost Operation (Afrimning)

Viser, at afrimningsfunktionen kører.

3 Power and Auto Restart (Tænd/sluk og automatisk genstart)

Vises, når produktet tændes eller kører.

Vises, når produktet indstiller eller annullerer funktionen automatisk genstart.

4 Wi-Fi-funktion*¹

Viser, at Wi-Fi-funktionen er forbundet.

*1 Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.

5 Timer Function (Funktionen timer)


Viser, at timerfunktionen er indstillet.

Manuel drift

Hvis den trådløse fjernbetjening ikke er tilgængelig, tændes eller slukkes apparatet ved at trykke på knappen **Power** (Tænd/sluk) 1 på indendørsenheden.

1 Åbn op-ned-vingen.

2 Tryk på knappen **Tænd/sluk** 1.



BEMÆRK

- Stepmotoren kan være defekt, hvis op-ned-vingen åbnes hurtigt.
- Ventilatorhastigheden er indstillet til høj som standard.
- Funktioner kan variere afhængigt af modeltype.
- Temperaturen kan ikke ændres ved brug af knappen **Tænd/sluk 1**.
- For modeller, der kun køler, er temperaturen som standard indstillet til 22 °C.
- For modeller, der køler og varmer, er temperaturen som standard indstillet til mellem 22 °C og 24 °C.

Gendannelse af de tidligere indstillinger

Når klimaenlægget startes igen efter et strømsvigt, gendanner funktionen automatisk start de tidligere indstillinger.

Når apparatet bruges første gang, er funktionen automatisk genstart indstillet. Du kan annullere og indstille denne funktion ved at trykke på knappen **Power (Tænd/sluk 1)** på indendørsenheden.

Annullering af automatisk genstart


- 1 Åbn op-ned-vingen.
- 2 Tryk på og hold knappen **Tænd/sluk 1** nede i 6 sekunder.
- 3 Slip knappen **Tænd/sluk 1**, når apparatet bipper to gange. Lampen blinker to gange. Dette gentages 4 gange.

Indstilling af automatisk genstart

- 1 Åbn op-ned-vingen.

- 2 Tryk på og hold knappen **Tænd/sluk 1** nede i 6 sekunder.

- 3 Slip knappen **Tænd/sluk 1**, når apparatet bipper to gange. Lampen blinker. Dette gentages 4 gange.

**BEMÆRK**

- Funktionen kan variere afhængigt af modeltype.
- Hvis du trykker på knappen **Tænd/sluk 1** i 3-5 sekunder i stedet for 6 sekunder, skifter apparatet til testdrift. Under testdrift blæser apparatet kraftig køleluft ud i ca. 18 minutter, hvorefter det vender tilbage til fabriksindstillingerne.

SMARTE FUNKTIONER

LG ThinQ-applikation

Denne funktion er kun tilgængelig på modeller med Wi-Fi.

Applikationen **LG ThinQ** giver dig mulighed for at kommunikere med apparatet ved hjælp af en smartphone.

Funktioner i LG ThinQ-applikationen

Kommunikér med apparatet fra en smartphone ved hjælp af de praktiske og smarte funktioner.

• Smart Diagnosis

- Hvis du oplever et problem under brugen af apparatet, hjælper funktionen smart diagnosis dig med at diagnosticere problemet.

• Indstillinger

- Giver dig mulighed for at indstille forskellige indstillinger på apparatet og i applikationen.

BEMÆRK

- I følgende tilfælde skal du opdatere netværksoplysningerne for hvert apparat i applikationen **LG ThinQ** under **Enhedskort** → **Indstillinger** → **Skift netværk**.


- trådløs router ændres
- adgang til trådløs router ændres
- Internetudbyder ændres
- Programmet kan ændres med henblik på forbedring af apparatet uden at brugerne får besked herom.
- Funktionerne kan variere alt efter model.

Før brug af LG ThinQ-applikationen


- 1 Kontroller afstanden mellem apparatet og den trådløse router (Wi-Fi-netværk).

- Hvis afstanden mellem apparatet og den trådløse router er for stor, bliver signalet svagt. Derved kan det tage lang tid at registrere applikationen, eller installationen kan mislykkes.

- 2 Deaktiver **Mobildata** på smartphonen.



- 3 Tilslut din smartphone til den trådløse router.



BEMÆRK

- For at verificere Wi-Fi-forbindelse, skal du kontrollere, at Wi-Fi-indikatoren på kontrolpanelet lyser.
- **LG ThinQ** er ikke ansvarlig for problemer eller fejl i forbindelse med netværksforbindelsen, ej heller for fejl, der er forårsaget af netværksforbindelsen.
- Det omgivende trådløse miljø kan gøre trådløse netværkstjeneste køre langsomt.
- Hvis afstanden mellem apparatet og den trådløse router er for stor, bliver signalet svagt. Derved kan det tage lang tid at registrere applikationen, eller installationen kan mislykkes.
- Hvis apparatet har problemer med at oprette forbindelse til Wi-Fi-netværket, kan det skyldes, at det befinder sig for langt væk fra routeren.

Køb en signalforstærker til Wi-Fi for at forbedre Wi-Fi-signalstyrken.

- Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af internetudbyderen.
- Wi-Fi-forbindelsen vil muligvis ikke oprette forbindelse eller kan blive afbrudt pga. hjemmenetværksmiljøet.
- Hvis apparatet ikke kan oprette forbindelse på grund af problemer med den trådløse signaltransmission, skal du tage apparatets stik ud af stikkontakten og vente et minuts tid, før du forsøger igen.
- Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af engelske bogstaver og tal (brug ikke specialtegn).
- Smartphone brugergrænseflade (UI) kan variere afhængigt af det mobile operativsystem (OS) og producenten.
- Hvis routerens sikkerhedsprotokol indstilles til **WEP**, kan netværket muligvis ikke konfigureres. Skift den til en anden sikkerhedsprotokol (**WPA2** anbefales), og slut produktet til igen.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

Erklæring om eksponering for RF-stråling

- Dette udstyr skal installeres og anvendes i en afstand på mindst 20 cm fra menneskekroppen.

Diagnose ved brug af LG ThinQ

Brug af LG ThinQ til diagnosticering af problemer

Hvis du oplever et problem med dit Wi-Fi-udstyrede apparat, kan det sende fejlfindingsdata til en smartphone ved hjælp af **LG ThinQ**-applikationen.

- Start **LG ThinQ**-applikationen, og vælg funktionen **Smart Diagnosis** i menuen. Følg vejledningen i **LG ThinQ**-applikationen.

Installation af LG ThinQ-applikationen

Søg efter **LG ThinQ**-applikationen hos Google Play Store eller Apple App Store på en smartphone. Følg vejledningen for at downloade og installere applikationen.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser og meddelelser om ophavsret på <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution. Send en forespørgsel til opensource@lge.com.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring

Rengøringsinterval


⚠ ADVARSEL

- Før rengøring og vedligeholdelse skal strømforsyningen afbrydes, og ventilatoren skal stå stille.

Rengøring af apparatet

Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal det tørres for at holde det i den bedste stand. Rengør apparatet regelmæssigt for at bevare den optimale ydeevne og for at forhindre eventuelle nedbrud.

- Tør apparatet i tilstanden **Ventilator** i 3 til 4 timer, og afbryd strømmen. Der kan opstå indvendige skader, hvis apparatet efterlades med fugt på komponenterne.
- Tør apparatets indvendige komponenter i tilstanden **Fan** (Ventilator) i 3 til 4 timer, før apparatet bruges igen. Det medvirker til at reducere den lugt, der opstår på grund af fugt.



① Luftfilter

BEMÆRK

- Funktionen kan variere afhængigt af modeltype.

Type	Beskrivelse	Interval
Indendørsenhed	Rengør indendørsenhedens overflade med en blød, tør klud.	Regelmæssigt
	Få kondensatafløbsbeholderen rengjort af en fagmand.	En gang om året
	Få kondensatafløbsrøret rengjort af en fagmand.	Hver 4. måned
	Udskift batterierne i den trådløse fjernbetjening.	En gang om året

Type	Beskrivelse	Interval
Udendørsenhed	Få varmevekslerspiralerne og panelets ventilationsåbninger rengjort af en fagmand (kontakt en tekniker).	En gang om året
	Få ventilatoren rengjort af en fagmand.	En gang om året
	Få kondensatafløbsbeholderen rengjort af en fagmand.	En gang om året
	Få en fagmand til at kontrollere, at hele ventilatorenheden er spændt korrekt.	En gang om året
	Rengør de elektriske komponenter med trykluft.	En gang om året

Rengøring af filteret

Type	Beskrivelse	Interval
Luftfilter	Rengør med en støvsuger, eller vask det manuelt.	Hver 2. uge

BEMÆRK


- Brug aldrig vand, der er varmere end 40 °C, til rengøring af filtrene. Det kan medføre deformation eller misfarvning.
- Brug aldrig flygtige stoffer, når du rengør filtrene. Det kan beskadige apparatets overflade.

Rengøring af luftfilteret

BEMÆRK

- Bøj ikke luftfilteret, da det kan knække.
- Saml luftfilteret korrekt for at forhindre, at der kommer støv og andre stoffer ind i produktet.


- 1 Sluk for strømmen til apparatet.
- 2 Find luftfilterets knapper øverst på produktets forside.




① Knapper

② Luftfilter


- 3 Træk knapperne en smule opad, løft hele filteret, og tag det ud.




- 4 Rengør luftfilteret med en støvsuger, eller vask det i lunkent vand og et mildt rengøringsmiddel.




- 5 Tør filteret i skyggen.




- 6 Sæt fligene på luftfilteret ind i slidserne på bagsiden af frontpanelet.



- 7 Tryk fligene ned, til de klikker på plads.



- 8 Tryk ned langs hele filterets forreste længde for at sikre, at filteret er monteret korrekt.



Tips til vedligeholdelse

Før lange perioder uden brug

- 1 Betjen klimaanlæget i **ventilatortilstand** i 2 til 3 timer.
 - Dette vil tørre interne mekanismer.
- 2 Sluk for apparatet.
- 3 Sluk for afbryderen.

Efter lange perioder uden brug

- 1 Rengør luftfilteret, og installer det i indendørsenheden.
- 2 Kontrollér, at luftindtaget og -udtaget for indendørs-/udendørsenheden ikke er blokeret.
- 3 Kontrollér, at det jordforbundne kabel er korrekt tilsluttet.
 - Det jordforbundne kabel kan være tilsluttet på siden af indendørsenheden.

FEJLFINDING

Før du tilkalder service

Kontrollér følgende, før du kontakter servicecenteret. Kontakt det lokale servicecenter, hvis problemet varer ved.

BEMÆRK

- Visse funktioner understøttes muligvis ikke afhængigt af model.

Funktionen selvdiagnose

Dette apparat har en indbygget funktion til **Self-Diagnosis** (Selvdiagnose). Hvis der opstår en fejl, blinker indendørsenhedens LED i intervaller på 2 sekunder. Kontakt den lokale forhandler eller dit servicecenter, hvis dette sker.

Drift

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet fungerer ikke normalt.	Der kommer en lugt af røg og mærkelige lyde fra apparatet. <ul style="list-style-type: none"> • Sluk for apparatet, sluk for eller afbryd strømforsyningen, og kontakt et servicecenter.
	Der løber vand ud af indendørsenheden, selvom fugtniveauet er lavt. <ul style="list-style-type: none"> • Sluk for apparatet, sluk for eller afbryd strømforsyningen, og kontakt et servicecenter.
	Netkablet er beskadiget, eller det skaber en kraftig varme. <ul style="list-style-type: none"> • Sluk for apparatet, sluk for eller afbryd strømforsyningen, og kontakt et servicecenter.
	En kontakt, en afbryder (sikkerhed, jord) eller en sikring fungerer ikke korrekt. Er sikringen sprunget, eller er afbryderen blevet udløst? <ul style="list-style-type: none"> • Sluk for apparatet, sluk for eller afbryd strømforsyningen, og kontakt et servicecenter.
	Apparatet genererer en fejlkode under selvdiagnose. <ul style="list-style-type: none"> • Sluk for apparatet, sluk for eller afbryd strømforsyningen, og kontakt et servicecenter.
Ventilatorhastigheden kan ikke justeres.	Tilstanden Hurtig eller Automatisk drift er valgt. <ul style="list-style-type: none"> • I visse driftstilstande kan ventilatorhastigheden ikke justeres. Vælg en driftstilstand, hvor du kan justere ventilatorhastigheden.

Symptomer	Årsag & Løsning
Ventilatorhastigheden kan ikke justeres.	<p>Luftstrømmen, der genereres af klimaanlægget, kan automatisk justeres under drift.</p> <ul style="list-style-type: none"> Når klimaanlægget når den indstillede temperatur, reducerer det luftstrømhastigheden for at undgå at generere kølig luftstrøm ved opvarmning, eller for at minimere energiforbruget og indendørs luftfugtighedsændringer ved afkøling.
Temperaturen kan ikke justeres.	<p>Tilstanden Ventilator eller Jet er valgt.</p> <ul style="list-style-type: none"> I visse driftstilstande kan temperaturen ikke justeres. Vælg en driftstilstand, hvor du kan justere temperaturen.
Apparatet stopper under drift.	<p>Apparatet er stoppet pludseligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Funktionen Sluk-timer kan have haft timeout, så apparatet slukkes. Kontrollér timerindstillingerne.
	<p>Har du lavet en fejl i betjening af timeren?</p> <ul style="list-style-type: none"> Indstil timeren korrekt.
	<p>Der opstod et strømsvigt under drift.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vent, til strømmen kommer tilbage. Hvis funktionen Automatisk genstart er aktiveret, genoptager apparatet den seneste driftstype nogle minutter efter, at strømmen er vendt tilbage.
Apparatet fungerer ikke.	<p>Der er gået en sikring, eller strømforsyningen er blokeret.</p> <ul style="list-style-type: none"> Udskift sikringen eller kontrollér, om kredsløbsafbryderen er udløst.
	<p>Apparatet er ikke sat i stikket.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrollér, om strømkablet er sat i stikket, eller om strømisolatorerne er slået til.
	<p>Der opstod et strømsvigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sluk apparatet, når der opstår et strømsvigt. Vent 3 minutter, når strømmen er vendt tilbage, og tænd derefter apparatet.
	<p>Spændingen er for høj eller for lav.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrollér, om kredsløbsafbryderen er udløst.
	<p>Apparatet blev slukket automatisk på et forudindstillet tidspunkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tænd apparatet.
	<p>Batteriet vender forkert i den trådløse fjernbetjening.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrollér, at batterierne er sat korrekt i den trådløse fjernbetjening. Hvis batterierne er placeret korrekt, men apparatet fortsat ikke virker, skal du udskifte batterierne og prøve igen.
	<p>Er indendørsenhedens ventilationsåbninger for luftindtag eller -udtag obstruerede?</p> <ul style="list-style-type: none"> Fjern forhindringerne.

Symptomer	Årsag & Løsning
Apparatet udsender ikke kølig luft.	Luften cirkulerer ikke korrekt. <ul style="list-style-type: none"> Kontrollér, at der ikke er gardiner, persiener eller møbler, der blokerer apparatets forside.
	Luftfilteret er snavset. <ul style="list-style-type: none"> Rengør luftfilteret hver anden uge. Se "Rengøring af luftfilteret" for at få flere oplysninger.
	Rumtemperaturen er for høj. <ul style="list-style-type: none"> Om sommeren kan fuld køling af indendørsluften tage nogen tid. Vælg i så tilfælde tilstanden Jet for at køle indendørsluften hurtigt.
	Rummet kan have været meget varmt, da klimaanlægget i rummet først blev slået til. <ul style="list-style-type: none"> Lad det køle ned.
	Kold luft slipper ud af rummet. <ul style="list-style-type: none"> Kontrollér, at kold luft ikke slipper ud via ventilationssteder i rummet.
	Den ønskede temperatur er højere end den aktuelle temperatur. <ul style="list-style-type: none"> Indstil den ønskede temperatur til et niveau lavere end den aktuelle temperatur.
	Der er en varmekilde i nærheden. <ul style="list-style-type: none"> Undgå at bruge varmeanheder såsom elektriske ovne eller gasbrændere, mens klimaanlægget kører.
	Tilstanden Ventilator er valgt. <ul style="list-style-type: none"> I tilstanden Ventilator blæser luften fra apparatet uden køling eller opvarmning af indendørsluften. Skift driftsfunktion til køledrift.
Apparatet udsender ikke varm luft.	Når tilstanden Opvarmning starter, er vingen næsten lukket, og der kommer ingen luft ud, selvom udendørsenheden kører. <ul style="list-style-type: none"> Dette er normalt. Vent, til apparatet har genereret tilstrækkelig varme at blæse gennem indendørsenheden.
	Udendørsenheden er i tilstanden afrimning. <ul style="list-style-type: none"> I tilstanden Opvarmning dannes der is og frost på varmespiralerne, når udetemperaturen falder. Tilstanden Afrimning reducerer et lag af frost på spiralen, og det skulle ophøre i løbet af ca. 15 minutter.
	Udetemperaturen er for lav. <ul style="list-style-type: none"> Varmeeffekten er muligvis ikke tilstrækkelig.

Symptomer	Årsag & Løsning
Klimaanlægget ændrer den genererede luftstrøm under drift.	Når apparatet når den ønskede temperatur, reduceres luftstrømhastigheden for at undgå at generere kølign luftstrøm ved opvarmning eller for at minimere energiforbruget og indendørs luftfugtighedsændringer ved afkøling. <ul style="list-style-type: none"> • Dette symptom er normalt.
Det ser ud til, at der lækker kondensation fra klimaanlægget.	Kondensation forekommer, når luftstrømmen fra klimaanlægget afkøler den varme rumluft. <ul style="list-style-type: none"> • Dette symptom er normalt.

Ydeevne

Symptomer	Årsag & Løsning
Indendørsenheden kører stadig, selvom apparatet er slukket.	Funktionen Auto Clean (Automatisk rengøring) udføres. <ul style="list-style-type: none"> • Lad funktionen Auto Clean (Automatisk rengøring) fortsætte, da den reducerer resterende fugt i indendørsenheden. Hvis du ikke ønsker denne funktion, kan du slukke indendørsenheden.
Der kommer dis ud af indendørsenhedens luftudgang.	Den afkølede luft fra apparatet danner dis. <ul style="list-style-type: none"> • Fænomenet forsvinder, når rumtemperaturen falder.
Der løber vand ud af udendørsenheden.	Der drypper kondensvand fra varmeveksleren under opvarmning. <ul style="list-style-type: none"> • Monter en aftapningsslange under bundkarret. Kontakt installatøren.
Der er støj eller vibration.	Der høres en kliklyd, når apparatet starter eller stopper på grund af vendeventilens bevægelse. Knirkende lyd: Indendørsenhedens plastikdele knirker, når de krymper eller udvider sig på grund af pludselige temperaturændringer. <ul style="list-style-type: none"> • Støj er normalt under eller efter drift. Dette er ikke tegn på en fejlfunktion.
	Strømmende lyd: Dette er kølemiddelflowet gennem apparatet. Blæsende lyd: Denne lyd genereres, når der lukkes komprimeret luft ind i atmosfæren. Dette er lyden af affugtningsvandet, der bliver behandlet inde i klimaanlægget. <ul style="list-style-type: none"> • Dette er normale symptomer. Støjen vil stoppe.
Der lyder en knæklyd.	Denne lyd genereres af udvidelse eller forsnævring af frontpanelet osv. på grund af temperaturændringer. <ul style="list-style-type: none"> • Dette er normale symptomer. Støjen vil stoppe.
Indendørsenheden afgiver lugt.	Lugt (som f.eks. cigaretrøg) kan blive absorberet i indendørsenheden og ledes ud sammen med luftstrømmen. <ul style="list-style-type: none"> • Hvis lugten ikke forsvinder, skal filteret vaskes. Kontakt servicecenteret for at få rensede varmeveksleren, hvis dette ikke virker.

Symptomer	Årsag & Løsning
Indendørsenheden afgiver lugt.	<p>Kontrollér, at det ikke er en fugtig lugt, der udsendes af vægge, gulvtæpper, møbler eller tøj i rummet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis lugten udsendes fra vægge, gulvtæpper, møbler eller tøj, skal de rengøres.
Fjernbetjeningens skærm er svag eller viser slet ikke noget.	<p>Er batterierne afladede?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udskift batterierne med nye batterier.
	<p>Er batterierne indsat i modsatte retninger for + og -?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, terminalerne for + og - vender korrekt.

Wi-Fi

Symptomer	Årsag & Løsning
Dit apparat og din smartphone er ikke forbundet til Wi-Fi-netværket.	<p>Adgangskoden til det Wi-Fi-netværk, du forsøger at oprette forbindelse til, er ikke korrekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Find det Wi-Fi-netværk, der er forbundet til din smartphone, fjern det, og registrer dit apparat på LG ThinQ.
	<p>Mobildata for din smartphone er aktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deaktiver Mobile data (Mobildata) for din smartphone, og registrer apparatet ved hjælp af Wi-Fi-netværket.
	<p>Navnet på det trådløse netværk (SSID) er indstillet forkert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af engelske bogstaver og tal (brug ikke specialtegn).
	<p>Routerfrekvensen er ikke 2,4 GHz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kun en routerfrekvens på 2,4 GHz understøttes. Indstil den trådløse router til 2,4 GHz, og forbind apparatet til den trådløse router. Kontakt din internetudbyder eller producenten af routeren for at kontrollere routerfrekvensen.
	<p>Afstanden mellem apparatet og routeren er for stor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er for stor, kan signalet være svagt, og forbindelsen konfigureres muligvis ikke korrekt. Flyt routeren tættere på apparatet.

Ringer efter service

Situationer, hvor det er nødvendigt at ringe efter service

Hvis apparatet er i én af følgende situationer, skal du ringe efter service.

- Hvis der forekommer noget unormalt, f.eks. lugter brændt, høje lyde osv.
 - Sluk for apparatet og afbryderen.

-
- Forsøg aldrig selv at reparere eller genstarte apparatet.
 - Hovedstrømsledningen er for varm eller beskadiget.
 - Fejlkode genereres af selvdiagnose.
 - Der løber vand ud af apparatet, selvom fugtniveauet er lavt.
 - En kontakt, afbryder (sikkerhed, jordforbindelse) eller sikring fungerer ikke korrekt.

BEMÆRK

- Brugeren er ansvarlig for rutinekontroller og rengøring for at undgå dårlige ydeevne.
 - I tilfælde af usædvanlige eller specielle situationer og omstændigheder må der kun foretages service af uddannet servicepersonale.
-

Notat



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

КОНДИЦІОНЕР ПОВІТРЯ



Перш ніж починати експлуатацію приладу, уважно прочитайте цей посібник та завжди зберігайте його в доступному місці для довідки.

УКРАЇНСЬКА

Wall Mounted

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Всі права захищені.

ЗМІСТ

Деякі зображення або зміст цього посібника можуть відрізнятися від моделі, яку ви придбали.

Зміст цього посібника може бути змінений виробником.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ.....	3
ІНСТРУКЦІЇ КАТЕГОРІЇ «ОБЕРЕЖНО»	3
ІНСТРУКЦІЇ КАТЕГОРІЇ «УВАГА»	9

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Перед використанням.....	13
Огляд виробу.....	14

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

Додаток LG ThinQ	17
Діагностика за допомогою програми LG ThinQ.....	18

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення.....	19
Поради з техобслуговування.....	22

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перш ніж зателефонувати до служби обслуговування.....	23
Звернення в центр обслуговування	28

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ

Наведені нижче рекомендації з безпеки розроблені для запобігання непередбаченим ризикам або пошкодженням унаслідок необережного чи неправильного використання пристрою.

Ці вказівки розділено на категорії із заголовками «ОБЕРЕЖНО» та «УВАГА», як описано нижче.

Попередження щодо безпеки



Цей символ позначає ситуації та дії, які можуть створити ризик.

Уважно читайте розділи, позначені цим символом, та дотримуйтесь інструкцій, щоб уникнути ризику.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Указує на те, що недотримання інструкцій може спричинити тяжкі травми або смерть.



ОБЕРЕЖНО

Указує на те, що недотримання інструкцій може спричинити незначні травми або пошкодження пристрою.

ІНСТРУКЦІЇ КАТЕГОРІЇ «ОБЕРЕЖНО»

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Щоб знизити ризик вибуху, пожежі, смерті, ураження електричним струмом, травмування або опіків під час використання цього виробу, дотримуйтесь основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче:

Технічна безпека

- Цей прилад не призначений для використання особами (зокрема дітьми до 8 років) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з браком досвіду чи знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не отримали інструкції щодо використання пристрою від особи, відповідальної за їх безпеку.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з браком досвіду чи знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не отримали інструкції щодо використання пристрою від особи, відповідальної за їх безпеку. За дітьми слід наглядати, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм.
- Установлення або ремонт, виконані неповноваженими особами, можуть становити загрозу вам та іншим людям.
- Інформація, що міститься в цьому посібнику, призначена для кваліфікованих спеціалістів із технічного обслуговування, які ознайомлені з правилами техніки безпеки та мають у розпорядженні необхідні інструменти й контрольні прилади.
- Якщо не прочитати всі інструкції в цьому посібнику й не дотримуватися їх, це може призвести до несправності обладнання, пошкодження майна, травм та/або смерті.
- Холодоагент й ізолюючий газ для продувки, які використовуються в приладі, необхідно утилізувати з дотриманням спеціальних процедур. Перед їх утилізацією проконсультуйтеся зі спеціалістом з обслуговування або іншою відповідно кваліфікованою особою.
- Якщо необхідно замінити шнур живлення, це має виконувати вповноважений спеціаліст, використовуючи тільки оригінальні запасні частини.
- Задля безпеки замінювати пошкоджений шнур живлення має представник виробника, його спеціалісти з обслуговування або інша відповідно кваліфікована особа.

- Цей прилад має бути встановлений відповідно до державних правил монтажу електроустановок.
- Цей прилад має бути належним чином заземлений.
- Не вирізайте й не видаляйте контакт заземлення з вилки.
- Провід заземлення, під'єднаний до гвинта кришки розетки, не забезпечить заземлення приладу, якщо гвинт кришки не металевий, ізольований, або розетку не заземлено через внутрішньообудинкову проводку.
- Якщо ви не впевнені, що кондиціонер правильно заземлено, зверніться до кваліфікованого електрика, який перевірить розетку й ланцюг живлення.

Встановлення

- Звертайтеся до авторизованого сервісного центра з питань установавання або переміщення кондиціонера.
- Звертайтеся до свого дилера, роздрібного продавця, кваліфікованого електрика або авторизованого сервісного центру з питань очищення чи технічного обслуговування кондиціонера.
- Не встановлюйте, не розбирайте та не перевстановлюйте прилад самостійно (за бажанням замовника). Установка або ремонт, що виконується сторонніми особами, можуть становити небезпеку для вас та інших людей.
- Якщо потрібні електромонтажні роботи, зверніться до дистриб'ютора, продавця, кваліфікованого електрика або в авторизований сервісний центр.
- Не намагайтеся виконувати електричні або заземлювальні роботи, якщо у вас немає на це ліцензії. Проконсультуйтеся зі своїм дилером щодо електромонтажних та заземлювальних робіт.
- Не встановлюйте виріб на пошкодженій монтажній стійці.
- Слідкуйте за тим, щоб умови в місці установки з часом не погіршувалися.

- Використовуйте тільки аксесуари LG, які спеціально призначені для використання з цим обладнанням і встановлені професіоналом.
- Ніколи не встановлюйте зовнішній блок на рухому основу або в місці, з якого він може впасти.
- Не встановлюйте блок у вибухонебезпечних зонах.
- Не встановлюйте кондиціонер у приміщеннях, де зберігаються займисті рідини або газу, наприклад бензин, пропан, розчинник для фарби тощо.
- Обережно встановлюйте панель і кришку блока керування.
- Перед використанням приладу встановіть спеціальну електричну розетку і автоматичний вимикач із захистом від протікання на землю.
- Використовуйте стандартний автоматичний вимикач і запобіжник, що відповідають номінальним характеристикам кондиціонера.
- Не використовуйте для живлення цього приладу розетку з кількома гніздами, подовжувач або додатковий адаптер.
- Внутрішні і зовнішні з'єднання проводки мають бути надійно затягнуті, а кабель має бути правильно прокладений, щоб на нього не впливали зусилля, які могли б витягнути дроти з сполучних клем. Використання неправильних або нещільних з'єднань може призвести до виділення тепла або пожежі.
- Не підключайте провід заземлення до газової труби, громовідводу або телефонного заземлювального кабелю.
- Щоб перевірити, чи немає витоків, або здійснити продув повітря, використовуйте незаймистий газ (азот); використання стисненого повітря або займистого газу може спричинити пожежу або вибух.

Експлуатація

- Не модифікуйте й не подовжуйте кабель живлення. Подряпини або здирання ізоляції на кабелях живлення можуть призвести до

пожежі або ураження електричним струмом; тому такий кабель слід замінити.

- Переконайтеся, що кабель живлення не забруднений, міцно прикріплений і не пошкоджений.
- Не ставте жодних предметів на кабель живлення.
- Слідкуйте, щоб під час роботи кабель живлення не витягувався з розетки та не був пошкоджений.
- Ніколи не торкайтеся кондиціонера, не керуйте ним і не ремонтуйте його мокрими руками.
- Не засовуйте руки або інші предмети до отворів входу або виходу повітря, коли кондиціонер працює.
- Слідкуйте за тим, щоб ніхто, особливо діти, не залізав на зовнішній блок і не вдаряв по ньому.
- Використовуйте тільки ті деталі, які вказані в списку запчастин. Не намагайтеся модифікувати обладнання.
- Не торкайтеся трубки холодоагенту, водяної трубки та жодних інших внутрішніх деталей під час або безпосередньо після роботи приладу.
- Не залишайте легкозаймисті речовини, такі як бензин, паливо або розчинник, поблизу кондиціонера.
- Не використовуйте кондиціонер протягом тривалого часу в невеликому приміщенні без належної вентиляції.
- Забезпечте достатню вентиляцію у разі одночасного використання кондиціонера та опалювального приладу, такого як обігрівач.
 - Існує можливість нестачі кисню.
- Не перекривайте отвори входу й виходу повітря.
- Якщо кондиціонер створює шум, запах або дим, відключіть його від електроживлення.
- Якщо кондиціонер був залитий водою, зверніться до офіційного сервісного центру.

- У разі витоку газу (наприклад, фреону, пропану, зрідженого нафтового газу тощо) приміщення необхідно ретельно провітрити, перш ніж знову використовувати кондиціонер.
- Припиніть використання та закрийте вікно, якщо прогнозується шторм або ураган. Якщо є можливість, приберіть виріб з вікна до приходу урагану.
- Користувач повинен регулярно виконувати перевірки та очищення, щоб уникнути збоїв у роботі. В особливій ситуації ремонтні роботи може виконувати лише сервісний персонал.

Бездротовий пульт дистанційного керування

- Ніколи не використовуйте в пульті дистанційного керування батарейки різних типів або старі й нові батарейки разом.
- Не перезаряджайте та не розбирайте батарейки.
- Утилізуйте батарейки в місці, де немає ризику виникнення пожежі.
- Якщо з батарейки витікає рідина, припиніть використання пульта дистанційного керування. Якщо на ваш одяг або шкіру протекла рідина з батарейок, змийте її чистою водою.
- Якщо ви проковтнули рідину, що витекла з батарейки, ретельно промийте ротову порожнину та зверніться до лікаря.
- Не допускайте попадання вологи всередину внутрішнього блока або пульта дистанційного керування.

Технічне обслуговування

- Перш ніж виконувати очищення чи технічне обслуговування, від'єднайте електроживлення та зачекайте, доки вентилятор не зупиниться.
 - Під час роботи вентилятор обертається із дуже високою швидкістю.
 - Існує ймовірність травмування, якщо живлення пристрою випадково вмикається під час очищення внутрішніх частин пристрою.

- При проведенні технічного обслуговування і заміни деталей прилад необхідно від'єднувати від джерела живлення.

Холодоагент

- Дотримуйтеся стандартів відповідного регіону або країни щодо поводження з холодоагентом і кондиціонером, а також щодо розбирання кондиціонера.
- Використовуйте лише холодоагент, зазначений на етикетці кондиціонера.
- Не допускайте потрапляння до системи повітря або газу, крім зазначеного холодоагенту.
- Під час установавання або ремонту не торкайтеся холодоагенту, що витікає.
- Якщо під час монтажу витікає холодоагент, негайно провітрить приміщення.
- Установивши або відремонтувавши виріб, обов'язково перевірте його на протікання холодоагенту.
- У разі витоку холодоагенту зверніться до дилера. Коли кондиціонер має бути встановлений у невеликому приміщенні, необхідно вжити належних заходів для того, щоб навіть у разі витоку холодоагенту витік будь-якої його кількості не перевищив граничну концентрацію. Якщо концентрація холодоагенту в результаті витоку перевищить граничну, можливий нещасний випадок, спричинений нестачею кисню.

ІНСТРУКЦІЇ КАТЕГОРІЇ «УВАГА»

УВАГА

- Щоб знизити ризик незначних травм, несправності або пошкодження виробу чи майна, дотримуйтеся основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче:

Встановлення

- Використовуйте вилковий навантажувач або не менше 2 людей для транспортування кондиціонера.
- Не встановлюйте кондиціонер у місцях, де він піддається безпосередньому впливу морського вітру (сольового аерозолю).
- Установіть зливний шланг належним чином для забезпечення зливу водного конденсату без перешкод.
- Встановлюйте кондиціонер у такому місці, де шум зовнішнього блока або газу, що виходять з пристрою, не доставлять незручностей сусідам.
- Після встановлення або ремонту безпечно утилізуйте пакувальні матеріали, а також шурупи, цвяхи, поліетиленові пакети або батарейки, правильно упакувавши їх.
- Будьте обережні під час розпакування та встановлення кондиціонера.
- Будьте особливо обережні з краями корпусу і ребрами конденсатора і випарника.
- Щоб уникнути вібрацій або протікання води, встановлюйте виріб у рівному положенні.
- Для установа агрегата використовуйте монтажний набір, який входить до комплекту постачання.
- Ребра теплообмінника мають досить гострі краї, щоб отримати порізи. Для запобігання травмам надягайте рукавички або прикривайте ребра під час роботи навколо них.

Експлуатація

- Не пийте воду, що зливається з кондиціонера.
- Не розміщуйте будь-які предмети дуже близько до зовнішнього блока та не допускайте накопичення листя та іншого сміття навколо пристрою. Листя може стати місцем мешкання дрібних тварин, здатних проникнути всередину пристрою. Потрапляючи всередину пристрою, такі тварини можуть викликати несправності, дим або пожежу в разі контакту з електричними компонентами.

- Ніколи не залишайте кондиціонер працювати тривалий час в умовах дуже високої вологості або коли відчинені двері чи вікно.
- Не допускайте, щоб люди, тварини або рослини перебували під потоком холодного або гарячого повітря з кондиціонера протягом тривалого часу.
- Не використовуйте виріб для спеціальних цілей, таких як зберігання продуктів харчування, мистецтва тощо. Кондиціонер є побутовим приладом і не є точною холодильною системою. Існує ризик пошкодження або втрати майна.
- Не вмикайте автоматичний вимикач або живлення, якщо відкрита або знята передня панель, корпус, верхня кришка або кришка блока керування.
- Не відкривайте передню решітку виробу під час роботи. Якщо пристрій оснащений електростатичним фільтром, не торкайтеся його.
- Слідкуйте за тим, щоб вода не потрапила у виріб.
- Переконайтеся, що поблизу зовнішнього блока немає сторонніх предметів. Наявність сторонніх предметів поблизу зовнішнього блока може погіршити робочі характеристики зовнішнього блока або посилити звук його роботи.
- Не вимикайте живлення відразу після зупинки пристрою. Завжди вимикайте живлення, почекавши принаймні п'ять хвилин.

Технічне обслуговування

- Виконуючи очищення, обслуговування або ремонт кондиціонера на висоті, використовуйте стійкий табурет або драбину.
- Не вмикайте та не вимикайте живлення пристрою, вставляючи вилку в розетку або виймаючи вилку з розетки.
- Ніколи не використовуйте сильнодіючі очисні засоби, розчинники або розпилену воду для очищення кондиціонера. Використовуйте м'яку тканину.
- Виймаючи повітряний фільтр, ніколи не торкайтеся металевих деталей кондиціонера.

- Розірвіть та викиньте пластикові пакувальні пакети, щоб діти не грали з ними.
- Якщо виріб не буде використовуватися протягом тривалого часу, вийміть вилку з розетки або розімкніть автоматичний вимикач.
- Не слід нахилити блок під час його зняття або демонтажу. З нього може витікати конденсат.
- Регулярно перевіряйте фундамент на наявність пошкоджень, особливо після тривалого використання виробу.
- Завжди надійно вставляйте фільтр. В разі необхідності чистіть фільтр раз в два тижні або частіше. Брудний фільтр знижує ефективність кондиціонера і може спричинити несправність або пошкодження виробу.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Перед використанням

Примітки щодо експлуатації


- Відрегулюйте напрямок потоку повітря у вертикальному та горизонтальному напрямках, щоб забезпечити циркуляцію повітря у приміщенні.
- Щоб за короткий час охолодити або прогріти повітря в приміщенні, збільшіть швидкість вентилятора.
- Час від часу вимикайте прилад і відчиняйте вікна для провітрювання. Якість повітря в приміщенні може знижуватися, якщо прилад використовується протягом тривалого часу.
- Очищуйте повітряний фільтр кожні 2 тижні. Пил і сміття, накопичені в повітряному фільтрі, можуть затримувати потік повітря або погіршувати робочі характеристики приладу.

Рекомендації щодо енергозбереження

- Не охолоджуйте приміщення надмірно. Це може бути шкідливим для вашого здоров'я та призвести до надмірного споживання електроенергії.
- Під час роботи приладу закривайте сонячні промені за допомогою жалюзі або завіс.
- Під час роботи приладу щільно зачиняйте двері та вікна.

Огляд виробу

Настінний блок



❶ Повітряний фільтр

Зменшує кількість пилу в повітрі.

❷ Вхідні вентиляційні отвори

Забирають повітря із приміщення.

❸ Вихідні вентиляційні отвори

Спрямовують повітря бажаної температури назад до приміщення.

❹ Дефлектор повітря (горизонтальні жалюзі)

Регулює напрямок потоку повітря вгору або вниз.

❺ Дефлектор повітря (вертикальні жалюзі)

Регулює напрямок потоку повітря вліво або вправо.

❻ Кнопка живлення

Вмикає або вимикає виріб.

❼ Дисплей виробу та приймач бездротового пульта дистанційного керування


Відображає встановлену температуру та стан роботи, а також містить приймач для бездротового пульта дистанційного керування.

ПРИМІТКА

- Кількість компонентів та їх розташування залежить від моделі приладу.
- Функції можуть відрізнятися залежно від типу моделі.

Дисплей

За допомогою дисплея внутрішнього блока можна перевіряти стан різноманітних функцій виробу.



1 Сегментний дисплей

Відображає встановлену температуру та стан допоміжних функцій.

2 Операція розморожування

Відображає індикацію, коли працює функція розморожування.

3 Живлення та автозапуск

Відображає індикацію, коли виріб вмикається або працює.

Відображає індикацію, коли у виробі активована або скасована функція автозапуску.

4 Функція Wi-Fi*¹

Відображає індикацію, коли ввімкнена функція Wi-Fi.

*1 Ця функція передбачена лише у деяких моделях.

5 Функція таймера

Відображає індикацію, коли активована функція таймера.


Ручне керування

Якщо бездротовий пульт дистанційного керування відсутній, прилад можна ввімкнути або вимкнути, натиснувши кнопку **Живлення**

1 на внутрішньому блоці.

1 Відкрийте горизонтальні жалюзі.

2 Натисніть кнопку **Живлення** **1**.



ПРИМІТКА

- Якщо занадто різко відкрити горизонтальні жалюзі, кроковий двигун може вийти з ладу.
- За замовчуванням установлена висока швидкість вентилятора.
- Функції можуть відрізнятись залежно від типу моделі.
- Якщо використовується кнопка **Живлення 1**, температуру не можна змінити.
- Для моделей лише з функцією охолодження за замовчуванням установлено температуру 22°C.
- Для моделей із функціями охолодження й обігріву за замовчуванням установлено температуру від 22 °C до 24 °C.

Відновлення попередніх налаштувань

Коли кондиціонер знову вмикається після збою живлення, функція автозапуску відновлює попередні налаштування.


Коли прилад використовується вперше, функція автозапуску є увімкненою. Ви можете скасувати та налаштувати цю функцію, натиснувши кнопку **Живлення 1** на внутрішньому блоці.

Скасування функції автозапуску

- 1 Відкрийте горизонтальні жалюзі.
- 2 Натисніть кнопку **Живлення 1** і утримуйте її протягом 6 секунд.
- 3 Коли з приладу двічі пролунає звуковий сигнал, відпустіть кнопку **Живлення 1**. Світловий індикатор блимне двічі. Це повториться 4 рази.

Налаштування функції автозапуску

- 1 Відкрийте горизонтальні жалюзі.
- 2 Натисніть кнопку **Живлення 1** і утримуйте її протягом 6 секунд.
- 3 Коли з приладу двічі пролунає звуковий сигнал, відпустіть кнопку **Живлення 1**. Світловий індикатор блимне. Це повториться 4 рази.



ПРИМІТКА

- Ця функція може відрізнятись залежно від типу моделі.
- Якщо натиснути кнопку **Живлення 1** і утримувати її 3–5 секунд, а не 6 секунд, прилад перейде у тестовий режим. Він випускатиме сильний потік охолодженого повітря протягом 18 хвилин, а потім налаштування повернуться до заводських.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

Додаток LG ThinQ

Ця опція передбачена лише в моделях із Wi-Fi. Програма **LG ThinQ** дає вам змогу взаємодіяти із приладом за допомогою смартфона.

Функції додатка LG ThinQ

Ви можете встановлювати зв'язок із приладом зі смартфона за допомогою зручних інтелектуальних функцій.

• Smart Diagnosis

- Якщо у вас виникла проблема під час використання приладу, інтелектуальна функція Smart Diagnosis допоможе виявити її причину.

• Налаштування

- Дозволяє задавати різні параметри в приладі та в додатку.

ПРИМІТКА

- У наведених нижче випадках необхідно оновити інформацію про мережу для кожного пристрою в додатку **LG ThinQ** у розділі **Картки пристрою** → **Налаштування** → **Змінити мережу**.
 - бездротовий маршрутизатор змінено
 - пароль бездротового маршрутизатора змінено
 - Інтернет-провайдера змінено
- Додаток може змінюватися з метою покращення приладу без попередження.
- Функції можуть відрізнятися залежно від моделі.


Перед використанням програми LG ThinQ

1 Перевірте відстань між приладом і бездротовим роутером (мережа Wi-Fi).


- Якщо відстань між приладом і бездротовим маршрутизатором занадто

велика, сигнал стає слабим. Реєстрація може зайняти багато часу, або не вдасться встановити програму.

2 Вимкніть функцію **Мобільні дані** або **Стільникові дані** на своєму смартфоні.



3 Підключіть свій смартфон до бездротового роутера.



ПРИМІТКА

- Щоб перевірити підключення до мережі Wi-Fi, переконайтеся, що на панелі керування світиться значок.
- **LG ThinQ** не несе відповідальності за будь-які проблеми з підключенням до мережі або перебої, несправності чи помилки, спричинені мережевим підключенням.
- Навколишнє бездротове середовище може призвести до зменшення швидкості роботи бездротової мережі.
- Якщо відстань між приладом і бездротовим маршрутизатором занадто велика, сигнал стає слабим. Реєстрація може зайняти багато часу, або не вдасться встановити програму.

ПРИМІТКА

- Если протокол безопасности маршрутизатора установлен на WEP, вы можете не настроить сеть. Измените его на другие протоколы безопасности (рекомендуется WPA2) и зарегистрируйте продукт снова.
- Мережеве з'єднання може бути нестабільним через інтернет-провайдера.
- З'єднання з мережею Wi-Fi може не відбутися або перерватися внаслідок мережевого середовища у домі.
- Якщо прилад не підключається через проблеми з передаванням бездротового сигналу, від'єднайте його від розетки, зачекайте приблизно хвилину та повторіть спробу.
- Ім'я бездротової мережі (SSID) має містити англійські літери та цифри. (Не використовуйте спеціальні символи.)
- Інтерфейс користувача (UI) смартфона може відрізнитися залежно від мобільної операційної системи (ОС) та виробника.
- Якщо на маршрутизаторі встановлений протокол безпеки **WEP**, налаштування мережі може не вдатися. Змініть його на інший протокол безпеки (рекомендовано використовувати **WPA2**) і підключіть виріб знову.

Установлення програми LG ThinQ

Знайдіть програму **LG ThinQ** у магазині програм Google Play або Apple App Store на смартфоні. Дотримуйтесь інструкцій із завантаження та встановлення програми.

Відомості щодо програмного забезпечення з відкритим кодом

Щоб отримати вихідний код згідно з ліцензіями GPL, LGPL, MPL та іншими ліцензіями з

відкритим кодом, які зобов'язані розкривати вихідний код, що міститься у цьому виробі, і отримати доступ до всіх зазначених умов ліцензії та повідомлень про авторські права, будь ласка, відвідайте веб-сайт <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics також надасть вам відкритий код за плату, що покриває пов'язані з цим витрати, після отримання від вас запиту за адресою opensource@lge.com.

Ця пропозиція дійсна для будь-кого, хто отримав цю інформацію, протягом трьох років з моменту нашого останнього постачання цього виробу.

Заява про вплив радіочастотного випромінювання

- Це обладнання слід установлювати й використовувати на відстані не менше 20 см від тіла людини.

Діагностика за допомогою програми LG ThinQ

Використання програми LG ThinQ для діагностики проблем

Якщо в роботі приладу з підтримкою Wi-Fi виникла деяка проблема, він може передати дані щодо усунення несправностей на смартфон за допомогою програми **LG ThinQ**.

- Запустіть програму **LG ThinQ** та виберіть у меню функцію **Smart Diagnosis**. Дотримуйтесь інструкцій у програмі **LG ThinQ**.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення

Періодичність очищення


⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перш ніж виконувати очищення чи технічне обслуговування, від'єднайте електроживлення та зачекайте, доки вентилятор не зупиниться.

Очищення приладу

Якщо не плануєте використовувати прилад протягом тривалого часу, висушіть його, щоб зберегти у найкращому стані. Щоб зберегти оптимальні робочі характеристики приладу та запобігти можливим поломкам, регулярно очищуйте його.

- Висушіть прилад у режимі **Вентилятор** протягом 3–4 годин і від'єднайте живлення. Якщо всередині приладу залишиться волога, це може призвести до пошкоджень внутрішніх компонентів.
- Перш ніж використовувати прилад знову, висушіть його внутрішні компоненти в режимі **Вентилятор** протягом 3–4 годин. Це допоможе послабити запах, спричинений вологою.



- ① Повітряний фільтр

ПРИМІТКА

- Ця функція може варіюватися залежно від типу моделі.

Тип	Опис	Інтервал
Внутрішній блок	Очищуйте поверхню внутрішнього блока м'якою сухою тканиною.	Регулярно
	Замовляйте чистку піддона для зливу конденсату із залученням професіоналів.	Раз на рік
	Замовляйте чистку трубки для зливу конденсату із залученням професіоналів.	Кожні 4 місяців
	Замінійте батарейки в бездротовому пульті дистанційного керування.	Раз на рік

Тип	Опис	Інтервал
Зовнішній блок	Замовляйте чистку змійовиків теплообмінника й вентиляційних отворів панелі із залученням професіоналів. (Проконсультуйтеся з фахівцем із технічного обслуговування.)	Раз на рік
	Замовляйте чистку вентилятора із залученням професіоналів.	Раз на рік
	Замовляйте чистку піддона для зливу конденсату із залученням професіоналів.	Раз на рік
	Професіонал має перевірити, чи надійно закріплений блок вентилятора.	Раз на рік
	Очищуйте електричні компоненти стисненим повітрям.	Раз на рік

Очищення фільтра

Тип	Опис	Інтервал
Повітряний фільтр	Очищуйте пилососом або промивайте вручну.	2 тижні

ПРИМІТКА

- Ніколи не використовуйте воду з температурою понад 40 °C для очищення фільтрів. Вона може спричинити деформацію або вицвітання.
 - Ніколи не чистіть фільтри за допомогою летких речовин. Вони можуть пошкодити поверхню приладу.
-


Очищення повітряного фільтра

ПРИМІТКА

- Не згинайте повітряний фільтр, оскільки він може зламатися.
- Складайте повітряний фільтр належним чином, щоб запобігти потраплянню пилу та інших речовин усередину виробу.

1 Вимкніть живлення приладу.


2 Знайдіть ручки повітряного фільтра на верхній частині передньої панелі виробу.




1 Ручки

2 Повітряний фільтр


3 Злегка потягніть ручки вгору, а потім підніміть увесь фільтр, щоб вийняти його.




4 Очистіть повітряний фільтр за допомогою пилососа або промийте його теплою водою з м'яким мийним засобом.




5 Висушіть фільтр у тіні.




6 Вставте виступи на повітряному фільтрі у пази позаду передньої панелі.



7 Тисніть на виступи, доки не почуєте клацання, що свідчить про фіксацію.



- 8 Щоб переконатися, що фільтр складений правильно, натисніть уздовж усієї його передньої частини.



- Заземлювальний провід може бути підключений до бічної частини внутрішнього блоку.

Поради з техобслуговування

Перед тривалими періодами невикористання

- 1 Увімкніть кондиціонер у режимі **«Вентилятор»** на 2-3 години.
 - Це висушить внутрішні механізми.

- 2 Вимкніть прилад.

- 3 Вимкніть головний вимикач.

Після тривалих періодів невикористання

- 1 Очистіть повітряний фільтр та встановіть його у внутрішній блок.
- 2 Переконайтеся, що вхід та вихід повітря внутрішнього/зовнішнього блоку не заблоковані.
- 3 Переконайтеся, що заземлювальний провід правильно підключений.

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перш ніж зателефонувати до служби обслуговування

Перш ніж звернутися до сервісного центру, виконайте наведені нижче дії. Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до місцевого сервісного центру.

ПРИМІТКА

- Деякі функції можуть не підтримуватися на певних моделях.

Функція самодіагностики

Цей прилад має вбудовану функцію **Самодіагностика**. Якщо виникне помилка, світлодіодний індикатор на внутрішньому блоці блиматиме з інтервалом 2 секунди. У такому разі зверніться до місцевого дилера або до сервісного центру.

Експлуатація

Ознаки	Можливі причини та вирішення
Прилад не працює належним чином.	З приладу надходять запах гару й незвичайні звуки. <ul style="list-style-type: none"> Вимкніть прилад, відімкніть або від'єднайте електроживлення й зверніться до сервісного центру.
	З внутрішнього блока витікає вода навіть за низького рівня вологості. <ul style="list-style-type: none"> Вимкніть прилад, відімкніть або від'єднайте електроживлення й зверніться до сервісного центру.
	Кабель живлення пошкоджений або виділяє надлишкове тепло. <ul style="list-style-type: none"> Вимкніть прилад, відімкніть або від'єднайте електроживлення й зверніться до сервісного центру.
	Вимикач, автоматичний вимикач ланцюга (захисту, заземлення) або плавкий запобіжник не працює належним чином. Перегорів запобіжник або спрацював автоматичний вимикач? <ul style="list-style-type: none"> Вимкніть прилад, відімкніть або від'єднайте електроживлення й зверніться до сервісного центру.
	Під час проведення самодіагностики прилад генерує код помилки. <ul style="list-style-type: none"> Вимкніть прилад, відімкніть або від'єднайте електроживлення й зверніться до сервісного центру.
Не вдається відрегулювати швидкість вентилятора.	Вибраний режим Турбо або Автоматична робота. <ul style="list-style-type: none"> У деяких режимах роботи швидкість вентилятора не регулюється. Виберіть режим роботи, у якому це можливо.

Ознаки	Можливі причини та вирішення
Не вдається відрегулювати швидкість вентилятора.	<p>Потік повітря, що створюється кондиціонером, може автоматично регулюватися під час роботи.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Коли кондиціонер повітря досягає заданої температури, він зменшує швидкість потоку повітря, щоб уникнути утворення потоку холодного повітря під час обігріву або зменшити споживання електроенергії та змінення вологості в приміщенні під час охолодження.
Не вдається відрегулювати температуру.	<p>Вибраний режим Вентилятор або Турбо.</p> <ul style="list-style-type: none"> • У деяких режимах роботи температура не регулюється. Виберіть режим роботи, у якому це можливо.
Прилад зупинився під час роботи.	<p>Прилад раптово вимкнувся.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Закінчився відлік часу функції Таймер вимкнення, що призвело до вимкнення приладу. Перевірте налаштування таймера.
	<p>Ви помилилися в роботі таймера?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Встановіть правильні налаштування таймера.
	<p>Під час роботи стався збій живлення.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Зачекайте, доки відновиться живлення. Якщо ввімкнена функція Автозапуск, прилад відновить свою останню операцію через декілька хвилин після відновлення живлення.
Прилад не працює.	<p>Перегорів плавкий запобіжник або заблоковане електроживлення.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Замініть плавкий запобіжник або перевірте, чи не спрацював автоматичний вимикач.
	<p>Прилад відключений від електромережі.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Перевірте, чи підключена штепсельна вилка шнура живлення до розетки або чи увімкнені мережеві роз'єднувачі.
	<p>Стався збій живлення.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Якщо стався збій живлення, вимкніть прилад. • Коли живлення буде відновлене, зачекайте 3 хвилини, а потім увімкніть прилад.
	<p>Рівень напруги занадто високий або низький.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Перевірте, чи не спрацював автоматичний вимикач.
	<p>Прилад автоматично вимкнувся в попередньо заданий час.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Увімкніть прилад.
	<p>У бездротовому пульті дистанційного керування неправильно зорієнтовані батарейки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Переконайтеся, що у бездротовому пульті дистанційного керування батарейки вставлені правильно. • Якщо батарейки вставлені правильно, але прилад усе одно не працює, замініть їх і повторіть спробу.

Ознаки	Можливі причини та вирішення
Прилад не працює.	<p>Чи немає перешкод біля вхідних та вихідних вентиляційних отворів на внутрішньому блоці?</p> <ul style="list-style-type: none"> Усуньте перешкоди.
Прилад не видає холодне повітря.	<p>Повітря неправильно циркулює.</p> <ul style="list-style-type: none"> Переконайтеся, що передню частину приладу не блокують завіси, жалюзі або деталі меблів.
	<p>Повітряний фільтр засмічений.</p> <ul style="list-style-type: none"> Очищуйте повітряний фільтр кожні 2 тижні. Докладні відомості дивіться в розділі «Очищення повітряного фільтра».
	<p>Занадто висока температура в приміщенні.</p> <ul style="list-style-type: none"> Улітку повне охолодження повітря в приміщенні може займати більше часу. У такому разі виберіть режим Турбо, щоб швидко охолодити повітря в приміщенні.
	<p>У приміщенні, можливо, було дуже жарко, коли кондиціонер був увімкнений вперше.</p> <ul style="list-style-type: none"> Дайте йому час охолонути.
	<p>Холодне повітря виходить із приміщення.</p> <ul style="list-style-type: none"> Переконайтеся, що холодне повітря не виходить через вентиляційні отвори в приміщенні.
	<p>Бажана температура вища, ніж поточна.</p> <ul style="list-style-type: none"> Задайте бажану температуру, нижчу за поточну.
	<p>Поблизу розташоване джерело обігріву.</p> <ul style="list-style-type: none"> Не використовуйте нагрівальні пристрої, наприклад, електричні духові шафи або газові горілки, поблизу ввімкненого кондиціонера.
	<p>Вибраний режим Вентилятор.</p> <ul style="list-style-type: none"> У режимі Вентилятор повітря, що виходить із приладу, не охолоджує й не нагріває повітря в приміщенні. Переведіть прилад у режим охолодження.
<p>Температура надворі занадто висока.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ефект охолодження може бути недостатнім. 	
Прилад не видає тепле повітря.	<p>На початку роботи в режимі Обігрів горизонтальні жалюзі майже закриті, і повітря не виходить, навіть якщо працює зовнішній блок.</p> <ul style="list-style-type: none"> Це нормальне явище. Зачекайте, доки прилад згенерує достатньо теплого повітря, яке виходитиме з внутрішнього блока.
	<p>Зовнішній блок працює в режимі розморожування.</p> <ul style="list-style-type: none"> У режимі Обігрів, якщо температура надворі падає, на змійовиках утворюються лід та іній. Режим Розморожування зменшує шар інію на змійовиках, і це займає приблизно 15 хвилин.

Ознаки	Можливі причини та вирішення
Прилад не видає тепле повітря.	<p>Температура надворі занадто низька.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ефект обігріву може бути недостатнім.
Кондиціонер змінює створюваний повітряний потік в процесі роботи.	<p>Коли прилад досягає бажаної температури, він знижує швидкість повітряного потоку, щоб уникнути утворення потоку холодного повітря в процесі обігріву або мінімізувати споживання енергії і змінення вологості в приміщенні в процесі охолодження.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Це нормальне явище.
Здається, що з кондиціонера витікає конденсат.	<p>Конденсат виникає, коли потік повітря від кондиціонера охолоджує тепле повітря в приміщенні.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Це нормальне явище.

Функціонування

Ознаки	Можливі причини та вирішення
Внутрішній блок працює навіть після вимкнення приладу.	<p>Виконується функція Автоочищення.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дозвольте функції Автоочищення продовжити роботу, оскільки вона видаляє всю залишкову вологу всередині внутрішнього блока. Якщо ви не хочете, щоб виконувалася ця функція, ви можете вимкнути внутрішній блок.
З вихідного отвору для повітря на внутрішньому блоці виходить туман.	<p>Повітря, охоложене в приладі, утворює туман.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Коли температура в приміщенні знизиться, це явище зникне.
Із зовнішнього блока витікає вода.	<p>Під час роботи в режимі обігріву конденсована вода крапає з теплообмінника.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Установіть зливний шланг під піддоном. Зверніться до фахівця з установлення.
Чутно шум або вібрацію.	<p>Коли пристрій починає або припиняє роботу, може бути чутно звук клацання через рух реверсивного клапана.</p> <p>Звук скрипіння: Пластикові деталі внутрішнього блока скриплять, коли вони стискаються або розширюються внаслідок різких змін температури.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Шум під час або після роботи є нормальним явищем. Це не є ознакою несправності.
	<p>Звук перетікання рідини: Це шум перетікання холодоагенту всередині приладу.</p> <p>Звук видування повітря: Цей звук виникає, коли стиснене повітря виходить в атмосферу.</p> <p>Цей звук виникає у процесі осушення води всередині кондиціонера.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Це нормальні явища. Шум припиниться.

Ознаки	Можливі причини та вирішення
Чути тріск.	Цей звук з'являється, коли передня панель та інші деталі розширюються або стискаються через зміну температури. <ul style="list-style-type: none"> Це нормальні явища. Шум припиниться.
Із внутрішнього блока йде запах.	Запахи (наприклад, сигаретного диму) можуть поглинатися внутрішнім блоком і виходити разом із потоком повітря. <ul style="list-style-type: none"> Якщо запах не зникає, промийте фільтр. Якщо це не допомогло, зверніться до сервісного центру, щоб очистити теплообмінник. <p>Переконайтеся, що це не вологий запах, який виділяється стінами, килимом, меблями або предметами тканини в кімнаті.</p> <ul style="list-style-type: none"> Якщо запах відчувається від стін, килима, меблів або одягу, очистіть їх.
Зображення на дисплеї пульта дистанційного керування стало зблідлим або взагалі відсутнє.	Чи не розрядилися батарейки? <ul style="list-style-type: none"> Замініть батарейки на нові. <p>Чи не встановлені батарейки з протилежною орієнтацією клем + і -?</p> <ul style="list-style-type: none"> Переконайтеся, що клеми + і - батарейок правильно зорієнтовані.

Wi-Fi

Ознаки	Можливі причини та вирішення
Ваші прилад і смартфон не підключені до мережі Wi-Fi.	Пароль для мережі Wi-Fi, до якої ви намагаєтеся підключитися, неправильний. <ul style="list-style-type: none"> Знайдіть мережу Wi-Fi, до якої підключений ваш смартфон, і видаліть її, а потім зареєструйте прилад у LG ThinQ.
	На вашому смартфоні ввімкнена передача мобільних даних. <ul style="list-style-type: none"> Вимкніть функцію Мобільні дані на смартфоні та зареєструйте прилад через Wi-Fi.
	Ім'я бездротової мережі (SSID) задано неправильно. <ul style="list-style-type: none"> Ім'я бездротової мережі (SSID) має містити англійські літери та цифри. (Не використовуйте спеціальні символи.)
	Частота маршрутизатора не 2,4 ГГц. <ul style="list-style-type: none"> Підтримується тільки частота маршрутизатора 2,4 ГГц. Налаштуйте бездротовий маршрутизатор на частоту 2,4 ГГц і підключіть до нього прилад. Щоб перевірити частоту маршрутизатора, зверніться до свого постачальника послуг мережі Інтернет або до виробника маршрутизатора.
	Відстань між приладом і маршрутизатором занадто велика. <ul style="list-style-type: none"> Якщо відстань між приладом і маршрутизатором занадто велика, сигнал може бути слабким і підключення може не налаштуватися правильно. Розташуйте маршрутизатор ближче до приладу.

Звернення в центр обслуговування

Ситуації, в яких звернення в центр обслуговування є необхідним

Якщо пристрій знаходиться в одній із таких ситуацій, зверніться до центру обслуговування.

- Відбувається щось ненормальне, наприклад, запах гару, гучні звуки тощо;
 - Вимкніть прилад та автоматичний вимикач.
 - Ніколи не намагайтеся ремонтувати чи перезапустити прилад самостійно.
- Шнур живлення занадто гарячий або ушкоджений.
- Система самодіагностики видає код несправності.
- З приладу витікає вода навіть за низького рівня вологості.
- Будь-який вимикач, автоматичний вимикач (захисний, заземлення) або запобіжник не працюють належним чином.

ПРИМІТКА

- Користувач несе відповідальність за регулярні перевірки та очищення, щоб уникнути поганої роботи приладу.
 - У випадках, пов'язаних із незвичайними або особливими ситуаціями й обставинами, обслуговування повинно здійснюватися лише навченим обслуговуючим персоналом.
-

Для нотаток



Manufacturer: LG Electronics Tianjin Appliances Co.,
Ltd.No.09,JinWei Road, BeiChen District,Tianjin,China

UK Importer: LG Electronics U.K. Ltd
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

• The information for Eco design is available on the following free access website.
<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>